

20241010 CQC GJHB A774



20000, 最大并发连接数800000, 电源: 双电源; 2. 支持远程应用的外发附件审计, 包括Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP; 支持外发截屏, 当用户外发附件时, 会自动截取外发时刻的屏幕, 并记录到文件审计日志; 支持Windows终端打印文件行为和打印文件内容的审计; 3. 支持针对特权用户配置免认证key、免审计key、免控制key; 4. 支持WEB/FTP/SMB类型业务的行为和内容审计, 对上传/下载文件可选择只审计文件名或同时审计文件内容; 5. 支持服务器外联行为及流量审计; 6. 支持记录QQ、微信(PC版)传文件和所传文件内容; 7. 支持用户分析, 查询应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用市场排行、行为汇总排行; 8. 持报表订阅, 查看带宽健康分析、工作效率评级、合规性分析的网络整体状况报表; 9. 审计日志可记录用户名、时间、文件大小、文件路径、文件类型、文件名等内容, 文件以附件形式保存, 管理员可下载并查

2

网络审计系统

深信服科技股份有限公司

AC-1000-B2100

深信服科技股份有限公司

台

1

126350

126350


3	日志审计系统	<p>率，根据刷新时间实时接入日志事件； 8. 可通过POC测试工具验证日志采集是否成功，避免设备部署后采集失效不被发现等风险； 9. 用户可通过设备自查是否满足等保要求； 10. 支持日志文件备份到外置存储节点，支持ISCSI存储方式，并可查看外置存储容量、状态等信息； 11. 支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析； 12. 支持内置规则作为模板新建规则，支持调整规则等级，支持通过事件的任意字段制定规则创建策略，支持审计策略命中后可以定义告警并通过相应方式转发，如：邮件、短信等； 13. 支持资产全生命周期管理，资产入库审核、资产离线风险识别、资产退库、资产数据更新，责任人管理机制等，支持自定义资产标签、属性； 14. 提供管理员账号创建、修改、删除，并可针对创建的管理员进行权限设置；支持IP免登录，指定IP免认证直接进入平</p>	深信服科技股份有限公司	SIP-Logger-A600	深信服科技股份有限公司	台	1	62940	62940	
---	--------	---	-------------	-----------------	-------------	---	---	-------	-------	---

20241010 CQC GJHB A774

发送给不同管理员保存，并使用专用的解密器才可打开； 14. 支持配置资源访问时间规则，即使授权范围内的资源，需在指定时间范围内才可发起访问，确保运维在可信时间范围。



2024JCSJCQCCGJHBA774

5	核心交换机	<p>1. 交换容量645Tbps, 包转发率230400Mpps;</p> <p>2. 主控引擎与交换网板物理分离; 主控引擎2; 独立交换网板4; 整机业务板槽位数8</p> <p>3. 采用国产芯片, 自主可控; 4. 为满足机房里机柜的空间要求, 设备高度15U, 设备深度517.4mm;</p> <p>5. 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 ;</p> <p>6. 支持MAC表为1M个MAC地址, 支持ARP表为384,000个表项; 7. 支持交换机作为认证策略实施点, 支持策略联动, 对有线无线用户, 进行802.1x、MAC、Portal认证; 8. 支持IGMPv1/v2/v3、IGMPv1/v2/v3 Snooping、PIM DM、PIM SM、PIM S;</p> <p>9. 支持硬件BFD/OAM, 3.3ms稳定均匀发包检测, 故障倒换时间小于50ms;</p> <p>10. 具备工信部入网认证; 实配: 总机箱, 双主控, 交换网板*2, 双电源, 48端口万兆以太网光接口*1, SFP+10G-高速电缆-3m。</p>	华为技术有限公司	CloudEngine S12700E-8	华为技术有限公司	台	1	202944	202944	
---	-------	--	----------	-----------------------	----------	---	---	--------	--------	---



6	网络安全防护设备	<p>1. 标准机架式1U设备, 防火墙吞吐量35Gbps, 最大并发连接数2000万, 每秒新建连接数50万, IPS吞吐量30Gbps, IPSec VPN隧道数20000; 2. 标准机架式1U设备, 支持2条万兆光Bypass链路, 扩展槽位2; 3. 支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址; 4. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议; 5. 可识别应用层协议数量6000种; 6. 支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断; 实配: 8*GE COMBO + 4*GE RJ45 + 10*10GE SFP+ , SSL VPN 100用户, 1200W直流电源模块*2, 240G固态硬盘, 威胁防护3年。</p>	华为技术有限公司	USG6635F	华为技术有限公司	台	2	106528	213056
7	机柜	<p>42U网络机柜, 尺寸(mm): 2000高, 800宽, 1000深; 材质: 冷轧钢板; 额定容量: 2400瓦数/3000VA; 输入电压: 220v; 含3块托盘; 含8孔PDU插座。</p>		定制		套	2	2200	4400
		<p>1. 交换容量4.32Tbps; 2. 包转发率166Mpps; 3. 固化10/100/1000M以太网端口48个, 固化1G SFP光接口4个; 整机最大可用千兆口52个。千兆单模光模块2块;</p>							

8	48口接入交换机	<p>4. 支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能； 5. 绿色节能：支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 6. 为满足工作场所的耐高温要求，设备具备0~50°的宽温设计； 7. 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，交换机IK防护测试级别达到IK05； 8. 设备MAC地址16K； 9. 支持生成树协议 STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s), 完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 10. 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 11. 配合云管平台，告警可</p>	锐捷网络股份有限公司	RG-S2910-48GT4SFP-L	锐捷网络股份有限公司	台	10	3290	32900
---	----------	---	------------	---------------------	------------	---	----	------	-------



20241010 QCCGJHBA774

以通过微信公众号、邮件、微信、企业钉钉发送提醒；

12. 支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理；

13. 支持IPV4/IPV6静态路由；

14. 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；

15. 支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；

16. 支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；

17. 设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。

18. 具备工信部设备进网许可证。



20241010 CQC GJHB A774


9	24口接入交换机	<p>具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）；</p> <p>12. 配合云管平台，告警可以通过微信公众号、邮件、微信、企业钉钉发送提醒；</p> <p>13. 支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理；</p> <p>14. 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；</p> <p>15. 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对攻击行为的用户进行隔离；</p> <p>16. 支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；</p> <p>17. 设备自带云管</p>	锐捷网络股份有限公司	RG-S2910-24GT4SFP-L	锐捷网络股份有限公司	台	6	2170	15030
---	----------	--	------------	---------------------	------------	---	---	------	-------



20241010 CQC GJHB A774

10	16口接入交换机	<p>值的报文进行处理，甚至能够识别攻击行为，对攻击行为的用户进行隔离； 10. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE</p> <p>802.3az标准的EEE节能技术； 11. 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 12. 配合云管平台，告警可以通过微信公众号、邮件、微信、企业钉钉发送提醒；</p> <p>13. 支持IPV4/IPV6静态路由协议； 14. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 15. 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故</p>	锐捷网络股份有限公司	RG-S2906-16GT4MS-L	锐捷网络股份有限公司	台	9	
----	----------	--	------------	--------------------	------------	---	---	---

20241010 QCGJHBA774

11	8口接入交换机	<p>理,甚至能够识别攻击行为,对攻击行为的用户进行隔离; 10. 符合国家低碳环保等政策要求,支持IEEE</p> <p>802.3az标准的EEE节能技术; 11. 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现,并以图形化形式呈现;支持基于云的工具箱功能(配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级); 12. 配合云管平台,告警可以通过微信公众号、邮件、微信、企业钉钉发送提醒;</p> <p>13. 支持IPV4/IPV6静态路由协议; 14. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s),完全保证快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率; 15. 支持快速以太网链路检测协议,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能,防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象;</p> <p>16. 支持SNMP、</p>	锐捷网络股份有限公司	RG-S2906-10GT2MS-L	锐捷网络股份有限公司	台	2			
----	---------	--	------------	--------------------	------------	---	---	--	--	---

2024/QCCGJHBA774

		CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web; 17. 具备工信部设备进网许可证。							
12	壁挂网络机柜	标准9U网络机柜, 尺寸(mm): 300高550宽400深; 材质: 冷轧钢板; 额定容量: 2400瓦数/3000VA输入电压: 220V; 毛重: 9.27kg, 含1块托盘; 含8孔PDU插座;		定制		台	29	440	12760
13	单模光模块	100GBASE-LXmini GBIC转换模块(1310nm), 单模。	10km,	LX-SM1310		块	50	220	11000
14	网线	六类四对双绞网线, 产品长度:305米/箱。		定制		箱	540	600	324000
15	光缆	光缆: 室外单模光缆, 产品芯数: 12芯, 外皮材料: 钢丝, 聚氯乙烯护套, 加粗磷化钢丝。		定制		米	12000	2	24000
16	软件	正版化办公软件。	珠海金山办公软件有限公司	WPS	珠海金山办公软件有限公司	套	50	360	18000
17	机房迁移	机房设备搬迁(金昌市第五中学)		定制		项	1	38000	38000
18	辅材	包含所有软、硬件设施设备的安装、调试等过程中所需的全部辅材。		定制		批	1	80000	80000
19	集成服务	包括所有软、硬件设施设备的安装、调试、试运行和集成服务。		定制		项	1	664490	664490

注: 供应商在填报此表时, 拟供应的产品如果没有型号的, 其“型号”一栏无须填写或者用“/”代替。

合计金额(大写): 2099800.00元 (大写: 贰佰零玖万玖仟捌佰元整)

