

临夏县中学教学设备购置项目更正公告



甘肃卓鑫工程项目管理有限公司受临夏县教育局的委托,对临夏县中学教学设备购置项目进行公开招标,招标文件编号为: LXZC11320250043,首次发布公告日期: 2025 年 02 月 21 日, 现对原招标文件第四章采购项目需求中部分参数内容, 原招标文件开标时间、投标文件截止时间做如下更正:

一、原招标文件: 第四章采购项目需求

4.1 设备名称和数量:

序号	品名	主要技术参数	数量	单位	备注
4	天然气单眼大锅灶	长 1000*宽 1100*高 800/450mm, 单眼大锅灶面板采用优质 201 食品级抗菌不锈钢板, GH-DG-001 厚度 1.0mm, 无重金属污染, 食品安全卫生标准符合国家标准 GB35848-48-2018 标准、抗菌标准符合 YB/T4171-2020 国家标准, 对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥99.9%, 避免台面油污、死角清理不及时滋生细菌; 单眼大锅灶炉身、前板、侧板、背板采用优质不锈钢磨砂板, 板材厚度 1.0mm 制作, 背板高度 450mm 高; 所配锅径 800mm; 所配锅径 800mm;	台	3	
6	天然气单头单尾小炒炉	长 1100*宽 1200*高 800/450mm, 单炒单温灶面板采用优质 201 食品级抗菌不锈钢板, GH-DG-001 厚度 1.0mm, 无重金属污染, 食品安全卫生标准符合国家标准 GB35848-48-2018 标准、抗菌标准符合 YB/T4171-2020 国家标准, 对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥99.9%, 避免台面油污、死角清理不及时滋生细菌; 单炒单温灶炉身、前板、侧板、背板采用优质不锈钢磨砂板, 板材厚度 1.0mm 制作, 背板高度 450mm 高; 所配锅径 800mm; 所配锅径 800mm;	台	1	
一层主操作间					
1	和面机	长 800*宽 640*高 750mm, 配用动力 3~380V1.5kW, 生产能力: 200kg/h, 额定功率: 2.2kW, 防水等级: IPx1, 额定频率: 550Hz 380V/25KG 合理的速比设计缩短搅拌时间, 面团搅拌均匀有弹性, 面筋扩展比较好吃水量高。造型优美占地面积小, 机器操作噪音小, 少量(2kg 面粉)也可以搅拌。	台	1	
一层粗加工间					
8	热水器	100L, 额定电压 220V 额定容量 800L 额定评率 50HZ 额定最高温度 75℃额定功率 2200W 防水等级 1P*4 额定压力 0.8MPa	个	1	
三层粗加工间					

8	热水器	100L 额定电压 220V 额定容量 80L 额定功率 50HZ 额定最高温度 75℃ 额定功率 2200W 防水等级 1P*4 额定压力 0.8MPa		1	
二十五、自来水增压设备					
1	不锈钢多级泵	低区无负压供水设备	台	1	备用
2	控制柜	低区无负压供水设备	台	1	根据用水自动调节
5	不锈钢机组	现场施工	台	1	设备供电
6	PE 管	现场施工	米	24	
二十六、开水锅炉					
1	开水锅炉	锅炉本体, 含控制器及燃烧器	台	1	

现更正为:

序号	品名	主要技术参数	数量	单位	备注
4	天然气单眼大锅灶	长 1000*宽 1100*高 800/450mm, 单眼大锅灶面板采用优质 201 食品级抗菌不锈钢板, GH-DG-001 厚度 1.0mm, 无重金属污染, 食品安全卫生标准符合国家标准 GB35848-2018 标准、抗菌标准符合 YB/T4171-2020 国家标准, 对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥99.9%, 避免台面油污、死角清理不及时滋生细菌; 单眼大锅灶炉身、前板、侧板、背板采用优质不锈钢磨砂板, 板材厚度 1.0mm 制作, 背板高度 450mm 高; 所配锅径 800mm; 所配锅径 800mm;	台	3	
6	天然气单头单尾小炒炉	长 1100*宽 1200*高 800/450mm, 单炒单温灶面板采用优质 201 食品级抗菌不锈钢板, GH-DG-001 厚度 1.0mm, 无重金属污染, 食品安全卫生标准符合国家标准 GB35848-2018 标准、抗菌标准符合 YB/T4171-2020 国家标准, 对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥99.9%, 避免台面油污、死角清理不及时滋生细菌; 单炒单温灶炉身、前板、侧板、背板采用优质不锈钢磨砂板, 板材厚度 1.0mm 制作, 背板高度 450mm 高; 所配锅径 800mm; 所配锅径 800mm;	台	1	
一层主操作间					
1	和面机	长 800*宽 640*高 750mm, 配用动力 3~380V1.5kW, 生产能力: 200kg/h, 额定功率: 2.2kW, 防水等级: IPx1, 额定频率: 50Hz 380V/25KG 合理的速比设计缩短搅拌时间, 面团搅拌均匀有弹性, 面筋扩展比较好吃水量高。造型优美占地面积小, 机器操作噪音小, 少量(2kg 面粉)也可以搅拌。	台	1	

一层粗加工间					
8	热水器	80L, 额定电压 220V 额定容量 80L 额定功率 50HZ 额定最高温度 75℃ 额定功率 2200W 防水等级 1P*4 额定压力 0.8MPa		1	
三层粗加工间					
8	热水器	80L 额定电压 220V 额定容量 80L 额定功率 50HZ 额定最高温度 75℃ 额定功率 2200W 防水等级 1P*4 额定压力 0.8MPa	个	1	
二十五、自来水增压设备					
1	不锈钢多级泵	低区无负压供水设备; 流量: 32m³/h; 扬程: 60m; 转速: 2900rpm; 电机相数: 三相; 防护等级: Ip55; 绝缘等级: F; 电机功率: 11kw; 额定电压: 380V; 额定电流: 20.6A; 电源频率 50Hz; 能效等级: IE3;	台	2	一备一用
2	控制柜	低区无负压供水设备, 一控二, ABB 变频器, PLC 触摸屏, 含数显压力变送器一个, 预留 485 接口+电磁阀端口+隔离开关一个+五孔插座一个+散热风扇一个+PLC 控制系统时间控制设备运行时间+照明灯, IP55 柜体 1600*600*400mm	台	1	根据用水自动调节
5	不锈钢机组	现场施工, 包含钢制底座和不锈钢进出水总管等不锈钢阀门配件, 水泵口径 DN65, 出水管径 DN125	台	1	设备供电
6	PE 管	现场施工, Φ150mm	米	24	
二十六、开水锅炉					
1	开水锅炉	锅炉本体, 含控制器及燃烧器 供热水功率: 0.174MW/150000Kcal/h 连续出水量: 1562kg/h 出水温度: 50-100℃ 进水温度: ≥4℃ 热功率: ≥90% 燃料消耗量: ≤轻柴油 15.85kg/h, ≤天然气: 18.80Nm³/h 贮水量: 275kg 使用电源: 220/50V/Hz 排烟管径 Φ: 202mm 进水管径: 40A, 出水管径: 40A 大气口径: 32A, 排污口径 50A 外形尺寸 W*L*H: ≥770*1156*1760mm 重量: ≥403kg	台	1	

三、原招标文件开标时间及投标截止时间为: 2025 年 3 月 14 日 09 时 20 分

现更正开标时间及投标截止时间为: 2025 年 3 月 21 日 15 时 20 分

四、联系方式:

采购人：临夏县教育局

联系人：王常林

联系电话：13389305528

单位地址：甘肃省临夏回族自治州临夏县韩集镇双城

监管单位：临夏县财政局政府采购办公室

联系电话：0930-6668070

单位地址：临夏县榆丰路兴盛家园西北侧

代理机构：甘肃卓鑫工程项目管理有限公司

联系人：祁连儿

联系电话：15379909899

单位地址：甘肃省临夏市古河州牡丹花园后门向西 100 米



甘肃卓鑫工程项目管理有限公司

2025年3月5日

