

金昌市人民医院办公家具技术参数

序号	产品名称	主要技术参数	单位	数量
1	长条桌	规格： $\geq 2400\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 750\text{mm}$ 1、桌面板：采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”，符合E1级标准。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。 2、桌腿采用优质冷轧方钢，抗弯力强，不易变形。 3、封边：采用PVC双色封边条封边，台面封边条厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，柜体封边条厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 4、胶水：采用优质环保热熔胶，符合E1级环保标准。 5、优质五金配件。	张	18
2	长条凳	规格： $\geq 2120\text{mm} \times 500\text{mm} \times 410\text{mm}$ 材料：优质环保皮，优质冷轧钢管，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准；依据人体工程学原理设计，通过科学手段进行防潮、防腐、防虫，再经过严格的干燥处理，舒适称心，座椅机关：结构牢固。一漆：采用优质环保漆，通过国家有关部门的检验，外观出色，环保无害，自然放心。符合环保要求。	个	36
3	大会议桌	规格： $\geq 3000\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 760\text{mm}$ 1、桌面板：采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，中密度纤维板★板材含水率3.0%-13.0%；★表面胶合强度MPa $\geq 0.90\text{MPa}$ ；★甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)m $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯 $\leq 10\text{ug}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$ ；★总挥发性有机化合物 $\leq 1000\text{ug}/\text{m}^3$ ；★总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})(72\text{h})$ 。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。 2、桌腿采用优质冷轧方钢，抗弯力强，不易变形。 3、封边：采用PVC双色封边条封边，台面封边条厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，柜体封边条厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 4、胶水：采用优质环保热熔胶，符合E1级环保标准。 5、优质五金配件。	张	3
4	椅子	规格： $\geq 530\text{mm} \times 500\text{mm} \times 980\text{mm}$ 基材采用2.0mm冷轧钢管，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，优质网面，依据人体工程学原理设计，通过科学手段进行防潮、防腐、防虫，再经过严格的干燥处理，舒适称心，座椅机关：结构牢固。一漆：采用优质环保漆，通过国家有关部门的检验，外观出色，环保无害，自然放心。椅腿采用双梯型弧形弯管一次成型。优质五金配件。（带样品）	把	40
5	椭圆桌椅	规格： $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm} \times 680\text{mm}$ 每套环形组合桌，8个扇形桌面。颜色：红蓝绿黄橙白等不少于8种，能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几种排列方式。钢木质多层双面漆面板，厚度不少于18mm金属支架，扇形半径不少于600mm。桌子外圆直径约1800mm（8面），整体高度不少于680mm；色彩丰富，单色色度艳丽无色差，不开裂不变形，耐热耐污耐擦，更加环保。桌面支架采用直径不少于50mm的圆管，榫卯结构让支架组合更美观牢固。一桌配八椅，折叠椅支架由铁管加烤漆工艺构成。	套	6
6	电脑桌	规格： $\geq 1400\text{mm} \times 600\text{mm} \times 750\text{mm}$ 桌面采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。桌面厚度45mm，符合E1级标准。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准，木材甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg}/\text{L}$ ，密度850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率1.2%/24。封边采用PVC双色封边条封边，台面封边条厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，柜体封边条厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	张	20

		胶水采用优质环保热熔胶，符合 E1 级环保标准。五金配件采用三节无声道轨和锁具，道轨拉趟次数超过 10 万次，载重量 40kg/幅，具备隐藏式滑道带防滑脱系统。优质门铰，开合次数，可达 8 万次以上，力度柔和、安静，防腐性、支撑强度高。（带样品）		
7	电脑椅	基材采用 2.0mm 冷轧钢管，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，优质网面，依据人体工程学原理设计，通过科学手段进行防潮、防腐、防虫，再经过严格的干燥处理，舒适称心，座椅机关：结构牢固。一漆：采用优质环保漆，通过国家有关部门的检验，外观出色，环保无害，自然放心。优质五金配件。	把	20
8	▲写字桌	规格：≥1200mm*600mm*750mm 桌面采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地地板》标准，中密度纤维板★板材含水率 3.0%-13.0%；★表面胶合强度 MPa≥0.90MPa；★甲醛释放量(1m³ 气候箱法)m≤0.124 mg/m³，苯≤10ug/m³，甲苯≤20ug/m³，二甲苯≤20ug/m³；★总挥发性有机化合物≤1000ug/m³；★总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.50mg/(m².h)(72h)。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准，木材甲醛含量≤1.0mg/L，密度 850kg/m³，吸水厚度膨胀率 1.2%/24。封边采用 PVC 双色封边条封边，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。胶水采用优质环保热熔胶，符合 E1 级环保标准。五金配件采用三节无声道轨和锁具，道轨拉趟次数超过 10 万次，载重量 40kg/幅，具备隐藏式滑道带防滑脱系统。优质门铰，开合次数，可达 8 万次以上，力度柔和、安静，防腐性、支撑强度高。	张	40
9	网椅	基材采用 2.0mm 冷轧钢管，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，优质网面，依据人体工程学原理设计，通过科学手段进行防潮、防腐、防虫，再经过严格的干燥处理，舒适称心，座椅机关结构牢固。一漆采用优质环保漆，通过国家有关部门的检验，外观出色，环保无害，自然放心。优质五金配件。	把	40
10	三人位沙发	规格：3 人位 采用西南桦实木框架，面料采用优质环保皮，软硬适中，回弹性强，坐感舒适。喷环保油漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、颜色均匀，漆膜硬度可达 2H，采用优质五金配件。	组	4
11	大茶几	规格：≥1200mm*600mm*430mm 桌面采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”，符合 E1 级标准。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准，木材甲醛含量≤1.0mg/L，密度 850kg/m³，吸水厚度膨胀率 1.2%/24。封边采用 PVC 双色封边条封边，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。胶水采用优质环保热熔胶，符合 E1 级环保标准。优质五金配件。	张	4
12	文件柜	规格：≥1800mm*850mm*390mm 基材采用优质 0.8mm 冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，冷轧钢板★硬度≥2H；★盐雾实验：经 150h 乙酸盐雾(AASS)试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 RP/RA)为:10/-。表面采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、纯化等工序，优质静电喷塑，亚光静电喷塑，塑粉采用优质粉末，符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；达到最佳防腐、防潮效果，保证使用中不褪色、不起色，优质五金配件。	组	20
13	更衣柜	规格：≥1800mm*900mm*420mm 基材采用优质 0.8mm 冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，冷轧钢板★硬度≥2H；★盐雾实验：经 150h 乙酸盐雾(AASS)试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 RP/RA)为:10/-。表面采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、纯化等工序，优质静电喷	组	20

		塑，亚光静电喷塑，塑粉采用优质粉末★涂膜外观正常干附着力≤1级，★耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]240h 无异常，★有害物质限量:u 总铅(Pb)含量≤90mg/kg，符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；达到最佳防腐、防潮效果，保证使用中不褪色、不起色，优质五金配件。		
14	木头方凳	规格：≥330mm*250mm*450mm 采用优质实木框架，喷环保油漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、颜色均匀，漆膜硬度可达2H。（带样品）	个	20
15	候诊椅	规格：长*宽*高≥1740*680*780 优质冷扎钢管，优质环保皮，优质五金配件。	个	10
16	四座连椅	规格：长*宽*高≥2300mm*680mm*780mm 优质冷扎钢管，优质环保皮，优质五金配件。	组	30
17	病人餐厅桌、椅	规格：4人位 基材采用优质2.0mm冷轧钢管，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，优质玻璃钢桌面；依据人体工程学原理设计，通过科学手段进行防潮、防腐、防虫，再经过严格的干燥处理，舒适称心，座椅机关结构牢固。一漆采用优质环保漆，通过国家有关部门的检验，外观出色，环保无害，自然放心。符合环保要求；优质五金配件。一桌配四椅。	套	40
18	高低床	规格：≥2000mm*900mm*1800mm 1、立柱采用优质冷轧方钢。 2、爬梯：可采用外跨爬梯或内置式爬梯。 3、颜色：亚光灰。 4、床板：采用优质厚细木工床板或多层床板。 5、所有接触地面的钢管处套上防滑塑料胶套，耐磨、抗震，移动无噪音。 工艺说明： 焊接：采用先进的二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，无焊渣； 除锈：全自动抛丸机钢沙处理，除油，除锈，表面干净无杂毛刺，确保粉末的牢固性； 喷塑：全自动喷塑机静电喷塑处理，产品表层不易生锈脱落；整体结构结实稳固，经久耐用。	张	40
19	双门消毒柜	规格：≥1160mm*480mm*1680mm 双门豪华消毒柜，功率1200W，优质不锈钢，双扇玻璃门。	个	3