

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价（元）	备注
1	单轨道运输车	1. 动力牵引设备:驱动功率:汽油机≥7.5kw 核载重量:≥200kg 运行速度:0.7-1.0ms-1 最大爬坡角度:45° 制动距离:≤1m 可远程遥控控制设备运行(启动、前进、后退、停车、熄火) 2. 镀锌轨道: 轨道材料:50*50mm 热镀锌方管;轨道齿条壁厚≥8mm;方管壁厚要≥3.5mm 。轨道支撑间距设置合理,要能牢固支撑运输机在轨道上运行,相邻支撑间距不超过 2.5m。 可根据运输路线需要在途中计分叉线路、变轨装置。	台	4	191000	764000	
2	轨道	轨道梁既是承重梁也是行驶轨道,主要由方钢梁圆钢管支柱组成。每节轨道梁用2~3根支架垂直打入土中。轨道梁由方型钢管制成,钢管下焊接齿条,牵引车上的驱动齿轮与轨道的齿条啮合,由1台大功率牵引车头驱动,行驶速度 0.7~1. 0m/s,运载重量 200 公斤,爬坡能力 45°	米	2800	10	28000	
合计						792000	