

第二部分 技术要求			
名 称	具体规格	单 位	数 量
铝合金条板吊顶	600*600*0.7mm 平面天棚龙骨铝合金条板天棚龙骨	m ²	364.54
内墙、柱面木饰面板	3200*1220*80mm 木饰面板	m ²	337.92
生产线车间钢化玻璃隔断	3000*880*0.12mm 钢化	m ²	154
车间钢化玻璃平移门	3000*880*0.12mm 钢化无框全玻璃	m ²	116.66
楼面处理	普通硅酸盐水泥砂浆抹面 0.05mm, 高耐磨环氧呋喃树脂漆混凝面漆 2 遍。	m ²	380.34
更衣室	鞋柜 1800m*900 不锈钢、衣柜 1800*900 不锈钢带紫外线杀菌。	m ²	4.84
代用茶包装盒印刷	规格 390*280*100mm, 书本式礼盒 内衬珍珠棉+卡纸烫金纸质, 手提袋规格 40*11*31cm, 内装规格 20 个纸罐 罐顶烫金纸质, 外面是裱铜版纸质六色印刷。	套	20000
导轨式液压升降机	液压、链条两保险导轨式液压升降机, 起升高度 4.3m, 台面尺寸 1600mm*2000mm, 功率 3KW, 电压 380V, 载荷 450kg, (YSJD0.45-4.3 型)。	部	1
敞开式烘干机	HK2-2, 生产能力 200-500kg/h, 使用温度 0-100 度, 能源耗电量 45kw。	台	1
给排水工程	PVC-U 塑料给水管(粘接)	m ²	430.19
通风工程	轴流式通风机	m ²	430.19
电气工程	板式暗开关, 三相暗插座, 铜芯聚氯乙烯绝缘电线、电缆	m ²	430.19
主体工程	厂(库)房钢结构 钢柱 质量(t) ≤3, 高层钢结构安装, 金属面防锈漆一遍。	m ²	430.19