

第二部分 技术要求

一、货物需求一览表、技术规范:

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|-------|--|--------|----|----|
| 1 | 高强度地膜 | 1、质量：产品等级为合格品(须符合执行标准：GB13735-2017;I类)。 2、颜色：白色。 3、厚度：0.01mm,厚度极限偏差：+0.003mm;-0.002mm 平均厚度偏差+15%;-12%。 4、宽度：1200mm,宽度极限偏差：+40mm;-10mm。 5、外观：不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷，膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋。膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应 ≤ 30 mm,每卷段数 ≤ 2 段，每段长度 ≥ 100 m。 6、物理机械性能：拉伸负荷：纵向 ≥ 1.6 N,横向 ≥ 1.6 N;断裂标称应变：纵向 $\geq 260\%$,横向 $\geq 260\%$; 7、直角撕裂负荷：纵向 ≥ 0.8 N,横向 ≥ 0.8 N。 8、包装及规格：7kg包装(每卷净质量偏差+0.25kg; -0.1kg),每卷膜的内包装应附产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、参考长度、净质量、生产日期、生产厂名、生产厂地址、执行准号、检验员章：产品合格证上应在明显的位置标有“使用后请回收利用，减少环境污染”的字样。 | 183582 | Kg | |

- 1、技术规格响应表中“投标货物实际参数”应如实填写，并与“招标文件技术要求”逐一对应，不得简单表述为“响应或完全响应”，否则将被视为“投标文件内容不全”，将按无效投标处理。
- 2、检验验收标准：按国家或行业及地方验收标准。或采购人要求的更高标准验收。
- 3、投标产品的各项技术指标不能低于国家强制性标准，否则投标无效。
- 4、投标人须提供所投产品参数的检测报告等佐证材料，以保证其所填写参数的准确性，真实性。