

(二) 投标报价明细表

项目名称: 甘肃省兰州监狱“智慧监狱”项目 第三次

招标编号: TXZB-GSZC2022-C2-059

金额单位: 人民币元

序号	货物名称	规格型号	基本参数	生产厂家及品牌	单位	数量	投标单价	投标总价	备注
一、视频专网									
1	▲核心交换机	H3C S10508X-V	1、独立主控引擎插槽2个, 独立业务插槽8个, 独立交换网板插槽5个; 电源槽位6个, 模块化风扇框2, 前后风道散热设计, 确保与机房散热风道保持一致, 提升散热效率; 2、采用正交CLOS交换架构, 业务板槽位采用竖插槽方式设计, 便于通风; 3、交换容量512T, 包转发性能96000Mpps 4、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4; 支持静态路由OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6; 支持策略路由, 支持等价路由; 5、配置主机箱、双主控引擎, 双交换网板, 千兆电接口48个, 千兆光接口44个, 万兆光接口48个, 万兆多模光模块48个, 万兆堆叠线缆1根(含两端万兆光模块)。 6、以太网支持千兆电口, 千兆光口, 万兆光口、万兆电口、25G端口、40G端口、100G端口, 提供官网链接及截图证明	新华三技术有限公司、H3C	台	1	130000	130000	
2	24 口汇聚交换机	H3C S5560X-30F-EI	* 1、交换容量756Gbps, 包转发率222Mpps, 存在双指标, 以官网低指标为准 2、24个1000MSFP光口, 8个复用的10/100/1000Mbps电口, 8个1G/10GSFP+光口(固化4个万兆光口, 扩展插槽扩展万兆光口4个), 1个扩展槽, 支持25G、万兆电口、防火墙等扩展, 提供官网链接及截图证明; 3、支持RIPv2, OSPFv2/v3, BGP4/4+, IS-ISv4/v6; 支持IGMPv1/v2/v3, PIM-SM等组播协议; 4、配置双电源, 4个万兆单模光模块。	新华三技术有限公司、H3C	台	12	8700	104400	
3	48 口接入交换机	H3C S5130S-52S-EI	* 1、交换容量4.32Tbps, 包转发性能166Mpps; 2、固化10/100/1000M以太网端口48个, 1G/10GSFP+光接口4个(配置2个千兆单模光模块);	新华三技术有限公司、H3C	台	26	2800	72800	

			3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4、交换机产品端口浪涌抗扰度10KV。						
4	24 口 POE 交换机	H3C S5130S-28S-HPW R-EI-AC	* 1、交换容量336Gbps, 包转发性能108Mpps, 存在区间双指标, 以官网低指标为准; 2、固化10/100/1000M以太网端口24个, 1G/10GSFP+光接口4个 (配置≥2个千兆单模光模块); 24个电口支持POE和POE+远程供电, 整机POE功率输出370W; 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、ISIS等三层路由协议; 4、产品端口浪涌抗扰度10KV (即具备10KV的防雷能力)。	新华三技术有限公司、 H3C	台	14	3200	44800	
5	24 口接入交换机	H3C S5130S-28S-EI	* 1、交换容量336Gbps, 包转发性能108Mpps, 存在双指标, 以官网低指标为准; 2、固化10/100/1000M以太网端口24个, 1G/10GSFP+光接口4个 (配置2个千兆单模光模块); 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议; 4、交换机产品端口浪涌抗扰度≥10KV。	新华三技术有限公司、 H3C	台	73	2200	16060 0	
6	4 口工业交换机	H3C IE4320-6P-AC	1、千兆电口4口; 千兆光口2口 (配置2个千兆单模光模块); * 2、交换容量256Gbps, 包转发性能36Mpps; 3、温度范围-40~85℃, 防护等级: IP41; 4、支持ERPSG. 8032 (公有以太网多环保护技术), 实现≤20ms的环路切换 5、内置电源, 无风扇设计, 全铝外壳, 支持导轨式安装方式。	新华三技术有限公司、 H3C	台	10	1000	10000	
7	8 口工业交换机	H3C IE4300-12P-AC	1、千兆电口8口; 千兆光口4口 (配置2个千兆单模光模块); * 2、交换容量256Gbps, 包转发性能36Mpps; 3、温度范围-40~85℃, 防护等级: IP41; 4、支持ERPSG. 8032 (公有以太网多环保护技术), 实现≤20ms的环路切换 5、内置电源, 无风扇设计, 全铝外壳, 支持导轨式安装方式。	新华三技术有限公司、 H3C	台	5	1100	5500	
8	辅材	国标	包含电源线、尾纤、六类屏蔽双绞线、穿线管、扎带等材料	国产	套	141	180	25380	
			合计 1					55348 0	

二、超融合服务器									
1	▲超融合云平台服务器	R4900 G5	一、硬件平台1. 机架式安装; 2. 处理器: 2颗4316 (2.3GHz/20核) CPU; 3. 内存: 384GB 3200MHz DDR4; 4. 磁盘配置2块480G SATA SSD硬盘; 2块1.92TNVME SSD缓存硬盘; 8块6TB SATA 7.2k HDD数据硬盘; 5. RAID控制器独立Raid阵列卡, 提供至少1条阵列卡专有插槽, 支持RAID0/1/10/5/6/50/60, 1GB缓存, 支持缓存数据保护, 且后备保护时间不受限制; 6. 网卡配置4个千兆电接口, 1块两端口万兆光接口网卡, 4个万兆多模光模块; 7. 电源: 2个冗余电源; 二、软件功能 1. 支持批量修改虚拟机的配置参数, 包括: I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理、tools自动升级等; 2. 在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维, 无需界面跳转即可实现全部操作, 简化运维工作, 降低运维成本。 3. 虚拟化管理平台支持批量对虚拟机一键开启杀毒功能。	新华三技术有限公司、H3C	台	4	90000	360000	
2	辅材	国标	包含电源线、尾纤、扎带等	国产	套	4	90	360	
			合计 2					360360	
三、机房改造									
机房装饰装修									
1	配电柜拆装	定制	拆除后增加主线缆重新安装。	中移建设有限公司	项	1	1950	1950	

2	UPS 蓄电池拆装	定制	拆除后增加主线缆重新安装。	中移建设有限公司	项	1	600	600	
3	IT 机柜拆装	定制	拆除后重新安装	中移建设有限公司	架	16	520	8320	
4	3P 柜式空调拆装	定制	拆除后增加主线缆重新安装	中移建设有限公司	架	2	960	1920	
5	空调架四周封堵	定制	四周钢板封堵	中移建设有限公司	项	2	190	380	
6	顶面防尘漆处理	定制	防尘漆刷两遍	中移建设有限公司	平方米	50	35	1750	
7	吊顶龙骨	国标	国标轻钢龙骨。	国产	平方米	50	36	1800	
8	吊杆及吊挂件	国标	国标吊杆及吊挂件。	国产	平方米	50	25	1250	
9	金属微孔吊顶板	国标	金属微孔吊顶600*600*0.8mm。	国产	平方米	50	120	6000	
10	金属收边条	定制	金属收边条L 型。	国产	米	48	23	1104	
11	窗户密封处理	定制	机房窗户密封处理	中移建设有限公司	平方米	10	88	880	
12	石膏板窗户密封	定制	石膏板窗户密封处理	中移建设有限公司	平方米	10	150	1500	
13	钢制单面墙板	国标	钢制单面墙板厚度13mm ,0.6mm 烤漆钢板加工成型,内衬为12mm 可耐福防火石膏板。	中移建设有限公司	平方米	180	262	47160	

14	墙面板附件	国标	墙面板附件。	国产	平方米	180	20	3600	
15	墙梁面方钢龙骨	国标	墙梁面方钢龙骨。	国产	平方米	180	96	17280	
16	钢板踢脚线	定制	钢板踢脚线。	国产	米	48	26	1248	
17	地板下石膏板封堵	定制	地板下石膏板封堵。	中移建设有限公司	米	48	26	1248	
18	地面防尘处理	国标	地面防尘处理刷两遍地面	中移建设有限公司	平方米	67	35	2345	
19	防静电活动地板	国标	防静电活动地板：陶瓷面 600*600mm ， 厚度 35mm。	国产	平方米	53	268	14204	
20	抗静电可调式通风地板	国标	抗静电可调式通风地板600mm*600mm 可调风量，通风率大于 60%。	国产	块	40	185	7400	
21	靠墙面支撑	定制	靠墙面支撑40 角钢。	中移建设有限公司	米	50	57	2850	
22	机房靠窗面及空调周边防水处理	定制	靠窗边密封防水处理，机房空调周边做防水围堰处理。	中移建设有限公司	套	3	1090	3270	
23	桥架（强电）	国标	桥架（强电）金属线槽 200*105mm。	国产	米	25	98	2450	
24	桥架	国标	金属桥架 300*105mm。	国产	米	25	128	3200	
25	桥架连接件	国标	桥架吊杆连接件。	国产	批	1	1100	1100	

26	墙面 5孔插座	国标	墙面5孔插座安装。	国产	个	4	25	100	
27	静电泄漏网	国标	静电泄漏网600*600（40*0.5mm 紫铜带）。	国产	平方米	67	100	6700	
28	室内汇流铜排	国标	室内汇流铜排40*4mm。	国产	米	18	225	4050	
29	接地引出线	BVR50mm ²	接地线 BVR50mm ² （双护套）。	国产	米	10	56	560	
30	设备接地线缆	BVR16mm ²	设备接地线缆BVR16mm ² 。	国产	米	100	36	3600	
31	网络模块	6 类	网络模块-6类。	国产	个	16	53	848	
32	信息面板	6 类双口	信息面板双口-6类。	国产	个	8	10	80	
33	走线架	国标	开放式钢网状线槽镀锌材质100*50。	国产	米	30	180	5400	
34	IT 机柜	61042	IT网络机柜42U，600×1000×2200，32A PDU×2。	深圳市图腾通讯科技有限公司、图腾	架	4	3850	15400	
机房消防系统									
1	报警控制主机	JF999-Q	报警控制主机:2路防区气体灭火控制盘。	久远智能消防设备有限公司、久远	套	1	3380	3380	
2	气体灭火控制主机	JF999	气体灭火控制主机:带2 路以上气体灭火设备，液晶显示器同屏显示32个汉字信息。	久远智能消防设备有限公司、久远	套	1	3580	3580	
3	信号反馈装置	定制	消防信号反馈装置。	久远智能消防设备有限公司、久远	只	3	798	2394	



4	喷头	D40	消防喷头。	久远智能消防设备有限公司、久远	只	3	998	2994	
5	烟感探测器	JF-D21S	烟感探测器：吸顶式烟雾探测器，光电式，声光报警大于80dB。	久远智能消防设备有限公司、久远	个	10	78	780	
6	温感探测器	JF-W302	温感探测器：吸顶式温感探测器，光电式，声光报警大于80dB。	久远智能消防设备有限公司、久远	个	10	78	780	
7	声光报警盒	JF-G343	声光式报警盒。	久远智能消防设备有限公司、久远	个	2	88	176	
8	气体喷洒指示灯	JF-SF1	气体喷洒指示灯：DC24V，电子编码，采用 4 线连接，与气体灭火控制主机。	久远智能消防设备有限公司、久远	个	2	118	236	
9	紧急启动按钮	JF-QT1	紧急启动按钮。	久远智能消防设备有限公司、久远	个	2	95	190	
10	嵌入式电源	12V	嵌入式电源12V。	国产	个	2	355	710	
11	线路配管	KBG20	线路配管KBG ϕ 20。	国产	m	200	16	3200	
12	信号线	RVS2*1.5	信号线RVS2*1.5。	国产	m	200	4.4	880	
13	药剂	洁净型	七氟丙烷气体灭火药剂。	国产	公斤	60	76	2700	
14	柜式灭火剂储瓶	70L	柜式灭火剂储瓶：容积70L	国产	架	1	3588	3588	
机房动环监控系统									
1	智能设备串口转换	RDU-S	智能设备串口转换模块：输入：RS232 协议，输出：RS485 协议，速率：自动转换波特率，300~115200BPS 内置“自适应”	维谛技术有限公司、维	个	8	422	3376	

	模块		应”芯片； 隔离电压：3000VDC 隔离。	谛					
2	定位漏水监测 7.5 米套件	RDU-G	定位漏水监测 7.5米套件：自带定位测漏控制器、引出线、7.5 米感应绳等配件。 具有漏水定位、维护定位、断线检测等专用漏水检测功能，感应绳表面氟化物，耐磨耐腐。	维谛技术有限公司、维谛	套	7	498	3486	
3	温湿度探测器	RDU-M	温湿度传感器：温湿度传感器采用液晶显示，可吸顶安装或墙面安装，美观大气； 额定电压：12VDC，测量范围：-20℃~70℃，0~100%RH，精度：±0.5℃、±3%RH，输出：RS485，官方计量检验机构出具的正规校准证书。	维谛技术有限公司、维谛	个	8	185	1480	
4	烟感探测器	RDU-M	烟感探测器：干接点输出。	维谛技术有限公司、维谛	个	6	95	570	
5	信号采集模块	RDU-W	信号采集模块：最大有效距离500M、开关量输入通道：16；输入频率：100HZ、功耗0.7W。	维谛技术有限公司、维谛	个	6	710	4260	
6	IP 数据转换模块	RDU-IP	IP 数据转换模块：串口转IP信号。	维谛技术有限公司、维谛	台	2	1410	2820	
10	一体化监控主机	RDU	一体化监控主机：机架式安装，面板带液晶显示屏，带6个COM 口、双千兆网口、多路信号扩展接口，支持多路 DI/DO/232/485/IP 等信号的输入输出，支持后续扩容，适应常年连续不间断稳定运行。监控软件和监控主机、信号采集模块品牌相同确保系统兼容稳定，3D 效果图图形化软件界面。电子地图方式显示漏水位置、温湿度位置实时数据，实时显示存储各个子系统的监控数据，历史数据查询打印可提供值表和曲线图两种方式；UPS、精密空调、列头柜等通信协议解析及软件接口；报警语音采用语音合成技术，报警语音定位到每个具体的监测参数，每条报警信息都有具体语音提示。接收报警的电话号码可以设置 10 组以上。报警内容以文字形式通过短信方式发送报警；手机APP端可查看、修改、设置动环参数。	维谛技术有限公司、维谛	台	1	11900	11900	
11	语音模组	RDU-Y	语音模组：接口：USB接口；1路固定电话线接入，用于报警时拨打管理人员手机或值班室座机进行语音定位报警。	维谛技术有限公司、维	台	1	50	50	

				谛					
12	短信猫	RDU-D	短信猫：支持移动联通电信 2G/3G/4G 主流运营商手机 SIM 卡，告警时发生短信。	维谛技术有限公司、维谛	台	1	1770	1770	
13	控制箱	定制	控制箱：内含线槽导轨电源线空开。	维谛技术有限公司、维谛	个	2	490	980	
14	工业电源	定制	工业电源：工业级配套电源，AC220V转DC12V。	维谛技术有限公司、维谛	个	4	155	620	
15	辅材	国标	包含电源线、尾纤、六类屏蔽双绞线、扎带、胶带等材料	国产	套	1	1950	1950	
			合计 3					232257	

四、供电系统

1	精密空调	ECFA25	精密空调：功率25KW；送风方式：下送风；功能：恒温恒湿。	深圳市亿凌捷科技有限公司、亿凌捷	台	2	69880	139760	
2	10KVA UPS 一体柜	ITG10KVA	UPS 一体柜：密封冷热通道，内嵌10KVA机架式 UPS 1台、配电模块1台、数据控制器1台、烟雾传感器*1、水浸传感器*1、温度传感器*2、8口 PAD*1、240V电池*4。	维谛技术有限公司、维谛	台	4	43500	174000	
3	壁挂配电箱	定制	壁挂配电箱：双路输入：125A/3P*2 路，双路输出：1个100A/3P*2 路，2 个 63A/2P*2 路，2 个 32A/2P*2 路，2 个 16A/2P*2 路。提供 5 年质保服务承诺书。	维谛技术有限公司、维谛	台	1	3100	3100	
4	UPS 蓄电池	U12V205L/A	40 组 12V200AH。	维谛技术有限公司、维谛	组	40	1480	59200	

5	UPS 蓄电池架	定制	UPS蓄电池架-12V/200Ah-30~40节； 四层1210*1095*1560。	国产	套	1	1750	1750	
6	电源线	ZR-YJV22-0.6/1KV- 3*10	电源线ZR-YJV22-0.6/1KV- 3*10。	兰州众邦电线电缆集团有限公司、 众邦	米	910	29	26390	
7	电源线	ZR-YJV 4*35+1*16	电源线ZR-YJV 4*35+1*16。	兰州众邦电线电缆集团有限公司、 众邦	米	100	155	15500	
8	辅材	国标	接地线、扎带、铜鼻子、胶带、穿线管等材料	国产	套	1	1550	1550	
			合计 4					421250	

五、信息安全

1	防火墙	H3C SecPath F1000-AI-60	1、千兆电口数量14个，固化千兆光口数量12个；万兆光口数量4个； *2、吞吐量20Gbps ，最大并发连接500万，最大新建连接8万；实配 IPSec VPN授权无限制、SSL VPN用户授权500个，3年入侵特征库、病毒库、应用识别库特征库升级服务授权； 4、支持策略路由、组播路由、静态路由、BGP、RIP、RIPNG、OSPF、OSPFv6、ISIS、ISISv6等动态路由协议（非透传）； 5、内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户/用户组、应用、URL类型、接入类型、地理位置、终端类型、设备组、服务、时间、安全引擎（入侵、URL过滤、病毒过滤、垃圾邮件过滤、SSL代理）的识别与控制； 6、IPsec隧道支持CA数字证书导入认证功能； 7、支持对文件类型过滤，至少基于包括doc、docx、exe、ppt、pptx、rar、txt、xls、xlsx、pdf、zip、gzip、tar等20种以上文件类型过滤； 8、支持ICAP服务器联动，实现对于HTTP请求和应答的自定义处理；支持对2900 种以上应用的识别和控制；	新华三技术有限公司、 H3C	台	2	53800	107600	
---	-----	----------------------------	---	-------------------	---	---	-------	--------	--

			9、支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值； 10、内置IP威胁域名查询，可直接输入IP或域名查询IP和域名的威胁属性； 11、具备HTTP特征库规则列表，至少包括SQL注入、XSS防护，支持HTTP报头的长度、cookie的个数等参数限制策略对Web服务器进行安全防护； 14、支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能； 15、为了支持业务扩展，要求支持IPv4/IPv6双栈。 16、支持2台设备集群部署。 17、设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。						
2	入侵检测	H3C SecPath T1000-AI-55	1、标准2U硬件平台，双交流电源，1T硬盘；16*GE电口，8*SFP光口，6*SFP+光口，满足以上接口外4接口扩展；配置3年特征库升级授权；网络吞吐性能20Gbps，最大并发连接数大于500万，每秒新建HTTP连接数大于20万。 2、具备入侵检测与防御、病毒防护、带宽管理和URL 过滤等功能；攻击特征库数量14000、病毒特征库数量600W、应用识别库数量5500； 3、采用全面深入的分析检测技术，结合模式特征匹配、协议异常检测、流量异常检测、事件关联等多种技术，实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、漏洞、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL 注入、IDS/IPS 逃逸等攻击的防御 4、支持用户全天行为分析，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。 5、支持用户限额策略，可基于流量和时长两种限额类型、日限额和月限额两种统计维度；超过限额阈值，支持终端网页提醒，支持添加到惩罚流控通道或禁止上网的惩罚设置。 6、提供策略分析引擎，支持一键全局分析和单独策略的即时分析，至少支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空	新华三技术有限公司、H3C	台	1	29500	29500	

			策略、过期策略，并提供问题策略的原因说明、优化建议，同时提供快捷的编辑修改方式，并以表格和柱状统计图形式展示全局问题策略。 7、具备对检测到的攻击行为按照攻击源地址的地理位置进行威胁信息展示，并支持将攻击源地址一键加入到黑名单的操作。 8、支持基于资产的安全分析，支持展示网络中存在安全风险的资产以及对应的风险级别，至少可查看资产基本信息、攻击态势、攻击日志统计、攻击的具体事件类型、攻击时间等。 9、支持服务器异常外联检测，同时可配置服务器异常外联自动学习功能，并可配置连续学习时间，建立基线。							
3	系统防御	H3C SecPath T1000-AI-25	1、机架式设备，千兆电口16个，千兆光接口6, 万兆光口2个； 2、吞吐量性能4G，新建连接4万条/秒，并发连接250万，支持并配置100个IP监控节点； 3、提供接入主机实时监控，实时监控在线主机的上线时间、真实IP、虚拟IP、外网IP、VLAN_ID等信息； 4、支持DHCP server，需提供功能截图；内网主机通过虚拟地址进行相互通信，每台主机分别对应真实IP、虚拟IP、外网IP三类不同的地址； 5、支持构建克隆网段，用来迷惑和误导攻击者及快速定位攻击源；要求动态IP、动态域名、虚拟网络不断变化，变化间隔可配置（分钟为单位）； 6、虚拟响应节点属性可配置，可配置虚拟响应的节点属性，包括主机类型、MAC地址、提供的服务以及响应的概率等，支持多种网络协议虚拟响应； 7、可对多个网段同时进行防护，也可基于线路进行防护； 8、提供封堵日志，包含攻击者的真实IP/MAC地址、封堵时间等信息。	新华三技术有限公司、H3C	台	1	45000	45000		
4	安全态势感知	H3C SecCenter CSAP-XC	1、标准2U机架设备，配置双电源，3*4TB SATA硬盘（raid50），4个千兆电口，2个扩展槽 2、流量检测性能600M吞吐，70万并发会话； 3、支持多维度大屏展示； 4、支持从管理角度，根据业务自身需要对需要关注的安全事件进行分类，可以分为一般关注、中等关注、重点关注和极度关注四个大类；	新华三技术有限公司、H3C	台	1	59000	59000		

			5、支持被动漏扫功能，可以通过流量发现相关资产的高危端口和漏洞等信息，同时通过流量层面发现相应端口和漏洞是否有被黑客或者不法分子利用； 6、支持文件检测，通过特征匹配或检测算法对被检测文件的文件内容进行检测； 7、支持一个页面对安全事件进行追踪溯源功能，能够通过动画方式直观看到失陷主机访问了什么黑域名、黑IP，以及被什么攻击流量访问，同时体现相应的安全事件； 8、支持对长会话TCP应用进行旁路阻断，探针可以通过安全事件页面直接一键下发阻断策略，无需进行额外配置即可阻断相应安全事件； 9、支持全量网络会话留存，包含会话主要全部元数据，以及应用协议特有相关元数据保存，全面还原网络连接情况； 10、对主要应用层协议支持深度解析，将应用协议、端口、流入/流出字节数、流入/流出包数等相关字段进行分析； 11、系统根据协议或应用协议策略保存相关会话数据的原始网络数据包； 12、支持网络带宽占用检测，支持TCP连接延时检测，支持TCP重传检测，支持TCP零窗口检测； 13、支持对现网设备的流量采集并提交流量给安全管理中心进行进行安全分析； 14、支持检测端口扫描、口令猜测、木马、蠕虫、僵尸网络、拒绝服务、漏洞利用、溢出、WebShell、XSS、跨站请求伪造、远程提权等类别的网络攻击； 15、支持多种类型的威胁情报检测，包括CnC、勒索、僵尸网络、挖矿等。 16、能够和安全态势感知无缝兼容并且把采集到的流量数据发送给安全态势感知平台做安全分析。 17根据用户的关注重点，勾选指定租户/区域/子分区，系统只呈现选定区域的所有安全事件信息，包含综合态势、威胁处置、流量分析、行为分析、场景化分析、日志分析、报表、态势大屏等，从而实现分租户、分区域的态势呈现。							
5	日志审计	H3C SecCenter CSAP-SA	1、系统要求为软硬一体化设备，配置6个千兆电口，配置3*4T 3.5 寸 SATA 盘（RAID5），500个设备日志审计授权，三年更新服务授权； 2、系统支持针对网络中各类安全产品、网络设备、服务器、中间件、	新华三技术有限公司、H3C	台	1	39500	39500		

			数据库等产品进行日志收集和标准化； 3、采用B/S架构，无需安装客户端软件，支持全中文WEB管理界面，支持SSL加密模式访问； 4、支持syslog、文件、WMI、SNMPTrap、数据库等多种接入方式，目标机无需安装任何代理； 5、支持主流厂商安全设备、服务器、网络设备、中间件等设备日志自识别接入；并支持非主流设备日志的自定义接入解析；系统满足设备的日志信息采集要求 6、支持为安全事件收集功能设置过滤条件，可过滤无关安全事件，满足根据实际业务需求减少对网络带宽和数据库存储空间地占用； 7、事件查看支持对系统接入的原始事件/日志进行集中呈现，可查询、查看、导出各类安全事件/日志； 8、系统全面支持IPV6，包括安全事件接入等； 9、包括报表内置实例管理，可自定义报表参数，选择需要的数据，提供报表任务管理；支持安全知识库功能，系统内置对应安全事件等知识，并支持自定义创建增加知识； 10、支持根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。 11、支持按照日志类型进行查询，支持操作日志、审计日志、流量日志、威胁日志、主机日志等11大类70子标签进行分类；支持多条件查询，包含开始时间、结束时间、动作类型、设备名称、日志等级、用户名、源IP、目的IP、协议等条件进行过滤查询展示。						
6	堡垒机	H3C SecPath A2025-G	1、配置千兆电口6个，千兆光接口4个，扩展插槽1个；独立管理接口1个；2个USB接口；配置1+1冗余电源；配置4T企业级硬盘；内存8G；配置设备管理数300个，最大可扩展至无限个；图形并发200，字符并发700； 2、支持从AD域抽取OU，方便快捷建立组织结构；主帐号支持从AD域内抽取，方便快捷建立主账号； 3、支持柱形图方式查看系统中不同资源所占比例及数量；支持网络资源、系统资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源、中间件资源、	新华三技术有限公司、H3C	台	1	52500	52500	

			大型机资源等； 4、支持对网络资源、系统资源、数据库资源、中间件资源进行密码变更；密码变更可以根据密码策略的要求进行变更，变更的密码符合密码策略中关于密码强度的要求； 5、定期检查平台存储的设备账号密码与设备实际密码是否匹配，以便进校验密码一致性，提高设备的安全性避免密码混乱无法登陆现象发生； 6、支持动态权限管控，管理员可基于用户属性、设备属性、系统账号属性来创建弹性动态权限规则，只要满足相关属性的用户、设备、账号即会被自动赋予对应访问权限； 7、支持资源、用户、操作三个维度审计智能检索，其中在操作检索层面，支持多关键字检索，检索结果直接定位到相关操作片段，并能将多个会话的操作片段进行一键合并和基于时间的操作排序重组 8、支持网络设备的脚本自动化执行； 9、图形资源访问时，支持键盘、剪切板、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、文件传输记录的指定位置开始回放；支持对RDP实时会话的锁定和解锁，并可以在锁定解锁时发送即时通讯消息。发现危险操作可立即进行锁定操作；RDP审计策略支持关键帧，帧间隔，录像文件压缩比等设置，以缩小录像文件大小； 10、对字符命令方式的访问可以审计到所有交互内容，可以还原操作过程的命令输入和结果输出，并且可以高亮显示高危命令； 11、审计日志可以采用syslog形式分类外发，至少可以分为系统类日志，内部审计日志，行为审计日志，违规命令日志，违规登录日志等； 12、支持密码工单管理，可通过工单申请相应资源的明文密码，审批通过后可通过邮件方式向申请人发送相应提示信息，有效期后平台会自动回收相应账号密码，并自动触发密码变更操作； 13、支持IPV6环境下的使用，包括IPV6地址资源的添加管理，单点登录等；							
7	数据库审计	H3C SecPath D2015-G	1. 软硬件一体化系统，标准机架式设备，6个100/1000M 电口，其中一个管理口，其余的为审计口，硬盘2T； 2. 性能指标：吞吐能力600M，峰值事件处理能力30000条语句/秒，	新华三技术有限公司、H3C	台	1	47000	47000		

			日志存储最低4亿条； 3. 在无需重启数据库情况下，支持对数据库加密协议的审计； 4、支持所有应用http以及web报表审计，并能支持工号（账号）审计，能详细定位到人；重要关键页面可以通过执行审计url输出返回内容信息，同时支持和数据库访问关联； 5、支持函数审计(sum求和函数等)，防止进行数据库统计行为；支持数据库绑定变量审计； 6、支持虚拟化云环境下数据库访问流量的审计，不区分业务部署架构、底层虚拟化软件架构和底层的网络架构，可不依赖传统交换机流量镜像，支持在目标数据库安装流量探针，解决虚拟化云环境内部流量无法镜像场景下，对自建数据库、云数据库的全面审计。 7、中间件的支持，支持COM.COM+.DCOM组件的三层架构审计，能精确定位到人（工号.账号）； 8、可对可疑监控对象的操作语句进行回放，方便追溯；系统本身具备能发现未知仿冒进程工具.防范非法IP地址.防范暴力破解登录用户密码.设置系统黑白名单等安全功能； 9、翻译功能：实现对SQL语句转换成中文自然语言的描述功能，便于不同层次人员理解报警内容。						
8	漏洞扫描	H3C SecPath SysScan-SE	1、千兆电口6个，扩展插槽1个，2T企业级硬盘，USB 2.0接口2个； 2、最大扫描站点数量1024，最大扫描IP或域名数量1024，系统漏洞扫描并发主机数量100，Web漏洞扫描并发网站数量1，数据库扫描并发主机数量1； 3、可提供包含系统扫描、WEB扫描、数据库扫描、弱口令扫描在内的四大扫描能力； 4、支持漏洞库涵盖标准包含CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq 编号6种； 5、支持IPV4、IPV6双协议栈地址扫描；支持50000条以上系统漏洞库，并按照漏洞类别及漏洞威胁程度进行分类； 6、支持自带诊断工具，包含PING、WGET、端口探测、Tcpdump 抓包、故障信息收集、一键诊断修复等工具； 7、支持SSH、SMB、TELNET、POP、POP3、IMAP、FTP、RSH、RExec、WSUS协议的登陆扫描； 8、支持根据节点名称、设备名称、设备IP范围、设备操作系统、设	新华三技术有限公司、H3C	台	1	45500	45500	

			备风险等级、漏洞名称、时间段进行查询资产风险情况并将查询结果导出； 9、支持扫描国产系统、数据库扫描。国产操作系统包括中兴新支点、中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦（提供产品功能截图） 10、支持Web漏洞扫描检测基于OWASP Top10标准进行规则定义；支持自动探测网段的未知站点，并可转为资产进行WEB扫描。						
9	终端准入	H3C iMC-EIA	1、支持分布式部署，认证服务器支持内置Portal和802.1x功能；提供500个终端用户准入认证授权； 2、为满足多种应用场景，准入方式应支持有线的用户名密码认证、无线的用户名密码认证（PEAP-MSCHAPV2）和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS）； 3、支持授权码认证，普通用户可生成授权码，访客在Portal认证页面输入授权码认证上网，同时授权码具备有效期；支持认证页面合并：普通用户、短信、二维码、微信web认证； * 4、支持认证页面合并：普通用户、短信、二维码、微信web认证合并；支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证； 5、首次登陆账号激活，并强制修改密码；首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一； 6、支持防密码暴力破解-随机校验码机制：认证页面输入N（默认3次）次错误密码后，将需要输入随机校验码，并记录登录者的IP及MAC，以防止用户通过自动化工具暴力破解密码；自助服务平台登录时默认需要验证码； 7、支持直接获取用户网卡的物理MAC地址，防止篡改MAC地址；禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制。 8、支持兼容主流网络设备802.1x无感知认证；兼容主流网络设备portal无感知认证； 9、支持根据业务规划，设置网络隔离安全域，并将安全域规划下发到交换机、客户端、防火墙、防火墙卡、路由器上执行。 10、支持安装程序的检测和修复，对必须安装的软件强制下载和安	新华三技术有限公司、H3C	台	1	52000	52000	

			装，禁止安装的软件提示卸载；支持进程运行、注册表项、服务项的检查和修复；支持对外连接口进行管理，可禁止使用USB、光驱等外连接口；支持补丁的强制或非强制更新；支持基于交换机ACL、交换机VLAN、主机ACL实现的隔离区。						
10	杀毒软件	H3C SecCenter ESM-AV-G	300个终端杀毒软件授权，含服务端和300个客户端，提供整套软硬件；	新华三技术有限公司、H3C	套	250	150	37500	
11	备份一体机	H3C UniStor CB7036 G3	配置2颗10核处理器，配置128GB以上内存，配置10Gb端口2, 1Gb端口2，支持扩展16GB FC端口2个，配置32TB裸容量，配置2块SSD硬盘作为系统盘，每块SSD容量480GB；	新华三技术有限公司、H3C	台	1	79000	79000	
12	安全区管理交换机	H3C S5560X-30C-EI	* 1、交换容量756Gbps，包转发率222Mpps，存在双指标，以官网最低指标为准； 2、4个1G/10G SFP+光口，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中8个是combo口），1个扩展槽，支持25G、万兆电口、防火墙等扩展，提供官网链接及截图证明； 3、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6；支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 4、支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 5、支持IPv6部署； 6、配置双电源，2个万兆多模光模块，1根万兆堆叠线缆。 7、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗<60W。	新华三技术有限公司、H3C	台	2	11500	23000	
13	安全接入管理软件	H3C SecCenter CSAP-ESM	1. 管理网络中的接入设备，能自动强制绑定客户端的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS地址、计算机名称，自动采集客户端计算机硬件信息，包括IP配置、计算机名、主板型号、计算机型号，操作系统版本，IE版本，硬盘型号序列号，显卡网卡型号及每个硬盘分区空间使用情况、网卡地址型号、显卡型号等信息； 2. 自动记录计算机的开机及运行时间，硬件设备变动情况，IP地址池管理功能，自动分段检索，段内能按自然数顺序排序，自动对IP地址、MAC地址、计算机名重名情况进行预警； 3. 对接入的设备U盘和光驱控制，可设定每次使用U盘前必须输入密码验证，第二连接控制功能，防止用户使用无线上网卡，免费WIFI	新华三技术有限公司、H3C	套	1	49500	49500	

			等设备和软件非法建立其他网络连接； 4. 非法互联网接入监测功能，用户将内网计算机接入外网后，客户端将自动发送手机短信给管理员报警并切断所有连接，立即关机，防止内网信息泄露； 5. 程序运行支持黑、白名单两种设定，可设定任意一台电脑只运行某些程序和不能运行的程序管控策略，利用此功能可实现防止用户私自安装软件、彻底禁用随身WIFI等高级控制； 6. 系统可管理IP数量无限制，可管理不同VLAN任意多个地址段，并可对网管交换机进行远程管理，一键查询交换机的端口连接情况；在线划分vlan等。 7. 基于用户的快捷菜单，可进行动态分组管理；快捷菜单支持URL或者表单参数提交，轻松实现各种BS和CS软件的单点一键登录； 8. 管理员可在WEB下远程绑定修改客户端计算机名，客户端集成了警报、系统消息、自定义时间提醒、快捷关机等功能； 9. 支持远程桌面功能，具有权限的管理员可轻松一键远程管理服务器或工作站； 10. 内置时钟同步功能，自动实现所有客户端与服务器的时间同步，服务器无需外置天线也能通过CDMA网络获取标准时间，自动校准； 11. 服务器支持主流操作系统、客户端支持主流操作系统； 12. 客户端授权数量≥300个。						
14	双向网闸	H3C SecPath GAP2000-SE	1、硬件配置：2U机箱，冗余电源；支持液晶面板；*系统吞吐量=5Gbps； 2、内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽，1个Console口，2个USB口； 3、外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽，1个Console口，2个USB口； 4、功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP； 5、支持双系统引导，通过管理平台控制系统启动顺序，当前系统出现异常时，自动切换到备份系统，并支持系统相互备份和自动还原功能。 6、支持对文件内容智能语义分析，对指定文件的内容关键字过滤，确保只有符合保密、安全策略的数据文件才允许被同步。	新华三技术有限公司、H3C	台	1	59580	59580	

15	辅材	国标	包含电源线、尾纤、六类屏蔽双绞线、扎带等材料	国产	套	1	1950	1950	
16			合计 5					728130	

六、视频监控

视频监控系统

1	高清网络防暴超广角半球摄像机	DH-IPC-HDBW8334E-AE	* 300万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.0mm，支持畸变矫正，远端放大功能，支持畸变强度、水平视场角、垂直视场角可调；照度适应范围 $\geq 120\text{dB}$ ；视场角：水平 $\geq 130^\circ$ 垂直 $\geq 100^\circ$ 对角 $\geq 140^\circ$ ；透雾功能：支持；内置MIC：支持；支持人脸检测，攀高检测，离岗检测，起身检测等；支持报警1进1出，音频1进1出；供电方式：DC12V/AC24V/POE；防护等级：IK10、IP67；	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	367	858	314886	
2	拾音器	HS-26S	信号处理电路：ALC自动电平控制，DSP数字降噪，AGC自动增益控制；外壳材质：金属；拾音范围：5-100平方米；指向特性：全指向性；最大承受音压：120dB SPL；电源电压：直流稳压电源DC 12V；防水等级：IP66；麦克风：防水型高保真镀银震膜电容咪头；	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	193	460	88780	
3	高清网络防暴半球摄像机	DH-IPC-HDBW3235R-ZAE	* 200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器；内置电动变焦镜头：焦距：2.7-12mm；支持报警1进1出，音频1进1出；支持人员聚集，人脸检测；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IK10、IP67；	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	400	798	319200	
4	高清网络防暴枪型摄像机	DH-IPC-HFW5244M1-YL-PV-AS-AE	* 200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器；内置GPU芯片，支持人车分类精准检测；内置高效暖光和红外补光灯，最大监控距离50米；内置MIC，内置扬声器；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67；	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	264	848	223872	
5	高清网络仓储类火焰检测防	DH-IPC-HDBW5445R1-ZYL-PV-HYJC-AE	* 400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器；内置GPU芯片；支持对进入规定区域发生火焰、烟雾检测，智能支持同开，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；内置	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	28	1180	33040	

	暴半球摄像机		高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7-12mm； 内置MIC：支持；内置扬声器：支持；供电方式：DC12V/P0E；防护等级：IP67、IK10；						
6	高清网络防暴室外球型摄像机	DH-SDT-5X405-4F-QA-D4E-0600-AE	*枪球一体化设计，兼顾全景与细节，全景细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器；细节相机支持5倍光学变倍，16倍数字变倍；最大补光距离：全景30m，细节100m；人脸最大可识别距离：≥20m；车牌最大可识别距离：≥15m； 视频结构化：支持机动车抓拍；机动车属性提取；支持人体抓拍；人体属性提取；支持人脸抓拍；人脸属性提取；周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、非法停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪；支持1路音频输入和1路音频输出；内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；支持AC24V±25%宽电压输入；支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护；。	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	3	5980	17940	
7	高清网络防暴室外全景摄像机	DH-PSDW8846M-A180-D237-AE	*传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：800万（全景）+200万（球机）；最大补光距离：球机：220m米（红外补光）；镜头类型：全景：定焦镜头细节：电动变焦；镜头焦距：全景：2.8mm球机：5.62-208mm，35倍光学变倍； 自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入；具有智能风控除雾功能，可自动去除内部水状和雾状附着物；具有1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出、2个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽、1个DC12V输出接口；供电方式：DC36V；防护等级：IP66；	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	5	15980	79900	
8	摄像机电源	DH-PFM320D	12V/2A。	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	36	26	936	
9	针孔监控主机	DH-IPC-HUM7245-RL-E2-AE	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持智能资源切换：通用行为分析、人脸检测 支持2路同时开启人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓拍图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性 支持1路通用行为分析：绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	50	1630	81500	

			物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计 支持二码流功能 采用星光级低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出2路两百万1920×1080@25 fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式						
10	针孔像机	IPC-HUM7245-L2-AE	* 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：200万；最大分辨率：1920×1080；最低照度：0.002Lux（彩色模式）；.0002Lux（黑白模式）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm；宽动态：120dB；	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	100	425	42500	
11	集中供电电源	HA-PS200B-D-24	DC12V400W9-24 路输出安防机架式电源。	傲视恒安科技（北京）有限公司、傲视恒安	个	50	598	29900	
存储系统								0	
1	云存储视频管理服务器	DH-CSS9100X-MV	主处理器：双路64位多核处理器；操作系统：主流系统；高速缓存：64GB DDR4，可扩展至512GB，ECC内存；电源冗余：1+1冗余电源；供电方式：550W，CRPS白金级能效；网络接口：2个千兆数据电口；硬盘个数：标配：2块 3.5英寸 SATA 2TB 企业级机械硬盘2块 2.5英寸 SATA 800GB 数据中心级固态硬盘；支持基于云原生架构和容器化技术，支持网络、CPU、存储空间、SSD等多种资源虚拟化、进行统一管理和调度；支持基于CPU、GPU、容器业务类型、超融合节点类型等多种复杂调度策略。 基于容器化进行智能化负载均衡管理。支持数据库、数据存储、智能分析、平台应用等多种业务模型进行统一调度和管理。	浙江大华技术股份有限公司、大华	台	2	78500	157000	
2	视频云存储服务器	DH-CSS7448S-VR-AE	主处理器：高性能六核处理器；操作系统：主流系统；高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz；电源冗余：1+1冗余电源；供电方式：1200W；	浙江大华技术股份有限	台	7	56500	395500	

			100V~240V, 50/60Hz, 支持热插拔; 网络接口: 4个千兆数据电口; 硬盘个数: 标配内置 1块 2.5英寸 SATA 240G 企业级固态硬盘最大支持48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘; 最大接入: 视频512路, 图片300路; 视频最大存储: 300路或800Mbps; 图片最大存储: 200条记录/3秒, 每条记录1张500KB大图+1张50KB小图; 视频设备接入模块: 支持国标、Onvif等接入各类型的前端设备; 卡口设备接入模块: 支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入; 视频图片存储模块: 支持视频和图片的基础存储业务, 包括录像计划, 图片计划配置管理, 包括视频流按通道和类型进行分类, 并进行相应的索引创建等; 流媒体转发模块: 支持流媒体动态负载均衡, 弹性扩容, 具备快速故障接管能力支持RTSP, HLS, FLV等流媒体协议; 云存储支持日志审计, 支持将关键操作日志、升级日志、核心服务日志、系统日志、内核日志等关键日志信息, 同步存储到特定日志服务器中, 同时支持同步存储到云存储自身存储系统中, 支持永久、长生命周期存储。支持历史日志信息可追溯和查询;	公司、大华					
3	存储硬盘	ST6000NM019B	6T; 7200RPM; 256MB; SATA。	希捷科技 (中国)有限公司、希捷	块	275	1190	327250	
显示系统									
1	49 寸监视器	DH-LM49-S300-AE	面板尺寸: 49英寸; 亮度: 380cd/m ² ; 安装方式: 底座、壁挂、拼接; 信号输出标配: RS232(RJ45)×1、HDMI×2、VGA×1、Audio out×1; 信号输入标配: VGA(D-Sub)×1、DVI-D×1、HDMI×1、RS232(RJ45)×1、USB多媒体×2、Audio in ×1、IR×1; 支持的分辨率: 1920×1080;	浙江大华技术股份有限公司、大华	台	31	4580	141980	
2	55 寸监视器	DH-LM55-S300-AE	面板尺寸: 55英寸; 亮度: 350cd/m ² ; 安装方式: 底座、壁挂; 供电方式: AC100~240V (±10%), 50/60Hz; 信号输入标配: HDMI×2, USB×1, VGA×1, SPDIF×1, Audio×1, RS232×1; 支持的分辨率: 1920×1080;	浙江大华技术股份有限公司、大华	台	2	4990	9980	

3	75 寸监视器	DH-LM75-S500-AE	面板尺寸：75英寸；亮度：450cd/m²； 安装方式：底座、壁挂；供电方式：AC100~240V (±10%)，50/60Hz； 信号输出标配：Audio×1；信号输入标配：HDMI×1，DP×1，USB×2，VGA×1，DVI-D×1，BNC×1，Audio×1，RS232×1，LAN×1； 支持的分辨率：3840×2160；	浙江大华技术股份有限公司、大华	台	1	9988	9988	
4	单路解码器	DH-NVD0305DH-4K-AE	视频标准：SVAC/MPEG2/MPEG4/H. 264/H. 265/MJPEG；画面分割：支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割； 解码能力：支持1路3200W@25fps / 3路1200W 15fps / 4路800W 30fps / 6路600W 25fps / 8路500W 25fps / 9路400W 25fps / 10路300W 30fps / 16路1080P 30fps / 64路D1 30fps同时解码；视频输出路数：1路；	浙江大华技术股份有限公司、大华	台	34	3895	132430	
视频管理系统									
1	监狱通用基础业务模块	DH-DSS-P9501-DSPC-BaseVideo-AE DH-DSS-P9501-DSPC-BaseVideoMgr-AE DH-DSS-P9501-DSPC-BaseMap-AE	监狱智能管控平台通用基础业务模块支持2300路设备管理。支持实时视频、录像回放、守望者、视频上墙、事件中心等基础安防功能，图片数据接入授权，默认支持30W条/天，电子地图引擎模块管理员端支持光栅图配置，支持将视频、卡口等通道拖动到地图上，提供部分快捷工具：支持测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、移动点位功能。 客户端电子地图支持设备分类图层控制显示，设备点位展示，支持地图放大、缩小、全屏展示功能。并以树形结构显示所有的视频、卡口通道跟其组织信息、并支持关键字搜索、支持点击地图定位功能；支持通过操作冒泡按钮发起实时视频、云台控制、录像回放等操作，支持配置人脸设备，人员库等基础业务；	浙江大华技术股份有限公司、大华	项	1	69800	69800	
2	监狱体温检测模块	DH-DSS-P9501-DSPC-StaffTurnover-AE	监狱智能管控平台体温监测模块。支持接入热成像设备，实现热成像通道与可见光通道视频查看； 支持实时测量体温并显示温度，出现体温异常人员触发报警并抓拍异常体温图片；支持点击异常图片快速异常处置功能。	浙江大华技术股份有限公司、大华	项	1	7980	7980	
3	监狱点名模块	DH-DSS-P9501-DSPC-PrisonCount-AE DH-DSS-P9501-DSPC-WorkCount-	监狱智能管控平台点名模块，主要用于对犯人进行人员清点，犯人出收工过程中进行人员清点；	浙江大华技术股份有限公司、大华	项	1	23500	23500	

		AE DH-DSS-P9501-D SPC-SingleCount-AE DH-DSS-P9501-D SPC-FaceBase-AE							
4	司法视频 督查模块	DH-DSS-P9501-D SPC-Censorship-AE	1、基于视频巡查、智能运维、智能分析类数据，实现自上而下智慧 督导业务流程； 2、围绕被监管人员行为规范、民警执法规范等方面实现督导数据看 板；	浙江大华技 术股份有限 公司、大华	项	1	37580	37580	
5	人脸识别 服务器	DH-IVSS716-8M/ J-AE	16盘位，最大可满配16TB硬盘，本次要求配置8块6T企业级硬盘，支持 硬盘热插拔，支持2个HDMI，1个VGA，HDMI1+VGA1组内同源，支持 1个4K显示输出4个10/100/1000Mbps自适应以太网口，可扩展4个千 兆光口，支持256路H. 264/H. 265混合接入，网络带宽512Mbps接入、 384Mbps存储、128Mbps转发，支持96路200万或64路400万分辨率视 频流人脸比对；或128路200万或80路400万图片流人脸比对报警，支持 50万张人脸图片，50个人脸名单库，支持96路200万或64路400万 分辨率视频结构化后智能分析，支持96路200万或64路400万分辨率 后智能通用行为分析，每路支持10条规则，支持128路200万或80路 400万前智能车牌比对，支持50万张车牌名单，50个车牌库，支持黑 名单/白名单，支持按人脸属性；人体属性； 机动车；非机动车属性进行智能数据检索，支持人脸库以图搜图； 人脸、人体以图搜图；1:1人脸，支持视频平台对接多台设备并发检 索，支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频 质量诊断，支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地 报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。	浙江大华技 术股份有限 公司、大华	台	1	79800	79800	
6	视频云流 媒体服务 器	DH-DSS-P9101F- H-HW-AE	2颗（1.9GHz/2核 CPU；内存：16GB*2，2T 3.5寸 7200转 6Gb SATA 硬盘，8个千兆网口；	浙江大华技 术股份有限 公司、大华	台	1	21500	21500	
7	视频接入 扩容模块	DH-DSS-P9501-N ODE-PRO-AE	支持流媒体接入转发存储能力扩容，提供视频、图片、MAC等物联数 据的接入、转发和存储回放功能，提供RTMP和HLS码流转换的功能等， 当流媒体接入转发存储能力不断扩容时使用。	浙江大华技 术股份有限 公司、大华	项	1	2880	2880	

8	辅材	国标	包含电源线、尾纤、六类屏蔽双绞线、穿线管、扎带等	国产	套	1067	300	32010 0	
			合计 6					29697 22	
七、智能广播									
1	控制主机	T-7700	产品特点 1. 工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2. 17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 3. 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 4. 工业级专用主板设计，Intel Core i5四核处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 5. 内置大容量128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 6. 自带8路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 7. 自带2路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 8. 支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 9. 具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 10. 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 11. 运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 12. 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 技术参数 1. 显示屏尺寸：17.3英寸 2. 屏幕颜色：TFT262144色真彩色 3. 显示屏：17.3" 高分辨率LED液晶屏(1920*1080)	广州市保伦电子有限公司、itC	台	1	21900	21900	

			4. 触摸屏：10点电容触摸屏 5. 工作环境温度：-10℃~50℃ 6. 相对湿度：10%~95%，非凝结状态 7. 标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口 8. 存储：支持3.5”、2.5”、mSATA硬盘；标配：mSATA 128G 9. 内存：标配：8G /DDR 10. 网卡：2个Realtek GbE, 1000M 11. 网络协议：支持IPV6、IPV4网络协议 12. CPU：Intel Core i5 四核 13. 系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 14. 系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 15. 系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV 16. 系统音频信号标准输出电平：0dBV 17. 电源：输入电压：AC100V-240V 18. 软件操作平台：Windows Server 2008 R2 Standard(x64), Windows Server 2012 R2 Standard(x64) 及以上 19. 尺寸：484mm(W) x358.5mm(H) x306.5mm(D)（不含提手） 20. 重量：18.40kg						
2	数字化 IP 网络 广播客户端管理软件	V1.0	产品特点 1. 软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2. 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3. 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支	广州市保伦电子有限公司、itC	套	1	2950	2950	

		持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6. 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7. 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8. 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9. 支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10. 支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 11. 支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12. 支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 13. 支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 14. 支持全区、分区消防联动，支持消防N+1模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。 15. 支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持任务优先级、终端优先级、用户优先级自定义。 16. 支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 17. 支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。 18. 支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 19. 网络广播系统支持IPV6、IPV4网络协议，可实现基于IPV6网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。 20. 支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		21. 支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 22. 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 23. 支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 24. 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。 25. 支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。 26. 支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 27. 支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 28. 支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载。 29. 支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 30. 支持广播接收方提示音，广播接收方响应广播任务时，加入“叮咚”提示音。 31. 扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。 32. 支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音功能。 33. 支持配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，考试模式下，数模备份能进行相互切换，支持一键结束所有设备的考试模式。 34. 支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 35. 支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 36. 支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。 37. 支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 38. 支持批量修改定时任务的时间、音量、执行终端。 39. 扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 40. 支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 41. 支持对接高精度基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 42. 支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。 43. 支持在线地图功能，可直接使用百度地图实现在地图上实时查看终端状态。 44. 支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。 45. 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 46. 支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 47. 系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 48. Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。 49. 采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。						
3	控制器	T-7846	技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP, UDP, IGMP(组播), IETF SIP 4. 电源：~190V-240V 50Hz-60Hz；DC24V/1A 5. 功耗：20W 6. 待机功率：<3W 7. 工作温度：5℃~40℃ 8. 工作湿度：20%~80%相对湿度，无结露 9. 尺寸：484 x 310 x 44mm 10. 净重：2Kg	广州市保伦电子有限公司、itC	台	1	2980	2980	
4	话筒	T-621A	技术参数 1. 换能方式：驻极体 2. 指向性：心型指向 3. 频率响应：40Hz-16kHz 4. 灵敏度：-43dB±2dB 5. 前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6. 钟声提示：带钟声提示功能	广州市保伦电子有限公司、itC	台	1	350	350	

			7. 线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8. 咪杆长度：420mm 9. 尺寸：125 x 150 x 455mm 10. 重量：0.67kg 11. 电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V						
5	CD 播放器	T-6221	技术参数 1. 电源：~220V / 50Hz 2. 电源功耗：30W 3. 尺寸：484×290×44mm 4. 重量：3.24Kg	广州市保伦电子有限公司、itC	台	1	998	998	
6	调谐器	T-6222	技术参数 1. 电源：~220V / 50Hz 2. 电源功耗：30W 3. 尺寸：484×290×44mm 4. 重量：3.24Kg	广州市保伦电子有限公司、itC	台	1	998	998	
7	前置放大器	T-6201	技术参数： 1. 话筒1-5的输入灵敏度：话筒：5mV/600Ω 非平衡；线路RCA：775mV/10KΩ 非平衡 2. 辅助1-3输入：AUX 1.2.3：350mV/10KΩ 非平衡 3. EMC1-2输入：RAC：非平衡 200mV~1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV~25mV/600Ω 4. 频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 5. 信噪比：MIC 输入：50dB；AUX输入：80dB 6. 音调调节：低音：±10dB at 100Hz；高音：±10dB at 10KHz 7. 电源：~220V/50Hz 8. 电源功耗：20W 9. 尺寸：484×303×88mm 10. 重量：4.54Kg	广州市保伦电子有限公司、itC	台	1	968	968	
8	IP 音频采集器	T-7770	技术参数： 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP 3. 音频格式：MP3、PCM 4. 采样率：8KHz~48KHz	广州市保伦电子有限公司、itC	台	1	1280	1280	

			5. 传输速率: 100Mbps 6. 音频模式: ADPCM PCM 7. 输入频率: 80Hz~16KHz +1/-3dB 8. AUX输入灵敏度: 350mV 标准莲花座输入接口 (非平衡) 9. AUX声压触发阈值: $\geq 10\text{MV}$ 10. 谐波失真: $\leq 0.3\%$ 11. 信噪比: $\geq 68\text{dB}$ 12. 环境温度: $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 13. 环境湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 14. 功耗: $\leq 10\text{W}$ 15. 输入电源: DC12V/1A 16. 尺寸: 165x156x33mm 17. 重量: 0.5Kg						
9	寻呼话筒	T-7702A	技术参数 1. 网络接口: 标准RJ45输入 2. 支持协议: TCP/IP, UDP 3. 网络协议: 支持IPv6、IPv4网络协议 4. 音频格式: MP3 5. 采样率: 8KHz~48KHz 6. 传输速率: 100Mbps 7. 音频模式: 16位CD音质 8. 显示屏尺寸: 7英寸 9. 屏幕分辨率: 800 x 480 像素 10. 屏幕类型: 65K色DGUS屏 11. 键盘类型: 虚拟QWERTY键盘 12. 键盘输入方式: 触控 13. 内接扬声器阻抗及额定功率: $4\Omega, 2\text{W}$ 14. 总谐波失真: $\leq 1\%$ 15. 内置喇叭频率响应: 317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16. LIEN OUT频率响应: 80Hz~16KHz +1/-3dB 17. 信噪比: $>65\text{dB}$ 18. PHONE OUT输出阻抗及额定功率: $32\Omega, 2\text{mW}$ 19. LINE OUT 输出电平: 1000mV 工业标准压线接线端子	广州市保伦电子有限公司、itC	台	1	2280	2280	

			20. LINE OUT 输出阻抗: 470Ω 21. LINE IN输入灵敏度: 350mV 工业标准压线接线端子 22. MIC输入灵敏度 (非平衡): 10mV 23. 短路输入: 干接点输入 24. 短路输出: 最大1A/30VDC干接点 25. 工作温度: 5℃~40℃ 26. 工作湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 27. 整机功耗: ≤6W 28. 输入电源: ~190V-240V 50Hz-60Hz (电源适配器); DC24V/1.5A 29. 尺寸: 200×160×60 mm 30. 净重: 1.2kg						
10	采集器	T-7723B	技术参数 1. 网络接口: 标准RJ45输入 2. 传输速率: 100Mbps 3. 支持协议: TCP/IP, UDP 4. 短路输入: 32路 5. 功耗: 20W 6. 工作温度: 5℃~40℃ 7. 工作湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 8. 电源: ~190V-240V 50Hz-60Hz 9. 尺寸: 484×303×88mm 10. 重量: 4.1kg	广州市保伦电子有限公司、itC	台	1	2688	2688	
11	IP 网络音箱	T-7707	 技术参数 1. 网络接口: 标准RJ45输入 2. 传输速率: 100Mbps 3. 支持协议: TCP/IP, UDP 4. 音频格式: MP3 5. 音频模式: 16位CD音质 6. 采样率: 8KHz~48KHz 7. AUX输入灵敏度: 350mV (非平衡) 8. 频率响应: 80Hz~16KHz +1/-3dB 9. 谐波失真: ≤1% 10. 信噪比: >65dB	广州市保伦电子有限公司、itC	套	1	1390	1390	

			11. 整机功耗：≤50W 12. 保护电路：过载、短路保护电路 13. 工作环境温度：5℃~40℃ 14. 工作环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露 15. 工作电源：~190V-240V 50Hz-60Hz 16. 尺寸：190 x 180 x 280mm 17. 重量：3Kg						
12	电源管理器	TS-820	技术参数 1. 额定输出电压：AC~220V50Hz 2. 额定输出电流：30A 3. 可控制电源：8路 4. 每路动作延时时间：1秒 5. 供电电源：VAC, 220V 50/60Hz, 30A, 50W 6. 单路额定输出电源：10A 7. 尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8. 重量：4.2Kg	广州市保伦电子有限公司、itC	台	1	1150	1150	
13	IP 网络广播系统分控软件	V2.03	分控工作站软件是利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程音频播放，实时采播、会话管理、广播室讲话等功能。产品特点。提供检验检测报告。 1. 数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2. 客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3. 可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4. 支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。终端状态支持方块视图和列表视图两种模式。 5. 支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音、循环次数的功能。 6. 支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7. 支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。	广州市保伦电子有限公司、itC	套	8	1180	9440	

			8. 支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9. 支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10. 支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11. 支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 12. 支持临时定时任务配置和管理，提供多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 13. 支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 14. 支持一键触发报警任务，后台预置报警任务，紧急时刻客户端一键触发。 15. 支持人工报警弹窗提醒。						
14	寻呼话筒	T-7702A	技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP 3. 网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4. 音频格式：MP3 5. 采样率：8KHz~48KHz 6. 传输速率：100Mbps 7. 音频模式：16位CD音质 8. 显示屏尺寸：7英寸 9. 屏幕分辨率：800 x 480 像素 10. 屏幕类型：65K色DGUS屏 11. 键盘类型：虚拟QWERTY键盘 12. 键盘输入方式：触控 13. 内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 14. 总谐波失真：≤1% 15. 内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16. LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17. 信噪比：>65dB 18. PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW	广州市保伦电子有限公司、itC	台	8	2280	18240	



			19.LINE OUT 输出电平: 1000mV 工业标准压线接线端子 20.LINE OUT 输出阻抗: 470Ω 21.LINE IN输入灵敏度: 350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC输入灵敏度(非平衡): 10mV 23.短路输入: 干接点输入 24.短路输出: 最大1A/30VDC干接点 25.工作温度: 5℃~40℃ 26.工作湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 27.整机功耗: ≤6W 28.输入电源: ~190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 29.尺寸: 200×160×60 mm 30.净重: 1.2kg						
15	IP 网络 功放终端	T-77120B	技术参数 1.网络接口: 标准RJ45输入: 2.传输速率: 100Mbps 3.支持协议: TCP/IP, UDP 4.音频格式: MP3 5.音频模式: 16位CD音质 6.采样率: 8KHz~48KHz 7.EMC输入灵敏度: 775mV (非平衡) 8.AUX输入灵敏度: 350mV (非平衡) 9.MIC输入灵敏度: 5mV (非平衡) 10.AUX输出幅度: 1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗: 470Ω 12.高音提升、衰减: ±10dB 13.低音提升、衰减: ±10dB 14.USB接口: 最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率: 120W 16.整机功耗: 180W 17.待机功耗: <10W 18.频率响应: 80Hz~16KHz +1/-3dB 19.谐波失真: ≤1% 20.信噪比: >65dB	广州市保伦 电子有限公司、itC	台	36	2455	88380	

			21. 输出方式：100V定压输出 22. 短路输入：干接点输入 23. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 24. 工作环境温度：5℃~40℃ 25. 工作环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露 26. 输入电源：~220V 50Hz 27. 尺寸：484 x 346 x 88mm 28. 净重（kg）：6.8						
16	IP 网络 功放终端	T-77240B	技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入： 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质 6. 采样率：8KHz~48KHz 7. EMC输入灵敏度：775mV （非平衡） 8. AUX输入灵敏度：350mV （非平衡） 9. MIC输入灵敏度：5mV （非平衡） 10. AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11. AUX输出阻抗：470Ω 12. 高音提升、衰减：±10dB 13. 低音提升、衰减：±10dB 14. USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15. 额定功率：240W 16. 整机功耗：370W 17. 待机功耗：<10W 18. 频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 19. 谐波失真：≤1% 20. 信噪比：>65dB 21. 输出方式：100V定压输出 22. 短路输入：干接点输入 23. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 24. 工作环境温度：5℃~40℃	广州市保伦 电子有限公司、itC	台	1	2700	2700	



			25. 工作环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露 26. 输入电源：~220V 50Hz 27. 尺寸：484 x 346 x 88mm 28. 净重（kg）：6.9						
17	IP 网络 功放终端	T-77350B	技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入： 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质 6. 采样率：8KHz~48KHz 7. EMC输入灵敏度：775mV （非平衡） 8. AUX输入灵敏度：350mV （非平衡） 9. MIC输入灵敏度：5mV （非平衡） 10. AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11. AUX输出阻抗：470Ω 12. 高音提升、衰减：±10dB 13. 低音提升、衰减：±10dB 14. USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15. 额定功率：350W 16. 整机功耗：540W 17. 待机功耗：<10W 18. 频率响应：80Hz~16KHz $\pm 1/-3dB$ 19. 谐波失真：≤1% 20. 信噪比：>65dB 21. 输出方式：100V定压输出 22. 短路输入：干接点输入 23. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 24. 工作环境温度：5℃~40℃ 25. 工作环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露 26. 输入电源：~220V 50Hz 27. 尺寸：484 x 346 x 88mm 28. 净重（kg）：6.9	广州市保伦 电子有限公司、itC	台	8	3380	27040	



18	IP 网络 功放终端	T-7760B	产品特点 1. 标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2. 工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3. 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5. 内置高保真专业数字功放，具有60W定压100V功率输出。 6. 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7. 1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8. 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9. 1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 10. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 11. 内置3级优先设置： EMC为最高优先。 网络报警信号优先MIC, AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。 AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 12. 支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 13. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 14. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 15. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 16. 具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一	广州市保伦 电子有限公司、itC	台	5	2165	10825	
----	---------------	---------	---	---------------------	---	---	------	-------	--

		首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 17. 一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 18、自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 19、内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入： 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质 6. 采样率：8KHz~48KHz 7. EMC输入灵敏度：775mV （非平衡） 8. AUX输入灵敏度：350mV （非平衡） 9. MIC输入灵敏度：5mV （非平衡） 10. AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11. AUX输出阻抗：470Ω 12. 高音提升、衰减：±10dB 13. 低音提升、衰减：±10dB 14. USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15. 额定功率：60W 16. 整机功耗：90W 17. 待机功耗：<10W 18. 频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 19. 谐波失真：≤1% 20. 信噪比：>65dB 21. 输出方式：100V定压输出 22. 短路输入：干接点输入 23. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 24. 工作环境温度：5℃~40℃						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



			25. 工作环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露 26. 输入电源：~220V 50Hz 27. 尺寸：484 x 346 x 88mm 28. 净重（kg）：6.8						
19	壁挂音箱	T-601	技术参数： 1. 额定功率（100V）：3W, 6W, 10W 2. 额定功率（70V）：1.5W, 3W, 5W 3. 灵敏度：91dB±3dB 4. 阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5. 频率响应：130-18KHz 6. 喇叭单元：6.5"×1 7. 防护等级：IP5X 8. 尺寸：185×275×105mm 9. 重量：1.4Kg 10. 材料：塑料	广州市保伦电子有限公司、itC	只	250	128	32000	
20	网络音柱	T-7784P	技术参数： 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP 3. 音频格式：MP3 4. 采样率：8K~48KHz 5. 传输速率：100Mbps 6. 音频模式：16位CD音质 7. 额定功率：60W 8. 最大功率：240W 9. 总谐波失真：≤1% 10. 频率响应：130Hz~16KHz 11. 信噪比：≥65dB 12. 防护等级：IP54 13. 工作温度：-20℃~60℃ 14. 工作湿度：20%~80%相对湿度，无结露 15. 工作电压：~220V 50Hz 16. 最大功耗：95W 17. 喇叭单元：4"×4	广州市保伦电子有限公司、itC	台	2	1688	3376	



			18. 尺寸（长X宽X高）：150×145×814mm 19. 重量：8.0kg						
21	IP 网络 功放终端	T-77500B	技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入： 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质 6. 采样率：8KHz～48KHz 7. EMC输入灵敏度：775mV （非平衡） 8. AUX输入灵敏度：350mV （非平衡） 9. MIC输入灵敏度：5mV （非平衡） 10. AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11. AUX输出阻抗：470Ω 12. 高音提升、衰减：±10dB 13. 低音提升、衰减：±10dB 14. USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15. 额定功率：500W 16. 整机功耗：750W 17. 待机功耗：<10W 18. 频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19. 谐波失真：≤1% 20. 信噪比：>65dB 21. 输出方式：100V定压输出 22. 短路输入：干接点输入 23. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 24. 工作环境温度：5℃～40℃ 25. 工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26. 输入电源：~220V 50Hz 27. 尺寸：484 x 346 x 88mm 28. 净重（kg）：6.9	广州市保伦 电子有限公司、itC	台	7	3580	25060	
22	IP 网络 功放终端	T-77650B	技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入：	广州市保伦 电子有限公	台	5	3988	19940	

			2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP, UDP 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质 6. 采样率：8KHz~48KHz 7. EMC输入灵敏度：775mV （非平衡） 8. AUX输入灵敏度：350mV （非平衡） 9. MIC输入灵敏度：5mV （非平衡） 10. AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11. AUX输出阻抗：470 Ω 12. 高音提升、衰减：±10dB 13. 低音提升、衰减：±10dB 14. USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15. 额定功率：650W 16. 整机功耗：950W 17. 待机功耗：<10W 18. 频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 19. 谐波失真：≤1% 20. 信噪比：>65dB 21. 输出方式：100V定压输出 22. 短路输入：干接点输入 23. 保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 24. 工作环境温度：5℃~40℃ 25. 工作环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露 26. 输入电源：~220V 50Hz 27. 尺寸：484 x 346 x 88mm 28. 净重（kg）：6.9	司、itC					
23	音柱	T-804	技术参数： 1. 额定功率（100V）：22.5W, 45W 2. 额定功率（70V）：11.2W, 22.5W 3. 灵敏度：91dB±3dB 4. 阻抗：黑:COM白:440 Ω 绿:220 Ω 5. 频率响应：50-18KHz	广州市保伦 电子有限公司、itC	只	122	528	64416	

			6. 喇叭单元: 4"×4, 2.5"×1 7. 防护等级: IP66 8. 尺寸: 150×125×565mm 9. 重量: 4.61kg 10. 材料: 铝合金						
24	辅材	国标	包含电源线、尾纤、六类屏蔽双绞线、穿线管、扎带等材料	国产	套	374	100	37400	
			合计 7					378749	
八、一键可视对讲报警									
1	IP 网络 可视对讲 主机	NLC-10000AJ++	15.6英寸触摸显示屏, 1080P 高清视频, 桌面式安装; 支持视频会议、可视对讲、公共广播、信息发布、在线检测、远程升级等功能; 接口多样: 支持音频输入、录音输出、485通讯、报警输出、耳麦、USB、HDMI 等硬件接口; 供电方式: 电源适配器供电; 目标终端被呼叫时, 可在电子地图中显示请求对讲的终端位置和视频图像; 具有本机录音录像存储功能, 监仓的呼叫报警及通话音视频可实时存储在主机上, 并可自动上传到服务器进行存储, 方便后期有证可查。支持视频联动, 本机可同屏显示通话设备的视频画面和绑定的 IPC(监控摄像机)画面, 任一画面可一键放大全屏画中画显示, 便于全面掌握现场情况; 已提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂公章; 支持一键发起视频会议, 可与系统内其它设备进行视频会议, 支持不少于64 路成员同时参会, 每个参会终端可显示所有参会人员的视频画面, 视频画面可显示成员水印名称; 已提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂公章; 支持双向 1080P 可视全双工对讲, 对讲音频采样率为16KHz; 支持服务器离线工作, 对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储; 已提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂公章;	来邦科技股份有限公司、来邦	台	1	8180	8180	
2	IP 网络 可视对讲 分机	NLV-30XA++	10.2英寸触摸显示屏, 1080P 高清视频, 桌面式安装在, 可管理 30 个终端; 支持视频会议、可视对讲、公共广播、信息发布、在线检测、远程升级等功能; 接口多样: 支持音频输入、录音输出、485 通讯、报警输出、耳麦、USB、HDMI 等硬件接口;	来邦科技股份有限公司、来邦	个	78	5400	421200	

			供电方式：电源适配器供电；具有本机录音录像存储功能，监仓的呼叫报警及通话音视频可实时存储在主机上，并可自动上传到服务进行存储，方便后期有证可查；						
3	交互终端	NLV-S8-CRXH	采用硬质铝合金外壳，CNC 加工。 10.2英寸触摸显示屏，1080P 高清视频。嵌入式安装在监仓内；支持双键呼叫、可视对讲、信息录入、信息查询、广播播放、远程升级、喧哗报警、防拆报警等功能；支持 2 路开关量输入，2 路开关量输出和一路 HDMI 输出，支持外接防水按钮、门灯、有源音箱；供电方式：POE 供电、集中供电、适配器供电；内置高清宽动态摄像头，像素200W，宽动态能力综合评价86分；支持通过人脸或刷卡等方式验证身份。 触摸屏防暴等级IK10，外壳防护等级IP55；对讲音频采样率16KHz，交互终端支持24 小时无间断报警，在正常工作条件下或重启过程中，均可通过报警按键进行报警； 已提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂公章；	来邦科技股份有限公司、来邦	个	438	5560	2435280	
4	可视分机	NLV-AE3B-SXCY	支持双键呼叫、广播播放、双工对讲、喧哗报警、防拆报警等功能；支持 2 路开关量输入，2 路开关量输出，支持外接防水按钮、门灯、有源音箱；供电方式：POE 供电、集中供电、适配器供电；联动：分机报警、对讲时，通过 TCP 连接与其它平台联动。 如分机报警、对讲时就近摄像头监控图像在分控室、指挥中心监控屏上弹出；采用标准开放SIP 信令协议，可与基于软交换平台的综合指挥调度等通信系统无缝集成组网；支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)。 防暴等级IK10，防护等级IP55；支持 1080P 可视全双工对讲，对讲音频采样率16KHz，支持 ICR 红外滤片式自动切换； 已提供公安部检验报告复印件证明并加盖原厂公章；	来邦科技股份有限公司、来邦	个	54	1398	75492	
5	声光报警器	LA-P23TH	1、工作电压：DC9V - DV15V 2、工作电流：300mA 3、声压：108±3dB/30cm 4、连续工作时间：45min DC 12V	来邦科技股份有限公司、来邦	个	38	95	3610	
6	信息交互服务器软件	信息交互服务器软件V2.3.3	采用 B/S 架构； 数据管理：支持人员基础数据管理，可对在押人员、民警、家属、监区、监仓等信息本地录入和维护，支持与第三方数据平台或实战	来邦科技股份有限公司、来邦	套	1	6988	6988	

			平台对接，实现基础数据和业务应用数据的交互共享； 运维管理：对系统内的设备提供注册服务和管理，可查看设备信息、在线状态等，支持对设备进行批量软件升级，支持数据库备份、还原、清空及重建，支持配置备份、还原，支持与NTP 服务器同步时间，并对系统内设备提供时间同步服务，支持在线升级； 权限管理：可设置角色的使用权限，指定角色只可访问当前账户被授权的功能模块，可设置不同的登录账户，每个账户可选择设置指定的角色。 具有待办事项、代购管理、三固定表、狱务公开、每周菜谱、一日作息、通知公告、自助点名、预约申请、心情记录等业务模块。支持对各业务模块基础信息的录入和维护，为前端智能交互设备提供应用支撑。 支持数据统计功能，可对技防子系统的操作记录、业务数据等信息进行统计、查询、展示。 支持大数据分析功能，可对技防子系统的应用数据进行自动分析，为监管工作提供研判及决策依据。 支持与监控系统对接，可通过onvif对接、nvr对接或主流监控平台对接；支持通讯录按组织架构管理。 所投软件具有中华人民共和国国家版权局颁发的《信息交互服务器软件》计算机软件著作权登记证书并已提供；已提供检验监测证书。						
7	人像点名模块软件	人像点名模块软件V2.3.3	支持以监区为单位发起点名，可对全部监区、部分监区、单个监区发起点名； 支持定时点名，可设置多个定时点名任务，到时自动发起点名； 支持临时点名，可随时一键发起点名； 支持手动备注未点到人员的去向； 支持对点名结果进行数据统计，并可查看未点到人员名单； 支持点名记录查询，可通过条件筛选查询历史点名记录； 支持权限管理，可对用户进行权限管理，可设置登录及操作的权限； 支持修改软件标题名称； 已提供检验监测证书。	来邦科技股份有限公司、来邦	套	1	7970	7970	
8	录音录像管理模块软件	NLS-FE9-VX	软件用于集中储存主机录音录像文件； B/S 架构：采用 B/S 架构，可通过浏览器远程操作服务器； 支持通话记录、文件管理、在线播放、在线导出、批量下载、人员	来邦科技股份有限公司、来邦	套	1	7970	7970	

			管理等功能； 支持通话记录、文件管理、在线播放、在线导出、批量下载、人员管理等功能； 通话记录：可通过网页远程访问查询通话记录、并根据条件进行搜索。 文件管理：可对主机上传的录音录像文件集中管理、统计查询。 在线播放：可通过网页远程在线播放录音录像文件。 在线导出：支持通过网页查询、导出EXCEL格式的通话记录。 批量下载：支持批量导出录音录像文件功能。 人员管理：支持对系统操作权限管理。 所投软件具有中华人民共和国国家版权局颁发的《录音录像管理服务软件》计算机软件著作权登记证书并已提供；已提供检验监测证书。						
9	视频会议模块软件	NLS-FE2-VX	软件用于召开视频会议，多方视频画面合成、分发等功能； 设备管理：可管理系统内所有会议终端，并支持标准 SIP 协议设备注册、管理； 会议管理：可管理当前进行的会议，显示所有会议终端详情，显示分辨率、丢包率等； 会议记录：可管理系统内所有召开的会议记录，并可根据时间、会议名称进行搜索； 音频编码：支持 G.711A、G.711U、G.722、iLBC、G.723、G.729、Speex、OPUS 等不同音频编码接入、多路混音； 视频编码：支持 MPEG-4、H.263、H.264 等编码标准； 画面合成：支持多方视频画面合成、分发，支持 1/2/4/6/8/9 画面显示，支持轮巡显示； 用户管理：支持对系统的用户账户管理； 操作日志：支持记录、导出系统操作日志； 远程升级：支持远程升级系统软件； 所投软件具有中华人民共和国国家版权局颁发的《视频会议服务器软件》计算机软件著作权登记证书并已提供；已提供检验监测证书。	来邦科技股份有限公司、来邦	套	1	12500	12500	
10	集中供电电源	HA-PS200B-D-24	DC12V400W9-24 路输出安防机架式电源	傲视恒安科技（北京）	个	25	588	14700	

				有限公司、傲视恒安					
11	辅材	国标	包含电源线、光纤、六类屏蔽双绞线、穿线管、扎带等	国产	套	552	200	110400	
			合计 8					3104290	

九、出入口控制及安检

视频监控系统

1	高清网络防暴人体测温枪型摄像机	DH-TPC-BF1242-AE	* 氧化钒非制冷红外焦平面探测器，支持声光报警；探测器分辨率：256 × 192；波长范围：8~14 μm；热成像镜头焦距：3.5mm；支持白热，黑热，聚变，彩虹，金秋，午日，铁红，琥珀，春夏秋冬等18种伪彩可调热成像视场角：水平：50.6°；垂直：37.8°；测温范围：30℃~45℃测温距离：1.5米~4米；测温精度：±0.5℃；1/2.7英寸CMOS可见光最大图像分辨率：2336×1752，400万可见光镜头：4mm； 支持声光报警；支持接口：1个RS-485、报警1入1出、音频1入1出供电：DC12V±20%/POE功率：基本功耗≤3 W，最大功耗≤9.6 W，湿度小于95%防护等级：IP67重量：≤0.9kg；	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	1	4480	4480	
2	热成像人体测温黑体	DH-TPC-HBB-AGE-AE	温度分辨率：0.1℃ 温度精确度：±0.2℃（单点） 温度稳定性：±（0.1~0.2）℃/30min 有效发射率：0.97（±0.01） 电源：AC 100~240V，50/60Hz，0.5A	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	1	4950	4950	

出入口控制(人脸识别)

1	高清网络防暴人脸点名半球摄像机	DH-IPC-HDBW5445R1-ZFR-AST-AE	* 400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器；内置GPU芯片；智能补光功能：内置补光灯，支持白光和混合补光模式。在白光模式下，只开启白光灯；在混合补光模式下，可开启白光灯和红外灯；支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计；支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器；	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	91	980	89180	
---	-----------------	------------------------------	--	-----------------	---	----	-----	-------	--

			一键布防功能: 可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭一键布防功能, 可开启/关闭全部声光报警功能, 布防时间和关闭时间可设置; 支持设置多组人脸库并进行独立布防, 每个库的布撤防时间可单独设置, 布防人员在布防区域和布防时间段内出现会触发报警, 并联动告警信号、联动抓拍、联动截取一段视频, 报警信息携带人脸属性、抓拍时间、人员注册信息、库名字等信息。内置一颗EMMC芯片、1个电压输出接口、1个RS485接口、支持DC12V/POE供电方式; 支持IP67/IK10防护等级。						
2	点名显示终端	DH-ECH22-SAI30 OTP-AE	屏幕尺寸: 21.5英寸; 背光类型: LED; 显示比例: 16:9; 分辨率: 1920*1080; 亮度: 500cd/m ² ; CPU: 四核 1.6GHz; 内存: 2GB; 存储容量: 16GB; NFC刷卡: 内置双刷卡模块; 摄像头: 200w像素, 3.6mm镜头, 65° (H)/40° (V) 视场角; 麦克风: 内置麦克风; 扬声器: 2x2W; 接口: 1*RJ45、1*12V电源接口、2*USB2.0、1*OTG、1*TF卡插槽、1*3.5mm音频接口、1*电源开关/开关屏;	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	41	4760	195160	
安检系统									
1	安检门	DH-ISC-D728-T-AE	将热成像测温与金属探测安检门融合, 可实时检测并提示体温异常, 采用前沿的电磁兼容设计和抗震设计, 集成声光报警, 具有6-12-18可调防区, 支持0-1999级可设灵敏度, 配备双10寸液晶屏, 适用于管制刀具等各类危险品的安全检查和各种场所的人体体温检测; 与非报警声有区别, 且非报警时警报指示器不产生任何声音; 能调节音调, 以便能明确区别两台相邻金属门的报警; 能从静音到最大声强分档调节, 距金属门0.8m处, 最大声强大于等于85dB; 报警音量从静音到最大声强分9档调节, 报警时长0-5秒可设置; 在离地2cm的高度以一枚五角硬币为测试物, 以1m/s的速度通过系统, 系统应报警; 系统检测到金属, 可联动系统声光报警; 可接入热成像摄像机, 在热成像相机报警时可联动系统声光报警; 具有255级不同音量等级设置, 报警时长0-30秒可设置, 同时能够联网远程报警; 具有12种语音报警; 可导入100条WAV格式语音报警; 配有2个10寸LED显示屏, 可在LED液晶屏显示通过人数、报警人数、体温及当前日期、系统状态、报警程度、正常体温值、异常体温值 (红色字体)、抓拍人脸图、人脸底库对比图等信息;	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	5	12000	60000	

2	车底扫描	DH-MV-VDF5021C-01-AE	采用彩色线阵工业相机扫描技术动态方式成像；底盘成像显示时间：≤1秒；底盘存储或载入时间：≤1秒；检测车辆底盘高度：≥40mm；检测车辆底盘宽度：≤4500mm；适应环境温度：-40℃ ~ +85℃；视场角度：180°；适应环境湿度：<90%RH；检测车速：建议≤50km/h，最高适应80km/h，当车辆以80km/h的速度通过时，系统车底图像采集组件应能自动扫描并显示清晰完整的车辆底盘图像；车底图像分辨率：通用分辨率2000万像素（2048*12000），最大可定制支持9000*20000像素；车底图像灰度等级：最大支持13级；成像设备及结构组件防护等级：IP68，适应水下1.2m持续24小时；车底图像扫描系统主体支持承压重量：50吨；底盘成像设备多重密封设计：防水、防尘、防潮、防霜、防雾、抗碾压； 照明组件：6颗80W单体密封LED面光源，寿命≥60000h；支持系统供电范围：AC100V~240V；底盘图像数据传输距离：≤100米；车底图像显示方式：大幅面横向彩色显示；车底图像存储格式：标准JPEG图像格式；场景图像显示记录：≥1路（可扩充多路）；具备车牌识别功能的系统，其车牌抓拍率：≥99%，识别率：≥99%；显示分辨率：自动适应各种显示分辨率；温湿度采集：车底图像采集组件具备温湿度传感器，能够检测温湿度并显示；设备控制箱：支持系统I/O控制、交互式智能控制；车牌关联：自动识别车牌，关联车底图片及多路监控图像；测速功能：支持对通过的车辆进行测速，测速结果误差在±10%以内；图像缩放：系统软件支持图像缩放功能，放大倍数最大支持16级；车牌补录：当车牌识别的号码不正确或未识别时，系统支持对通过的车辆进行手动补录；用户管理：具备用户管理功能，支持添加用户和设置用户管理权限功能；图片存储：系统可存储车底图像容量不少于5万张，当存储超过时，能够自动循环覆盖存储；集群功能：具备联网集群功能，多台设备可以进行图片共享；图像调节：支持对已采集的车底图像进行锐化、白平衡或调整对比度、饱和度等处理以取得最佳图像质量；记录查询：支持按照日期、时间、抓拍设备、车牌号码等信息快速检索到已采集的车底、车牌及车辆外观图像；相机状态显示：支持实时显示车底摄像机、入口摄像机和出口摄像机等接入摄像机连接状态；车辆信息管理：支持新增、删除、修改车辆信息等操作，以及批量导入导出车辆信息功能。	浙江大华技术股份有限公司、大华	台	1	138500	138500	
---	------	----------------------	---	-----------------	---	---	--------	--------	--

外来人员车辆定位及报警系统									
1	车辆定位器	CC-CL-05	我司提供的产品型号CC-CL-05，技术参数如下： 卫星信号：GPS/Beidou/GLONASS 定位时间：纯硬件冷启动27.5S 纯硬件热启动<1 S 测距信号：UWB 通信距离：移动网络覆盖范围 数据上传间隔：2S 室外定位精度：≥2.5米 电池容量：1800mah 充电接口：Mini usb 防水等级：IP65 续航时间：18小时	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	套	20	820	16400	
2	人员定位卡	CC-CL-32DY	我司投标产品型号CC-CL-32DY，参数如下 卫星信号：GPS/Beidou/GLONASS 定位时间：纯硬件冷启动27.5 S 纯硬件热启动<1 S 室内定位：UWB 通信距离：移动网络覆盖范围 数据上传间隔：2S 室外定位精度：≥2.5米 室内定位精度：≥30CM 电池容量：1800mah 充电接口：探针 防水等级：IP65 续航时间：18小时	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	套	30	860	25800	
3	人员定位卡充电器	CC-CL-58DY	我司投标产品型号CC-CL-58DY，技术参数为： 50W10口充电器	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	套	3	820	2460	
4	车辆定位器充电器	CC-CL-77CD	我司投标产品型号CC-CL-77CD，技术参数为： 50W8口充电器	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	套	2	820	1640	
5	室内定位基站	CC-CL-35	我司投标产品型号CC-CL-35，技术参数为： 无线信号：UWB	杭州中芯微电子有限公司	套	46	1850	85100	

			频点: 6.5 GHZ 测距精度: ≥ 20 cm 网 口: 无 供电接口: WJ15EDGRC-3.81-2P (螺丝接线柱) 工作电压: 12V 工作电流: $< 5\text{mA}$ 功 耗: 0.06W	司、中芯微					
6	数据处理主机	CC-CL-40	我司投标产品型号CC-CL-40, 技术参数为: 通信频率: 4G网络 通信距离: 4G网络覆盖范围 通讯接口: usb 工作电压: AC200V-240V 额定功率: 10W * 数据处理能力: 500个定位器	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	台	1	24900	24900	
7	身份证读卡器	CC-CL-38DK	我司投标产品型号CC-CL-38DK, 技术参数为: 工作频率(f _c): 13.56MHz $\pm$ 7kHz; 天线能量输出: 天线表面电磁场强度(H _{max}) $\leq 7.5\text{A/m rms}$; 天线表面法线方向最大读卡距离处电磁场强度(H _{min}) $\geq 1.5\text{ A/m rms}$; 通讯接口: USB 2.0 阅读距离: 0~3cm; 供电方式: USB供电; MTBF: 大于5000小时;	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	套	1	1100	1100	
8	卫星信号放大器	CC-CL-43FD	我司投标产品型号CC-CL-43FD, 技术参数为: 工作频率: GPS频率1575.42MHz ($\pm 10\text{MHz}$) / 北斗频率1561MHz 增益: 48-52dB (采用4级放大管) 端口驻波: < 1.5 接口形式: SMA 工作电压: AC 220V	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	套	1	850	850	
9	基础应用软件	中芯微外来人员车辆定位管理系统v1.0	我司投标产品型号 中芯微外来人员车辆定位管理系统v1.0, 技术参数为: 1: 支持定位器二维地图实时显示切换; 2: 支持定位器监控实时追踪切换; 3: 支持历史轨迹查询;	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	套	1	39800	39800	

			4: 重点区域报警; 5: 支持语言提醒; 6: 支持紧急报警; 7: 支持对接预留接口; 8: 提供检验检测报告;						
10	辅材	国标	包含电源线、尾纤、六类屏蔽双绞线、穿线管、扎带等材料	国产	批	185	55	10175	
			合计 9					70049 5	
十、周界警戒防控									
1	摄像机电源	DH-PFM320D	12V/2A	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	17	26	442	
2	安防雷达	DH-PFR4K-B200AE	支持目标定位, 轨迹显示; 支持探测目标距离、方向、角度等信息, 上报经纬度信息; 环境适应性强, 支持全天时、全天候正常工作; 频段: C波段; 径向探测300m (人, 0°); 横穿探测240m (人, 走、跑); 横穿探测150m (人, 蹲走、匍匐); 探测角度: 水平: 20° 俯仰: 13°; 最大检测目标: 32个; 速度范围: 径向移动: 80km/h 横穿移动: 36km/h; 防区: 10个区域、4条绊线; 网络接口: 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口; 功耗: ≤20W; 供电: DC 12V / AC 24V / PoE (802.3at); 颜色: 白色; 重量: 3kg;	浙江大华技术股份有限公司、大华	个	17	24980	42466 0	
3	辅材	国标	包含电源线、光纤、六类屏蔽双绞线、穿线管、扎带等	国产	套	17	55	935	
			合计 10					42603 7	
十一、智能门禁系统									
AB 门门禁系统									
1	门禁平台系统管理	MuyiWatch-PLA	机架式工作站服务器; 处理器: 1颗 (intel 至强3204 可扩展处理器6核心 1.9GHz) CPU模块; 内存: 16G*1DDR4 ECC内存; 系统盘:	上海穆易信息技术有限公司有限	套	1	33500	33500	

	软件（含服务器）		256G*1SSD，数据盘：2TB*2HDD；550W双电源；网卡：2个千兆电口；支持Windows server 2016操作系统，PGSQL数据库系统。 主要功能：预装平台管理软件，可实现对AB门门禁、通道门门禁及监舍门门禁设备进行管理。系统具备门节点的实时状态监测功能，可显示实时进出人员信息、开门记录、申请授权记录、告警记录、错误记录等，并可进行历史记录的查询及输出打印功能；软件须具备应急一键戒严、一键全开功能。具备实时监区人员数量统计功能，具备在监人员详情大屏扩展显示功能；支持实时监区警力计算，并可在低警力时进行告警的功能。可与监狱安防平台进行无缝对接，可与甘肃省省局安防平台进行无缝对接。 兼容要求：已在甘肃省其他的项目中实现与监狱安防平台及省局安防平台进行了无缝对接，实现了与省局平台实现实时数据交互共享。平台系统软件通过国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求，检测报告第15页提供了软件的检测说明。厂家提供无缝对接承诺。	公司、穆易					
2	门禁系统数据对接	定制	可实现与监狱安防平台及省局安防平台进行数据无缝对接。可实时向省局安防平台上传门禁系统进出记录、告警记录、门状态，支持来自监狱安防平台及省局平台的远程控制、校时、戒严等功能，可以通过webservice统一接口与其他系统进行数据共享。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	项	1	18000	18000	
3	登记管理客户端软件（含台式机）	MuyiWatch-PRG	处理器：1颗i5-10500，3.1GHz，6核12线程CPU模块；内存：16GB*1DDR4 2933MHz内存，系统盘：256G*1 SSD，数据盘1T机械硬盘，至少3个SATA硬盘槽位；DVD RW刻录机；独立显卡：2G显存独立显卡；集成千兆网卡10/100/1000Mbps；标准商务键盘鼠标，预装Windows 10 标准版操作系统，噪声声压级小于等于14dB。 预装门禁登记管理软件，软件支持用户管理、设备管理、权限管理等功能。支持增加删除用户、增加删除设备、增加删除权限；软件支持显示实时进出人员信息、开门记录、申请授权记录、告警记录、错误记录等，并可进行历史记录的查询及输出打印功能。软件须具备应急一键戒严、一键全开功能。具备实时监区人员数量及详情大屏扩展显示功能。支持外来人员进出监区登记及审核功能；支持实时监区警力计算，并在低警力时进行告警的功能。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	1	16000	16000	

4	武警 AB 门门禁管理客户端软件（含台式机）	MuyiWatch-PAB	处理器：1颗i5-10500, 3.1GHz, 6核12线程CPU模块；内存：16GB*1DDR4 2933MHz内存，系统盘：256G*1 SSD，数据盘1T机械硬盘，3个SATA硬盘槽位；DVDRW刻录机；独立显卡：2G显存独立显卡；集成千兆网卡10/100/1000Mbps，标准商务键盘鼠标；预装Windows 10 标准版操作系统。 预装AB门门禁管理软件，软件具备电子地图功能，可实时显示设备运行情况，软件的电子地图功能支持AutoCAD文件的导入、三维地图的导入；AB门分控平台软件具备实时显示进出人行通道节点刷卡人员信息的功能，可显示人员照片、姓名、性别、部门、证件号码、开启节点、开启行时间、等信息；软件支持A门及B门进出人脸识别抓拍功能，可将AB门区域的进出信息实时传输至武警中队指挥中心，实现与武警值班室的互联互通；AB门管理软件具备在紧急情况下一键戒严、一键全开功能；并可在AB门分控平台管理电脑上实时显示无效卡、错误时间段、超时未关、暴利开门、设备防拆、胁迫码、设备丢失、硬件戒严、硬件全开、消防告警信息的显示；同时，支持低警力告警语音播报功能。 AB门软件通过国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求，检测报告第16页提供了AB门软件的检测说明。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	1	23500	23500	
5	民警 B 门门禁管理客户端软件（含台式机）	MuyiWatch-PAB	处理器：1颗i5-10500, 3.1GHz, 6核12线程CPU模块；内存：16GB*1DDR4 2933MHz内存，系统盘：256G*1 SSD，数据盘1T机械硬盘，3个SATA硬盘槽位；DVDRW刻录机；独立显卡：2G显存独立显卡；集成千兆网卡10/100/1000Mbps，标准商务键盘鼠标；预装Windows 10 标准版操作系统。 预装AB门门禁管理软件，软件具备电子地图功能，可实时显示设备运行情况，软件的电子地图功能支持AutoCAD文件的导入、三维地图的导入；AB门分控平台软件具备实时显示进出人行通道节点刷卡人员信息的功能，可显示人员照片、姓名、性别、部门、证件号码、开启节点、开启行时间、等信息；软件支持A门及B门进出人脸识别抓拍功能，可将AB门区域的进出信息实时传输至武警中队指挥中心，实现与武警值班室的互联互通；AB门管理软件具备在紧急情况下一键戒严、一键全开功能；并可在AB门分控平台管理电脑上实时显示无效卡、错误时间段、超时未关、暴利开门、设备防拆、胁迫码、	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	1	23500	23500	

			设备丢失、硬件戒严、硬件全开、消防告警信息的显示；同时，支持低警力告警语音播报功能。 AB门软件通过国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求，检测报告第16页提供了AB门软件的检测说明。						
6	A 门 B 门人脸抓拍摄像机	DS-2CD7A47FWD-XZS (2.8-12mm)	网络高清防暴半球，支持人脸抓拍，200万像素，电动变焦，支持POE供电。	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视	台	4	1720	6880	
7	门禁电子换证管理软件（含台式机）	MuyiWatch-PVC	处理器：1颗i5-10500, 3.1GHz, 6核12线程CPU模块；内存：16GB*1DDR4 2933MHz内存，系统盘：256G*1 SSD，数据盘1T机械硬盘，3个SATA硬盘槽位；DVD RW刻录机；独立显卡：2G显存独立显卡；集成千兆网卡10/100/1000Mbps，标准商务键盘鼠标；预装Windows 10 标准版操作系统。 电子虚拟换证管理系统可与门禁系统进行无缝对接；软件支持通过连接电脑的进出换证读卡器，对进出监区人员进行通行授权，并在换证电脑实时显示持卡人员照片、姓名等信息，可在通行授权成功及失败时进行语音播报提示；软件支持在电子换证时自动统计进出人员数据；支持低警力数据统计，并可自动通知门禁平台进行语音告警提示；软件支持与监狱现有的警务通系统进行无缝对接，可在换证时自动与警务通服务器进行数据交换，查询显示民警的警务通执勤状态，如警务通为非执勤状态，会提醒值班民警进行警务通状态核查，确定是否给予换证通行的权限的功能。 电子虚拟换证软件通过国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求，检测报告第16页提供了电子虚拟换证软件的检测说明。厂家提供无缝对接承诺。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	1	32500	32500	
8	换证读卡器	RF100	USB通讯接口，支持读写IC卡、国密CPU卡，支持射频卡片的电子等级置换；供电DC5V；卡号显示格式：16进制。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	2	1400	2800	
9	动态人脸识别仪	FS007	网络通讯：TCP/IP 10M/100M自适应；用户数：5万人，记录数：20万条；工作电压：DC12V2A；工作温度：-10℃~55℃；工作湿度：	上海穆易信息技术有限公司有限	台	12	6350	76200	

			10%~95%；读卡器类似：IC卡卡号及内容、国密CPU卡卡号，比对方式：卡+人脸1:1，卡号或人脸1:N；门禁通讯方式：韦根26/34、韦根自适应，开关量；支持电子虚拟换证；支持真人语音提示功能；支持认证时自动抓拍人脸自动上传功能。	公司、穆易					
10	四门互锁 门禁控制器	MAC700 EB	网络通讯:TCP/IP 10/100M自适应；用户数：10万人，记录数：20万条（循环覆盖）；工作电压：DC12V2A~DC24V1A，工作电流：120mA待机；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡器通讯模式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；支持4门双向刷卡控制，支持设备故障自检功能；支持双门及多门互锁功能，支持同一控制器下自定义交叉互锁；支持虚拟电子换证等级设置；支持联网模式主动防御功能；支持通过增加门控模块，可扩展至6门、8门双向刷卡控制。数据保存：断电状态可保存10年；支持多种报警功能：胁迫报警，非法卡报警，开门超时报警、超时未开报警、密码错误报警、违反AB门互锁报警等功能；身份识别方式：刷卡、刷卡+密码、刷卡+生物识别、刷卡（+密码）+本地（远程）授权等识别方式。门禁控制器通过国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	2	4150	8300	
11	十字转闸 门	ZY-P701	出入口滚闸，304不锈钢，单通道，单向进出；外壳厚度 1.5mm 以上，转轴（3.0不锈钢结构）；整体通道宽度 1600CM，高度 2200CM，单个通行宽度约 580CM. 90° 转角；具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；延时自动复位，标准为开启后 5 秒自动复位；机芯功能：其中有一个通道即可单向，又可双向。断电后声光提示并自动锁死，通过钥匙可手工打开，此锁为原子锁或量子锁；两根转闸栏杆垂直方向的间距为 163mm，人无法通过，另当转闸栏杆在转动到 45 度人也无法通过； 闸重量：300KG 以最大承受力：闸杆工作驱动力：2KG；闸杆传动方式：手动；闸杆转向：双向与单向； 信号源：干接点、12V-18V 高低电平信号；指示灯工作电源：DC24V	深圳市中烽通道科技有限公司、中烽	套	1	25500	25500	

			正负 10% ; 开关时间: ≤1 秒; 通行速度: 30 人/分钟; 灯光提示: 绿灯通行, 红灯禁止通行; 外壳防护: 密封防水; 杆 直径: 38 或者 50MM, 中心转杆 60X60MM ; 关键部件所用的 304 不锈钢厚度;						
12	全高闸门禁控制板	MAC700 EA	网络通讯:TCP/IP 10/100M自适应; 用户数: 10万人, 记录数: 20 万条(循环覆盖); 工作电压: DC12V2A~DC24V1A; 工作温度: -40℃~80℃, 工作湿度: 10~90%; 读卡器通讯模式: RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应; 支持两门双向刷卡控制, 支持设备故障自检功能; 支持双门及多门互锁功能, 支持同一控制器下自定义交叉互锁; 支持虚拟电子换证等级设置; 支持联网模式主动防御功能; 支持通过增加门控模块, 扩展至4门双向刷卡控制。数据保存: 断电状态可保存10年; 支持多种报警功能: 胁迫报警, 非法卡报警, 开门超时报警、超时未开报警、密码错误报警、违反AB门互锁报警等功能; 身份识别方式: 刷卡、刷卡+密码、刷卡+生物识别、刷卡(+密码)+本地(远程)授权等识别方式。 门禁控制器通过国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测, 符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	1	2750	2750	
13	双门门禁控制器	MAC700 EA	网络通讯:TCP/IP 10/100M自适应; 用户数: 10万人, 记录数: 20 万条(循环覆盖); 工作电压: DC12V2A~DC24V1A; 工作温度: -40℃~80℃, 工作湿度: 10~90%; 读卡器通讯模式: RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应; 支持两门双向刷卡控制, 支持设备故障自检功能; 支持双门及多门互锁功能, 支持同一控制器下自定义交叉互锁; 支持虚拟电子换证等级设置; 支持联网模式主动防御功能; 支持通过增加门控模块, 扩展至4门双向刷卡控制。数据保存: 断电状态可保存10年; 支持多种报警功能: 胁迫报警, 非法卡报警, 开门超时报警、超时未开报警、密码错误报警、违反AB门互锁报警等功能; 身份识别方式: 刷卡、刷卡+密码、刷卡+生物识别、刷卡(+密码)+本地(远程)授权等识别方式。 门禁控制器通过国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测, 符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	2	1530	3060	
14	国密 CPU 读卡器	RF200 TC	工作电压DC12V1A; 工作温度: -40℃~80℃, 工作湿度: 10~90%; 通讯接口RS485/韦根26/韦根34, 可读取ISO14443A标准的非接触智	上海穆易信息技术有限公司有限	台	8	960	7680	

			能卡，可读取国密CPU卡卡号及内容，加密IC卡卡号及内容；标准3×4触摸感应键盘按键，支持刷卡加密码输入；支持胁迫码输入；支持电子换证功能；指示灯颜色：红绿蓝三色指示灯。 读卡器通过国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求，检测报告第4、7页提供识读设备的检测说明。	公司、穆易					
15	AB 门专用电控锁	L05	专用电机锁，具备关门自动上锁，锁不到位自动补锁功能；断电上锁，自动检测锁舌状态，低噪音，寿命长，耗电省；多种开启方式：遥控、刷卡、钥匙等；宽电压12-24V通用；防止隔开门磁而引起开锁，确保安全；电源反接保护、电机短路保护、霍尔元件故障后声光报警；锁舌伸出长度≥20mm，符合GA/T 73-2015 B级标准；信息反馈输出，声光提示。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	5	560	2800	
16	A 门 B 门红绿状态指示灯	L-RGB01	工作电压：DC24V；颜色：红绿双色；支持红绿颜色控制切换，支持高分贝蜂鸣提醒。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	个	4	280	1120	
17	圆形桌面开门按钮	AT-D12	DC24V带灯开门按钮。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	个	10	78	780	
18	全开戒严管控开关	AT-D16	具备机械钥匙，三挡可调。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	个	2	150	300	
19	集成电源控制箱	定制	DC24V20A，安装于电源箱内，电源箱内安装短路保护开关。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	4	600	2400	
20	单门门禁控制器	MAC700 GS	通讯方式：TCP/IP 10M/100M自适应；用户数：10万人，记录数：20万条(循环覆盖)；工作电压：DC12V2A~DC24V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡器通讯模式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；支持读卡器数量：2个，支持双向识别认证；认证方式：刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式；控制输入：1个开门按钮、1个消防联动；控制输出：开门1，开锁1；支持超时未关告警，支持超时未开告警，支持暴力开门告警，支持消防联动告警，支持门状态实时上传，支持电子虚拟换证，支持防重入等管控模式。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	3	785	2355	

21	触摸感应读卡器	RF200 EC	读卡器与门禁控制器通讯方式: RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应;工作电压DC12V1A; 工作温度: -40℃~80℃, 工作湿度: 10~90%; 读卡类型: 国密CPU卡卡号及内容、IC卡卡号及内容; 指示灯颜色: 红绿蓝三色指示灯; 电容式标准3×4触摸感应密码按键, 支持刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+胁迫密码输入功能。 通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测, 符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求, 检测报告第4、7页提供识读设备的检测说明。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	6	455	2730	
22	门禁电源	S-500-24	DC24V20A, 带风扇。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	3	208	624	
1 号楼通道门门禁									
1	单门门禁控制器	MAC700 GS	通讯方式: TCP/IP 10M/100M自适应; 用户数: 10万人, 记录数: 20万条(循环覆盖); 工作电压: DC12V2A~DC24V1A; 工作温度: -40℃~80℃, 工作湿度: 10~90%; 读卡器通讯模式: RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应; 支持读卡器数量: 2个, 支持双向识别认证; 认证方式: 刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式; 控制输入: 1个开门按钮、1个消防联动; 控制输出: 开门1, 开锁1; 支持超时未关告警, 支持超时未开告警, 支持暴力开门告警, 支持消防联动告警, 支持门状态实时上传, 支持电子虚拟换证, 支持防重入等管控模式。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	11	785	8635	
2	双门门禁控制器	MAC700 DS	通讯方式: TCP/IP 10M/100M自适应; 用户数: 10万人, 记录数: 20万条(循环覆盖); 工作电压: DC12V2A~DC24V1A; 工作温度: -40℃~80℃, 工作湿度: 10~90%; 读卡器通讯模式: RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应; 支持读卡器数量: 4个, 支持双向识别认证; 认证方式: 刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式; 控制输入: 2个开门按钮、2个消防联动; 控制输出: 开门2, 开锁2; 支持超时未关告警, 支持超时未开告警, 支持暴力开门告警, 支持消防联动告警, 支持门状态实时上传, 支持电子虚拟换证, 支持防重入等管控模式。 门禁控制器通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测, 符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	2	1530	3060	

			要求》安全等级4级要求。						
3	触摸感应读卡器	RF200 EC	读卡器与门禁控制器通讯方式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；工作电压DC12V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡类型：国密CPU卡卡号及内容、IC卡卡号及内容；指示灯颜色：红绿蓝三色指示灯；电容式标准3×4触摸感应密码按键，支持刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+胁迫密码输入功能。 通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求，检测报告第4、7页提供识读设备的检测说明。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	30	455	13650	
4	门禁电源	S-500-24	DC24V20A，带风扇。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	13	208	2704	
2 号楼通道门禁									
1	单门门禁控制器	MAC700 GS	通讯方式：TCP/IP 10M/100M自适应；用户数：10万人，记录数：20万条(循环覆盖)；工作电压：DC12V2A~DC24V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡器通讯模式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；支持读卡器数量：2个，支持双向识别认证；认证方式：刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式；控制输入：1个开门按钮、1个消防联动；控制输出：开门1，开锁1；支持超时未关告警，支持超时未开告警，支持暴力开门告警，支持消防联动告警，支持门状态实时上传，支持电子虚拟换证，支持防重入等管控模式。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	4	785	3140	
2	双门门禁控制器	MAC700 DS	通讯方式：TCP/IP 10M/100M自适应；用户数：10万人，记录数：20万条(循环覆盖)；工作电压：DC12V2A~DC24V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡器通讯模式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；支持读卡器数量：4个，支持双向识别认证；认证方式：刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式；控制输入：2个开门按钮、2个消防联动；控制输出：开门2，开锁2；支持超时未关告警，支持超时未开告警，支持暴力开门告警，支持消防联动告警，支持门状态实时上传，支持电子虚拟换证，支持防重入等管控模式。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	1	1530	1530	

			门禁控制器通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求。						
3	触摸感应读卡器	RF200 EC	读卡器与门禁控制器通讯方式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；工作电压DC12V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡类型：国密CPU卡卡号及内容、IC卡卡号及内容；指示灯颜色：红绿蓝三色指示灯；电容式标准3×4触摸感应密码按键，支持刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+胁迫密码输入功能。 通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求，检测报告第4、7页提供识读设备的检测说明。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	12	455	5460	
4	门禁电源	S-500-24	DC24V20A，带风扇。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	6	208	1248	
3 号楼通道门禁									
1	单门门禁控制器	MAC700 GS	通讯方式：TCP/IP 10M/100M自适应；用户数：10万人，记录数：20万条(循环覆盖)；工作电压：DC12V2A~DC24V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡器通讯模式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；支持读卡器数量：2个，支持双向识别认证；认证方式：刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式；控制输入：1个开门按钮、1个消防联动；控制输出：开门1、开锁1；支持超时未关告警，支持超时未开告警，支持暴力开门告警，支持消防联动告警，支持门状态实时上传，支持电子虚拟换证，支持防重入等管控模式。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	5	785	3925	
2	触摸感应读卡器	RF200 EC	读卡器与门禁控制器通讯方式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；工作电压DC12V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡类型：国密CPU卡卡号及内容、IC卡卡号及内容；指示灯颜色：红绿蓝三色指示灯；电容式标准3×4触摸感应密码按键，支持刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+胁迫密码输入功能。 通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求，检测报告第4、7页提供识读设备的检测说明。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	10	455	4550	

3	门禁电源	S-500-24	DC24V20A, 带风扇。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	6	208	1248	
4 号楼通道门禁									
1	单门门禁控制器	MAC700 GS	通讯方式: TCP/IP 10M/100M自适应; 用户数: 10万人, 记录数: 20万条(循环覆盖); 工作电压: DC12V2A~DC24V1A; 工作温度: -40℃~80℃, 工作湿度: 10~90%; 读卡器通讯模式: RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应; 支持读卡器数量: 2个, 支持双向识别认证; 认证方式: 刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式; 控制输入: 1个开门按钮、1个消防联动; 控制输出: 开门1, 开锁1; 支持超时未关告警, 支持超时未开告警, 支持暴力开门告警, 支持消防联动告警, 支持门状态实时上传, 支持电子虚拟换证, 支持防重入等管控模式。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	5	785	3925	
2	触摸感应读卡器	RF200 EC	读卡器与门禁控制器通讯方式: RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应; 工作电压DC12V1A; 工作温度: -40℃~80℃, 工作湿度: 10~90%; 读卡类型: 国密CPU卡卡号及内容、IC卡卡号及内容; 指示灯颜色: 红绿蓝三色指示灯; 电容式标准3×4触摸感应密码按键, 支持刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+胁迫密码输入功能。 通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测, 符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求, 检测报告第4、7页提供识读设备的检测说明。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	10	455	4550	
3	门禁电源	S-500-24	DC24V20A, 带风扇。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	5	208	1040	
少管楼通道门禁									
1	单门门禁控制器	MAC700 GS	通讯方式: TCP/IP 10M/100M自适应; 用户数: 10万人, 记录数: 20万条(循环覆盖); 工作电压: DC12V2A~DC24V1A; 工作温度: -40℃~80℃, 工作湿度: 10~90%; 读卡器通讯模式: RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应; 支持读卡器数量: 2个, 支持双向识别认证; 认证方式: 刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式; 控制输入: 1个开门按钮、	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	1	785	785	

			1个消防联动；控制输出：开门1，开锁1；支持超时未关告警，支持超时未开告警，支持暴力开门告警，支持消防联动告警，支持门状态实时上传，支持电子虚拟换证，支持防重入等管控模式。						
2	双门门禁控制器	MAC700 DS	通讯方式：TCP/IP 10M/100M自适应；用户数：10万人，记录数：20万条(循环覆盖)；工作电压：DC12V2A~DC24V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡器通讯模式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；支持读卡器数量：4个，支持双向识别认证；认证方式：刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式；控制输入：2个开门按钮、2个消防联动；控制输出：开门2，开锁2；支持超时未关告警，支持超时未开告警，支持暴力开门告警，支持消防联动告警，支持门状态实时上传，支持电子虚拟换证，支持防重入等管控模式。 门禁控制器通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	2	1530	3060	
3	触摸感应读卡器	RF200 EC	读卡器与门禁控制器通讯方式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；工作电压DC12V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡类型：国密CPU卡卡号及内容、IC卡卡号及内容；指示灯颜色：红绿蓝三色指示灯；电容式标准3×4触摸感应密码按键，支持刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+胁迫密码输入功能。 通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求，检测报告第4、7页提供识读设备的检测说明。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	10	455	4550	
4	门禁电源	S-500-24	DC24V20A，带风扇。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	3	208	624	
生活区通道门禁									
1	单门门禁控制器	MAC700 GS	通讯方式：TCP/IP 10M/100M自适应；用户数：10万人，记录数：20万条(循环覆盖)；工作电压：DC12V2A~DC24V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡器通讯模式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；支持读卡器数量：2个，支持双向识别认证；认证方式：刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	1	785	785	

			外接人脸识别、远程控制开启等开门模式；控制输入：1个开门按钮、1个消防联动；控制输出：开门1，开锁1；支持超时未关告警，支持超时未开告警，支持暴力开门告警，支持消防联动告警，支持门状态实时上传，支持电子虚拟换证，支持防重入等管控模式。						
2	触摸感应读卡器	RF200 EC	读卡器与门禁控制器通讯方式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；工作电压DC12V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡类型：国密CPU卡卡号及内容、IC卡卡号及内容；指示灯颜色：红绿蓝三色指示灯；电容式标准3×4触摸感应密码按键，支持刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+胁迫密码输入功能。 通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求，检测报告第4、7页提供识读设备的检测说明。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	2	455	910	
3	门禁电源	S-500-24	DC24V20A，带风扇。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	1	208	208	
严管区通道门禁									
1	单门门禁控制器	MAC700 GS	通讯方式：TCP/IP 10M/100M自适应；用户数：10万人，记录数：20万条(循环覆盖)；工作电压：DC12V2A~DC24V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡器通讯模式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；支持读卡器数量：2个，支持双向识别认证；认证方式：刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式；控制输入：1个开门按钮、1个消防联动；控制输出：开门1，开锁1；支持超时未关告警，支持超时未开告警，支持暴力开门告警，支持消防联动告警，支持门状态实时上传，支持电子虚拟换证，支持防重入等管控模式。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	5	785	3925	
2	双门门禁控制器	MAC700 DS	通讯方式：TCP/IP 10M/100M自适应；用户数：10万人，记录数：20万条(循环覆盖)；工作电压：DC12V2A~DC24V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡器通讯模式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；支持读卡器数量：4个，支持双向识别认证；认证方式：刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式；控制输入：2个开门按钮、2个消防联动；控制输出：开门2，开锁2；支持超时未关告警，支持	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	1	1530	1530	

			超时未开告警，支持暴力开门告警，支持消防联动告警，支持门状态实时上传，支持电子虚拟换证，支持防重入等管控模式。 门禁控制器通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求。						
3	触摸感应读卡器	RF200 EC	读卡器与门禁控制器通讯方式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；工作电压DC12V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡类型：国密CPU卡卡号及内容、IC卡卡号及内容；指示灯颜色：红绿蓝三色指示灯；电容式标准3×4触摸感应密码按键，支持刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+胁迫密码输入功能。 通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求，检测报告第4、7页提供识读设备的检测说明。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	14	465	6510	
4	门禁电源	S-500-24	DC24V20A，带风扇。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	6	208	1248	
会见通道、四监区及料场通道门禁									
1	单门门禁控制器	MAC700 GS	通讯方式：TCP/IP 10M/100M自适应；用户数：10万人，记录数：20万条(循环覆盖)；工作电压：DC12V2A~DC24V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡器通讯模式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；支持读卡器数量：2个，支持双向识别认证；认证方式：刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式；控制输入：1个开门按钮、1个消防联动；控制输出：开门1，开锁1；支持超时未关告警，支持超时未开告警，支持暴力开门告警，支持消防联动告警，支持门状态实时上传，支持电子虚拟换证，支持防重入等管控模式。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	3	785	2355	
2	触摸感应读卡器	RF200 EC	读卡器与门禁控制器通讯方式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；工作电压DC12V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡类型：国密CPU卡卡号及内容、IC卡卡号及内容；指示灯颜色：红绿蓝三色指示灯；电容式标准3×4触摸感应密码按键，支持刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+胁迫密码输入功能。 通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	6	455	2730	

			构的检测,符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求,检测报告第4、7页提供识读设备的检测说明。						
3	动态人脸识别仪	FS007	网络通讯:TCP/IP 10M/100M自适应;用户数:5万人,记录数:20万条;工作电压:DC12V2A;工作温度:-10℃~55℃;工作湿度:10%~95%;读卡器类似:IC卡卡号及内容、国密CPU卡卡号,比对方式:卡+人脸1:1,卡号或人脸1:N;门禁通讯方式:韦根26/34、韦根自适应,开关量;支持电子虚拟换证;支持真人语音提示功能;支持认证时自动抓拍人脸自动上传功能。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	2	5980	11960	
4	门禁电源	S-500-24	DC24V20A,带风扇。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	3	208	624	
中心机房									
1	双门门禁控制器	MAC700 DS	通讯方式:TCP/IP 10M/100M自适应;用户数:10万人,记录数:20万条(循环覆盖);工作电压:DC12V2A~DC24V1A;工作温度:-40℃~80℃,工作湿度:10~90%;读卡器通讯模式:RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应;支持读卡器数量:4个,支持双向识别认证;认证方式:刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式;控制输入:2个开门按钮、2个消防联动;控制输出:开门2,开锁2;支持超时未关告警,支持超时未开告警,支持暴力开门告警,支持消防联动告警,支持门状态实时上传,支持电子虚拟换证,支持防重入等管控模式。 门禁控制器通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测,符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	1	1530	1530	
2	触摸感应读卡器	RF200 EC	读卡器与门禁控制器通讯方式:RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应;工作电压DC12V1A;工作温度:-40℃~80℃,工作湿度:10~90%;读卡类型:国密CPU卡卡号及内容、IC卡卡号及内容;指示灯颜色:红绿蓝三色指示灯;电容式标准3×4触摸感应密码按键,支持刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+胁迫密码输入功能。 通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测,符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求,检测报告第4、7页提供识读设备的检测说明。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	4	455	1820	

3	单门磁力锁	L500	工作电压DC12/24V，直线拉力500KG，支持门状态输出功能。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	2	598	1196	
4	门禁电源	S-500-24	DC24V20A，带风扇。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	1	208	208	
逃生通道门禁									
1	单门门禁控制器	MAC700 GS	通讯方式：TCP/IP 10M/100M自适应；用户数：10万人，记录数：20万条(循环覆盖)；工作电压：DC12V2A~DC24V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡器通讯模式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；支持读卡器数量：2个，支持双向识别认证；认证方式：刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+授权、刷卡+密码加授权、外接人脸识别、远程控制开启等开门模式；控制输入：1个开门按钮、1个消防联动；控制输出：开门1，开锁1；支持超时未关告警，支持超时未开告警，支持暴力开门告警，支持消防联动告警，支持门状态实时上传，支持电子虚拟换证，支持防重入等管控模式。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	50	790	39500	
2	触摸感应读卡器	RF200 EC	读卡器与门禁控制器通讯方式：RS485、韦根26、韦根34、韦根自适应；工作电压DC12V1A；工作温度：-40℃~80℃，工作湿度：10~90%；读卡类型：国密CPU卡卡号及内容、IC卡卡号及内容；指示灯颜色：红绿蓝三色指示灯；电容式标准3×4触摸感应密码按键，支持刷卡、密码、刷卡+密码、刷卡+胁迫密码输入功能。通过了国家认可具备CMA、ilac-MRA、CNAS认证资格的第三方检测机构的检测，符合GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求，检测报告第4、7页提供识读设备的检测说明。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	100	455	45500	
3	单门磁力锁	L500	工作电压DC12/24V，直线拉力500KG，支持门状态输出功能	上海穆易信息技术有限公司、穆易	台	50	598	29900	
4	门禁电源	S-500-24	DC24V20A，带风扇。	上海穆易信息技术有限公司、穆易	套	50	210	10500	
5	辅材	国标	包含电源线、尾纤、六类屏蔽双绞线、穿线管、扎带等材料	国产	套	100	800	80000	

			合计 11					60390 2	
十二、重点人员定位									
1	定位基站	CC-DY-77	我司提供的产品参数为 1、支持壁挂或吸顶安装。 2、定位模式：系统支持高精度定位（2维）。 3、通信接口：RJ45，支持POE供电。	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	台	70	2780	19460 0	
2	定位手环	CC-DY-40	我司提供的产品参数为： 1、佩戴位置：手腕。 2、设备支持13.56MHz。 3、一键报警：支持一键报警功能。 * 4、心率检测：支持心率检测，支持心率超阈值报警功能。 5、震动提示：支持。	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	个	70	900	63000	
3	收发卡器	D8-U-II-CC	我司提供的产品参数为 1、供电方式：USB。 2、通讯频段：13.56MHz。 3、通讯距离（13.56MHz）：≥5cm。 4、响应时间：≤1秒。	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	台	1	1100	1100	
4	专用充电宝	CC-DC90-0521 A	我司提供的充电宝出厂时自带充电的专用线，并配套手环使用，	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	个	15	195	2925	
5	充电线	CC-PJ-19	我司提供的充电线为磁吸式。	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	根	50	35	1750	
6	集中充电器	CC-PJ-04	我司提供的集中充电器，支持20个同时充电，不含磁吸式充电线。	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	台	15	950	14250	
7	定位引擎专用机	定制	我司将为在服务器中预装定位引擎，负责位置信号解算，并将为预装的定位引擎。	杭州中芯微电子有限公司、中芯微	台	1	27000	27000	
8	精准定位管控平台	中芯微高精度人员定位系统v1.5	系统功能：实时定位、实时追踪、轨迹回放、权限管理、电子围栏、报警管理、多级互通、视频联动、行为智能分析、数据对接，附：	杭州中芯微电子有限公	套	1	69950	69950	

			检测检验报告。	司、中芯微					
9	精准定位 管控平台	中芯微高精度人 员定位系统v1.5	我司将对用户提供CAD底图，进行二次建模渲染，完成更好的虚拟环境展示，附：检测检验报告。	杭州中芯微 电子有限公司、中芯微	层	2	3100	6200	
10	辅材	国标	包含电源线、光纤、六类屏蔽双绞线、穿线管、扎带等材料	国产	套	1	2290	2290	
			合计 12					38306 5	
十三、智能视频分析									
1	监狱智能 分析	DH-IVS-IP8000- 6E-GU6-AE	2U机架式服务器，10核CPU*2/16G*4/3.5寸4T SATA*2/国产化分析卡6；支持192路视频智能分析（监仓场景：斗殴、人数异常、攀高、起身、单人独处、蒙头睡觉、滞留、人群聚集等）；	浙江大华技 术股份有限公司、大华	台	3	399870	11996 10	
2	辅材	国标	包含电源线、光纤、扎带等材料	国产	套	3	120	360	
			合计 13					11999 70	
十四、指挥融合通讯调度									
1	融合通信 调度软件	KFT030-RJ02	1.支持与语音指挥子系统接口、宽带集群子系统接口、视频会议系统接口、视频监控系统接口、单兵系统接口、应急预案系统接口、GIS/北斗系统接口、LED显示系统、其他系统联动接口；实现对各子系统的集中统一管理和操控； 2.可根据子系统提供的接口进行定制化开发； 3.融合通信功能：权限控制功能显示、通讯录排序、快速/拨号/热线/重拨呼叫、拆线、挂断、强呼、轮询、排队轮询分配、点名、组呼、选呼、呼叫转移/转接/保持/排队、紧急呼叫、呼入应答/群答、呼叫广播/强插/强拆/强断/监听、状态查看、值班电话、无人值守、黑名单、会议控制（支持有线通信终端、集群用户加入会场，集群用户支持PPT抢权并成功发起讲话）、录音录像、软终端、无线对讲呼叫、组呼、短信、传真功能；	成都威尔信 实业有限公司、威尔信	套	1	96500	96500	

			4. 语音会商服务功能：支持三方及三方以上的多方会商、具有强大的会议管理功能，会议可以汇接系统的所有端口；创建/修改/撤销会场、向会场中添加成员、开放/禁止发言、单独通话/回到会场、踢出会场、会场锁定、结束会议、会场广播/广播结束、会场录音等基本的会议功能。 5. 系统内置语音会议资源 16 路授权，SIP 中继 2 路 license 授权。 6. 提供检测检验报告。							
2	可视对讲系统对接接口	KFT-SIP01	提供可视对讲系统对接接口，完成IP一键可视对讲系统融合接入。	成都威尔信实业有限公司、威尔信	套	1	29850	29850		
3	原软交换系统对接接口	KFT-SIP01	提供软交换系统对接接口，完成原有软交换IP电话系统融合接入。	成都威尔信实业有限公司、威尔信	套	1	19580	19580		
4	IP 广播系统对接接口	KFT-SIP01	提供IP广播系统对接接口，完成IP广播系统融合接入。	成都威尔信实业有限公司、威尔信	套	1	19800	19800		
5	集群对讲系统对接接口	KFT-2EVP	提供集群对讲系统对接接口，完成集群对讲系统融合接入。	成都威尔信实业有限公司、威尔信	套	1	14500	14500		
6	IP 语音终端授权数	KFT-YH-LS	提供话音用户授权数量20路。	成都威尔信实业有限公司、威尔信	路	20	150	3000		
7	调度台客户端授权数	KFT-DDT-LS	授权指挥台客户端数量（安装电脑上）1个	成都威尔信实业有限公司、威尔信	个	1	1400	1400		
8	网管&维护软件	KFT-WG-R	提供网管&维护软件 1 套，附：检测检验报告。	成都威尔信实业有限公司、威尔信	套	1	9800	9800		
9	录音录像业务模块软件	KFT-RCE08-R	软件提供录音录像资源及录音录像文件管理功能 1. 系统标准支持 SIP、H.264 协议； 2. 系统支持 128 路录音、32 路录像； 3. 录音格式为 WAV、录像格式为 MP4；	成都威尔信实业有限公司、威尔信	套	1	29000	29000		

			4. 提供录音录像文件管理、交换/调度录音管理、会议录音管理、调度录像管理、会商录像管理功能； 5. 支持录音文件混合、录像文件混合、文件转存、文件播放、远程播放、监控录音录像系统状态、文件下载/删除等应用功能。 6. 提供检测检验报告。						
10	录音用户授权数	KFT-LY-LS	提供授权并发录音用户数量4个。	成都威尔信实业有限公司、威尔信	个	4	600	2400	
11	录音录像授权数	KFT-LX-LS	提供授权并发录音录像用户数量4个。	成都威尔信实业有限公司、威尔信	个	4	850	3400	
12	视频输出网关	KFT-SVP-01	机架式设备，提供1路HDMI/VGA视频输出，上大屏功能。	成都威尔信实业有限公司、威尔信	台	1	8500	8500	
13	数字中继网关	KFT030-01E1	1U机架式设备，1E1，支持NO.7、PRI信令，接运营商电话线路。	成都威尔信实业有限公司、威尔信	台	1	8500	8500	
14	音频接入网关	KFT-2WEP	1U机架式设备，支持数字会议室调音台对接，2路四线音频接入，非平衡型，音频头。	成都威尔信实业有限公司、威尔信	台	1	8500	8500	
15	一体化指挥台	KFT-DDT02	23.6寸一体式触摸屏，内嵌双手柄，I7四核处理器/16GB/1T，提供全媒体综合指挥调度功能，提供调度台客户端软件，含调度台永久授权1个。	成都威尔信实业有限公司、威尔信	台	1	19260	19260	
16	消防系统对接网关	KFT-XFG	产品参数 网络接口：RJ45接口 通信接口：TCP/IP协议 功耗：3W 报警接口：16 路开关量，1 路 RS232，2 路 485 接口 显示方式：LED 输入电源：220VAC	成都威尔信实业有限公司、威尔信	台	1	15500	15500	
17	辅材	国标	包含电源线、尾纤、六类屏蔽双绞线等材料	国产	套	1	150	150	
			合计 14					289640	

十五、指挥中心扩音系统

1	专业功放	TS-200PI	技术参数 1. 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2. 连接座：XLR、TRS接口 3. 电压增益（@1KHz）：32dB 4. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5. 输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6. 频率响应（@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7. THD+N（@1/8功率下）：≤0.05% 8. 信噪比（A计权）：≥90dB 9. 阻尼系数（@1KHz）：≥200@8 ohms 10. 分离度（@1KHz）：≥80dB 11. 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12. 指示灯：电源、保护、失真 13. 冷却方式：风扇冷却 14. 供电：~220V；50Hz 15. 最大功耗：900W 16. 尺寸（L×W×H）：483x394x88 mm 17. 重量：11.2Kg	广州市保伦电子有限公司、itC	台	2	2100	4200	
2	专业音箱	TS-608A	技术参数 1. 阻抗：8Ω 2. 频响：65Hz~20KHz 3. 额定功率：150W 4. 峰值功率：600W 5. 灵敏度：95dB/W/M 6. 最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB 7. 覆盖角度：(H)80° (V)60° 8. 高音：3"锥形高音单元×2 9. 低音：8"低音×1 10. 尺寸（H×W×D）：385x243x243 mm 11. 重量：7.8Kg	广州市保伦电子有限公司、itC	只	4	1200	4800	



3	支架	TS-02A	固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm 重量：0.93Kg	广州市保伦 电子有限公司、itC	只	4	135	540	
4	调音台	TS-14PFX-4	技术参数： 1. 麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2. 线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3. 立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4. 输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5. INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6. USB接口：外接U盘播放音乐 7. 效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 8. USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9. 幻象电源：+48V带开关 10. 频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11. 失真度：<0.03% at+0dB, 22Hz-22KHz A-weighted 12. 灵敏度：+21dB~-30dB 13. 信噪比：<-100dBr A-weighted 14. 单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 15. 立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 16. 主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB, 其他通道：最小 17. 供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 18. 额定功率：30W 19. 尺寸（L×W×H）：438×431×81mm 20. 重量：6.7Kg	广州市保伦 电子有限公司、itC	台	1	4650	4650	
5	音频处理器	TS-P880	技术参数： 1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均	广州市保伦 电子有限公司	台	1	6500	6500	

			衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2. 输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3. 采样率：48K 4. 幻象供电：DC 48V 5. 频率响应：20Hz-20kHz 6. 总谐波失真+噪声：≤0.003%, 4dBu 7. 数/模动态范围(A-计权)：114dB 8. 模/数动态范围(A-计权)：120dB 9. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10. 最大输出阻抗(平衡式)：100Ω 11. 通道隔离度：1kHz, 104dB 12. 输入共模抑制：70dB @80 Hz 13. 最大输出电平：+18dBu, 平衡 14. 最大输入电平：+18dBu, 平衡 15. 工作温度：0℃-40℃ 16. 工作电源：AC110V-220V, 50Hz/60Hz 17. 电源功耗：<40W 18. 尺寸(宽×深×高)：482×258×45 (mm) 19. 净重：1.95kg 20. 毛重：3kg	司、itC					
6	无线话筒	T-521UH	 技术参数 系统指标 1. 频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 807-830MHz 四段 共700个频率 2. 调制方式：宽带FM 3. 频道数目：100-200个在每个频率段 4. 频道间隔：25KHz的倍数 5. 频率稳定度：±0.005%以内 6. 动态范围：100dB 7. 最大频偏：±45KHz 8. 频率响应：80Hz-18KHz (±3dB) (整个系统的频率取决于话筒单	广州市保伦电子有限公司、itC	套	1	2600	2600	

			元) 9. 综合信噪比: 105dB 10. 综合失真: $\leq 0.5\%$ 11. 工作距离: 约100m (工作距离取决于很多因素, 包括RF信号的吸收、反射和干扰等) 直线无障碍 12. 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 接收机指标 1. 接收机方式: 二次变频超外差 2. 中频频率: 110MHz, 10.7MHz 3. 无线接口: BNC/50 Ω 4. 灵敏度: 12dB μV (80dBS/N) 5. 灵敏度调节范围: 12-32dB μV 6. 离散抑制: $\geq 75\text{dB}$ 7. 最大输出电平: +10dBV 8. 供电方式: DC12V-1A输入 9. 重量: 1.95 Kg, 不含天线 10. 尺寸: 宽422mm $\times$ 深180mm $\times$ 高44.5mm 发射机指标 1. 音头: 动圈式麦克风 (双手持话筒) 2. 天线: 手持麦克风内置螺旋天线, 佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3. 输出功率: 高功率30mW; 低功率3mW 4. 离散抑制: -60dB 5. 供电: 2节5号1.5V碱性电池 6. 电池寿命: 30mW时大约6小时取决于电池容量 7. 功能特点: 采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8. 音质特点: 中频丰富唱歌轻松, 声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9. 重量: 0.34Kg (手持), 不含电池重量 10. 尺寸: 长268mm $\times$ 直径35mm (手持)						
7	话筒天线	T-522S	技术参数 1. 频率范围: 550MHz $\sim$ 850MHz	广州市保伦电子有限公司	对	1	1398	1398	

			2. 极化方式：45° 3. 增益：8dBi 4. 半功率波瓣宽度：H:76° ±5° ， V:76° ±5° 5. 前后比：≥23dB 6. 输入阻抗：50Ω 7. 电压驻波比（VSWR）：≤2.0 8. 交叉极化鉴别率：≥15dB@0°， ≥10dB@+/-60° 9. 上第一副瓣抑制：15dB 10. 最大功率：50W 11. 雷电保护：直流接地DC 12. 接头类型：BNC 13. 电缆长度：0.3米 14. 天线尺寸：284×284×80mm 15. 天线重量：1.24Kg 16. 天线罩材料：ABS 17. 天线罩颜色：白色 18. 工作温度：-40° c~60° c 19. 极限风速：60m/s 20. 抱杆直径：Φ 35~Φ 50mm	司、itC					
8	话筒	TS-338	技术参数 1. 换能方式：电容式 2. 指向性：心形指向性 3. 频率响应：20Hz-18KHz 4. 输出阻抗：75Ω，平衡 5. 灵敏度：-40dB±2dB 6. 动态范围：109dB, 1KH at max spl 7. 信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa 8. 供电电压：DC3V/幻象48V 9. 开关：电子轻触 10. 咪杆长度：410mm 11. 线材配置：8米双芯、卡龙母+卡龙公 12. 单支话筒重量：0.78Kg 13. 底座规格（L x W x H）：114×140×37mm 	广州市保伦电子有限公司、itC	台	2	280	560	

9	电源管理器	TS-820	技术参数 1. 额定输出电压: AC~220V50Hz 2. 额定输出电流: 30A 3. 可控制电源: 8路 4. 每路动作延时时间: 1秒 5. 供电电源: VAC, 220V50/60Hz, 30A 6. 单路额定输出电源: 10A 7. 尺寸 (LxWxH): 484x295x44mm 8. 重量: 4.2Kg	广州市保伦电子有限公司、itC	台	1	800	800	
10	有源音箱	T-260H	技术参数 1. 额定输出功率: 2×25W 2. 输出阻抗: 4-8Ω 3. 输入灵敏度: AUX IN : 350mV±20MV/10KΩ; MIC : 5MV±0.5MV 4. 信噪比: ≥70dB 5. 频率响应: 40Hz~20KHz (≤±3dB) 6. 线路输出: 1V 7. 音量调节: 1个MIC 音量, 1个AUX音量 8. 谐波失真: ≤1% 9. 工作温度: 5℃~40℃ 10. 工作湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 11. 电源功耗: ≤60W 12. 供电电压: ~ 220V 50Hz 13. 尺寸 (W×H×D) mm: 162×240×225 14. 重量: 7.5kg	广州市保伦电子有限公司、itC	对	1	1200	1200	
11	操作台	另购	整体尺寸: 宽约 7.5 米*高 0.98 米(台面高 0.75 米)*深 1.2 米 (柜体深 0.7 米) 钢木结合型。	广州市保伦电子有限公司、itC	台	1	11500	11500	
12	辅材	国标	包含电源线、尾纤、六类屏蔽双绞线等	国产	套	1	2200	2200	
			合计 15					40948	
十六、劳动改造日报同步系统									

1	产品录入	iOMS IoT	提供物联网一体化运维服务平台满足 1、生产线完成生产工作后，将生产线中完成质检工作的产品按照批次进行包装，包装时将产品的基础信息、规格信息、数量信息等录入到系统内，系统将产品的打包信息封装进二维码中。 2、通过二维码封装技术将每次打包的产品基础信息、规格信息、数量信息等生产固定二维码标签。通过二维码打印机，可实时打印并粘贴在产品包装上，便于产品核验时的最终校验。 3、提供检测检验报告。	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视	项	1	76000	76000	
2	产品核验	iOMS IoT	提供物联网一体化运维服务平台满足 1、核验负责人通过二维码扫描枪，对完成打包的产品进行信息读取。通过比对打包时的产品信息和线下实际核验的情况，对核验有误差的打包信息进行退回；对核验通过的产品可打包好的产品送出车间，运送至监狱仓库中。 2、核验通过的数据将同步至监狱统一管理平台，作为车间日报工作的组成部分；待车间完成当日所有的打包及核验工作后，即视为该车间当日的生产日报数据。汇总生产数据，即为监区、监狱当日的生产数据。 3、提供检测检验报告。	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视	项	1	76000	76000	
3	数据统计	iOMS IoT	提供物联网一体化运维服务平台满足 1、产品核验数据同步至监狱统一管理平台后，系统将自动根据监区每日制定的生产任务，实时计算监区的完成情况和完成进度。 2、完成的数量和进度情况将通过车间的LED显示屏，动态轮播进行展示。通过各生产线的任务完成情况的横向展示对比，各生产线成员可查看本车间中所有生产线的完成情况，此功能可督促落后生产线及时跟进生产进度。 3、提供检测检验报告。	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视	项	1	76000	76000	
4	日报同步	iOMS IoT	提供物联网一体化运维服务平台满足 1、系统通过定时设置，每日抓取各生产线、车间的计划劳动任务，并将完成情况实时同步至监狱统一管理平台中，系统对每次核验的数量、时间间隔等信息进行记录，不再需要用户手动再进行相应的日报信息填写，节省了工作时间的同时提升了工作效率。 2、便于后期开展各生产线、车间的任务完成情况等数据的深度分析、横向对比等可视化分析的开展。	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视	项	1	62000	62000	

			3、提供检测检验报告。						
5	软硬件联调适配	iOMS IoT	提供物联网一体化运维服务平台满足对上述的软件功能（包括产品打包、产品核验等）与硬件设备进行集成测试。通过多轮的测试，确保硬件设备的稳定性、软件系统的质量符合标准。最终通过集成将硬件设备更准确适配于软件功能进行使用。	杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视	项	1	46000	46000	
6	二维码打印机	DL-888T	提供二维码打印机满足 参数：1. 有线、USB 接口； 2. 打印材料：热敏纸、三防热敏纸、合成热敏纸； 3. 单面打印、标签打印。	国产	台	9	320	2880	
7	二维码扫描枪	14952	提供二维码扫描枪满足 参数：1. 有线、USB 接口； 2. 旋转：360° 倾斜：±50° 偏转：±50° 3. 视场角度：水平 36°，垂直 23°； 4. 扫描景深：40~220mm(0.33mm pcs0.9, EAN13)。	国产	台	9	395	3555	
8			合计 16					342435	
十七、国密应用									
1	服务器密码机	H3C SecPath CS8000-S	SM2 算法：签名速度：12000次/秒；验签速度：9000次/秒；加密速度：10Mbps；解密速度：20Mbps，SM4 算法加密解密速度：460Mbps SM3 杂凑算法：510Mbps	新华三技术有限公司、H3C	台	1	64000	64000	
2	辅材	国标	包含电源线、光纤、扎带等材料	国产	套	1	150	150	
			合计 17					64150	
合计总报价								12798880	

注：1. 投标供应商必须按“报价明细表”的格式详细报出各分项报价。

2. 投标供应商在报价明细表里必须列明“规格型号”、“基本参数”、“生产厂家及品牌”、“投标单价”、“投标总价”等相

关内容，未列明视为不响应招标文件实质性条款，按废标处理。

供应商（盖章）：中移建设有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）

日期：2023年2月9日



[Handwritten signature]

