

永登县教育局永登县学前教育设备购置项目第一包、第二包更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：203001JH620121035

原公告的采购项目名称：永登县教育局永登县学前教育设备购置项目

首次公告日期：2024-08-22 16:40:29

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

更正事项 1：原招标公告及招标文件中第一包第二包提交投标文件截止时间、开标时间和地点：时间：2024-09-13 10:30 地点：兰州市公共资源交易中心永登分中心不见面开标厅政府采购。

变更为：

第一包、第二包提交投标文件截止时间、开标时间和地点：时间：2024-09-26 10:30 地点：兰州市公共资源交易中心永登分中心不见面开标厅政府采购

更正事项 2：一、原第一包招标文件第七章采购需求详细技术要求

变更为：

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	钢琴	1. 88 键配重键盘，有 MIDI 接口，带踏板和琴架、带琴凳	10	件
2	电子琴	1. 61 键标准力度键盘，音色数 600 种以上，含中国民族音色、中国打击乐，自动伴奏 170 种以上，含中国风民族伴奏最大复音数 48 及以上，直触式、数字式选择面板	10	件
3	儿童架子鼓	1. 五件式硬件架组。2. 鼓面烤漆，进口擦片，升降鼓凳，材质为北美枫木与红丝绒木。	10	件
4	手鼓	1. 尺寸：6 寸 2. 采用优质木圈环保净味油漆	310	件
5	钟琴	【1】 ▲ 材质：皮革箱体，绒布内衬，环保树脂支撑架，橡胶提手，针织背带，琴锤木制和橡胶，黑色铁质支架。（提供正规检测机构具有 cmA、CNAS 认证标识的检验检测报告彩色文件并加盖公章）。 【2】 结构：钟琴为 16 个整音，音域范围为从小字组 a 到小字二组 a，外观为黑色皮革材质，可通过拉链展开和收纳，整体呈梯形，	1	套

		箱体配有手提带有并有吊环 2 个背带一根，方便外出携带。配有 2 个拉链头双向开合方便收纳，内部为绒布内衬和树脂支架，琴片表面无孔无钉，琴片为悬挂式琴键，通过琴弦连接，琴键全域可敲击，确保敲击每一个角落都可以正常发音。（表面有钉款不可达到此参数）；配有敲槌 2 付（4 根）其中演奏槌 1 付（2 根），实木材质，表面光滑无毛刺。静音练习槌 1 付（2 根）橡胶材质，无割手感，槌头表面包裹静音软性材质，手柄处有产品名称浮雕，静音槌在阳光下有闪光效果。产品内至少含有启蒙辅导书 1 本，内置不少于 10 首歌曲曲谱，不少于 17 节课程讲解；配钟琴专用支架，支架形状和产品相同，并配有可折叠乐谱放置板，支架高度可调节，可拆开收纳。 【3】▲配有钟琴专用教学软件，产品上注明软件使用方法，软件内不少于 32 节真人教学培训课程。（提供正规检测机构具有 cmA、CNAS 认证标识的检验检测报告彩色文件并加盖公章）。 【4】规格：收纳后长度 340mm，最宽端 220mm，最窄端 130mm，厚度为 80mm. 展开后底部宽 490mm，顶部宽 30mm，厚度 41mm. 琴片厚度为 $\geq 4\text{mm}$，宽度为 23mm；长度分别为 82mm、91mm、102mm、112mm、126mm、138mm、150mm、167mm、80mm、89mm、97mm、106mm、119mm、130mm、145mm、159mm。演奏槌长 $\geq 208\text{mm}$，槌头直径 19mm，手柄直径 8mm。静音槌长 $\geq 208\text{mm}$，槌头直径 21mm，手柄直径 7mm。支架高度可调范围为 750mm-150mm，支架底部宽 520mm，支架顶部宽 250mm，面板高度为 350mm，可折叠乐谱放置架宽度为 200mm，高度为 200mm。 【5】使用方法：演奏时将钟琴放在组装好的支架上，手心相对轻捏槌，三分之一轻轻敲，放松手腕敲中间，快快离键弹起来。演奏槌敲击声音清脆，明亮；静音槌敲击声音平稳无噪音。 ▲提供正规检测机构含 cmA、CNAS 认证标识的产品挥发性有害物质限量甲醛检验检测报告彩色文件并加盖公章。挥发性有害物质甲醛含量 $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$ 符合国家标准为合格产品。提供产品售后服务承诺函原件。		
6	棒铃	【1】▲材质：实木、金属铃铛。（提供正规检测机构具有 cmA、CNAS 认证标识的检验检测报告彩色文件并加盖公章）。 【2】结构：上半部分红色，漆面光滑，配有 4 颗银色金属铃铛，铃铛边缘光滑不割手；手柄部位为原木色清漆，手柄处平整无毛刺，底部平整可平稳立放在桌面。 【3】规格：全长 $\geq 145\text{mm}$；红色部分直径 $\geq 35\text{mm}$；手柄处最细段直径 $\geq 10\text{mm}$、最粗端直径 $\geq 43\text{mm}$；铃铛直径 $\geq 24\text{mm}$；铃铛孔直径 $\leq 4\text{mm}$ 保证铃铛内部铁珠不会掉落；两颗铃铛相邻距离 $\leq 10\text{mm}$。 【4】使用方法：手持棒铃，左右或上下摇晃，使其铃铛同时发声，清脆响亮，使用后可立方在桌面收纳。 ▲提供正规检测机构含 cmA、CNAS 认证标识的产品挥发性有害物质限量甲醛检验检测报告彩色文件并加盖公章。挥发性有害物质甲醛含量 $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$ 符合国家标准为合格产品。提供产品售后服务承诺函原件。	1	个

7	铃鼓	【1】▲材质：4层木制板材，金属铃片，厚羊皮，织带，金属泡钉。（提供正规检测机构具有 cmA、CNAS 认证标识的检验检测报告彩色文件并加盖公章）。 【2】结构：羊皮鼓面，鼓面有彩色地图图案，并有地域风格的色彩，鼓皮表面边缘有红色织带包裹；鼓圈周围镶嵌 6 对优质金属铃片，并配有 5 个毛球，毛球上有彩色丝带；鼓身周围有 24 颗优质泡钉固定鼓皮，鼓皮内部印有字母。 【3】规格：鼓面直径$\geq 200\text{mm}$；高度$\geq 4.6\text{mm}$；鼓圈厚度$\geq 6\text{mm}$；长孔长度$\geq 4.7\text{mm}$；圆孔直径$\geq 20\text{mm}$；长孔之间间距不小于 35mm；圆孔和长孔间距不小于 50mm；毛球直径$\geq 15\text{mm}$ 毛球上丝带长度$\geq 80\text{mm}$；泡钉直径$\geq 5\text{mm}$。 【4】使用方法：手持铃鼓，左右或上下摇晃，使其铃片发声，同时用手拍打鼓面使其鼓皮发声，声音清脆响亮，延音效果好，使用过程中周边装饰毛球和丝带可更好提高教学视觉影响力。 【5】品质：考级级别 ▲ 提供正规检测机构含 cmA、CNAS 认证标识的产品挥发性有害物质限量甲醛检验检测报告彩色文件并加盖公章。挥发性有害物质甲醛含量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$符合国家标准为合格产品。提供产品售后服务承诺函原件。	1	个
8	滑梯(花梨木)	1. 规格尺寸$\geq 35800*7000*9000\text{mm}$；滑索长度$\geq 11000\text{mm}$2. 材质：平台面为花梨木。表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂聚氨酯清漆。防腐防晒防水防潮，木质坚硬厚重，结实牢固，高档美观，适用幼儿园。立柱为直径 114cm 的镀锌钢管，壁厚不低于 2mm，其中栏杆高度 100cm。经整体加工成型后除磷化抛砂处理，表面经双层喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。表面处理：室外聚酯系树脂粉体涂装烤漆。3. 绳子部分：用航海缆绳，直径不小于 1.2cm，中芯为镀铬钢丝外套胶≥ 1 股钢丝需均匀分布，外层再覆以锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。网绳编织采用专用绳扣连接，所有螺丝均为不锈钢 304#材质。4. 塑料件：原材料 PP（聚丙烯）采用滚塑专用料经滚塑成形，因针对对象为幼儿园学生，塑料壁厚 6mm 及以上，色彩艳丽，因针对对象为幼儿园学生，故需要符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。5. 钢管配件：外径 28/32/38/40/48.0/50/60.0 等厚度不小于 1.5mm 焊管，经整体加工成型后除磷化抛砂处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。表面处理：室外聚酯系树脂粉体涂装烤漆。6. 平台面彩色部分为彩色钢化玻璃，规格为 5mm+5mm，中间夹胶，胶水需要安全环保。7. 五金零件：优质膨胀螺丝、防松螺母等材质：SUS（304）不锈钢半圆头，T 型平头螺丝；表面处理：机械抛光；盖帽材质为 ABS。8. 其他：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且具有预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全。	1	个

10	攀爬	1. $\geq 1450 \times 250 \times 350$ 花梨木 2. 功能：根据场地情况，在树木与树木之间采用网绳搭建幼儿攀爬功能区域，配备爬杆、爬绳，不同形状、规格、尺寸的爬网，根据树木间距有机结合，一些绳索，软性材料也会出现在该区域。通过攀爬，训练幼儿学习控制身体、掌握平衡和手脚协同的能力。使得幼儿在大自然中通过攀爬掌握该项技能。 3. 材质：采用高强度锦纶绳、涤纶绳、麻绳、航海缆绳等编织为攀爬网。配备实木小屋。锦纶绳：采用高强度锦纶绳，直径 $\geq 14\text{mm}$ ，内芯为钢丝、外套胶管。	1	件
11	平衡	1. 平衡 $\geq 8.8 \times 5.2 \times 3.6\text{m}^2$ 。材质：花梨木，训练孩子的速度、力量、平衡、协调等综合素质 3. 五金配件：不锈钢螺丝，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。4. 油漆：采用净味环保清水漆，并用户外防腐木腊油作防腐处理，色彩须符合幼儿视觉习惯，可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	1	件
12	安吉器械组合（运动组合防腐木套装）	防腐木箱运动组合 40 件套 一、材质：采用松木，ACQ 松防腐木，PP 材质 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、一体化框架结构； 三、配送安吉探索游戏指导手册 1 本； 四. 提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1. GB 6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移；6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格。） 产品参数： 1. 人字梯：材质：松木。规格： $\geq 120 \times 44 \times 14\text{cm}$ 4 个； 2. 直梯：材质：松木。规格： $\geq 195 \times 35 \times 7\text{cm}$ 4 个； 3. 直梯：材质：松木。规格： $\geq 150 \times 35 \times 7\text{cm}$ 4 个； 4. 短平衡板：材质：松木。规格： $\geq 120 \times 20 \times 2.5\text{cm}$ 8 个； 5. 长平衡板：材质：松木。规格： $\geq 150 \times 20 \times 2.5\text{cm}$ 6 个； 6. 支架：材质：松木。规格：H： $\geq 60\text{cm}$ 2 个； 7. 支架：材质：松木。规格：H： $\geq 30\text{cm}$ 2 个； 8. 防腐木攀爬箱 材质：松防腐木 $\geq 60 \times 60 \times 60\text{cm}$ 2 个； 9. 防腐木攀爬箱 材质：松防腐木 $\geq 80 \times 80 \times 80\text{cm}$ 2 个； 10. 滚筒：材质：pp。直径 $\geq 50\text{cm}$ ，高 $\geq 60\text{cm}$ 1 个；直径 $\geq 50\text{cm}$ ，高 $\geq 90\text{cm}$ 1 个；直径 56cm，高 $\geq 60\text{cm}$ 1 个；直径 $\geq 56\text{cm}$ ，高 $\geq 90\text{cm}$ 1 个 11. 平板拖车：材质：多层板 $\geq 80 \times 80\text{cm}$ 2 个 12. 侧板 2 块 规格： $\geq 120 \times 30 \times 1.8\text{cm}$ ，材质：免漆板 13. 连接板 6 块 规格： $\geq 58.4 \times 14.5 \times 1.5\text{cm}$ ，材质：免漆板 14. 连接圆杆 2 根 规格： $\geq 58.4 \times \phi 3.7\text{cm}$ ，材质：松木 15. 螺丝 28 颗 内六角 规格： $M \geq 7 \times 3.8\text{cm}$ 16. 总数 ≥ 40 件/套。	1	套

13	安吉轮子+支撑棒组合(小火车碳化组合套装)	13 件套碳化小火车 一、材质：优质松木，塑料，橡胶 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告(检测报告必须包括：1. GB 6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移；6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格。) 产品参数 1. 轮胎：总长度：≥80cm；直径：≥48*48cm，厚度≥6.5cm；轴杆直径≥2.1cm；2 对 2. 平衡板：≥160*20*2.8cm，4 个 3. 单梯：≥180*35*7cm，1 个 4. 架子：≥80*57*52cm，2 个 5. 支撑杆：≥120cm，4 根 6. 总部分≥13 件/组	2	组
14	三轮车	1. 材质：高碳钢车架树脂 PP 原包料，轮胎配置：PVC 轮橡胶轮，车身载重：50kg—150kg	20	辆
15	三人车	1. 材质：高碳钢车架树脂 PP 原包料，轮胎配置：PVC 轮橡胶轮，车身载重：50kg—150kg	10	辆
16	钻爬隧洞(大型)	1. 规格≥200*87*90cm，花梨木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	11	套
17	跷跷板(大型)	1. 规格：≥26cm×40cm×60cm(±10mm) 2. 材质：采用优质食品级工程塑料粒子，产品符合《玩具安全》国家标准	11	套
18	平衡旋转器(大型)	1. 材质：PP、TPE、铁材质 2. 内含：圆弧型的旋转盘，限重 360 公斤(±5 公斤)	11	套
19	三轮脚踏车	1. 材质：高碳钢车架树脂 PP 原包料，轮胎配置：PVC 轮橡胶轮，车身载重：50kg—150kg	11	套
20	趣味投掷篮	1. 篮板尺寸：≥110*70cm，2. 篮板材质：高强度 PE 边框+PVC 透明板 3. 篮圈尺直径：45cm 4. 升降高度：1.35-3.05 米(螺丝插孔升降) 5. 球架材质：3 节管 6.6cm 直径钢管 6. 篮架底座：≥90*60*15cm 7. 底座可装沙/水 90kg	11	套
21	拳击靶	1. PU+一体成型内胆，手套 1 对，手靶、脚靶各一个	44	套
22	幼儿足球	1. 直径约 16cm，材质：加厚环保 pvc，无毒无味，安全环保。	370	个

23	足球训练套装	1. 服饰, 球鞋, 护腿板, 护腕, 守门员使用的手套, 裁判员使用的相关物品, 包括: 口哨, 旗子, 笔, 红黄牌, 手表。锥形桶, 标志杆, 跨栏架等	4	套
24	幼儿篮球	1. 直径约 18cm, 材质: 加厚环保 pvc, 无毒无味, 安全环保。	370	个
25	篮球架	1. 升降高度: 1.15×2.05m (旋钮螺丝) 2. 篮圈尺寸: 38cm 3. 篮板尺寸: 76cm×50cm(±10mm) 材质 PC 透明板+PE 边框 4. 底座配重: 30kg 左右沙/水 5. 底座尺寸: 75cm×43cm×13cm(±10mm), 6. 篮架材质: 3 节 4.5 厘米直径钢管。	4	套
26	幼儿实心球	1. 材质: 橡胶材质, 内填细沙, 可充气 2. 重量: 标准 1KG	330	个
27	呼啦圈	1. 直径 50cm(±10mm), 2. 材质: PPC 塑料, 环保材料无毒无味, 圈圈的质量是加厚版, 耐摔, 耐砸, 耐压。	330	个
28	铁环	1. 38cm 扁铁环带小圈, 铁制推钩, 滚圈采用强韧性 PP 材质更抗压牢固不变形, 经得起折腾锻炼孩子手眼协调能力。	330	个
29	跳袋	1. 材质: 加厚牛津布 2. 规格: 60cm*50cm 3. 孩子站在跳袋内, 双手拉紧扣件, 原地或向前行进跳动, 促进上下肢体动作的协调发展, 亦适用于动力不足的孩子康复训练。	330	个
30	搭建积木 (182 片榉木积木)	1、采用优质榉木。 2、工艺: 原木无油漆, 磨圆角、光滑无毛刺。 3. 提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告 (检测报告必须包括: 1. GB 6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范; 2. GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分: 机械与物理性能; 3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分: 易燃性能; 4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂; 5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移; 6. GB18581-2020-甲醛; 共六个项目检测合格。) 182 片积木 产品形状共 16 个, 尺寸: 正方块: 3*3*3cm; 24 个 长方体 A: 3*3*6cm 12 个; 长方体 B: 3*3*9cm 8 个 长方体 C: 3*3*12cm 6 个; 长方体 D: 3*3*18cm 8 个; 圆柱体 A: Φ3cm*18cm 8 个; 圆柱体 B: Φ3cm*12cm 8 个; 圆柱体 C: Φ3cm*3cm 8 个; 小半圆形 3*3*6cm 8 个; 桥形块 3*4.5*12cm 8 个; 三角形 A: 3*4.5*9cm 16 个; 三角形 B: 6*6*1.5cm 16 个; 三角形 C: 3*3*3cm 16 个; 长方体 I: 3*3*1.5cm 16 个; 长方体 II: 9*3*1.5cm 8 个; 长方体: 12*3*1.5cm 12 个; 1、采用优质进口松木, 安全亚克力镜片 2、工艺: 静电喷两底一面环保水性漆, 倒角, 光滑无毛刺。 3、提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告 (检测报告必须包括: 1. GB 6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范; 2. GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分: 机械与物理性能; 3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分: 易燃性能; 4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂; 5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移; 6. GB18581-2020-甲醛; 共六个项目检测合格。)	96	套

		4、一共 6 个形状，2 种镜面位置，27 片积木 名称：立方体，尺寸（单位：cm）：4.8*4.8*4.8，数量：5 块，镜片数量：2 块，位置：相邻 名称：正方体，尺寸（单位：cm）：4.8*4.8*9.6，数量：6 块，镜片数量：2 块，位置：相邻 名称：三棱柱，尺寸（单位：cm）：6.2*6.2*4.8，数量：4 块，镜片数量：2 块，位置：对面 名称：长方体，尺寸（单位：cm）：14.3*7.2*2.3，数量：4 块，镜片数量：2 块，位置：对面 名称：圆柱体，尺寸（单位：cm）：5*5*9.6，数量：4 块，镜片数量：2 块，位置：对面 名称：三棱柱，尺寸（单位：cm）：4.5*4.5*4.8，数量：4 块，镜片数量：0 块 名称：收纳盒，尺寸（单位：cm）：42*28*5.5，数量：1 块		
31	跳箱	1. 材质：皮革、海绵、木制 2. 规格：方形跳箱长 90cm×W75cm×H14/28/43/56cm(±5cm) 斜坡 28×56×90cm(±5cm) 3. 内含跳箱组不少于 6 个方形跳箱可以堆叠，方便收纳，跳箱侧面带把手，方便幼儿自主搬运。斜坡可以和跳箱组套。	2	组
32	跨栏+钻圈+拱形隧道	1. 跨栏:≥8 个/套，尺寸：53cm×80cm(±10mm)，环保材料，无毒无味，精心制作；产品边角圆润材质有弹性，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。2. 钻圈:≥8 个/套，尺寸：60cm×60cm(±10mm)，环保材料，无毒无味，精心制作；产品边角圆润材质有弹性。3. 拱形隧道尺寸：175cm×100cm×103cm(±10mm)，4 节左右，一节大概 40 左右长，采用食品级工程塑料一次制作成型，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。	1	套
33	室电加热器	功率：2500w 控制方式：多档变频/触控 wifi/触屏 额定电压：220v 产品净重：≥9.7kg 使用面积：≥20 平方米 需提供节能认证证书及防水等级检测证书；对人体无辐射、无毒无害；发热体具有远红外辐射；负离子空气净化功能（需提供第三方检测机构出具的相应检测报告）	2	套
核心产品：钟琴、棒铃、铃鼓、电加热器。				

更正事项 3：原第一包招标文件中第三章评标程序评标办法

变更为：

一、报价得分：（30 分）

评标价格得分采取以下计算方式：

1、评标基准价确定方式：当有效投标人≥5 个时，去掉 1 个最高价，去掉 1 个最低价后，其它有效投标人投标报价的算数平均值作为评标基准价；当有效投标人<5 个时，所有有效投标人投标报价的算数平均值作为评标基准价。

2、偏差率计算方式：

偏差率=（投标报价-评标基准价）÷评标基准价× 100%

投标人评标价格得分按内插法计算，当投标人报价偏差率每正偏离 1%扣 2 分，每负偏离 1%扣 1 分，得分保留两位小数，第三位四舍五入，偏差率为 0 得满分。

二、详细评审标准（ 70 分）

评审环节	序号	评审标准	分值
商务标	1	投标人业绩（10 分）：投标人 2021 年以来完成的类似项目业绩，提供 1 项业绩得 2 分，最高得 10 分（需提供完整的合同复印件及对应的发票复印件作为证明材料）。	10
	2	售后服务方案（8 分）：投标人应提供完整的售后服务方案，至少应包含：售后咨询及技术支持方式、服务保障措施、服务标准及保养方案、售后服务流程、售后服务人员、零配件供应保障措施、故障解决措施、售后培训等。售后服务方案内容完整、无缺项，且能切合本项目特点，得 8 分；内容完整、无缺项，但方案无针对性，得 5 分；提供了售后服务方案，但有缺项，得 2 分，其它不得分。	8
	3	服务响应时间（6 分）：提供 7×24 小时全天候的电话咨询服务和技术支持。对于通过电话或在线提交的问题，承诺在 30 分钟内进行响应，在 4 小时内派遣技术人员到达现场的得 6 分；承诺在 4~6 小时内派遣技术人员到达现场的得 4 分；6 小时以上派遣技术人员到达现场的得 2 分；不响应得 0 分。需提供由法人代表或委托代理人签字并加盖单位公章的服务响应时间承诺书扫描件。	6
	4	质保期限（6 分）：在质保期 2 年的基础上，质保期每增加 1 年加 2 分，最高得 6 分。需提供由法人代表或委托代理人签字并加盖单位公章的质保期限承诺书扫描件。	6
技术标	1	投标人所投产品技术参数完全响应招标文件要求的技术参数得 30 分，其中“加粗加黑项”为核心参数，负偏离一项扣 2 分，一般参数负偏离一项扣 1 分，扣完为止； 注：参数响应须按照具体技术需求提供加盖厂商公章的对应证明材料，未提供或提供的材料不能证明完全响应参数要求的视为不满足。 投标人须据实响应招标参数，采购方有权要求预中标单位在中标公告发布后三个工作日提供中标样品到校。	30
	2	供货组织方案（5 分）：包括供货组织、运输方案、供货时间安排、安装调试方案、安装调试人员配备、组织验收等，供货组织方案内容完整、无缺项，得 5 分，供货组织方案有缺项得 2 分，其它不得分。	5
	3	应急预案：应至少包括设备、设施突发故障影响正常教学的替代方案、危及幼儿安全的预防措施、应急处理流程、保障措施、应急组织机构等，应急预案内容完整、无缺项，且能切合本项目特点，得 5 分；应急预案内容完整、无缺项，但预案内容无针对性，得 3 分；应急预案内容有缺项得 1 分，其它不得分。	5

更正事项 4：原第二包招标文件中第三章评标程序评标办法

一、报价得分：（30 分）

评标价格得分采取以下计算方式：

1、评标基准价确定方式：当有效投标人 ≥ 5 个时，去掉1个最高价，去掉1个最低价后，其它有效投标人投标报价的算数平均值作为评标基准价；当有效投标人 < 5 个时，所有有效投标人投标报价的算数平均值作为评标基准价。

2、偏差率计算方式：

偏差率=（投标报价-评标基准价） $\div$ 评标基准价 $\times 100\%$

投标人评标价格得分按内插法计算，当投标人报价偏差率每正偏离1%扣2分，每负偏离1%扣1分，得分保留两位小数，第三位四舍五入，偏差率为0得满分。

二、详细评审标准（70 分）

评审环节	序号	评审标准	分值
商务标	1	投标人提供2020年1月以来类似业绩证明每提供一份得3分，最高得12分(需提供合同或中标通知书)。	12
	2	对供应商的售后服务保证措施(保修期内、保修期外服务方式及应急响应时间及措施等)进行打分:优得8分，良得5分，一般得1分，不提供不得分。（满分8分）	8
技术标	1	所有技术参数及指标完全满足或优于招标文件要求得满分20分，参数要求一项达不到招标文件要求扣2分，扣完为止。	20
	2	组织采购方案及管控措施：方案完整、不缺项少项，内容详细、具体、针对性强、合理可行性强，得6分；方案有缺项或少项、无针对性，基本上合理得，得3分；方案内容不完整，缺项少项严重，结合本项目的针对性差，各项工作分解较粗，可行性差的，得1分；不提供不得分；	6
	3	仓储配送服务方案及管控措施：方案完整、不缺项少项，内容详细、具体、针对性强、合理可行性强，得6分；方案有缺项或少项、无针对性，基本上合理得，得3分；方案内容不完整，缺项少项严重，结合本项目的针对性差，各项工作分解较粗，可行性差的，得1分；不提供不得分；	6
	4	质量保障方案及管控措施：方案完整、不缺项少项，内容详细、具体、针对性强、合理可行性强，得6分；方案有缺项或少项、无针对性，基本上合理得，得3分；方案内容不完整，缺项少项严重，结合本项目的针对性差，各项工作分解较粗，可行性差的，得1分；不提供不得分；	6
	5	质量承诺：投标人针对本项提供完整的服务质量承诺函。服务质量承诺完整详细，针对性强，能够完全保障项目服务质量得6分；服务质量承诺基本完整详细，针对性一般，基本保障项目服务质量得3分；服务质量承诺有缺陷，不具备针对性，无法保障项目服务质量得1分；未提供不得分。	6

	6	售后服务内容全面，不缺项少项，具体、详细，针对性强，符合项目实际，可行性强，得 6 分；售后服务针对性不强，得 3 分；售后服务不完整，不详细，可行性较差的，得 1 分；不提供不得分。	6
--	---	--	---

其他详见答疑文件

更正日期：2024-09-10

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：永登县教育局

地 址：甘肃省兰州市永登县城关镇文昌路教育大厦

联系方式：09316411901

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃正信盛瑞项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省兰州市永登县城关镇万泽小区 5-5 号商铺

联系方式：13119305550

3. 项目联系方式

项目联系人：王成昊

电 话：13119305550