

第一包 第二部分 技术要求				
货物名称	技术参数	单位	数量	备注
农业无人飞机	空机质量：≥75kg 药液箱额定容量：≥75L 额定起飞质量：148kg 电机功率：≥2600w 电池容量：≥41000mAH 最大起飞质量：小于 150kg	台	3	
拖拉机	1. 发动机:80 马力 2. 驾驶平台:安全架遮阳棚 3. 提升器:强升强降 4. 液压输出:两路阀, 5. 轮胎:前≥9.5-20 后≥13.6-28 6. 档位:≥16+16 梭式换挡 7. 配重:两层后配重	台	1	
拖拉机	1. 发动机:70 马力 2. 驾驶平台:安全架遮阳棚 3. 提升器:强升强降 4. 液压输出:两路阀 5. 轮胎:前≥8.3-24 后≥12.4-28 6. 档位:≥8+8 梭式换挡 7. 配重:一层后配重	台	2	
拖拉机	1. 发动机: 50 马力 2. 驾驶平台:安全架遮阳棚 3. 提升器: 强升强降 4. 液压输出: 两路阀 5. 轮胎:前≥7.5-16 后≥11.2-28 6. 档位:≥8+8 梭式换挡 7. 配重:一层后配重	台	2	

货物名称	技术参数	单位	数量	备注
履带自走全喂入式谷物联合收割机	结构形式：履带自走全喂入式 配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程 配套发动机气缸数量：4 缸 配套发动机标定功率：52.1kw 配套发动机标定转速：2400r/min 整机外形尺寸(长×宽×高):(≥5320×2170×2860) 整机质量：≥2580kg 割台工作幅宽：≥1675mm 最小离地间隙：≥295mm 割刀型式：标Ⅱ型 喂入量：4.0kg/s 作业速度：≥1.0—5.2km/h 作业小时生产率：≥0.15—0.65hm ² /h 单位作业量燃油消耗量：≥8—25kg/hm ² 割台搅龙型式：螺旋扒齿式 履带接地压力：23.9kpa 拨禾轮型式：偏心拨齿（弹齿）式 拨禾轮直径：Φ900mm 拨禾轮板数：4 个 脱粒机构布置方式：纵向轴流滚筒式 脱粒滚筒数量：1 个 主脱料滚筒型式：纵向轴流杆齿式 主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度): Φ≥550×≥1580mm 凹板筛型式：栅格式 复脱方式：回馈脱粒 风扇型式：离心蜗壳式 风扇直径：Φ350mm 风扇数量：1 个 履带节距×节数×宽度：≥90mm×≥44 节×≥400mm 履带轨距：≥1080mm 制动器型式（前、后）：摩擦片式 变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱 驾驶室类型：无驾驶室 径秆切碎器型式：旋转刀片式 卸粮方式：机械自动卸粮	台	2	