

序号	名称	规格及参数	数量	单位
1	单人床	1. 橡木床 2. 尺寸 1200*2000, 海棠色 3. 箱体式	19	张
2	单人床棕垫	椰棕环保棕垫, 无钾铨、3 公分棕芯, 布料上下 0.8 厘米	19	片
3	床头柜	规格: 50*40*50cm 颜色: 海棠色 面板实木包边, 脚橡木方, 抽面橡木, 背板多层板, 抽侧板松木	19	个
4	茶水柜	茶水柜尺寸 800*380*800 和床接近的颜色 材质: 多层板	19	套
5	衣柜	规格: 740*610*2080 颜色: 海棠色 材质: 门板全橡木厚度 2 公分, 侧旁和内部结构是厚度 15 厘米, 里面是 3N 免漆板, 外面用嘉宝莉 3D 二面油漆工艺, 板木结合内部一根挂衣杆, 上面一块隔板, 底下二块层板组	19	组
6	办公桌	基材采用 EI 级乐山吉象环保型高密度中纤板, 贴 0.6mm 厚天然胡桃木皮, 游离甲醛含量=0.3mg/L, 优于国家标准(欧洲 E1) $\leq 1.5\text{mg/L}$, 优质五金配件, 优质锁具。德国“易涂宝”油漆, 游离甲苯二异氰酸酯 <0.1 ; 封边胶: 优质封边胶, 游离甲醛 <0.05 。采用十次以上无灰油漆工艺喷涂	1	张
7	办公椅	基材采用 EI 级乐山吉象环保型高密度中纤板, 贴 0.6mm 厚天然胡桃木皮, 游离甲醛含量=0.3mg/L, 优于国家标准(欧洲 E1) $\leq 1.5\text{mg/L}$, 优质五金配件, 优质锁具。德国“易涂宝”油漆, 游离甲苯二异氰酸酯 <0.1 ; 封边胶: 优质封边胶, 游离甲醛 <0.05 。采用十次以上无灰油漆工艺喷涂	1	把
8	藏式沙发	内径规格 宽 70 厘米 长 1.8 米 后背总高 95 厘米 材质主体方料为俄罗斯章子松 规格 5 公分乘 8 公分 坐床靠背画板厚度 4.5 公分 长度 1.8 米 宽度 30 厘米坐床画板俄罗斯辐射松插接板 厚度 1.8 公分 整体结构榫卯结构	19	套
9	藏式茶几	规格 宽 70 厘米 长 1.8 米 高 60 厘米 材质主体方料为俄罗斯章子松 规格 3.5 公分乘 5 公分 茶几画板材质泰国橡木插接板和俄罗斯辐射松插接板 厚度 1.8 公分 整体结构榫卯结构	19	套
10	羊绒沙发垫	坐垫规格 1.8 米长宽 70 厘米 厚度 5 厘米 材质低层布料尼龙 中心高密度海绵上层为绵维毯子	19	套
11	沙发靠枕	高 40 公分 厚度 15 公分地层布料尼龙 中心高密度海绵上层为绵维毯子	19	套
12	打印机	产品定位多功能商用一体机 产品类型黑白激光多功能一体机 涵盖功能打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4	1	台

		<p>耗材类型鼓粉分离 双面功能自动 打印功能 黑白打印速度 30cpm 其它打印速度 15ipm 打印分辨率 600×600dpi 首页打印时间<8.5 秒 打印语言 GDI 复印功能 复印速度 30cpm 复印分辨率 600×600dpi N 合 1 复印支持 N 合 1 复印 缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%) 扫描功能 扫描控制器标准配置 光学分辨率 600×2400dpi 最大分辨率 19200×19200dpi 色彩深度彩色: 30 位输入, 24 位输出 灰度: 10 位输入, 8 位输出 介质规格 介质类型普通纸, 薄纸, 再生纸 介质尺寸 A4, B5(JIS), A5, letter, A5(长边), Executive, A6, 16K(195×270mm), 16K(184×260mm), 16K(197×273mm) 供纸盒容量标配: 250 页 其它参数 显示屏 10 汉字 (20 字符) ×2 行 内存 32MB 系统平台 Windows: Windows XP 家庭版/XP 专业版/XP 专业版 x64 版本/Vista/7/8/8.1; Macintosh: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x(仅下载); Linux: CUPS, LPD/LPRng(x86/x64 环境) 接口类型 USB2.0 产品尺寸 409×398.5×267mm 产品重量 10.1kg 工作噪音 LpAm: 50dB(A), LpAm: 33dB(A) 上市日期 (隐藏) 2014 年 11 月 保修信息 保修政策全国联保, 享受三包服务 质保时间 1 年</p>		
13	电脑	<p>CPU: New Celeron Dual Core G4930(3.2G/2M/2 核)/内存: 4G DDR4 2666, 最大支持 16G/硬盘: 500G(SATA)/光驱: DVD 刻录/显卡: 英特尔 HD Graphics 核芯显卡/USB 键盘、USB 光电鼠标/集成 1000M 网卡/网络同传/3 年保修/180W 防雷电源/WIN10/23.8 寸宽屏 16:9LED 背光液晶显示器</p>	1	台
14	布艺窗帘	<p>货号:垂直帘</p>	28	套

		遮光度:半遮光 40%-70% 材质:涤纶 窗帘类型:百叶帘/折帘/垂直帘 带杆		
15	药品柜	定制	2	组
16	医疗床	1、规格: 2000mm*960mm*500mm , 床面净尺寸: 1950*900*500mm。 2、床体骨架: 床框采用 40*80*壁厚 1.0mm 的成型方管焊接而成, 床体采用先进的自动焊接工艺, 焊接质量优质, 床体坚固, 可承载 260kg; 床体预留输液架孔。 3、床面采用优质碳钢 0.9mm 冷轧 C 型钢板, 带透气孔, 具有防滑功能。床面连接件全部使用钢件; 4、摇杆采用金属结构, 安全可靠, 使用轻松无噪音; 并有防护装璜不积尘; 摇手为钢制摇柄., 双摇杆结构。 5、两侧床帮配有铝合金护栏, 采用专用铝型材料, 厚度 1.2mm, 护栏自锁机构隐藏式枪把, D 型铝合金扶手, 表面硬化处理; 五支铝合金护栏支柱, 展开尺寸: 1220×550mm, 耐磨, 不易变形, 可收缩平放, 单触点式手柄操作, 升降灵活安全; 6、床腿采用 50×50×壁厚 1.0mm (±0.1mm) 矩管, 增强床身稳定; 直径 125mm (±1mm) 包罩静音脚轮, 4 轮刹车脚轮灵活方便。 7、豪华床头床尾板采用 ABS 材料一次吹塑成型, 床头锁紧件全部采用钢件, 对称式快速插座, 可快速拆卸。 8、背部折起角度 83°, 腿部折起 45°。加有便空设计, 开关设为插孔设计; 9、整床经多次表面处理后静电喷塑, 使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性, 喷塑材料环保无毒。	2	组
17	医疗床床垫	8 公分床垫 (棕丝 40mm 海绵 40mm) 长 1930mm*宽 900mm*; 优质防水布套, 布料采用新型防水布, 具有液体不渗透表层易擦拭特性, 内部填充物为天然海南椰棕片和优质海绵。	2	片
18	医疗床头柜	1、规格尺寸: 长≥420*宽≥450*高≥740m; 2、床头柜为全 ABS 工程塑料制作, 外形美观, 颜色有蓝、灰、绿供用户选择; 3、面板厚度≥4.0 毫米, 侧板和背板厚度≥2.8 毫米, 其余厚度≥2.0 毫米; 4、上抽、下柜, 柜内有隔板; 5、上面有一个抽屉, 可以方便存放物品。抽展选用高强度三节静音滑轨, 推拉顺畅, 安静无燥音; 6、下面配有一个柜子, 柜内有隔板, 隔板采用 ABS 塑胶; 7、容易清洁消毒, 耐消毒剂消毒, 耐腐蚀。床柜双侧各带毛巾架、手提带挂约, 可收折, 使用方便; 8、实物净重≥10KG	2	个

19	大茶几	基材采用EI级乐山吉象环保型高密度中纤板,贴0.6mm厚天然胡桃木皮,游离甲醛含量=0.3mg/L,优于国家标准(欧洲E1)≤1.5mg/L,优质五金配件,优质锁具。德国“易涂宝”油漆,游离甲苯二异氰酸酯<0.1;封边胶:优质封边胶,游离甲醛<0.05.采用十次以上无灰油漆工艺喷涂	1	张
20	三人沙发	优质皮,光泽度好,透气性强,柔软且富于任性,皮面经液态色防潮、防污等工艺处理。根据人体学原理设计,座感舒适	1	张
21	餐桌	产品名称:圆形餐桌 产品颜色:红棕色、海棠色、茶色、原木色、胡桃色 产品尺寸:2000mm*75mm 产品风格:简约现代 产品材质:泰国进口橡胶木 产品主材:1.餐桌整体框架采用泰国进口橡胶木2.三棵树环保家具漆3.优质高档五金配件 产品包装:1.第一层:珍珠气泡膜2.第二层:纸箱3.第三层:木架 特点:天然成材,绿色健康 材质结构细密,木质坚硬,机械加工性能好,不易变形开裂采用品牌环保家具漆,油漆亮丽,环保健康吸附强,具有防水耐磨特点	2	张
22	椅子	实木桌脚,稳固承重 实木桌脚框架,木质坚韧,优质五金连接,餐桌更稳固,承受力更强。精美造型设计,加宽靠背面积,符合人体工程学弧线,久坐不累。实木框架结构,承重力强复合工艺材料座板,光滑圆润。	20	把
23	门牌	定制	22	个
24	四层货架	全钢无磁板焊接款 规格:1200X500X1600 采用不锈钢板,层板厚1.2mm,支架竖撑采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管,加强板厚度1.2mm,安装不锈钢调整脚。各焊缝焊接平整,打磨抛光,立柱焊接不得倾斜,表面不得有碰划痕迹、毛刺及尖角。	1	组
25	双头单尾电磁炉	双炒单尾电磁灶380V/15KW*2凹面微晶玻璃配500炒锅2个 材质:不锈钢颜色分类:双头单尾小炒(半柜式) 灶眼数量:2个 净重:50kg 功率:15000W*2共30KW 最大承重:100kg(含)-300kg(不含) 灶面类型:凹面灶	1	台
26	双温冷藏冷冻工作台	1800*800*800双温款半冷藏半冷冻; 双温冷藏冷冻工作台面 采用不锈钢板,双温款半冷藏半冷冻。安装不锈钢调整脚。各焊缝焊接平整,打磨抛光,表面不得有碰划痕迹、毛刺及	1	台

		尖角 功能:冷藏、冷冻		
27	和面机	材质:不锈钢 功率:1500W 容量:9L 电压:220V	1	台
28	不锈钢排烟罩	2000*1200*500 不锈钢板材焊接成型,配圆管式导流网板	1	台
29	镀锌排烟风筒弯头变径	480*480 镀锌板配做	1	套
30	排烟风机	轴流式 0.75KW	1	台
31	油烟净化器	油烟净化量 4000m ³ /H	1	台
32	四门冰柜	规格:1210X740X1920 温度范围:-5℃~+5℃;功率:615W;制冷剂:微电脑温度显示,压缩机质量好,门配锁,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高。可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰。	1	台
33	双星水池	规格:1200X700X800 用优质不锈钢板制作,台面采用 1.5mm 不锈钢板制作。星盆及槽体采用 1.2mm 不锈钢板制作。立柱采用 Φ38*1.0mm 不锈钢圆管,配可调式不锈钢子弹脚。横撑为 Φ25*1.2mm 不锈钢管。配不锈钢下水口。	1	套
34	热水器	材质:不锈钢。 进水方式:自动进水。 温控方式:电子控温。 内胆容量:10L-24L。 定时功能:不支持。 功率:3000W。 电压:220V。 重量:15kg。 配备不锈钢底座。	1	台
35	单门消毒柜	材质:内外材质及层架均采用 SUS304 食品级拉丝不锈钢,电源 AC220V50Hz。自动闭门设计,门为耐高温钢化玻璃可视门。具有 LED 温度显示、温度调节功能。电源 AC220V50Hz。	1	台
36	自助餐厅餐具	食品卫生级 304 不锈钢	25	套
37	立体式自助饮水机	制冷方式:电子制冷 制热量(L/h):4L/h 产品尺寸(mm):310*305*920 额定电压(V):220V 额定频率(Hz):50Hz 产品净重(kg):9.44kg 制冷功率(W):75W 加热功率(W):420W 电源线长度(m):1m 储藏箱容量(L):36L	2	台

38	厨房线路改造及 配电柜	国标	1	批
39	厨房上下水改造	国标	1	批
40	不锈钢盆	直径 500	5	个
41	不锈钢盆	直径 300	5	个
42	不锈钢盆	直径 250	20	个
43	电蒸饭车	规格:六层六盘 采用双层不锈钢板,整体发泡保温层加热速度快保温性能好。 配置冲孔盘 600*400 三个,无孔盘 600*400 三个。电压 380V。 功率 12KW.接线方式三火一接地线。DN15 接水入口。	1	台
44	厨刀	材质:优质不锈钢。厨用片刀	1	把
45	剁骨切肉刀	材质:优质不锈钢。厨用剁骨切肉刀	1	把
46	木筷	材质:木材包装 10 双/包,共 30 双	3	包
47	碗	直径 16 公分不锈钢双层碗	30	个
48	碟子	12 寸瓷盘	30	个
49	手打勺	8 两全钢把手	1	把
50	炒菜铲	大号长柄木把	1	把
51	不锈钢蒸笼	材质:不锈钢,包装蒸笼五层,底圈一层,盖子一层共七件。 规格 400MM 直径.优质不锈钢冲压成型圆孔底盘。	1	套
52	大号轮式推车垃 圾桶	240L	2	台
53	带桶圈垃圾桶	12L	19	个
54	留样柜	温度范围:-5℃~+5℃制冷剂:微电脑温度显示,压缩机质量好,门配锁,整体聚氨酯高压发泡强度高。可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰。	1	台
55	电视机	语音控制:遥控器语音 组套类型:无组套 推荐观看距:2m 以下 能效等级:三级能效 摄像头:无摄像头 屏幕尺寸:32 英寸及以下 刷屏率:60Hz 色域标准:NTSC 屏幕分辨率:全高清 亮度:200-300 尼特 屏幕比例:16:9 色域值:68% 响应时间:6.5ms 智能语音助手:TCL 小 T	19	台

		系统: Android 运行内存/RAM: 1GB 存储内存: 8GB 安装孔距: 100*100mm 屏占比: 97%>N≥95% 边框底座材质: 塑胶 功耗参数 待机功率: 0.5W 电源功率: 55W 工作电压: 220V 网络连接方式: 无线/有线 规格参数 含底座尺寸: 宽 718mm, 高 471mm, 厚 181mm 含底座重量: 3.91kg		
56	庭院灯	工矿灯, 150 瓦电压 220v 流明 6000k. 尺寸 20*350	10	个
57	院内照明吊灯	工矿灯, 150 瓦电压 220v 流明 6000k. 尺寸 20*350	3	个
58	吊灯控制开关、 线材、PVC 管及安 装	定制	3	套
59	洗衣机	防水等级: IPX4 额定电压: 220V~ 额定频率: 50Hz 额定容量: 洗涤 20.0kg 脱水 8.5kg 额定输入功率: 洗涤 600W 脱水 250W	2	台
60	床单	规格: 160CM*210CM 填充物: 聚酯纤维 100% 符合 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》标准要求。 结果未检出表示含量高低于检出限: 甲醛含量为 20mg/kg, 可 分解致癌芳香胺染料为 5mg/kg	19	个
61	被罩	规格: 160CM*210CM 填充物: 聚酯纤维 100% 符合 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》标准要求。 结果未检出表示含量高低于检出限: 甲醛含量为 20mg/kg, 可 分解致癌芳香胺染料为 5mg/kg	19	个
62	褥子	规格: 定制 填充物: 聚酯纤维 100% 符合 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》标准要求。 结果未检出表示含量高低于检出限: 甲醛含量为 20mg/kg, 可 分解致癌芳香胺染料为 5mg/kg	19	个
63	被子	规格: 200cmX150cm 填充物: 聚酯纤维 100% 符合 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》标准要求。	19	个

		结果未检出表示含量高低于检出限：甲醛含量为 20mg/kg,可分解致癌芳香胺染料为 5mg/kg		
64	枕巾	规格：定制 填充物：聚酯纤维 100% 符合 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》标准要求。 结果未检出表示含量高低于检出限：甲醛含量为 20mg/kg,可分解致癌芳香胺染料为 5mg/kg	19	个
65	枕头	规格：45*72 重量：荞麦壳 6 斤左右 高度：7-9 厘米 做了高温消毒处理，是防虫防蛀	19	个
66	卫生间吊柜	定制	20	个
67	房间分水器木板 装修	定制	19	套
68	广告牌	定制	12	个
67	运费及安装		1	批