


报价明细表

投标人名称：敦煌中鼎建设工程有限公司
项目名称：敦煌市2024年草原植被恢复项目
招标文件编号：dhzfcg202505080006
包号：dhzfcg202505080006-1
单位：万元

序号	名称	规格参数	品牌	生产厂家	数量	单位	单价	总价	备注
1	草原围栏建设	建设角钢立柱编结网围栏80000M	/	/	/	/	/	/	/
2	配套围栏材料清单	/	/	/	/	/	/	/	/
3	编结网镀锌围栏	规格：8×110×60型 标准：中华人民共和国农业行业标准《草原围栏建设技术规程》（NY/T 1237-2006）。参数要求：1、产品应有标牌，应附产品合格证书；2、边纬线：直径2.8±0.08mm，热镀锌；3、中纬线、经线及环口线：直径2.5±0.07mm，热镀锌；4、网宽1100mm；纬线8根，自上而下相邻两纬线间距：200,180,180,150,130,130mm；5、经线间距：600mm；6、编结网纬线上波距为（150+30）毫米；编结网宽尺寸偏差为±20毫米。除上边纬线间距外，编结网自下而上各纬线间距尺寸偏差为8mm。（详见作业设计）	辉腾	张掖市甘州区辉腾围栏网厂	8000	米	0.00031	24.8	/
4	大立柱及角柱	大立柱：90mm×90mm×8mm角钢，高度2200mm；涂刷红单防锈漆两道，沥青防腐漆一道，按纬线间距开孔。逐个浇筑400mm*400mm*300mm C20混凝土基础。	辉腾	张掖市甘州区辉腾	272	根	0.0155	4.216	/



5	3	中立柱	L70mm×70mm×7mm角钢，高度2200mm，涂刷红单防锈漆两道，沥青防腐漆一道，按纬线间距开孔。 逐个浇筑400mm*400mm*300mm C20混凝土基础。	辉腾	张掖市甘州区辉腾围栏网厂	80 2	根	0.01 22 15 3	9.22 3	/
6	4	小立柱	L40mm×40mm×4mm角钢，高度1900mm，涂刷红单防锈漆两道，沥青防腐漆一道，按纬线间距开孔。 间隔浇筑400mm*400mm*300mm C20混凝土基础。	辉腾	张掖市甘州区辉腾围栏网厂	83 09	根	0.00 92 3 7	2.4 92 7	/
7	5	支撑杆	Ø48*3mm焊管，长度2.7m，每200m的中立柱设置一对； 涂刷红单防锈漆两道，沥青防腐漆一道。 逐个浇筑400mm*400mm*300mm C20混凝土基础。	辉腾	张掖市甘州区辉腾围栏网厂	80 2	根	0.00 01 75 5	6.01 5	/
8	6	地锚	L40mm×40mm×4mm角钢，长度600mm，每200m的中立柱设置一对（未设置斜撑位置）； 涂刷红单防锈漆两道，沥青防腐漆一道。	辉腾	张掖市甘州区辉腾围栏网厂	80 2	根	0.00 96 12 24	0.96 24	/
9	7	地锚斜拉线	规格为2.5mm的双股镀锌钢丝。长度2.5m，45°斜拉。	辉腾	张掖市甘州区辉腾	80 2	根	0.00 64 08 16	0.64 16	/

