

平凉市中医医院（中西医结合医院）建设项目、平凉市中医医院（中西医结合医院）可转换病区建设项目、平凉市疾病预防检验检测中心建设项目办公家具采购及安装项目更正公告



一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JLY-2023-041

原公告的采购项目名称：平凉市中医医院（中西医结合医院）建设项目、平凉市中医医院（中西医结合医院）可转换病区建设项目、平凉市疾病预防检验检测中心建设项目办公家具采购及安装项目

首次公告日期：2023 年 11 月 07 日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1. 原采购公告及采购文件中：投标文件递交截止时间（网上开标时间）：2023 年 11 月 28 日 9 时 00 分（北京时间）。

2. 原采购文件第四章采购内容和技术要求“二、技术参数和要求 2. 窗帘”

| 序号 | 产品名称      | 规格（米）   | 技术参数                                                                                                                                                   | 数量   | 单位 | 备注   |
|----|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|
| 1  | 医用隔帘（L 型） | 4.1*2.7 | 1. 品名：医用帘<br>*2. 成分：100%多元酯纤维                                                                                                                          | 1271 | 套  | 不含轨道 |
| 2  | 医用隔帘（U 型） | 6.8*2.7 | *3. PH：4.0—7.5<br>*4. 染色牢度： <sup>b</sup> /级：                                                                                                           | 24   | 套  | 不含轨道 |
| 3  | 医用隔帘（直型）  | 2.6*2.7 | 耐水（变色、沾色）：≥3-4；<br>耐酸汗渍（变色、沾色）：≥3-4；<br>耐碱汗渍（变色、沾色）：≥3-4；<br>耐干摩擦：≥4 级<br>耐唾液（变色、沾色）：≥4 级；<br>*5. 异味：无<br>*6. 可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg)：禁用<br>*7. 甲醛：≤20mg/kg | 127  | 套  | 不含轨道 |



|   |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |     |
|---|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|
|   |        |         | 8. 燃烧性能：符合《GB/T17591-2006 装饰用织物 B1 级》相应的技术要求。<br>9. 检测依据：GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 A 类。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |     |
| 4 | 医用输液吊杆 | 0.8—1.5 | 铝合金输液吊杆 1.5 米以内，外管粗度 20mm，4 钩可伸缩。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1295 | 套 |     |
| 5 | 窗帘     | 定制      | *1. 遮光窗帘<br>*2. 染色牢度： <sup>b</sup> /级：<br>耐水（变色、沾色）：≥3；<br>耐酸汗渍（变色、沾色）：≥3；<br>耐碱汗渍（变色、沾色）：≥3；<br>耐干摩擦：≥3 级<br>3. 水洗尺寸变化率小于：经向 0.9%，纬向 0.1%；<br>4. 断裂强度大于：经向 11350N，纬向 905N<br>*5. 安全及环保性能：（1）甲醛含量≤300mg；（2）致癌芳香胺染料/(mg/kg)≤20mg；（3）PH 值 4.0-9.0<br>6. 异味：无<br>7. 功效：防水，防潮，防霉<br>8. 燃烧性能：符合《GB/T17591-2006 装饰用织物 B1 级》相应的技术要求<br>*9. 布料遮光率需符合《Q/ZSF05-2012 色织遮光布》其中“遮光率”的要求，其余项目需符合 Q/ZSF05-2012C 类(非直接接触皮肤类产品)要求<br>10. 罗马杆：<br>（1）材质：铝合金材质；<br>（2）尺寸：直径 26mm±0.5mm；壁厚 2mm±0.1mm；表面涂层厚度≥40μm；<br>（3）支架：铝合金材质，象牙白色；<br>（4）采用扣圈结构，滑动顺畅无卡阻、无异响。<br>11. 窗帘扣圈<br>（1）材质：采用最新纳米材料；<br>（2）工艺性能：强度高、耐磨、使用寿命长、静音。 | 4471 | 米 | 含轨道 |

### 现更正内容：

1. 投标文件递交截止时间（网上开标时间）：2023 年 12 月 5 日 9 时 00 分（北京时间）。

### “二、技术参数和要求 2. 窗帘”

| 序号 | 产品名称 | 规格(米) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|------|-------|------|----|----|----|
|----|------|-------|------|----|----|----|

|   |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|---|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| 1 | 医用隔帘<br>(L型) | 4.1*2.7 | 1. 品名: 医用隔帘<br>*2. 成分: 100%多元酯纤维                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1271 | 套 | 不含轨道 |
| 2 | 医用隔帘<br>(U型) | 6.8*2.7 | *3. PH: 4.0—7.5<br>*4. 染色牢度: <sup>b</sup> /级:<br>耐水(变色、沾色): ≥3-4;<br>耐干摩擦: ≥4级                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24   | 套 | 不含轨道 |
| 3 | 医用隔帘<br>(直型) | 2.6*2.7 | *5. 异味: 无<br>*6. 可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg): 禁用<br>*7. 甲醛: ≤20mg/kg<br>8. 燃烧性能: 符合《GB/T17591-2006 阻燃织物》B1级相应的技术要求。垂直燃烧性能: 续燃时间(s) ≤5、阴燃时间(s) ≤5、损毁长度(mm) ≤150。                                                                                                                                                                                                              | 127  | 套 | 不含轨道 |
| 4 | 医用输液<br>吊杆   | 0.8—1.5 | 铝合金输液吊杆 1.5 米以内, 外管粗度 20mm, 4 钩可伸缩。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1295 | 套 |      |
| 5 | 窗帘           | 定制      | *1. 遮光窗帘;<br>*2. 染色牢度: <sup>b</sup> /级:<br>耐水(变色、沾色): ≥3;<br>耐干摩擦: ≥3级;<br>*3. 安全及环保性能:<br>(1) 甲醛: ≤20mg/kg;<br>(2) 可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg): 禁用;<br>(3) PH 值 4.0—9.0 ;<br>4. 异味: 无 ;<br>*5. 燃烧性能: 符合《GB/T17591-2006 阻燃织物》B1 级相应的技术要求。垂直燃烧性能: 续燃时间(s) ≤5、阴燃时间(s) ≤5、损毁长度(mm) ≤150 ;<br>*6. 产品环保性标准: 符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类及以上。<br>7. 轨道: 钛合金材质; 壁厚 2mm±0.1mm。 | 4471 | 米 | 含轨道  |

其他内容不变, 请投标人及时下载澄清文件, 投标以澄清文件为准。

更正日期: 2023 年 11 月 17 日

**三、其他补充事宜:** 无。

**四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。**

**1. 采购人信息**

名 称: 平凉市卫生健康委员会

地 址: 平凉市崆峒区东大街 41 号

联系方式: 0933-8227412



## 2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃京利源建设项目管理有限公司

地 址：平凉市崆峒区世纪花园 D1 区 3 号楼 703 室

联系方式：0933-8361115

## 3. 项目联系方式

项目联系人：刘长宏

电 话：13830318509