

甘肃省武威市人民检察院办案区改造项目



招 标 文 件

项目备案号（项目编号）：2024zfcg00942

招标人：甘肃省武威市人民检察院

招标代理机构：甘肃信鼎立项目管理咨询有限公司

二零二四年六月

目 录



第一章 招标公告	3
第二章 投标须知	8
第三章 采购内容	27
第四章 评标办法	69
第五章 采购合同	- 79 -
第六章 投标文件格式	- 83 -

2024zfcg00942



第一章 招标公告

2024zfcg00942

甘肃省武威市人民检察院办案区改造项目

公开招标公告



甘肃省武威市人民检察院 招标项目的潜在投标人应在 武威市公共资源交易中心网(<http://gzjy.gswuwei.gov.cn/>)获取招标文件,并于 2024-07-03 09:00 (北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目备案号(项目编号): 2024zfcg00942

项目名称: 甘肃省武威市人民检察院办案区改造项目;

总预算: 150.0 万元;

最高限价: 150.0 万元;

采购需求: 甘肃省武威市人民检察院办案区改造;(具体详见招标文件货物需求);

合同履行期限: 按合同约定执行

本项目(是/否)接受联合体投标: 否

二、申请人的资格要求

1.1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;投标人须具备生产或销售采购内容的生产厂家或经销商;

1.2) 本项目面向中小企业预留采购份额,预留比例100%,参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的《中小企业声明函》(残疾人福利性单位、监狱企业视同为中小企业,须提供《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件),并对其真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

1.3) 投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加

政府采购活动期间的企业方可参加本项目的投标。以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，需不在记录影响期或处罚期内。



- 2) 本项目的特定资格要求：无
- 3) 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、获取采购文件

招标文件获取时间：无时间限制，开标前均可下载查阅。

地点：武威市公共资源交易中心网（<http://gzjy.gswuwei.gov.cn/>）

方式：凡有意参加投标者，请在武威市公共资源交易中心网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。完成网员注册后，必须通过互联网使用 CA 数字证书或者账户密码登录武威市公共资源交易网（gzjy.gswuwei.gov.cn），明确所投标段，获取招标文件。招标文件需安装甘肃中工国际投标文件制作工具后打开。

投标登记并获取招标文件后，投标人（供应商）应随时关注武威市公共资源交易中心网，获悉关于本项目的变更及澄清，否则由此引起的相关责任自负。

售价：0(元)

四、提交投标文件截止时间、递交方式

投标文件递交截止时间（开标时间）：2024--07--03 09:00

地点：武威市公共资源交易中心八楼第十开标厅。

投标文件递交方式：投标人需在投标文件递交截止时间前将 ZGTF 格式加密投标文件上传至“甘肃省公共资源交易电子服务系统（V2.0）武威市”。若在投标文件递交截止时间前未成功上传，则视为未按时递交投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投标文件制作提示：

请投标人提前登录甘肃中工国际招投标有限公司网站（www.gscamce.com），在“首页—下载中心—新版工具”栏目中，下载“直播播放器”、“甘肃互联互通版证书驱动”、“投标工具”、“甘肃中工文件查看工具”（仅用于招标文件查看）。成功安装后，使用“投标工具”导入招标文件后按要求制作投标文件。

（二）开标提示：

该项目使用甘肃中工国际招投标有限公司的“甘肃中工国际电子开评标服务平台”进行开标。请投标人提前登录“甘肃中工不见面开标大厅”（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall>），在开标时间前填写联系人及电话进行签到（不按时签到无法解密），并按照开标流程在规定时间内完成解密等其他开标操作，因投标人自身原因导致解密失败的，视为无效投标。

投标人须提前至少三天对开标使用计算机系统环境进行检测，并根据提示进行环境配置。具体操作过程详见操作指南或致电 400-6123-434 咨询。

（三）需要落实的政府采购政策：

1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。
2. 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中规定的监狱企业扶持政策。
3. 《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中规定的残疾人福利性单位扶持政策。
4. 《武威市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（武财资〔2022〕36号）中规定的中小企业扶持政策。

（四）投标保证金缴纳：

严格按照《武威市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（武财资〔2022〕36号）中“全市政府采购项目不再收取投标保证金”等相关规定执行。

①武威市公共资源交易网：<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>

②信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>



七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：甘肃省武威市人民检察院

地址：武威市凉州区西环南路14号

联系方式：18809355335

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃信鼎立项目管理咨询有限公司

地址：武威市凉州区天一财富广场2号楼1123室

联系方式：18298557887

3. 项目联系方式

项目联系人：崔玉香

电话：18298557887

甘肃信鼎立项目管理咨询有限公司

2024年06月12日



第二章 投标须知

2024-zfcg-00942

一、投标须知前附表



序号	内容规定
1	<p>项目名称：甘肃省武威市人民检察院办案区改造项目；</p> <p>招标内容：甘肃省武威市人民检察院办案区改造；（具体详见招标文件货物需求）；</p> <p>供货时间：按合同约定执行。</p> <p>交货地点：采购人指定地点。</p>
2	<p>采购方：</p> <p>（1）单位名称：甘肃省武威市人民检察院</p> <p>（2）联系人：孙伟亮</p> <p>（3）联系电话：18809355335</p> <p>（4）地址：武威市凉州区西环南路 14 号</p>
3	<p>代理方：</p> <p>（1）单位名称：甘肃信鼎立项目管理咨询有限公司</p> <p>（2）联系人：崔玉香</p> <p>（3）联系电话：18298557887</p> <p>（4）地址：武威市凉州区天一财富广场 2 号楼 1123 室</p>
4	<p>招标方式：公开招标。</p>
5	<p>投标有效期：60 天</p>
6	<p>总预算：150 万元；</p>
7	<p>招标文件获取：</p> <p>招标文件获取时间：无时间限制，开标前均可下载查阅。</p> <p>地点：武威市公共资源交易中心网（http://gzjy.gswuwei.gov.cn/）</p> <p>方式：凡有意参加投标者，请在武威市公共资源交易中心网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。完成网员注册后，必须通过互联网使用 CA 数字证书或者账户密码登录武威市公共资源交易网（gzjy.gswuwei.gov.cn），明确所投标段，获取招标文件。</p> <p>招标文件需安装甘肃中工国际投标文件制作工具后打开。</p> <p>投标登记并获取招标文件后，投标人（供应商）应随时关注武威市公共资源交易中心网，获悉关于本项目的变更及澄清，否则由此引起的相关责任自负。</p>

	<p>售价：0(元)</p>
8	<p>资格审查方式：资格后审。</p> <p>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《财政部令第87号》第四十四条规定，本项目在开标结束后，由采购人或者代理机构依法对投标人的资格进行审查，合格供应商不足3家的，不得评标。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。除明确要求在下载招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。</p>
9	<p>构成招标文件的其他文件：招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。</p>
10	<p>投标文件份数与包装：</p> <p>(1) 投标文件一式4份，正本1份、副本2份，电子文档(U盘)1份。电子版U盘(PDF格式)必须与纸质版投标文件一致，保证电子U盘能打开，纸质版投标文件标明“正本”和“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。</p> <p>(2) 本项目开标结束后三天内，投标单位提供按照招标文件要求的份数将投标文件递交或邮寄至代理公司(运费由投标人自行承担)所递交的纸质版文件、电子版文件须与固化文件保持一致，(若纸质版文件、电子版文件和固化文件不一致时，以固化文件为准，且后果自负。)</p> <p>代理机构联系人：崔玉香 联系电话：18298557887 地址：武威市凉州区天一财富广场2号楼1123室</p>
11	<p>投标保证金缴纳：</p> <p>严格按照《武威市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(武财资〔2022〕36号)中“全市政府采购项目不再收取投标保证金”等相关规定执行。</p>
12	<p>评标委员会构成：5人或5人以上单数组成(政采专业技术、经济专家及招标人代表)</p>
13	<p>投标文件递交截止时间(开标时间)：2024年07月03日09时止</p> <p>地址：武威市公共资源交易中心八楼第十开标厅。</p> <p>投标文件递交方式：投标人需在投标文件递交截止时间前将ZGTF格式加密投标文件上传至“甘肃省公共资源交易电子服务系统(V2.0)武威市”。若在投标文件递交截止时间前未成功上传，则视为未按时递交投标文件。</p>
14	<p>(一) 投标文件制作提示：</p>



请投标人提前登录甘肃中工国际招投标有限公司网站（www.gscamce.com），在“首页—下载中心—新版工具”栏目中，下载“直播播放器”、“甘肃互联互通版证书驱动”、“投标工具”、“甘肃中工文件查看工具”（仅用于招标文件查看）。成功安装后，使用“投标工具”导入招标文件后按要求制作投标文件。

（二）开标提示：

该项目使用甘肃中工国际招投标有限公司的“甘肃中工国际电子开评标服务平台”进行开标。请投标人提前登录“甘肃中工不见面开标大厅”（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall>），在开标时间前填写联系人及电话进行签到（不按时签到无法解密），并按照开标流程在规定时间内完成解密等其他开标操作，因投标人自身原因导致解密失败的，视为无效投标。

投标人须提前至少三天对开标使用计算机系统环境进行检测，并根据提示进行环境配置。具体操作过程详见操作指南或致电 400-6123-434 咨询。

投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）在中华人民共和国境内注册，取得统一社会信用代码三证合一营业执照，投标人须具备生产或销售采购内容的生产厂家或经销商。

（二）财务状况：2022 年财务审计报告或 2023 年财务审计报告或银行资信证明或财务报表；

（三）纳税情况：提供 2023 年至开标截止日前任意 1 个月的纳税证明（提供纳税发票或完税证明，享受免税政策的企业须提供免税证明，成立不满一年的企业提供印花税证明）；

（四）社保金缴纳凭证：提供 2023 年至开标截止日前任意 1 个月的社会保险金缴费证明（提供社保完税证明或社会保险交纳证明等凭证，依法免交社会保障资金的供应商需提供相关证明文件）；

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足 3 年的投标人可提供自成立以来没有重大违法记录的书面声明）；

2、提供法定代表人身份证明书或法人授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证正反面）

3、信用证明（投标人未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）记录失

	<p>信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的企业方可参加本项目的投标。以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，需不在记录影响期或处罚期内。）；</p> <p>4、企业对所提供资料无弄虚作假内容声明；</p> <p>5、本项目面向中小企业预留采购份额，预留比例 100%，参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定的《中小企业声明函》（残疾人福利性单位、监狱企业视同为中小企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），并对其真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。</p> <p>补充说明：</p> <p>1、本次开标所要求提供的相关证明材料，均以投标文件中的为准；</p> <p>2、投标文件中所涉及的所有证书、证件和投标人认为有必要提供的证明文件均以投标文件中的为准，须为原件的扫描件或复印件，版面清晰完整。若提供的证件、证明材料不清楚、不清晰导致评标专家无法辨认造成的不良后果，由投标人自负，以上证书及有关证明文件必须在有效期内，未按规定年检、复审将视为无效投标。</p> <p>（注：提供虚假材料，一经查出，取消投标资格。同时上报财政部门、交易中心列入政府采购投标单位黑名单。）</p>
16	<p>评标办法：综合评标法</p>
17	<p>中小型企业预留：</p> <p>预留方式：整体预留 预留比例：100%</p> <p>本项目面向中小企业预留采购份额，预留比例 100%，参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定的《中小企业声明函》（残疾人福利性单位、监狱企业视同为中小企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），并对其真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。</p>
18	<p>项目需要落实的政府采购政策：</p>



21	中标： 中标公示无异议后 30 日内不论什么原因未签订采购合同的视为自动放弃中标，采购人将按照评审报告推荐的中标候选人排序名单，确定下一候选人为中标供应商或依法重新招标。
22	政府采购合同公告备案： 政府采购合同应在领取中标通知书后 30 日内签订，并送至招标代理公司，且政府采购合同将在 2 个工作日内，在甘肃政府采购网上公告。



二、投标人须知

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物采购及其辅助服务采购。

（二）定义

1. “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、投标人、供应商和招标代理机构等。
2. “采购人”系指甘肃省武威市人民检察院。
3. “招标代理机构”系指甘肃信鼎立项目管理咨询有限公司。
4. “投标人”系指响应招标参加投标竞争的法人或其他组织。
5. “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
6. “招标文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件以及必要的答疑会议纪要。
7. “投标文件”是指投标人根据本招标文件向采购人提交的全部响应文件。
8. “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料等备案文件。
9. “货物”系指供方根据招标文件和合同的规定须向需方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、文件等。
10. “核心技术参数”指重要技术参数（带★参数）。
11. “服务”系指根据本次招标文件内容和合同规定中标人必须承担有关的服务和中标人应承担的义务，以及合同中未规定，但依法有利于合同履行原则，应当由中标人承

担的其它义务。

12. “书面形式”系指任何手写、打印或印刷的各种函件、合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。



(三) 合格的投标人:

1. 响应招标公告要求、具备本招标文件中规定条件的投标人;
2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务;
3. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人(母公司、全资子公司及其控股公司),只能作为一个投标人参加本项目的投标。
4. 本次招标不接受联合体投标。
5. 关于提供前期服务的供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(四) 其他

1. 本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规,已办理采购申请,并得到采购监管部门批准,现通过招标来择优选定供货商。

2. 本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术参数等实质性的条件和要求。

3. 投标人获取了招标文件,即被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容,熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料,或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应,可能导致投标无效的风险由投标人自负。

4. 招标代理机构对采购人拖欠中标人合同款不承担任何连带或非连带的责任,任何情况下,中标人若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对采购人主张或要求。

5. 因本次招投标活动产生的一切纠纷(包括合同纠纷),有关各方应友好协商解决,

协商不成，则向武威市仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。



6. 本招标文件不做电子签名。
7. 无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标相关的全部费用。
8. 解释权归采购人所有。

三、招标文件说明

（一）招标文件的组成

1. 招标公告；
2. 投标须知；
3. 规格、技术参数要求；
4. 评标办法；
5. 采购合同（仅供参考）；
6. 投标文件格式；

（二）要求及说明

1. 投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、要求、规范和事项。如未按照采购人要求提交全部资料，或者未按招标文件格式要求、装订顺序要求制作投标文件，以及对招标文件其他要求未做实质性响应所引起的风险由投标人自负。

2. 投标人对参加投标产品技术性能的描述因缺乏相关技术资料的支持或漏报而影响对投标文件的评比，不利后果由投标人自行承担。

3. 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：国家对本次投标所提供货物和服务的验收、管理等有关法律、法规及行业管理标准。投标人在投标文件中所列出的所有货物、配套措施、服务等均视为包含在投标项目的内容以及报价中。

4. 投标人在本次项目中所提供的货物及相关服务对于招标文件中的规格、技术参数要求基本满足，且符合国家相关规定和行业的要求。

5. 投标人应保证采购人在其本国使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提

出的侵犯其专利权、商标权或设计权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉，投标人应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律责任及经济损失。



6. 采购人和招标代理机构有权因某种原因，酌情延长投标截止时间。

7. 根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定，供应商有（一）至（五）项情形之一及以上的，中标无效，情节严重的将触犯《刑法》第二百二十三条第一款之规定，构成串通投标罪。

8. 第二章投标须知前附表与投标人须知有冲突的以投标须知前附表为准。

（三）招标文件的澄清、修改

1. 采购人和采购代理机构可以在投标人须知前附表中所述之投标截止期 15 日前，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前，以变更公告及澄清文件形式发布在原网站；不足 15 日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。凡与招标文件中的内容不一致之处，应以采购人和采购代理机构必要的澄清或修改通知为准。

2. 要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中的通讯地址以书面形式（盖投标人公章）通知采购人和招标代理机构。

3. 在投标截止期 15 日前，采购人和招标代理机构对于澄清、修改的问题，将在原公告发布媒体上发布澄清公告，但不说明问题的来源。

4. 对招标文件的澄清或修改对所有投标人都具有约束力。

5. 招标文件的澄清、修改是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、修改的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应可能导致其投标文件被视为无效投标文件处理或被评标委员会拒绝响应性评审的风险由投标人自负。

6. 投标登记并获取招标文件后，投标人（供应商）应随时关注武威市公共资源交易中心网，获悉关于本项目的变更及澄清，否则由此引起的相关责任自负。

四、投标文件的编写

(一) 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的格式要求和顺序装订要求按包编写投标文件，同时要保证所提供的全部资料的真实性，否则，其投标有可能被拒绝或无效，由此造成的风险投标人自行承担。



(二) 如投标文件中存在一项或多项弄虚作假，骗取中标的，采购人将依法根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条之规定确定排序在该投标人之后的下一个投标人或依法重新招标。情节严重的，函报政府采购监管部门将其处理并列入政府采购黑名单，同时在政府采购网公示。情节特别严重的将触犯《刑法》第二百二十三条第一款之规定，构成串通投标罪。

(三) 投标文件应按第六章“投标文件格式”要求进行编写，如有必要可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺，但被评标委员会认为低于规定标准成本视为恶意竞争的风险由投标人自负。

(四) 投标文件应当对招标文件实质性内容作出响应。

(五) 投标报价

1. 投标人应在投标报价明细表中完整的标明项目需求清单中产品的单位、单价、总价、投标报价（即开标一览表价格）。开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；当大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位时，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或委托代理人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2. 投标报价包括在运送过程中所发生的投标报价供货、随机附件、备品备件、安装调试、检验检测、售后服务、技术培训、安全、海关等试车运行合格前的所有费用和在运送过程中所发生的外购、外协、配套件、原材料及生产制造、检验、出成品、包装、运至采购方指定地点的运输费、保险费、材料费、税费，设备运至买方指定地点后的保

管费、设备搬运吊装、测试验收费、技术部门的检测费等所有费用，以及质量保证期内的维护费、版权、专利权、商标权或工业设计权等一切费用。



3. 投标人仅对投标登记并获取招标文件的标包投标并报价，未投标登记获取招标文件的投标将被拒绝，后果自负。

（六）在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由投标人盖章的地方，投标文件的正本都必须盖投标人统一对外的公章；凡是标明由投标人法定代表人或委托代理人签字的地方，投标文件的正本都必须由投标人法定代表人或委托代理人签署姓名全称。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖投标人公章。

（七）投标人应按要求，准备一式 4 份投标文件（正本 1 份、副本 2 份、电子版 U 盘 1 份），每份投标文件须按招标文件的格式要求清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（八）投标文件的密封：投标文件应编制目录和连续页码，正本与副本应分别装订成册（活页夹拒绝受理），并盖投标人统一对外的公章，并标明“项目名称”（划分标包的须注明第几包）、“招标项目编号”、“投标人名称”（盖章）等内容。如果没有按上述规定加注标志的风险自负，且招标代理机构将不承担投标文件错放的责任。

五、投标文件的组成

（一）投标文件由价格部分、资格部分、商务部分、技术部分及售后服务五部分组成。投标人认为需要补充的内容由投标人自定，但必须符合招标文件的要求。

（二）投标人应以人民币报价。投标人与招标人有关招标文件的来往函电均必须使用中文。所有的度量单位均使用公制。招标文件中的时间均系指北京时间日历天。

（三）投标文件应以 A4 规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印。

（四）投标人应按招标文件要求的格式和顺序编制投标文件，并装订成册、编排目录、标明连续页码。

六、投标保证金

严格按照《武威市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（武财资〔2022〕36号）中“全市政府采购项目不再收取投标保证金”等相关规定执行。



七、投标有效期

（一）投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为 60 天；

（二）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人有权拒绝延长投标有效期且其保证金不会被没收，但投标无效。接受延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。同意延长投标有效期的投标人少于 3 家的，招标人应当依法重新组织招标。

八、投标文件的递交

（一）投标文件递交

一、**投标文件递交方式：**投标人需在投标文件递交截止时间前将 ZGTF 格式加密投标文件（资格预审申请文件为 ZGSF 格式）上传至“甘肃省公共资源交易电子服务系统（V2.0）武威市”。若在投标文件递交截止时间前未成功上传，则视为未按时递交投标文件。

二、**投标文件制作提示：**请投标人提前登录甘肃中工国际招投标有限公司网站（www.gscamce.com），在“首页—下载中心—新版工具”栏目中，下载“直播播放器”、“甘肃互联互通版证书驱动”、“投标工具”、“甘肃中工文件查看工具”（仅用于招标文件查看）。成功安装后，使用“投标工具”导入招标文件后按要求制作投标文件。

（二）纸质版投标文件递交方式详见投标须知前附表。

九、开标

（一）招标人按“招标公告”规定的时间、地点组织公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，招标领导小组、监督小组、投标人及有关工作人员参加。投标人由法人或法人授权人网上参加开标仪式。

开标提示：该项目使用甘肃中工国际招投标有限公司的“甘肃中工国际电子开评标

服务平台”进行开标。请投标人提前半小时登录“甘肃中工不见面开标大厅”（网址： <http://gsztb.cn/BidOpeningHall>），填写联系人姓名及电话进行签到（不按时签到无法正常解密），并按照开标流程在规定时间内完成解密等其他开标操作，因投标人自身原因导致解密失败的，视为无效投标。

投标人须提前至少三天对开标使用计算机系统环境进行检测，并根据提示进行环境配置。具体操作过程详见操作指南或致电 400-6123-434 咨询。

（二）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第四十四条规定，开标结束后由采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，未通过的视为无效投标。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

资格审查的其他要求：

- 1) 投标文件必须按照招标文件要求签署、盖章；
- 2) 必须由投标人法定代表人或者授权的委托代理人参加开标会议，委托代理人必须提供法人授权函等证明文件；
- 3) 报价不得超过招标文件中规定的预算金额；
- 4) 投标文件必须按照招标文件规定的格式填写（填写的内容要全面、清晰，涂改处须加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字）。

（三）投标供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求资格证明文件必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标资格被取消。

（四）采购人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。
- 2) 宣布评标纪律；
- 3) 公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- 5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- 6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
- 7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- 8) 核对评标结果，发现第 9 条情形的要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；



(五) 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(财政部第 87 号令第六十四条)

- 1) 分值汇总计算错误的；
- 2) 分项评分超出评分标准范围的；
- 3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

(六) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(七) 处理与评标有关的其他事项。

(八) 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

十、评标

(一) 评标委员会及评标程序

1. 评标委员会按有关法律法规和公共资源交易中心的规定，从评标专家库里随机抽取经济、技术专家组建并推选评标组长，评标委员会根据相关法规和招标文件规定对所有投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，将以书面形式要求投标人在评标现场合理的时间内作出必要的书面澄

清、说明或者补正。

3. 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，有无重大偏差。实质性响应的投标是指投标符合招标文件要求的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留（重大偏离或保留指将会影响到招标文件中规定货物的范围、质量和性能，或在实质上与招标文件不符，而且限制了采购人的权利和投标人的义务，纠正这些偏离或保留可能会影响到其他已经提交实质性响应文件投标人的公平竞争地位）。

4. 评标委员会判断投标文件响应性仅基于投标文件本身及要求提交的相关原件而不依靠外部证据（现场需要通过网络查询和核对原件的除外）。

5. 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过重大偏差的修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6. 评审委员会成员对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（二）评标原则

1. 评标委员会将遵循“公开、公平、公正”、“科学、竞争、择优”的原则，对投标人投标文件的价格部分、资格部分、商务部分、技术部分和售后服务部分进行综合分析考评。

2. 评标委员会将客观公正的对待所有投标人，对所有的投标文件，均采用相同的程序和标准确定其有效性。提供相同品牌产品投标的，按财政部令第 87 号文件第三十一条规定执行“提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 评标基准价按财政部令第 87 号文件规定，满足招标文件要求且投标价格最低的



2024ZFCG00942

投标报价为评标基准价。

4. 为了控制采购预算和遏制串标、围标、恶意竞标，采购人不接受超过采购预算或评标委员会共同认为低于成本报价的投标文件。

特别提示：非正常投标报价的投标文件所有风险自负。

5. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6. 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标。

7. 在评标过程中，评标委员会成员和现场监督代表、工作人员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得泄露评标细节。

8. 评标结束后，投标文件一律不予退还。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 2、不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（四）评标结果公示

经评标委员会评审，确定中标候选人名单，采购人确定中标人，公示 1 个工作日无异议后，由采购人签发经公共资源交易中心和采购代理机构认证的《中标通知书》。中标人凭《中标通知书》按规定与采购人签定中标项目合同。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

十一、质疑与投诉



（一）质疑

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑的问题必须具备可靠性、真实性及规定的格式要求，否则后果自负。

2. 供应商的质疑，必须由供应商的法定代表人或委托代理人按政府采购相关规定的格式要求以书面形式亲笔签署并加盖公章后向采购人或采购代理机构递交质疑函原件，并办理受理手续，否则，采购人或采购代理机构不予认可。

3. 供应商质疑应当提交必要的证明材料。

4. 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5. 有下列情形之一的，该质疑不予受理，由此产生的影响由质疑人自行承担：

- (1) 不是参与本采购项目活动供应商的；
- (2) 所质疑事项超过质疑有效期的；
- (3) 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- (4) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- (5) 其它不符合受理条件的情形。

（二）投诉

1. 投标人的投诉，必须由投标人的法定代表人或委托代理人按政府采购相关规定的格式要求以书面形式亲笔签署并加盖公章。后向管理部门递交投诉书原件，并办理受理手续。

2. 按政府采购程序和相关法律法规，未经过向采购人或采购代理机构质疑程序的一切投诉均无效。

十二、合同及履约

（一）中标人在接到中标通知书后，应于 30 日内按招标文件要求与采购人签定采购合同。

（二）采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在

不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。



(三) 中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国民法典》的原则处罚并办理。若中标供应商不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令第 78 号第七十五条、第七十六条规定办理。此时可由需方与候补中标供应商签订合同。

十三、验收及后续服务

(一) 供货时间：按合同约定执行。

(二) 交货地点：采购人指定地点

(三) 供货完成时间：按合同约定执行。

(四) 付款方式：按合同约定执行。

(五) 验收方式及条件：应与投标时产品原始样本技术资料/投标文件技术文件一致，并应符合国家和行业有关技术规范和技术标准以及招标文件要求。

备注：验收及后续服务是合同的重要内容，采购人和采购代理机构为了保证质量和运行正常，在文件要求的基础上，将在相关法律法规的框架内可能会提出更加严格的要求，中标人须无条件接受，并在规定时间内提交履约保证金和签订合同。否则，采购人有权按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条之规定与候补中标人签订合同或依法重新招标。



2024zfcg00942

第三章 采购内容



采购内容及技术要求

1、采购内容

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
一、安检室、法警值班室					
1	全景摄像机	1、不低于 200 万像素 CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦，支持一键聚焦（AF） 3、补光距离：红外补光距离不小于 30 米，白光补光距离不小于 10 米 4、最低照度需满足：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8） 5、支持三码流，主码流最高分辨率≥1080P@25fps（P 制） 6、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 7、支持音频 1 入 1 出，报警 2 入 1 出 8、支持 1 路 RS485、RTC、TF 卡接口、内置 MIC、扬声器、硬复位 9、支持警戒：声音警戒，语音支持自定义 10、DC12V±25%供电，支持 POE 供电及反向供电 11、工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于 95%（无凝结）；	2	台	
2	高保真拾音器	1、采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确 4、高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护	1	台	



		6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音； 7、监听半径 1-7m（内置电位器可调）			
3	摄像机电源	12V2A	2	个	
4	操作台	1、定制（双联含两把椅子） 2、材质：冷轧钢板，喷塑 3、颜色：ral7035. 和国际灰套色 4、尺寸：1200mm*900mm*760mm	1	套	
5	打印机	打印/复印/扫描 1、设备接口：USB、RJ45； 2、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持 PC 端打印状态监控； 3、打印准备时间 10.02S、首页打印时间 3.76S； 4、打印速度 19ppm；黑彩同速； 5、最大打印分辨率(dpi)1200*600dpi； 6、内存 1GB；处理器盘数 1；处理器主频 1GHz； 7、标准进纸盒容量 250 页；标准出纸盒容量 100 页； 8、需支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾	1	台	国产化



6	电脑	<p>1、处理器：1* D2000 CPU，8 核心，处理器频率 2.3GHz</p> <p>2、内 存：2*8GB DDR4,2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存</p> <p>3、硬 盘：1*SSD 256GB M.2 NVMe ，最大支持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5” SATA 盘、1 个 M.2 SSD 硬盘</p> <p>4、显卡：1*R5 230 2G GDDR3 带 IO AMD/VGA+HDMI</p> <p>5、集成芯片： 集成 1 个千兆网口 、集成声卡</p> <p>6、USB 接口：USB 3.0*4，USB 2.0*4</p> <p>7、电源：200W 电源</p> <p>8、机箱尺寸：92mm*292mm*342mm（宽*深*高）</p> <p>9、含 23.8 寸显示器</p>	1	台	国产化
		USB 接口通用键盘鼠标	1	套	
		国产操作系统	1	套	
7	随身物品柜	<p>1、随身物品保管柜由柜体、电容触摸屏、安卓主机、电控锁和主控电器等部分组合而成</p> <p>2、板材采用优质镀锌板，厚度不小于 0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈</p> <p>3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开。锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，经久耐用，安全可靠。同时具有机械应急开锁功能</p> <p>4、电容触摸显示屏不小于：8 寸，分辨率不低于 1280x800，支持十点触摸</p> <p>5、采用主副机组合的方式，客户可随意搭配多个副机级联，可额外扩展 15 个副机</p> <p>6、主柜包含 24 个箱门，柜子整体尺寸(mm)：W1400*D400*H1900</p> <p>7、功率：主机待机功率 25W</p>	1	台	
8	手动报警按钮	支持报警信号传至警务值班室提示	1	个	



9	声光报警器	1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(°C) -20~+60°C 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30	1	个	
10	46寸液晶拼接单元	1、液晶拼接显示单元尺寸≥46寸 2、拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms 3、不少于VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS(BNC接口)输入X1、USBX1 4、可视角度(水平/垂直)178/178; 5、平均无故障时间(MTBF)60000小时; 6、净重≤20kg,毛重≤25kg,功率250W	4	台	
11	46寸壁挂式前维护支架	46寸壁挂式前维护支架。	4	套	
12	高清线缆	1、≥15米HDMI视频线。	5	条	
13	液晶拼接屏调试	46寸液晶拼接屏安装调试费用	4	套	



14	解码一体机	<p>1、应具有不少于 2 个 RJ-45 千兆网络接口，2 个 USB2.0，1 个 USB3.0，4 个 HDMI 输出接口，具有开关按键、复位键。</p> <p>2、应具有电源、报警、网络三种指示灯。</p> <p>3、在 Web 浏览器下，应具有 GB/T 28181、Onvif、RTP、RTSP 设置选项。应支持接入第三方生产厂家的前端设备进行解码。</p> <p>4、应具有 H.265、H.264 (Baseline/Main/High Profile)、MPEG4、MJPEG 视频解码设置选项；应具有 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM 音频解码设置选项。</p> <p>5、应能设置 16 个解码拼控预案，并支持快速调取。</p> <p>6、最大应支持整机 64 通道解码显示。</p> <p>7、应支持在解码输出的视频画面上叠加字符、汉字等；应支持叠加虚拟条屏，应能滚动播放输入的文字，播放文字底色可设置透明。</p> <p>8、应支持单画面添加 64 路通道轮巡解码。</p> <p>9、电源适应性：AC100V-240V (50Hz/60Hz)</p> <p>10、工作温度：-10℃~55℃</p>	1	台
二、讯（询）问室（三间）				
1	特写摄像机	<p>1、不低于 500 万像素 CMOS 传感器，变焦范围 2.8-17mm，尺寸不超过 3 寸</p> <p>2、接口要求不少于：1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 RS485 接口、2 路报警输入接口，1 路报警输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>3、支持 H.265、H.264 (MP/HP/BP)、M-JPEG 等视频编码标准和 AAC、G.711A、G.711U、ADPCM 等音频编码标准</p> <p>4、TF 卡最大支持 256G</p> <p>5、分辨率不低于 3072×1728</p> <p>6、最低照度彩色不高于 0.0021lx (@F1.4，彩色模式)；黑白不高于 0.0011lx (@F1.6，黑白模式)</p> <p>7、亮度等级不低于 11 级</p> <p>8、信噪比不低于 60dB</p>	3	台



	<p>9、水平旋转范围不低于 350°，垂直旋转范围不低于 0° ~90°（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP 地址冲突、FTP 服务器异常报警功能（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>11、支持设置不少于 4 块感兴趣区域（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>12、支持设置黑白名单</p> <p>13、支持字符显示，并支持自定义字符颜色（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>14、支持通过 IE 浏览器发起单向语音广播（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>15、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>16、支持不低于 30 米红外距离</p> <p>17、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>18、支持 DC12V 和 POE 供电</p>			
2	<p>全景摄像机</p> <p>1、不低于 200 万像素 CMOS 传感器</p> <p>2、2.8~12mm 电动变焦，支持一键聚焦（AF）</p> <p>3、补光距离：红外补光距离不小于 30 米，白光补光距离不小于 10 米</p> <p>4、最低照度需满足：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8）</p> <p>5、支持三码流，主码流最高分辨率≥1080P@25fps（P 制）</p> <p>6、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测</p> <p>7、支持音频 1 入 1 出，报警 2 入 1 出</p> <p>8、支持 1 路 RS485、RTC、TF 卡接口、内置 MIC、扬声器、硬复位</p> <p>9、支持警戒：声音警戒，语音支持自定义</p>	3	台	



		10、DC12V±25%供电，支持 POE 供电及反向供电 11、工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于 95%(无凝结)；			
3	摄像机电源	12V2A	9	个	
4	高清审讯主机	1、视频接口支持不少于 2 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 2、音频接口支持不少于 2 路端子输入、1 路对讲输入；不少于 1 路对讲输出、1 路混音输出、1 路端子输出 3、支持不少于 4 个 RS485 控制接口、1 个以太网口、4 个 POE 网口；支持不少于 4 个 USB2.0、1 个 USB3.0；支持不少于 8 个报警输入接口、4 个报警输出接口；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 4、支持不少于 6 个前置硬盘槽位（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 5、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 6、支持不小于 7 英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警 5 个感应式按键 7、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放 8、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU 内存使用率、主机温度、异常监测信息 9、支持多种分辨率的摄像机混合接入，支持不少于 4K（3840×2160）、6MP（3392×2008）、5MP（2592×1920）、4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 10、支持多画面合成，合成画面数量不低于 1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸 11、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于 H.265 编码、4K 分辨率、60fps；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 12、视频编码支持 MPEG-4、H.264、H.265，音频编码支持 AAC，采样率支持 8KHz、32KHz、48KHz 13、支持视频画面质量检测，包含不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 14、当侦测到视/音频信号丢失时，应能发出报警信号；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）	3	台	



	<p>15、支持适配国产化客户端电脑，支持连接国产化客户端进行录像、回放、刻录；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>16、支持操作口令，支持图像加密、防篡改、防非法复制等措施；支持图像防删除与覆盖；支持防偶发死机功能，死机后支持按时自动恢复</p> <p>17、支持一张光盘刻录不低于 4 小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量。</p> <p>18、支持光盘自动封盘功能</p> <p>19、支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录模式（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>20、支持选择合成画面刻录</p> <p>21、单张光盘刻录时长支持 2 小时—12 小时之间设置；</p> <p>22、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>23、支持讯问结束后不高于 5min 刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>24、支持光盘刻录断电保护功能，支持断电续刻、补刻，且刻满自动提示插入新光盘，封盘需手动停止；</p> <p>25、支持被讯问人特写和全景图像采集，采集的图像包含环境温度、湿度、时间</p> <p>26、支持片头叠加功能</p> <p>27、支持存储、刻录过程中进行重点标记</p> <p>28、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示。</p> <p>29、支持无源开路和/或闭路信号联动开始办案和结束办案</p> <p>30、支持笔录录入，支持笔录联动视频</p>			
5	<p>全景温湿度一体机</p> <p>1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体；</p> <p>2、静态数字显示，适于同步录音录像；</p> <p>3、内置 MIC 和扬声器，具有不少于 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p>	3	台	



		<p>4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步；</p> <p>5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>7、不大于 2.1mm 超广角定焦镜头，支持 ICR 双滤切换；</p> <p>8、摄像机分辨率不低于 2592×1944；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>9、支持音频异常检测报警提示，支持高音报警；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>11、★摄像机支持畸变矫正、远端放大功能；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>12、支持红外、白光补光，红外距离不低于 15m；</p> <p>13、支持值岗、攀高、人数统计、音频异常等智能分析功能；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*1944@30fps；最高帧率 1920*1080@60 fps；</p> <p>15、支持 POE、DC12V 供电。</p>			
6	高保真拾音器	<p>1、采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取</p> <p>2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）</p> <p>3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确</p> <p>4、高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除</p> <p>5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护</p> <p>6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音；</p> <p>7、监听半径 1-7m（内置电位器可调）</p>	3	台	
7	审讯终端电脑	<p>1、处理器：1* D2000 CPU，8 核心，处理器频率 2.3GHz</p> <p>2、内存：2*8GB DDR4，2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存</p>	3	台	国产化



		3、硬盘：1*SSD 256GB M.2 NVMe ,最大支持1个2.5” SATA盘、1个3.5” SATA盘、1个M.2 SSD硬盘 4、显卡：1*R5 230 2G GDDR3 带IO AMD/VGA+HDMI 5、集成芯片：集成1个千兆网口 、集成声卡 6、USB接口：USB 3.0*4，USB 2.0*4 7、电源：200W 电源 8、机箱尺寸：92mm*292mm*342mm（宽*深*高） 9、含23.8寸显示器			
		USB接口通用键盘鼠标	3	套	
		国产操作系统	3	套	
8	打印机	打印/复印/扫描 1、设备接口：USB、RJ45； 2、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监控； 3、打印准备时间10.02S、首页打印时间3.76S； 4、打印速度19ppm；黑彩同速； 5、最大打印分辨率(dpi)1200*600dpi； 6、内存1GB；处理器盘数1；处理器主频1GHz； 7、标准进纸盒容量250页；标准出纸盒容量100页； 8、需支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾	3	台	国产化
9	手动报警按钮	支持报警信号传至警务值班室提示	3	个	



10	声光报警器	1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(°C) -20~+60°C 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30	3	个	
11	电子门牌	1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口。 5、尺寸：长53cm，宽23cm，高3.5cm	3	个	
三、待诊室、心理咨询室					
1	特写摄像机	1、不低于200万像素CMOS传感器 2、2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦(AF) 3、补光距离：红外补光距离不小于30米，白光补光距离不小于10米 4、最低照度需满足：彩色：0.002Lux (AGC ON @F1.8)、黑白：0.001Lux (AGC ON @F1.8) 5、支持三码流，主码流最高分辨率≥1080P@25fps (P制) 6、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 7、支持音频1入1出，报警2入1出	1	台	

2024zfcg00942



		<p>8、支持 1 路 RS485、RTC、TF 卡接口、内置 MIC、扬声器、硬复位</p> <p>9、支持警戒：声音警戒，语音支持自定义</p> <p>10、DC12V±25%供电，支持 POE 供电及反向供电</p> <p>11、工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于 95%(无凝结)；</p>			
2	全景摄像机	<p>1、不低于 500 万像素 CMOS 传感器</p> <p>2、★图像分辨率支持 2592×1944（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>3、接口要求不少于：1 路 RJ45 网络接口、1 路音频输入、1 路音频输出、1 个 RS485 接口、2 路报警输入、1 路报警输出、1 个复位、1 个内置 SD 卡接口、1 个内置扬声器、2 个内置麦克风</p> <p>4、支持 H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG 等视频编码标准</p> <p>5、彩色分辨力不低于 1900TVL，分辨率不低于 2592*1944</p> <p>6、★支持畸变矫正和远端放大（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>7、水平视场角≥140°，垂直视场角≥100°</p> <p>8、支持三码流输出</p> <p>9、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能</p> <p>10、红外距离不低于 15 米</p> <p>11、支持绊线、进入区域、离开区域、奔跑、人脸检测、攀高、人数统计等智能检测功能</p> <p>12、支持声音和白光报警提示（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>13、支持 DC12V 和 POE 供电</p> <p>14、防护等级不低于 IP66，防暴性能不低于 IK10</p>	1	台	
3	摄像机电源	12V2A	3	个	



4	全景 温湿度一 体机	<p>1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体；</p> <p>2、静态数字显示，适于同步录音录像；</p> <p>3、内置 MIC 和扬声器，具有不少于 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步；</p> <p>5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>7、不大于 2.1mm 超广角定焦镜头，支持 ICR 双滤切换；</p> <p>8、摄像机分辨率不低于 2592×1944；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>9、支持音频异常检测报警提示，支持高音报警；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>12、支持红外、白光补光，红外距离不低于 15m；</p> <p>13、支持值岗、攀高、人数统计、音频异常等智能分析功能；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*1944@30fps；最高帧率 1920*1080@60 fps；</p> <p>15、支持 POE、DC12V 供电。</p>	1	台	
5	高保 真拾 音器	<p>1、采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取</p> <p>2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）</p> <p>3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确</p> <p>4、高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除</p> <p>5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护</p>	1	台	



		6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音； 7、监听半径 1-7m（内置电位器可调）			
6	手动报警按钮	支持报警信号传至警务值班室提示	1	个	
7	声光报警器	1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(°C) - 20~ + 60°C 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30	1	个	
8	电脑	1、处理器：1* D2000 CPU, 8 核心，处理器频率 2.3GHz 2、内存：2*8GB DDR4, 2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 3、硬盘：1*SSD 256GB M.2 NVMe , 最大支持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5” SATA 盘、1 个 M.2 SSD 硬盘 4、显卡：1*R5 230 2G GDDR3 带 IO AMD/VGA+HDMI 5、集成芯片：集成 1 个千兆网口 、集成声卡 6、USB 接口：USB 3.0*4, USB 2.0*4 7、电源：200W 电源 8、机箱尺寸：92mm*292mm*342mm（宽*深*高） 9、含 23.8 寸显示器	1	台	国产化
		USB 接口通用键盘鼠标	1	套	



		国产操作系统			
9	打印机	打印/复印/扫描 1、设备接口：USB、RJ45； 2、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持 PC 端打印状态监控； 3、打印准备时间 10.02S、首页打印时间 3.76S； 4、打印速度 19ppm；黑彩同速； 5、最大打印分辨率 (dpi) 1200*600dpi； 6、内存 1GB；处理器盘数 1；处理器主频 1GHz； 7、标准进纸盒容量 250 页；标准出纸盒容量 100 页； 8、需支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾	1	台	国产化
四、会谈室、律师会见室					
1	全景摄像机	1、不低于 500 万像素 CMOS 传感器 2、图像分辨率支持 2592×1944（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 3、接口要求不少于：1 路 RJ45 网络接口、1 路音频输入、1 路音频输出、1 个 RS485 接口、2 路报警输入、1 路报警输出、1 个复位、1 个内置 SD 卡接口、1 个内置扬声器、2 个内置麦克风 4、支持 H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG 等视频编码标准 5、彩色分辨力不低于 1900TVL，分辨率不低于 2592*1944 6、支持畸变矫正和远端放大（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 7、水平视场角≥140°，垂直视场角≥100° 8、支持三码流输出	1	台	



		<p>9、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能</p> <p>10、红外距离不低于 15 米</p> <p>11、支持绊线、进入区域、离开区域、奔跑、人脸检测、攀高、人数统计等智能检测功能</p> <p>12、支持声音和白光报警提示（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>13、支持 DC12V 和 POE 供电</p> <p>14、防护等级不低于 IP66，防暴性能不低于 IK10</p>			
2	摄像机电源	12V2A	2	个	
3	全景温湿度一体机	<p>1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体；</p> <p>2、静态数字显示，适于同步录音录像；</p> <p>3、内置 MIC 和扬声器，具有不少于 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步；</p> <p>5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>7、不大于 2.1mm 超广角定焦镜头，支持 ICR 双滤切换；</p> <p>8 摄像机分辨率不低于 2592×1944；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>9、支持音频异常检测报警提示，支持高音报警；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>12、支持红外、白光补光，红外距离不低于 15m；</p>	1	台	



		13、支持值岗、攀高、人数统计、音频异常等智能分析功能：（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*1944@30fps；最高帧率 1920*1080@60 fps； 15、支持 POE、DC12V 供电。			
4	电脑	1、处理器：1* D2000 CPU，8 核心，处理器频率 2.3GHz 2、内存：2*8GB DDR4, 2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 3、硬盘：1*SSD 256GB M.2 NVMe ,最大支持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5” SATA 盘、1 个 M.2 SSD 硬盘 4、显卡：1*R5 230 2G GDDR3 带 IO AMD/VGA+HDMI 5、集成芯片：集成 1 个千兆网口、集成声卡 6、USB 接口：USB 3.0*4，USB 2.0*4 7、电源：200W 电源 8、机箱尺寸：92mm*292mm*342mm（宽*深*高） 9、含 23.8 寸显示器	1	台	国产化
		USB 接口通用键盘鼠标	1	套	
		国产操作系统	1	套	
5	打印机	打印/复印/扫描 1、设备接口：USB、RJ45； 2、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持 PC 端打印状态监控； 3、打印准备时间 10.02S、首页打印时间 3.76S； 4、打印速度 19ppm；黑彩同速； 5、最大打印分辨率 (dpi) 1200*600dpi； 6、内存 1GB；处理器盘数 1；处理器主频 1GHz；	1	台	国产化



		7、标准进纸盒容量 250 页；标准出纸盒容量 100 页； 8、需支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾			
6	手动报警按钮	支持报警信号传至警务值班室提示	1	个	
7	声光报警器	1、额定工作电压(V/DC) 12V 2、工作电压范围(V) 9-15V 3、工作电流范围(mA) ≤300 4、工作温度(°C) - 20~ + 60°C 5、声压(dB) ≥105dB/m 6、连续工作时间 ≥45min DC12V 7、闪灯次数(分钟) 200±30	1	个	
五、走廊					
1	环境全景摄像机	1、不低于 200 万像素 CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦，支持一键聚焦 (AF) 3、补光距离：红外补光距离不小于 30 米，白光补光距离不小于 10 米 4、最低照度需满足：彩色：0.002Lux (AGC ON @F1.8)、黑白：0.001Lux (AGC ON @F1.8) 5、支持三码流，主码流最高分辨率≥1080P@25fps (P 制) 6、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 7、支持音频 1 入 1 出，报警 2 入 1 出 8、支持 1 路 RS485、RTC、TF 卡接口、内置 MIC、扬声器、硬复位	2	台	

2024zfcg00942



		9、支持警戒：声音警戒，语音支持自定义 10、DC12V±25%供电，支持 POE 供电及反向供电 11、工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于 95%(无凝结)；			
2	摄像机电源	12V2A	2	个	
3	高保真拾音器	1、采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确 4、高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护 6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音； 7、监听半径 1-7m（内置电位器可调）	2	台	
六、同录控制室					
1	全景摄像机	1、不低于 200 万像素 CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦，支持一键聚焦（AF） 3、补光距离：红外补光距离不小于 30 米，白光补光距离不小于 10 米 4、最低照度需满足：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8） 5、支持三码流，主码流最高分辨率≥1080P@25fps（P 制） 6、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 7、支持音频 1 入 1 出，报警 2 入 1 出	1	台	



		8、支持 1 路 RS485、RTC、TF 卡接口、内置 MIC、扬声器、硬复位 9、支持警戒：声音警戒，语音支持自定义 10、DC12V±25%供电，支持 POE 供电及反向供电 11、工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于 95%(无凝结)；			
2	摄像机电源	12V2A	1	个	
3	刻录电脑	1、处理器：1* D2000 CPU，8 核心，处理器频率 2.3GHz 2、内存：2*8GB DDR4, 2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 3、硬盘：1*SSD 256GB M.2 NVMe，最大支持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5” SATA 盘、1 个 M.2 SSD 硬盘 4、显卡：1*R5 230 2G GDDR3 带 IO AMD/VGA+HDMI 5、集成芯片：集成 1 个千兆网口、集成声卡 6、USB 接口：USB 3.0*4，USB 2.0*4 7、电源：200W 电源 8、机箱尺寸：92mm*292mm*342mm（宽*深*高） 9、含 23.8 寸显示器	1	台	国产化
		USB 接口通用键盘鼠标	1	套	
		国产操作系统	1	套	
4	全自动光盘刻印机	1、支持网络刻录，可以实现无人值守光盘批量自动刻录和打印功能 2、高可靠性、稳定性、自动化的机械臂 3、支持 BD/DVD/CD 的刻录与盘面印刷，最大支持 100G 蓝光盘刻录 4、提供专业的光盘封面图像和文字打印，分辨率高达 4800dpi	1	台	



		5、生产速度(刻录+打印): BD (25G) \geq 10 张/小时、CD \geq 30 张/小时、DVD \geq 30 张/小时 6、支持光盘介质: CD-R, CD+R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL			
七、案情分析室、指挥室					
1、指挥系统					
1	全景摄像机	1、不低于 200 万像素 CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦, 支持一键聚焦 (AF) 3、补光距离: 红外补光距离不小于 30 米, 白光补光距离不小于 10 米 4、最低照度需满足: 彩色: 0.002Lux (AGC ON @F1.8)、黑白: 0.001Lux (AGC ON @F1.8) 5、支持三码流, 主码流最高分辨率 \geq 1080P@25fps (P 制) 6、支持智能分析: 奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 7、支持音频 1 入 1 出, 报警 2 入 1 出 8、支持 1 路 RS485、RTC、TF 卡接口、内置 MIC、扬声器、硬复位 9、支持警戒: 声音警戒, 语音支持自定义 10、DC12V \pm 25% 供电, 支持 POE 供电及反向供电 11、工作温度及湿度: $-35^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$, 湿度小于 95% (无凝结);	1	台	
2	摄像机电源	12V2A	1	个	
3	电脑	1、处理器: 1* D2000 CPU, 8 核心, 处理器频率 2.3GHz 2、内存: 2*8GB DDR4, 2 个 DIMM 插槽, 支持 DDR4 内存, 最大可支持 64GB 内存 3、硬盘: 1*SSD 256GB M.2 NVMe, 最大支持 1 个 2.5" SATA 盘、1 个 3.5" SATA 盘、1 个 M.2 SSD 硬盘	1	台	国产化



		4、显卡：1*R5 230 2G GDDR3 带 IO AMD/VGA+HDMI 5、集成芯片： 集成 1 个千兆网口 、集成声卡 6、USB 接口：USB 3.0*4，USB 2.0*4 7、电源：200W 电源 8、机箱尺寸：92mm*292mm*342mm（宽*深*高） 9、含 23.8 寸显示器		
		USB 接口通用键盘鼠标	1	套
		国产操作系统	1	套
4	音箱	1. 与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端会议扩声系统，适用于高档会议室及多功能厅等场所的主扩声及补声使用。 技术参数 1. 阻抗：8Ω 2. 频响：70Hz-20KHz 3. 额定功率：120W 4. 峰值功率：480W 5. 灵敏度：96dB/W/M 6. 最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB 7. 覆盖角度：(H)90° (V)70° 8. 高音：1.3"高音单元×1 9. 低音：6.5"低音×1	2	只

2024zfcg00942



5	功率放大器	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none">输出功率: 立体声 8Ω : 200W×4; 立体声 4Ω: 380W×4; 桥接 8Ω: 760W×2输入灵敏度: 2.2dBu(1V)输入阻抗: 10KΩ频率响应(@1W 功率下): 20Hz-20KHz/±1dB @8ΩTHD+N(@1/8 功率下) : ≤0.01%分离度(@1KHz) : ≥80dB阻尼系数(@1KHz) : ≥200@ 8 ohms信噪比(A 加权) : ≥93dB输入电压: 220V~230V(50Hz)最大功耗: 910W	1	台	
6	调音台	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none">输入: 8路平衡式 XLR/TRS 组合输入接口、2路 TRS 单声道高阻输入接口、2组 TRS 立体声输入接口、2路 USB3.0 输入声卡输出: 1组立体主输出、4路 AUX 辅助输出、1路 TRS 监听输出总谐波失真&噪声: <0.002% @ 18dBu A+权采样率: 48kHz信噪比: -90dBu屏幕: 7英寸高清触摸屏, 1024×600 分辨率频率响应(20Hz~20KHz): 20Hz~20kHz , ±0.2dB量化位数: 24bit最大电平(输入): +20dBu, 平衡最大电平(输出): +18dBu, 平衡	1	台	



		<p>11. 幻象供电：48V</p> <p>12. 模/数动态范围：108dB</p> <p>13. 数/模动态范围：108dB</p> <p>14. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ</p> <p>15. 输出阻抗(平衡式)：100Ω</p> <p>16. 通道隔离度@1KHz：100dB</p> <p>17. 工作温度：0$^{\circ}$C-55$^{\circ}$C</p> <p>18. 工作电源：19V</p> <p>19. 电源功耗：30W</p>		
7	会议主机	<p>技术参数：</p> <p>1. 话筒容量：有线话筒 4096；无线话筒 300</p> <p>2. 同声传译通道：63+1 通道</p> <p>3. 频率响应：80Hz~16KHz</p> <p>4. 信噪比：>78dB(A)</p> <p>5. 动态范围：>80dB</p> <p>6. 总谐波失真：<0.05%</p> <p>7. 主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch</p> <p>8. 音频输入：LINEIN1:775mVrms 平衡；2 路输入凤凰端子:775mVrms 平衡；LINEIN2:775mVrms 非平衡</p> <p>9. 音频输出：LINEOUT1:1Vrms 平衡；16 路多功能输出凤凰端子:1Vrms 平衡；LINEOUT2:1Vrms 非平衡</p> <p>10. 输出负载：>1KΩ</p> <p>11. EXTENSION 口：1 路，连接会议系统扩展设备</p> <p>12. DANTE/NC 口：1 路，对接 DANTE 协议的外部设备</p>	1	台

2024zfcg00942



		<p>13. WIFI 网口：1 路，连接无线 AP</p> <p>14. PC 网口：1 路，连接电脑</p> <p>15. DELEGATES 输出接口：4 路，用于连接会议发言单元</p> <p>16. RS-232 接口：2 路，1 路用于摄像跟踪，1 路用于对接外部设备</p> <p>17. RS-485 接口：1 路，用于摄像跟踪</p> <p>18. 静态功耗：30W</p> <p>19. 输出功耗：320W</p> <p>20. 有线话筒连接方式：专用电缆（6 芯）</p> <p>21. 触屏控制：4.3 英寸全彩触摸屏</p>		
8	会议主席单元	<p>技术参数：</p> <p>1. 麦克风类型：心型指向性驻极体</p> <p>2. 频率响应：80Hz~16kHz</p> <p>3. 麦克风输入阻抗：1KΩ</p> <p>4. 灵敏度：-40\pm1dB (0dB=1V/Pa, at 1KHz)</p> <p>5. 最大 SPL：120dB (THD<3%)</p> <p>6. 信噪比：>80dB(A)</p> <p>7. 串扰：>70dB</p> <p>8. 动态范围：>80dB</p> <p>9. THD：<0.1%</p> <p>10. 最大功耗：1W</p> <p>11. 供电方式：锂电池供电</p> <p>12. 充电方式：通过 TYPE-C 接口，连接充电箱充电</p>	1	台

2024zfcg00942



		13. 安装方式：桌面式 14. 无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz 15. 发言模式工作时长：不少于 14 小时 16. 混合模式工作时长：不少于 15 小时			
9	会议代表单元	技术参数： 1. 麦克风类型：心型指向性驻极体 2. 频率响应：80Hz~16kHz 3. 麦克风输入阻抗：1KΩ 4. 灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa, at 1KHz) 5. 最大 SPL：120dB (THD<3%) 6. 信噪比：>80dB(A) 7. 串扰：>70dB 8. 动态范围：>80dB 9. THD：<0.1% 10. 最大功耗：1W 11. 供电方式：锂电池供电 12. 充电方式：通过 TYPE-C 接口，连接充电箱充电 13. 安装方式：桌面式 14. 无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz 15. 发言模式工作时长：不小于 14 小时 16. 混合模式工作时长：不小于 15 小时	5	台	
10	会议电缆	会议系统连接电缆	1	根	

2024zfcg00942



2、显示系统				
1	拼接屏	1、液晶拼接显示单元尺寸 ≥ 55 寸，拼缝 $\leq 3.5\text{mm}$ ，响应时间 $\leq 8\text{ms}$ 2、屏幕亮度 ≥ 500 （以实际为准） cd/m^2 ，屏幕对比度 $\geq 5400:1$ （以实际为准），动态对比度 $\geq 500000:1$ 3、液晶拼接显示单元亮度鉴定 ≥ 12 级，亮度均匀性 $\geq 98\%$ ，白平衡误差不劣于 ± 0.010 ，视角：水平 $\geq 178^\circ$ ，垂直 $\geq 178^\circ$ 4、液晶拼接显示单元图像显示清晰度 $\geq 1000\text{TVL}$ ，图像重显率 $\geq 95\%$ ，几何失真率 $\leq 3\%$ 5、液晶拼接显示单元应具备灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现不低于10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到不低于1024级，画面参差丰富、色彩逼真（需提供封面标有CNAS标志的委托检验检测证书） 6、液晶拼接显示单元图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）规定的五级损伤评分等级四级以上的要求（需提供封面标有CNAS标志的委托检验检测证书）	6	块
2	55寸壁挂式前维护支架	55寸壁挂式前维护支架。	6	套
3	高清线缆	≥ 15 米HDMI视频线。	7	条
4	液晶拼接屏调试	55寸液晶拼接屏安装调试费用	6	套
5	解码拼控一体机云主机	1、应具有1对音频输入/输出接口，2个RJ-45千兆网络接口、2个RS485、2个RS-232，2个USB2.0，1个USB3.0，2个HDMI输入接口、6个HDMI输出接口，具有开关按键、复位键；应支持8路报警输入、8路报警输出。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告） 2、应支持不少于2路本地高清视频输入，不少于6路视频解码输出。 3、应支持4K高分辨率输入输出。	1	台



- 4、应具有电源、报警、网络三种指示灯。
- 5、在 Web 浏览器下，应具有 GB/T 28181、Onvif、RTP、RTSP 设置选项。应支持接入第三方生产厂家的前端设备进行解码。
- 6、应具有 H. 265、H. 264 (Baseline/Main/High Profile)、MPEG4、MJPEG 视频解码设置选项；具有 G. 711A、G. 711U、AAC、ADPCM 音频解码设置选项。
- 7、应能设置 16 个解码拼控预案，并支持快速调取。
- 8、应支持分辨率 4K (3840×2160) 背景图显示 (可通过 U 盘读入)，应能在系统未添加通道时显示背景图。
- 9、最大应支持整机 96 通道解码显示。
- 10、应支持多型号进行多台混搭级联使用；级联后最高可支持 54 路解码输出和拼接控制。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）
- 11、应支持在最大解码性能范围内手动选择解码通道进行解码。
- 12、应支持最大 6 个屏任意拼接，拼接后支持 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64 固定分割。
- 13、电源适应性：AC100V-240V (50Hz/60Hz)。
- 14、工作温度：-10℃~55℃

八、中心机房



1	<p>办案区综合管理系统</p> <p>一、用户身份认证功能</p> <p>1. 系统须支持对登陆平台的用户进行身份是否合法的验证，只有验证通过的用户才能访问管理平台；</p> <p>二、综合展示页面</p> <p>1. 系统须支持对案件类型预约数量进行统计，并以饼状图方式进行不同案件类型比例的展示</p> <p>2. 系统须支持对接访数量进行统计，并以折线图方式展示其趋势</p> <p>3. 系统须支持对功能室的预约使用数量进行统计，并同时以柱状图方式展示各功能室使用数量</p> <p>4. 系统须支持使用快捷方式查看不少于年、月、周、日等时间段分类下的预约数据</p> <p>三、功能室预约</p> <p>1. 系统预约时须支持选择开始、结束时间，须支持对办案部门、办案人员、医疗保障情况的记录，须支持选择是否开启同步录音录像，以及办案过程是否需要看管或执行现场秩序维护，须支持选择办案过程为公开或非公开模式</p> <p>2. 系统须支持以表格形式记录并展示当事人信息，且须支持不少于增、删、改、查、存的操作</p> <p>四、预约管理</p> <p>1. 系统须支持对通过审核的功能房使用预约申请自动生成人民检察院公共办案区功能房使用审批表，且生成的数据支持手动录入、修改及保存，并支持打印</p> <p>2. 系统须支持生成人民检察院公共办案区功能房值班登记表，且表格支持手动录入、修改及保存，并支持打印</p> <p>3. 系统须支持生成人民检察院检务大厅执勤情况登记表，且表格支持手动录入、修改及保存，并支持打印</p> <p>五、检务区出入管理</p> <p>1. 系统须支持对进入检务区的人员进行登记记录的功能，且对于嫌疑人支持自动关联该人员的预约记录</p> <p>2. 系统须支持门禁卡时效性控制，针对预约时间段来控制门禁权限，在预约时间内卡片具有该门禁权限，预约时间段外不带有该门禁的权限</p> <p>六、财物暂存功能</p> <p>1. 系统须支持对暂时保存的财物进行登记记录的功能，登记时须支持可选择不少于随身物品及涉案物品的物品类型，须支持抓</p>	1	套
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---



	<p>拍并上传图片，须支持手动录入财物信息项，且不少于物品名称、编号、数量、单位、保管柜号</p> <p>2. 系统须支持对保存的财物进行返还登记的功能，须支持通过平台控制储物柜打开柜门的操作</p> <p>七、台账管理</p> <p>1. 系统须支持进入检务工作区的人员自动生成台账，且台账记录内容不少于进出记录及录像，且台账记录须支持下载导出</p> <p>八、统计分析</p> <p>1. 系统须支持对不少于案件信息、数量、类型，功能室的使用次数及接访类型信息等的数据进行多维度统计、可视化展示、及导出</p> <p>九、本地远程刻录</p> <p>1. 系统须支持平台控制审讯主机同步进行录音录像的光盘实时刻录和硬盘存储的并行备份</p> <p>2. 系统须支持控制审讯主机将审讯过程音视频、案件信息、电子笔录、播放器等写入光盘</p> <p>3. 系统须支持审讯过程的全自动刻录功能，须支持多刻录任务并行，并且可以同步将案件信息打印为光盘封面及刻录案件资料</p> <p>4. 系统须支持设置光盘密码来为光盘加密，且播放视频要求仅能够使用光盘内专用播放器进行播放</p> <p>5. 系统须支持设置不少于单盘循环刻录、双盘同期刻录、双盘循环刻录的刻录模式；同时须支持事后打包补刻功能，须支持将某次或某几次案件审讯的音视频、笔录等信息资料打包刻录（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p>			
2	<p>办案区综合管理服务器</p> <p>1、企业级高性能平台服务器，1U 高度 4 盘位，前置硬盘</p> <p>2、标配不小于 32GB DDR4 内存，4 个内存插槽，容量最高支持至 256G</p> <p>3、标配不小于 4T 企业级系统盘</p> <p>4、支持 4 个 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘，支持热插拔</p>	1	台	
3	<p>流媒体服务器</p> <p>1、支持私有 SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入 IPC、NVR、解码器、网络报警主机等多种设备。</p> <p>2、支持国标 GB/T28181 视频监控接口协议和基于 SIP 标准规范的其他协议。</p> <p>3、可接入符合国标 GB/T28181 协议的 IPC、NVR、解码器等主流品牌设备。</p> <p>4、支持流媒体服务多级之间的级联，突破网络区域限制，实现数据转发。</p>	1	台	



	<p>5、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。</p> <p>6、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。</p> <p>7、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。</p> <p>8、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。</p> <p>9、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。</p> <p>10、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。</p> <p>11、支持报警联动和报警转发。</p> <p>12、支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。</p> <p>13、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。</p> <p>14、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。</p> <p>15、支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。</p> <p>16、可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。</p> <p>17、可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。</p> <p>18、支持 PS、RTP+PS 封装格式和 H. 264 编码格式输出。</p>			
4	网络存储主机	<p>1、具有不少于 24 个 SATA 硬盘接口</p> <p>2、应支持接入符合 Onvif, GB/T 28181 的摄像机</p> <p>3、应支持流媒体协议直接存储功能</p> <p>4、应支持多模式存储功能：应支持同时开启 SAN、NAS 模式；应支持视频流存储模式、图片直存模式的配置和管理</p>	1	台



	<p>5、应支持 RAID 功能，包括 RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID7、RAID10、RAID50、RAID60、RAID5EE、RAID Erasing code 模式，并支持 RAID 即建即用模式</p> <p>6、配置不低于 64 位多核处理器；不低于 8G 内存；应支持扩展 4 个光口；具有不少于 4 个 RJ-45 网络接口、2 个前置 USB2.0；2 个后置 USB3.0 接口；1 个串口，1 个 VGA 接口、2 个 HDMI 接口（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>7、应支持主动模式连接平台客户端（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>8、应支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>9、应支持远程实现每一块硬盘单独断电操作；应支持远程实现每一块硬盘指示灯单独点亮操作，定位磁盘位置；应支持启动时磁盘按顺序上电，实现交错启动（提供第三方权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>10、应支持安装双系统，主系统出现故障时，备用系统可继续工作</p> <p>11、可同时对接入摄像机的主、辅码流进行存储</p> <p>12、应能预录报警触发前 1~40min 的视频录像</p> <p>13、应支持对接入的同一型号的前端网络摄像机进行远程批量升级，当升级的程序和前端不匹配，不进行升级，应支持远程对网络摄像机的图像分辨率、码率、帧率等参数进行设置</p> <p>14、应支持双电源冗余供电</p>			
5	<p>6T 企业级硬盘</p> <p>1、支持温度传感器；</p> <p>2、256MB 缓存；</p> <p>3、平均故障间隔时间 MTBF：2,000,000 小时；转速：7200rpm；</p> <p>4、接口访问速度：6.0、3.0、1.5 Gb/秒；</p> <p>5、最高可持续传输率：250MB/秒；</p> <p>6、平均闲置功率 7.06 瓦；</p> <p>7、平均运行功率 11.03 瓦；</p> <p>8、电源+12V 和+5V；</p>	24	块	



		9、运行时温度 5~60° C		
6	北斗校时服务器	1、以 GPS、北斗、GLONASS 和 QZSS 定时信号建立时间参考 2、提供不少于 6 路 NTP 网络授时接口 3、前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及天线状态、电源状态、GNSS 状态、NTP 授时状态、告警状态等信息 4、同步误差 ≤100ns 5、支持 windows、linux、unix、sun solaris、ibm aix 等操作系统时间同步 6、支持 NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305), SNTP(RFC2030)等协议。	1	台
7	网络交换机	48 口千兆交换机	1	台
8	机柜	标准网络机柜	1	台
9	UPS 电源	1、工作模式：塔式机，单进单出；设备在断电时可持续供电不低于 2 小时。 2、额定功率：10KVA； 3、输入频率：40~70(50/60 电网自适应)； 4、输入电压范围 (Vac):138~485 (线电压) 5、输出功率因数 :0.8(0.9 可长期带载不保护)； 6、电池节数:默认 16 节 (16-20 节单数可调)； 7、输出电压 (Vac)：208/220/230/240； 8、过载能力：负载 ≤ 115%：可长期带载；115% < 负载 ≤ 130%：10min； 130% < 负载 ≤ 150%：30s；150% < 负载 ≤ 200%：200ms；200% < 负载：立即保护； 9、整机效率：高达 95%； 10、通信功能：标配 RS485+EPO，可选配 RS232+ 干接点、SNMP、协议转换卡； 11、保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压、未接；充电过温、短路；交流输入电压、频率；UPS 过温、风机故障	1	台



		等等 12、工作温度(℃):-5~40; 13、尺寸(宽×深×高)(mm):190×405×320; 14、重量(kg):14KG		
10	电池箱	组装式电池柜,可安装16节100AH蓄电池	1	台
11	蓄电池	1、阀控铅酸免维护蓄电池12V100AH1、蓄电池在环境温度20~25℃时的浮充设计寿命应不低于12年。 2、蓄电池由正/负极板、隔板、蓄电池槽、盖、胶体电解质、极柱及安全阀等组成;外观应无变形、漏液、裂纹及污迹;标记应清晰,蓄电池正、负端子有明显标志,便于连接。 2、阻燃性能:蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》(GB/T 2408-2008)中的第8.4节HB(水平级)和第9.4节V-0(垂直级)的要求。 3、气密性蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。 4、在工作环境温度25℃±5℃时,蓄电池静置28天后,其容量保存率应不低于96%。 5、蓄电池安全阀开阀压力范围:10~25kPa,闭阀压力范围:10~25kPa。	16	台
九、门禁系统				
1	门禁控制器	1、32位高速处理器,性能强劲、速度快。 2、支持TCP/IP有线网络双通信接口,通讯数据采用特殊加密处理,更安全,无泄密之忧。 3、可存储2万笔合法卡,5万笔刷卡记录,支持反潜回功能、互锁,多重认证,首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门,消防联动功能。 4、支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警。 5、对下支持经销485和韦根格式支持W26、W34等多种格式,能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。	1	台



		<p>6、支持普通卡/残疾人卡/黑名单/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。</p> <p>7、支持 NTP 校时、手动校时、自动校时功能，支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，具有看门狗设计、防拆设计。</p> <p>8、主机断电后数据可以永久保存</p>			
2	IC 读卡器 (带键盘)	<p>1、读卡类型：Mifare 卡；CPU 卡序列号声音提示：蜂鸣器按键：机械式按键工作电压：DC 12V 液晶显示器：支持 STN 显示屏，分辨率为 128*64 点 LED 指示灯：有外形体积：126.5*94.5*24 (mm) 工作电流：0.17A(max) (无负载状态) 合法卡存储：3000 刷卡记录容量：1 万通讯方式：TCP/IP 门铃：1 防拆：1 开门按钮：1 门磁：1 电锁输出：1 环境参数工作温度：-20℃~+65℃ 工作湿度：10%至 90%(在不凝结水滴状态下) 防水等级：室内，不防水设备接口</p>	2	个	
3	电磁锁	<p>1、双门磁力锁，铝材选用阳极氧化，锁体和吸板选用化学电镀使附着力更强，防腐蚀性能更高。此锁提供门磁信号接入，方便联动应用。</p> <p>2、门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 开门方式：断电开门 承受拉力：260kg ± 10% 门的数量：双门 防水：室内使用，不防水 安装方式：支架安装，吊装 开门角度：90° 门磁信号：支持</p>	1	个	
4	L 型支架	<p>1、L 型支架尺寸：长 500X 宽 30X 厚 47 (mm) 2、适用电锁：磁力锁系列</p> <p>3、Z 型支架尺寸：长 185X 宽 44X 厚 50 (mm) 4、适用门型：内开式木门、金属门</p> <p>5、选用材料：高强铝合金，表面喷砂氧化处理 产品重量：1.55KG</p>	1	个	
5	闭门器	<p>1、适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm</p> <p>2、适用环境温度范围：-30℃---50℃</p> <p>3、闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180°</p> <p>4、使用寿命：100 万次</p> <p>5、关门调速：两段调速；锁门速度：0° --15° 范围内可调；闭门速度：15° --180° 范围内可调 建议闭门速度在 180° 至 15° 时略快，在 15° 至 0° 时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。</p>	1	个	



6	门禁电源 (带蓄电池)	可储备电, 断电可使用		套
7	IC卡发卡器	1、读卡频率: 13.56MHz; 125KHz 通讯接口: USB 2.0 工作电压: DC 5V, 200mA 尺寸: 117mm×67.5mm×14.3mm 读取类型: ID卡; Mifare卡; CPU卡 PSAM卡座: 2个 状态显示: LED指示灯 图像分辨率: 无 采取指纹尺寸: 无 支持的操作系统: WinXP; Win7; Win8 协议标准: ISO 14443 A/B标准; ISO 7816标准 环境参数 工作温度: -20℃~65℃ 相对湿度: 20%至80%	1	台
8	门禁综合管理软件	1、支持纯密码开门、卡+密码开门、按照时间表进行门区的通行控制、自动开门、互锁功能、读取门禁状态、时间同步; 2、支持多种门禁事件如“非法卡”、“反胁迫报警”、“一键锁死”、“消防报警”等端口输出; 3、支持“合法卡刷卡消警”、“按键消警”、“延时消警”及“上层软件消警”等多种消警方式; 4、支持门禁进出报表, 记录门禁控制器不同事件, 实现按照不同查询条件检索; 5、支持对串口485门禁、网络门禁、网络门禁下挂接485串口门禁的管理; 6、具备实时监控功能, 图标状态实时显示、远程控制开关门、首卡开门、多卡开门、人员定位、门内人员查询、历史记录提取; 7、支持考勤功能, 正常班考勤、倒班考勤。节假日设置、请假出差设置、签到设置; 考勤统计表功能, 按照时间统计、按照人员统计一段时间内的考勤情况, 进行导出、打印; 8、支持电子地图分屏显示、门禁图标添加、状态显示、远程控制; 人员巡检设置和权限设置;	1	套
9	IC卡	国产门禁IC卡	20	张
十、综合布线				
	综合布线	综合布线费(国产)	1	项
十一、系统集成				
	系统集成	系统集成费	1	项



十二、装修装饰

1	原有墙面软包拆除	1. 部位：询问室、讯问室、案件分析室（侦查指挥中心）、同录控制室、待诊室（心理咨询室）、接待室（律师会见室）、法警值勤室（安检室）、走道 2. 原有墙面软包拆除 3. 垃圾外运	580.68	m ²	
2	原有矿棉板吊顶拆除	1. 部位：询问室、讯问室、同录控制室、待诊室（心理咨询室）、接待室（律师会见室）、法警值勤室（安检室） 2. 原有矿棉板吊顶拆除 3. 垃圾外运	171.31	m ²	
3	原有石膏板吊顶拆除	1. 部位：案件分析室（侦查指挥中心） 2. 原有矿棉板吊顶拆除 3. 垃圾外运	42.58	m ²	
4	原有铝扣板吊顶拆除	1. 部位：询问室卫生间、讯问室卫生间、走道 2. 原有铝扣板吊顶拆除 3. 垃圾外运	42.11	m ²	
5	原有卫生间蹲台拆除	1. 原有卫生间蹲台拆除 2. 垃圾外运	1.74	m ²	
6	原有蹲便器拆除	1. 原有蹲便器拆除	2	套	



7	原有平板灯拆除	1. 原有平板灯拆除	25	套	
8	原有筒灯拆除	1. 原有筒灯拆除	10	套	
9	原有应急灯拆除	1. 原有应急灯拆除	10	套	
10	地面方块地毯	1. 部位：询问室、讯问室、案件分析室（侦查指挥中心）、同录控制室、待诊室（心理咨询室）、接待室（律师会见室）、法警值勤室（安检室）、走道 2. 方块地毯	251.91	m ²	
11	卫生间蹲台	1. 部位：卫生间 2. 240 厚小红砖砌筑 3. M5 混合砂浆 4. 中间轻骨料混凝土炉渣填充	4.09	m ²	
12	卫生间防水层	1. 部位：卫生间 2. 做法：1.5 厚聚氨酯防水层	7.53	m ²	
13	平面砂浆找平层	1. 部位：卫生间 2. 做法：20 厚 1:3 水泥砂浆找平层	4.09	m ²	
14	塑胶地面	1. 部位：卫生间 2. 做法：2mm 自流平，塑胶地面	4.09	m ²	
15	顶面	1. 部位：卫生间	4.0	m ²	



	铝扣板吊顶	2. 做法：轻钢龙骨，300*300mm 铝扣板吊顶			
16	墙面软包	1. 部位：询问室、讯问室、案件分析室（侦查指挥中心）、同录控制室、待诊室（心理咨询室）、接待室（律师会见室）、法警值勤室（安检室）、走道、卫生间 2. 做法：木龙骨，刷防火涂料三遍，15mm 阻燃板基层，软包饰面	684.34	m ²	
17	顶面石膏板吊顶	1. 部位：案件分析室（侦查指挥中心） 2. 做法：轻钢龙骨，纸面石膏板，乳胶漆饰面	42.58	m ²	
18	顶面矿棉板吊顶	1. 部位：询问室、讯问室、走道、同录控制室、待诊室（心理咨询室）、接待室（律师会见室）、法警值勤室（安检室） 2. 做法：轻钢龙骨，矿棉板吊顶	209.33	m ²	
19	复合踢脚线	1. 部位：询问室、讯问室、案件分析室（侦查指挥中心）、同录控制室、待诊室（心理咨询室）、接待室（律师会见室）、法警值勤室（安检室）、走道 2. 做法：复合踢脚线	202.52	m	
20	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	684.34	m ²	
21	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	256	m ²	
22	不锈钢蹲便器	1. 部位：询问室和讯问室卫生间 2. 不锈钢蹲便器	2	个	
23	300*300	1. 300*300 平板灯	2	套	



	平板灯			
24	600*600 平板灯	1. 600*600 平板灯	24	套
25	双头应急灯	1. 双头应急灯	10	套
26	Φ150 筒灯	1. Φ150 筒灯	14	套
27	双联开关	1. 双联开关	11	套
28	三联开关	1. 三联开关	1	套
29	五孔插座	1. 五孔插座	12	套
30	地面插座	1. 地面插座	3	套
31	换气扇	1. 换气扇	8	套
32	管线改造	1. 管线改造	1	项
33	原有金属进户门拆除	1. 原有金属进户门拆除 2. 垃圾外运	6.3	m ²
34	新做办案区进户门	1. 部位：办案区进户门 2. 材质：定制防盗门	6.3	m ²

2024zfcg00942



		3. 门尺寸：2100*3000mm		
35	安检门	1、探测程序：100级灵敏度调节，可分别满足不同场合需要。 2、人员通过率：大于45人次/每分钟。 3、报警：可视可听报警 4、AC100V—240V/47HZ—63HZ 5、功耗：30W。 6、工作环境：-10℃~45℃，≤95%RH。 7、通道尺寸：200（高）*68（宽）*56（深）CM	1	樁
36	桌椅	1. 审讯防撞桌；规格：2000*800*880mm；颜色：黑色	3	张
		2. 检察官椅；规格：高度：1200mm，座前(宽度):500mm，座侧(深度):490mm；颜色：胡桃色	9	把
		3. 审讯防撞椅；规格：640*570*970mm；颜色：黑色	3	把

2、销售服务的要求：

2.1 供方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括装箱清单等。

2.2 投标产品生产厂家的公开发行的产品说明书（标明主要技术参数）、技术响应与技术说明书不一致的以说明书为准。

3、其它要求：如中标供应商在投标文件弄虚作假响应了招标文件要求的全部条款、条件和规格，但实际提供产品不能响应招标文件的功能参数要求，采购人有权终止合同，并取消中标资格，由此造成的后果由供应商承担。

4、付款方式：中标后按合同约定。

5、验收：采购单位要严格履约验收程序，对质量、数量有问题的，直接拒收，及时汇报相关部门处理，一经核实，终止协议。



第四章 评标办法

2024zfcg00942

4.1 评标原则



1. 评标工作遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，对所有投标人一视同仁、公平对待。
2. 评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。
3. 评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。
4. 评标只对实质上响应招标文件要求的有效投标文件进行评审。
5. 评标将依据招标文件确定的标准和方法，结合投标文件进行，不得忽视投标文件的实质性内容进行评标。
6. 从开标直至宣布授予中标人合同前，评标人员不得向投标人或其他人透露对投标文件的评审、澄清、比较、中标候选人供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
7. 投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。
8. 投标人不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。
9. 投标人在投标文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。
10. 投标人应具备较强的技术力量及综合实力，在众多项目中业绩、信誉良好，并能确保本次招标采购设备的长远售后服务。
11. 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：
 - (1) 投标文件的响应程度。
 - (2) 投标服务方案的合理性。
 - (3) 服务质量承诺及保障措施。
 - (4) 经营信誉。

4.2 评标小组组成与职责

4.2.1 招标人根据招标服务特点依法组建评标小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和武威市公共资源交易中心政府采购专家库随机抽取评审专家组成，成员人数为 5 人或 5 人以上单数组成。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

4.2.1.1 评标委员会根据招标采购服务内容的特点，按照《中华人民共和国政府采购

法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第 87 号令）》和财政部门政府采购的有关规定依法组建，并负责评标工作。



4.2.1.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.2.1.3 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件按照招标文件中规定的评标方法和标准，进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2.1.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将作为无效投标处理。

4.2.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (一) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (二) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (三) 对投标文件进行比较和评价；
- (四) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (五) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

4.3 投标文件有下列情形之一的，其投标无效：

- 1) 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
- 2) 供应商不符合国家或者招标文件规定的条件；
- 3) 同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
- 4) 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
- 5) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
- 6) 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
- 7) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

8) 法律法规规定不允许的其他情形。



4.4 供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

- 1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3) 不同供应商的投标文件载明的联系人员为同一人；
- 4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5) 不同供应商的投标文件相互混装；

4.5 评标标准

资格审查方式：资格后审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《财政部令第 87 号》第四十四条规定，本项目在开标结束后，由采购人或者代理机构依法对投标人的资格进行审查，合格供应商不足 3 家的，不得评标。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

除明确要求在下载招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

1. 首先采购人(至少委派 1 名)和代理机构联合对所有供应商资质进行资格性审查，未通过资格性审查不进入符合性审查及评标环节。

资格性审查：

资格性审查表			
资格性审查项目	供应 商 A	供应 商 B	..
1、符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定： (一)在中华人民共和国境内注册，取得统一社会信用代码三证合一营业执照，投标人须具备生产或销售采购内容的生产厂家或经销商。 (二)财务状况：2022 年财务审计报告或 2023 年财务审计报告或银行资信证明或财务报表； (三)纳税情况：提供 2023 年至开标截止日前任意 1 个月的纳税证明(提供纳税发票或完税证明，享受免税政策的企业须提供免税证明，成			

<p>立不满一年的企业提供印花税证明；</p> <p>(四) 社保金缴纳凭证：提供 2023 年至开标截止日前任意 1 个月的社会保障金缴费证明（提供社保完税证明或社会保险交纳证明等凭证，依法免交社会保障资金的供应商需提供相关证明文件）；</p> <p>(五) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足 3 年的投标人可提供自成立以来没有重大违法记录的书面声明）；</p>			
<p>2、提供法定代表人身份证明书或法人授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证正反面）；</p>			
<p>3、信用证明（投标人未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的企业方可参加本项目的投标。以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，需不在记录影响期或处罚期内。）；</p>			
<p>4、企业对所提供资料无弄虚作假内容声明；</p>			
<p>5、本项目面向中小企业预留采购份额，预留比例 100%，参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定的《中小企业声明函》（残疾人福利性单位、监狱企业视同为中小企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），并对其真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。</p>			

注：1、本次开标所要求提供的相关证明材料，均以投标文件中的为准；

2、投标文件中所涉及的所有证书、证件和投标人认为有必要提供的证明文件均以投标文件中的为准，须为原件的扫描件或复印件，版面清晰完整。若提供的证件、证明材料不清楚、不清晰导致评标专家无法辨认造成的不良后果，由投标人自负，以上证书及有关证明文件必须在有效期内，未按规定年检、复审将视为无效投标。

（注：提供虚假材料，一经查出，取消投标资格。同时上报财政部门、交易中心列

入政府采购投标单位黑名单。)



1、资格性审查不通过供应商不能进入符合性审查及评标环节，通过打“√”，不通过“×”。通过资格性审查的有效供应商不足三家时，应予以废标。

2、评审委员会对资格性审查合格的投标人进行符合性审查及综合评标法打分。

符合性审查：

符合性审查表			
符合性审查项目	供应 商 A	供应 商 B	...
1、投标文件按照招标文件要求签署、盖章；			
2、具备招标文件中规定的资格要求；			
3、报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；			
4、投标文件无采购人不能接受的附加条件；			
5、无法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形；			

注：符合性审查不通过供应商不能进入评标环节，通过打“√”，不通过“×”，通过符合性审查的有效供应商不足三家时，应予以废标。

4.6 评标方法

评标方法采用“综合评分法”，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为推荐中标候选人的评标方法。

1. 形式审查

1.1 招标人将组织评标小组对投标文件进行审查，评估投标人的财务、技术和服务能力。评标小组可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1.1.1 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.1.2 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开

标一览表(报价表)为准;

1.1.3 评标小组有权要求现场查看供应商资质材料的原件。

1.1.4 评标小组审查每份投标是否实质上响应了招标文件的要求。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容,而不寻求外部的证据;

2. 具体分值设置如下: 价格部分占 30%, 商务部分占 4%, 技术部分占 45%, 售后部分占 15%, 满分 100 分。资格部分按政府采购相关规定不设置分值。

一、投标价格部分(30分)

一、投标价格部分(30分)

1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评价基准价,其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30 \times 100\%$$

注: 价格评分取值至小数点后第 2 位, 2 位以后四舍五入。

2、本项目面向中小企业预留采购份额, 预留比例 100%, 参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)规定的《中小企业声明函》(残疾人福利性单位、监狱企业视同为中小企业, 须提供《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 并对其真实性负责, 如有虚假, 将依法承担相应责任。

3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)中规定的中小企业扶持政策。

4、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)中规定的监狱企业扶持政策。

5、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)中规定的残疾人福利性单位扶持政策。

6、《武威市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(武财资【2022】36号)中规定的中小企业扶持政策。

7、为了控制采购预算, 投标报价高于采购预算价的视为无效投标。

8、为了遏制恶意竞标, 确保采购需求和科学择优, 依据财政部令第 87 号文件第六十条规定, 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,



有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，必须在评标现场合理的时间内提供成本构成说明、相关证明材料原件、保证按招标文件项目需求提供服务的承诺书。否则按无效投标处理。



二、商务部分（满分 6 分）

1、供应商提供 2022 年 5 月 1 日至开标前中标业绩（以中标通知书或供货合同原件扫描件加盖公章为准，合同服务单位为同一单位的视为一份，时间以合同签订时间为准），每提供一份得 2 分，最多得 4 分，不提供不得分。（满分 4 分）

三、技术部分（满分 50 分）

1、技术参数：根据投标产品对招标文件技术指标及要求响应情况评分，投标产品技术参数应答清晰、证明材料完整、厂商资料齐全、所投产品的统一售后便利性进行综合评价，全部满足或优于招标文件技术指标要求的得满分 30 分。投标产品每出现一项技术参数不满足招标文件要求的扣 $30/n$ 分，扣完为止，其中 n 为技术参数的项数；（满分 30 分）

备注：（1）所有参数须提供技术支持证明资料，技术支持证明材料须为检测机构出具的检测检验报告或产品说明书或彩页或实物照片，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料即技术参数不满足并扣分；提供的技术支持证明材料与投标货物技术参数偏离表中响应的参数内容不符的视为该项技术参数不满足并扣分；

（2）不符合项仅作扣分处理，不做无效投标处理。

（3）投标文件技术参数偏离表响应结果未符合或正偏离但实际投标技术参数为负偏离影响专家评标的视为虚假应标，除技术不满足扣分外，每项再扣罚 2 分。

2、提供项目实施方案：（满分 10 分）

①有详细切实可行的项目配送方案，内容齐全，且内容具有针对性，合理性及可行性，得 2 分。

②有详细切实可行的安装实施方案内容齐全，且内容具有针对性，合理性及可行性，得 2 分。

③有详细切实可行的验收预案内容齐全，且内容具有针对性，合理性及可行性，得 2 分。

- ④有专业技术人员负责设备的调试及技术服务内容齐全，且人员配备合理，得2分
- ⑤提供能定期回访跟踪服务，并提供技术服务人员证明材料，得2分。



本项满分10分，达不到对应要求者不得分，上述项目实施方案格式自拟。

3、根据投标人制定的培训方案综合评定。(满分10分)

- ①人员培训方案完整、清晰、全面、实用性强的得2分；
- ②产品性能培训方案完整、清晰、全面、实用性强的得3分；
- ③操作细则培训方案完整、清晰、全面、实用性强的得3分；
- ④注意事项培训方案完整、清晰、全面、实用性强的得2分。

本项满分10分，达不到对应要求者不得分，上述培训方案格式自拟。

四、售后服务部分(满分16分)

1、具备完善的售后服务方案，售后保障措施(满分10分)：

①提供售后服务承诺（承诺事项范围满足采购内容、服务事项具体、自身义务明确、承诺事项符合甲方实际、有效防止或规避行业存在的服务弊端）得2.5分；

②有针对本项目售后服务人员，所配备的技术人员工作经验等因素（有真实且完整的在编技术人员一览表）能确保提供优质的售后服务得2.5分；

③有保证措施（包括质保期内、质保期外的服务方式和服务内容，应急响应时间、时效及应急措施）服务效率高、服务质量好、服务措施有力得2.5分；

④有免费质保期后的服务内容及具体收费金额，后期服务费用合理，与其投入服务质量相匹配得2.5分；

本项满分10分，达不到对应要求者不得分。上述服务承诺措施格式自拟，但上述措施如被招标人采纳将作为后续履约的实质性约束。

2、根据投标人复述，但必须明确①人员配备不到位；②售后服务承诺不履行；③维修维护无应答或延误；④合同履行时效内不能交付使用等情形下。投标人对合同履行期间对自身义务的有效性约束措施，未规避减少自身义务等方面作出的具体承诺者。满足1项得1.5分，最多得6分，否则不得分。（满分6分）

4.7 中标人的确定

1. 采购代理机构在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，依法确定中标人。

2. 采购代理机构自中标人确定之日起1个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公示期满后，由采购人向中标人发出经公共资源交易中心和招标代理机构认证的中标通知书，并要求其在法定期限内签订采购合同。



3. 中标通知书将成为合同的组成部分。

4.8 合同的授予

1. 中标人按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或被授权人与采购人签订合同。采购人与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。中标通知书对采购人和中标具有同等法律效力。

2. 中标通知书发出后，中标人拒绝签订供货合同或擅自改变招标文件要求的中标内容，按照《中华人民共和国合同法》的原则处罚并承担责任。若中标人不能在规定时间内与采购人签订合同，采购人可依法取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，可按照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条、第七十三条、第七十四条之规定办理。届时采购人将按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条之规定与候补中标人签订合同或依法重新招标。

4.9 其他

获取招标文件时间结束后，获取招标文件的投标人不足3家时，且招标文件没有不合理条款，招标公告时间及程序符合规定的，采购人可根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，报财政部门批准后，可以采取其他采购方式组织采购。

武威市政府采购供货合同

(格式)



根据_____采购项目(采购编号: _____)招标结果, _____(以下简称需方)与_____ (以下简称供方)签订本合同。

一、合同编号: _____

二、签订地点: _____

三、草拟时间: _____年__月__日

四、合同内容: 根据《中华人民共和国合同法》及编号为_____招标文件的规定, 供需双方协商一致, 签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见合同附件供货一览表。

2、价格解释: 合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用, 价格一次确定不再变更。

3、包装要求: 不论采取何种包装形式, 供方均需确保无破损, 无污染, 且方便四次运输。因包装不当造成的损失由供方负责, 包退包换。

五、招标文件, 投标文件, 中标通知书, 合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与招标文件和中标结果不一致时, 以招标文件和投标文件为准。

六、合同金额: 大写: _____ (小写: _____)

七、一般条款:

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准(进口货物有中国进出口商检局认证标志), 并为正规制造厂商_____年__月以后生产的合格产品, 因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收, 如发现损坏、缺件等问题, 由供方负责。

4、供方在发运货物时需提供相应的技术文件, 包括操作手册(使用说明)、装箱清单、产品合格证等。

5、免费培训需方操作人员。

6、供方对所供产品保质期应按生产厂商的承诺执行(附生产厂家承诺)至少为____年,非人为损坏的,应于____小时内到达需方处并提供免费维修或更换。



7、供方按合同规定供货完成后,经需方验收合格后,凭验收合格证明及按合同总价开据的发票(完税法),由采购单位支付货款。

8、供需双方签订的合同,应在相关部门监督下认真履行。

9、违约责任:供方应依据合同规定时间按时交货,如不能,由此给需方带来的损失由供方负责。相关部门将根据供方实际违约情况没收其履约保证金,且上缴国库。情节严重的,将取消供方参加武威市政府采购的资格。

10、质量验收:

(1)到货验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样。

(2)需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时,应及时通知供方,供方应在接到通知后三天内给予答复,并负责处理,若需送法定质检部门检验,检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的,需方可通知供方停止供货,解除合同。

八、交货时间、交货地点和验收单位:

1、交货时间:

2、交货地点:

3、安装、调试、交付使用完成时间:

4、验收时间:

3、验收单位:

九、经济责任:

(一)供方责任:

(1)供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的,需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物,供方须向需方支付拒收货物价款总额 10%的违约金。

(2)货物质量不符合合同规定时,需方同意利用的按质论价,不能利用的,供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的,不能按期交付使用的,每延误一日,

供应方应按逾期交货部分货物价款总值的 5%向需方偿付违约金。



(3) 供方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额 5%的违约金。逾期交货超过 30 日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

(4) 供方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的 10%时，视为整批货物不合格。

(二)、需方责任

(1) 需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额 10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

(2) 需方应当在合同规定时限内对供方货物及时组织验收，不按时验收，每延误一日应按货物总值的 5%向供方支付违约金。

十、特殊条款 *根据货物的特殊性 & 采购人的要求列出相关条款*

十一、 合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十三、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十四、本合同一式四份，经供需双方签字盖章后生效，需方一份，供方一份，武威市公共资源交易中心一份，市财政局政府采购办备案一份，均具有同等法律效力。

附件：_____项目供货一览表

供方：（章）

需方：（章）

地址：

地址：

电话：

电话：

法定代表人：

法定代表人(或委托代理人)：

签字日期：

签字日期：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

备注：采购人有权根据招标文件的要求，特别是招标文件的商务要求和采购人的具体情况做必要的调整。

第六章 投标文件格式



正本/副本

(项目名称)

项目编号: _____

投标文件

投标人全称: _____ (盖单位公章)

法定代表人或授权代理人(签字或印章):

年 月 日

资格部分



资格性审查项目

投标人资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二條規定:

(一)在中华人民共和国境内注册,取得统一社会信用代码三证合一营业执照,投标人须具备生产或销售采购内容的生产厂家或经销商。

(二)财务状况:2022年财务审计报告或2023年财务审计报告或银行资信证明或财务报表;

(三)纳税情况:提供2023年至开标截止日前任意1个月的纳税证明(提供纳税发票或完税证明,享受免税政策的企业须提供免税证明,成立不满一年的企业提供印花税证明);

(四)社保金缴纳凭证:提供2023年至开标截止日前任意1个月的社会保险金缴费证明(提供社保完税证明或社会保险交纳证明等凭证,依法免交社会保障资金的供应商需提供相关证明文件);

(五)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来没有重大违法记录的书面声明);

2、提供法定代表人身份证明书或法人授权委托书(附法定代表人及被授权人身份证正反面)

3、信用证明(投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的企业方可参加本项目的投标。以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,需不在记录影响期或处罚期内。);

4、企业对所提供资料无弄虚作假内容声明;

5、本项目面向中小企业预留采购份额,预留比例100%,参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的《中小企业声明函》(残疾人福利性单位、监狱企业视同为中小企业,须提供《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件),并对其真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

补充说明:

1、本次开标所要求提供的相关证明材料,均以投标文件中的为准;

2、投标文件中所涉及的所有证书、证件和投标人认为有必要提供的证明文件均以投标文件中的为准,须为原件的扫描件或复印件,版面清晰完整。若提供的证件、证明材料不清楚、不清晰导致评标专家无法辨认造成的不良后果,由投标人自负,以上证书及有关证明文件必须在有效期内,未按规定年检、复审将视为无效投标。

(注:提供虚假材料,一经查出,取消投标资格。同时上报财政部门、交易中心列入政府采购投标单位黑名单。)

1、（一）营业执照



2024zfcg00942

(二) 财务状况



2024zfcg00942

(三) 纳税情况



2024zfcg00942

(四) 社保金缴纳凭证



2024zfcg00942

(五)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有违法违规记录的
的书面声明



致：_____（招标单位）

我单位_____（投标单位名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

2、法人授权委托书和法人及被授权人身份证



2.1 法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____（投标人单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面：

2024ZTC900942

投标人：_____（盖公章）

日 期：____年____月____日

2.2 法定代表人授权委托书



致：_____（招标人）

本授权函声明：_____（投标供应商全称）任命_____（被授权人姓名、职务）为
我单位的授权代表人，参与招标编号为_____的招标项目投标活动，以投标人的名义签
署投标文件、进行合同签署和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

附：授权委托人身份证正反面：



投标人名称：（公章）_____

投标人地址：_____

法定代表人：（签字或印章）_____

被授权人：（签字或印章）：_____

被授权人信息：性别：_____

年龄：_____

身份证号：_____

授权日期：____年____月____日

3、信用证明



2024zfcg00942

4、企业对所提供资料无弄虚作假内容声明



致：_____（招标人）

本投标人愿意针对_____项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，本投标人承担由此而产生的一切后果。

2024zfcg00942
投 标 人：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

5、中小企业声明函(货物)



本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期: ____年__月__日

商务部分



1、合同履行能力

序号	项目名称	委托单位	合同金额	合同签订时间	备注
1					
2					
3					
...					

投 标 人：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

2、投标人认为对其中标有利的其它书面证明材料
(格式自拟)



2024zfcg00942

技术部分



1、投标货物技术参数偏离表

编号	货物名称	招标货物要求参数	投标货物响应参数	规格响应情况	
				符合、正负偏离	备注

投 标 人：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

2、其他证明材料（格式自拟）



2024zfcg00942

售后服务部分
(格式自拟)



2024zfcg00942

其他资料



1、开标一览表

项目名称	
包段号	
项目编号	
投标人名称	
投标报价	(大写)：_____元 (小写)：_____元
备注	

备注：投标报价为一次性报价。投标报价包括在运送过程中所发生的投标报价供货、检验检测、售后服务、安全等所有费用和在运送过程中所发生的外购、外协、检验、出成品、包装、运至采购方指定地点的运输费、保险费、材料费、税费、货物运至采购方指定地点后的保管费、货物搬运、测试验收费、技术部门的检测费等所有费用。

投 标 人：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

2、投标函



致：_____（招标人）

我方经充分研究 _____（项目名称）（招标项目编号）_____ 招标文件全部内容后，参加贵方组织的项目招标有关活动，并进行投标。为此，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1. 我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标，如有虚假承担一切后果。
2. 我方提交的投标文件为：正本 1 份、副本 2 份，电子版 1 份。
3. 投标报价为一次性报价。投标报价包括在运送过程中所发生的投标报价供货、安装、检验检测、售后服务、技术培训、安全等所有费用和在运送过程中所发生的外购、外协、检验、出成品、包装、运至采购方指定地点的运输费、安装费、保险费、材料费、税费、货物运至采购方指定地点后的保管费、货物搬运、测试验收费、技术部门的检测费等所有费用，以及质量保证期内的维护费等一切费用。

投标报价为人民币（大写）_____，（小写）¥_____元。

4. 投标文件有效期为 60 天。
5. 我方已详细阅读并完全理解了全部招标文件，包括补充文件内容。
6. 我方中标，将按招标文件规定履行合同责任和义务。
7. 我方中标，将按招标文件规定支付招标代理服务费及相关费用。
8. 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，并承担有关费用,完全理解贵方不一定要接受最低价的中标，并对投标结果不提出任何异议。
9. 本投标在招标文件规定的投标有效期内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金将被贵方没收。

10. 我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

投标日期：_____年___月___日

3、投标报价明细表



项目名称：_____

采购文件编号：_____

货物名称	品牌及型号	规格要求及主要参数	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
.....								
投标报价：（大写）						小写：		

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：_____

_____年____月____日

4、投标人认为对其中标有利的其它书面证明材料

(格式自拟)



2024zfcg00942

第七章 政府采购相关政策文件



财政部工业和信息化部文件

详见附件

附件 1:

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅(室),各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、工业和信息化部主管部门,新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化部主管部门:

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,发挥政府采购政策功能,促进中小企业发展,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规,财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们,请遵照执行。

财政部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法



第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

(一)法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

(二)因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可

能影响政府采购目标实现的情形；

(四) 框架协议采购项目；

(五) 省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。



第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

(一) 将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

(二) 要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

(三) 要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%—3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未

预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的小微企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。



第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)同时废止。

附:1. 中小企业声明函

2. 面向中小企业预留项目执行情况公告

附 1：中小企业声明函(货物)



本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务)



本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

附 2



(单位名称)××年面向中小企业预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:

本部门(单位)××年预留项目面向中小企业采购共计××万元,其中,面向小微企业采购××万元,占××%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
.....

部门(单位)名称:

日期:

关于印发中小企业划型标准规定的通知



工信部联企业〔2011〕 300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕 36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定



一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；

从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。



（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。



2024zfcg00942

甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知



各市（州）、县（市、区）财政局，兰州新区财政局，省委各部门、省级国家机关各部门、各人民团体办公室（厅）：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神，充分发挥政府采购支持中小企业发展政策功能，持续优化营商环境，现结合我省实际，就有关事项通知如下：

一、严格落实政府采购支持中小企业政策各级预算单位要切实履行政府采购主体责任，认真贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在政府采购活动中加强采购需求管理，规范资格条件设置，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或歧视待遇；做好采购项目需求调查的基础上，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与中小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额；严格落实价格评审优惠、优先采购等措施，鼓励中小企业参与政府采购活动，支持中小企业健康发展。

二、加快政府采购预算执行，实施意向公开各级预算单位要结合批复的采购预算，综合考虑部门内部规定、公共资源交易局场地安排等因素，合理制定采购计划，加快采购预算执行率，提高资金使用效益。全面实施政府采购意向公开，让更多的供应商提前了解采购信息，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，提升采购绩效。从2022年起，各级预算单位于采购活动开始前30日在甘肃省政府采购网意向公

开专区公开采购意向，有条件的采购人，还可在其部门门户网站同步公开本部门本系统的采购意向。



三、提高小微企业价格评审优惠幅度货物、服务类政府采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。工程类政府采购项目的价格评审优惠按照3%—5%执行。同时，鼓励各级预算单位在规定的价格扣除优惠幅度内，充分结合采购标的相关行业市场竞争状况等因素，从高选择价格扣除比例，提高中小企业参与政府采购活动竞争力。

四、全面执行预留份额规定200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购；超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。各级财政部门对预算单位上报的采购计划，要严格审核预留份额的相关情况，按照公平公正、促进竞争、讲求绩效的原则，引导鼓励预算单位预留更多采购份额面向中小企业。

五、规范保证金收取，强化履约执行为切实减轻企业资金负担，降低供应商交易成本，激发政府采购市场主体活力，全省政府采购项目不再收取投标保证金；各级预算单位要综合考虑供应商资信情况、市场供需关系等因素选择是否收取履约保证金，确需收取的，应当在合同金额10%以下选择适当比例。政府采购合同应当明确约定资金支付的方式、时间和条件，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当

自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。



六、持续开展中小企业合同融资业务持续加大“政采贷”支持中小企业力度。充分利用财政部门搭建的“政采贷”融资平台，吸纳更多的金融机构入驻，引导并鼓励平台金融机构对符合条件的中小企业，开展政府采购合同融资业务，切实有效减轻中小企业资金压力。各级财政部门要主动对接当地金融机构，充分了解当地开展“政采贷”业务存在的问题和障碍，积极争取金融机构对参与政府采购中小企业的信贷支持。

七、严格执行中小企业声明函制度 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参与政府采购活动，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策，各级预算单位、采购代理机构不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果一并公开。

八、加强监督管理各级预算单位要认真履行采购主体责任，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和文件规定执行相关政府采购政策；各级财政部门切实加强组织领导，明确工作责任，强化监督检查，畅通供应商投诉、举报渠道，依法依规做好投诉、举报处理工作，切实维护政府采购领域各类主体的合法权益。

本通知自2022年7月1日起执行。

甘肃省财政厅

2022年6月22日

武威市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知



武财资〔2022〕36号

各县区财政局，市委各部门、市直国家机关各部门、各人民团体办公室：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》《武威市人民政府关于印发武威市贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及甘肃省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神，充分发挥政府采购支持中小企业发展政策效能，持续优化营商环境，现结合我市实际，就有关事项通知如下：

一、严格落实政府采购支持中小企业政策

各级预算单位要切实履行政府采购主体责任，认真贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在政府采购活动中加强采购需求管理，规范资格条件设置，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或歧视待遇；做好采购项目需求调查的基础上，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与中小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额；严格落实价格评审优惠、优先采购等措施，鼓励中小企业参与政府采购活动，支持中小企业健康发展。

二、切实加快政府采购预算执行

各级预算单位要结合批复的采购预算，综合考虑部门内部规定、公共资源交易场地安排等因素，合理制定采购计划，加快采购预算执行进度，提高资金使用效益。严格执行政府采购意向公开规定，让更多的供应商提前了解采购信息，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，提升采购绩效。各级预算单位于采购活动开始前30日在甘肃省政府采购网意向公开专区公开采购意向，有条件的采购人，还可在其部门门户网站同步公开本部门、本系统的采购意向。

三、着力提高小微企业价格评审优惠幅度

货物、服务类政府采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由《政府采购促进

中小企业发展管理办法》规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。工程类政府采购项目的价格评审优惠按照3%—5%执行。同时，鼓励各级预算单位在规定的价格扣除优惠幅度内，充分结合采购标的相关行业市场竞争状况等因素，从高选择价格扣除比例，提高中小企业参与政府采购活动竞争力。



四、全面执行预留份额规定

200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购；超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。各级财政部门对预算单位报送的采购计划，要严格审核预留份额的相关情况，按照公平公正、促进竞争、讲求绩效的原则，引导鼓励预算单位预留更多采购份额面向中小企业。

五、不断规范保证金收取，强化履约执行

为切实减轻企业资金负担，降低供应商交易成本，激发政府采购市场主体活力，全市政府采购项目不再收取投标保证金；各级预算单位要综合考虑供应商资信情况、市场供需关系等因素选择是否收取履约保证金，确需收取的，应当在合同金额10%以下灵活选择收取比例。政府采购合同应当明确约定资金支付的方式、时间和条件，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

六、积极开展中小企业合同融资业务

持续加大“政采贷”支持中小企业力度。充分利用财政部门搭建的“政采贷”融资平台，吸纳更多的金融机构入驻，引导并鼓励平台金融机构对符合条件的中小企业，开展政府采购合同融资业务，切实有效减轻中小企业资金压力。各级财政部门要主动对接当地金融机构，充分了解当地开展“政采贷”业务存在的问题和障碍，积极争取金融机构对参与政府采购中小企业的信贷支持。

七、严格执行中小企业声明函制度

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参与政府采购活动，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策，各级预算单位、采购代理机构不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果一并公开。

八、持续加强监督管理

各级预算单位要认真履行采购主体责任，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和文件规定执行相关政府采购政策；各级财政部门切实加强组织领导，明确工作责任，强化监督检查，畅通供应商投诉、举报渠道，依法依规做好投诉、举报处理工作，切实维护政府采购领域各类主体的合法权益。

本通知自 2022 年 7 月 1 日起执行。

武威市财政局

2022 年 6 月 28 日



2024zfcg00942