

报价明细表

投标人名称: 甘肃晟世锦鑫建筑工程有限公司

项目名称: 2025年鸣沙山月牙泉景区基础服务设施提升项目-鸣沙山月牙泉景区照明设施项目

招标文件编号: dhzfcg202503110011

包号: dhzfcg202503110011

单位: 万元

序号	货物名称	品牌	产地	数量	交货期	单价	总价	备注
1	黄褐沙漠色防眩投光灯	\	\	12盏	45日	0.0705	0.846	所属位置: 独立石 灯具类型: 黄褐沙漠色防眩投光灯 灯具功率: 18W 光束角度: 36° 光源色温: 2200K 光源类型: LED 灯具尺寸: φ150*H200mm 输入电压: 24V 其他: 隐蔽保护安装以现场实际施工为准
2	鸟窝投光灯 (大型树木)	\	\	56盏	45日	0.0646	3.6176	所属位置: 中门入口 灯具类型: 鸟窝投光灯 灯具功率: 36W 光束角度: 36° 光源色温: 2200K-3000K 光源类型: LED 灯具尺寸: φ260*H180mm 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
3	诗词文化字+马尾灯串	\	\	540盏	45日	0.009	4.86	所属位置: 中门入口 灯具类型: 诗词文化字 灯具功率: 约3w/字*5至7字 光束角度: 360° 光源色温: 2200K 光源类型: LED 灯具尺寸: W180*H950MM 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
4	诗词文化字+马尾灯串	\	\	540盏	45日	0.0056	3.024	所属位置: 中门入口 灯具类型: 满天星马尾灯串 灯具功率: 5w/串 光束角度: 360° 光源色温: 2200K 光源类型: LED 灯具尺寸: W200*H1200MM 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
5	鸟窝投光灯 (大型树木)	\	\	54盏	45日	0.0646	3.4884	所属位置: 东门入口 灯具类型: 鸟窝投光灯 灯具功率: 36W 光束角度: 36° 光源色温: 2200K-3000K 光源类型: LED 灯具尺寸: φ260*H180mm 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
6	东门通道勾勒灯杆	\	\	48	45日	0.0016	3.216	所属位置: 东门通道 灯具类型: LED低压防水灯带 灯具功率: 10W/m 光源色温: 2200K 光源类型:

王全亮

	灯带 (每30米)			0米	日	67		LED 灯具尺寸: 10m/卷 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
7	树林深处大小骆驼, 树上偶尔窜出的小动物, 组成驼林栖居的画面	\	\	10只	45日	2.8952	28.952	所属位置: 东门通道 灯具类型: 仿真骆驼 灯具功率: 200w/头 光源色温: 2200K 光源类型: LED/高透光玻璃钢 灯具尺寸: L2600*W1000*H2000mm 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
8	树林深处大小骆驼, 树上偶尔窜出的小动物, 组成驼林栖居的画面	\	\	10只	45日	1.7455	10.473	所属位置: 东门通道两侧林区 灯具类型: 仿真骆驼 灯具功率: 150w/头 光源色温: 2200K 光源类型: LED/高透光玻璃钢 灯具尺寸: L1930*530*1520mm 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
9	树林深处大小骆驼, 树上偶尔窜出的小动物, 组成驼林栖居的画面	\	\	20只	45日	0.0832	1.664	所属位置: 东门通道两侧林区 灯具类型: 仿真松鼠 灯具功率: 5w/只 光源色温: 2200K 光源类型: LED/高透光玻璃钢 灯具尺寸: 360*170*H310mm (不同姿势会有尺寸差异) 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
10	仿真昆虫灯	\	\	50只	45日	0.0832	4.16	所属位置: 东门 灯具类型: 仿真金蝉、蜻蜓、七星瓢虫、蜘蛛、蜘蛛网、蝴蝶等 灯具功率: 5w-20w/只 光源色温: 2200K 光源类型: LED/高透光玻璃钢 灯具尺寸: 200-350mm (不同姿势、不同动物会有尺寸差异) 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
11	羊驼灯	\	\	1对	45日	1.1745	1.1745	所属位置: 东门 灯具类型: 仿真羊驼灯 灯具功率: 40w+40w 光源色温: 2200K 光源类型: LED/透明树脂加玻璃纤 维复合材质 灯具尺寸: 大: 1370*500*1500mm 小: 1100*400*1220mm 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
12	梅花鹿灯	\	\	1组合	45日	2.6308	2.6308	所属位置: 东门 灯具类型: 仿真梅花鹿灯 灯具功率: 80w+45w+30w+60w 光源色温: 2200K 光源类型: LED/透明树脂加玻璃纤 维复合材质 灯具尺寸: 大: 1760*550*2100mm 中: 1380*400*1020mm 小: 950*300*970mm 小: 1150*420*1650mm 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
13	松鼠灯	\	\	4只	45日	0.0998	0.3992	所属位置: 东门 灯具类型: 仿真松鼠灯 灯具功率: 5w+5w 光源色温: 2200K 光源类型: LED/透明树脂加玻璃纤 维复合材质 灯具尺寸: 趴着: 545*250*440mm 坐着: 450*250*480mm 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
14	田园鸡	\	\	2只	45日	0.0741	0.1482	所属位置: 东门 灯具类型: 仿真田园鸡 灯具功率: 5w+5w 光源色温: 2200K 光源类型: LED/透明树脂加玻璃纤 维复合材质 灯具尺寸: 480*230*670mm 420*260*550mm 输入电压: 24V 其他: 完成

王全亮

					05		该项的所有内容
15	景观灯基础	\	\	10个	45日	0.0391	0.391 所属位置: 东门 构件代号、名称: 预制C25混凝土基础2000×600×200mm, 配筋φ8单层横纵各3根, M16/200mm膨胀螺栓固定灯具, 中心预留穿线孔 包含模板, 基础开挖回填 其他: 完成该项的所有内容
16	景观灯基础	\	\	6个	45日	0.0294	0.1764 所属位置: 东门 构件代号、名称: 预制C25混凝土基础1600×400×200mm, 配筋φ8单层横纵各3根, M16/200mm膨胀螺栓固定灯具, 中心预留穿线孔 包含模板, 基础开挖回填 其他: 完成该项的所有内容
17	景观灯基础	\	\	6个	45日	0.0245	0.147 所属位置: 东门 构件代号、名称: 预制C25混凝土基础1000×400×200mm, 配筋φ8单层横纵各3根, M16/200mm膨胀螺栓固定灯具, 中心预留穿线孔 包含模板, 基础开挖回填 其他: 完成该项的所有内容
18	景观灯基础	\	\	35个	45日	0.0147	0.5145 所属位置: 东门 构件代号、名称: 预制C25混凝土基础400×600×200mm, 配筋φ8单层横纵各3根, M16/200mm膨胀螺栓固定灯具, 中心预留穿线孔 包含模板, 基础开挖回填 其他: 完成该项的所有内容
19	萤火虫投影灯	\	\	1台	45日	0.4903	0.4903 所属位置: 东门 灯具参数: 1:2.5投射比例/IP67级防水/40w, 含灯杆 其他: 完成该项的所有内容
20	绕树灯	\	\	400米	45日	0.0012	4.8 所属位置: 东门 灯具类型: 满天星灯 灯具功率: 5w/串 光束角度: 360° 光源色温: 2200K 光源类型: LED 灯具尺寸: / 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
21	发光坐凳	\	\	11.6m	45日	0.4208	4.8812 所属位置: 东门 1.定制中空坐凳, 透光混凝土, 抗压强度C60, 厚度4cm (±5mm), 中空 2.尺寸: 2900mm*500mm*450/350mm 3.两侧面及正面定制特色图案 4.中间1米防腐塑木板 厚度3-5cm (±5mm) 5.颜色: 沙漠黄色 6.底部砂浆找平安装 7.灯带: 功率14w/m, 每延米配42w, 电压: 24v, 色温2200k金黄光, 含公母接头辅材 8.基础: 按投影面积做200mm厚C25混凝土基础, 包含模板 9.完成该项的所有内容
22	高杆灯	\	\	12盏	45日	1.5855	19.026 所属位置: 东门停车场 灯具类型: 定制高杆灯 灯具功率: 1000W-1800w 光源色温: 2200K 光源类型: LED 灯具尺寸: φ1200*H12000mm 输入电压: 220V 其他: 完成该项的所有内容
23	高杆灯基础	\	\	12	45	0.56	6.8 所属位置: 东门停车场 C25混凝土基础尺寸: 见16D702-6-16MR606-4-18 接地极: 镀锌角钢50*50

王金虎

				座	日	77	124	*5L=2500mm 包含模板, 基础土方开挖回填 其他: 完成该项的所有内容
24	动物小品场景-蜂巢	\	\	1套	45日	1.331	1.331	所属位置: 西门入口林区 灯具类型: 动物小品场景-蜂巢 灯具功率: 12W/2200K (每只小动物)*15只 光束角度: 360° 光源色温: 2200K 光源类型: LED 灯具尺寸: 组合 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
25	动物小品场景-蚂蚁搬家	\	\	1套	45日	1.8529	1.8529	所属位置: 西门入口林区 灯具类型: 动物小品场景-蚂蚁搬家 灯具功率: 12W/2200K (每只小动物)*30只 光束角度: 360° 光源色温: 2200K 光源类型: LED 灯具尺寸: 组合 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
26	发光坐凳	\	\	1.6m	45日	0.4208	4.88128	所属位置: 西门入口 1.定制中空坐凳, 透光混凝土, 抗压强度C60, 厚度4cm (±5mm), 中空 2.尺寸: 2900mm*500mm*450/350mm 3.两侧面及正面定制特色图案 4.中间1米防腐塑木板 厚度3-5cm (±5mm) 5.颜色: 沙漠黄色 6.底部砂浆找平安装 7.灯带: 功率14w/m, 每延米配42w, 电压: 24V, 色温2200K金黄光, 含公母接头辅材 8.基础: 按投影面积做200mm厚C25混凝土基础, 包含模板 9.完成该项的所有内容
27	鸟巢投光灯 (大型树木)	\	\	24盏	45日	0.0646	1.5504	所属位置: 西门通道 灯具类型: 鸟巢投光灯 灯具功率: 36W 光束角度: 36° 光源色温: 2200K-3000K 光源类型: LED 灯具尺寸: φ260*H180mm 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
28	动物小品场景-百鸟归巢	\	\	1套	45日	1.5268	1.5268	所属位置: 西门通道古树 灯具类型: 动物小品场景-百鸟归巢 灯具功率: 每只鸟约18W 光束角度: 360° 光源色温: 2200K 光源类型: LED 灯具尺寸: 组合 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
29	高杆灯	\	\	4盏	45日	1.5855	6.342	所属位置: 西门停车场 灯具类型: 定制高杆灯 灯具功率: 1000W-1800W 光源色温: 2200K 光源类型: LED 灯具尺寸: φ1200*H12000mm 输入电压: 220V 其他: 完成该项的所有内容
30	高杆灯基础	\	\	4座	45日	0.5677	2.2708	所属位置: 西门停车场 C25混凝土基础尺寸: 见16D702-6-16MR606-4-18 接地极: 镀锌角钢50*50 *5L=2500mm 包含模板, 基础土方开挖回填 其他: 完成该项的所有内容
31	鸟巢投光灯 (大型树木)	\	\	36盏	45日	0.0646	2.3256	所属位置: 小泉湾广场 灯具类型: 鸟巢投光灯 灯具功率: 36W 光束角度: 36° 光源色温: 2200K-3000K 光源类型: LED 灯具尺寸: φ260*H180mm 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容

王金虎

32	鸟窝投光灯 (小型灌木)	\	\	38 盏	45 日	0. 06 07	2.3 066	所属位置: 小泉湾广场 灯具类型: 鸟窝投光灯 灯具功率: 18W 光束角度: 36° 光源色温: 2200K-3000K 光源类型: LED 灯具尺寸: $\phi 180 \times H100\text{mm}$ 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
33	定制草坪灯基础	\	\	40 盏	45 日	0. 04 55	18. 2	所属位置: 小泉湾广场 灯具类型: 定制草坪灯 灯具功率: 9W 光源色温: 2200k 光源类型: LED 灯具尺寸: $L100 \times H60\text{mm}$ 输入电压: 24V 安装形式: M16/200mm膨胀螺栓固定 基础: C25混凝土基础 $200 \times 200 \times 300$, 预留50mm孔洞 包含模板, 基础开挖回填 其他: 完成该项的所有内容
34	定制景观灯	\	\	45 盏	45 日	0. 25 45	3.8 175	所属位置: 小泉湾广场 灯具类型: 定制景观灯 灯具功率: 50-100W 光源色温: 2200k-3000k 光源类型: LED 灯具尺寸: $250 \times 250 \times H300\text{mm}$ 输入电压: 220v 其他: 完成该项的所有内容
35	景观灯基础	\	\	15 个	45 日	0. 04 89	0.7 335	所属位置: 小泉湾广场 基础: 预制C25混凝土基础 $400 \times 400 \times 600\text{mm}$, 配筋 $\phi 8$ 单层横 纵各3根, M16/200mm膨胀螺栓固定, 中心预留穿线孔, 包含模板, 基础位置石材路面开挖、恢复。 其他: 完成该项的所有内容
36	发光坐凳	\	\	2 3. 2m	45 日	0. 42 08	9.7 625 6	所属位置: 小泉湾广场 1.定制中空坐凳, 透光混凝土, 抗压强度C60, 厚度4cm ($\pm 5\text{mm}$), 中空 2.尺寸: $2900\text{mm} \times 500\text{mm} \times 450/350\text{mm}$ 3.两侧面及正面定制特色图案 4.中间1米防腐塑木板 厚度3-5cm ($\pm 5\text{mm}$) 5.颜色: 沙漠黄色 6.底部砂浆找平安装 7.灯带: 功率14w/m, 每延米配42w, 电压: 24v, 色温2200k金黄光, 含公母接头辅材 8.基础: 按投影面积做200mm厚C25混凝土基础, 包含模板 9.完成该项的所有内容
37	仿真植物灯	\	\	65 0支	45 日	0. 00 44	2.8 6	所属位置: 小泉湾广场花卉田 (每片花卉配一种植物灯) 灯具类型: 仿真植物灯 灯具功率: 3w 光源色温: 2200K 光源类型: LED 灯具尺寸: $D120 \times H650\text{mm}$ 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
38	鸟窝投光灯 (大型树木)	\	\	36 盏	45 日	0. 06 46	2.3 256	所属位置: 山门广场 灯具类型: 鸟窝投光灯 灯具功率: 36W 光束角度: 36° 光源色温: 2200K-3000K 光源类型: LED 灯具尺寸: $\phi 260 \times H180\text{mm}$ 输入电压: 24V
39	鸟窝投光灯 (小型灌木)	\	\	48 盏	45 日	0. 06 07	2.9 136	所属位置: 山门广场 灯具类型: 鸟窝投光灯 灯具功率: 18W 光束角度: 36° 光源色温: 2200K-3000K 光源类型: LED 灯具尺寸: $\phi 180 \times H100\text{mm}$ 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
40	发光坐凳	\	\	58 m	45 日	0. 42	24. 406	所属位置: 山门广场 1.定制中空坐凳, 透光混凝土, 抗压强度C60, 厚度4cm ($\pm 5\text{mm}$), 中空 2.尺寸: $2900\text{mm} \times 500\text{mm} \times 450/350\text{mm}$ 3.两侧面及正面定制特色图案 4.中间1米防腐塑木板 厚度3-5cm ($\pm 5\text{mm}$) 5.颜色: 沙漠黄色 6.底部砂浆找平安装 7.灯带: 功率14w/m, 每延米配42w, 电压: 24v, 色温2200k金黄光, 含公母接头辅材 8.基础: 按投影面积做200mm厚C25混凝土基础, 包含模板 9.完成该项的所有内容

						08	4	v, 色温2200k金黄光, 含公母接头辅材 8.基础: 按投影面积做200mm厚C25混凝土基础, 包含模板 9.完成该项的所有内容
41	高杆灯	\	\	5盏	45 日	1. 58 55	7.9 275	所属位置: 山门广场 灯具类型: 定制高杆灯 灯具功率: 1000W-1800W 光源色温: 2200K 光源类型: LED 灯具尺寸: $\phi 1200 \times H1200\text{mm}$ 输入电压: 220V 其他: 完成该项的所有内容
42	高杆灯基础	\	\	5盏	45 日	0. 56 77	2.8 385	所属位置: 山门广场 C25混凝土基础尺寸: 见16D702-6-16MR606-4-18 接地极: 镀锌角钢 $50 \times 5 \times L=2500\text{mm}$ 包含模板, 基础土方开挖回填 其他: 完成该项的所有内容
43	鸟窝投光灯 (大型树木)	\	\	12 盏	45 日	0. 06 46	0.7 752	所属位置: 夫妻柳 灯具类型: 鸟窝投光灯 灯具功率: 36W 光束角度: 36° 光源色温: 2200K-3000K 光源类型: LED 灯具尺寸: $\phi 260 \times H180\text{mm}$ 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
44	仿真发光树桩	\	\	70 盏	45 日	0. 10 28	7.1 96	所属位置: 夫妻柳 灯具类型: 仿真发光树桩灯 灯具功率: 9w 光源色温: 2200K 光源类型: LED 灯具尺寸: $\phi 420 \times H600\text{mm}$ 其他: 完成该项的所有内容
45	景观灯基础	\	\	70 个	45 日	0. 04 89	3.4 23	所属位置: 夫妻柳 基础: 预制C25混凝土基础 $300 \times 600 \times 600\text{mm}$, 配筋 $\phi 8$ 单层横 纵各3根, M16/200mm螺栓固定, 中心预留穿线孔, 包含模板, 基础流沙开挖、回填。 其他: 完成该项的所有内容
46	LED洗墙灯	\	\	1条	45 日	0. 01 47	0.0 147	所属位置: 芦苇荡通道栏杆 灯具类型: LED洗墙灯 灯具功率: 10W 光源色温: 2200k 光源类型: LED 灯具尺寸: $L1000 \times W30 \times H30\text{mm}$ 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
47	LED洗墙灯	\	\	1条	45 日	0. 00 88	0.0 088	所属位置: 芦苇荡通道栏杆 灯具类型: LED洗墙灯 灯具功率: 5W 光源色温: 2200k 光源类型: LED 灯具尺寸: $L500 \times W30 \times H30\text{mm}$ 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
48	LED洗墙灯	\	\	1条	45 日	0. 00 55	0.0 055	所属位置: 芦苇荡通道栏杆 灯具类型: LED洗墙灯 灯具功率: 3W 光源色温: 2200k 光源类型: LED 灯具尺寸: $L300 \times W30 \times H30\text{mm}$ 输入电压: 24V 其他: 完成该项的所有内容
49	户外防水电源	\	\	40 0个	45 日	0. 00 29	1.1 6	所属位置: 景区内预估总计使用电源 1: 15W 2: 其他: 完成该项的所有内容

50	户外防水电源	\	\	10 4个	45 日	0. 01 57	1.6 328	所属位置：景区内预估总计使用电源 1: 100W 2: 其他：完成该项的所有内容
51	户外防水电源	\	\	19 个	45 日	0. 01 96	3.8 024	所属位置：景区内预估总计使用电源1: 200W 2: 其他：完成该项的所有内容
52	户外防水电源	\	\	30 个	45 日	0. 02 35	1.0 81	所属位置：景区内预估总计使用电源1: 300W 2: 其他：完成该项的所有内容
53	户外防水电源	\	\	55 个	45 日	0. 04 46	2.4 53	所属位置：景区内预估总计使用电源1: 400W 2: 其他：完成该项的所有内容
54	柱头灯罩灯盖	\	\	40 0个	45 日	0. 01 17	4.6 8	所属位置：景区内 灯盖：定制3mm厚铝材仿木纹 灯罩：定制8mm厚亚克力 其他：完成该项的所有内容
55	太阳能景观灯	\	\	10 9个	45 日	0. 04 89	5.3 301	所属位置：景区内拆除工程 拆除灯杆及基础，废料运距自行考虑，基础位置恢复与周边一样 其他：完成该项的所有内容
56	高杆灯	\	\	7个	45 日	0. 05 38	0.3 766	所属位置：景区内拆除工程 高度9m，废料运距自行考虑，恢复基础地面 其他：完成该项的所有内容
57	仿树皮护套	\	\	20 00 m	45 日	0. 00 05	1	所属位置：景区内 PE电线保护管仿树皮016-25mm 其他：完成该项的所有内容
58	开模费	\	\	1只	45 日	2. 44 68	2.4 468	所属位置：景区内 仿真动物外观开模费，尺寸1000mm*50mm*1300mm至 2000mm*1000mm*2600mm之间，具体以现场实际为准
59	开模费	\	\	1只	45	0. 97	0.9	所属位置：景区内 仿真动物外观开模费，尺寸300*280*480mm至 1000*1000*1300mm之间，具体以

王金虎

					日	87	787	现场实际为准
60	增加电器元件含辅材	\	\	1个	45 日	0. 07 63	0.0 763	所属位置：中门 塑壳断路器 (额定电流200A)
61	增加电器元件含辅材	\	\	3个	45 日	0. 04 99	0.3 992	所属位置：中门 3p小型断路器 (额定电流40A)
62	增加电器元件含辅材	\	\	8个	45 日	0. 04 26	0.3 488	所属位置：中门 交流接触器 (约定自由空气发热电流40A)
63	增加电器元件含辅材	\	\	8个	45 日	0. 02 74	0.2 192	所属位置：中门 热过载继电器 (额定电流40A)
64	增加电器元件含辅材	\	\	1个	45 日	0. 02 79	0.0 279	所属位置：中门 时控开关、AC220V
65	增加电器元件含辅材	\	\	2个	45 日	0. 07 63	0.1 526	所属位置：东门 塑壳断路器 (额定电流200A)
66	增加电器元件含辅材	\	\	8个	45 日	0. 04 99	0.3 992	所属位置：东门 3p小型断路器 (额定电流40A)
67	增加电器元件含辅材	\	\	8个	45 日	0. 04 26	0.3 488	所属位置：东门 交流接触器 (约定自由空气发热电流40A)
68	增加电器元件含辅材	\	\	8个	45 日	0. 02 74	0.2 192	所属位置：东门 热过载继电器 (额定电流40A)

王金虎

69	增加电器元件含辅材	\	\	2个	45日	0.0279	0.0558	所属位置: 东门 时控开关、AC220V
70	增加电器元件含辅材	\	\	1个	45日	0.0499	0.0499	所属位置: 西门 3p小型断路器 (额定电流40A)
71	增加电器元件含辅材	\	\	1个	45日	0.0305	0.0305	所属位置: 西门 交流接触器 (约定自由空气发热电流25A)
72	增加电器元件含辅材	\	\	1个	45日	0.0206	0.0206	所属位置: 西门 热过载继电器 (额定电流25A)
73	增加电器元件含辅材	\	\	1个	45日	0.0279	0.0279	所属位置: 西门 时控开关、AC220V
74	增加电器元件含辅材	\	\	5个	45日	0.0499	0.2495	所属位置: 山门广场 3p小型断路器 (额定电流40A)
75	增加电器元件含辅材	\	\	5个	45日	0.0305	0.1525	所属位置: 山门广场 交流接触器 (约定自由空气发热电流25A)
76	增加电器元件含辅材	\	\	5个	45日	0.0206	0.103	所属位置: 山门广场 热过载继电器 (额定电流25A)
77	增加电器元件含辅材	\	\	5个	45日	0.0279	0.1395	所属位置: 山门广场 时控开关、AC220V
78	增加电器元件含辅材	\	\	1个	45日	0.03	0.03	所属位置: 夫妻柳 交流接触器 (约定自由空气发热电流25A)

王全亮

	材				日	05	305	
79	增加电器元件含辅材	\	\	1个	45日	0.0206	0.0206	所属位置: 夫妻柳 热过载继电器 (额定电流25A)
80	增加电器元件含辅材	\	\	1个	45日	0.0206	0.0206	所属位置: 夫妻柳 交流接触器 (约定自由空气发热电流12A)
81	增加电器元件含辅材	\	\	1个	45日	0.0176	0.0176	所属位置: 夫妻柳 热过载继电器 (额定电流12A)
82	增加电气元件	\	\	1个	45日	0.0305	0.0305	所属位置: 小泉湾广场 交流接触器 (约定自由空气发热电流25A)
83	增加电器元件含辅材	\	\	5个	45日	0.0499	0.2495	所属位置: 芦苇田 3p小型断路器 (额定电流40A)
84	增加电器元件含辅材	\	\	5个	45日	0.0305	0.1525	所属位置: 芦苇田 交流接触器 (约定自由空气发热电流25A)
85	增加电器元件含辅材	\	\	5个	45日	0.0206	0.103	所属位置: 芦苇田 热过载继电器 (额定电流25A)
86	网络强电控制处理器(4路)	\	\	5台	45日	0.3719	1.8595	所属位置: 弱电控制 (芦苇田、小泉湾广场) 输出接口数量: 4路干触点控制方式: 网络, 输入接口, RS485, 定时
87	导轨式电源 (60W-12V)	\	\	5台	45日	0.0274	0.137	所属位置: 弱电控制 (芦苇田、小泉湾广场) 控制器电源

王全亮

88	光纤收发器	\	\	5对	45 日	0. 09 79	0.4 895	所属位置：弱电控制（芦苇田、小泉湾广场） 单模单纤千兆
89	超六类网线			15 条	45 日	0. 00 34	0.0 51	所属位置：弱电控制（芦苇田、小泉湾广场） 3m

投标人（公章）：甘肃盛世锦建筑工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）王全航

日期：2025年4月10日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

王全航