

第二部分 技术要求

序号	品名	主要技术参数	单位	数量	备注
1	灭蝇灯	粘捕式；聚氯乙烯外框，对苍蝇 100%击毙率，无爆响，无残骸飞溅，无异味。	个	58	
2	米面架	尺寸：1500*600*300mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作,通腿 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。	台	39	
3	四层货架	尺寸：1200*500*1550mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作通腿 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管。 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。★(2)提供生产厂家食品接触产品安全认证证书。★所投产品提供符合 QB/T2139.5-1995 检测标准的检测报告。	台	56	
4	洗地龙头	尺寸：15 米 1、开放式洗地龙头,采用黑色静电喷塑碳钢卷盘; 2、15 米黑色三层液压钢丝管,耐温 100°C ，通过 1000PSI 耐压测试，极限耐压 18 兆帕; 3、固定侧支架钢板厚度 $5\text{mm} \pm 5\%$ ，附加 ABS 塑料护盘，加密型黄铜进水三通; 4、固定金属接头，配黄铜铸造花洒喷阀; 5、特配 80 公分专用进水管，进水接口为标准 1/2"外螺纹; 6、提供有效期内第三方出具的检验报告;	台	28	
5	土豆脱皮机	500 型；离心旋转、摩擦脱皮技术，工作效率高，主要结构采用不锈钢材料制造，主要外形不锈钢，用于土豆、芋头，洋芋表面脱皮。	台	4	
6	大单眼水池	尺寸：1000*600*800mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作通腿 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合	台	24	

		GB/T10125-2021)标准,符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准,燃烧性能等级符合 A1 要求,检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。			
7	双眼水池	尺寸: 1200*600*800mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作,通腿 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管★所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准,符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准,燃烧性能等级符合 A1 要求,检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。(2)提供生产厂家食品接触产品安全认证证书。所投产品提供符合 QB/T2139.2-1995 检测标准的检测报告。	台	12	
8	多功能切菜机	TL-80 1、一机多用,通过更换刀盘或变频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁,三合一变频控制; 2、适应现场防水、防潮、防虫要求,丝道刀采用快拆式独立刀条; 3、成品形状:片、丝、丁,切割尺寸:叶菜部:1-30MM(可调),跟菜部:尺寸不可调,可通过更换刀盘调整尺寸; 4、产量:300-1000KG/hr; 5、电源:220V/380v,功率:1.5KW。	台	4	
9	刹菜机	CP-30;发热小,斩切时间短,尺寸:810*680*1020 mm	台	4	
10	双层工作台	尺寸:1800*800*800mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作,通腿 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准,符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准,燃烧性能等级符合 A1 要求,检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。(2)提供生产厂家食品接触产品安全认证证书。所投产品提供符合 QB/T2139.3-1995 检测标准的检测报告。	台	36	
11	四门冰柜	尺寸:1.2 米 1.内外箱体为不锈钢 304 板材; 2.门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力; 3.不锈钢门衬板和内底板均采用模具,整体拉伸成型,内底板为圆弧拐角,无死角易清洗,满足卫生标准; 4.上罩板凹凸设计,层次分明;	台	46	

		5. 制冷冷凝机组与压缩机用单独安装板连接固定，降低震动产生的噪音； 6. 压缩机、电机、卷网冷凝器高效散热，全铜管蒸发器、制冷强劲可拆卸门封条、易清洗； 7. 微电脑控制、多按键设计、操作简便、清晰易读； 8. 环戊烷聚氨酯整体模具发泡，自动 发泡设备、工艺稳定、无氟环保★（1）食品可接触安全认证★（2）食品可接触卫生认证★（3）ROHS 认证证书★（4）中国电器防腐蚀等级认证证书（冷柜）（5）AWR1800CE 证书-R290、立柜 NSF 证书、平台柜 NSF 证书★（6）节能、3C（复印件加盖制造商鲜章）（7）提供制造商针对本项目盖鲜章投标授权书。			
12	砧板刀具消毒柜	尺寸：1200*600*1750mm 1、电压：220V 2、紫外线功率：≥18W； 3、红外线功率：≥300W； 4、消毒方式：紫外线加臭氧红外线热风循环消毒 5、消毒毛巾杆长度：0.5 米 2 根	台	12	
13	双层工作台	尺寸：1800*700*800mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作, 通腿 Φ 38x1.0mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 Φ 25X1.0mm 不锈钢管 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合≥1000h 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准, 符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级, 检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准, 燃烧性能等级符合 A1 要求, 检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。(2) 提供生产厂家食品接触产品安全认证证书。所投产品提供符合 QB/T2139.3-1995 检测标准的检测报告。	台	7	
14	双层工作台	尺寸：1500*700*800mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作, 通腿 Φ 38x1.0mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 Φ 25X1.0mm 不锈钢管 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合≥1000h 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准, 符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级, 检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准, 燃烧性能等级符合 A1 要求, 检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。(2) 提供生产厂家食品接触产品安全认证证书。所投产品提供符合 QB/T2139.3-1995 检测标准的检测报告。	台	4	
15	单星杀鱼台	尺寸：1500*700*800mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作, 通腿 Φ 38x1.0mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 Φ 25X1.0mm 不锈钢管 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检	台	4	

		测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准,符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准,燃烧性能等级符合 A1 要求,检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。			
16	高压花洒	产品材质:黄铜;产品工艺:重力压铸;产品表面:镀铬;产品净重: $\geq 3.7\text{KG}$;安装孔径:30MM	台	4	
17	绞切两用机	绞肉产量 $\geq 185\text{KG/H}$,切丝产量: $\geq 290\text{KG/H}$,切片产量:580KG/H,功率:1.5KW/220V-380v	台	4	
18	锯骨机	落地式;一机多用,厚簿调节,纯铜电机,合金带轮,全钢机身,滑动料台,急停开关,锋利切割,均匀稳定,准确刻度,精确调节	台	4	
19	双层工作台	尺寸:1500*600*800mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作,通腿 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准,符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准,燃烧性能等级符合 A1 要求,检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。(2)提供生产厂家食品接触产品安全认证证书。所投产品提供符合 QB/T2139.3-1995 检测标准的检测报告。	台	6	
20	保鲜工作台	尺寸:1800*800*800mm 内外箱体为不锈钢 304 板材,电子温控,铜管蒸发器,环戊烷聚氨酯整体模具发泡。工作温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$;膨胀阀及温度表,回归铰链门。★(1)食品可接触安全认证★(2)食品可接触卫生认证★(3)ROHS 认证证书★(4)中国电器防腐蚀等级认证证书(冷柜)(5)AWR1800CE 证书-R290、立柜 ETL 证书、立柜 NSF 证书、平台柜 NSF 证书★(6)节能、3C(复印件加盖制造商鲜章)(7)提供制造商针对本项目盖鲜章投标授权书。	台	18	
21	台面立架	尺寸:1800*300*600mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作,通腿 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管	台	12	
22	双通工作台	尺寸:1800*800*800mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作,通腿 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准,符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准,燃烧性能等级符合 A1 要求,检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。(2)提供生产厂家食品接触产品	台	20	

		安全认证证书。所投产品提供符合 QB/T2139.3-1995 检测标准的检测报告。			
23	炉拼台	尺寸：400*1150*800mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作,通腿 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准,符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准,燃烧性能等级符合 A1 要求,检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。	台	2	
24	双头大锅灶/气	尺寸：2000*1050*800mm 1. 面板采用 304 不锈钢板,双层防锈处理; 2. 炉身及炉背采用 304 不锈钢板,炉体骨架采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 国标角铁;炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚; 3. 火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制;风管、气管、水管均采用国标管;炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈; 4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件;单台炉灶具 配炉头风机一台。 5. 炉头采用节能炉头,带电子打火,熄火保护。 ★所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准,符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准,燃烧性能等级符合 A1 要求,检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。 ★所投产品具有检测标准符合 GB/T24021-2024idtISO14021: 2016《环境管理环境标志与声明自我环境声明(II 型环境标志)》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 ★所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖制造商公章。 ★具有大锅灶系列 CQC 食品接触产品安全认证证书,复印件加盖制造商公章; ★所投产品具有检测标准符合 GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》,CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件》且干烟气中 CO($\alpha=1$)含量 $\leq 0.027\%$ 检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖制造商公章。	台	4	
25	单头大锅灶/气	尺寸：1000*1050*800mm 1. 面板采用 304 不锈钢板,双层防锈处理;	台	4	

		2. 炉身及炉背采用 304 不锈钢板；炉体骨架采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 国标角铁；炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3. 火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；单台炉灶具配炉头风机一台。 5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。 (1)所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。 (2)所投产品具有检测标准符合 GB/T24021-2024idtISO14021: 2016《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II 型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 (3)所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖制造商公章。 具有大锅灶系列 CQC 食品接触产品安全认证证书，复印件加盖制造商公章； (4)所投产品具有检测标准符合 GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件》且干烟气中 CO($\alpha=1$)含量$\leq 0.027\%$检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖制造商公章。			
26	炉拼台	尺寸：400*1000*800mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板，制作通腿 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管。所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。	台	12	
27	双炒双温灶/气	尺寸：2000*1000*800mm 1. 面板采用 304 不锈钢板；双层防锈处理； 2. 炉身及炉背采用 304 不锈钢板；炉体骨架采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 国标角铁；炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3. 火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、	台	10	

		气管、水管均采用国标管；炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；单台炉灶具 配炉头风机一台。 5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。 ★所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合$\geq 1000\text{h}$中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。 ★所投产品具有检测标准符合 GB/T24021-2024idtISO14021：2016《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II 型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 ★所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖制造商公章。 ★炒灶系列 CQC 食品接触产品安全认证证书，复印件加盖制造商公章； ★所投产品具有检测标准符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》，GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》且干烟气中 CO 含量$\leq 0.014\%$检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖制造商公章。			
28	四眼煲仔炉/气	尺寸：670*800*800mm 1. 面板采用 304 不锈钢板；冷轧钢板； 2. 炉身及炉背采用 304 不锈钢板；炉体骨架采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 国标角铁；炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3. 火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；单台炉灶具 配炉头风机一台。 5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护，节气率在 28%以上。 (1)所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合$\geq 1000\text{h}$中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。 (2)所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构	台	6	

		出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖制造商公章。			
29	双头矮汤炉/气	尺寸：1200*800*500 1. 面板采用 304 不锈钢板；双层防锈处理； 2. 炉身及炉背采用 304 不锈钢板；炉体骨架采用≥40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用 Φ2" 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3. 火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；单台炉灶具 配炉头风机一台。 5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护，所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合≥1000h 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。 ★所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖制造商公章。	台	4	
30	油烟净化一体机	尺寸：11000*1300*1100mm 1. 使用 304 不锈钢≥1.2mm 不锈钢板材制作。 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果≥96.9%，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 ★5. 所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 ★6. 符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， ★7. 符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， ★8. 烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， ★9. 该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验）	m²	14.3	

		★10. GB/T17626. 5-2019, GB/T13870. 5-2016, GB/T12113-2023, GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护, 短时中断和电压变化的抗扰度, 运转中有无异常声音或异常振动现象, 可靠性, 过压过流保护, 短路保护, 闪络保护, 开路保护, 生理效应接触电压阈值, 检测结果符合要求 (净化设备防触电电压保护抗扰度检测) ★11. 满足 GB/T23717. 1-2009, GB/T5095. 2502-2021, GB/T35758-2017 的检验标准, 对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试, 检测结果符合要求, 判定合格, 根据 GB/T 2423. 5-2019 冲击试验方法, 测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423. 17-2008 第 2 部分: 盐雾试验方法, 测试条件满足: 盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6. 7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时, 测试后经检查, 样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象 (净化设备多环境检测) ★12. GB/T25915. 1-2021, GB/T25915. 3-2024, GB/T25915. 7-2010 的检测标准, 依据 GB/T25915. 9-2018 的检验方法, 设备洁净度粒径试验合格, 检测结果为 SCP5 级 (净化设备洁净度 5 级) ★13. 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 (触摸显示屏), 在温度 25℃, 湿度 60% 检验环境中, 通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
31	双层工作台	尺寸: 1800*600*800mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作, 通腿 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚; 横通 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验 (符合 GB/T10125-2021) 标准, 符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级, 检验面无锈蚀现象; GB 8624-2012 5. 1. 1 国家标准, 燃烧性能等级符合 A1 要求, 检验合格; 需提供复印件加盖制造商公章。(2) 提供生产厂家食品接触产品安全认证证书。所投产品提供符合 QB/T2139. 3-1995 检测标准的检测报告。	台	4	
32	饼盘车	15 层; 采用 SUS304 不锈钢加厚板, 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 板下 U 形槽承托 $\geq 1.0\text{mm}$, 通腿 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管。防静电手推车采用不锈钢骨架、不锈钢层板 (线网板)、钢柱和防静电尼龙轮子组成。	台	16	
33	燃气双门蒸饭车	24 盘; 整机采用 304 不锈钢板, 高温聚胺脂整体发泡工艺, 保温、节能、环保; 美观, 坚固耐用; 全自动进水功能, 缺水自动断电、满水自停; 新型多气镶嵌入式硅胶门封, 密封牢靠; 独特设计的简易式门锁铰, 方便实用; 一次冲压成型的不锈钢蒸盘和层架, 清洁卫生, 经久耐用。 ★所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的	台	16	

		检测机构出具的符合$\geq 1000\text{h}$中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准,符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准,燃烧性能等级符合 A1 要求,检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。 ★所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024 检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖制造商公章。			
34	油烟净化一体机	尺寸: 6500*1300*1100mm 1. 使用 304 不锈钢$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板材制作。 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟, 3. 净化效率实测效果$\geq 96.9\%$,保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配,智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有:《中国环境标志(II 型)产品认证证书》。(提供复印件加盖生产厂商鲜章有效)。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》标准,防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识, 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准(阻燃), 8、烟罩一体机电场用绝缘柱,符合 HG/T 3210-2002 规范(绝缘柱耐酸碱), 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验,雷击试验波形和严酷等级 7 级,电流波为 $5\text{kA } 8/20 \mu\text{s}$。该产品部件:PCB 控制板,经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准,所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告(一体机 PCB 控制板着火危险试验) 10、GB/T17626.5-2019, GB/T13870.5-2016, GB/T12113-2023, GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护,短时中断和电压变化的抗扰度,运转中有无异常声音或异常振动现象,可靠性,过压过流保护,短路保护,闪络保护,开路保护,生理效应接触电压阈值,检测结果符合要求(净化设备防触电电压保护抗扰度检测) 11、满足 GB/T23717.1-2009, GB/T5095.2502-2021, GB/T35758-2017 的检验标准,对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试,检测结果符合要求,判定合格,根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法,测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分:盐雾试验方法,测试条件满足:盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间	m^2	8.5	

		120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024， GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
35	和面机	25kg；1、额定功率： 2.2kW ，额定电压 220v/380V，额定频： 50Hz；2. 结构及性能参数： 传动方式： 皮埃+ 齿轮 3、加料口尺寸： ≥80mm（便于投料） ，操作；4. 和面量： 25KG；	台	6	
36	压面机	60 型；1. 生产能力： 25-30Kg/h；2. 全不锈钢外壳配 1.5mm 切面机刀组 ，有 3mm、5mm 规格刀组可选。	台	4	
37	揉面机	350 型；1、额定电压： 220V/380；2、电机功率： 2.2kW；3、生产能力：4、压面厚度： 2-16mm 155kg/h；5、压面宽度： 282mm ²	台	6	
38	馒头机	7 头；50 克-140 克可定制，功率：2.2kw，电压：220v-380v，产量： ≥4000pcs/h。	台	4	
39	木面案工作台	尺寸：1800*800*800mm；采用 304 不锈钢板包边木板 8-10mm，面板标厚 1.2mm，面板下 U 形槽承托 1.0mm 通腿 φ 38x1.0mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚；横通 φ 25X1.0mm 不锈钢管。免边处理，焊点无毛刺，不伤手，更加人性化。所投产品提供符合 QB/T2139.3-1995 检测标准的检测报告。	台	5	
40	面粉车	尺寸：500*500；采用 304 不锈钢 1.2 发纹贴塑不锈钢板制作，带万能转向轮。	台	12	
41	电饼铛	5KG；1. 额定电压 380V；2. 额定功率 50Hz；3. 温度调节范围 0-300 度； 4. 限制温度 310+20（-20）；5. 额定输入功率 5KW；	台	8	
42	立式电炸炉	40 型；电压：220V，功率：5KW*2，带温控、限温器油缸容量：20L*2。	台	4	
43	烤箱/电	1、层数：三层六盘 2、烤盘尺寸：400*600mm 3、每层功率：6.5kw 4、温度范围：0~300℃ 5、外表面板材：前面不锈钢板材。其它面铁喷漆 6、开门方式：向下向外 7、可另外选配：蒸汽设备、排烟罩、石板	台	4	
44	电蒸饭车	竖盘 24 盘，拆卸、可清洗式密封门，干烧保护系统；整机三防设计，IP*4 防水等级；可清洁式主副水箱设计，脚踏机械式排水；溢流保护系统，避免因元器件失效而产生	台	6	

		烫伤、触电等电磁感应加热，能产生 103℃高温蒸汽，40mm 厚保温夹层；温度调节：拥有 50-102℃温度调节，75℃保温功能，满足不同食物对温度的要求。			
45	双门醒发箱	个箱体采用 304 不锈钢板制作，电加热设计，箱门上装有耐高温玻璃，以便在使用过程中随时观察面的发酵。电源：220V，32 盘；	台	4	
46	油烟净化一体机	尺寸：8200**1300*1100 1. 使用 304 不锈钢 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材制作。 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果 $\geq 96.9\%$ ，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μs 。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，	m^2	10.7	

		GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
47	紫外线杀菌灯	UV 紫外线杀菌消毒灯管、 $\geq 40W$ 、220V、0.9 米	台	40	
48	拉面工作台	尺寸：1500*800*800mm 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作，通腿 $\Phi 38 \times 1.0mm$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚；横通 $\Phi 25 \times 1.0mm$ 不锈钢管 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000h$ 中性盐雾试验（符合 GB/T10125-2021）标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级，检验面无锈蚀现象；GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格；需提供复印件加盖制造商公章。	台	2	
49	品子炉/气	1. 面板采用 304# 不锈钢板，双层防锈处理； 2. 炉身及炉背采用 304# 不锈钢板；炉体骨架采用 $\geq 40mm \times 40mm \times 4mm$ 国标角铁；炉脚采用 $\Phi 2"$ 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3. 火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；单台炉灶具 配炉头风机一台。 5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。 60 型/70 型*2	套	1	
50	油烟净化一体机	尺寸：2500*2500*1100mm 1. 使用 304 不锈钢 $\geq 1.2mm$ 不锈钢板材制作。 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果 $\geq 96.9\%$ ，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范	m ²	6.25	

		（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
51	单眼水池	尺寸：600*600*800mm，采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作，通腿 φ38x1.0mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚；横通 φ25x1.0mm 不锈钢管， 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 ≥1000h 中性盐雾试验（符合 GB/T10125-2021）标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级，检验面无锈蚀现象；GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格；需提供复印件加盖制造商公章。	台	12	
52	四层货架	尺寸：1200*500*1550mm，采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作，通腿 φ38x1.0mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚；横通 φ25x1.0mm 不锈钢管。提供生产厂家食品接触产品安全认证证书（GB4806.9-2016）。 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检	台	1	

		测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准,符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准,燃烧性能等级符合 A1 要求,检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。(2)提供生产厂家食品接触产品安全认证证书。所投产品提供符合 QB/T2139.5-1995 检测标准的检测报告。			
53	双层工作台	尺寸:1000*700*800mm;采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作,通腿 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准,符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准,燃烧性能等级符合 A1 要求,检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。(2)提供生产厂家食品接触产品安全认证证书。所投产品提供符合 QB/T2139.3-1995 检测标准的检测报告。	台	16	
54	五格售饭台	尺寸:1800*700*800mm;材质采用 304 不锈钢,采用 R 弧型设计,焊接采用内部焊接技术;内池底部有 38*25 加强筋;配 304 不锈钢电热管、排污阀,可调全自动温度控制器;采用一次拉伸标准成形食物盆;不锈钢加热管,功率:3KW/220V;带 1 套 304 不锈钢分菜盆。(1)提供生产厂家保温售台食品接触产品安全认证证书 GB4806.9-2016 (2)所投产品提供符合 GB4806.9-2016 检测标准的检测报告。	台	14	
55	保温汤饭车	尺寸:700*700*800mm;材质采用 304 不锈钢,全部采用 1.2mm 板;采用 R 弧型设计,焊接采用内部焊接技术;内池底部有 38*25 加强筋;配 304 不锈钢电热管、排污阀,可调全自动温度控制器;采用一次拉伸标准成形食物盆;不锈钢加热管,功率:3KW/220V;带 1 套 304 不锈钢分菜盆。	台	10	
56	单通道工作台	尺寸:1800*600*800mm;采用 SUS304 发纹贴塑不锈钢板制作,面板标厚 $\geq 1.2\text{mm}$,面板下 U 形槽承托 $\geq 1.0\text{mm}$,通腿 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管,	台	16	
57	留样柜	尺寸:530*510*1380mm;额定功率 $\geq 128\text{W}$,支持环保型 134a 冷媒等,耗电量 ≥ 2.5 度/24h。内胆冲压成型,防霉抗菌,整体发泡省电节能,高强度,不锈钢外壳、不锈钢内胆,玻璃门。有效容积 $\geq 138\text{L}$,自动回弹门,保鲜温度 $0^{\circ}\text{C} \rightarrow +10^{\circ}\text{C}$,	台	10	
58	长龙式洗碗机	1.洗碗机由进端、主洗区(带除渣)、双道漂洗、烘干区、出端等 5 个基础模块组成; 2.机器传送带速度无极变速可调;	台	4	

		3. 入口区长度 900mm, 主洗区长度 800mm, 漂洗区长度 600mm, 烘干区长度 800mm, 出口区长度 1100mm; 4. 机器入口高度 420mm, 网带宽度 510mm; 5. 整机由多个可拆卸模块组合而成, 每个模块都能方便的单独拆卸, 并且单个模块长度不超过 1.1 米, 6. 整机采用机械控制、自动进水、自动加热, 操作简单, 简单易学。 7. 整机材料采用不锈钢, 材料厚度: 箱体厚度: 1.5mm、机架厚度: 2.0mm、外板厚度: 1.0mm 8. 洗碗机方向: 左进右出口和右进左出口 9. 洗碗机加热方式: 电加热/蒸汽加热外形尺寸: 4200*1080*2040mm 机器入口宽度: 605mm 最大洗涤高度: 420mm 最大洗涤量: 3000 碟/小时耗水量: 350-400L 洗涤温度: 55-60℃ 漂洗温度: 82℃ 进水压力 0.15-0.4Mpa 蒸汽压力 0.3-0.4Mpa 蒸汽耗量: 50Kg/h 电源要求: 380V/50Hz/3N 加热方式: 电加热型/蒸汽加热型电加热型功率: 62/68kw 蒸汽加热功率: 25KW, ★1、依据 GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》, 对洗碗机的外壳、清洗组件、触控板、总闸外壳、总闸控制板、总闸手板开关、总闸配件、排水阀、线束组件、电机、水管、水箱、压力阀等进行铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的检测, 所检项目的结果符合 GB/T 26572-2011 及《达标管理目录限用物质应用例外清单》的限值要求。(提供国家认可的第三方检测机构出具的带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告) ★2、提供产品防腐蚀等级认证证书, 产品标准和技术要求符合 GB/T 6461-2002 ; GB/T10125-2021 , 防腐蚀等级为户内 1 级(代码: F2 , 类型: 户内防强腐蚀型) 产品保护评价: 10 级, 产品符合 ZRGF-CP-105 认证规则要求★3、依据 GB/T4208-2017 对洗碗机电控箱进行 IP66 外壳防护等级试验, 样品经 IP6X 试验后, 内部无沙尘, 直径 1mm 的金属线未能进入壳内, 经 IPX6 试验后, 内部无进水(提供国家认可的第三方检测机构出具的带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告) ★4、依据 GJB 150.10A-2009 , GB/T 2423.16 -2022 、 GB14934-2016 对洗碗机进行以下项目检测: 一、霉菌试验(黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、郝绿青霉、短柄帚霉、绿色木霉、杂色曲霉、黄曲霉、笋状青霉、球毛壳霉、黑曲霉); 二、304 不锈钢板盐雾试验; 三、清洗后的碗碟中大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、阴离子合成洗涤剂的含量, 检测结果均判定为: 合格(提供国家认可的第三方检测机构出具的带“CMA 或 CNAS”标			
--	--	---	--	--	--

		识的检测报告)★5、提供售后服务管理成熟度认证证书,经评价,售后服务能力达到: :GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、SB/T11052-2013《电子商务售后服务评价准则》规定的十五星级要求。			
59	油烟净化一体机	尺寸: 4500*1300*1100mm; 1. 使用 304 不锈钢≥1.2mm 不锈钢板材制作, 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟, 3. 净化效率实测效果≥96.9%, 保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配, 智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有:《中国环境标志(II 型)产品认证证书》。(提供复印件加盖生产厂商鲜章有效)。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》标准, 防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识, 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准(阻燃), 8、烟罩一体机电场用绝缘柱, 符合 HG/T 3210-2002 规范(绝缘柱耐酸碱), 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验, 雷击试验波形和严酷等级 7 级, 电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件: PCB 控制板, 经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准, 所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告(一体机 PCB 控制板着火危险试验) 10、GB/T17626.5-2019, GB/T13870.5-2016, GB/T12113-2023, GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护, 短时中断和电压变化的抗扰度, 运转中有无异常声音或异常振动现象, 可靠性, 过压过流保护, 短路保护, 闪络保护, 开路保护, 生理效应接触电压阈值, 检测结果符合要求(净化设备防触电电压保护抗扰度检测) 11、满足 GB/T23717.1-2009, GB/T5095.2502-2021, GB/T35758-2017 的检验标准, 对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试, 检测结果符合要求, 判定合格, 根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法, 测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分:盐雾试验方法, 测试条件满足: 盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时, 测试后经检查, 样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象(净化设备多环境检测) 12、GB/T25915.1-2021, GB/T25915.3-2024, GB/T25915.7-2010 的检测标准, 依据 GB/T25915.9-2018	m²	5.85	

		的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
60	活动工作台	尺寸：1500*800*800mm;采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作，面板标厚 1.2mm,面板下 U 形槽承托 1.0mm，通腿 Φ 38x1.0mm 不锈钢管钢柱和防静电尼龙轮子组成;横通 Φ 25X1.0mm 不锈钢管，	台	4	
61	三层货架	尺寸:1200*500*1550mm;采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作，通腿 Φ 38x1.0mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 Φ 25X1.0mm 不锈钢管， 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合$\geq$1000h 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。(2)提供生产厂家食品接触产品安全认证证书。所投产品提供符合 QB/T2139.3-1995 检测标准的检测报告。	台	12	
62	双开门消毒柜	尺寸：1200*600*1850mm; 1、电压：220V 2、紫外线功率：18W 3、红外线功率：300W 4、消毒方式：紫外线加臭氧红外线热风循环消毒 5、消毒毛巾杆长度：0.5 米 2 根， ★所投产品提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全 and 卫生要求》的检测报告复印件加盖制造商公章。	台	12	
63	四门碗柜	尺寸：1200*500*1850mm; 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作，面板标厚 1.2mm,面板下 U 形槽承托标厚 1.0mm，通腿 Φ 38x1.0mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 Φ 25X1.0mm 不锈钢管，	台	12	
64	炉拼台	尺寸：400*1000*800mm; 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作，通腿 Φ 38x1.0mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 Φ 25X1.0mm 不锈钢管，所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合$\geq$1000h 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级，检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。	台	2	
65	单头矮汤炉/气	尺寸：600*700*500mm; 1. 面板采用 304 不锈钢板，双层防锈处理；； 2. 炉身及炉背采用 304 不锈钢板；炉体骨架采用$\geq$	台	2	

		40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用Φ2” 无缝不锈钢管 内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3. 火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、 风制；风管、 气管、水管均采用国标管；炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；单台炉灶具 配炉头 风机一台。 5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护， 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合≥1000h 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021) 标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5. 1. 1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。 所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖制造商公章。			
66	油烟净化一体机	尺寸：8200*1300*1100mm； 1. 使用 304 不锈钢≥1.2mm 不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果≥96.9%，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μ s。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017 《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检	m²	10.7	

		测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准,对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分:盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
67	单炒单温灶/气	尺寸：1000*1000*800mm； 1. 面板采用 304 不锈钢板，双层防锈处理； 2. 炉身及炉背采用 304 不锈钢板；炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用 Φ2" 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3. 火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；单台炉灶具 配炉头风机一台。 5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。 (1)所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合≥1000h 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。 (2)所投产品具有检测标准符合 GB/T24021-2024idtISO14021：2016《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II 型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 (3)所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖制造商公章。 (4)炒灶系列 CQC 食品接触产品安全认证证书，复印件加盖	台	2	

		制造商公章; (5)所投产品具有检测标准符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》，GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》且干烟气中 CO 含量$\leq$0.014%检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖制造商公章。			
68	炉拼台	尺寸：400*1050*800mm;采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作，通腿 ϕ 38x1.0mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 ϕ 25x1.0mm 不锈钢管,所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合$\geq$1000h 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级，检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。	台	2	
69	油烟净化一体机	尺寸：8600*1300*1100mm; 1. 使用 304 不锈钢$\geq$1.2mm 不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果$\geq$96.9%，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准,对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，	m ²	11.2	

		判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
70	双眼水池 中平台（无背）	尺寸：1600*600*800；采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作，通腿 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚；横通 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管， 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验（符合 GB/T10125-2021）标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级，检验面无锈蚀现象；GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格；需提供复印件加盖制造商公章。（2）提供生产厂家食品接触产品安全认证证书。	台	2	
71	油烟净化 一体机	尺寸：6500*1300*1100mm； 1. 使用 304 不锈钢 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果 $\geq 96.9\%$，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 $5\text{kA } 8/20 \mu\text{s}$。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险	m^2	8.5	

		试验》检测标准,所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告(一体机 PCB 控制板着火危险试验) 10、GB/T17626.5-2019, GB/T13870.5-2016, GB/T12113-2023, GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护,短时中断和电压变化的抗扰度,运转中有无异常声音或异常振动现象,可靠性,过压过流保护,短路保护,闪络保护,开路保护,生理效应接触电压阈值,检测结果符合要求(净化设备防触电电压保护抗扰度检测) 11、满足 GB/T23717.1-2009, GB/T5095.2502-2021, GB/T35758-2017 的检验标准,对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试,检测结果符合要求,判定合格,根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法,测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分:盐雾试验方法,测试条件满足:盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时,测试后经检查,样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象(净化设备多环境检测) 12、GB/T25915.1-2021, GB/T25915.3-2024, GB/T25915.7-2010 的检测标准,依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法,设备洁净度粒径试验合格,检测结果为 SCP5 级(净化设备洁净度 5 级) 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备(触摸显示屏),在温度 25℃,湿度 60%检验环境中,通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
72	油烟净化一体机	尺寸: 7000*1300*1100mm; 1. 使用 304 不锈钢≥1.2mm 不锈钢板材制作, 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟, 3. 净化效率实测效果≥96.9%, 保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配,智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有:《中国环境标志(II 型)产品认证证书》。(提供复印件加盖生产厂商鲜章有效)。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》标准,防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识, 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准(阻燃), 8、烟罩一体机电场用绝缘柱,符合 HG/T 3210-2002 规范(绝缘柱耐酸碱), 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验,雷击试验波形和严酷等级 7 级,电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件: PCB 控制	m²	9.1	

		板，经过 GB/T 5169.10-2017 《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
73	油烟净化一体机	尺寸：4500*1300*1100mm； 1. 使用 304 不锈钢≥1.2mm 不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果≥96.9%，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等	m²	5.85	

		级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μ s。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017 《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
74	六头电陶炉	尺寸：1200*700*800mm;每个头功率 3kw，智能全方位显示器，主板，线圈采用双层纯铜专用线圈加热，0-8 档电磁档位随心控制，	台	4	
75	双层工作台	尺寸：800*700*800mm，采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作，通腿 Φ 38x1.0mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 Φ 25x1.0mm 不锈钢管， 所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 ≥1000h 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格;需提供复印件加盖制造商公章。(2)提供生产厂家食品接触产品安全认证证书。所投产品提供符合 QB/T2139.3-1995 检测标准的检测报告。	台	6	
76	保温蒸台	尺寸：1200*700*800mm; 1. 高质不锈钢精制，均衡保温耐热，立体加热快速发热，容易清洁耐用，科技控温环保节能，准确孔准；	台	4	

		2. 加厚耐腐蚀，抗压不变形，一键操控，节能恒温旋钮，			
77	煮面意粉炉	尺寸：1200*700*800mm； 1、补水方式：分时无感补水， 2、电源线规格：5 芯 4 平方， 3、防干烧功能：低液位浮球+防干烧温度控制器， 4、加热逻辑：单面炉煮面时辅助加热，多面炉煮面时先加热后智能降频，	台	2	
78	油烟净化一体机	尺寸：8800*1100*1100mm； 1. 使用 304 不锈钢 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果 $\geq 96.9\%$ ，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 $5\text{kA } 8/20 \mu\text{s}$ 。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测）	m^2	9.68	

		12、GB/T25915.1-2021, GB/T25915.3-2024, GB/T25915.7-2010 的检测标准, 依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法, 设备洁净度粒径试验合格, 检测结果为 SCP5 级 (净化设备洁净度 5 级) 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 (触摸显示屏), 在温度 25℃, 湿度 60%检验环境中, 通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准, 所检项目合格			
79	油烟净化一体机	尺寸: 11000*1300*1100mm; 1. 使用 304 不锈钢≥1.2mm 不锈钢板材制作, 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟, 3. 净化效率实测效果≥96.9%, 保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配, 智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有: 《中国环境标志 (II 型) 产品认证证书》。(提供复印件加盖生产厂商鲜章有效)。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》标准, 防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识, 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准 (阻燃), 8、烟罩一体机电场用绝缘柱, 符合 HG/T 3210-2002 规范 (绝缘柱耐酸碱), 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验, 雷击试验波形和严酷等级 7 级, 电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件: PCB 控制板, 经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准, 所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告 (一体机 PCB 控制板着火危险试验) 10、GB/T17626.5-2019, GB/T13870.5-2016, GB/T12113-2023, GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护, 短时中断和电压变化的抗扰度, 运转中有无异常声音或异常振动现象, 可靠性, 过压过流保护, 短路保护, 闪络保护, 开路保护, 生理效应接触电压阈值, 检测结果符合要求 (净化设备防触电电压保护抗扰度检测) 11、满足 GB/T23717.1-2009, GB/T5095.2502-2021, GB/T35758-2017 的检验标准, 对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试, 检测结果符合要求, 判定合格, 根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法, 测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分: 盐雾试验方法, 测试条件满足: 盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时, 测试后经检查, 样品漆膜无气泡、生锈、脱落、	m²	14.3	

		点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
80	油烟净化一体机	尺寸：6500*1300*1100mm； 1. 使用 304 不锈钢≥1.2mm 不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果≥96.9%，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间	m²	8.5	

		120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
81	油烟净化一体机	尺寸：8200*1300*1100； 1. 使用 304 不锈钢≥1.2mm 不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果≥96.9%，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：	m²	10.7	

		盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
82	拉面工作台	尺寸：1800*700*800mm； 采用 304 发纹贴塑不锈钢板制作，通腿 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚；横通 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验（符合 GB/T10125-2021）标准，符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级，检验面无锈蚀现象；GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格；需提供复印件加盖制造商公章。	台	1	
83	品子炉/气	1. 面板采用 304# 不锈钢板，双层防锈处理； 2. 炉身及炉背采用 304# 不锈钢板；炉体骨架采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 国标角铁；炉脚采用 $\Phi 2"$ 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3. 火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；单台炉灶具 配炉头风机一台。 5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。 60 型/70 型*2	套	1	
84	油烟净化一体机	尺寸：2500*2500*1100mm； 1. 使用 304 不锈钢 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果 $\geq 96.9\%$，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》	m ²	6.25	

		标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
85	保温汤饭车	尺寸：700*700*800mm； 材质采用 201 不锈钢板，；采用 R 弧型设计，焊接采用内部焊接技术；内池底部有 38*25 加强筋；配 304 不锈钢电热管、排污阀，可调全自动温度控制器；采用一次拉伸标准成形食物盆；不锈钢加热管，功率：3KW/220V；带 1 套 304 不锈钢分菜盆，	台	4	
86	油烟净化一体机	尺寸：4500*1300*1100mm； 1. 使用 304 不锈钢≥1.2mm 不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果≥96.9%，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、	m²	5.85	

		过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μ s。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
87	油烟净化一体机	尺寸：8200*1300*1100mm； 1. 使用 304 不锈钢≥1.2mm 不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果≥96.9%，保证达到国家标准。	m²	10.7	

		4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μ s。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
88	油烟净化一体机	尺寸：8600*1300*1100mm； 1. 使用 304 不锈钢≥1.2mm 不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟，	m²	11.2	

		3. 净化效率实测效果$\geq 96.9\%$，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
89	油烟净化一体机	尺寸：6500*1300*1100mm； 1. 使用 304 不锈钢$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电	m^2	8.5	

		源除烟， 3. 净化效率实测效果$\geq 96.9\%$，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
90	油烟净化一体机	尺寸：7000*1300*1100mm； 1. 使用 304 不锈钢$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板材制作，	m ²	9.1	

		2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果$\geq 96.9\%$，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
91	油烟净化	尺寸：4500*1300*1100mm；	m ²	5.85	

一体机	1. 使用 304 不锈钢$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材制作， 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果$\geq 96.9\%$，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 $5\text{kA } 8/20 \mu\text{s}$。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
-----	---	--	--	--

92	油烟净化一体机	尺寸：8800*1100*1100mm 1. 使用 304 不锈钢$\geq$1.2mm 不锈钢板材制作； 2. 定制固态滤油、或者动态拦截、高低压自动变频恒压电源除烟， 3. 净化效率实测效果$\geq$96.9%，保证达到国家标准。 4. 电源电场自动匹配，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障 5、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）。 6、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准，防水防尘且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识， 7、符合 GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准（阻燃）， 8、烟罩一体机电场用绝缘柱，符合 HG/T 3210-2002 规范（绝缘柱耐酸碱）， 9、该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μs。该产品部件：PCB 控制板，经过 GB/T 5169.10-2017《电工电子产品着火危险试验》检测标准，所检项目合格检测报告具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检验报告（一体机 PCB 控制板着火危险试验） 10、GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求（净化设备防触电电压保护抗扰度检测） 11、满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象（净化设备多环境检测） 12、GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP5 级（净化设备洁净度 5 级） 13、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（触摸显示屏），在温度 25℃，湿度 60%检验环境中，通过 GB/T 26125-2011 中的铅、镉、汞和六价铬、多溴联	m ²	9.68	
----	---------	--	----------------	------	--

		苯、多溴二苯醚的含量检测标准。			
93	静音风柜	★1、风机弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，风阻系数<0.15，角钢加强焊接，动与静平衡校正，误差在$\pm 0.3g$。 2、外箱体全消音，蜂孔板与外板之间夹有玻璃纤维消音棉，SS441 角钢内支承架，配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，三点一线，同心度高，加注防冻型润滑油。] 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩，11kw； ★提供通风机能源效率检测报告，检测和判定依据为 GB-19761-2020《通风机能效限定值及能效等》，检测结果为能效等级 1 级。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效） ★风机经过防雷检测项目：浪涌（雷击）抗扰度检验合格，检测依据：GB/T 1762.5-2019:电磁兼容 试验和测量技术浪涌（雷击）抗扰度试验的检测报告。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效） ★产品防水检测报告，实验样品外壳内部未出现进水现象，实验依据标准：GB/T 4208-2017，产品防水等级：IPX5。提供检测报告及产品防水等级认证证书。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效） ★风机获得中国节能产品认证证书和中国节能产品认证试验报告，试验依据标准：GB 19761-202《通风机能效限定值及能效等级》，试验结果：合格。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效） 符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到 A(A1) 级别，有证书，且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识（阻燃）； ★风机获得中国环境标志（II 型）产品认证证书，自我环境声明符合 GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999，《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明（II 型环境标志）》的要求，产品达到 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价要求。 ★产品依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准进行测试，评级 9 级，风柜盐雾及户外一级证书。 ★产品依据 GB/T 2423.10-2019 标准进行测试，风柜振动测试。	台	8	
94	油烟净化器	1 利用高压静电板放电产生低温等离子体改变油颗粒的分子结构，并使带电粒子被低压电极吸附，能有效破坏异味分子链，去除油异味，油烟净化率达 80%。 2. 集排烟、净化、除味、杀菌、消声等多种功能于一体。通风性能好、净化效率高、噪声低，处理后烟气基本无色，也可用于低空排放。可选变频控制系统，低碳节能，30000 风量。	台	8	
95	启动箱	电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计，带有电压显示，并对电动机起到短路、缺相、过载、失压等起	台	8	

		到保护作用，如出现上述任何一种情况都能自动切断电源，是目前对风机电动机保护较为理想的装置，11kw；			
96	静音风柜	1、风机弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，风阻系数< 0.15，角钢加强焊接，动与静平衡校正，误差在$\pm 0.3g$。 2、外箱体全消音，蜂孔板与外板之间夹有玻璃纤维消音棉，SS441 角钢内支承架，配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 2、锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，三点一线，同心度高，加注防冻型润滑油。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩，3kw；(1)提供通风机能源效率检测报告，检测和判定依据为 GB-19761-2020《通风机能效限定值及能效等》，检测结果为能效等级 1 级。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）(2)风机经过防雷检测项目：浪涌（雷击）抗扰度检验合格，检测依据：GB/T 1762.5-2019:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（雷击）抗扰度试验的检测报告。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）(3)产品防水检测报告，实验样品外壳内部未出现进水现象，实验依据标准：GB/T 4208-2017，产品防水等级：IPX5。提供检测报告及产品防水等级认证证书。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）(4)风机获得中国节能产品认证证书和中国节能产品认证试验报告，试验依据标准：GB 19761-202 《通风机能效限定值及能效等级》，试验结果：合格。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到 A(A1) 级别，有证书，且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识(阻燃)；(5)风机获得中国环境标志（II 型）产品认证证书，自我环境声明符合 GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999，《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明（II 型环境标志）》的要求，产品达到 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价要求。(6)产品依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准进行测试，评级 9 级，风柜盐雾及户外一级证书。(7)产品依据 GB/T 2423.10-2019 标准进行测试，风柜振动测试。	台	4	
97	启动箱	电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计，带有电压显示，并对电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用，如出现上述任何一种情况都能自动切断电源，是目前对风机电动机保护较为理想的装置，3kw；	台	4	
98	后倾式牵引风柜	1、风机弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，风阻系数< 0.15，角钢加强焊接，动与静平衡校正，误差在$\pm 0.3g$。 2、外箱体全消音，蜂孔板与外板之间夹有玻璃纤维消音棉，SS441 角钢内支承架，配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；	台	4	

		活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，三点一线，同心度高，加注防冻型润滑油。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩，22kw；(1)提供通风机能源效率检测报告，检测和判定依据为 GB-19761-2020《通风机能效限定值及能效等》，检测结果为能效等级 1 级。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）(2)风机经过防雷检测项目：浪涌（雷击）抗扰度检验合格，检测依据：GB/T 1762.5-2019:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（雷击）抗扰度试验的检测报告。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）(3)产品防水检测报告，实验样品外壳内部未出现进水现象，实验依据标准：GB/T 4208-2017，产品防水等级：IPX5。提供检测报告及产品防水等级认证证书。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）(4)风机获得中国节能产品认证证书和中国节能产品认证试验报告，试验依据标准：GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，试验结果：合格。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到 A(A1) 级别，有证书，且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识(阻燃)；(5)风机获得中国环境标志（II 型）产品认证证书，自我环境声明符合 GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999，《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明（II 型环境标志）》的要求，产品达到 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价要求。(6)产品依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准进行测试，评级 9 级，风柜盐雾及户外一级证书。(7)产品依据 GB/T 2423.10-2019 标准进行测试，风柜振动测试。			
99	镀锌集烟管	风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道 $\geq 0.8\text{mm}$ ，加强筋 $\geq 0.8\text{mm}$ ，角连接件 $\geq 1.2\text{mm}$ ，法兰夹卡 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封，1000*600；	m ²	360	
100	镀锌排烟管	风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道 $\geq 0.8\text{mm}$ ，加强筋 $\geq 0.8\text{mm}$ ，角连接件 $\geq 1.2\text{mm}$ ，法兰夹卡 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封，1000*600mm。	m ²	700	
101	弯头	采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 国标镀锌板制作，机器铰边、压筋；共板法兰接合，密封效果极好。	个	40	
102	变径	采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 国标镀锌板制作，机器铰边、压筋；共板法兰接合，密封效果极好。	个	61	
103	三通	采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 国标镀锌板制作，机器铰边、压筋；共板法兰接合，密封效果极好。	个	40	
104	风柜支架	支架全部用 8#槽钢及 $\geq 2.5\text{mm}$ 铁板满焊，防锈处理。	台	26	
105	净化器支	支架全部用 8#槽钢及 $\geq 2.5\text{mm}$ 铁板满焊，防锈处理。	台	10	

	架				
106	减震器	使移动构件的动能衰减，①静态压缩量大，固有频率低，低频隔振良好；②耐受油、水和溶剂等侵蚀，不受温度变化的影响；③不会老化或蠕变；④大量生产时特性变化很小。	套	24	
107	静音风柜	1、风机弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，风阻系数< 0.15，角钢加强焊接，动与静平衡校正，误差在$\pm 0.3g$。 2、外箱体全消音，蜂孔板与外板之间夹有玻璃纤维消音棉，SS441 角钢内支承架，配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，三点一线，同心度高，加注防冻型润滑油。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩, 5.5kw;(1)提供通风机能源效率检测报告，检测和判定依据为 GB-19761-2020《通风机能效限定值及能效等》，检测结果为能效等级 1 级。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）(2)风机经过防雷检测项目：浪涌（雷击）抗扰度检验合格，检测依据：GB/T 1762.5-2019:电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（雷击）抗扰度试验的检测报告。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）(3)产品防水检测报告，实验样品外壳内部未出现进水现象，实验依据标准：GB/T 4208-2017，产品防水等级：IPX5。提供检测报告及产品防水等级认证证书。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）(4)风机获得中国节能产品认证证书和中国节能产品认证试验报告，试验依据标准：GB 19761-202 《通风机能效限定值及能效等级》，试验结果：合格。（提供复印件加盖生产厂商鲜章有效）符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到 A(A1) 级别,有证书,且检测报告带有 CMA 或 CNAS 标识(阻燃)；(5)风机获得中国环境标志（II 型）产品认证证书，自我环境声明符合 GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999,《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明（II 型环境标志）》的要求，产品达到 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价要求。(6)产品依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准进行测试，评级 9 级，风柜盐雾及户外一级证书。(7)产品依据 GB/T 2423.10-2019 标准进行测试，风柜振动测试。	台	2	
108	启动箱	电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计，带有电压显示，并对电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用，如出现上述任何一种情况都能自动切断电源，是目前对风机电动机保护较为理想的装置, 5.5kw；	台	2	
109	油烟净化器	1. 利用高压静电板放电产生低温等离子体改变油颗粒的分子结构，并使带电粒子被低压电极吸附，有效破坏异味	台	2	

		分子链，去除油异味，油烟净化率达 80%。 2. 集排烟、净化、除味、杀菌、消声等多种功能于一体。通风性能好、净化效率高、噪声低，处理后烟气基本无色，也可用于低空排放。可选变频控制系统，低碳节能, 16000 风量；			
110	启动箱	电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计，带有电压显示，并对电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用，如出现上述任何一种情况都能自动切断电源，是目前对风机电动机保护较为理想的装置, 22kw；	台	4	
111	软连接	胶质覆盖帆布布面，可有效防漏水、风、油。	套	16	