

庄浪县人民医院异地扩建项目锅炉房配套设施采购安装项目中标公告

根据国家、省、市统一安排部署,按照新冠肺炎疫情联防联控相关政策要求,结合《庄浪县卫生健康局<关于满足疫情防控集中隔离需要建立县医院异地扩建相关项目政府采购“绿色通道”>的通知》(庄卫发〔2022〕84号)等文件的有关规定,对庄浪县人民医院异地扩建项目锅炉房配套设施采购安装项目建立采购“绿色通道”,采用邀请招标的方式进行紧急采购。

一、项目编号: ZZTH-PL2022048

二、项目名称: 庄浪县人民医院异地扩建项目锅炉房配套设施采购安装项目

三、中标信息

供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
陕西汇聚鑫节能技术有限公司	陕西省西安市新城区东元路108号桐树湾小区2幢1单元1403号房	412.00

四、主要标的信息

产品名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
锅炉房设备及辅机						
WNS 低氮承压蒸汽锅炉						985296
WNS 低氮承压蒸汽锅炉	迪森	WNS 低氮承压蒸汽锅炉 WNS4-1.25-Q 额定蒸发量: 4t/h、额定压力: 1.25MPa、使用蒸汽温度: 159° C、热效率 100.77%、天然气消耗量: 328Nm ³ /h、设备重量、11.4T、NOx<80mg/m ³	2	台	278175	556350

低氮燃气 燃烧器	意科 法兰	BLU4000 功率范围：550-3950KW 电机功率：7.5KW、接口管径：DN65、阀前压 力：6-10KPa、噪音<120	2	台	11300 0	226000
燃气锅炉 控制柜	智森 源	与锅炉配套 含锅炉给水泵、节能泵控制 尺寸：1100*600*450	2	台	10000	20000
燃烧器消 音器	汇聚 鑫	外壳：镀锌铁皮外包 消音棉：>50mm、内含紧固网 要求噪音<50	2	台	14000	28000
锅炉给水 泵	南方 泵业	CDM10-11 流量：6m³/h、扬程：115mH2O 电机功率：4KW、380V/50HZ	4	台	6500	26000
锅炉配套 节能器	迪森	工作压力：常压、换热面积>50 m²、外壳材 质：碳钢、换热部分：ND 钢	2	台	28000	56000
节能器配 套循环水 泵	南方 泵业	TD32-18/2 流量：8m³/h、扬程：18mH2O 电机功率：1.1KW、380V/50HZ	2	台	4500	9000
取样冷却 器	迪森	直径Φ254、高度L：720、工作压力(管内)： 1.0MPa、冷却面积：0.3m²、重量：28kg	2	台	1000	2000
分汽缸	南京 贝特	直径Φ377、长度L：1810、压力：1.0MPa； 接口管径：DN150（进口）、DN150（出口）、 DN100（出口）、DN80（出口）	1	台	9500	9500
分汽缸	南京 贝特	直径Φ377、长度L：2000、压力：1.0MPa； 接口管径：DN150（进口）、3*DN100（出口）	1	台	10446	10446
全自动软 化水器	陕西 科卫	额定流量：9t/h、树脂罐：Φ750*1900、盐 箱：500L、双阀双罐、进水压力：0.25~0.6MPa、 接口管径：DN65	1	套	24000	24000
软化凝结 水箱	汇聚 鑫	公称容积：V=10m³、材质：碳钢、尺寸：2.5*2*2 （H）、参考国家标准图集 12S101《矩形给水 箱》	1	台	18000	18000
燃气承压蒸汽锅炉						1221350
WNS 低氮 承压热水 锅炉	迪森	WNS 低氮承压热水锅炉 WNS4.2-1.0-95/70-Q 额定功率：4.2MW、额定压力：1.0MPa、供/ 回水温度：95/70° C、热效率 94.72%、天然气 消耗量：450.3Nm³/h、设备重量、17.8T、NOx <80mg/m³	2	台	36517 5	730350
低氮燃气 燃烧器	意科 法兰	BLU6000 功率范围：760-5850KW 电机功率：15KW、接口管径：DN80、阀前压 力：6-15KPa、噪音<120	2	台	15100 0	302000
燃气锅炉 控制柜	智森 源	与锅炉配套 尺寸：1100*600*450	2	台	12000	24000

燃烧器消音器	汇聚鑫	外壳：镀锌铁皮外包 消音棉：>50mm、内含紧固网 要求噪音<50	2	台	28000	56000
锅炉配套节能器	迪森	工作压力：1.0MPa、换热面积>20 m ² 、外壳 材质：碳钢、换热部分：ND 钢	2	台	38000	76000
锅炉热水循环水泵	南方泵业	TD200-16/4 流量：180m ³ /h、扬程：21mH2O 电机功率：18.5KW、380V/50HZ	3	台	16500	33000
一次水补水定压装置						369000
补水泵	南方泵业	CDM5-3 流量：4m ³ /h、扬程：20mH2O 电机功率：0.55KW、380V/50HZ	2	台	2000	4000
隔膜式气压罐	南京贝特	直径：Φ600、高度 L：1800、调节容积：0.11m ³ 、总容积：0.35m ³	1	台	12000	12000
压力变送器	西仪	规格：0~0.6MPa、PN1.6MPa、耐震型	1	台	1000	1000
一次侧电控柜	智森源	循环泵变频控制 变频器：18.5KW（一托二） 尺寸：2200*800*600	1	台	36000	36000
空调板式换热器	山东宏达	换热量：8000KW、换热面积：90 m ² 、一次：95/70° C、二次、60/45° C、设计压力：1.0MPa、设计温度：150° C	2	台	65000	130000
空调热水循环泵	南方泵业	TD250-29/4 流量：350m ³ /h、扬程：32mH2O 电机功率：55KW、380V/50HZ	3	台	25000	75000
空调换热系统电控柜	智森源	循环泵变频控制 变频器：55KW（一托三） 尺寸：2200*800*600	1	台	43000	43000
采暖板式换热器	山东宏达	换热量：1650KW、换热面积：30 m ² 、一次：95/70° C、二次、75/50° C、压力：1.0MPa、设计温度：150° C	2	台	22000	44000
采暖热水循环泵	南方泵业	TD125-28/4 流量：100m ³ /h、扬程：30mH2O 电机功率：18.5KW、380V/50HZ	2	台	12000	24000
一次采暖、空调补水定压装置						84500
补水泵	南方泵业	CDM20-6 流量：20m ³ /h、扬程：70mH2O 电机功率：7.5KW、380V/50HZ	2	台	4000	8000
隔膜式气压罐	南京贝特	直径：Φ1200、高度 L：3000、调节容积：1.2m ³ 、总容积：3.5m ³	1	台	13000	13000
压力变送器	西仪	规格：0~1.6MPa、PN1.6MPa、耐震型	1	台	1000	1000
采暖换热系统电控	智森源	循环泵变频、变频器：18.5KW（一托二）、含采暖、空调补水装置控制，尺寸：	1	台	18000	18000

柜		2200*800*600				
采暖除污器	汇聚鑫	卧式直通式除污器、DN150、PN1.6、参考图集 03R402 《除污器》	1	台	9500	9500
空调除污器	汇聚鑫	卧式直通式除污器、DN350、PN1.6、参考图集 03R402 《除污器》	1	台	12000	12000
锅炉房总动力柜	智森源	电器件：德力西 尺寸：2200*800*600	1	台	23000	23000
锅炉房动力管道及附件						
蒸汽及附属管道						19342
无缝钢管		Φ108×4&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	44	米	65	2860
无缝钢管		Φ159×6&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	22	米	85	1870
无缝钢管		Φ89×4&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	28	米	60	1680
无缝钢管		Φ32×3&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	32	米	32	1024
无缝钢管		Φ57×3.5&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	28	米	55	1540
无缝钢管		Φ89×4&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	30	米	60	1800
无缝钢管		Φ57×3.5&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	48	米	55	2640
无缝钢管		Φ57×3.5&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	8	米	55	440
无缝钢管		Φ45×3&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	50	米	50	2500
无缝钢管		Φ45×3&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	30	米	50	1500
无缝钢管		Φ57×3.5&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	12	米	55	660
无缝钢管		Φ32×3&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	18	米	46	828
一次热水及附属管道						44981
无缝钢管		Φ325×8&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	89	米	182	16198
无缝钢管		Φ273×7&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	22	米	127	2794
无缝钢管		Φ219×6&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	77	米	86	6622
无缝钢管		Φ219×6&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体用无缝钢管》	76	米	86	6536
无缝钢管		Φ159×6&10#、GB / T 8163-2008 《输送流体	57	米	71	4047

		用无缝钢管》				
无缝钢管		Φ108×4&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	34	米	65	2210
无缝钢管		Φ73×4&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	30	米	58	1740
无缝钢管		Φ73×4&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	28	米	58	1624
无缝钢管		Φ57×3.5&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	10	米	55	550
无缝钢管		Φ45×3&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	37	米	50	1850
无缝钢管		Φ32×3&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	18	米	45	810
二次热水及附属管道						26568
无缝钢管		Φ426×9&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	42	米	224	9408
无缝钢管		Φ273×7&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	68	米	127	8636
无缝钢管		Φ219×6&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	76	米	86	6536
无缝钢管		Φ159×6&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	28	米	71	1988
一次、二次补给水及附属管道						1705
焊接钢管		Φ76×4&Q235-A、GB / T 3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》	23	米	19	437
焊接钢管		Φ60×4&Q235-A、GB / T 3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》	30	米	14	420
无缝钢管		Φ57×3.5&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	28	米	15	420
无缝钢管		Φ45×3&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	6	米	10	60
无缝钢管		Φ45×3&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	32	米	10	320
无缝钢管		Φ32×3&10#、GB / T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》	6	米	8	48
蒸汽锅炉给水系统						9732
法兰球阀	上海沪工	Q41F-16C、DN65/PN1.0	3	个	264	792
旋翼型自来水表		DN65、PN0.6	1	个	400	400
压力表	西仪	Y-100、0~1.6MPa 含表接头、内螺纹截止阀	1	个	88	88

法兰球阀	上海沪工	Q41F-16C、DN50/PN1.0	4	个	180	720
球阀	上海沪工	Q11F201、DN20	1	个	40	40
法兰球阀	上海沪工	Q41F-16C、DN65/PN1.0	4	个	264	1056
玻璃管液位计	配套	L1600	2	个	40	80
浮球阀	上海沪工	DN65	2	个	160	320
截止阀	上海沪工	J41H-16C、DN50/PN1.6	1	个	180	180
截止阀	上海沪工	J41H-16C、DN40/PN1.6	10	个	192	1920
止回阀	上海沪工	H41H-16C、DN40/PN1.6	6	个	180	1080
软接头	上海沪工	DN40/PN1.6	4	个	144	576
耐震压力表	西仪	Y-100、0~1.6MPa、含表接头、内螺纹截止阀、缓冲弯	8	个	160	1280
截止阀	上海沪工	J41H-16C、DN25/PN1.6	10	个	120	1200
蒸汽锅炉一次阀门仪表						15176
板式液位计	欧派克	X49H-16、DN25/PN1.6、L350	2	个	400	800
双色水位计	欧派克	SJ-40-A、DN25/PN1.6、L350	2	个	720	1440
弹簧安全阀	上海沪工	A48H-16C、DN50/PN1.6	4	个	600	2400
截止阀	上海沪工	J41H-16C、DN100/PN1.6	2	个	420	840
截止阀	上海沪工	J41H-16C、DN40/PN1.6	2	个	192	384
压力表	西仪	Y-150、0~2.5MPa/2.5级	4	个	120	480
压力变送器	西仪	LED-800、0~1.6MPa	2	个	640	1280
压力控制器	西仪	JC-210、0~1.6MPa	4	个	512	2048
截止阀	上海沪工	J41H-16C、DN25/PN1.6	8	个	120	960
电感式液位传感器	欧派克	UHGG-31A-G、DN25	2	个	720	1440
闸阀	上海	Z41H-16C、DN50/PN1.6	2	个	200	400

	沪工					
快开排污 阀	上海 沪工	Z48H-16C、DN50/PN1.6	2	个	224	448
工业双金 属温度计	西仪	WSS-513	2	个	56	112
闸阀	上海 沪工	Z41H-16C、DN80/PN1.6	4	个	312	1248
闸阀	上海 沪工	Z41H-16C、DN50/PN1.6	2	个	200	400
闸阀	上海 沪工	Z41H-16C、DN25/PN1.6	4	个	124	496
蒸汽系统						15964
止回阀	上海 沪工	H41H-16C、DN100/PN1.6	2	个	392	784
蒸汽流量 计	欧派 克	最大流量：5.5t/h、PN1.0	1	个	800	800
截止阀	上海 沪工	J41H-16C、DN150/PN1.6	6	个	960	5760
截止阀	上海 沪工	J41H-16C、DN100/PN1.6	10	个	420	4200
Y型过滤 器	上海 沪工	DN100/PN1.6	2	个	360	720
截止阀	上海 沪工	J41H-16C、DN80/PN1.6	1	个	308	308
截止阀	上海 沪工	J41H-16C、DN40/PN1.6	6	个	192	1152
疏水阀	上海 沪工	DN40/PN1.6	2	个	400	800
Y型过滤 器	上海 沪工	DN40/PN1.6	2	个	120	240
压力表	西仪	Y-100、0~2.5MPa/2.5级、含表接头、内螺纹 截止阀、冷凝弯	10	个	120	1200
蒸汽锅炉余热水循环系统						3208
闸阀	上海 沪工	Z41H-16C、DN80/PN1.6	2	个	308	616
闸阀	上海 沪工	Z41H-16C、DN50/PN1.6	4	个	200	800
止回阀	上海 沪工	H41H-16C、DN50/PN1.6	2	个	288	576
软接头	上海 沪工	DN40/PN1.6	4	个	144	576
耐震压力 表	西仪	Y-100、0~1.6MPa 含表接头、内螺纹截止阀、缓冲弯	4	个	160	640

热水锅炉一次阀门仪表						16832
压力表	西仪	Y-200、0~1.6MPa/2.5级	4	个	240	960
压力控制 器	西仪	YWK-50-C/0~1.6MPa	4	个	440	1760
自动排气 阀	上海 沪工	ZP-II、DN20/PN1.6	2	个	160	320
安全阀	上海 沪工	A47-16C、DN65/PN1.6	4	个	800	3200
蝶阀	上海 沪工	D43H-16C、DN200/PN1.6	4	个	984	3936
止回阀	上海 沪工	H41H-16C、DN200/PN1.6	2	个	888	1776
快速排污 阀	上海 沪工	Z48-16C、DN50/PN1.6	4	个	224	896
闸阀	上海 沪工	Z41H-16C、DN50/PN1.6	4	个	200	800
闸阀	上海 沪工	Z41H-16C、DN65/PN1.6	4	个	264	1056
闸阀	上海 沪工	Z41H-16C、DN50/PN1.6	2	个	200	400
闸阀	上海 沪工	Z41H-16C、DN40/PN1.6	2	个	192	384
安全阀	上海 沪工	A47-16C、DN40/PN1.6	2	个	560	1120
工业双金 属温度计	西仪	WSS-513	4	个	56	224
一次网系统察门仪表						73962
闸阀	上海 沪工	Z41H-16C、DN40/PN1.6	7	个	192	1344
闸阀	上海 沪工	Z41H-16C、DN32/PN1.6	3	个	160	480
止回阀	上海 沪工	H41H-16C、DN40/PN1.6	2	个	180	360
软接头	上海 沪工	DN40/PN1.6	4	个	144	576
安全阀	上海 沪工	A47-16C、DN40/PN1.6	1	个	560	560
耐震压力 表	西仪	Y-100、0~1.6MPa、含表接头、内螺纹截止阀、 缓冲弯	4	个	160	640
泄压电磁 阀	上海 沪工	DN40/PN1.6	1	个	800	800
蝶阀	上海 沪工	D43H-16C、DN200/PN1.6	20	个	700	14000

蝶阀	上海沪工	D43H-16C、DN100/PN1.6	8	个	410	3280
止回阀	上海沪工	H41H-16C、DN200/PN1.6	4	个	888	3552
Y型过滤器	上海沪工	DN200/PN1.6	5	个	800	4000
软接头	上海沪工	DN200/PN1.6	6	个	760	4560
电动调节阀	西门子	标称流量：200m³/h、DN200/PN1.6	2	个	6800	13600
Y型过滤器	上海沪工	DN100/PN1.6	2	个	240	480
电动调节阀	西门子	标称流量：200m³/h、DN200/PN1.6	2	个	5100	10200
耐震压力表	西仪	Y-100、0~1.6MPa、含表接头、内螺纹截止阀、缓冲弯	9	个	160	1440
压力表	西仪	Y-150、0~1.6MPa、含表接头、内螺纹截止阀、缓冲弯	14	个	160	2240
温度表	西仪	T-150、0~150° C 含表接头、内螺纹截止阀	14	个	140	1960
蝶阀	上海沪工	D43H-16C、DN300/PN1.6	2	个	1050	2100
热计量表	实达同创	介质最大热负荷：13900KW、最大温度：130° C、DN300/PN1.6、含温度探头	1	套	4100	4100
热计量表	实达同创	介质最大热负荷：3000KW、最大温度：95° C、DN200/PN1.6、含温度探头	1	套	3690	3690
二次网系统阀门仪表						75831
闸阀	上海沪工	Z41H-16C、DN50/PN1.6	7	个	180	1260
闸阀	上海沪工	Z41H-16C、DN40/PN1.6	2	个	165	330
止回阀	上海沪工	H41H-16C、DN50/PN1.6	2	个	288	576
软接头	上海沪工	DN50/PN1.6	4	个	120	480
安全阀	上海沪工	A47-16C、DN40/PN1.6	1	个	450	450
耐震压力表	西仪	Y-100、0~1.6MPa、含表接头、内螺纹截止阀、缓冲弯	4	个	125	500
泄压电磁阀	上海沪工	DN40/PN1.6	1	个	650	650
蝶阀	上海沪工	D43H-16C、DN250/PN1.6	10	个	1110	11100

蝶阀	上海沪工	D43H-16C、DN400/PN1.6	5	个	2650	13250
蝶阀	上海沪工	D43H-16C、DN200/PN1.6	9	个	810	7290
蝶阀	上海沪工	D43H-16C、DN150/PN1.6	4	个	650	2600
软接头	上海沪工	DN250/PN1.6	6	个	870	5220
止回阀	上海沪工	H41H-16C、DN250/PN1.6	4	个	1230	4920
Y型过滤器	上海沪工	DN250/PN1.6	3	个	1180	3540
止回阀	上海沪工	H41H-16C、DN150/PN1.6	3	个	550	1650
软接头	上海沪工	DN150/PN1.6	4	个	580	2320
Y型过滤器	上海沪工	DN150/PN1.6	2	个	380	760
耐震压力表	西仪	Y-100、0~1.6MPa、含表接头、内螺纹截止阀、缓冲弯	15	个	135	2025
压力表	西仪	Y-150、0~1.6MPa、含表接头、内螺纹截止阀、缓冲弯	12	个	180	2160
温度表	西仪	T-150、0~150° C 含表接头、内螺纹截止阀	10	个	176	1760
热计量表	实达同创	介质最大热负荷：11600KW、最大温度：60° C、DN400/PN1.6、含温度探头	1	套	3490	3490
热计量表	实达同创	介质最大热负荷：2300KW、最大温度：75° C、DN200/PN1.6、含温度探头	1	套	3200	3200
气候补偿器	美德康	温度探头2组、配套独立控制系统；与板换一次电动阀联动	1	套	6300	6300
锅炉房电线电缆						
蒸汽锅炉电线电缆						19744
1#蒸汽锅炉燃烧器动力线	众邦	VV-0.6/1KV-4*6	45	米	33	1485
		护管：镀锌钢管、DN40、外漏700mm	40	米	25	1000
1#蒸汽锅炉控制线	众邦	KVV-0.5-3*（4*1.5）	50	米	12	600
		护管：镀锌钢管、DN40（干管）、3*DN25（支管）、外漏700mm	45	米	32	1440
1#蒸汽锅炉给水泵动力线	众邦	VV-0.6/1KV-2*（4*4）	52	米	33	1716
		护管：镀锌钢管、DN40（干管）、2*DN25（支管）、外漏700mm	50	米	32	1600
		护管：镀锌钢管、DN40（干管）、2*DN25（支管）、外漏700mm	50	米	28	1400

2#蒸汽锅炉燃烧器动力线	众邦	VV-0.6/1KV-4*6	36	米	33	1188
		护管：镀锌钢管、DN40、外漏 700mm	32	米	25	800
2#蒸汽锅炉控制线	众邦	KVV-0.5-3*（4*1.5）	40	米	32	1280
		护管：镀锌钢管、DN40（干管）、3*DN25（支管）、外漏 700mm	43	米	33	1419
2#蒸汽锅炉给水泵动力线	众邦	VV-0.6/1KV-2*（4*4）	52	米	35	1820
		护管：镀锌钢管、DN40（干管）、2*DN25（支管）、外漏 700mm	50	米	28	1400
1#、2#蒸汽锅炉节能泵动力线	众邦	VV-0.6/1KV-2*（4*2.5）	52	米	23	1196
		护管：镀锌钢管、DN40（干管）、2*DN25（支管）、外漏 700mm	50	米	28	1400
热水锅炉电线电缆						20722
1#热水锅炉燃烧器动力线	众邦	VV-0.6/1KV-4*10	30	米	45	1350
		护管：镀锌钢管、DN50、外漏 700mm	27	米	45	1215
1#热水锅炉控制线	众邦	KVV-0.5-3*（4*1.5）	35	米	7	245
		护管：镀锌钢管、DN40（干管）、DN25（支管）、外漏 700mm	32	米	28	896
2#热水锅炉燃烧器动力线	众邦	VV-0.6/1KV-4*10	25	米	45	1125
		护管：镀锌钢管、DN50、外漏 700mm	20	米	45	900
2#热水锅炉控制线	众邦	KVV-0.5-3*（4*1.5）	30	米	7	210
		护管：镀锌钢管、DN40（干管）、DN25（支管）、外漏 700mm	27	米	33	891
1#、2#、3#锅炉热水循环泵动力线	众邦	VV-0.6/1KV-3*（4*16）	81	米	60	4860
		护管：镀锌钢管、3*DN50、外漏 700mm	75	米	45	3375
1#、2#锅炉热水循环泵动力线	众邦	VV-0.6/1KV-2*（4*2.5）	60	米	8	480
		护管：镀锌钢管、3*DN50、外漏 700mm	55	米	45	2475
二次空调电控柜	众邦	建议就地放置于辅机间	1	项	1500	1500
二次采暖电控柜	众邦	建议就地放置于辅机间	1	项	1200	1200
管道防腐保温及除锈						24787
管道防腐、除锈及保温		Φ426×9、保温厚度：60mm 岩棉+镀锌铁皮	42	米	50	2100

管道防腐、除锈及保温		Φ325×8、保温厚度：60mm 岩棉+镀锌铁皮	89	米	40	3560
管道防腐、除锈及保温		Φ273×7、保温厚度：60mm 岩棉+镀锌铁皮	90	米	38	3420
管道防腐、除锈及保温		Φ219×6、保温厚度：50mm 岩棉+镀锌铁皮	152	米	36	5472
管道防腐、除锈及保温		Φ159×6、保温厚度：50mm 岩棉+镀锌铁皮	107	米	35	3745
管道防腐、除锈及保温		Φ108×4、保温厚度：50mm 岩棉+镀锌铁皮	108	米	32	3456
管道防腐、除锈及保温		Φ89×4、保温厚度：40mm 岩棉+镀锌铁皮	28	米	28	784
管道防腐、除锈及保温		Φ73×4、保温厚度：40mm 岩棉+镀锌铁皮	30	米	25	750
管道防腐、除锈及保温		Φ57×3.5、保温厚度：40mm 岩棉+镀锌铁皮	48	米	20	960
管道防腐、除锈及保温		Φ45×3、保温厚度：40mm 岩棉+镀锌铁皮	30	米	18	540
锅炉房安装费、运输及吊装费						147000
设备安装费	汇聚鑫	含人工、耗材及辅料	1	项	118000	118000
运输费	汇聚鑫	陆路运输，防雨防潮	1	项	24000	24000
吊装费	汇聚鑫	/	1	项	5000	5000
锅炉房排烟系统						944300
不锈钢保温烟囱		Φ600、材质：SUS304、内层板厚：1.2mm、外层板厚：0.8mm、保温层厚 50mm、保温材料：硅酸铝纤维棉	400	米	1875	750000
波纹补偿器		Φ600、材质：SUS304、内层板厚：1.2mm、外层板厚：0.8mm、保温层厚 50mm、保温材料：硅酸铝纤维棉	12	个	1600	19200
防爆装置		Φ600、材质：SUS304、内层板厚：1.2mm、外层板厚：0.8mm、保温层厚 50mm、保温材料：	4	套	1500	6000

		硅酸铝纤维棉				
检测孔	汇聚鑫	Φ80	4	套	750	3000
伞型雨帽及避雷		Φ600、材质：SUS304、内层板厚：1.2mm、外层板厚：0.8mm、保温层厚 50mm、保温材料：硅酸铝纤维棉	4	套	2250	9000
清灰门		Φ600、材质：SUS304、内层板厚：1.2mm、外层板厚：0.8mm、保温层厚 50mm、保温材料：硅酸铝纤维棉	4	套	750	3000
固定支架	汇聚鑫	Φ600、材质：SUS304、内层板厚：1.2mm、外层板厚：0.8mm、保温层厚 50mm、保温材料：硅酸铝纤维棉	20	套	300	6000
导向支架	汇聚鑫	Φ600、材质：SUS304、内层板厚：1.2mm、外层板厚：0.8mm、保温层厚 50mm、保温材料：硅酸铝纤维棉	60	套	75	4500
排污口	汇聚鑫	DN50	4	套	900	3600
安装费	汇聚鑫	高空安装，含人工保险	1	项	90000	90000
其他规费	汇聚鑫	含报装、报检	1	项	50000	50000
投标总价（元）	大写：肆佰壹拾贰万元整 小写：¥4120000.00 元					
供货期（天）	自合同签订之日起，15 日内到货，45 日内安装完成					

五、评审专家名单：石地久、李琛、张悦、何祖鑫、王琼

六、代理服务收费标准及金额：

本项目招标代理服务费由中标供应商向招标代理机构支付，招标代理服务费收取标准，参照财政部、国家计委、国家物价局(2002) 1980 号文件，国家发改委(2003)857 号文件、(2015) 299 号文件规定和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取，本项目招标代理费为 32960 元。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：庄浪县人民医院

地 址：庄浪县水洛镇东关街 35 号

联系方式：13679334020

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃中政天合招标有限公司

地 址：平凉市崆峒区金润国际 2 号写字楼 10 层

联系方式：0933-8880988

3. 项目联系方式

项目联系人：王小花

电 话：0933-8880988/18293377000