




文县中寨镇乡村振兴和兴边富民项目

序号	名称	参数	单位	数量	单价	合价
一	场地建设					872644.24
1	场地硬化	①原土夯实平整；②150mm砂石基层；③150mm厚C25混凝土垫层，水泥砂浆找平抹光；	m ²	2742	139.00	381138.00
2	羽毛球场	混凝土面层上作弹性纯8 mm 厚 PU球场面层	m ²	210.46	158.00	33252.68
3	篮球场	混凝土面层上作弹性纯8 mm 厚 PU球场面层，普通型 热熔涂料标线；	m ²	888.22	158.00	140338.76
4	笼式足球场	在混凝土面层上作人工草坪（含1、石英砂（40~60目）25-30公斤/m ² ；2、TPE环保颗粒，5公斤/m ² ）	m ²	1227.76	91.00	111726.16
5	围栏	①C25混凝土基础垫层100厚；C25钢筋混凝土基础300厚②高5.0米、Φ5mm绿色钢丝网；	m	193.2	456.00	88099.20
6	彩色混凝土步道	①原土夯实平整；②150mm砂石基层；③180mm厚C25混凝土垫层，苯乙烯漆混凝土、抹灰面水泥砂浆找平抹光；	m ²	415.56	174.00	72307.44
7	路灯	太阳能单臂路灯：灯杆高6.0米、灯具为压铸铝壳及钢化玻璃透光罩，功率：85W；C30混凝土基础960*960*1650；单晶硅电池组件 360W（60W×6）铅酸蓄电池 200Ahx2（24V）、路灯输入电压 24V。太阳能电池板为三块串并联，顶 3 块。采用自动控制，由于太阳能路灯为全套设备，控制器有厂家配套提供，控制方式为时、光、分时全自动控制。本次设计暂定为：灯夜里全亮共照明 8 小时后关闭。	台	14	2860.00	40040.00
8	路牙	①C20 路牙石护脚；②混凝土侧缘石（600*150*450）	m	132	43.50	5742.00
二	成品购置					57448.00
1	篮球架	地埋式篮球架：1、篮球架的主杆：优质方形钢管直径为 140毫米，国际标准移动炮式篮球架的主杆直径为75毫米。2、篮板的规格为宽180厘米，垂直高度 105厘米，其下缘距离地板最少290厘米。3、标准篮球架高度：篮圈到地面标准 高度为305厘米，篮板下沿距离地面290厘米，篮板距离底线的距离为120厘米。4、篮筐：篮筐包括篮圈和篮网。篮圈是由坚实的铁料制造，内缘直径最少为45厘米，最多为45.7厘米。	副	1	7800.00	7800.00
2	羽毛球器材	羽毛球网全长610厘米，宽76厘米，球网的最上端以7.5厘米的白布对折缝合，用细钢丝绳从中穿过并悬挂在两端的网柱上（球网中心距离地面高度为1.524米，在网往上的两端距离地面高度为1.55米）。球网一般用深绿色或深褐色的优质绳子、以之厘米左右的小方孔编织而成。羽毛球网柱高1.55米，用铁质材料制成。标准的网柱由柱杆及柱底盘两部分组成：靠近柱杆中部设有一滑轮装置，用于扣紧拉挂球网的绳索。柱底盘由有一定分量的软块构成，同住杆下端连接在一起，以保持网柱重心的平衡。	套	1	1430.00	1430.00
3	乒乓球桌	台面：优质SNC材质面板，球台台面长度2740mm；宽度1525mm；高度760mm，标准金属 篮网，优质 Φ60mm、Φ32mm标准钢管焊接球台 支架。所有金属材料全部采用先进的静电喷涂，设备采用高级环保塑粉，对器材表面进行烤漆工艺固化，产品不褪色、不掉漆。球台符合GB27902标准。	套	4	1900.00	7600.00
4	健身器材		件	15		21450.00



4.1	大转轮: 863*874*1622mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管, 2. 横支撑管为Φ60×3.0mm钢管; 3. 摆动部件支撑管为Φ60×3.0mm钢管, 天棚面石灰膏砂浆底206m², 4. 弯管采用Φ60×3.0mm钢管。5. 连接轴采用Φ30优质圆钢制成, 摆动部件限位采用优质铸钢内限位, 限位内部装配聚氨酯 减震垫, 避免刚性碰撞; 6. 连接耳板采用t10mm的钢板; 脚踏部位表面 采用花纹板; 7. 座板为T4mm钢板一次成型冲压制成; 8. 不存在和使用功能无关的凸出物; 9. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00
4.2	儿童跷跷板: 2000*350*700mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管, 2. 横支撑管为Φ60×3.0mm钢管; 3. 摆动部件支撑管为Φ60×3.0mm钢管, 天棚面石灰膏砂浆底206m², 4. 弯管采用Φ60×3.0mm钢管。5. 连接轴采用Φ30优质圆钢制成, 摆动部件限位采用优质铸钢内限位, 限位内部装配聚氨酯 减震垫, 避免刚性碰撞; 6. 连接耳板采用t10mm的钢板; 脚踏部位表面 采用花纹板; 7. 座板为T4mm钢板一次成型冲压制成; 8. 不存在和使用功能无关的凸出物; 9. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00
4.3	腹肌板: 1474*550*514mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 边管采用Φ42×3.0mm钢管; 2. 弯管支撑管采用Φ42×3.0mm钢管。 3. 不存在和使用功能无关的凸出物; 4. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00
4.4	划船器: 1350*920*800mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管, 2. 横支撑管为Φ60×3.0mm钢管; 3. 摆动部件支撑管为Φ60×3.0mm钢管, 天棚面石灰膏砂浆底206m², 4. 弯管采用Φ60×3.0mm钢管。5. 连接轴采用Φ30优质圆钢制成, 摆动部件限位采用优质铸钢内限位, 限位内部装配聚氨酯 减震垫, 避免刚性碰撞; 6. 连接耳板采用t10mm的钢板; 脚踏部位表面 采用花纹板; 7. 座板为T4mm钢板一次成型冲压制成; 8. 不存在和使用功能无关的凸出物; 9. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00
4.5	健骑机: 530*1127*1050mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管, 2. 短支撑管为Φ60×3.0mm钢管, 3. 把手管采用Φ32×2.5mm钢管; 4. 按摩轮为ABS材质。5. 不存在和使用功能无关的凸出物; 6. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00



4.6	扭腰器: 1207*733* 1317mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管, 2. 短支撑管为Φ60×3.0mm钢管, 3. 把手管采用Φ32×2.5mm钢管; 4. 按摩轮为ABS材质。5. 不存在和使用功能无关的凸出物; 6. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00
4.7	三位压腿 杠: 1380*500* 1200mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 立柱管采用Φ114×3.0mm钢管; 2. 支撑管采用Φ48×3.0mm钢管, 支撑管下均 焊有加强管。3. 不存在和使用功能无关的凸出物; 4. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00
4.8	上肢牵引 器: 600*400*2 300mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 立柱管采用Φ114×3.0mm钢管; 2. 支撑管采用Φ48×3.0mm钢管, 支撑管下均 焊有加强管。3. 不存在和使用功能无关的凸出物; 4. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00
4.9	伸背架: 600*600*2 000mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 立柱管采用Φ114×3.0mm钢管; 2. 支撑管采用Φ48×3.0mm钢管, 支撑管下均 焊有加强管。3. 不存在和使用功能无关的凸出物; 4. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00
4.10	双位浪 板: 1118*890* 1312mm	1. 主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管, 2. 横支撑管为Φ60×3.0mm钢管; 3. 摆动部件支撑管为Φ60×3.0mm钢管, 4. 弯管采用Φ60×3.0mm钢管。5. 连接轴采用Φ30优质圆钢制成, 摆动部件限位采用优质铸钢内限位, 限位内部装配聚氨酯 减震垫, 避免刚性碰撞; 6. 连接耳板采用t10mm的钢板; 脚踏部位表面 采用花纹板; 7. 座板为T4mm钢板一次成型冲压制成; 8. 不存在和使用功能无关的凸出物; 9. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足 器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00
4.11	双位漫步 机: 1620*780* 1220mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管, 2. 横支撑管为Φ60×3.0mm钢管; 3. 摆动部件支撑管为Φ60×3.0mm钢管, 4. 弯管采用Φ60×3.0mm钢管。5. 连接轴采用Φ30优质圆钢制成, 摆动部件限位采用优质铸钢内限位, 限位内部装配聚氨酯 减震垫, 避免刚性碰撞; 6. 连接耳板采用t10mm的钢板; 脚踏部位表面 采用花纹板; 7. 座板为T4mm钢板一次成型冲压制成; 8. 不存在和使用功能无关的凸出物; 9. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足 器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00

B21226200001022

文县祥泰建筑安装工程
有限公司

有效期至:2028年01月1日



4.12	双位坐蹬: 981*798*1404mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管, 2. 横支撑管为Φ60×3.0mm钢管; 3. 摆动部件支撑管为Φ60×3.0mm钢管, 4. 弯管采用Φ60×3.0mm钢管。5. 连接轴采用Φ30优质圆钢制成, 摆动部件限位采用优质铸钢内限位, 限位内部装配聚氨酯 减震垫, 避免刚性碰撞; 6. 连接耳板采用t10mm的钢板; 脚踏部位表面 采用花纹板; 7. 座板为T4mm钢板一次成型冲压制成; 8. 不存在和使用功能无关的凸出物; 9. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其 他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00
4.13	四级蹬腿器: 700*700*1350mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 立柱管采用Φ114×3.0mm钢管; 2. 支撑管采用Φ48×3.0mm钢管, 支撑管下均 焊有加强管。3. 不存在和使用功能无关的凸出物; 4. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其 他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00
4.14	太极揉推器: 1150*1030*1350mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》1. 主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管, 2. 横支撑管为Φ60×3.0mm钢管; 3. 摆动部件支撑管为Φ60×3.0mm钢管, 4. 弯管采用Φ60×3.0mm钢管。5. 连接轴采用Φ30优质圆钢制成, 摆动部件限位采用优质铸钢内限位, 限位内部装配聚氨酯 减震垫, 避免刚性碰撞; 6. 连接耳板采用t10mm的钢板; 脚踏部位表面 采用花纹板; 7. 座板为T4mm钢板一次成型冲压制成; 8. 不存在和使用功能无关的凸出物; 9. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其 他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求, 完全满足器材的使用强度。	件	1	1430.00	1430.00
4.15	腰背按摩器: 1317*810*1272mm	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》1. 主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管, 2. 横连接管为Φ42×3.0mm钢管, 3. 把手管采用Φ32×2.5mm钢管; 4. 按摩轮为包胶材质, 不存在和使用功能无关 的凸出物; 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其 他所有棱边进行圆滑过渡。	件	1	1430.00	1430.00
5	足球器材	1. 足球 足球是足球运动必备的器材。注意质量、重量和弹性等因素。 2. 球门 球门是足球训练的基本器材, 具有稳定性、耐用性和安全性。 3. 繁忙球 繁忙球是一种可以训练足球敏捷性和反应能力的器材。	套	1	5088.00	5088.00
6	休息座椅	尺寸: 1430*600*780MM、材质: 铝合金材质	套	16	880.00	14080.00
总合计						930092.24

