

1、详细的货物技术规格、参数

标准规格

设备名称：乘客电梯；
电梯型号：GERSN L1503 MRL/1050/1.0
电梯数量：2台

主要参数

额定载重量：1050kg；
额定速度：1.0m/s；
停靠层站：6/6/6
开门方式：中分
轿厢尺寸：1000mm*2400mm
提升高度：2400mm
底坑深度：1000mm
顶层高度：2400mm
井道尺寸：2400mm*2400mm
平层精度：±3mm
噪声：运行中轿厢内噪声≤52dB（测量设备位于轿厢中央距地面1.0米处）
开关门噪声≤59dB。

厅门装置

厅门材质：发纹不锈钢
门套材质：发纹不锈钢
门套规格：标准小门套
厅门显示：轿厢位置显示及运行方向箭头黑白液晶显示
厅门呼梯：发纹不锈钢面板，黑白液晶显示

轿厢装置

轿壁装潢：镜面蚀刻花纹不锈钢
轿顶装潢：普通型
轿底材质：PVC
轿门材质：发纹不锈钢
照明设施：高效节能专用灯具，LED空照灯
通风设施：低噪音风机通风
通讯设施：隐藏式对讲装置
检修设施：位于轿厢操纵箱下方
轿内显示：轿厢位置显示及运行方向箭头13寸多媒体显示
轿内呼梯：一体式发纹不锈钢面板，盲文按钮

工作条件

1. 海拔高度不超过1000m；
2. 机房内的空气温度应保持在5~40℃之间；
3. 运行地点的最湿月月平均最高相对湿度为90%，同时该月月平均最低温度不高于25℃；
4. 供电电压相对额定电压的波动应在±10%的范围内；
5. 环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃存在。

电力提供

动力电源：电压：380V±7%
频率：50Hz
相数：三相 5 线制，零线 PE 线始终分开

照明电源：电压：220V±7%
频率：50Hz
相数：单相



花范
印晓