

技术参数详情明细表

项目名称：2025年乡村全民健身提升工程

采购单位：金昌市体育局

一包

序号	名称	主要技术参数（功能点描述）	计量单位	数量	备注
1	儿童健身设施	尺寸：1232*703*569cm 1. 塑料件：采用LLDPE滚塑专用料, 经滚塑成形，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 2. 支柱材质及尺寸：外径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 3. 平台材质及尺寸：1150mm×1150mm，采用厚度为2.0mm镀锌钢板冲孔形成，不积水。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理。平台表面烤漆。 4. 镀锌钢管配件：外径28/32/38/48mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 5. 扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 6. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 7. 功能配置：魔幻四角顶2个、魔幻豆芽顶2个、魔幻双柱顶1个、松树顶1个、落地三角楼梯1个、二步梯1个、彩虹梯1组、H150s滑1个、H240筒滑1组、H90筒滑1组、H120杨光洞洞攀爬1个、H90杨光单滑1个、H90阳光双滑1个、落地五步梯1个、魔幻三通1个、魔幻数字牌1个、魔幻圆牌4个、魔幻河马牌1个、魔幻直牌2个、魔幻时钟牌1个、小鼓1个、114立柱16根、115*115四方平台5个、单滑门1个、双滑门1个等功能。 8. 护栏的中性盐雾试验、抗拉强度、伸长率、屈服强度、洛氏硬度检测合格，检测依据GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021标准（提供具有CMA、CNAS认证资质检测机构出具的护栏检测报告） 9. 塑料件的金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎链球菌的抗菌率不低于90%，检测依据GB/T 31402-2023标准（提供具有CMA、CNAS认证资质的检测机构出具的塑料件检测报告佐证） 10. 滑道的乘骑玩具及座位的超载要求、燃烧因素、易爆物质、可迁移元素、增塑剂、可触及的锐利尖端检测合格，符合6675.1-2014、6675.2-2014、6675.3-2014、6675.4-2014国家标准（提供具有CMA、CNAS认证资质检测机构出具的滑道检测报告）。 11. 儿童组合滑梯的塑料件理化性能（断裂伸长率、邵氏硬度、燃烧性）、承载性	套	2	
2	告示牌	1. 外形尺寸不小于：1000×114×1300（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥□25*25*2mm钢管。 4. 说明牌采用304不锈钢腐蚀，尺寸≥600*800m，壁厚≥1.2mm，连接方式采用主架与框架将其扣压，用不锈钢防盗螺栓紧固。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：阅读。	件	2	

3	双人漫步机	1. 规格：2160×580×1050（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 100 \times 5\text{mm}$的钢管。 4. 摆腿管采用$\geq \Phi 60 \times 3\text{mm}$的钢管，摆腿采用内限位结构，摆动幅度小于65度，内部采用优质轴承，中间转轴直径$\geq 35\text{mm}$；扶手管采用$\geq \Phi 32 \times 2.5\text{mm}$的钢管，与立柱焊接连接；踏板$\geq 4\text{mm}$厚钢板冲压，保证8年使用寿命，并设有防滑措施，避免踩踏滑脱造成人员伤害，两踏板间距$\geq 100\text{mm}$，踏板周围边缘高度$\geq 30\text{mm}$，周围倒圆角不小于R2，踏板前后安装缓冲胶垫，避免人身伤害。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：手握紧横杆，站在踏板上，挺胸抬头，腰直立。双腿模仿行直自然前后摆动，可以通过调整摆动幅度和频率来调整强度。 7. 主要功能：增强心肺功能及下肢、腰部肌肉力量，改善下肢柔韧性和协调能力。	件	2	
4	棋牌桌	1. 外形尺寸不小于：1660×1660×700（mm）。 2. 桌体主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \square 20 \times 30 \times 3\text{mm}$的钢管。 4. 座椅采用$\geq \Phi 300\text{mm} \times 4\text{mm}$的钢板冲压成型，座椅承载立柱采用$\geq \Phi 76 \times 3\text{mm}$钢管；棋牌桌板面采用$\geq 1.0\text{mm}$厚304不锈钢腐蚀而成，尺寸为$\geq 600 \times 600\text{mm}$，板面材质保证8年不生锈。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：依据象棋和纸牌比赛的规则和方法进行使用。	件	2	
5	腰背按摩器	1. 外形尺寸不小于：900×750×1400（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 48 \times 3\text{mm}$的钢管。 4. 腰部扶手配置橡胶把套；按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，按摩点直径13mm，按摩点高度3mm，符合人体按摩使用要求。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：使用者背对器材站立，手握扶手，背部紧贴按摩棒，左右缓慢移动，按摩背部肌肉，反复运动，使用者背对器材站立，腰部紧贴按摩棒，做上下蹲起按摩腰背及肩部肌肉，反复运动。 7. 主要功能：放松使用者腰部、背部的肌肉，可有效消除腰背、颈肩部肌肉疲劳，调节神经系统，改善使用者腰背血液循环，可疏通经络，使气流畅通，调整相	件	2	
6	肋木架	1. 外形尺寸不小于：1420×114×2160（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 32 \times 3\text{mm}$的钢管。 4. 横杠采用$\geq \Phi 32 \times 3\text{mm}$的钢管，横杆间距离设置为300mm，340mm，340mm，340mm，300mm，全部整体焊接，牢固耐用。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：可进行弹力压腿、下蹲、提膝、攀越等训练。 7. 主要功能：拉伸腿部肌肉，进行热身或整理运动，强化腹部肌肉，促进四肢灵活	件	2	

7	三人扭腰器	1. 外形尺寸不小于：1400×1400×1000（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 扶手采用≥Φ32*3mm钢管焊接而成，并配置橡胶把套；转腰盘≥Φ300mm厚度≥4mm的钢板冲压而成，表面凹凸防滑，避免滑脱危险；转腰内部采用阻尼结构，控制转动速度，保证使用者人身安全。 4. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 5. 使用方法：双手紧握手柄，双脚平衡站在圆形踏板上或蹲在转腰盘上，腰部发力带动下肢或身体左右扭转。 6. 主要功能：增强腰部、腹部肌肉力量，改善腰椎及髋关节柔韧性、灵活性，利于健美体形。较大幅度转腰活动能使腰部肌肉牵张放松，起到通经活络促进气血畅通，强腰固肾作用适用于腰部活动障碍、体弱肾虚、腰肌劳损及周身疲乏等症。	件	2	
8	腿部按摩器	1. 外形尺寸不小于：600×340×1300（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥Φ32*2.5mm的钢管。 4. 采用优质轴承，转轴直径≥25mm，按摩轮采用尼龙合金材质，抗老化，抗高温，按摩效果舒适，安全耐用，按摩轮分为高低两个按摩位，适合不同身高人群使用。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：练习者正对器材，一腿站立伸直，另一只腿抬起伸直，将脚踝处放在横杆上，然后前后移动以按摩腿部肌肉。	件	2	
9	太极揉推器	1. 规格：1430×1292×1482（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥Φ60*3mm的钢管。 4. 内部采用阻尼结构，控制转盘转动速度，采用优质轴承，中间转轴直径≥25mm；转盘直径≥600mm，采用PE材质滚塑成形。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：双手扶转轮揉推，同时向相同或相反方向转动揉推器。	件	2	
10	腹肌架	1. 外形尺寸不小于：1400×430×500（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ32*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥Φ60*3mm的钢管。 4. 版面采用厚度≥2mm厚的钢板，与支撑管全面封闭焊接，避免钩挂、卡夹危险。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：练习者仰卧在器械上，脚勾牢横杆，双手交叉放在脑后保护头部，腹肌用力收缩使身体抬起，还原时腹肌继续用力缓慢躺下。重复动作。 7. 主要功能：增强腰腹肌力量与弹性，对消除腹部多余赘肉效果明显，是瘦身塑形健美形体的必备器材。	件	2	
11	二人蹬力器	1. 规格：2020×598×1590（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥Φ114*3mm钢管。 4. 坐蹬管采用≥Φ60*3mm的钢管；采用全铸钢三面撞击式内限位，内部采用优质轴承，中间转轴直径≥25mm；座板≥4mm钢板冲压而成，双脚踩踏处设有防滑装置，避免踩踏滑脱造成人员伤害。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：坐在器械上，脚蹬踏板用力伸直腿，然后缓慢还原。	件	2	

12	上肢牵引器	1. 外形尺寸不小于：700×800×2400（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥Φ60*3mm的钢管。 4. 主架弯管采用≥Φ48*3mm的钢管，采用铸钢型内限位结构，内部采用优质轴承，中间转轴直径≥25mm；牵拉绳采用六股钢芯尼龙绳，手把重量不超过200g（不含柔性部件），另设有防盗措施，安全耐用。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：使用者站在器材下方，双手分别抓住牵引器上两手柄，两臂互为阻力，相互对抗，同时用力，垂直上下交替拉动，重复动作 7. 主要功能：增强使用者肩带、手臂、腕部的肌肉力量，改善肩关节的灵活性，扩大肩关节的活动范围，	件	2	
13	篮球架（箱体）	1. 外形尺寸不小于：4510×1800×3900（mm）； 2. 探臂、力臂采用规格≥150*150*4mm的钢管，篮架上、下拉杆采用≥Φ48×3mm的钢管；底座箱体规格≥1000mm*2000mm，底座箱体内应有整体骨架支撑，外部采用≥2.5mm钢板包覆，箱体内放置配重块位置采用≥40*40角钢支撑，与箱体骨架整体焊接，箱体内无存水结构；篮球板采用SMC篮球板，篮球板规格为标准尺寸1800*1050*50mm，通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑；篮圈采用弹性篮圈；篮圈采用≥Φ18mm的实心圆钢制作，整圆直径468mm（±2）。 3. 使用方法：依据篮球运动的规则和方法进行使用	副	4	
14	室外乒乓球台	1. 外形尺寸不小于：2745×1570×910（mm）。 2. 采用彩虹腿设计结构，弯管采用≥Φ60*3mm的钢管，台面尺寸规格：长2740-2745mm，宽1525mm（±3），配置钢制球网，高150mm，长1570mm，台面下面增加“井”字型托架，托架管材≥20*30*2mm的矩形国标管材，与板面12点连接，均采用不锈钢防盗螺栓。 3. 使用方法：依据乒乓球运动的规则和方法进行使用	副	8	
15	室内乒乓球台	1. 外形尺寸不小于：2740×1525×760（mm）。 2. 单折移动型，台面尺寸规格：长2740-2744mm，宽1525mm（±3），台板厚度≥15mm，台高760mm（±3），立柱采用≥40*40*2mm的方管，立柱下方装有万向轮，可折叠，树立，移动收装方便；台面材质为中密度板，物理性能极好，材质均匀，保证使用寿命，台面底托管采用≥20*20*2mm方管以加强台面稳固性，球台底部加装有安全装置，贮存或折叠时可锁定，开启时能手动释放。 3. 使用方法：依据乒乓球运动的规则和方法进行使用	副	4	

16	悬浮地板	产品要求： 材料：悬浮式拼装地板采用PP改性聚丙烯，无毒、无味、绿色环保；顺向铺设，减少拼接缝隙，整体更稳固 结构：12小块软连接结构设计，弹性可伸缩。面层采用磨砂防滑纹理，加宽纹路设计，增大平面接触率，支撑层由108个十字圆管柱构成，立体多重固化结构，保证上下支撑受力，侧面由4加3个锁扣组合构成，左右支撑受力均匀稳定，不位移、不脱扣，安全保护性能更优。 产品参数： 物理性能： (1) 地板规格要求：≥30*40cm，厚度：≥1.58cm (2) 垂直变形：≤3mm (3) 球反弹率：≥90% (4) 拉伸强度：≥0.4MPa 化学性能： (5) 甲醛：≤0.4mg/(m².h) (6) 可溶性铅含量：未检出；可溶性镉含量：未检出 (7) 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）：未检出 (8) 18种多环芳烃总和：未检出 (9) 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）：未检出 (10) 有害物质锑、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出，须提供具有CMA和CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图 老化性能： (11) ★为保证运动地板耐臭氧老化，提供送样日期到签发日期≥10000h臭氧老化检测报告，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准≥70 Shore A，报告须附带CMA和CNAS标识和全国认证认可信息公共服务平台查询截图 (12) ★为保证拼装运动地板质保年限及运动性能不衰减，提供送样日期到签发日期≥36个月自然光老化检测报告，垂直变形符合GB36246-2018标准0.6-3.0mm；球反弹符合GB/T14833-2020标准≥90%，报告须附带CMA和CNAS标识和全国认证认可信息公共服务平台查询截图 (13) ★为保证运动地板在四季变化条件下性能稳定，提供送样日期到签发日期≥2000h环境适应性循环测试（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）检测报告，外观：无出油	平方米	2640	
注：参数中★项为实质性条款，不满足按无效标处理。					
申报单位负责人：王佩如		填报人：应海伦			



技术参数详情明细表

项目名称：2025年乡村全民健身提升工程


采购单位：金昌市体育局

二包

序号	名称	主要技术参数（功能点描述）	计量单位	数量	备注
1	告示牌	1. 外形尺寸不小于：1000×114×1300（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥□25*25*2mm钢管。 4. 说明牌采用304不锈钢腐蚀，尺寸≥600*800mm，壁厚≥1.2mm，连接方式采用主架与框架将其扣压，用不锈钢防盗螺栓紧固。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：阅读。	件	6	
2	双人漫步机	1. 规格：2160×580×1050（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥Φ100*5mm的钢管。 4. 摆腿管采用≥Φ60*3mm的钢管，摆腿采用内限位结构，摆动幅度小于65度，内部采用优质轴承，中间转轴直径≥35mm；扶手管采用≥Φ32*2.5mm的钢管，与立柱焊接连接；踏板≥4mm厚钢板冲压，保证8年使用寿命，并设有防滑措施，避免踩踏滑脱造成人员伤害，两踏板间距≥100mm，踏板周围边缘高度≥30mm，周围倒圆角不小于R2，踏板前后安装缓冲胶垫，避免人身伤害。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：手握紧横杆，站在踏板上，挺胸抬头，腰直立。双腿模仿行直自然前后摆动，可以通过调整摆动幅度和频率来调整强度。 7. 主要功能：增强心肺功能及下肢、腰部肌肉力量；改善下肢柔韧性和协调能力，提供下肢各关节稳定性。	件	6	
3	棋牌桌	1. 外形尺寸不小于：1660×1660×700（mm）。 2. 桌体主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥□20*30*3mm的钢管。 4. 座椅采用≥Φ300mm*4mm的钢板冲压成型，座椅承载立柱采用≥Φ76*3mm钢管；棋牌桌板面采用≥1.0mm厚304不锈钢腐蚀而成，尺寸为≥600*600mm，板面材质保证8年不生锈。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：依据象棋和纸牌比赛的规则和方法进行使用。 7. 主要功能：象棋练习或比赛及纸牌运动，提高大脑对手指运动的指挥能力。	件	6	

4	腰背按摩器	1. 外形尺寸不小于：900×750×1400（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥Φ48*3mm的钢管。 4. 腰部扶手配置橡胶把套；按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，按摩点直径13mm，按摩点高度3mm，符合人体按摩使用要求。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：使用者背对器材站立，手握扶手，背部紧贴按摩棒，左右缓慢移动，按摩背部肌肉，反复运动，使用者背对器材站立，腰部紧贴按摩棒，做上下蹲起按摩腰背及肩部肌肉，反复运动。 7. 主要功能：放松使用者腰部、背部的肌肉，可有效消除腰背、颈肩部肌肉疲劳，调节神经系统，改善使用者腰背血液循环，可疏通经络，使气流畅通，调	件	6	
5	肋木架	1. 外形尺寸不小于：1420×114×2160（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥Φ32*3mm的钢管。 4. 横杠采用≥Φ32*3mm的钢管，横杆间距离设置为300mm，340mm，340mm，340mm，300mm，全部整体焊接，牢固耐用。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：可进行弹力压腿、下蹲、提膝、攀越等训练。 7. 主要功能：拉伸腿部肌肉，进行热身或整理运动，强化腹部肌肉，促进四肢	件	6	
6	三人扭腰器	1. 外形尺寸不小于：1400×1400×1000（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 扶手采用≥Φ32*3mm钢管焊接而成，并配置橡胶把套；转腰盘≥Φ300mm厚度≥4mm的钢板冲压而成，表面凹凸防滑，避免滑脱危险；转腰内部采用阻尼结构，控制转动速度，保证使用者人身安全。 4. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 5. 使用方法：双手紧握手柄，双脚平衡站在圆形踏板上或蹲在转腰盘上，腰部发力带动下肢或身体左右扭转。 6. 主要功能：增强腰部、腹部肌肉力量，改善腰椎及髋关节柔韧性、灵活性，利于健美体形。较大幅度转腰活动能使腰部肌肉牵张放松，起到通经活络促进气血畅通，强腰固肾作用适用于腰部活动障碍、体弱肾虚、腰肌劳损及周身疲	件	6	
7	腿部按摩器	1. 外形尺寸不小于：600×340×1300（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥Φ32*2.5mm的钢管。 4. 采用优质轴承，转轴直径≥25mm，按摩轮采用尼龙合金材质，抗老化，抗高温，按摩效果舒适，安全耐用，按摩轮分为高低两个按摩位，适合不同身高人群使用。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：练习者正对器材，一腿站立伸直，另一只腿抬起伸直，将脚踝处放在横杆上，然后前后移动以按摩腿部肌肉。	件	6	

8	太极揉推器	1. 规格：1430×1292×1482（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 60 \times 3\text{mm}$的钢管。 4. 内部采用阻尼结构，控制转盘转动速度，采用优质轴承，中间转轴直径$\geq 25\text{mm}$；转盘直径$\geq 600\text{mm}$，采用PE材质滚塑成形。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：双手扶转轮揉推，同时向相同或相反方向转动揉推器。 7. 功能：增强肩带肌群力量，改善肩关节、肘关节、腕关节柔韧性与灵活性。	件	6	
9	腹肌架	1. 外形尺寸不小于：1400×430×500（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 32 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 60 \times 3\text{mm}$的钢管。 4. 版面采用厚度$\geq 2\text{mm}$厚的钢板，与支撑管全面封闭焊接，避免钩挂、卡夹危险。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：练习者仰卧在器械上，脚勾牢横杆，双手交叉放在脑后保护头部，腹肌用力收缩使身体抬起，还原时腹肌继续用力缓慢躺下。重复动作。 7. 主要功能：增强腰腹肌力量与弹性，对消除腹部多余赘肉效果明显，是瘦身塑形健美形体的必备器材。	件	6	
10	二人蹬力器	1. 规格：2020×598×1590（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 4. 坐蹬管采用$\geq \Phi 60 \times 3\text{mm}$的钢管；采用全铸钢三面撞击式内限位，内部采用优质轴承，中间转轴直径$\geq 25\text{mm}$；座板$\geq 4\text{mm}$钢板冲压而成，双脚踩踏处设有防滑装置，避免踩踏滑脱造成人员伤害。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：坐在器械上，脚蹬踏板用力伸直腿，然后缓慢还原。	件	6	
11	上肢牵引器	1. 外形尺寸不小于：700×800×2400（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 60 \times 3\text{mm}$的钢管。 4. 主架弯管采用$\geq \Phi 48 \times 3\text{mm}$的钢管，采用铸钢型内限位结构，内部采用优质轴承，中间转轴直径$\geq 25\text{mm}$；牵拉绳采用六股钢芯尼龙绳，手把重量不超过200g（不含柔性部件），另设有防盗措施，安全耐用。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：使用者站在器材下方，双手分别抓住牵引器上两手柄，两臂互为阻力，相互对抗，同时用力，垂直上下交替拉动，重复动作 7. 主要功能：增强使用者肩带、手臂、腕部的肌肉力量，改善肩关节的灵活性，扩大肩关节的活动范围，改善肩关节周围肌肉及韧带的柔韧性。	件	6	

12	篮球架 (箱体)	1. 外形尺寸不小于：4510×1800×3900 (mm)； 2. 探臂、力臂采用规格≥150*150*4的钢管，篮架上、下拉杆采用≥Φ48×3mm的钢管；底座箱体规格≥1000mm*2000mm，底座箱体内应有整体骨架支撑，外部采用≥2.5mm钢板包覆，箱体内放置配重块位置采用≥40*40角钢支撑，与箱体骨架整体焊接，箱体内无存水结构；篮球板采用SMC篮球板，篮球板规格为标准尺寸1800*1050*50mm，通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑；篮圈采用弹性篮圈；篮圈采用≥Φ18mm的实心圆钢制作，整圆直径468mm (±2)。 3. 使用方法：依据篮球运动的规则和方法进行使用 4. 主要功能：篮球运动的比赛和锻炼。	副	6	
13	悬浮地板	产品要求： 材料：悬浮式拼装地板采用PP改性聚丙烯，无毒、无味、绿色环保；顺向铺设，减少拼接缝隙，整体更稳固 结构：12小块软连接结构设计，弹性可伸缩。面层采用磨砂防滑纹理，加宽纹路设计，增大平面接触率，支撑层由108个十字圆管柱构成，立体多重固化结构，保证上下支撑受力，侧面由4加3个锁扣组合构成，左右支撑受力均匀稳定，不位移、不脱扣，安全保护性能更优。 产品参数： 物理性能： (1) 地板规格要求：≥30*40cm，厚度：≥1.58cm (2) 垂直变形：≤3mm (3) 球反弹率：≥90% (4) 拉伸强度：≥0.4MPa 化学性能： (5) 甲醛：≤0.4mg/(m².h) (6) 可溶性铅含量：未检出；可溶性镉含量：未检出 (7) 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA)：未检出 (8) 18种多环芳烃总和：未检出 (9) 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI)：未检出 (10) 有害物质锑、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出，须提供具有CMA和CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图 老化性能： (11) ★为保证运动地板耐臭氧老化，提供送样日期到签发日期≥10000h臭氧老化检测报告，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准≥70 Shore A，报告须附带CMA和CNAS标识和全国认证认可信息公共服务平台查询截图 (12) ★为保证拼装运动地板质保年限及运动性能不衰减，提供送样日期到签发日期≥36个月自然光老化检测报告，垂直变形符合GB36246-2018标准0.6-3.0mm；球反弹符合GB/T14833-2020标准≥90%，报告须附带CMA和CNAS标识和全国认证认可信息公共服务平台查询截图 (13) ★为保证运动地板在四季变化条件下性能稳定，提供送样日期到签发日期≥2000h环境适应性循环测试（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）检测报告，外	平方米	3360	
注：参数中★项为实质性条款，不满足按无效标处理。					
申报单位负责人：  填报人： 					

技术参数详情明细表

项目名称：2025年乡村全民健身提升工程


采购单位：金昌市体育局

三包

序号	名称	主要技术参数（功能点描述）	计量单位	数量	备注
1	告示牌	1. 外形尺寸不小于：1000×114×1300（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥□25*25*2mm钢管。 4. 说明牌采用304不锈钢腐蚀，尺寸≥600*800mm，壁厚≥1.2mm，连接方式采用主架与框架将其扣压，用不锈钢防盗螺栓紧固。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：阅读。	件	5	
2	双人漫步机	1. 规格：2160×580×1050（mm）。 2. 主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥Φ100*5mm的钢管。 4. 摆腿管采用≥Φ60*3mm的钢管，摆腿采用内限位结构，摆动幅度小于65度，内部采用优质轴承，中间转轴直径≥35mm；扶手管采用≥Φ32*2.5mm的钢管，与立柱焊接连接；踏板≥4mm厚钢板冲压，保证8年使用寿命，并设有防滑措施，避免踩踏滑脱造成人员伤害，两踏板间距≥100mm，踏板周围边缘高度≥30mm，周围倒圆角不小于R2，踏板前后安装缓冲胶垫，避免人身伤害。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：手握紧横杆，站在踏板上，挺胸抬头，腰直立。双腿模仿行直自然前后摆动，可以通过调整摆动幅度和频率来调整强度。 7. 主要功能：增强心肺功能及下肢、腰部肌肉力量；改善下肢柔韧性和协调能力；提供下肢各关节稳定性。	件	5	
3	棋牌桌	1. 外形尺寸不小于：1660×1660×700（mm）。 2. 桌体主要承载立柱采用≥Φ114*3mm钢管。 3. 主要承载横梁≥□20*30*3mm的钢管。 4. 座椅采用≥Φ300mm*4mm的钢板冲压成型，座椅承载立柱采用≥Φ76*3mm钢管；棋牌桌板面采用≥1.0mm厚304不锈钢腐蚀而成，尺寸为≥600*600mm，板面材质保证8年不生锈。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：依据象棋和纸牌比赛的规则和方法进行使用。 7. 主要功能：象棋练习或比赛及纸牌运动，提高大脑对手指运动的指挥能力。	件	5	

4	腰背按摩器	1. 外形尺寸不小于：900×750×1400（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 48 \times 3\text{mm}$的钢管。 4. 腰部扶手配置橡胶把套；按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，按摩点直径13mm，按摩点高度3mm，符合人体按摩使用要求。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：使用者背对器材站立，手握扶手，背部紧贴按摩棒，左右缓慢移动，按摩背部肌肉，反复运动，使用者背对器材站立，腰部紧贴按摩棒，做上下蹲起按摩腰背及肩部肌肉，反复运动。 7. 主要功能：放松使用者腰部、背部的肌肉，可有效消除腰背、颈肩部肌肉疲劳，调节神经系统，改善使用者腰背血液循环，可疏通经络，使气流畅通，调整相关脏腑功能。	件	5	
5	肋木架	1. 外形尺寸不小于：1420×114×2160（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 32 \times 3\text{mm}$的钢管。 4. 横杠采用$\geq \Phi 32 \times 3\text{mm}$的钢管，横杆间距离设置为300mm，340mm，340mm，340mm，300mm，全部整体焊接，牢固耐用。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：可进行弹力压腿、下蹲、提膝、攀越等训练。 7. 主要功能：拉伸腿部肌肉，进行热身或整理运动，强化腹部肌肉，促进四肢灵	件	5	
6	三人扭腰器	1. 外形尺寸不小于：1400×1400×1000（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 扶手采用$\geq \Phi 32 \times 3\text{mm}$钢管焊接而成，并配置橡胶把套；转腰盘$\geq \Phi 300\text{mm}$厚度$\geq 4\text{mm}$的钢板冲压而成，表面凹凸防滑，避免滑脱危险；转腰内部采用阻尼结构，控制转动速度，保证使用者人身安全。 4. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 5. 使用方法：双手紧握手柄，双脚平衡站在圆形踏板上或蹲在转腰盘上，腰部发力带动下肢或身体左右扭转。 6. 主要功能：增强腰部、腹部肌肉力量，改善腰椎及髋关节柔韧性、灵活性，利于健美体形。较大幅度转腰活动能使腰部肌肉牵张放松，起到通经活络促进气血畅通，强腰固肾作用适用于腰部活动障碍、体弱肾虚、腰肌劳损及周身疲乏等症。	件	5	
7	腿部按摩器	1. 外形尺寸不小于：600×340×1300（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 32 \times 2.5\text{mm}$的钢管。 4. 采用优质轴承，转轴直径$\geq 25\text{mm}$，按摩轮采用尼龙合金材质，抗老化，抗高温低温，按摩效果舒适，安全耐用，按摩轮分为高低两个按摩位，适合不同身高人群使用。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：练习者正对器材，一腿站立伸直，另一只腿抬起伸直，将脚踝处放在横杆上，然后前后移动以按摩腿部肌肉。	件	5	

8	太极揉推器	1. 规格：1430×1292×1482（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 60 \times 3\text{mm}$的钢管。 4. 内部采用阻尼结构，控制转盘转动速度，采用优质轴承，中间转轴直径$\geq 25\text{mm}$；转盘直径$\geq 600\text{mm}$，采用PE材质滚塑成形。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：双手扶转轮揉推，同时向相同或相反方向转动揉推器。 7. 功能：增强肩带肌群力量，改善肩关节、肘关节、腕关节柔韧性与灵活性。	件	5	
9	腹肌架	1. 外形尺寸不小于：1400×430×500（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 32 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 60 \times 3\text{mm}$的钢管。 4. 版面采用厚度$\geq 2\text{mm}$厚的钢板，与支撑管全面封闭焊接，避免钩挂、卡夹危险。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：练习者仰卧在器械上，脚勾牢横杆，双手交叉放在脑后保护头部，腹肌用力收缩使身体抬起，还原时腹肌继续用力缓慢躺下。重复动作。 7. 主要功能：增强腰腹肌力量与弹性，对消除腹部多余赘肉效果明显，是瘦身塑形健美形体的必备器材。	件	5	
10	二人蹬力器	1. 规格：2020×598×1590（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 4. 坐蹬管采用$\geq \Phi 60 \times 3\text{mm}$的钢管；采用全铸钢三面撞击式内限位，内部采用优质轴承，中间转轴直径$\geq 25\text{mm}$；座板$\geq 4\text{mm}$钢板冲压而成，双脚踩踏处设有防滑装置，避免踩踏滑脱造成人员伤害。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：坐在器械上，脚蹬踏板用力伸直腿，然后缓慢还原。	件	5	
11	上肢牵引器	1. 外形尺寸不小于：700×800×2400（mm）。 2. 主要承载立柱采用$\geq \Phi 114 \times 3\text{mm}$钢管。 3. 主要承载横梁$\geq \Phi 60 \times 3\text{mm}$的钢管。 4. 主架弯管采用$\geq \Phi 48 \times 3\text{mm}$的钢管，采用铸钢型内限位结构，内部采用优质轴承，中间转轴直径$\geq 25\text{mm}$；牵拉绳采用六股钢芯尼龙绳，手把重量不超过200g（不含柔性部件），另设有防盗措施，安全耐用。 5. ★符合GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供NSCC国体认证证书及有效期内确认函或提供通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证证书及有效期内确认函。 6. 使用方法：使用者站在器材下方，双手分别抓住牵引器上两手柄，两臂互为阻力，相互对抗，同时用力，垂直上下交替拉动，重复动作 7. 主要功能：增强使用者肩带、手臂、腕部的肌肉力量，改善肩关节的灵活性，扩大肩关节的活动范围，改善肩关节周围肌肉及韧带的柔韧性。	件	5	

12	篮球架 (箱体)	1. 外形尺寸不小于：4510×1800×3900 (mm)； 2. 探臂、力臂采用规格≥150*150*4mm的钢管，篮架上、下拉杆采用≥Φ48×3mm的钢管；底座箱体规格≥1000mm*2000mm，底座箱体内应有整体骨架支撑，外部采用≥2.5mm钢板包覆，箱体内放置配重块位置采用≥40*40角钢支撑，与箱体骨架整体焊接，箱体内无存水结构；篮球板采用SMC篮球板，篮球板规格为标准尺寸1800*1050*50mm，通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑；篮圈采用弹性篮圈；篮圈采用≥Φ18mm的实心圆钢制作，整圆直径468mm (±2)。 3. 使用方法：依据篮球运动的规则和方法进行使用 4. 主要功能：篮球运动的比赛和锻炼。	副	7	
13	室外乒乓球台	1. 外形尺寸不小于：2745×1570×910 (mm)。 2. 采用彩虹腿设计结构，弯管采用≥Φ60*3mm的钢管，台面尺寸规格：长2740-2745mm，宽1525mm (±3)，配置钢制球网，高150mm，长1570mm，台面下面增加“井”字型托架，托架管材≥20*30*2mm的矩形国标管材，与板面12点连接，均采用不锈钢防盗螺栓。 3. 使用方法：依据乒乓球运动的规则和方法进行使用 4. 主要功能：用于乒乓球运动的锻炼和比赛。	副	4	
14	悬浮地板	产品要求： 材料：悬浮式拼装地板采用PP改性聚丙烯，无毒、无味、绿色环保；顺向铺设，减少拼接缝隙，整体更稳固 结构：12小块软连接结构设计，弹性可伸缩。面层采用磨砂防滑纹理，加宽纹路设计，增大平面接触率，支撑层由108个十字圆管柱构成，立体多重固化结构，保证上下支撑受力，侧面由4加3个锁扣组合构成，左右支撑受力均匀稳定，不位移、不脱扣，安全保护性能更优。 产品参数： 物理性能： (1) 地板规格要求：≥30*40cm，厚度：≥1.58cm (2) 垂直变形：≤3mm (3) 球反弹率：≥90% (4) 拉伸强度：≥0.4MPa 化学性能： (5) 甲醛：≤0.4mg/(m².h) (6) 可溶性铅含量：未检出；可溶性镉含量：未检出 (7) 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA)：未检出 (8) 18种多环芳烃总和：未检出 (9) 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI)：未检出 (10) 有害物质锑、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出，须提供具有CMA和CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图 老化性能： (11) ★为保证运动地板耐臭氧老化，提供送样日期到签发日期≥10000h臭氧老化检测报告，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准≥70 Shore A，报告须附带CMA和CNAS标识和全国认证认可信息公共服务平台查询截图 (12) ★为保证拼装运动地板质保年限及运动性能不衰减，提供送样日期到签发日期≥36个月自然光老化检测报告，垂直变形符合GB36246-2018标准0.6-3.0mm；球反弹符合GB/T14833-2020标准≥90%，报告须附带CMA和CNAS标识和全国认证认可信息公共服务平台查询截图 (13) ★为保证运动地板在四季变化条件下性能稳定，提供送样日期到签发日期≥2000h环境适应性循环测试（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）检测报告，外观：	平方米	3920	
注：参数中★项为实质性条款，不满足按无效标处理。					
申报单位负责人：  填报人： 					