

临夏市城市管理综合执法局垃圾分类设施设备购置安装项目

更正公告

甘肃鼎硕源建筑工程有限公司受临夏市城市管理综合执法局的委托,对临夏市城市管理综合执法局垃圾分类设施设备购置安装项目进行公开招标,项目编号:LXZC11220240103,首次公告日期为2024年3月12日,现对原招标文件第四章采购项目需求,4.1 货物名称和数量中的货物主要技术参数及原招标公告、文件内提交投标文件截止时间做如下更正:

一、原招标文件:第四章采购项目需求

4.1 货物名称和数量:

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量	备注
1	垃圾箱	<p>一、垃圾箱:</p> <p>1. 垃圾箱外观尺寸:1440*820*1240mm:(单桶:720*820*1240mm*2个)</p> <p>2. 材质:主材采用优质国标正品 201 不锈钢电镀玫瑰金,材质厚度 1.0mm;</p> <p>3. 制作工艺:采用激光切割下料、折弯,氩弧焊焊接拼装成型,尺寸精准,焊缝打磨平整光滑,表面无毛刺;</p> <p>4. 内部空间容纳 2 个 240L 挂车塑料垃圾箱(大于等于 13.5KG 重/个),采用高密度聚乙烯一次性注塑成型,垃圾箱桶体及桶盖材质耐高温性能及耐紫外线辐照性能优异。</p> <p>5. 顶部投口尺寸:500*400mm,投口四面均为内倾 12.5° 斜坡,设计合理,方便投放;</p> <p>6. 正面开门,门开角度 120° 采用上下贯穿式铰链活页,启闭时操作顺畅稳定无噪音,正背面板上贴高清户外写真贴;</p> <p>7. 门锁采用新型镀铬优质防滑通用三角锁,锁片厚度 3mm,锁芯与锁头一体式设计,内部设置突齿防滑垫片,安装稳固后具有永不脱落等优势,限位 90° 旋转启闭,更方便环卫工人操作;</p> <p>8. 门下方箱体内部设置缓坡,桶满后环卫工人清理时更方便且省力,避免用力过大撞坏箱体或内</p>	套	85	各投标单位根据参数要求自主设计

		<p>桶；</p> <p>9. 活页采用高强度优质耐磨钢板制作</p> <p>10. 垃圾收集装置表面玫瑰金色，颜色鲜艳亮丽，美观大方；</p> <p>二、花箱：</p> <p>1. 花箱装置外形尺寸：1000*500*800mm，小800*500*600mm，一大二小为一组；</p> <p>2. 材质：主材为优质镀锌钢板，材质厚度 1.0mm；</p> <p>3. 制作工艺：采用激光切割下料、折弯，焊接拼装成型后表面打磨光滑平整，表面无毛刺，尺寸精准；</p> <p>4. 防腐工艺：表面采用高温喷塑工艺，塑粉附着力强、牢固，耐酸、耐腐蚀、防腐性能优异；</p> <p>5. 可根据采购方需求定制图案及宣传内容，采用优质进口油墨丝网印刷；</p> <p>6. 可种植鲜花绿植，具备存水溢水功能，种植箱底板覆盖玻璃钢防腐层，防腐蚀耐老化。</p>			
2	果皮箱	<p>1. 外观整体规格：长 900mm；宽 380mm；高 1000mm（±不能超过 1%）；</p> <p>2. 材质：桶盖以及主箱体采用 201 不锈钢为基材，内桶采用玻璃钢，具有良好的防腐、防锈、耐磨、耐酸碱、质硬等性能；</p> <p>3. 桶盖采用厚度≥0.8mm 的优质 201 不锈钢板工艺制作，盖子规格：900mm×380mm（±不能超过 1%）；桶盖展开角度约 150°，中间圆心角度约 30°（±不能超过 5°）；桶盖折弯厚度 25mm；支撑方管规格：40mm×17mm（±不能超过 1%）；</p> <p>4. 主箱体采用厚度≥0.8mm 的优质 201 不锈钢板，桶身长 865×宽 360mm（±不能超过 1%），</p> <p>5. 投递口采用高密度 ABS 阻燃材料一次性模压注塑成型，尺寸：350*400mm±1mm，厚度≥2.5mm，螺丝固定在框架上，具备不伤手，牢固耐用，安全防盗，光滑方便清洗，避免水腐等特点；</p> <p>6. 桶身与桶底之间设定凹槽式围边，采用 201 不锈钢板激光切割折弯焊接工艺；</p>	个	130	

		<p>7. 底座采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$的优质 201 不锈钢板压制, 底座的脚部钢板整体压制, 焊接成型; 底座中部采用拱桥式设计体现高端标志性建筑物的大气; 具备有效排水作用, 桶底设置两条加强筋确保产品稳固, 桶底设有安装位, 采用 1.2mm 厚 201 不锈钢板, 直径 8mm 螺丝孔位;</p> <p>8. 果皮箱门配置专用不锈钢锁, 材质 201 不锈钢;</p> <p>9. 果皮箱门与桶身连接配置 201 不锈钢合页;</p> <p>10. 垃圾投放内桶规格: 内桶 2 个, 单个尺寸 L335*W300*H525mm(±不能超过 1%), 采用厚度$\geq 3.0\text{mm}$的模压一次性成型玻璃钢制作, 重量≥ 3公斤; 内桶与投递口尽量接近避免垃圾投放时外漏; 内桶内外表面平整光滑。</p> <p>11. 标识: 用抗紫外线、户外金属油墨丝印“可回收物”、“其他垃圾”标志, 丝印字体颜色为蓝色和黑色; 箱体标志按《生活垃圾分类标志》(GB/T19095-2008) 执行, 色彩鲜艳度能保持 3 年以上;</p> <p>12. 固定安装: 内置固定 6mm 膨胀栓≥ 4只, 材质: 201 不锈钢, 长度: 80mm; 具有防盗功能, 专业技术固定</p>			
--	--	---	--	--	--

现更正为:

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量	备注
		<p>垃圾箱的构成组件由: 不锈钢垃圾箱: 尺寸 1440*820*1240mm $\pm 2\%$; (单桶: 720*820*1240mm*$\pm 2\%$ 2 个)、内部空间容纳 2 个$\geq 240\text{L}$挂车塑料垃圾箱; 一套花箱: 尺寸为: 大 1000*500*800mm$\pm 2\%$, 小 800*500*600mm$\pm 2\%$ (一大两小为一组、两组为一套)。</p> <p>一、 不锈钢垃圾箱:</p> <p>1. 不锈钢垃圾箱外观尺寸: 1440*820*1240mm $\pm 2\%$:(单桶: 720*820*1240mm$\pm 2\%$*2 个), 内部空</p>			

1	垃圾箱	<p>间容纳 2 个 $\geq 240L$ 挂车塑料垃圾箱。</p> <p>2. 材质：主材采用优质国标正品 201 不锈钢。材质厚度 $\geq 1.0mm$。</p> <p>3. 表面质量焊接工艺：采用激光切割下料、折弯，氩弧焊焊接拼装成型，尺寸精准，焊缝打磨平整光滑，表面无毛刺。</p> <p>4. 顶部投口尺寸：$500*400mm \pm 2\%$，投口四面均为内倾 12.5° 斜坡，设计合理，方便投放。</p> <p>5. 箱门：正面开门，门开角度 120° 采用上下贯穿式铰链活页，启闭时操作顺畅稳定无噪音。</p> <p>6. 门锁：门锁采用新型镀铬优质防滑通用三角锁，锁片厚度 $\geq 3mm$，锁芯与锁头一体式设计，内部设置突齿防滑垫片，安装稳固后具有永不脱落等优势，限位 90° 旋转启闭。</p> <p>7. 活页：采用高强度优质耐磨钢板制作。</p> <p>二、塑料垃圾桶：</p> <p>1. 外观桶体应一次注模成型，表面光滑平整，无接缝、波纹、黑点、杂质、划痕、气泡和裂纹等瑕疵，桶身色泽均为鲜艳，且闭合后无明显变形，桶沿上有材质、规格、生产日期等压膜标识；</p> <p>2. 结构：桶身顶部外沿采用双层加强结构，内设网格状加强筋，桶沿桶身间设置纵向加强筋，采用无断开连体式防滑手把，与桶身连接处设纵向加强筋加固，桶体背面设有防滑踩脚装置，桶底设置耐磨条，镶嵌耐磨钉，滚轮防盗设计；</p> <p>3. 材质：桶身为 HDPE，轮轴为热镀锌钢轴；</p> <p>4. 强度：拉伸强度 $\geq 25Mpa$，弯曲强度 $\geq 30Mpa$，压缩强度 $\geq 20Mpa$，筒支梁缺口冲击强度 $\geq 10Mpa$；材质厚度：桶体厚度 $\geq 5.0mm$，桶口及加强筋 $\geq 6.0mm$；</p> <p>5. 容积 $\geq 240L$。</p> <p>三、花箱：</p> <p>1. 花箱装置外形尺寸：大 $1000*500*800mm \pm 2\%$，小 $800*500*600mm \pm 2\%$，（一大二小为一组；二组为一套）。</p> <p>2. 材质：主材为优质镀锌钢板，材质厚度 $1.0mm$；</p> <p>3. 表面质量工艺：采用激光切割下料、折弯，焊接拼装成型后表面打磨光滑平整，尺寸精准；表面无毛刺。</p> <p>4. 防腐工艺：表面采用高温喷塑工艺，塑粉附着力强、牢固，耐酸、耐腐蚀、防腐性能优异；</p> <p>5. 可根据采购方需求定制图案及宣传内容，采用优质进口油墨丝网印刷；</p>	套	85	各投标单位根据参数要求自主设计
---	-----	---	---	----	-----------------

		6. 可种植鲜花绿植，具备存水溢水功能，种植箱底板覆盖玻璃钢防腐层，防腐蚀耐老化。			
2	果皮箱	<p>果皮箱的构成组件由：不锈钢垃圾箱：尺寸650*650*1150mm±2%；内部空间容纳1个≥100L挂车塑料垃圾箱。</p> <p>一、不锈钢垃圾箱：</p> <p>1. 不锈钢垃圾箱外观尺寸：650*650*1150mm±2%；内部空间容纳1个≥100L挂车塑料垃圾箱，共130个。</p> <p>2. 材质：主材采用优质国标正品201不锈钢。材质厚度≥1.0mm。</p> <p>3. 表面质量焊接工艺：采用激光切割下料、折弯，氩弧焊焊接拼装成型，尺寸精准，焊缝打磨平整光滑，表面无毛刺。</p> <p>4. 顶部投口尺寸：300*300mm±2%，投口四面均为内倾12.5°斜坡，设计合理，方便投放。</p> <p>5. 箱门：正面开门，门开角度120°采用上下贯穿式铰链活页，启闭时操作顺畅稳定无噪音。</p> <p>6. 门锁：门锁采用新型镀铬优质防滑通用三角锁，锁片厚度≥3mm，锁芯与锁头一体式设计，内部设置突齿防滑垫片，安装稳固后具有永不脱落等优势，限位90°旋转启闭。</p> <p>7. 活页：采用高强度优质耐磨钢板制作。</p> <p>二、塑料垃圾桶：</p> <p>1. 外观桶体应一次注模成型，表面光滑平整，无接缝、波纹、黑点、杂质、划痕、气泡和裂纹等瑕疵，桶身色泽均为鲜艳，且闭合后无明显变形，桶沿上有材质、规格、生产日期等压膜标识；</p> <p>2. 结构：桶身顶部外沿采用双层加强结构，内设网格状加强筋，桶沿桶身间设置纵向加强筋，采用无断开连体式防滑手把，与桶身连接处设纵向加强筋加固，桶体背面设有防滑踩脚装置，桶底设置耐磨条，镶嵌耐磨钉，滚轮防盗设计；</p> <p>3. 材质：桶身为HDPE,轮轴为热镀锌钢轴；</p> <p>4. 强度：拉伸强度≥20Mpa，弯曲强度≥25Mpa，压缩强度≥15Mpa，简支梁缺口冲击强度≥8Mpa；材质厚度：桶体厚度≥4.0mm，桶口及加强筋≥5.0mm；</p> <p>5. 容积≥100L。</p>	个	130	各投标单位根据参数要求自主设计

二、原招标公告及文件内提交投标文件截止时间：2024年4月2日15时00分

现更正为：2024 年 4 月 15 日 15 时 40 分

三、其他内容不变

四、联系方式：

采购单位：临夏市城市管理综合执法局

联系人：郭强

联系电话：13993030362

单位地址：临夏州临夏市团结北路 244 号

代理机构：甘肃鼎硕源建筑工程有限公司

联系人：韩杰军

联系电话：18093000309

单位地址：甘肃省临夏市百益 B 区 S4-202 商铺 2 楼

监管单位：临夏市财政局采购办

联系电话：0930-6668070

单位地址：甘肃省临夏州临夏市折桥镇折桥村市财政局

甘肃鼎硕源建筑工程有限公司

二〇二四年三月二十六日