

## 九、分项报价表

项目名称：西和县 2023 年农村人居环境整治项目垃圾清运车辆等

招标编号：350001JH621225044 单位：人民币元

序号	分项名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	压缩式垃圾车	1. 底盘、发动机功率、排放标准、燃料种类： 载货二类汽车底盘、 $\geq 80$ (KW)、国 VI 排放标准、柴油车 2. $\star$ 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 (mm)： $\leq 6900 \times 2200 \times 2500$ 3. 总质量 (kg)： $\leq 7500$ 4. $\star$ 整备质量 (kg)： $\leq 5200$ 5. $\star$ 额定载质量 (kg)： $\geq 2100$ 6. $\star$ 前悬/后悬 (mm)： $\geq 1000/1620$ 7. $\star$ 接近角/离去角 (度)： $\geq 25/25$ 8. 垃圾箱有效容积 ( $m^3$ )： $\geq 6$ 9. $\star$ 上料机构：翻桶型 (配备地方使用) 10. 车辆需具有垃圾收集、垃圾自动装入压实、垃圾转运和倾卸等多种功能。	中联牌	辆	1	249000	249000



		<p>11. 车辆需采用“控制盒+控制器+CAN总线操作面板”的控制模式。自动化程度高，可靠性好，故障率低，使用寿命长。</p> <p>12. 车辆需有报警装置，进行涉及到安全操作时可报警提示操作人员谨慎操作；填充器上设有安全撑杆，避免填充器下降伤人；产品上贴有安全标贴，引导操作人员安全操作。</p>			
2	洗扫车	<p>1. 底盘、发动机功率、排放标准、燃料种类：载货二类汽车底盘、<math>\geq 70</math> (KW)、国VI排放标准、柴油车</p> <p>2. ★长<math>\times</math>宽<math>\times</math>高(mm)：<math>\leq 5400 \times 1750 \times 2300</math></p> <p>3. 总质量 (kg)：<math>\leq 4500</math></p> <p>4. ★整备质量 (kg)：<math>\leq 3600</math></p> <p>5. ★额定载质量 (kg)：<math>\geq 800</math></p> <p>6. ★前悬/后悬(mm)：<math>\geq 1000/1320</math></p> <p>7. 接近角/离去角(<math>^{\circ}</math>)：<math>\geq 18/5</math></p> <p>8. 洗扫宽度 (m) <math>\geq 2.5</math></p> <p>9. 垃圾箱容积 (<math>m^3</math>) <math>\geq 2</math></p>	中联牌	1	279000 279000 279000



3	四分类垃圾桶	<p>10. 清水箱容积 (m<sup>3</sup>) ≥2</p> <p>11. 需具有清洗、清扫小街小巷、城市道路、广场等沥青、水泥路面的功能。</p> <p>12. 车辆需采用“显示屏+控制器+CAN总线操作面板”的控制模式。作业启动和作业停止时, 副发动机转速控制、吸嘴升降、扫盘收放及暂停、左右喷嘴作业等全由一键控制, 操作简便。</p> <p>13. 车辆需设置语音报警系统。能在作业和卸车时发出多种语音报警和提示信息, 有“水箱出水口阀门关闭, 不能清洗作业”、“水箱倾斜, 请注意安全”等语音提示信息, 还有多条音乐提示信息, 如报警信息等, 方便, 实用。</p> <p>1、容积: 240L (±5%);</p> <p>2、长×宽×高 (mm): 741×588×1089 (±5mm);</p> <p>3、整体重量: ≥13.2kg (重量偏差±0.2kg)</p> <p>桶身: 9.5kg, 盖子: 1.4kg; (重量偏差±0.1kg)</p>	永昌牌	个	30	270	8100
---	--------	---	-----	---	----	-----	------



	<p>0.2kg)</p> <p>4、橡胶轮：Φ200mm*×45mm×90mm（正负偏差5mm），内圈聚乙烯，内置钢套，外圈橡胶轮；5、钢轴规格：Φ22mm×555mm；</p> <p>6、桶体壁厚≥4.5mm 盖厚≥3mm</p> <p>7、高温65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂；8、材料：高密度聚乙烯（HDPE）；</p> <p>9、橡胶轮与底轴：轴采用Φ22低碳钢材，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。坚固耐用、抗氧化、防锈功能，橡胶轮与底轴之间采用自然固定连接；</p> <p>10、垃圾桶沿口选用双裙边设计，设有蜂窝状加强筋，加强桶沿口在提手架时有足够的机械操作强度。在桶体正面和背面添置连贯性加强筋，桶身两侧添置特有的H型加强凹面筋，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力；11、桶盖上方有明显禁火标志，提手有≥3条加强筋，有效防止提手位置变形或损坏。盖子上方有≥4条加强筋，使桶</p>			
--	---	--	--	--



	<p>盖在日常的使用当中有足够的抗冲击强度。</p> <p>12. 桶的背面靠下有U型凹槽与钢轴配合形成提手装置，方便使用人员倾倒垃圾和搬运重物协助作业使用，减轻使用人员的负重，从而保护作业人员安全；13、桶体底部中间部位采用放射状的加强筋设计，放射状四周采用六边形的蜂窝状加强筋，其中蜂窝状的注塑高度<math>\geq 2\text{mm}</math>，减少垃圾对桶底部的冲击力；桶底与地面间距<math>\geq 1.2\text{cm}</math>，使垃圾桶放置更平稳，底部设有不少于27颗<math>\text{Ø}8\text{mm}</math>耐磨钉，底部四边另设有四个<math>\text{Ø}12\text{mm}</math>耐磨钉，有效增加底部耐磨性，延长底部使用寿命。14、桶体与桶盖四点链接，桶盖与桶身把手之间有连接销子，把手上方带有圆点防滑颗粒，下方符合人体工程学有手指凹凸感。桶的把手位置设有8条加强筋连接，增加桶体把手的抗冲击能力，提高了对把手的保护程度，延长了使用寿命，手柄达到<math>\text{Ø}33\text{mm}</math>，握力更紧、感觉更舒适。15、垃圾桶要求：色彩鲜艳，5年不褪色，耐腐蚀，</p>			
--	--	--	--	--



4	电动三轮保洁车	<p>并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性，能与现有的垃圾车配套使用。正面投放标采用丝网印刷工艺，可根据国家垃圾分类要求丝印分类标识；</p> <p>16、符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008 标准。</p> <p>1、外形尺寸(长*宽*高)(mm):2500*950*1200 (±5%)</p> <p>2、轴距 (mm) : 750 (±3%)</p> <p>3、轴距 (mm) : 1560 (±3%)</p> <p>4、续航里程 (满载) (km) : ≥60</p> <p>5、最大行驶速度 (km/h) : ≤20</p> <p>6、垃圾箱容量: ≥500L</p> <p>7、充电时间 (H): ≤8小时</p> <p>8、电池: 48V20Ah</p> <p>9、电机: ≥500W</p> <p>10、简介: 车头借鉴电动自行车车头的设计理念, 手把两侧安装后视镜。前大灯采用创</p>	金沙田牌	辆	20	5860	117200
---	---------	---	------	---	----	------	--------



	<p>新式高亮度大灯，电子仪表刻度清晰、视觉流畅；前叉采用液压减震，驾驶舒适且抗震动强大，性能优良，安全可靠。控制器采用单片机控制，可以实现全面自动保护功能，提高整车电器部件的协调性，有效降低电机、电池能耗，显著延长续航里程；</p> <p>整车体积小，轴距短。适于在小巷和人行道上作业保洁使用。既可以电动行驶，又可以手推行驶，同样轻便；随走随停，方便灵活，仅需一人就可操作。可用于单人清洁道路、果皮纸屑回收、人行车道的垃圾清理和巡回保洁等；</p>			
<p>合计报价：小写：¥653300.00元（大写：陆拾伍万叁仟叁佰元整）</p>				

投标人名称(盖公章)：西和县通通达汽车销售服务有限公司

法定代表人或其授权的代理人(签字)：刘霞妹

日期：2024 年 12 月 17 日

