

肃北县政务服务中心数智化提升改造项目

政府采购招标文件

采购项目编号： SBCB（2025）25号

采购包名： 肃北县政务服务中心数智化提升
改造项目

采购单位： 肃北蒙古族自治县数据局

代理机构： 酒泉鼎科工程咨询有限公司

2025年4月22日



目 录

第一章 采购公告.....	1
第二章 投标须知.....	4
第三章 评标办法.....	23
第四章 合同条款及格式.....	62
第五章 采购内容.....	68
第六章 投标文件格式.....	107
第七章 其他内容.....	130



第一章 采购公告

项目概况

[肃北县政务服务中心数智化提升改造项目的潜在供应商应在酒泉市公共资源交易网获取招标文件，并于2025年5月13日09时00分（北京时间）前递交投标文件。](#)

一、项目基本情况

项目编号：[SBCB（2025）25号](#)

项目名称：[肃北县政务服务中心数智化提升改造项目](#)

预算金额：[5890763.00](#) 元

大写：人民币 [伍佰捌拾玖万零柒佰陆拾叁元整](#)

有，最高投标限价为：人民币 [5890763.00](#) 元。

采购需求：[配置数智化运行软件、硬件系统\(数智办、自助办等设备\)](#)。（详见第五章）

合同履行期限：按合同约定执行

本项目 [不允许联合体投标](#)

[/](#)

二、申请人资格要求

1. 符合《政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料

2. [（1）、供应商须提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”证件；（2）、供应商须提供2024年度财务审计报告或近三个月内银行资信证明；（3）、供应商须提供2025年任意1月依法缴纳税收和社会保障资金凭证的证明材料；（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明）；（4）、投标人须为未被列入“信用中国”网站\(\[www.creditchina.gov.cn/\]\(http://www.creditchina.gov.cn/\)\)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网\(\[www.ccgp.gov.cn/\]\(http://www.ccgp.gov.cn/\)\)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；方可参加本项目的投标。（以公告发布之日起至投标截止日查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；（5）、投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；](#)

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：[《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发（2007）51号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库（2004）185号）、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库（2006）90号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）。](#)

4. 本项目的特定资格要求：[/](#)

5. 其他要求：[/](#)

三、获取采购文件

时间：[2025年04月22日08时30分](#) 至 [2025年05月13日09时00分](#)

地点：“[酒泉市](#) 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）”

方式：登录“[酒泉市](#) 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）”，免费获取采购文件。

采购公告、采购文件澄清或更正在 [酒泉市](#) 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）发布，请供应商在投标期间适时自行下载查阅。若未能及时下载查阅，所产生一切损失由供应商自行承担。

四、投标截止时间、开标时间及地点

时间：[2025-05-13 09:00:00](#)（北京时间，逾期不予受理）

提交地点：[酒泉市](#) 政府采购电子开评标系统（<https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login>）

开标地点: [酒泉市公共资源交易不见面开标系统](#)

投标方式: 本项目采用网上不见面开标系统进行交易(响应文件提交方式详见其它补充事宜)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本公告在甘肃政府采购网(<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>)和 [酒泉市](#) 公共资源交易中心网站(<http://www.ggzyjypt.com.cn/>) 同时发布。

2. 响应文件提交方式: 供应商需自行准备可以稳定上网的电脑, 操作系统: Windows10、window11(推荐), 浏览器: Microsoft Edge、360安全浏览器(推荐)、谷歌, WPS 或 Office 办公软件。

(1) 供应商须在响应文件递交截止日期前登录“[\(酒泉市\)](#) 公共资源交易中心网站(<http://www.ggzyjypt.com.cn/>)”, 点击进入不见面开标系统, 选择政府采购电子开评标系统模块, 点击供应商单位登录, 使用CA锁进行登录; 根据项目类型, 选择所要参标的项目, 点击“我要参标”, 再点击网上开标按钮, 上传响应文件。

(2) 响应文件上传环节: 进入本次项目投标界面后, 点击上传按钮, 根据采购文件中要求的上传时间上传响应文件; 上传文件过程中, 请供应商耐心等待, 直至出现文件上传成功提示后, 方可点击确定按钮, 如果提前点击确定按钮, 很可能导致响应文件上传不成功; 响应文件上传完成以后, 点击提交按钮提交本次响应文件; 之后点击上传文件回执单查看按钮, 查看文件回执单, 供应商可打印或拍照留存; 响应文件上传结束后, 验证响应文件解密环境, 为开标时解密文件做准备。

投标工具请在交易通信息技术有限公司(<http://www.ejiaoyi.vip/>)“下载中心”下载政府采购制作工具进行安装即可。

3. 本项目响应文件制作及开评标使用“政府采购(交易通)电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”, 具体操作详见 [酒泉市](#) 公共资源交易中心网站(<http://www.ggzyjypt.com.cn/>) 和交易通信息技术有限公司(<http://www.ejiaoyi.vip/>)“下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

4. 投标 CA 数字证书办理方式:

(1) 网上办理: 交易通信息技术有限公司(<http://www.ejiaoyi.vip/>) 网上注册申请办理 CA 数字证书后, 由操作人员顺丰邮寄。

(2) 现场办理: 兰州市城关区静宁路158号昌运大厦12楼12D 办锁。技术联系方式: 电话: 4006131390 QQ 群: 549192375

七、对本次项目提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: [肃北蒙古族自治县数据局](#)

地址: [肃北县党城湾镇](#)

联系人: [王志明](#)

联系方式: [15193786685](tel:15193786685)

2. 采购代理机构信息

名称: [酒泉鼎科工程咨询有限公司](#)

地址: [酒泉市丽景阳光小区配套3号楼创辉中小企业园4层402室](#)

联系人: [李梦静](#)

联系方式: [15293738014](tel:15293738014)

3. 项目联系方式

项目联系人: [李梦静](#)

电话: [15293738014](tel:15293738014)

传 真: /

邮 箱: 2551779342@qq.com

2025年04月22日



第二章 投标人须知



一、投标须知前附表

【特别说明】

- 1、投标文件须知前附表是针对《投标文件须知》的具体补充和修改，如有不一致，应以前附表所述内容为准。
- 2、补充和修改的序号均对应、续接《投标文件须知》中的序号。
- 3、本文所示时间均为北京时间。

条款号	条款名称	编列内容
1.1	项目概况	<u>肃北县政务服务中心数智化提升改造项目的潜在供应商应在酒泉市公共资源交易网获取招标文件，并于2025年5月13日09 时00分（北京时间）前递交投标文件。</u>
1.1.1	采购项目名称	<u>肃北县政务服务中心数智化提升改造项目</u>
1.1.2	采购人	名称： <u>肃北蒙古族自治县数据局</u> 地址： <u>肃北县党城湾镇</u> 联系人： <u>王志明</u> 电话： <u>15193786685</u>
1.1.3	采购预算	金额：¥ <u>5890763.00</u> 元 大写：人民币 <u>伍佰捌拾玖万零柒佰陆拾叁元整</u>
1.1.4	代理机构	采购代理机构： <u>酒泉鼎科工程咨询有限公司</u> 地址： <u>酒泉市丽景阳光小区配套3号楼创辉中小企业园4层402室</u> 联系人： <u>李梦静</u> 电话： <u>15293738014</u>
1.1.5	采购方式	<u>公开招标</u>
1.1.6	评标方法	<u>综合评分法</u>
1.2.1	资金来源及比例	财政资金： <u>100%</u> 自筹资金： <u>/</u>
1.3.1	采购内容	<u>配置数智化运行软件、硬件系统(数智办、自助办等设备)；（详见第五章采购内容）。</u>
1.3.2	采购进口产品(具体日期以双方签订的合同约定为准)	<u>否</u>
1.3.3	采购类型	设施设备(含安装调试)
1.3.4	交货时间	<u>按照合同约定执行</u>
1.3.5	交货地点	<u>肃北蒙古族自治县数据局</u>

1.3.6	质量标准	<u>合格</u>
1.4.1	投标人资格审查方式	资格后审
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	是否补充投标人不得存在的其他情形条款 无
1.9	标前答疑会	<u>不组织</u>
1.10	分包履行合同	<u>不允许</u>
1.10.1	投标预备会	<u>不召开</u>
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：预备会召开前 <u> / </u> 日。 形式： <u> / </u>
1.10.3	招标文件澄清发出的形式	形式：通过甘肃政府采购网（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）和 <u>酒泉市</u> 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzvlypt.com.cn/ ）发出。
1.11.1	实质性要求和条件	<u> / </u>
1.11.4	偏差	<u>不允许</u>
1.12.1	踏勘现场	<u>不组织</u>
1.13.1	强制性政府采购政策落实	根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，本项目依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。投标人提供的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书，对获得证书的产品实施政府强制采购，投标人未按照要求提供相应认证证书的，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决
2.1.1	构成招标文件的其他资料	<u>无</u>
2.2.1	采购人修改、澄清、更正招标文件时间	时间： <u>投标截止日期15日前</u> 形式： (1) 招标文件内容有实质性修改的，重新编制招标文件上传开评标系统； (2) 招标文件内容无实质性修改的，编制招标文件补充修改文件，作为招标文件的有效组成部分，上传开评标系统。

2.3.1	招标文件的质疑 (采购过程、评标结果的质疑)	(一) 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。本项目投标人针对同一采购程序环节的质疑,应当在法定质疑期内一次性提出。 (二) 提出质疑的投标人(以下简称质疑投标人)应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的,可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的,应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 (三) 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容: 1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话; 2、质疑项目的名称、编号; 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求; 4、事实依据; 5、必要的法律依据; 6、提出质疑的日期。 (四) 采购人或采购代理机构收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复,答复内容不得涉及商业秘密 —
3.1.1	投标文件构成	封面 一、响应函 二、法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书 2.1 法定代表人(单位负责人)身份证明 2.2 授权委托书 三、开标一览表 四、资格审查资料 4.1 营业执照 4.2 财务状况 4.3 社保缴纳和纳税证明材料 4.4 信用截图 4.5 无重大违法记录的书面证明 五、分项报价表 六、技术规格偏离表 七、响应材料质量标准的详细描述 八、相关服务计划 九、政策性支持 9.1 小微企业声明函 9.2 支持残疾人就业声明函 9.3 支持监狱企业发展声明函 十、其他资料

3.2.1	本项目投标报价	3.2.2.1 本项目投标币种为：人民币(元) 3.2.2.2 本项目投标报价为：…(完成本项目)…的总报价，【投标报价应包括：设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、增值税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用】。 3.2.2.3 注意：采购人不接受可选择的投标报价。即投标人的报价必须为确定的，不得是可调整的价格或者附带条件的价格，否则其投标将被否决。 本项目提供报价模板。请投标人按照招标文件的分项报价清单进行报价。
3.2.4	最高投标限价	有，最高投标限价为：人民币 <u>5890763.00</u> 元。
3.2.5	投标报价的其他要求	<u>投标总价应包括完成本项目的全部费用, 投标文件中开标 一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；</u>
3.3.1	投标有效期	自投标文件截止时间起 <u>60</u> 日（日历天）
3.5	资格审查资料	<u>1. 营业执照：供应商须提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”证件；； 2. 财务状况：供应商须提供2024年度财务审计报告或近三个月内银行资信证明；； 3. 社保缴纳和纳税证明材料：供应商须提供2025年任意1月依法缴纳税收和社会保障资金凭证的证明材料；（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明）；； 4. 信用截图：投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，方可参加本项目的投标。（以公告发布之日起至投标截止日查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；； 5. 无重大违法记录的书面证明：投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；；</u>
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<u>不允许</u>
3.7.1	开标方式	<u>在线开标+现场开标</u>
3.7.2	投标方式	<u>电子标书+纸质标书</u> 说明： <u>中标供应商须在中标公告发布后三个工作日内将纸质版投标文件4份（以上文件必须与开标系统上传文件完全一致）递交至代理公司。</u>

3.7.5	电子投标文件的编制要求	(1) 投标人须按照《政府采购项目全流程电子化操作手册》。(下载路径: 酒泉市 公共资源交易中心网站: http://www.ggzyjypt.com.cn/ 进行操作) (2) 投标人提交的电子投标文件必须是“http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage”网站下载的最新版本的《政府采购投标文件制作工具》编制生成的三种电子投标文件(.tbjy格式文件为备用投标文件, mtbjy格式为投标文件, czr格式文件为存证文件)。电子投标文件编制不规范导致投标文件(.tbjy和.mtbjy格式文件)内容无法导入系统或开标无法解密的, 该投标文件将被视为无效; (3) 投标文件所附投标人的证书证件均为原件扫描件, 并加盖企业数字证书的电子印章。
4.2.1	投标截止时间	2025-05-13 09:00:00
4.2.2	投标文件的递交地点	酒泉市政府采购电子开评标系统 (https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login)
4.2.3	电子投标文件递交方式	1. 在线递交 (1) 投标人可将加密电子投标文件(.mtbjy)于投标截止时间前 24 小时内上传 酒泉市 政府采购电子开评标系统 (https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login, 投标人须按照《甘肃省政府采购电子标书制作工具》(下载路径: http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage) 进行操作。投标人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。 网上递交网站为: https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login 如未规定文件上传时间, 上传截止时间以投标截止时间为准。 (2) 投标人完成电子投标文件上传后, 并打印“网上递交投标文件回执”。 (3) 逾期送达的投标文件, 将予以拒收。 2. 现场递交 是否现场递交电子投标文件 否 3. 逾期未完成投标文件上传和递交的视为投标人放弃投标。
4.2.4	投标文件是否退还	否
5.1.1	在线开标时间和地点	开标时间: 同投标截止时间 开标地点: 酒泉市公共资源交易不见面开标系统

5.2.3	开标程序	是否唱标：是 主持人按下列程序进行开标： (1) 宣布开标纪律； (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (4) 应当由代理机构或者采购人查验投标人身份情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、身份检查情况和招标文件规定的需要宣布的其他内容； (5) 在线递交投标文件的投标人在规定时间内进行解密； (6) 完成第(4)或第(5)项后，进行唱标，设有最高限价的，公布最高限价； (7) 投标人确认投标标价及内容； (8) 开标结束。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会由采购人依法组建，成员应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	<u>3</u> 本项目评标委员会应在《评标报告》中推荐 <u>3</u> 名中标候选人。 【说明】采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.3.3	同品牌多家投标人处理原则	依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部87号令)第三十一条处理。
6.3.4	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)	对列入最新一期节能清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项加 <u>1</u> 分，最高加 <u>1</u> 分。
6.3.5	政府采购优先采购：环境标志产品	对列入最新一期环境标志产品清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项加 <u>1</u> 分，最高加 <u>1</u> 分。
6.3.6	支持中小企业发展(残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业的不重复享受政策)	符合小微企业认定(非联合体或者联合体均为小微企业)，给予报价扣除10%；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 <u>参照中小企业划分标准所属行业相关文件执行</u> 参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库【2022】19号)规定的《中小企业声明函》，并对其真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购；超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

6.3.7	其他法律法规强制性规定或扶持政策	根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价扣除比例后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.1	中标结果公告媒介及期限	公示媒介： (1) 甘肃政府采购网（网址： http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ） (2) <u>酒泉市</u> 公共资源交易中心（网址： http://www.ggzyjypt.com.cn/ ） (3) 公示期限： <u>1</u> 工作日
7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： <u>不要求</u>
9	是否采用电子招标投标	<u>是</u> ，
10	采购代理服务费	<u>本项目的招标代理费由中标人支付</u> 收费标准详见投标人须知 9.1
12	<u>需要补充的其他内容：中标人在领取中标通知书前支付招标代理费，本项目开评标场地费由中标单位承担。</u>	
12.1	技术成果经济补偿	本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 <u>不给予</u> 经济补偿。
12.2	其它	投标文件须使用交易通投标文件制作工具V3.0.0.8以上版本制作 请务必提前安装电子开评标助手，在不见面开标系统上传文件前进行环境检测！ <u>补充约定：1、本项目资格审查采用资格后审方式，资格后审不通过的投标人将按照废标处理。2、本项目不要求投标人提供任何资质原件，电子版投标文件内一切证明资料的真伪性，由投标人自行承担。3、投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网、酒泉市公共资源交易网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。4、中标供应商须在中标公告发布后三个工作日内将纸质版投标文件4份（以上文件必须与开标系统上传文件完全一致）递交至代理公司。5、招标文件中如对同一内容前后有不一致之处时，以投标须知前附表表述的内容为准。</u> —

二、投标文件否决性条款摘要

【提示采购人】如招标文件的澄清、修改文件中增加否决性条款的，采购人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

【提示投标人和评标委员会】本章节是本招标文件(含招标文件的澄清、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：不予受理、无效标、否决性条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

(一) 开标阶段不予受理的情形

1. 第一章招标公告或者投标邀请书中/5.3逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
2. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求/(2) 投标人未按规定未按本款第(1)点规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
3. 第二章投标人须知/三、投标人须知(3) 未按本款第(1)点要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。
4. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.2.2 投标文件递交方式：现场递交。(3) 逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。(本项目为电子招标，如需提供纸质标书，纸质标书为备查投标文件，作为投标文件的重要组成部分。)
5. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
6. 第二章投标人须知/三、投标人须知/5.2.6投标文件不予受理情形。投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

- (1) 在招标文件4.2.1“投标截止时间”以后逾期上传/送达的；
- (2) 投标人对投标文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；
- (3) 投标人提交的电子投标文件格式不符合招标文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。
7. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。
8. 投标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：

无

(二) 资格审查阶段有关投标被否决的情形

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按第3.5项规定提供资格审查资料，未按要求提供资格审查文件的，其投标将被否决。

采购人修改或补充的无效标情形：

无

(三) 评标阶段有关投标被否决的情形

1. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件 作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
2. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。
3. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
4. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.13.1投标人须知前附表规定了强制采购节能产品的，投标人未按要求提供相应产品，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

5. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.13.2 投标人须知前附表规定了强制采购信息安全认证产品的，投标人未按要求提供相应有效认证证书，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

6. 第二章投标人须知/三、投标人须知/3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

7. 第三章评标方法/2. 评审标准 2.1 计算机自动清标 (2) 由计算机针对以上清标信息内容进行清标，并经评标委员会确认是否否决投标。

8. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.1 评标委员会依据本章第（三）2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

9. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

10. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

11. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.4 初步评审中评审原则标注为“重要指标”，均为实质性要求。投标文件响应有负偏离的、属于投标文件存在重大偏差，评标委员会将否决其投标。

12. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。

13. 投标人修改或补充投标被否决的情形：

无



三、投标人须知

1. 总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 采购项目名称：见投标人须知前附表。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章以及甘肃省政府采购的相关规定，本采购项目已具备招标条件，现进行采购招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购形式：见投标人须知前附表。

1.1.5 采购方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 评标方法：见投标人须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 采购进口产品要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 采购类型：见投标人须知前附表。

1.3.4 采购类型：见投标人须知前附表。

1.3.5 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.6 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.7 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表

已通过资格预审的不再要求。

未通过资格预审的要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

/

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担对其不利的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 标前答疑会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开标前答疑会的，应当在招标文件提供期限截止后组织召开。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 /

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容应对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如采购人对投标报价的缺漏项和技术偏差有其他要求规定的，由采购人自行填写。

1.12 现场踏勘

1.12.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.12.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.12.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.12.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.13 政府采购强制采购内容

1.13.1 强制采购节能产品：见投标人须知前附表。

1.13.2 信息安全认证：见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 采购公告(或投标邀请书)；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；

- (4) 合同条款及格式;
- (5) 供货要求;
- (6) 投标文件格式;
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 采购人根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款在甘肃政府采购网（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>）和 酒泉市 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3 招标文件、对招标文件所作的澄清、修改均以甘肃政府采购网（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>）和 酒泉市 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）发布的为准。当招标文件与招标文件所作的澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.1.4 采购人对评标方法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作电子招标文件，无论对采购预算作出何种变更，都要重新制作送审采购预算文件，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件和采购预算文件用于编制电子投标文件。

2.2 招标文件的修改

2.2.1 采购人以投标人须知前附表2.2.1项规定的形式修改招标文件，并公开发布招标文件的修改文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，应按照法定时限延长投标截止时间。

2.2.2 投标人应在截标时间前随时登陆甘肃政府采购网（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>）和 酒泉市 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>），查看中有关本项目招标文件的澄清、补充内容。否则，由此引起的投标损失自负。

2.3 招标文件的质疑

2.3.1 招标文件的质疑（采购过程、评标结果的质疑）

（一）投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（二）提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（三）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1)、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2)、质疑项目的名称、编号;
- (3)、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4)、事实依据;
- (5)、必要的法律依据;
- (6)、提出质疑的日期。

（四）采购人或采购代理机构收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密

2.3.2 质疑提起人是法人的，应由其法定代表人或者授权代表签字并盖章（由授权代表签署的，应附法定代表人签署的授权委托书原件）；质疑提起人是其他组织或者个人的，应由其主要负责人或者质疑提起人本人签字，并附有效身份证明文件。质疑有关材料是外文的，质疑提起人应同时提供其中文译本，并以中文译本为准。

2.3.3 质疑函应当包含下列内容：

- (1) 有明确的质疑请求和必要的证明材料；
- (2) 有明确的质疑对象；
- (3) 署有联系人真实姓名及联系方式；
- (4) 法律、法规和规章规定的其他材料。

2.3.4 质疑存在下列情形之一的，可以不予受理：

- (1) 质疑申请不符合上述2.3.1-2.3.3规定的；
- (2) 超过质疑提出时效的；
- (3) 已经作出质疑答复、质疑提起人无新的事实证据，又就同一问题提出质疑的；
- (4) 法律、法规和规章规定的其他情形。

2.3.5 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

封面

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1 公司营业执照

4.2 财务状况

4.3 社保缴纳和纳税证明材料

4.4 信用截图

4.5 无重大违法记录的书面证明

五、分项报价表

六、技术规格偏离表

七、响应材料质量标准的详细描述

八、相关服务计划

九、政策性支持

9.1 小微企业声明函

9.2 支持残疾人就业声明函

9.3 支持监狱企业发展声明函

十、其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

本项目投标文件的具体要求，详见投标人须知前附表3.1.1项。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表3.2.1项另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表3.2.4项中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表3.2.5项。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表3.3.1项另有规定外，投标有效期为 60 天（日历天）。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 资格审查资料

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表3.6.1项规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标文件的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 开标方式：见投标人须知前附表。

3.7.2 投标方式：见投标人须知前附表。

3.7.3 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利3.7.6于采购人的承诺。

3.7.5 电子招标投标的文件编制要求：

(1) 本项目为电子招标。投标人须按照/的相关规定制作电子版投标文件。具体操作方法和步骤详见《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

(下载路径：酒泉市 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）、<http://www.ejiaoyi.vip/downloadCenter/downloadCenterPage>）。

(2) 投标人提交的电子投标文件必须是 “<http://www.ejiaoyi.vip/downloadCenter/downloadCenterPage>” 网站下载的最新版本的《甘肃省政府采购投标文件编辑工具》生成的。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效；

(3)除投标人须知前附表另有规定外,投标文件所附投标人的证书证件均为原件扫描件,并加盖企业数字证书的电子印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求

- (1)投标文件加密要求:投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求编制并加密投标文件。
- (2)投标人未按规定未按本款第(1)点规定生成加密的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。
- (3)如需投标人在开标现场递交电子投标文件的,电子投标文件密封标记详见投标人须知前附表规定,未按要求密封的投标文件,采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点:现场递交。

- (1)投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。
- (2)采购人收到投标文件后,向投标人出具签收凭证。
- (3)逾期送达的投标文件,采购人将予以拒收。

4.2.3 电子投标文件递交方式:

网上递交:

- (1)网上递交网址为: <https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login>, 投标人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。

- (2)投标人完成电子投标文件上传后,并打印“网上递交投标文件回执”。
- (3)逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。

现场递交:

- (1)电子投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交。
- (2)投标人所递交的投标文件是否退还,见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照采购人的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。如投标文件内容修改应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 在线开标的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间),在 酒泉市 政府采购电子开评标系统 (<https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login>) 进行公开开标,所有投标人的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人应当准时在线参加。

需要时,采购人或采购代理机构可在投标人须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表自愿参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

5.1.2 现场开标的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,所有投标人的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人必须准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

5.2.2 采购人应邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

5.2.3 主持人按下列程序进行开标:

(1)宣布开标纪律;

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称;

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;

(4)应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况;经确认无误后,由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封,宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容;

(5)在线递交投标文件的投标人在规定时间内进行解密;

(6)完成第(4)或第(5)项后,工作人员开启“开标一览表”,进行唱标,设有最高限价的,公布最高限价;

(7)投标人确认投标标价及内容;

(8)开标结束。

5.2.4 因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的,视为撤回其投标文件;投标人签到后未参加开标或对开标结果未进行及时确认的,视同认可开标结果。

5.2.5 电子开标的应急措施:电子开标如因下列原因,导致电子开标系统无法正常运行,或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时,可在行业主管部门和监标人(如有)的监督下,由采购人中止本次开标或开启提交的备份电子投标文件:

(1)网络原因,导致开标中断的;

(2)系统服务器发生故障,无法访问或无法使用系统;

(3)系统的软件或数据库出现错误,不能进行正常操作;

(4)出现断电事故;

(5)系统环境发现有安全漏洞,有潜在的泄密危险;

(6)其他无法保证电子评标工作正常进行的情形。

5.2.6 投标文件不予受理情形

投标文件有下列情形之一的,采购人不予受理:

(1)在招标文件4.2.1“投标截止时间”以后逾期上传/送达的;

(2)电子招标投标项目,投标人对投标文件进行了加密,但未在规定时间内完成解密的;

(3)投标人提交的电子投标文件格式不符合招标文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。

5.2.7 投标截止后投标人不足3家或者开标结束后投标人不足3家的,本项目流标。

5.3 开标质疑

5.3.1 投标人对开标有质疑的,应当在开标现场提出或者电子开标会中在线提出。采购人或招标机构将当场作出答复,并制作记录。

5.3.2 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的,应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （一）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （二）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （三）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （四）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （五）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （六）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；
- （七）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （八）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公开公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 同品牌多家投标人处理原则：见投标人须知前附表。

6.3.4 非强制政府采购优先采购节能产品：见投标人须知前附表。

6.3.5 政府采购优先环境标志产品采购：见投标人须知前附表。

6.3.6 支持中小企业发展：见投标人须知前附表。

6.3.7 支持监狱企业：见投标人须知前附表。

6.3.8 支持残疾人福利性单位：见投标人须知前附表。

6.3.9 其他法律法规强制性规定或扶持政策：见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 结果公示

采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人（采购人委托评标委员会确定中标人的除外）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标公告期限为1个工作日。）

7.2 评标结果质疑详见投标人须知前附表2.3.1

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的；给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9. 代理服务费

9.1 招标结束后五个工作日内，根据《关于放开建设项目服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），放开现行实行政府指导价管理的5项建设项目服务价格，实行市场调节，具体包括政府投资和政府委托的建设项目前期工作咨询、工程勘察设计、招标代理、工程监理、环境影响咨询服务收费。

10. 招标文件知识产权及解释权

10.1 招标文件及其所有附件的知识产权均归属于采购人及采购代理机构，投标人未经采购人许可，不得以任何理由外泄，否则，采购人有权追究投标人侵权的法律责任。

10.2 招标文件的解释权属于采购人。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

重要说明

电子招标文件中“评审项目”页签的评审内容应与本前附表内容一致，如有不同或者矛盾之处，应以电子招标文件“评审项目”内容为准。如招标文件中写明的评审内容，如果未体现在电子招标文件“评审项目”页签中，评标委员会成员有权不予评审。

资格审查

本项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

评标过程

由评委会对供应商的投标文件按评标标准和程序进行评审；待全部评审工作结束，评标委员会应编制评标报告，评标委员会成员分别电子签名签章确认评审结果后，即产生最终的评标结果。

评标办法前附表

1. 评标方法

本次评标采用 综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

资格审查

评审环节	序号	评审内容	评审标准
资格审查	1	营业执照	供应商须提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”证件；
	2	财务状况	供应商须提供2024年度财务审计报告或近三个月内银行资信证明；
	3	社保缴纳和纳税证明材料	供应商须提供2025年任意1月依法缴纳税收和社会保障资金凭证的证明材料；（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明）；
	4	信用截图	投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；方可参加本项目的投标。（以公告发布之日起至投标截止日查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；
	5	无重大违法记录的书面证明	投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

政策性优惠设置

评审环节	标准
政策优惠认定	符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价扣除 10%

初步评审

评审环节	序号	评审内容	评审标准
符合性审查	1	《投标文件》未按照招标文件规定要求签署、盖章的；	《投标文件》未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
	2	《投标文件》中更改之处未加盖公章的；	《投标文件》中更改之处未加盖公章的；
	3	《投标文件》中法定代表人或其授权代理人的签字或盖章是否齐全有效；	《投标文件》中法定代表人或其授权代理人的签字或盖章是否齐全有效；
	4	《投标文件》中投标的对象不明确的；	《投标文件》中投标的对象不明确的；
	5	报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；	报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；
	6	《投标文件》含有采购人不能接受的附加条件的；	《投标文件》含有采购人不能接受的附加条件的；
	7	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

详细评审（ 70分 ）

评审环节	序号	评审标准	分值
商务标	1	1、投标人具有信息安全服务资质认证证书（包含：软件开发、信息系统安全运维、信息系统安全集成）三项，二级及以上资质证书，每提供一项得1分，最高得3分。未提供不得分。 2、投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级证书的得2分，贰级证书的得1分；未提供不得分。 3、投标人具有建筑智能化专项设计资质甲级证书的得2分，乙级证书的得1分；未提供不得分。 4、投标人具有信息系统建设和服务能力（CS）证书，一级得0.5分，二级得1分，三级得2分，四级及以上的得3分；未提供不得分。 注：投标人提供上述证书原件的扫描件，并加盖投标单位公章，未提供不得分。	10
	2	投标人须提供2022年1月1日至2024年12月31日同类（党、政机关及社会团体）项目业绩，以中标或（成交）通知书为准，每提供1项案例得1分，最高得4分。 注：提供上述中标或（成交）通知书原件的扫描件，并加盖投标单位公章；未提供不得分。	4
	3	投标人须提供实施本项目所涉及的系统软件著作权登记证书，著作权证书登记人为投标单位或投标产品用于本项目的所投产品的著作权证书。证书涉及到①排队取叫号类；②自助服务终端类；③信息发布类；④运维监控类。每提供一项得2.5分，最高得10分。 注：提供证书原件的扫描件，加盖投标单位公章，否则不得分。	10

	4	1、拟派项目负责人具有有效的高级信息系统项目管理师证书的得1.5分，未提供不得分。 2、拟投入本项目技术服务团队包括各类专业技术人员，团队成员具有①系统架构设计师证书；②软件评测师证书；③信息安全工程师证书；④数据库系统工程师证书；⑤系统分析师证书等专业技术资格认证证书，每提供一项证书得0.5分，满分2.5分。 注：需提供上述证书原件的扫描件，并加盖投标单位公章，同一人的多份证书只算一项；未提供不得分。	4
	5	1、投标单位需提供生产制造商针对①排队取号机、②桌面双屏自助终端、③窗口互动终端（叫号）、④窗口互动终端（评价）、⑤自助智能存取终端、⑥楼层引导机（49寸卧式）、⑦综合查询机（42寸卧式）所出具的质保承诺函（需包含上述所有设备），提供质保承诺函得2分，未提供不得分。	2
技术标	1	所投产品技术参数完全满足招标文件要求的，完全满足得5分，一项不满足扣0.5分，扣完为止。	5
	2	投标人提供的总体设计方案对①设计原则、②技术路线、③设计思路、④总体架构进行阐述。（1）投标人所提供的总体设计方案，内容全面，设计思路清晰，措施具体，实施目标明确得2分；（2）投标人所提供的总体设计方案，内容不够全面，设计思路不够清晰，措施不具体，实施目标模糊得1分；（3）未提供不得分。	2
	3	1、政务大厅综合现场服务 投标人根据本项目特点，提供详细的有针对性项目实施方案，内容包括①排队叫取号服务支撑系统；②移动端排队叫号预约系统；③自助办事服务子系统；④自助存取服务支撑系统方面综合评审。（1）实施方案针对性强、科学合理、内容完整、能完全满足采购需求的得5分；（2）实施方案有一定针对性、较为科学合理、内容较完整、具有一定的可操作性的得3分；（3）实施方案针对性一般、基本科学合理、内容基本完整的得1分；（4）未提供不得分。	5
	4	2、政务大厅综合管理服务 投标人根据本项目特点，提供详细的有针对性项目实施方案，内容包括①政务大厅导服系统；②统一信息发布管理；③设备运维监控管理；④中心效能数据分析展示；⑤样表配置管理；⑥窗口配置管理方面综合评审。（1）实施方案针对性强、科学合理、内容完整、能完全满足采购需求的得5分；（2）实施方案有一定针对性、较为科学合理、内容较完整、具有一定的可操作性的得3分；（3）实施方案针对性一般、基本科学合理、内容基本完整的得1分；（4）未提供不得分。	5
	5	3、政务大厅综合远程服务 投标人根据本项目特点，提供详细的有针对性项目实施方案，内容包括①自助终端远程导办；②“云综窗”服务平台方面综合评审。（1）实施方案针对性强、科学合理、内容完整、能完全满足采购需求的得5分；（2）实施方案有一定针对性、较为科学合理、内容较完整、具有一定的可操作性的得3分；（3）实施方案针对性一般、基本科学合理、内容基本完整的得1分；（4）未提供不得分。	5
	6	4、考试培训管理服务 投标人根据本项目特点，提供详细的有针对性项目实施方案，内容包括①资源中心；②培训管理；③考试管理方面综合评审。（1）实施方案针对性强、科学合理、内容完整、能完全满足采购需求的得3分；（2）实施方案有一定针对性、较为科学合理、内容较完整、具有一定的可操作性的得2分；（3）实施方案针对性一般、基本科学合理、内容基本完整的得1分；（4）未提供不得分。	3

	7	投标人需根据采购人技术需求制定完善合理的项目实施方案，方案内容包括项目组织管理方案、项目进度计划、实施过程管理、系统开发流程、质量管理保障进行综合评审。 (1) 项目实施方案针对性强、科学合理、内容完整、具有较强的可操作性、组织机构健全，实施人员配备完备，实施步骤流程合理，方案考虑周全，进度有保障，能完全满足采购需求及项目实施要求，得5分； (2) 项目实施方案有一定针对性、较为科学合理、内容较完整、具有一定的可操作性的得3分； (3) 项目实施方案针对性一般、基本科学合理、内容基本完整、可操作性一般、人员配备少、对项目的进度等要求响应一般，得1分； (4) 未提供不得分；	5
	8	投标人需根据采购人技术需求制定完善的培训方案，方案内容包括:培训计划、培训方式、培训内容、培训总结答疑等内容。 1. 培训方案全面完善、切合本项目实际的，具有可操作性得5分； 2. 培训方案较为完善、基本切合本项目实际的，得3分； 3. 培训方案基本完善、可操作性欠缺的得1分； 4. 未提供不得分。	5
	9	投标人根据项目需求制定完善的售后服务方案，内容包括组织体系、响应及维护体系、保障措施、应急处理程序。 (1) 售后服务方案完整、组织合理、支撑力量足够，响应时间高效、及时，售后服务承诺能完全满足或优于项目实施要求得5分； (2) 售后服务方案较完整、组织较合理，响应时间较及时，便利程度良好，售后服务承诺能较好满足项目实施要求得3分； (3) 售后服务方案内容一般，响应时间一般，便利程度一般，售后服务承诺能基本满足项目实施要求得1分； (4) 未提供不得分。	5

其他评审（无此环节分）

评审环节	序号	评审标准	分值
无			

价格评审（价格分总分：30分）

序号	内容	规则
1	评标价的确定	评标价=投标函文字报价
2	评标基准价确定的方式	投标人的有效报价的最低价作为评标基准价
3	报价得分	价格分总分：30分 投标报价得分 = (评标基准价 ÷ 投标报价) × 100% × 报价总分

2. 评审标准

2.1 计算机自动清标

- (1) 投标文件信息检查：检查供应商编制投标文件电脑的芯片、硬盘和网卡序列号是否存在全部一致情况。
- (2) 若存在全部一致的情况，将被评标委员会认定供应商之间存在串标的情形，相关投标将被否决。

2.2 初步评审标准

2.2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.3 详细评审标准

2.3.1 详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4 初步评审中评审原则标注为“重要指标”的，均为实质性要求。投标文件响应有负偏离的、属于投标文件存在重大偏差，评标委员会将否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.3.4(1)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

(2) 按本章第2.3.4(2)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3) 按本章第2.3.4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4) 按本章第2.3.4(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第二位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

财 政 部 工业和信息化部 文件

财库〔2020〕46号

财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

— 1 —

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法



政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提

供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形;

(四)框架协议采购项目;

(五)省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外,其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行:

(一)将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购;

(二)要求供应商以联合体形式参加采购活动,且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例;

(三)要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%(工程项目为3%—5%)的扣

除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第

九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企

业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管

理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附：1. 中小企业声明函

2. 面向中小企业预留项目执行情况公告



中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 2

(单位名称) × × 年面向中小企业
预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:

本部门(单位)××年预留项目面向中小企业采购共计××万元,其中,面向小微企业采购××万元,占××%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
.....				

部门(单位)名称:

日期:



信息公开选项：主动公开

抄送：军委后勤保障部采购管理局，中共中央直属机关采购中心，公安部警用装备采购中心、中国人民银行集中采购中心、海关总署物资装备采购中心、国家税务总局集中采购中心、中央国家机关政府采购中心，全国人大机关采购中心，财政部各地监管局。

财政部办公厅

2020年12月23日印发



财政部文件

财库〔2017〕141号

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的人员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政

策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

司法部

财库〔2014〕68号

财政部 司法部关于政府采购支持 监狱企业发展有关问题的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产

建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014 年 6 月 10 日



甘肃省财政厅文件

甘财采〔2022〕16号

甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度的通知

各市（州）财政局，兰州新区财政局，各县（市、区）财政局，省委各部门，省级国家机关各部门，各人民团体办公室（厅）：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神，充分发挥政府采购支持中小企业发展政策效能，持续优化营商环境，现结合我省实际，就有关事项通知如下：

一、严格落实政府采购支持中小企业政策

各级预算单位要切实履行政府采购主体责任，认真贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在政府采购活动中加强采购需求管理，规范资格条件设置，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或歧视待遇；做好采购项目需求调查的基础上，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与中小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额；严格落实价格评审优惠、优先采购等措施，鼓励中小企业参与政府采购活动，支持中小企业健康发展。

二、切实加快政府采购预算执行

各级预算单位要结合批复的采购预算，综合考虑部门内部规定、公共资源交易场地安排等因素，合理制定采购计划，加快采购预算执行进度，提高资金使用效益。全面实施政府采购意向公开，让更多的供应商提前了解采购信息，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，提升采购绩效。从2022年起，各级预算单位于采购活动开始前30日在甘肃省政府采购网意向公开专区公

开采购意向，有条件的采购人，还可在其部门门户网站同步公开本部门、本系统的采购意向。

三、着力提高小微企业价格评审优惠幅度

货物、服务类政府采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。工程类政府采购项目的价格评审优惠按照 3%—5%执行。同时，鼓励各级预算单位在规定的价格扣除优惠幅度内，充分结合采购标的相关行业市场竞争状况等因素，从高选择价格扣除比例，提高中小企业参与政府采购活动竞争力。

四、全面执行预留份额规定

200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购；超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由 30%以上阶段性提高至 40%以上。各级财政部门对预算单位报送的采购计划，要严格审核预留份额

的相关情况，按照公平公正、促进竞争、讲求绩效的原则，引导鼓励预算单位预留更多采购份额面向中小企业。

五、不断规范保证金收取，强化履约执行

为切实减轻企业资金负担，降低供应商交易成本，激发政府采购市场主体活力，全省政府采购项目不再收取投标保证金；各级预算单位要综合考虑供应商资信情况、市场供需关系等因素选择是否收取履约保证金，确需收取的，应当在合同金额 10% 以下灵活选择收取比例。政府采购合同应当明确约定资金支付的方式、时间和条件，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

六、积极开展中小企业合同融资业务

持续加大“政采贷”支持中小企业力度。充分利用财政部门搭建的“政采贷”融资平台，吸纳更多的金融机构入驻，引导并鼓励平台金融机构对符合条件的中小企业，开展政府采购合同融资业务，切实有效减轻中小企业资金压力。各级财政部门要主动对接当地金融机构，充分了解当地开展“政采贷”业务存在的问题和障碍，积极争取金融机构对参与政府采购中小企业的信贷支持。

七、严格执行中小企业声明函制度

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参与政府采购活动，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策，各级预算单位、采购代理机构不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果一并公开。

八、持续加强监督管理

各级预算单位要认真履行采购主体责任，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和文件规定执行相关政府采购政策；各级财政部门切实加强组织领导，明确工作责任，强化监督检查，畅通供应商投诉、举报渠道，依法依规做好投诉、举报处理工作，切实维护政府采购领域各类主体的合法权益。

本通知自 2022 年 7 月 1 日起执行。





抄送：省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组。

公开属性：主动公开

甘肃省财政厅办公室

2022年6月22日印发

共印 100 份



酒泉市财政局文件

酒采办〔2023〕10号

关于深入开展酒泉市政府采购线上合同 信用融资业务的通知

市委各部门，市级国家机关各部门，各人民团体，各县（市、区）
财政局，相关金融机构，各代理机构，相关供应商：

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据甘肃省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号）文件精神，经研究，现就进一步深入推广我市政府采购线上合同信用融资工作的有关事项通知如下：

一、政府采购线上合同信用融资定义

政府采购线上合同信用融资，是指参与政府采购的供应商，凭政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购合同信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押或担保机构担保贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导、银企自愿。市财政局对政府采购合同融资进行政策引导，银行自主决定是否提供政府采购合同融资服务以及贷款额度，供应商自主决定是否选择参加政府采购合同融资并自由选择合作银行。

（二）市场主导、风险自担。充分发挥市场在资源配置中的主导作用，任何单位、个人不得干预金融机构与供应商之间的政府采购合同融资业务。银企双方自行承担政府采购合同融资的业务风险，市财政局不为政府采购合同融资提供任何形式的担保。

三、融资业务模式

政府采购合同融资采取线上融资模式，以甘肃省政府采购网“甘肃政府采购合同融资服务平台”为依托，实现全流程线上融资。

四、融资基本流程

（一）融资申请。有融资需求的供应商可根据自身情况，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融

资申请。

(二)融资审核。金融机构对供应商进行融资信息在线审查,决定是否为其提供融资,做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议,确定融资成交信息并约定融资回款账户,金融机构向财政部门反馈融资成交信息。

(三)发放贷款。政府采购合同正式签订(以在甘肃政府采购网公示为准),金融机构对融资回款账户确认无误后,根据融资协议的约定,及时向供应商发放贷款。

(四)归还贷款。采购人必须将采购资金支付到政府采购融资合同约定的融资回款账户,供应商根据融资协议的约定按时归还贷款。银行按融资协议约定,从融资回款账户中收回贷款。

五、工作要求

(一)各县(市、区)财政局要做好政府采购线上合同信用融资的政策引导,为金融机构和供应商之间开展融资业务提供必要信息,加强供应商诚信体系建设。

(二)金融机构要在风险可控、商业可持续原则下,积极开展政府采购线上合同信用融资服务。建立绿色通道,配备专门团队,简化审批手续,不得要求供应商提供其他任何形式的抵押担保和附加条件,同时,定期统计、汇总、政府采购融资业务办理情况并报送同级财政部门。

(三)供应商要真实、完整、准确地向金融机构提供融资审

查所需材料，积极配合金融机构并提醒、协助采购人及时办结政府采购融资业务有关手续和程序，严格按照规定用途使用贷款资金。

（四）采购人应提高政治站位，积极支持中小企业发展。一是应在采购文件中列明政府采购融资指引条款，随采购文件一同发布。二是要积极配合金融机构和供应商开展政府采购合同融资业务，在合同签订、验收付款等方面给予必要支持，不得干预供应商选择金融机构融资，不得无故拖延支付合同资金。三是供应商和贷款银行要及时将政府采购合同作为融资质押的信息告知采购人。采购人要增强警惕意识，免受供应商虚假游说等因素干扰，从严加强合同付款账户管理，未经贷款银行同意，不得随意更改合同付款账户。四是供应商持已经签订的政府采购合同向金融机构申请合同融资，可能出现政府采购合同中供应商的银行账户与拟贷款银行账户不一致的情形。为支持供应商通过政府采购合同成功获得银行贷款，采购人应积极协助供应商及时变更政府采购合同中的供应商银行账户，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。

（五）采购代理机构应从提升专业化服务水平和促进中小企业发展立场出发，积极配合做好政府采购线上合同信用融资工作。在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书时主动宣传介绍政府采购合同融资政策。在采购文件中列明政府采购合同

融资指引条款，明确告知供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资。相关工作将列入我局对代理机构监督检查的考核范围。



信息公开属性：依申请公开

酒泉市财政局

2023年4月20日印发



政采e贷

政采订单在手，轻松融资无忧



产品介绍

“政采e贷”是兰州银行针对中标政府采购项目的中小微企业提供的专项融资服务，致力于解决政府采购上游供应商的融资难题。

适用客户

政府公开招标采购方式下
中标的中小微企业。

产品特点

多

额度高：
可达采购金额的70%

快

审批快：
线上申请，高效审批

好

无抵押：
免担保，纯信用

省

利率低：
利率特惠，支持小微

办理渠道

登陆甘肃省政府采购合同融资服务平台在线申请（省级项目）或在兰州银行任意网点申请办理。

www.ccgp-gansu.gov.cn/web/indexzcd.html

（甘肃省政府采购合同融资服务平台）

营业部 黄经理18919426283	地址：肃州区北大街37号（中医院南侧）
南街支行 王经理18993759667	地址：肃州区富康路2号1-9（凯旋苑向东50米）
东街支行 崔经理15109379626	地址：肃州区东大街90号（食乐天大酒店楼下）
西城支行 关经理17718669057	地址：肃州区雄关路20号（西关车站向南500米）
玉门支行 吕经理18893630682	地址：玉门新市区明珠大酒店南侧

兰州银行“政采e贷”业务客户申请操作手册（线上）

第一步 登陆甘肃政府采购网

（网址：<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>）或百度甘肃政府采购网点击进入。



第二步 供应商系统用户注册

若供应商没有甘肃省政府采购合同融资服务平台或甘肃省政府采购管理交易系统账号，须在甘肃省政府采购合同融资服务平台进行供应商注册（如下图所示）。若企业已有甘肃省政府采购合同融资服务平台或甘肃省政府采购管理交易系统账号，可直接登录甘肃省政府采购合同融资服务平台。




第三步 供应商系统用户登录



在甘肃政府采购网进入甘肃省政府采购合同融资服务平台模块或使用以下网址：

<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/indexzcd.html>

进入，并使用账号登录。



第四步 贷款业务申请

登录成功后进入“政采贷系统管理”，点击贷款申请，选择兰州银行提交意向书并填写相关信息，选择对应抵押合同。



注：选择抵押合同时需确保该采购项目合同已备案公示，未备案公示的采购项目合同查询时不显示；同一采购项目合同仅能选择抵押一次。

第五步 业务办理进度跟进

申请提交成功后，供应商需联系经办行跟进该项业务办理进度，并可进入“贷款申请查看”查看贷款申请状态。



肃北县政务服务中心数智化提升改造项目

合

同



项目编号: _____

采购单位: _____

供应商: _____

签订日期: _____

注：本合同格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方（采购人）：_____

乙方（供应商）：_____

为了保护甲、乙双方合法权益，根据肃北县政务服务中心数智化提升改造项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容：

序号	名称	品牌、规格型号、配置(性能参数)	生产厂家	数量	单位	单价（元）	总额（元）
1							
2							
...							

合同总额包括完成采购范围内全部货物采购及相关伴随服务等全过程的费用等。

注：货物名称内容必须与《招标文件》中货物名称内容一致。

二、合同金额：

合同金额为小写：¥_____，大写：人民币_____元整。

三、货物要求：

货物为原生产厂家制造的全新产品，无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

交付验收标准依次序对照适用标准为：

- ①符合中华人民共和国国家安全质量标准环保标准或行业标准；
- ②符合《招标文件》和《投标文件》中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
- ③货物来源国官方标准。

四、交货期、交货方式及交货地点：

交货期：合同生效后_____个日历天内完成供货、安装、调试及验收。

交货方式：合同货物到达甲方指定交货地点时，甲乙双方现场确认货物。

交货地点：甲方指定交货地点。

五、付款方式：

全部货物交付到甲方指定地点，完成供货、安装及验收，经甲方验收合格后，支付合同价款的____%，预留合同价款的____%作为质量保证金，保修期满后一次性付清。

乙方在所提供的供货项目全部完成后经甲方验收合格后，向甲方提供如下单据：

(1) 按《合同》总价款、验收报告开具的发票（完税价）复印件；

(2) 采购人加盖公章证明服务项目按要求完成并验收合格的验收单；

(3) 《合同》、验收报告在采购方审核之后，按合同要求支付合同价款。

六、服务要求：

1. 供货单位所供设备符合国家质量标准 and 采购人采购要求；所供货物因质量或安装发生问题责任完全由供货单位负责；供货单位确保有足够的备件、附件和易损件，以满足设备常运行的需要；设备到场，必须是未拆封的原装产品，保证与实物相符。

2. 供货单位在肃北县售后服务点，对使用单位的通知，接报后 1 小时内响应，2 小时内到达现场，4 小时内处理完毕。在保修期后配件损坏，全部配件以出厂价提供给用户。

3. 质保期要求：供货单位所供设备质量保证期（简称“质保期”）从使用日起实行 2 年免费质保，质保期内供货单位对所供货物实行包修、维护保养。质保期内，如因非人为因素发现产品质量问题供货单位给予无条件退换。质保期和免费维修期相应顺延。如存在质量问题或出现故障，保修期内维护人员应及时到达现场维修。

七、验收：

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原生产厂家制造的全新产品，整套设备无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

货物为原厂商未启封全新包装，出厂合格证，序列号，包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全。

乙方应将关键设备的用户手册，保修手册，有关单证资料及配备件，随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

甲方组成验收小组按国家有关规定及规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失：

乙方交付的货物不符合《招标文件》、《投标文件》或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价____%的违约金。

乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价____‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

甲方无正当理由拒收货物或服务，到期拒付货物或服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价____%的违约金。甲方如逾期付款，则每日按本合同总价的____‰向乙方偿付违约金。

其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、履约保证金：

本合同签订前乙方须向甲方缴纳合同金额____%的履约保证金。

在乙方不能履行本合同规定的任何一项义务的情况下，造成违约责任，甲方有权用履约保证金补偿其任何直接损失。

乙方完成设备安装调试，甲方验收合格后，乙方带相关手续到采购人处办理履约保证金退还手续。

十、争议的解决：

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它：

本合同所有附件、《招标文件》（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、《投标文件》（含澄清等）、《成交通知书》均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

十四、合同生效及其他：

本合同在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同的一个组成部分。

本合同一式陆份。

甲方

单 位 名 称：

地 址：

法定代表人：

业务代表人：

电 话：

签 订 日 期： 年 月 日

乙方

单 位 名 称：

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

签 订 日 期： 年 月 日



一、项目概述

1.1、项目背景

随着近几年来“互联网+政务服务”的不断推进，“互联网+政务服务”改革已逐步进入深水区，新文件、新要求的提出，标志着“互联网+政务服务”建设从“从无到有”向“从有到优”的阶段迈进，政务服务 4.0 阶段将向“服务化”转变，以用户为中心，一体化平台为载体，全面提升服务渠道、内容、体验。

为贯彻落实《国务院关于进一步加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5 号）、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3 号）、《甘肃省人民政府关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的实施意见》（甘政发〔2024〕20 号）等文件精神，开设远程虚拟窗口，运用远程身份核验、音视频交互、屏幕共享等技术，为企业和群众提供远程帮办服务；同时优化线上高频服务事项帮办代办，通过开展远程协助，提供统一业务咨询、审前辅导、远程导办等帮办代办服务。推进肃北县政务服务纵深发展，增强企业群众体验感、获得感。

1.2、建设目标

✓ 增强政务大厅一体化管理能力

集成办事指南、常见问题解答及进度查询相关信息，有效地辅助导服人员对办事群众进行导办服务；同时构建一体化、移动化（平板端）的数据分析决策工具，实现政务中心运行数据的实时收集、分析和可视化展示，帮助管理人员和导服人员快速掌握大厅整体运行状况。

并提供大厅各种设备的一体化管理，实现大厅各类显示设备显示信息的统一精准发布和及时调整，解决目前部分显示信息与实际无法对应的问题，确保大厅显示信息的准确性和时效性；同时汇总各种设备、系统的运行数据，实现集中化监管，提前发现并及时应对设备异常情况。

✓ 提高基层政务服务能力

借助信息化手段和专业的客服团队支撑，结合企业群众办事需求，对肃北县 1000 多项自助终端服务事项提供远程导办服务，全面打造肃北县政务服务“就近办”新模式，为企业

群众提供精准、专业的问题解答和导办服务，全面提升企业群众的获得感和满意度，提高肃北县数字政府自助服务能力指标。

同时建设“云综窗”服务平台，开设远程虚拟窗口，通过“云综窗”服务平台能力，实现乡镇、村（社区）办事群众与肃北县级服务窗口“云见面”，让乡镇、村（社区）群众就近远程办理县级部分事项。

✓ 优化服务团队培训体系

依托信息化、系统化手段，建立线上化的考试培训体系，提升培训质量并大幅减少线下人工培训时长，有效减少领导及工作人员学习工作压力，全面提高肃北县政务中心服务效率。

✓ 持续服务评价提升能力指标

以甘肃省数字政府政务服务能力评估体系为依据，基于肃北县政务服务数据，持续评估肃北县政务服务能力，发现“弱项”及时辅助工作人员进行整改，并定期分享先进地区经验做法，持续提升肃北县数字政府政务服务能力。

二、建设内容要求

2.1、政务大厅综合现场服务

2.1.1、排队叫取号服务支撑系统

排队叫取号服务支撑系统可对叫取号设备、等待区显示终端相关设备进行配置，需包括事项分类配置、取号时段配置、预约取号配置、小票信息配置、排队取叫号规则配置和数据统计功能。

2.1.2、移动端排队叫号预约系统

需依托“甘快办”APP 开发线上预约功能，为群众提供移动端排队叫号预约服务。用户点击预约服务，系统会自动反馈预约服务信息。用户可以查看关于预约服务详细信息的填写。

2.1.3、自助办事服务子系统

需基于甘肃省政务服务自助服务系统扩展开发跨省通办、预约取号功能，实现自助终端

跨省通办和自助终端预约取号。

2.1.4、自助存取服务支撑系统

应支持自助存取服务支撑系统通过关联政务服务能力平台，获取办事群众事项办理信息。办事群众在申报事项过程中，可以通过智能材料存取柜存入需要递交的实体材料，也可以在审批通过后取出事项办结后的结果材料、证照，或者政务服务中心返还的办件的原件材料。

窗口工作人员通过智能材料存取柜存放办事群众事项办结的实体证照、结果材料，或者返还办件的原件材料，也可以取出办事人员递交的实体材料。

主要需包括材料存取管理、小票打印功能、业务查询功能、待办信息推送功能。

2.2、政务大厅综合管理服务

2.2.1、政务大厅导服系统

通过导服系统的建设，使导服人员在导服 PAD 端，通过数据可视化，可以随时查看大厅群众办事情况，更有效地引导群众进行事项的快速办理；同时提供办事指南查询、常见问题查询和办事进度查询功能，既降低了对大厅导服人员的培训成本，也减少了导服人员的学习时间，可以通过导服系统快速查询问题的解决方法，有效地辅助导服人员对办事群众进行导办服务。

主要需包括数据可视化、办事指南查询、常见问题查询、办事进度查询功能。

2.2.2、统一信息发布管理

为使中心各种相关信息发布得更及时、准确、形象，同时也为了给用户提供各种智慧化信息服务。可通过在中心现场已部署的多媒体设备、LED 屏相关多种显示终端，通过内部网或者因特网发布政务信息、政府宣传片、导引信息、中心新闻、天气预报、用户通知相关信息，架起中心与各方主体之间的多媒体信息桥梁。从受众的视听感受来看，音视频往往会更加形象、便于记忆，达到更准确、及时地传播。

主要需包括设备配置管理、素材信息管理、节目信息管理、信息发布管理。

2.2.3、设备运维监控管理

设备运维监控管理主要是提供中心场地智能化设备的统一管理。管理人员可以在平台上对智能化设备根据需求进行集中管理和控制。

主要需包括设备信息管理、设备监控管理、设备控制管理、设备定时开关机、设备运维管理。

2.2.4、中心效能数据分析展示

应支持通过对肃北县政务中心服务效能多维度进行统计分析,并将数据分析结果通过可视化的方式展现中心运行情况、排队叫号情况和窗口业务办理情况,为领导科学决策提供辅助支持。

系统应提供丰富的信息展示及发布方式,包括趋势图、对比图、比例图、三维图大量的图形分析,图形具备缩放、动态效果,帮助用户更加直观地进行分析决策。在分析过程中形成多维分析报表,可对其数据进行计算、编辑操作,可以基于多维分析报表生成多种多样的图形展现形式,而且在对数据进行分析时,数据与图形可实现联动的数据刷新。

主要需包括中心运行情况可视化展示、排队叫号情况可视化展示、窗口业务办理可视化展示。

2.2.5、样表配置管理

主要实现样表显示内容配置,方便办事群众填表时进行查阅,功能需包括事项信息配置、表单模板配置以及填写提示配置

2.2.6、窗口配置管理

根据窗口实际布局以及事项办理情况进行窗口配置管理,满足实际业务办理需要。

主要功能需包括区域窗口配置、窗口人员配置以及窗口事项配置功能。

2.3、政务大厅综合远程服务

2.3.1、自助终端远程导办

《甘肃省人民政府关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的实施意见》（甘政发〔2024〕20号）提出：“优化线上高频服务事项帮办代办,通过开展远程协助,提供统一业务咨询、审前辅导、远程导办等帮办代办服务”。

为积极响应政策要求,需基于政务服务自助终端,提供远程导办服务,通过后台客服工作人员,提供自助办事群众视频+语音指导,协助群众进行事项自助办,提升肃北县政务服务自助服务能力。

主要需包括服务入口、事项类型选择、导办会议室。

注：需为肃北县 5 台自助服务设备提供 2 年远程导办客服服务。

2.3.2、“云综窗”服务平台

《甘肃省人民政府关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的实施意见》（甘政发〔2024〕20 号）提出：“按需开设远程虚拟窗口，运用远程身份核验、音视频交互、屏幕共享等技术，为企业和群众提供远程帮办服务”。

需开设远程虚拟窗口，通过“云综窗”服务平台能力，让乡镇、村（社区）群众就近办理部分县级高频事项，让群众少跑腿。实现暂定 3 个基层高频事项远程帮办代办。

主要需包括云综窗首页、远程申报、音视频交互、身份核验、远程协助、材料上传、电子签名、通知书打印、服务评价。

2.4、考试培训管理服务

需贯彻落实《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国办发〔2024〕3 号）和《甘肃省政务服务中心一体化运行管理办法》，提供考试培训管理服务。

主要需包括资源中心、培训管理和考试管理服务。

2.5、数据综合分析评价服务

需对肃北县政务服务能力进行持续综合分析评价，提供包括数据分析，问题发现以及咨询回复服务，为肃北县政务服务能力提升提供支撑。通过数据综合分析评价服务，优化肃北县营商环境、深化“放管服”改革、便利企业和群众办事，提升肃北县政务服务能力。

注：暂定提供 1 年持续数据综合分析评价服务。

2.6、系统对接

需与甘肃省政务服务网—肃北站点、“甘快办”APP-肃北站点、肃北县微信公众号、省统一身份认证、省统一好差评系统和政务服务能力平台对接。

三、硬件采购清单

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
一、室内 LED 大屏及数据分析可视化				
1	LED 室内全彩屏	1、室内全彩 P2.0 三合一 LED 显示屏 2、大屏尺寸：4.48m*2.56m 3、像素点间距：2.0mm 4、基色：红色+绿色+蓝色 5、物理密度：250000 点/m ² 6、控制方式：同步控制 7、驱动器件：恒流 8、驱动方式：40 扫 9、刷新频率：≥1920Hz 10、帧频：≥60Hz 11、亮度：≥450cd/m ² 12、亮度调节方式：软件 256 级可调	m ²	11.47
2	同步接收卡	1、板载 12 个 HUB75 的 16P 接口； 2、支持 12 位的 HDMI 颜色输入； 3、支持像素点故障检测。	张	28
3	视频处理器	1、输入接口：DVI、HDMI 2、支持 4K 信号输入，输入分辨率可达 3840×2160 3、输出接口：16*网口 4、支持 4K 信号输出，输出分辨率可达 3840×2160 5、支持自定义输出分辨率	台	1
4	LED 控制软件	LED 控制软件	套	1
5	框架结构	尺寸：4.58m*2.66m，框架结构 4*2 镀锌方管组合而成。	m ²	12.18
6	辅材	电源线、接插件等	套	1
7	LED 室内全彩屏包边	LED 室内全彩屏宽度不小于 3mm 不锈钢包边	套	1
8	LED 控制电脑	1、CPU≥I5 2、内存≥8G 3、硬盘≥SSD 512GB 4、独显支持 4K 输出 5、不低于 Win11 专业版操作系统 6、显示屏≥21.5 英寸 7、无线键鼠套装	台	1

9	LED 室内全彩屏	1、室内全彩 P2.0 三合一 LED 显示屏 2、大屏尺寸：6.08m*2.24m 3、像素点间距：2.0mm 4、基色：红色+绿色+蓝色 5、物理密度：250000 点/m ² 6、控制方式：同步控制 7、驱动器件：恒流 8、驱动方式：40 扫 9、刷新频率：≥1920Hz 10、帧频：≥60Hz 11、亮度：≥450cd/m ² 12、亮度调节方式：软件 256 级可调	m ²	13.62
10	同步接收卡	1、板载 12 个 HUB75 的 16P 接口； 2、支持 12 位的 HDMI 颜色输入； 3、支持像素点故障检测。	张	38
11	视频处理器	1、输入接口：DVI、HDMI 2、支持 4K 信号输入，输入分辨率可达 3840×2160 3、输出接口：16*网口 4、支持 4K 信号输出，输出分辨率可达 3840×2160 5、支持自定义输出分辨率	台	1
12	LED 控制软件	LED 控制软件	套	1
13	框架结构	尺寸：6.18m*2.24m，框架结构 4*2 镀锌方管组合而成。	m ²	14.46
14	辅材	电源线、接插件等	套	1
15	LED 室内全彩屏包边	LED 室内全彩屏宽度不小于 3mm 不锈钢包边	套	1
16	LED 控制电脑	1、CPU≥I5 2、内存≥8G 3、硬盘≥SSD 512GB 4、独显支持 4K 输出 5、不低于 Win11 专业版操作系统 6、显示屏≥21.5 英寸 7、无线键鼠套装	台	1
17	室外 LED 条屏	1.屏体尺寸：7.68m*0.48m 2.像素管物理点间距：10mm 3.物理密度：10000 点/m ² 4.发光点颜色：1R 5.物理单元行列数：宽 32 点×高 16 点 6.驱动方式：恒流驱动 7.扫描频率：≥240 帧/秒	m ²	3.69

		8.刷新频率：≥180 帧/秒 9.亮度：≥2000cd/m2 10.亮度调节方式：软件调节 16 级可调 11.平均无故障时间：≥10000 小时 12.寿命：10 万小时 13.平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm； 14.均匀性：像素光强、模块亮度均匀 15.控制方式：异步传输 16.含异步控制卡及不锈钢包边		
二、窗口 LED 全彩通屏				
1	LED 室内全彩条屏	1、室内全彩 P2.5 三合一 LED 显示屏 2、大屏尺寸：约 30.24 m²（长 63m*高 0.48m） 3、像素点间距：2.5mm 4、基色：红色+绿色+蓝色 5、物理密度：160000 点/m2 6、驱动器件：恒流 7、驱动方式：32 扫 8、帧频：≥60Hz 9、亮度：≥400cd/m2 10、亮度调节方式：软件 256 级可调 11、包含 LED 全彩屏屏体、大屏边框	m²	30.24
2	全彩条屏异步控制卡	1、网口通讯：标准网口（1000M、1000M、10M 自适应）； 2、支持扫描模式：2S、4S、5S、8S、10S、16S、20S、32S、静态模式； 3、显示灰度级：256 级灰度； 4、软件模式：软件实现显示屏内逻辑分割，各逻辑区独立动作独立显示，互不影响； 5、显示内容：文本、图片； 6、自动开关屏：支持计算机远程开关屏功能或设定时间自动开关屏功能； 7、自动调节亮度节：支持（需要加亮度传感器）； 8、自动调节亮度：支持（计算机设定非线性亮度调节）； 9、温湿度检测：支持屏体温湿度自动检测功能； 10、系统扩展：支持多用途接入、系统功能扩展。	张	49
三、休息区等候屏				
1	液晶显示屏	1、屏幕尺寸：49 英寸，可水平、垂直安装； 2、屏幕类型 LED 背光；分辨率：全高清（3840*2160）； 3、屏幕比例：16:9；	台	8

		4、亮度 $\geq 400\text{cd/m}^2$; 5、响应时间 $\leq 8\text{ms}$; 6、可视角度: 89° (H)/ 89° (V); 7、支持低功耗模式待机模式。 8、输入接口: CVBS*1, DVI*1, HDMI*1, VGA*1。		
2	液晶显示屏 安装支架	液晶显示屏壁挂安装支架	个	8
3	多媒体高清 播放盒	1、功能要求: 自动读取业务系统提供的标准数据接口, 显示业务信息。适合视频类、效果丰富的页面场景。支持定时开关机。 2、Android 四核处理器, 3、内存 $\geq 2\text{G}$, 4、内置存储 $\geq 16\text{G}$, 5、支持 1080P 高清播放, 分辨率最大支持 4K 6、操作系统: 不低于 Android 11 7、播放模式: 支持循环、定时、插播多种播放模式 8、视频播放: 支持 wmv、avi、rm、rmvb、mp4 9、图片格式: 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 10、USB2.0 接口: 2 个; 11、以太网: 1 个, 10M/100M 自适应以太网 12、HDMI 输出: 1 个, 支持 1080P 输出, 支持 4K 输出; 13、定时开关机: 支持; 14、系统升级: 支持 USB/TF 卡	套	8
四、排队叫取号系统				
1	排队取号机	总体要求: 自动读取业务系统提供的标准数据接口, 可通过排队取号机上选择办理事项, 自动打印带有排队号的排队小票。支持人证比对功能; 支持输入身份证号与取号人人脸比对功能; 后台根据所办事项、窗口业务自动分配办理窗口号, 并在等待区综合显示屏、窗口工况显示屏上显示排队办理信息。 1、工控单元: (1) CPU $\geq$ 双核处理器; (2) 固态硬盘 $\geq 240\text{G}$; (3) 内存 $\geq 8\text{G}$; (4) 正版 Windows 操作系统; (5) 支持 IPv6; 2、显示模块: ≥ 32 英寸, 支持触摸, 分辨率 1920*1080; 3、机柜结构: 豪华立式机柜, 全钢板结构。 4、热敏打印模块性能: 热敏打印模块性能: 打	台	2

		印速度：150mm/秒，打印模块寿命：≥100 万行字符，切刀寿命：≥100 万次，纸张：80mm 宽热敏纸； 5、二维码扫描模块：接口 RS232；识读模式：感应识读；光源：白光； 6、二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块SAM,支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，以及《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》； 7、双目摄像头：连接接口：USB2.0；供电方式：USB 供电；红外灯亮灭可控：可控；红外灯控制方式：软件指令。可进行人证比对：可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。支持活体检测：利用红外成像、立体成像检测、可见光与红外成像匹配等技术，实现用户无需动作配合、无感知的活体检测功能； 8、无人值守系统：主机设置成定时开关机。以确保在无人照看的情况下，准时启动和关闭。 9、预留安装位置：社保卡。		
五、桌面智能化设备				
	桌面双屏自助终端	1、功能要求： （1）为窗口人员和办事人员提供便利，为窗口人员可提供叫号、资料录入、身份信息读取、办事告知单打印功能； （2）为办事人员可提供屏幕共享、资料信息确认相关功能。 2、工控单元： （1）CPU 性能≥四核处理器； （2）内存≥8G； （3）固态硬盘≥240G； 3、正版 Windows 操作系统； 4、主显示模块：≥21.5 英寸，分辨率 1920*1080；电容触摸屏，10 点触摸；高宽比 16：9； 5、副显示模块：≥19 英寸，分辨率 1440*900；电容触摸屏，10 点触摸；高宽比 16：9； 6、二代身份证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块（SAM），读取居民身份证信息并上传到计算机进行解码，实现居民身份证的有效性验证和存储查询； 7、认证摄像头：连接接口：USB2.0；供电方式：USB 供电；红外灯亮灭可控：可控；红外灯控制方式：软件指令。可进行人证比对：可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。支持活体检测：利用红外成像、立体成像检测、可见光	台	51

		与红外成像匹配等技术，实现用户无需动作配合、无感知的活体检测功能； 8、视频通话摄像头：最大分辨率$\geq 1920 \times 1080$，支持宽动态； 9、远程查看摄像头：≥ 800万像素，最大分辨率$\geq 3264 \times 2448$； 10、指纹识别模块：光学指纹仪，误判率低、识别率高，识别速度快、支持旋转指纹，具有假指纹探测功能； 11、高拍仪：1000万像素，支持A3和A4幅面； 12、二维码扫描模块：识别标准一维、二维条码，支持读取纸质、LCD、手机屏幕介质上的条码信息； 13、热敏打印模块：卷纸宽度58mm，打印速度120mm/s； 14、支持左右双声道音频播放； 15、支持双屏同步/异步显示； 16、支持IPv6； 17、配置无线键盘和鼠标。		
2	窗口互动终端（叫号）	总体要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，实现窗口叫号功能； 1、功能要求：提供叫号功能，可关联对应窗口，解决部分窗口因专网无法叫号问题。 2、性能要求： (1) Android 四核处理器； (2) 内存$\geq 2GB$； (3) 内置存储器$\geq 32GB$； (4) 存储类型：闪存； (5) 触摸屏类型：电容式； (6) 显示模块：≥ 10.1英寸，支持触摸，分辨率：1920*1200； (7) 网络类型：WIFI、RJ45、蓝牙； (8) 操作系统：不低于Android7.1； (9) 接口：USB*2，HDMI IN*1，RJ45*1； (10) 采用麦克风阵列；支持2通道线路输出和输入音频； (11) 电源：独立DC接口供电； (12) 采用底座和屏幕一体式设计；底座带有防滑装置。 (13) 设备带有触摸感应按钮，可以支持一键呼叫功能； (14) 设备支持通电开机、断电关机，定时关机功能，可设置开关机方式，易维护。 (15) 可支持连接扫描模块、身份证读卡模块。	台	46

3	窗口互动终端（评价）	总体要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，实现办事满意度评价； 1、功能要求：提供实时办事满意度评价功能，可关联对应窗口，可提供接口进行评价满意度的数据统计。 2、性能要求： （1）Android 四核处理器； （2）内存$\geq 2\text{GB}$； （3）内置存储器$\geq 32\text{GB}$； （4）存储类型：闪存； （5）触摸屏类型：电容式； （6）显示模块：≥ 10.1 英寸，支持触摸，分辨率：1920*1200； （7）网络类型：WIFI、RJ45、蓝牙； （8）操作系统：不低于 Android7.1； （9）接口：USB*2，HDMI IN*1，RJ45*1； （10）采用麦克风阵列；支持 2 通道线路输出和输入音频； （11）电源：独立 DC 接口供电； （12）采用底座和屏幕一体式设计；底座带有防滑装置。 （13）设备带有触摸感应按钮，可以支持一键呼叫功能。 （14）设备支持通电开机、断电关机，定时关机功能，可设置开关机方式，易维护。	台	46
4	自助电脑主机	1、CPU：≥ 6 核，12 线程，主频$\geq 2.5\text{GHz}$ 2、内存：$\geq 16\text{G}$ 3、硬盘：$\geq \text{SSD } 1\text{Tb}$ 4、显卡：$\geq 8\text{G}$ 独显 5、不低于 Win10 操作系统	台	10
5	液晶显示器	1、屏幕尺寸：≥ 27 英寸 2、分辨率：$\geq 2560*1440$ 3、屏幕比例：16:9（宽屏） 4、屏幕刷新率：$\geq 180\text{Hz}$ 5、对比度：$\geq 3000:1$ 6、接口：DP，HDMI，音频/耳机输出	台	10
6	液晶显示器	1、屏幕尺寸：≥ 31.5 英寸 2、最佳分辨率：$\geq 2560*1440$ 3、屏幕比例：16:9（宽屏） 4、面板：IPS 技术 5、屏幕刷新率：$\geq 75\text{Hz}$ 6、接口：DP，HDMI，音频/耳机输出	台	5
六、自助服务设备				

1	自助智能存取终端	总体要求：自动读取行政审批系统提供的标准数据接口，为便于办事人员在政务服务中心 24 小时自助存取材料或证照使用。 1、自助登录：支持刷二代身份证登录系统； 2、支持扫描二维码或输入取件码进行材料存取； 3、按照设定时间自动开关一体机，实现无人值守功能。 4、工控单元： （1）CPU 性能$\geq$双核处理器， （2）内存$\geq$8G； （3）固态硬盘$\geq$240G； （4）正版 Windows 操作系统； 5、机柜：单屏机柜，采用国标 1.5 厚度的冷轧钢板，金属烤漆。 6、操作显示模块：$\geq$21.5 英寸，支持触摸，分辨率 1920*1080； 7、二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块 SAM，支持符合 Type A 和 Type B 规范的非接触卡，以及《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》。 8、凭条打印模块：打印热敏纸宽度 80mm。 9、二维码扫描模块：接口 RS232；识读模式：感应识读；光源：白光； 10、双目摄像头：连接接口：USB2.0；供电方式：USB 供电；红外灯亮灭可控；可控；红外灯控制方式：软件指令。可进行人证比对：可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。支持活体检测，利用红外成像、立体成像检测、可见光与红外成像匹配等技术，实现用户无需动作配合、无感知的活体检测功能； 11、麦克风阵列：唤醒距离：3-5 米；识别距离 3~5 米。 12、监控摄像头：200 万网络监控摄像头 1080P 半球机； 13、监控主机：4 路 POE 网络硬盘录像机 NVR 监控主机 H.265 14、设备抽屉数量：24 门； 15、抽屉容量：支持 A3 材料无折叠存放； 16、通信接口：RS232。	台	1
2	智能数据终端（挂壁式）	功能说明：可对场所出入人员通过身份证读取、人像比对的方式进行身份验证，完成人证比对后，自动控制电锁开门，比对成功人员进入场所。	台	1

		1、功能要求： (1) 采用二代身份证识别技术和生物识别（人像比对）技术，通过与之相连的门禁控制器，实现对进出人员的管控； (2) 整合摄像拍照功能，便于事后追溯； (3) 内置二代身份证识别模块、摄像头、补光灯，二维码扫描模块。 2、技术要求： (1) CPU$\geq$六核处理器； (2) RAM$\geq$4G； (3) ROM$\geq$16G； (4) 操作系统：不低于 Android7.1； (5) 显示模块：$\geq$8 寸，分辨率 1280*800； (6) 摄像头：双目宽动态摄像头（双目 RGB200 万像素+IR30 万像素） (7) 通讯方式：wifi/蓝牙/以太网 (8) 二代身份证识别模块：内置身份证阅读器（内含公安部认证的 SAM 模块） (9) 二维码扫描模块：嵌入式小尺寸条码识读器，带 LED 补光灯，分辨率$\geq$640*480CMOS； (10) 喇叭：支持喇叭； (11) 补光灯：LED 补光灯*2 个； (12) 外部接口：RJ45 接口*1，Micro USB*1，RS485*1，开关量信号 韦根 (13) 复位键：1 个； (14) 支架：金属壁挂支架。		
3	出门按钮	1、寿命：40000 次以上 2、面板及按钮材料：抗冲击性优越，绝缘性能好 3、后座材料：绝缘耐腐蚀性好	台	1
4	双门磁力锁	1、吸合力$\geq$270kg$\times$2 2、工作电压：支持 12VDC 3、开门方式：断电开门	台	1
5	双门磁力锁支架	双门磁力锁支架	台	1
七、智能机器人				
1	智能办事机器人	针对政务大厅业务办理应用场景，对机器人进行定制改造，适配政务大厅业务办理数据流程和大厅服务流程场景，拓展服务场景如下： 终端硬件参数： 整机尺寸$\geq$558mm$\times$525mm$\times$1350mm 整机净重$\geq$56kg 产品配色：银色和枪灰色	台	2

		机身材质：高强度 PC+ABS 屏幕尺寸≥14 英寸 1080P 超清显示器 颈部负载空间≥长 104mm*宽 80mm*高 16mm 胸腔负载空间≥长 135mm*宽 129mm*高 190mm 胸腔负重≥5kg 头部俯仰角度：-15° 至 40° 爬坡能力：5° 运动速度：0.5~1.2m/s（可调） 硬件平台：高通 8 核芯片+工业级 MCU 操作系统：基于 Android9.0 深度定制的 RobotOS 机器人操作系统 RAM(内存)≥8G ROM(容量)≥64G 导航传感器：激光雷达×1+深度视觉传感器×3+鱼眼摄像头×1+红外回充摄像头×1+里程计+惯性测量单元×1 标准建图面积：不大于 5000 m² 头部拍照摄像头：13M 高清摄像头，支持拍照、视频通话 头部广角彩色摄像头：200 万像素,FOV H: 110° V:57° D:136° Mic 阵列 6 麦阵全域收音与降噪，360° 音源定位，5 米收音范围 续航时间：14~16 小时（根据实际工作条件） 定位精度：厘米级 支持接口：USB*2, Type-C 口*1；LAN 百兆网口*1；DC 供电口 12V 3A 支持身份证识读 支持热敏打印 除支持机器人基础地图管理、导航、打招呼等功能外，支持一下定制开发内容，软件定制功能： 1、机器人取号服务：与大厅排队叫号系统对接，实现与机器人进行语音交流进行办事取号，支持办事号条打印和二维码号单； 2、机器人办件查询：与大厅业务办理平台进行集成，实现机器人语音交互，并支持刷身份证进行办件进度查询； 3、机器人办事指南查询：支持与大厅办事指南数据集成或从政务网获取办事项指南，通过与 DEEPSEEK 大模型结合，实现办事项的精准指南查询，支持政务网链接地址扫码获取网上办理指南。 4、政策查询服务：办事人与机器人进行语音交	
--	--	---	--

		流，提出需要进展政策查询的意图，机器人识别并推送政策库中相关的政策信息数据。 5、服务评价：通过语音交互的模式，机器人采集办事人大厅工作的建议，通过大模型对办事人输入内容进行文字整理，并通过情感识别来判断办事人对大厅服务的满意度，提供后台数据查询统计服务。 6、大厅运行数据应答：与政务大厅日常运行数据进行集成，通过语音的方式与机器人进行交流，实现大厅数据的 API 问答服务。 7、最新办件公示：集成大厅办件库数据，可滚动显示大厅最新业务办理情况。		
2	智能导服机器人	终端硬件参数： 整机尺寸$\geq 558\text{mm} \times 525\text{mm} \times 1350\text{mm}$ 整机净重$\geq 56\text{kg}$ 产品配色：银色和枪灰色 机身材质：高强度 PC+ABS 屏幕尺寸≥ 14 英寸 1080P 超清显示器 颈部负载空间$\geq$长 104mm*宽 80mm*高 16mm 胸腔负载空间$\geq$长 135mm*宽 129mm*高 190mm 胸腔负重$\geq 5\text{kg}$ 头部俯仰角度：-15° 至 40° 爬坡能力：$\geq 5^{\circ}$ 运动速度：$0.5 \sim 1.2\text{m/s}$（可调） 硬件平台：高通 8 核芯片+工业级 MCU 操作系统：基于 Android9.0 深度定制的 RobotOS 机器人操作系统 RAM(内存)$\geq 8\text{G}$ ROM(容量)$\geq 64\text{G}$ 导航传感器：激光雷达$\times 1$+深度视觉传感器$\times 3$+鱼眼摄像头$\times 1$+红外回充摄像头$\times 1$+里程计+惯性测量单元$\times 1$ 标准建图面积：不大于 5000m^2 头部拍照摄像头：13M 高清摄像头，支持拍照、视频通话 头部广角彩色摄像头：200 万像素，FOV H: 110° V: 57° D: 136° Mic 阵列 6 麦阵全域收音与降噪，360° 音源定位，5 米收音范围 续航时间：14~16 小时（根据实际工作条件） 定位精度：厘米级 支持二开接口：USB 2.0A 口$\times 2$，Type-C 口$\times 1$；LAN 百兆网口$\times 1$；DC 供电口 12V 3A 基础软件功能：	1	

		1、招揽机器人看到3到10米外有人时，主动迎上来并播报 2、大厅宣传 无人交互时，自动播放后台配置的广告资源，可边播边转身 3、巡逻播报 边巡逻边播报；看到人就停下来进入互动模式，人走之后继续巡逻。 支持播报广告资源，支持定时巡逻 4、欢迎语，有人正面走近1.3米时，播报欢迎语并进入首页； 针对员工、访客或陌生人可设置不同的欢迎语；也可针对个人设置专属欢迎语 当欢迎语超过5个字时，在播报1秒后就进入首页并响应用户的交互需求，并继续完成播报 5、口罩检测 支持口罩检测，打开开关之后能够识别出未戴口罩的用户并提醒戴上口罩 6、打个招呼 “打个招呼”的功能，只要对机器人说“打个招呼”，机器人则会再次进行问候，重现走近机器人被唤醒的欢迎功能 7、声音唤醒 在5米内任意角度含“小豹小豹”，都能唤醒机器人进入首页，并且转身看向声源方向 8、焦点跟随 唤醒后只要看到人就会盯着人看，并随着人转动的方向跟着转动身体，直到视线中丢失人脸信息 9、人脸注册 唤醒后正对机器人说“我的名字是xx”，机器人就会记住用户的人脸和名字；下次机器人主动打招呼时，就会人名上屏并喊出名字 10、行业问答 通过行业大数据分析，我们把每个行业被问到最多的问题进行统计分类，生成行业问答库 每个行业提供多种问答类型，你可按需添加问答类型然后补充答案，即可完成配置 11、问答库 企业级知识问答，三级分类目录，可批量导入导出。 支持一问一答、一问多答、多问一答、多问多答，回复可以附带图片或视频 还支持关键词问法，只要用户说的话中包含所设定的关键词，就可以给出所设定的回复 12、问答库-机器级问答 机器级问答优先级高于企业级，支持问答同时生效于多台机器，还可以查询某台机器人下已生效的问答组。 13、智能学习 不仅可以查看到机器人被问到的问题，还可以看到相同问题的询问次数，管理	
--	--	--	--

		员可以在后台中将用户经常问到的问题添加为新的问答 14、语音报表 管理员可以查看到最近与机器人发生过的对话内容，以及这些对话所属的领域和意图		
八、电子样表设备				
1	样表机	总体要求：自动读取行政审批系统提供的标准数据接口，可以提供各种样表格式，方便人员填写表格时参照样表填写。 1、显示模块：≥21.5 英寸，支持触摸，分辨率 1920*1080； 2、Android 四核处理器； 3、内存≥2G； 4、存储≥16G； 5、操作系统：不低于 Android5.1； 6、网络接口：以太网 1 个，10M/100M 自适应以太网； 7、定时开关机，实现设备无人值守。	台	2
2	样表机支架	定制支架，配套样表机使用，满足不同高度的场景，可在 110-140 度之间多角度调节。	个	2
九、信息查询设备				
1	楼层引导机 (49 寸卧式)	总体要求：方便人员查询所要去的位置，楼层引导机能够智能给出路线。 1、软件定制：定制符合现场平面图的楼层引导软件，以平面图的形式展现出中心各个楼层区域分布，可提供动态引导路线。 2、Android 四核处理器； 3、内存≥4G； 4、内置存储器≥32G； 5、显示模块：≥49 英寸，支持触摸，分辨率：1920*1080； 6、定时开关机，实现设备无人值守。	台	1
2	综合查询机 (42 寸卧式)	总体要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，办事人员可借助终端进行大厅办事引导和简易网上办事，评价等操作。 1、查询及展示功能：查询及展示中心概况、办件查询、服务事项、视频宣传； 2、提供办事人员刷智能卡（如身份证）进行简易的办件查询功能； 3、支持扫描二维码功能。 4、CPU≥ 四核处理器； 5、内存≥4GB DDR3； 6、硬盘≥120GB 固态硬盘；	台	1

		7、正版操作系统； 8、显示模块：≥42 英寸，支持触摸，分辨率：1920*1080； 9、支持 IPv6； 10、定时开关机，实现设备无人值守。 11、二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块 SAM，支持符合 Type A 和 Type B 规范的非接触卡，以及《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》。 12、二维码扫描模块：接口 RS232；识读模式：感应识读；光源：白光； 13、热敏打印模块性能： （1）打印速度：250mm/秒； （2）打印模块寿命：100km； （3）切刀寿命：100 万次； （4）纸张：80mm 宽热敏纸。		
十、导服决策辅助系统				
1	导服决策平板	1、屏幕尺寸≥10.1 英寸 2、CPU≥八核处理器 3、内存≥4GB 4、存储空间≥64GB 5、摄像头像素≥500 万	台	6
十一、“云综窗”服务平台				
1	“云综窗”服务终端	1、主控单元： （1）CPU 性能≥四核处理器； （2）内存≥8G； （3）固态硬盘≥240G； 2、正版 Windows 操作系统； 3、显示模块：≥21.5 英寸，分辨率 1920*1080；电容触摸屏，10 点触摸；高宽比 16: 9； 4、二代身份证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块（SAM），读取居民身份证信息并上传到计算机进行解码，实现居民身份证的有效性验证和存储查询； 5、认证摄像头：连接接口：USB2.0；供电方式：USB 供电；红外灯亮灭可控：可控；红外灯控制方式：软件指令。可进行人证比对：可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。支持活体检测：利用红外成像、立体成像检测、可见光与红外成像匹配等技术，实现用户无需动作配合、无感知的活体检测功能； 6、视频通话摄像头：最大分辨率≥1920*1080，支持宽动态；	台	1

		7、远程查看摄像头：≥800 万像素，最大分辨率≥3264*2448； 8、指纹识别模块：光学指纹仪，误判率低、识别率高，识别速度快、支持旋转指纹，具有假指纹探测功能； 9、高拍仪：1000 万像素，支持 A3 和 A4 幅面； 10、二维码扫描模块：识别标准一维、二维条码，支持读取纸质、LCD、手机屏幕介质上的条码信息； 11、支持左右双声道音频播放； 12、支持 IPv6； 13、配置无线键盘和鼠标。16、配置无线键盘和鼠标。		
十二、综合布线系统				
1	86 型单口面板	外型尺寸符合国标 86 型；采用优质工程塑料，阻燃、抗冲击、防撞、耐腐蚀；面板正面带防护门，适应不同的工作环境；信息面板口带有标签标识，方便管理；信息口面板上自带防尘盖。	个	61
2	86 型双口面板	外型尺寸符合国标 86 型；采用优质工程塑料，阻燃、抗冲击、防撞、耐腐蚀；面板正面带防护门，适应不同的工作环境；信息面板口带有标签标识，方便管理；信息口面板上自带防尘盖。	个	277
3	6 类非屏蔽 RJ45 信息模块	产品采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料制作；模块有 T568A、T568B 两种标准打线标记，性能符合 TIA/EIA568B.2 和 ISO/IEC11801 标准；插拔次数：大于 750 次；	个	615
4	2 米六类 RJ45 非屏蔽跳线	六类跳线具有高性能的特性，传输指标超越了 TIA/EIA 和 ISO/IEC 对六类等级的要求，采用防松脱插头；性能符合 TIA/EIA-568B 的六类软线的电气性能标准要求；专业制造设计，确保六类跳线的电气性能稳定；插拔次数：大于 750 次；可有多种颜色选择，可有各种尺寸规格选择	根	615
5	6 类 4 对非屏蔽双绞线 UTP	性能符合国际六类标准；高性能的高速电缆；完全支持千兆以太网应用；产品符合相关 TIA/EIA 568B.2-1 Cat6, ISO/IEC 等标准	305 米/箱	165
6	6 类 24 口模块式配线架 UTP, 含满配模块	性能符合六类标准；信息模块，配线架互换通用；方便单个通讯故障的维护；完善清晰的标识系统，支持 T568A 和 T568B 两种打线方式；背面理线托架，用于线缆捆扎、管理，有效保证了线缆的弯曲半径；标准 19' 安装，适用范	套	34

		围广，安装、维护、扩容简便快捷。		
7	2米六类RJ45非屏蔽跳线	六类跳线具有高性能的特性，传输指标超越了TIA/EIA和ISO/IEC对六类等级的要求，采用防松脱插头；性能符合TIA/EIA-568B的六类软线的电气性能标准要求；专业制造设计，确保六类跳线的电气性能稳定；插拔次数：大于750次；可有多种颜色选择，可有各种尺寸规格选择	根	642
8	理线架	标准19英寸机架式安装，高度1U；带有盖板，方便操作；提供跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的管理；使布线系统结构紧凑，整洁美观；理线器加盖后有助于跳线的保护	个	60
9	LC-LC单模光纤跳纤（双芯，3米）	性能符合EIA/TIA568标准中的要求，产品可广泛应用于光纤通信、高速率及大容量SDH光纤传输系统，光纤数据传送、LAN、光纤传感器、光纤CATV网络、光测试设备等	根	6
10	LC-LC单模光纤跳纤（双芯，5米）	性能符合EIA/TIA568标准中的要求，产品可广泛应用于光纤通信、高速率及大容量SDH光纤传输系统，光纤数据传送、LAN、光纤传感器、光纤CATV网络、光测试设备等	根	13
11	100对19机架式配线架（含连接器）	性能符合三类标准，提供更高密度端接方式，安装方便；所有的塑胶件均采用PC材料，性能达到或超过TIA/EIA568规定的三类要求；卡接次数：大于250次；	套	2
12	110理线架	标准19英寸机架式安装，高度1U；带有盖板，方便操作；提供跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的管理；使布线系统结构紧凑，整洁美观；理线器加盖后有助于跳线的保护	个	2
13	110/RJ45语音跳线（1对，2米）	性能符合TIA/EIA568三类标准，所有的连接线和连接硬件参数均达到超五类标准；插拔次数：大于750次	根	122
14	机柜	宽度*深度*高度：不小于600*600*2000mm。国际流行的白色透明钢化玻璃前门，玻璃上下两边丝印黑色网纹；前后为圆形通风孔的上下框；可同时安装脚轮和支脚；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；可方便拆卸的左右侧门和前后门；齐全的可选配件。承载：静载800KG（带支架）防护等级：IP20 主要材料：SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、陶化、静电喷塑。	台	6
15	10位机架式PDU	32A输入10A输出，带3米3*6电缆	套	6

16	机柜	42U 服务器机柜，尺寸 $\geq 600*1000*2000\text{mm}$ ；前门、后门均为高密度单开六角网孔；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁；	台	3
17	16 位机架式 PDU	32A 输入，10 位 10A+6 位 16A 输出，带 3 米 3*6 电缆	套	6
18	工业插头	32A，国标	套	6
19	拾音器电源线	RVVP3*0.5	米	800
20	24 小时门禁连接线缆	读卡器控制线：RVV6*0.75（10 米） 出门按钮控制线：RVV2*0.75（10 米） 磁力锁控制线：RVV4*0.75（10 米） 电源线：RVV2*1.0（50 米）	项	1
21	JDG20 管	国产 JDG20	米	5500
22	JDG25 管	国产 JDG25	米	1000
23	200*100 桥架	国产 镀锌 200*100*1.5 桥架	米	50
24	300*100 桥架	国产 镀锌 300*100*1.5 桥架	米	150
25	400*200 桥架	国产 镀锌 400*200*1.5 桥架	米	30
26	电缆桥架侧向支撑（T）		套	15
27	电缆桥架双向支撑（T+L）		套	8
十三、安防监控系统				
1	高清网络半球摄像机	400 万像素，分辨率：2560*1440，宽动态：120dB，镜头 2.7-8mm，支持 H.265 视频编码标准，支持 PoE 供电，红外照射距离 ≥ 30 米，防护等级：IP66； 通讯接口：1 个 RJ45 以太网口； 音频接口：1 输入，1 输出； 报警接口：1 输入，1 输出；	台	78
2	高清网络筒型摄像机	400 万像素，分辨率：2560*1440，数字宽动态，镜头 2.7-8mm，支持 H.265 视频编码标准，支持 PoE 供电，红外照射距离 ≥ 30 米，防护等级：IP67； 通讯接口：1 个 RJ45 以太网口； 音频接口：1 输入，1 输出； 报警接口：1 输入，1 输出；	台	4
3	筒型摄像机支架	枪机配套万向金属支架	台	4

4	高灵敏度拾音器	音频传输距离 3000 米 频率响应 20Hz ~ 20kHz 灵敏度 -35dB 信噪比 75dB 指向特性 全方向性 动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%) 输出阻抗 600 欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 两只互补型高灵敏度全指向电容咪头 信号处理电路 ClearSpeech 数字 DSP 降噪, AGC 声音自动增益 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 传输线缆 3 芯 0.5mm² RVVP 屏蔽电缆 电源电压 直流稳压 DC 12V 电源电流 30 mA 工作环境温度 -25℃ ~ 70℃	台	1
5	桌面式拾音器	拾音范围:10-20 平方米 音频传输距离:3000 米 频率响应:100Hz ~ 16KHz 灵敏度:-42dB 指向特性:全指向性 动态范围:104 dB (1kHz at Max dB SPL) 最大承受音压:120dB SPL (1 KHz, THD 1%) 输出阻抗:最大 600 欧姆非平衡 输出信号幅度:2.5Vpp 保护电路:8KV Air contact ESD 雷击保护、电源极性反接保护 驱动能力:内置前置放大电路,可直接驱动耳机 连接方式:三条引线:(电源、音频、公共地) 传输线缆:3 芯 0.5 mm² RVVP 屏蔽电缆 电源电压, 电流:直流稳压电源 DC12V; 25 mA 工作环境:25℃ ~ 70℃	台	49
6	单路电源适配器	拾音器接口: 1 个三芯(电源正极 V, 音频 A, 公共地 G) 音频输出端子: 二个线性输出(1 个 3.5 插口, 1 个两芯端子) 音量调节: -10dB ~ +10dB 频率响应: 20Hz ~ 20kHz 输出电压: 12VDC±5% 输出电流: ≤200mA 纹波: ≤20mvrms	台	50
7	电梯网络半球摄像机	200 万像素, 分辨率: 1920*1080, 定焦, 支持 H. 265 视频编码标准, 支持 PoE 供电; 通讯接口: 1 个 RJ45 以太网口;	台	1

8	网络传输器	网络传输距离可达 1000 米 最大物理速率 500Mbps 支持同缆供电技术（0~220V） 即插即用，透明传输，无需调节 低功耗，通信信道动态调整，高性能纠错编码技术	对	1
9	网络硬盘录像机	32 路 H. 264、H. 265 混合接入 输入带宽≥320Mbps 视频接口：2 个 HDMI，2 个 VGA； ≥16 盘位，可满配≥12T 硬盘 2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO：16 进 9 出 最大支持≥32×1080P 解码 支持 H. 265、H. 264 解码	台	3
10	监控硬盘	8T 监控级硬盘，转速≥5400RPM，3.5 英寸，SATA 接口	块	48
11	管理服务器	1、CPU：配置≥1 颗 16 核处理器； 2、内存：配置≥64G DDR4，≥16 根内存插槽； 3、硬盘：配置≥2 块 600G 10K SAS 硬盘； 4、阵列卡：配置≥1 张 SAS+HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）； 5、PCIe 扩展：最大可选支持 6 个 PCIe 扩展插槽； 6、网口：≥4 个千兆电口 7、其他接口：配置≥1 个千兆 RJ45 管理接口， ≥4 个 USB 接口，≥1 个 VGA 口； 8、电源：配置冗余电源。	台	1
12	综合管理平台软件	统一的管理平台，同时提供编解码设备、报警设备、网络存储设备、管理平台等基础组件； 管理平台可提供基础服务，方便与第三方业务系统相互集成； 系统支持集群技术，满足大规模、大并发量的监控应用； 集成实时分析、事后智能检索等功能； 平台采用多级架构来支持平台系统自身规模的扩展，同时其承载大容量业务接入的核心服务器、分发、编解码等网元均支持灵活扩展、平滑扩容，并提供可开放、可共享的接口； 系统提供统一的认证、授权管理机制。	套	1
13	视频通道数授权	视频接入按通道进行授权	路	90

14	液晶拼接屏	46 英寸液晶拼接屏 物理拼缝≤3.5mm, LED 背光, 1920×1080 分辨率, 低功耗, 亮度约为 500cd/m², 全嵌入式数字处理单元。输入: DVI, HDMI, USB; RS232 接口控制。高品质高清晰画面的拼接效果; 高稳定性, 高可靠性, 可连续 n×24 小时开机工作。	台	9
15	46 英寸前维护液晶拼接屏壁挂支架	前维护液晶拼接屏壁挂支架	台	9
16	线缆、辅材	HDMI 高清线 (10 米)、接插件、各类线材等	套	9
17	视频综合平台主机	4 路 HDMI 输入+12 路 HDMI 输出+单主控板+单电源; 整机支持解码 6 路 2400W25fps、或 12 路 1200W25fps、或 24 路 800W25fps、或 48 路 400W25fps、或 96 路 200W 及以下分辨率	台	1
18	控制电脑	1、CPU≥I5 2、内存≥8G 3、硬盘≥SSD 512GB 4、独显支持 4K 输出 5、不低于 Win11 专业版操作系统 6、显示屏≥21.5 英寸 7、无线键鼠套装	台	1
19	机柜	600*800, 22U, 钢化玻璃前门, 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC 优质冷轧钢板;	个	1
20	10 位机架式 PDU	32A 输入 10A 输出, 带 3 米 3*6 电缆	套	2
21	工业插头	32A, 国标	套	2
十四、计算机网络系统				
1	下一代防火墙	三层吞吐量≥8Gbps, 应用层吞吐量≥6.4Gbps, 最大并发连接数 400 万, 新建连接数 10 万/秒, 实配 200 个 SSL VPN 授权。标准 1U 机架设备, 单电源供电, 配置 2 个万兆光口, 8 个千兆电口; 支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及 URL 分类管理、流控、SSL&IPSec VPN、SD-WAN、威胁情报、抗 DDOS、弱口令检测、暴力破解防护、资产防护等模块; 3 年硬件质保, 3 年 IPS/AV/URL 和云沙箱, 威胁信息服务。	台	1
2	上网行为管理	标准 1U 机架设备, 网络吞吐量≥8Gbps, 应用层吞吐量≥2.5Gbps, 最大用户数≥3000, 最大并发连接数≥65W, 每秒新建连接数≥3.2W, IPSEC 吞吐量≥1.22Gbps; ≥12 个电口, ≥12	台	1

		个千兆 SFP 光口，≥1 个 console 口，≥1 个 MGMT 口，≥1 个 USB 口，支持冗余电源，≥2T 硬盘。用户数量不限制，旁路、路由、透明及混合式部署，支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤。支持针对用户、IP 地址、应用协议、URL、时间、终端类型、VLAN、DSCP 等多维度进行权限管控；针对非法行为支持公告提醒，推送间隔和推送页面支持自定义。3 年的硬件质保，3 年杀毒服务，3 年 IPS 升级服务，支持本地安全防护，包括但不限于入侵防御、病毒查杀、DDOS、异常包防护等，入侵防御规则不少于 7800 条，病毒防护规则不少于 400 万，支持直接对接任子行、派博、虹旭、爱思、锐安、宽广智通、网博、云辰、携网、兆物、恒邦、中新、博网、派博-上海、网博（加密）、美亚柏科、盛世光明、烽火科技、中科新业、新网程、网盾、海康、白虹、西软、兴容、佰安、珠海网盈、网络督察、安博通、纳斯威尔、中科新业（国标）、任子行（加密）、浙江青兴等 30+公安日志平台。3 年 web 防护库升级，3 年 URL 和应用规则库升级。		
3	核心交换机	1. 交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps； 2. 支持 24 个 1/2.5GE 光口，8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，2 个 10GE 专用堆叠端口，支持可插拔双电源模块，支持冗余电源备份； 3. 支持 MAC 地址≥32K； 4. 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 5. 支持 ND（Neighbor Discovery）支持 PMTU 支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 6. SNMP v1/v2/v3，RMON，Web 等方式进行管理和维护。 7. 提供工信部进网证。	台	1
4	48 口接入交换机	1. 交换容量≥758Gbps，包转发率≥148Mpps； 2. 支持≥48 个千兆电口，≥4 个万兆光口，支持 Console 接口； 3. 支持 MAC 地址≥32K，支持 ARP 表项≥4K； 4. 支持静态路由，策略路由，FIBv4 条目≥512 个，FIBv6 条目≥512 个； 5. 支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 6. 支持 IPv6 特性，支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 7. 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即	台	9

		插即用； 8. 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 9. 提供工信部进网证。		
5	24 口接入交换机	1. 交换容量$\geq 598\text{Gbps}$，包转发率$\geq 148\text{Mpps}$； 2. 支持≥ 24 个千兆电口，≥ 4 个万兆光口，支持 Console 接口； 3. 支持 MAC 地址$\geq 16\text{K}$，支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项； 4. 支持支持 IPv6 特性，支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 5. 支持静态路由，策略路由，FIBv4 条目≥ 512 个，FIBv6 条目≥ 512 个； 7. 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 8. 提供工信部进网证。	台	3
6	24 口 POE 交换机	1. 交换容量包转发率$\geq 126\text{Gpps}$，交换容量$\geq 408\text{Gbps}$； 2. 支持 24 个千兆电口，4 个千兆 SFP； 3. 支持 POE/POE+，POE 功率超过 400W； 4. 交换机电源上电时，支持秒级实现对 PD 设备的供电； 5. 当 POE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为 PD 设备供电，极大缩短 PD 设备掉电时间； 6. 支持 MAC 条目$\geq 16\text{K}$，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项，支持源 MAC 地址过滤； 7. RPS 以太网保护协议（IEE 8032），支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 8. 支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 9. 提供工信部进网证。	台	1
7	千兆单模光纤模块	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)，需和核心交换机同一品牌	个	26
8	无线 AC(控制器)	1. 支持直接转发、隧道转发，包转发率$\geq 10\text{Gbps}$； 2. 端口≥ 2 个 10GE 光口，≥ 10 个 GE 电口，含 AC/DC 电源适配器； 3. 可管理 AP 数≥ 128 个，最大接入用户数量$\geq 2\text{K}$，最大功耗$\geq 20\text{W}$； 4. 支持反病毒功能，支持 URL 过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源； 5. 支持静态、动态 ARP，支持自动侦测功能，支持静态路由协议，支持 DHCP Snooping，支持 DHCP Server/Relay；	台	1

		6. 支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）； 7. 支持设备冗余备份功能，可支持 1+1 或 N+1 备份，并支持主备 AC 间配置同步。		
9	无线吸顶 AP	1. 支持 802.11ax 标准，2.4GHz 和 5GHz 双频段支持 MU-MIMO 技术，支持总空间流数 ≥ 4 ； 2. 支持整机速率 $\geq 2.975\text{Gbps}$ ，1 个千兆电口，最大功耗 $\leq 9.4\text{W}$ ，内置智能天线； 3. 支持包括 WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA/WPA2-PPSK、WPA/WPA2/WPA3-802.1X 等认证/加密方式来保证无线网络安全； 4. 支持 DTLS 加密，保证接入 AP 的合法性，提高无线网络安全； 5. 支持自适应带宽管理，自动根据用户数量、环境等因素动态调整用户带宽分配； 6. 支持自动射频调优，AP 通过收集到的周围 AP 的信号强度，信道参数等，生成 AP 的拓扑结构，根据周围环境的干扰以及各自的负载，自动调整 AP 的发射功率和信道，以保证网络处于最佳的性能状态。	台	17
10	24 口接入交换机	1. 交换容量 $\geq 598\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 148\text{Mpps}$ ； 2. 支持 ≥ 24 个千兆电口， ≥ 4 个万兆光口，支持 Console 接口； 3. 支持 MAC 地址 $\geq 16\text{K}$ ，支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项； 4. 支持 IPv6 特性，支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 5. 支持静态路由，策略路由，FIBv4 条目 ≥ 512 个，FIBv6 条目 ≥ 512 个； 7. 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 8. 提供工信部进网证。	台	6
11	千兆单模光纤模块	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)，需和核心交换机同一品牌	个	12
12	汇聚交换机	1. 交换容量 $\geq 672\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 171\text{Mpps}$ ； 2. 端口 ≥ 24 个千兆电口， ≥ 4 个万兆光口， ≥ 2 个 10GE 专用堆叠端口，支持可插拔双电源模块，支持 1+1 电源备份； 3. 支持 MAC 地址 $\geq 32\text{K}$ ，支持 4K VLAN，支持 Voice VLAN 支持 MUX VLAN 功能，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持基本 QinQ 和灵活 QinQ； 4. 支持 ERPS 以太环境保护协议（G. 8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议；	台	1

		5. 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP 支持策略路由 支持 策略路由； 6. 支持 ND (Neighbor Discovery) 支持 PMTU 支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 7. 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持 IGMP v1/v2/v3 及 IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD Snooping 和 IGMP fast； 8、支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保； 9、支持 SNMP v1/v2/v3 ,RMON， Web 等方式进行管理和维护； 10、提供工信部进网证。		
13	万兆单模光纤模块	光模块-SFP+-10G-单模模块 (1310nm, 10km, LC)，需和核心交换机同一品牌	个	2
14	24 口 POE 交换机	1. 交换容量包转发率 $\geq 126\text{Gpps}$, 交换容量 $\geq 408\text{Gbps}$ ； 2. 支持 24 个千兆电口，4 个千兆 SFP； 3. 支持 POE/POE+，POE 功率超过 400W； 4. 交换机电源上电时，支持秒级实现对 PD 设备的供电； 5. 当 POE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为 PD 设备供电，极大缩短 PD 设备掉电时间； 6. 支持 MAC 条目 $\geq 16\text{K}$ ，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项，支持源 MAC 地址过滤； 7. 支持 RPS 以太网保护协议 (IEEE 8032)，支持 STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s) 协议； 8. 支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 9. 提供工信部进网证。	台	5
十五、多媒体会议系统				
1	专业音箱	1. 阻抗 $\leq 8\Omega$ 2. 频响等同或优于 $60\text{Hz}\sim 20\text{KHz}$ 3. 额定功率 $\geq 200\text{W}$ 4. 灵敏度 $\geq 96\text{dB/W/M}$ 5. 水平覆盖角 $\geq 80^\circ$ ，垂直覆盖角 $\geq 60^\circ$ 6. 高音 $\geq 1.4"$ 压缩高音单元 $\times 1$ 7. 低音 $\geq 8"$ 低音 $\times 1$	只	2
2	天花喇叭	1. 采用 ≥ 1 只 6.5 寸中低音喇叭单元和 ≥ 1 只 1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2. 采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。	只	4

		3. 分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4. 额定功率 $\geq 80W$ 5. 阻抗: $\leq 8\Omega$ 6. 灵敏度 (1W/1M) $\geq 92dB$ 7. 频率响应 (-10dB) 等同或优于 60Hz-20KHz		
3	专业功放	1. 标准 $\leq 1U$ 机箱设计, 采用 D 类数字功放设计方案。 2. 标准 XLR 输入接口, 和 LINK 输出口。 3. 电源采用开关电源技术, 效率高, 有效的抑制电源谐波。 4. 内置智能削峰限幅器, 支持开机软启动, 防止开机时向电网吸收大电流, 干扰其它用电设备。 5. 具有: 过压保护, 欠压保护, 过流保护, 直流保护, 输出短路保护, 温控风扇等功能。 6. 输出功率: 立体声@8 Ω : $\geq 350W \times 2$; 立体声@4 Ω : $\geq 600W \times 2$ 。	台	1
4	专业功放	1. 标准 $\leq 1U$ 机箱设计, 采用 D 类数字功放设计方案。 2. 标准 XLR 输入接口, 和 LINK 输出口。 3. 电源采用开关电源技术, 效率高, 有效的抑制电源谐波。 4. 内置智能削峰限幅器, 支持开机软启动, 防止开机时向电网吸收大电流, 干扰其它用电设备。 5. 具有: 过压保护, 欠压保护, 过流保护, 直流保护, 输出短路保护, 温控风扇等功能。 6. 输出功率: 立体声@8 Ω : $\geq 200W \times 2$; 立体声@4 Ω : $\geq 400W \times 2$ 。	台	1
5	调音台	1. 支持 ≥ 8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口, 支持 ≥ 2 路立体声输入接口, 话筒接口幻象电源: +48V。 2. 具有 ≥ 2 组立体声输出、 ≥ 4 路编组输出、 ≥ 4 路辅助输出、 ≥ 1 个耳机监听输出、 ≥ 1 个接口双路效果输出、 ≥ 1 组控制室输出、 ≥ 1 组主混音断点插入、 ≥ 6 个断点插入。 3. 内置 ≥ 24 位 DSP 效果器, 提供 ≥ 100 种预设效果。 4. 具备 ≥ 13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。	台	1
6	音频处理器	1. 后面板具有 ≥ 4 路线路音频凤凰端子平衡输入接口 (具有 48V 幻象供电)、 ≥ 4 路线路音频凤凰端子平衡输出接口、 ≥ 1 个 RJ45 接口、 ≥ 1 个 RS232 接口、 ≥ 1 个 RS485 接口、 ≥ 8 个	台	1

		可编程 GPIO 控制接口、≥ 1 个接地柱；前面板具有 ≥ 1 个 USB 存储设备接口。 2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AGC 自动增益、AM 自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥ 12 段参量均衡、可选 10/15/31 段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用 ≥ 24 个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3. 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于 -72db 到 12db。 4. 产品具有 PC 客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入 APP 软件、PC 客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 5. 具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 6. 设备具有统一集中控制功能，支持 ≥ 65535 台设备通过软件集中控制。		
7	抑制器	1、输入通道及插座：2 路 XLR 母卡依座，1 路数字卡依，光纤，同轴输入； 2、输出通道及插座：2 路 XLR 公卡依座，1 路数字卡依，光纤，同轴输出； 3、输入阻抗：平衡：20KΩ； 4、输出阻抗：平衡：100Ω； 5、共模拟制比：>70dB(1KHz) 6、输入范围：$\leq +25$dBu； 7、频率响应：20Hz-20KHz（-0.5dB）； 8、信噪比：>110dB； 9、失真度：$< 0.01\%$OUTPUT=0dBu/1KHz； 10、通道分离度：>110dB(1KHz)； 11、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波； 12、信号输入频率响应：20Hz-20kHz± 0.5dB； 13、滤波器：每通道独立可调整，最多 24 个，默认值 12 个固定点，默认值 12 个动态点； 14、最小带宽：1/27thOctave； 15、最大带宽：1/14thOctave； 16、频率分辨率：0.5Hz； 17、啸叫寻找时间：0.1—0.5S；	台	1

		18、FFT 长度：2048； 19、传声增益：6--10dB； 20、系统增益：0dB；		
8	U 段无线话筒	1. 基于数字 U 段的传输技术，pi/4-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80 米，接收机具有≥2 路平衡输出、≥1 路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2. 具有≥1 台接收主机、≥2 只手持发射机；频率范围等同或优于 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段使用。 3. 接收机前面板具有≥2 个显示屏、≥2 个编码旋钮、≥2 个频率扫描实体按键、≥2 个红外对频实体按键、≥1 个电源开关按键、≥1 个指示灯；后面板具有≥1 个 LINE-OUT 接口、≥2 个 XLR-OUT 接口、≥2 个 BNC 接口、≥1 个 DC 口。发射机具有≥1 个显示屏、≥1 个按键、≥2 个工作状态指示灯。 4. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5 秒静音，≥8 分钟关机，无需手动干预。 5. 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625 个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25 档调节方式。 6. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197 种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13 档调节。 7. 具有长时间续航，发射机使用时长≥10 小时。 8. 具有 ID 码防串扰功能，采用 32 位唯一 ID 码，用于接收和发射配对，收发 ID 码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9. 接收机具有≥2 个 2.2 英寸的显示屏；发射机具有≥0.96 英寸 OLED 显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。	台	1
9	多媒体桌插	1. 插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2. 弹起式桌面插座，支持 45° 仰角。 3. 具有≥1 个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。	只	1

		4. 配置接口：≥1 个多功能电源接口、≥2 个 RJ45 网络、≥1 个 3.5 音频、≥1 个 HDMI 高清视频接口、≥1 个功能按键		
10	支架	音箱配套支架	只	2
11	电源管理器	1. 支持≥8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1 秒，支持远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。 2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通以起到级联控制 ALARM（报警）功能。 3. 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4. 具有一路及以上 USB 输出接口。	台	1
12	全数字会议系统主机	1. 支持≥4096 台有线会议单元和≥300 台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396 台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2. 主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3. 设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4. 设备具有≥1 个 USB 接口；后面板具有≥2 路 RS-232 接口、≥1 路 RS-485 接口；具有≥1 路 RCA 输入、≥1 路卡侬输入、≥2 路凤凰端子输入接口；≥1 路 RCA 输出、≥1 路卡侬输出、≥16 路凤凰端子输出接口；≥1 个拨码开关、≥1 个接地柱。 5. 具有≥16 路音频输出通道，通过扩展可实现≥272 个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30 级音量调节、≥10 段均衡器调节、≥100 级延时器调节功能。 6. 主机具有≥16 通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16 个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 7. 支持主机 U 盘和客户端软件两种录音方式；	台	1

		搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 8. 具有 C/S、B/S 管控架构，包括客户端、WEB 端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB 端可调节音频矩阵参数（包括 EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥ 16 通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编 ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免 PC 操作。 9. WEB 管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥ 4 种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同 UI 界面背景颜色。 10. 超大数据处理能力：系统支持≥ 24 台会议单元同时发言，其中支持≥ 16 台有线会议单元和≥ 8 台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于 1 至 16 之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于 1 至 8 之间的任意数量。 11. 具有≥ 3 种备份机制，支持主机双机热备份功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题，会议能继续正常进行；支持 T 型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 12. 采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间$\leq 5\text{ms}$。 13. 支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥ 16 路有线会议单元和≥ 8 路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。		
13	数字会议系	1. 软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传	套	1

	统	音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2. 支持同声传译功能。 3. 内置 DSP 音频处理技术, 支持 EQ 均衡调节音频处理能力。 4. 支持话筒管理能力, 通过不同的模式限制话筒发言数量。 5. 软件支持根据话筒 ID 提供不同的代码编号给中控系统, 与中控系统对接后, 可实现摄像自动跟踪功能。		
14	话筒处理器	1. 具有智能混音、语音检测功能, 可以实现≥ 16个有线会议单元+≥ 8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元 dB 值; 当发言人讲话时, 会议单元自动调整为发言状态, 并联动摄像机自动跟踪发言人; 当发言人停止讲话时, 会议单元自动调整为静音状态, 并联动摄像机自动切换到全景画面。 2. 具有≥ 1个 RS485、≥ 1个 RS232 接口, 可对接摄像机实现摄像跟踪功能; 内置≥ 64个话筒预置位, 满足大型会议室摄像跟踪需求。 3. 后面板具有≥ 1个船形开关、≥ 4个 RJ45、≥ 1个 RS485、≥ 2个 RS232、≥ 1个 TYPE-C 接口、≥ 1个拨码开关、≥ 1路卡侬输出接口和≥ 2路 RCA 输出接口; 前面板具有≥ 1个 AFC 电容触摸开关; ≥ 4个状态指示灯 (包括≥ 1个 AFC 功能状态指示灯、≥ 1个音频信号灯、≥ 1个处理器工作状态指示灯、≥ 1个工作电源指示灯)。 4. 处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号, 只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号, 并提供自动增益、自动混音、AFC 反馈抑制 (≥ 24个可编程陷波点)、EQ 调节 (≥ 31段图示均衡器调节) 音频处理功能。 5. 采用啸叫检测门限更新法, 移频+陷波组合反馈抑制方式, 具有≥ 24个可编程陷波点, 可自由分配动态/静态点, 自动/手动切换。	台	1
15	音频隔离器	1. 一款双通道音频隔离器。 2. 低底噪、无 50Hz 交流“嗡”声、无高频“啦啦”干扰。 3. 点对点平衡传输音频, 可以选择前面板 2 个接口中的任意一个 COMBO 接口输入, 从后面板对应 COMBO 接口输出。 4. 即插即用, 支持热插拔。 5. 隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于 450—600 米。	个	1

		6. 内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7. 具有 ≥ 2 路 XLR 输入；具有 ≥ 2 路 XLR 输出		
16	会议话筒	1. 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有 DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2. 采用 ≥ 128 位 AES 加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3. 支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4. 具备 TYPE-C 口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量 $\geq 4800\text{mAh}$ ，可持续 ≥ 15 小时发言。 5. 支持后台 ≥ 5 段 EQ 调节功能。 6. 咪杆长度： $\geq 380\text{mm}$ （黑色）	台	1
17	全数字会议系统音频传输内嵌软件	1. 软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2. 支持中英文语言管理界面。 3. 支持 $\geq 48\text{KHz}$ 采样率音频处理能力。 4. 支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息	套	1
18	会议话筒	1. 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有 DSP 音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2. 采用 ≥ 128 位 AES 加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3. 支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4. 具备 TYPE-C 口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量 $\geq 4800\text{mAh}$ ，可持续 ≥ 15 小时发言。 5. 支持后台 ≥ 5 段 EQ 调节功能。 6. 咪杆长度： $\geq 380\text{mm}$ （黑色）	台	5
19	全数字会议系统音频传输内嵌软件	1. 软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2. 支持中英文语言管理界面。 3. 支持 $\geq 48\text{KHz}$ 采样率音频处理能力。 4. 支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息	套	5
20	发射器	1. 遵从 Wi-Fi 6 协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容 802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持 MU-MIMO，允许 AP 同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达 1.601Gbps。 2. 支持 OFDMA 空间复用技术和 1024QAM 调制解调算法。 3. 支持中文 SSID，可指定最长包含 ≥ 31 个字符的 SSID，也可以使用中英文混合的 SSID	台	1

		4. 支持 WPA3 安全协议。 5. 支持等同或优于 80/160MHz 的高带宽频段。		
21	充电箱	1. 充电箱具有 ≥ 10 个 USB 接口, 支持使用 USB 线充电, 提供 5V/9V 供电。一端连接充电器一端连接会议单元, 支持 18W 快充。支持同时插满所有 USB 接口。 2. 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电, 同时有过流保护功能。 3. 智能自动电路保护, 所有 USB 插口均具有短路保护功能和自恢复功能。	只	1
22	8 口 POE 交换机	1. 交换容量 $\geq 670\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 25\text{Mpps}$; 2. 支持 8 个千兆电口, 4 个千兆 SFP; 3. 支持 POE/POE+, POE 功率超过 125W; 4. 交换机上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电; 5. 当 POE 交换机掉电重启时, 不需要等待交换机重启完成, 只需要交换机上电后就可以继续为 PD 设备供电, 极大缩短 PD 设备掉电时间; 6. 支持 MAC 地址 $\geq 32\text{K}$, 支持 ARP 表项 $\geq 4\text{K}$; 7. 支持 IPv4 FIB 表项 $\geq 4\text{K}$, 支持 IPv6 FIB 表项 ≥ 1000 ;	台	1
23	机柜	600*800, 42U, 钢化玻璃前门, 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPC 优质冷轧钢板;	个	1
24	音频连接线	1.8 米音频连接线: 卡侬头 (母) - 卡侬头 (公)	条	10
25	音频连接线	1.8 米音频连接线: 3.5 (耳机插头) - 双 6.35 话筒插头	条	1
26	音频连接线	1.8 米音频连接线: 6.35 话筒插头 - 卡侬头 (公)	条	1
27	高清线	4K 数字高清线, 长度 30 米	条	1
28	高清线	4K 数字高清线, 长度 5 米	条	2
29	音频线	RVPE2*0.5	米	30
30	音箱线	金银线 (300 支); 导铜: 4N 级无氧铜, 护套: 环保 PVC 新料	米	200
31	电源线 (强电)	RVV3*1.5MM	米	30
32	穿线管	国产 JDG20	米	200
33	穿线管	国产 JDG32	米	50
34	其它附材	网络信号线、接插件、专用插座等	批	1

十六、机房工程				
1	综合配电箱	1、MCCB 单市电输入 100A/3P; 2、UPS 输入(1*63A/3P)、输出空开(1*63A/1P), 维护旁路空开(1*63A/2P), 市电: 空调及照 明配电(1*40A/3P+3*32A/1P、IT 机柜配电 12*32A/1P), UPS: IT 机柜配电(12*32A/1P); 3、综合配电箱尺寸: 600*250*800mm	台	1
2	UPS 主机	30KVA 超高的输入输出功率因数, 电压制式: 三进三 出, 高频塔式 UPS, 下后进线, 含 UPS 主路输 入开关、UPS 旁路输入开关, UPS 输出开关及 UPS 维修开关, 最大可提供整机容量 20%的充电 能力, 电池电压: $\pm 240\text{VDC}$; 峰值比: 3:1; 丰富的通讯方式: RS485/RS232/干接点/SNMP 卡(选配)/EPO	台	1
3	蓄电池	UPS 系统后备 1 小时, 配置 1 组 80AH 电池, 每 组 40 节; 控阀式铅酸蓄电池, 单只电池额定电 压为 12V	个	40
4	电池柜	标准电池柜, 单个可装 40 节 100AH 电池	套	1
5	电池组连接 线缆	电池组与 UPS 主机连接线缆、电池与电之间连 接线缆, 线径截面 16mm^2	套	1
6	UPS 连接线	UPS 输入输出线缆/单相三线制、线径截面 16mm^2	米	10
7	监控主机	1、动环主机 1U 机架式结构。 2、传感器设备供电应支持主机供电, 不用外接 电源, 杜绝节点故障; 3、CPU 性能不低于: ARM Cortex-A8 32-Bit 303MHz, 高速中央处理器。 4、接口不少于 2 路 RJ45 形态 RS232/RS485 复 用串口, 8 路 RJ45 形态 RS485 串口, 2 路 DB9 形态 RS232 接口, 2 路 USB2.0 设备接入, 6 路 输出干接点接口, 8 路输入干接点接口, 网络 接口: 10/100Mbps 高速以太网网络自适应。 5、要求监控系统具有冗余功能, 通讯总线具有 容错能力, 单点故障不影响其他设备; 电源总 线具有热备份, 支持热插拔在线更换功能; 支 持本地及中心网关两级或多级管理架构, 且支 持移动 APP 管理;	台	1
8	32G SD 卡	32G 内存卡, 安装于监控主机内。	张	1
9	声光告警器	磁吸式、LED 灯珠、模拟旋转、有声、红色。	台	1
10	电话语音模	全网通 4G, 同时支持短信和电话语言告警, 需	套	1

	块 4G	由用户提供 SIM 大卡。		
11	SIM 卡	4G 全网通	年	1
12	温湿度传感器	采用双 RJ45 设计； 温度测量：-20℃~85℃； 湿度测量：0~100%RH； 温度精度误差：<±0.2℃； 湿度精度误差：<±2%RH，在 25℃时测试 RS485 通信输出，MODBUS 协议，持强磁力磁铁 安装方式	个	3
13	烟雾传感器	点型光电感烟火灾探测器，继电器干接点输出。 供电电压：24VDC； 监控电流：<4mA (24V) 火警电流：< 30mA (24V)； 工作环境温度：-10℃~+50℃； 工作环境湿度：<95%； 指示灯：绿色正常，红色火警；	个	3
14	水浸控制器	采用 RS485 通讯，可设漏水感应线缆灵敏级别， 响应速度快，响应时间小于 5s，便于安装与固 定	个	1
15	不定位漏水感应线	长度为 5 米，采用两芯线设计，独特防水结构的 塑料接插头，含引出线和固定胶贴。	条	1
16	安装辅材	配套穿线管、网线、电源线线材、螺丝卡扣等 辅材	项	1

第六章 投标文件格式



(项目名称)

投标文件

项目编号: _____

项目名称: (项目名称)

标包名称: _____

供应商名称: _____

供应商地址: _____

联系人: _____

联系电话: _____



目 录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1 营业执照

4.2财务状况

4.3 社保缴纳和纳税证明材料

4.4 信用截图

4.5 无重大违法记录的书面证明

五、分项报价表

六、技术规格偏离表

七、响应材料质量标准的详细描述

八、相关服务计划

九、政策性支持

9.1 小微企业声明函

9.2 支持残疾人就业声明函

9.3 支持监狱企业发展声明函

十、其他资料



一、投 标 函

致：_____（采购人名称）

我方全面研究了_____项目《招标文件》（项目编号：_____）决定参加贵单位组织的本次投标。我方愿意以人民币（大写）_____元（¥_____）的投标总报价，供货期：_____，按合同约定实施和完成承包项目，质量达到_____要求。我方提交投标文件电子版1份并保证其真实性，并承诺，以下情况若未完全履行，愿无条件接受我方投标被拒绝的后果：

1.我方完全接受《招标文件》要求的内容，愿承担该项目的实施和售后服务任务，并将履行《招标文件》对中标供应商的要求和应承担的责任及义务。

2.我方已全面研究了《招标文件》的所有内容，包括澄清文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3.我方接受提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方接受60天的投标有效期（如中标，有效期将延至合同终止日为止），在此期间我方将受此约束。

投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：_____户 名：_____

账 号：_____

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或签章）

_____年____月____日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书



2.1、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证扫描件（正面）

法定代表人身份证扫描件（反面）

2.2法定代表人授权委托书

本人 _____（姓名）

系 _____（投标人名称）的法定代表人，现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 _____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： _____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证扫描件（正面）	法定代表人身份证扫描件（反面）
被授权人身份证扫描件（正面）	被授权人身份证扫描件（反面）

投标人名称： _____（盖单位章）

法定代表人： _____（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人： _____（签字或签章）

身份证号码：

_____年_____月_____日

三、开标一览表

项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

报价币种：人民币

项目名称	供货期	投标总价（元）	备注

1、投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写。 2、以人民币报价。总价应包括完成本项目的所有费用。 3、报价表中不得填报有选择性报价方案，若有优惠条件须在备注栏中注明。

总价：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__



四、资格审查资料



4.1营业执照

供应商须提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”证件；



4.2财务状况

供应商须提供2024年度财务审计报告或近三个月内银行资信证明；



4.3 社保缴纳与纳税证明材料

供应商须提供2025年任意1月依法缴纳税收和社会保障资金凭证的证明材料；（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明）；



4.4信用截图

投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn/)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；方可参加本项目的投标。（以公告发布之日起至投标截止日查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；



4.5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：_____（采购人名称）

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人签字或签章：

日 期：____年____月____日



五、分项报价表

项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家	数量	单位	单价	投标总价（元）	备注

1、 此表可根据实际情况扩展延伸。2、 以上报价包括在招标文件中提出的各项支付金额的总和。 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标总报价”相等。

合计金额（大写）：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__



六、技术规格偏离表

货物名称	条款号	招标文件 技术参数 要求	投标响应技术 参数	佐证资料在投标文 件中的页码	备注	偏离情况

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或签章）

日期：_____年_____月_____日

七、 投标材料质量标准的详细描述及技术支持资料



八、相关服务计划



九、政策性支持



9.1 小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：



9.2、支持残疾人就业声明函



9.3、 支持监狱企业发展声明函



十、其他资料

投标人认为需要提供的其他资料
(格式自拟)



七、其他内容

