


四、分项价格表

项目名称：西和县公安局石堡马元何坝等 3 个派出所空气能购置项目


项目编号：250001JH621225056

金额单位：人民币 元

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单 位	单价	总价
(一) 石堡派出所							
室外部分							
1	超低温变频空气源热泵机组	海尔	KD78 II-NCDF5AU1 ★1.名义制热量：51kW ★2.名义制热消耗功率：11.1kW ★3.名义制热电流：35.5A ★4.名义制冷量：71kW ★5.名义制冷消耗功率：25.0kW ★6.名义制冷电流：42.1A ★7.制热综合部分负荷性能系数 IPLV (H)：3.25W/W ★8.制冷综合部分负荷性能系数 IPLV (H)：4.22 ★9.制热工况：制热量 78kW 制热消耗功率 24kW (提供生产厂家检测报告) ★10.在室外环境温度-30℃时可正常运行，电辅设备不启动。 ★11.压缩机采用谷轮同等品牌热泵专用喷气增焐涡旋压缩机，压缩机控制技术先进、成熟。	1	台	74000	74000



李氏娟

			<p>★12.制热使用温度范围：-30~45℃</p> <p>★13.设备免费质保期限：3年</p> <p>★14.机组采暖出水温度可在25~60℃内自由调节，在保证用水温度的情况，根据季节不同调节水温；定时开、关机功能，满足错峰用电需求；具有断电重新上电后自动恢复原运行状态功能，不需要人工手动复位，具有压缩机延时保护、防冻保护、排气过高保护、水流信号保护、缺相保护、进出水温差保护等多种保护功能，（提供检测报告）</p>				
2	供暖循环泵	 <p>新界 CPH-110-50F 流量：13方 扬程：13米 功率：1.1kW 管口：DN50</p>	1	台	3000	3000	
3	机组循环泵	<p>新界</p> <p>新界 BW12-2-1.2(380V/50Hz) 流量：12方 扬程：19.5米 功率：1.2kW 管口：DN50</p>	1	个	2500	2500	
4	敞开式缓冲水箱	<p>/</p> <p>SUS304-1T 外形及尺寸：圆形保温水箱 1100 (MM) *1200 (MM) 材质：不锈钢 304 容积：1T</p>	1	台	1500	1500	
5	变频控制	<p>/</p> <p>国产变频器</p>	1	台	2500	2500	

	柜						
设备合计			83500.00				
1	镀锌钢管	正大	DN65*3.5mm	3	根	200	600
2	镀锌钢管	正大	DN50*3.25mm	4	m	130	520
3	Y型过滤器	远大	DN65	1	台	230	230
4	Y型过滤器	远大	DN50	1	台	200	200
5	手柄蝶阀	远大	DN65	2	台	60	120
6	手柄蝶阀	远大	DN50	4	台	60	240
7	防老化铝 线	/	50 平方	4	盘	290	1160
8	软连接(法 兰)	/	DN65	4	个	80	320
9	软连接(法 兰)	/	DN50	4	个	60	240
10	远大法兰 止回阀(燎 原)		DN65	1	台	230	230
11	远大法兰 止回阀(燎 原)	/	DN50	1	台	210	210
12	焊接变径 (国标)	/	DN76*57	4	个	12	48
13	丝口法兰	/	DN50	8	片	18.5	148
14	锻钢法兰	/	DN65	6	片	20.5	123
15	锻钢法兰	/	DN50	9	片	16	144
16	压制弯头	/	DN65 (76)	12	个	14	168
17	压制弯头	/	DN50 (60)	10	个	12	120
18	422 焊条	长虹	3.2mm	2	包	25	50
19	玛钢对丝	/	DN50	8	个	4	32



李文明

20	短管	/	DN50*100	8	个	4	32
21	钢管箍	/	DN50	8	个	4.5	36
22	防锈漆	宝塔山	灰色	1	桶	110	110
23	压力表	南京	DN15 100mmx	2	块	30	60
24	表弯(无缝)	/	DN15	2	个	12	24
25	温度计	南京	DN15	2	支	7	14
26	法兰螺丝	/	16*60	80	套	1	80
27	法兰螺丝	/	16*120	68	套	2	136
28	钢管箍	/	DN15	4	个	2	8
29	玛钢堵头	/	DN40	4	个	1.5	6
30	玛钢堵头	/	DN32	4	个	1	4
31	玛钢堵头	/	DN20	4	个	0.5	2
32	橡胶法兰垫		DN50	7	片	1	7
33	槽钢		5*10	4	根	180	720
34	角钢		5*5	8	根	55	440
35	角钢	/	4*4	8	根	50	400
36	木托	/	DN65	12	套	5	60
37	橡塑保温板	华美	40mm	5	卷	260	1300
38	橡塑保温管	华美	Ø76mm	20	根	15	300
39	铝箔胶带	/	50mm	14	卷	5	70
40	电缆线(铜)	兰州众邦	3*25+1*16	18	米	60	1080
41	铜线鼻	宇电	25	8	个	2	16
42	铜线鼻	宇电	16	4	个	1	4
43	吊装机械	/	30T 吊车	1		1700	1700




李文娟

	费						
44	焊工	/	2(人)	8	天	800	6400
45	管工	/	2(人)	10	天	500	5000
46	电工	/	2(人)	4	天	500	2000
47	普工	/	3(人)	8	天	300	2400
水路部分合计		27312.00					
1	铸钢散热片	政祥	中心距 600mm	610	片	60	36600
2	双活接球阀 PPR	联塑	De63	4	台	350	1400
3	双活接球阀 PPR	联塑	De32	20	个	50	1000
4	三通温控阀 PPR	浙江鹏邦	DN20	66	个	50	3300
5	外丝活接 PPR	联塑	De32	132	个	32	4224
6	PPR 弯头	联塑	De63	20	个	10	200
7	PPR 弯头	联塑	De50	20	个	9	180
8	PPR 弯头	联塑	De32	200	个	3	600
9	PPR 直接	联塑	De63	5	个	5	25
10	PPR 直接	联塑	De50	10	个	4	40
11	PPR 直接	联塑	De32	10	个	3	30
12	PPR 三通	联塑	De63*32	6	个	12	72
13	PPR 三通	联塑	De50*32	9	个	4	36
14	PPR 三通	联塑	De32	12	个	4	48
15	管卡	联塑	De63	20	个	2	40
16	管卡	联塑	De50	15	个	1	15
17	管卡	联塑	De32	200	个	1.5	300
18	PPR 变径	联塑	De63*50	4	个	10	40



李文娟

19	PPR 变径	联塑	De50*32	12	个	4	48
20	双稳态管	金牛	De63	10	根	360	3600
21	双稳态管	金牛	De50	12	根	240	2880
22	双稳态管	金牛	De32	150	根	65	9750
23	水暖工	/	10 人	15	天	3200	48000
室内部分合计			112428.00				
合计			223240.00				
序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	总价
(二) 马元派出所							
室外部分							
1	超低温变频空气源热泵机组	海尔	KD78 II-NCDF5AU1 ★1.名义制热量：51kW ★2.名义制热消耗功率：11.1kW ★3.名义制热电流：35.5A ★4.名义制冷量：71kW ★5.名义制冷消耗功率： 25.0kW ★6.名义制冷电流：42.1A ★7.制热综合部分负荷性能系数 IPLV (H)：3.25W/W ★8.制冷综合部分负荷性能系数 IPLV (H)：4.22 ★9.制热工况：制热量 78kW 制热消耗功率 24kW (提供生产厂家检测报告) ★10.在室外环境温度-30℃时可正常运行，电辅助设备不启动。 ★11.压缩机采用谷轮同等品牌热泵专用喷气增焓涡旋压缩机，	1	台	74000	74000



李文娟

			<p>压缩机控制技术先进、成熟。</p> <p>★12.制热使用温度范围：-30~45℃</p> <p>★13.设备免费质保期限：3年</p> <p>★14.机组采暖出水温度可在25~60℃内自由调节，在保证用水温度的情况，根据季节不同调节水温；定时开、关机功能，满足错峰用电需求；具有断电重新上电后自动恢复原运行状态功能，不需要人工手动复位，具有压缩机延时保护、防冻保护、排气过高保护、水流信号保护、缺相保护、进出水温差保护等多种保护功能。（提供检测报告）</p>				
2	供暖循环泵	新界	 <p>新界 CPH-110-50F</p> <p>流量：13方</p> <p>扬程：13米</p> <p>功率：1.1kW</p> <p>管口：DN50</p>	1	台	3000	3000
3	机组循环泵	新界	<p>新界 BW12-2-1.2(380V/50Hz)</p> <p>流量：12方</p> <p>扬程：19.5米</p> <p>功率：1.2kW</p> <p>管口：DN50</p>	1	个	2500	2500
4	敞开式缓冲水箱	/	<p>SUS304-1T</p> <p>外形及尺寸：圆形保温水箱 1100 (MM) *1200 (MM)</p> <p>材质：不锈钢 304</p> <p>容积：1T</p>	1	台	1500	1500

李文娟

5	变频控制柜	/	国产变频柜	1	台	2500	2500
设备合计			83500.00				
1	镀锌钢管	正大	DN65*3.5mm	4	根	200	800
2	镀锌钢管	正大	DN50*3.25mm	6	m	130	780
3	Y型过滤器	远大	DN65	1	台	230	230
4	Y型过滤器	远大	DN50	1	台	200	200
5	手柄蝶阀	远大	DN65	2	台	60	120
6	手柄蝶阀	远大	DN50	4	台	60	240
7	防老化铝线	/	50 平方	4	盘	590	2360
8	镀锌横担	/	1米*50*1米	2	根	180	360
9	软连接(法兰)	/	DN65	4	个	80	320
10	软连接(法兰)	/	DN50	4	个	60	240
11	法兰止回阀(燎原)	远大	DN65	1	台	230	230
12	法兰止回阀(燎原)	远大	DN50	1	台	210	210
13	焊接变径(国标)	/	DN76*57	4	个	12	48
14	丝口法兰	/	DN50	8	片	18.5	148
15	锻钢法兰	/	DN65	6	片	20.5	123
16	锻钢法兰	/	DN50	9	片	16	144
17	压制弯头	/	DN65 (76)	12	个	14	168
18	压制弯头	/	DN50 (60)	10	个	12	120
19	422 焊条(长虹)	/	3.2mm	6	包	25	150



李文娟

20	玛钢对丝	/	DN50	8	个	4	32
21	短管	/	DN50*100	8	个	4	32
22	钢管箍	/	DN50	8	个	4.5	36
23	防锈漆	宝塔山	灰色	1	桶	110	110
24	压力表	南京	DN15 100mmx	2	块	30	60
25	表弯(无缝)	/	DN15	2	个	12	24
26	温度计	南京	DN15	2	支	7	14
27	法兰螺丝	/	16*60	80	套	1	80
28	法兰螺丝	/	16*120	68	套	2	136
29	钢管箍	/	DN15	4	个	2	8
30	玛钢堵头	/	DN40	4	个	1.5	6
31	玛钢堵头	/	DN32	4	个	1	4
32	玛钢堵头	/	DN20	4	个	0.5	2
33	橡胶法兰垫		DN50	6	片	1	6
34	槽钢	/	5*10	8	根	180	1440
35	角钢	/	5*5	8	根	55	440
36	角钢	/	4*4	8	根	50	400
37	木托	/	DN65	12	套	5	60
38	橡塑保温板	华美	40mm	5	卷	260	1300
39	橡塑保温管	/	Ø76mm	20	根	15	300
40	铝箔胶带	/	50mm	14	卷	5	70
41	电缆线(铜)	兰州众邦	3*25+1*16	20	米	60	1200
42	铜线鼻	宇电	25	8	个	2	16
43	铜线鼻	宇电	16	4	个		4



李文娟

44	吊装机械 费	/	30T 吊车	1	吨	1700	1700
45	焊工	/	2(人)	10	天	800	8000
46	管工	/	2(人)	10	天	500	5000
47	电工	/	2(人)	3	天	500	1500
48	普工	/	3(人)	14	天	300	4200
水路部分合计			33171.00				
1	铸钢散热 片	/	中心距 600mm	620	片	60	37200
2	双活接球 阀 PPR	联塑	De63	4	台	350	1400
3	双活接球 阀 PPR	联塑	De32	10	个	50	500
4	三通温控 阀 PPR	浙江鹏 信电子科技 有限公司 联塑	DN20	66	个	50	3300
5	外丝活接 PPR	联塑	De32	132	个	32	4224
6	PPR 弯头	联塑	De63	20	个	10	200
7	PPR 弯头	联塑	De50	20	个	9	180
8	PPR 弯头	联塑	De32	200	个	3	600
9	PPR 直接	联塑	De63	5	个	5	25
10	PPR 直接	联塑	De50	10	个	4	40
11	PPR 直接	联塑	De32	10	个	3	30
12	PPR 三通	联塑	De63*32	6	个	12	72
13	PPR 三通	联塑	De50*32	9	个	4	36
14	PPR 三通	联塑	De32	12	个	4	48
15	管卡	联塑	De63	20	个	2	40
16	管卡	联塑	De50	15	个	1	15
17	管卡	联塑	De32	200	个		300

李文娟

18	不锈钢大 小头 32× 25	联塑	De32	40	个	4	160
19	PPR 变径	联塑	De63*50	4	个	10	40
20	PPR 变径	联塑	De50*32	12	个	4	48
21	双稳态管	金牛	De63	6	根	360	2160
22	双稳态管	金牛	De50	16	根	240	3840
23	双稳态管	金牛	De32	140	根	65	9100
24	水暖工	/	8人	15	天	3200	48000

室内部分合计

111558.00


合计

228229.00

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	总价
----	----	----	------	----	----	----	----

(三) 何坝派出所

室外部分

1	超低温变频空气源热泵机组	海尔	 KD78 IFCDF5AU1 ★1.名义制热量：51kW ★2.名义制热消耗功率：11.1kW ★3.名义制热电流：35.5A ★4.名义制冷量：71kW ★5.名义制冷消耗功率： 25.0kW ★6.名义制冷电流：42.1A ★7.制热综合部分负荷性能系数 IPLV (H)：3.25W/W ★8.制冷综合部分负荷性能系数 IPLV (H)：4.22 ★9.制热工况：制热量 78kW 制热消耗功率 24kW (提供生产厂家检测报告)	1	台	74000	74000
---	--------------	----	--	---	---	-------	-------

李氏娟

			<p>★10.在室外环境温度-30℃时可正常运行，电辅助设备不启动。</p> <p>★11.压缩机采用谷轮同等品牌热泵专用喷气增焓涡旋压缩机，压缩机控制技术先进、成熟。</p> <p>★12.制热使用温度范围：-30~45℃</p> <p>★13.设备免费质保期限：3年</p> <p>★14.机组采暖出水温度可在25~60℃内自由调节，在保证用水温度的情况，根据季节不同调节水温；定时开、关机功能，满足错峰用电需求；具有断电重新上电后自动恢复原运行状态功能，不需要人工手动复位，具有压缩机延时保护、防冻保护、排气过高保护、水流信号保护、缺相保护、进出水温差保护等多种保护功能，（提供检测报告）</p>				
2	供暖循环泵	新界	<p>CPH-110-50F</p> <p>流量：13方</p> <p>扬程：13米</p> <p>功率：1.1kW</p> <p>管口：DN50</p>	1	台	3000	3000
3	机组循环泵	新界	<p>BW12-2-1.2(380V/50Hz)</p> <p>流量：12方</p> <p>扬程：19.5米</p> <p>功率：1.2kW</p> <p>管口：DN50</p>	1	个	2500	2500
4	敞开式缓	/	SUS304-1T	1	个	1500	1500



李文娟

	冲水箱		外形及尺寸：圆形保温水箱 1100 (MM) *1200 (MM) 材质：不锈钢 304 容积：1T				
5	变频控制柜	/	国产变频器	1	台	2500	2500
设备合计			83500.00				
1	镀锌钢管	正大	DN65*3.5mm	4	根	200	800
2	镀锌钢管	正大	DN50*3.25mm	5	m	130	650
3	Y型过滤器	远大	DN65	1	台	230	230
4	Y型过滤器	远大	DN50	1	台	200	200
5	手柄蝶阀	远大	DN65	2	台	60	120
6	手柄蝶阀	远大	DN50	4	台	60	240
7	软连接(法兰)		DN65	4	个	80	320
8	软连接(法兰)		DN50	4	个	60	240
9	法兰止回阀(燎原)	远大	DN65	1	台	230	230
10	法兰止回阀(燎原)	远大	DN50	1	台	210	210
11	焊接变径(国标)	/	DN76*57	4	个	12	48
12	丝口法兰	/	DN50	8	片	18.5	148
13	锻钢法兰	/	DN65	6	片	20.5	123
14	锻钢法兰	/	DN50	9	片	16	144
15	压制弯头	/	DN65 (76)	12	个	14	168
16	压制弯头	/	DN50 (60)	10	个	12	120
17	422焊条	长虹	3.2mm	2			50


李文娟

18	玛钢对丝	/	DN50	8	个	4	32
19	短管	/	DN50*100	8	个	4	32
20	钢管箍	/	DN50	8	个	4.5	36
21	防锈漆	宝塔山	灰色	1	桶	110	110
22	压力表	南京	DN15 100mmx	2	块	30	60
23	表弯(无缝)	/	DN15	2	个	12	24
24	温度计	南京	DN15	2	支	7	14
25	法兰螺丝	/	16*60	80	套	1	80
26	法兰螺丝	/	16*120	68	套	2	136
27	钢管箍	/	DN15	4	个	2	8
28	玛钢堵头	/	DN40	4	个	1.5	6
29	玛钢堵头	/	DN32	4	个	1	4
30	玛钢堵头	/	DN20	4	个	0.5	2
31	橡胶法兰垫		DN50	6	片	1	6
32	槽钢	/	5*10	8	根	180	1440
33	角钢	/	5*5	12	根	55	660
34	角钢	/	4*4	8	根	50	400
35	木托	/	DN65	12	套	5	60
36	橡塑保温板	华美	40mm	5	卷	260	1300
37	橡塑保温管	华美	Ø76mm	20	根	15	300
38	铝箔胶带	/	50mm	40	卷	5	200
39	电缆线(铜)	兰州众邦	3*35+1*25	25	米	60	1500
40	铜线鼻	宇电	35	8	个	2	16
41	铜线鼻	宇电	25	4	个		4



李文娟

42	吊装机械 费	/	35T 吊车	1	吨	1700	1700
43	焊工	/	4(人)	8	天	800	6400
44	管工	/	2(人)	8	天	500	4000
45	电工	/	2(人)	4	天	500	2000
46	普工	/	3(人)	10	天	300	3000
水路部分合计			27571.00				
1	铸钢散热 片	政祥	中心距 600mm	750	片	60	45000
2	双活接球 阀 PPR	联塑	De63	6	台	350	2100
3	双活接球 阀 PPR	联塑	De32	10	个	50	500
4	三通温控 阀 PPR	联塑	DN20	84	个	50	4200
5	外丝活接 PPR	联塑	De32	168	个	32	5376
6	PPR 弯头	联塑	De63	40	个	10	400
7	PPR 弯头	联塑	De50	40	个	9	360
8	PPR 弯头	联塑	De32	300	个	3	900
9	PPR 直接	联塑	De63	20	个	5	100
10	PPR 直接	联塑	De50	20	个	4	80
11	PPR 直接	联塑	De32	30	个	3	90
12	PPR 三通	联塑	De63*32	10	个	12	120
13	PPR 三通	联塑	De50*32	20	个	4	80
14	PPR 三通	联塑	De32	15	个	4	60
15	管卡	联塑	De63	30	个	2	60
16	管卡	联塑	De50	20	个	1	20
17	管卡	联塑	De32	300	个		450



李文娟

18	PPR 内丝 弯头	联塑	De32	84	个	16	1344
19	PPR 变径	联塑	De63*50	4	个	10	40
20	PPR 变径	联塑	De50*32	15	个	4	60
21	双稳态管	金牛	De63	20	根	360	7200
22	双稳态管	金牛	De50	28	根	240	6720
23	双稳态管	金牛	De32	140	根	65	9100
24	水暖工	/	10人	15	天	3200	48000
室内部分合计			132360.00				
总合计			243431.00				
磋商总报价			(大写) 人民币陆拾玖万肆仟玖佰元整 (小写): ¥694900.00 元				

供应商名称(盖公章)  甘肃鑫臻信电子科技有限公司

法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章): 李文娟

日期: 2024年05月30日

注: 1、应按照“磋商须知”的要求报价。

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。