

第二部分 技术要求					
序号	包号	产品名称	机具参数	机具数量 (台/套)	备注
1	第一包	轮式拖拉机	液压输出：两组；配重：前 8 块后 4 块；轮胎型号：前 9.5-20 后 14.9-28；档位：12+12(含爬行档)；轮距：≥1.5m；发动机标定功率：≥52.1kw/70 马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：≥2808kg（安全架）；最小使用比质量：≥53.9kg/kw（安全架）。	10	
2		轮式拖拉机	液压输出：两组；配重：前 4 块后 2 块；轮胎型号：前 7.5-16 后 11.2-28；档位：8+8 梭式档；轮距：≥1.2m；发动机标定功率：≥36.8kw/50 马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：≥1875kg（安全架）；最小使用比质量：≥50.95kg/kw（安全架）。	10	
3		轮式拖拉机	液压输出：两组；配重：前 8 块后 4 块；轮胎型号：前 9.5-24 后 14.9-30；档位：12+12(含爬行档)；轮距：≥1.5m；发动机标定功率：≥66.8kw/90 马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：≥2950kg（安全架）；最小使用比质量：≥44.16kg/kw（安全架）。	3	
4		轮式拖拉机	外形尺寸（长×宽×高）mm：≥3300*1560*2300；轴距：≥1830mm；档位数（前进/倒退）：8/2；最小使用质量：≥1600kg；最大牵引力：≥12.72kN；最小使用比质量：≥43.48kg/kW（安全架）；发动机功率：≥36.8kW；	1	

第二部分 技术要求					
序号	包号	产品名称	机具参数	机具数量 (台/套)	备注
1	第二包	谷物联合收割机	外形尺寸(长×宽×高)(mm): ≥5320×2170×2860; 整机质量(kg): ≥2580; 功率(kW) ≥52.1; 发动机标定功率: ≥52.1kW, 喂入量: ≥4kg/s; 喂入方式:全喂入;型式:自走履带式 ; 割台宽度(mm): ≥1675; 卸粮方式: 机械自动卸粮。	3	
2		谷物联合收割机	外形尺寸(长×宽×高)mm: ≥5540*2620*2960; 结构型式:履带自走全喂入式发动机额定功率 kW: ≥92; 发动机额定转速 r/min: ≥2400; 割台工作幅宽 mm: ≥2100; 喂入量 kg/s: ≥6.0; 最小离地间隙 mm: ≥300; 作业速度 km/h: 0.9~6.5; 割台搅龙型式: 螺旋扒齿式;脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式; 脱粒滚筒数量(个): ≥1; 凹板筛型式: 栅格式; 履带节数*节数*宽度: ≥90 节*53 节*450mm; 履带轨距 mm: ≥1250; 茎秆切碎器型式: 旋转刀片式; 卸粮方式: 机械自动卸粮。	3	
3		玉米收获机	整机外形尺寸(长×宽×高): ≥5900×1580×2850mm; 整机质量: ≥3640kg; 功率(kW): ≥73.5; 发动机标定功率: ≥73.5kW; 工作行数: ≥2 行; 工作幅宽: ≥1.4m; 型式:自走式(摘穗剥皮型)。	2	

4		农用（植保） 无人驾驶航 空器	空机重量（kg）：≥ 56（含电 池）；最大喷洒起飞重量（kg）： ≥ 126；喷头数量：≥2 个； 装配播撒系统（kg）≥125；装 配吊运系统（kg）：≥115 ；最 大轴距（对角线轴距）mm：≥ 2440； 外形尺寸（机臂展开，桨叶展开） mm：≥3175 × 3490 × 960 ； 外形尺寸（机臂展开，桨叶折叠） mm：≥1820 × 2100 × 960 ； 外形尺寸（机臂折叠，桨叶折叠） mm：≥1130 × 880× 960 。	8	
---	--	-----------------------	--	---	--

第二部分 技术要求					
1	第三包	玉米脱粒机	外形尺寸（长×宽×高）mm：≥650×1200×880；配套动力功率 kw：≥2.0；生产率 kg/h：≥10000。	1	
2		浅松弹齿式残膜回收机	外形尺寸（长×宽×高）mm：≥1400×2500×700；配套动力 kw：≥28；工作幅宽 mm：2400；生产率 hm^{2}/h ：≥0.5；残膜回收机构型式：耙齿式。	2	
3		玉米收割青贮机	外形尺寸（长×宽×高）mm：≥5650×2400×3500；形式：自走式； 配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）：≥162kW； 配套发动机额定转速：≥2200；割幅（mm）：≥2150； 割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）； 喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：≥5； 秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式； 驾驶室型式（自走式）：简易驾驶室；变速方式（自走式）：手动变速； 驱动方式（自走式）：液压驱动；制动器型式（自走式）：盘式； 履带宽度（自走式）（mm）：≥450；履带接地长（自走式）（mm）：≥1700； 轨距（自走式）（mm）：≥1420；作业速度范围（km/h）：1.6-3.0； 设计切段长度（mm）：≥20。	1	
4		液压翻转双向犁	犁体数量：左、右各3个共6个；犁体幅宽 mm：≥250；总工作幅宽 mm：≥750；翻转机构：液压翻转式；单体幅宽 cm：≥25。	24	
5		单轴 1.5-2m 旋耕机	整机外形尺寸（长×宽×高）mm：≥1050×2040×990；作业速度范围 m/s：≥0.27； 工作幅宽 cm：≥180；耕深 cm：≥8； 配套拖拉机标定功率范围 kw：≥36.7； 配套拖拉机动力输出轴转速 r/min：≥540/720。	10	

6	第三包	单轴 2-2.5m 旋耕机	整机外形尺寸(长×宽×高)mm: ≥1050×2250×1000; 作业速度范围 m/s: ≥0.27; 工作幅宽 cm: ≥200; 耕深 cm: ≥8; 配套拖拉机标定功率范围 kw: ≥44; 配套拖拉机动力输出轴转速 r/min: ≥540/720。	3	
7		单轴 1.5-2m 旋耕机	整机外形尺寸(长×宽×高)mm: ≥880×1800×902; 作业速度范围 m/s: ≥0.27; 工作幅宽 cm: ≥160; 耕深 cm: ≥12; 配套拖拉机标定功率范围 kw: ≥22; 配套拖拉机动力输出轴转速 r/min: ≥540/720。	11	
8		小麦宽幅施肥 精量播种机	配套动力范围 kw: ≥22; 整机外形尺寸(长×宽×高)mm: ≥1750×1700×1100; 作业速度范围 m/s: ≥0.83; 作业小时生产率 hm^2/h : ≥0.3; 工作幅宽 cm: ≥120; 行距 cm: 播种≥15; 施肥≥40; 工作行数: 播种≥8; 施肥≥4。	5	
9		玉米全 覆膜穴播机	配套动力范围 kw: ≥18.3; 长×宽×高 mm: ≥2170×1520×1190; 作业行数: ≥2; 行距: ≥300mm; 适应膜宽 mm: ≥1200; 作业速度 km/h: ≥2.0。	6	
10		连续式谷物 烘干机	处理量: ≥50t/d; 型式: 连续式; 功率(kW): ≥14.15	1	
11		方草捆打捆机	整机宽度: ≥2.2m; 打结器数量: 2个; 型式: 方捆; 压缩室截面积(宽×高): ≥0.1702 m²; 打结器类型: D型; 方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度): ≥460×370mm; 配套动力范围(kw): ≥40.5-59;	3	

第二部分 技术要求			
序号	包号	名称	备注
1	第四包	农机具车棚等基础设施	
注：施工图以内的所有工程。 报名成功后，投标人应持单位介绍信及授权委托书、法定代表人身份证明书、被委托人身份证原件、本项目报名成功的回执单、(委托代理人必须为该项目投标委托人并为本公司在职员工，并提供社保缴费证明或其他能够证明被授权的委托代理人参加社保的有效证明材料复印件)，等相关资料在采购单位领取该项目施工图纸。			