

甘肃省政府采购项目

招 标 文 件

招标文件编号：JYGZC2025009

标 包 编 号：03

项 目 名 称：嘉峪关市玉泉路幼儿园开办设备
购置项目

采 购 人：嘉峪关市教育局

集 采 机 构：嘉峪关市公共资源交易中心
采购交易科

2025年05月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 电子投标文件的格式

第四章 采购项目需求

第五章 评标办法

第六章 合同条款及格式

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式



第一章 投标邀请

嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科受嘉峪关市教育局委托，对嘉峪关市玉泉路幼儿园开办设备购置项目以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 招标文件编号： JYGZC2025009G

2. 招标内容：

户外玩具器械及班级、功能室区域柜

3. 项目预算： 280.86844万元 标包03采购预算： 72.9276万元 **最高限价：72.9276万元**

4. 投标人资格要求

(1) 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）

(2) 财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

(3) 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

(4) 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

(5) 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

(6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

(7) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购

活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

（8）备注：① 供应商在投标（响应）时，按照采购文件规定的1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）至（6）项内容提供《嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函》（详见附件），无需再提交上述证明材料”，其余资料仍需按要求提供。②供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺函替代的证明材料提交采购人核验。③采购人或政府采购代理机构在发布中标（成交）公告时，应将参与政府采购活动的供应商信用承诺函一并公开。

5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过嘉峪关公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与嘉峪关公共资源交易活动的潜在投标人需先在嘉峪关公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与嘉峪关公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在嘉峪关公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字证书方式登录办理业务。

社会公众可通过嘉峪关公共资源交易网浏览公告，（嘉峪关公共资源交易网：<http://zyjy.jyg.gov.cn>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需登录嘉峪关公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，

若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。

7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：2025年5月29日 9:00（北京时间）

网上开标地点：甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-网上开评标

8. 公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

9. 开标方式：

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

10. 项目联系人姓名及电话：

采购人：嘉峪关市教育局

地址：嘉峪关市河口西路3号

邮编：735100

联系人：袁老师

联系电话：15293485953

集采机构：嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科

地址：方特大道2026号

邮编：735100

联系人：柴女士

联系电话：0937-6213025



监督单位：嘉峪关市财政局

联系人：魏科长

联系电话：0937-6318581

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	嘉峪关市玉泉路幼儿园开办设备购置项目
1.1	招标文件编号	JYGZC2025009G
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人：嘉峪关市教育局 地 址：嘉峪关市河口西路3号 联系人：袁老师 联系电话：15293485953
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	集采机构	集采机构：嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科 地址：方特大道2026号 联系人：柴女士 联系电话：0937-6213025
4.1	投标人的资格条件	(1) 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件） (2) 财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）



(3) 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。

(原件彩色扫描件)

(4) 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

(5) 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

(6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

(7) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间，方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

(8) 备注：① 供应商在投标（响应）时，按照采购文件规定的1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）至（6）项内容提供《嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函》（详见附件），无需再提交上述证明材料”，其余资料仍需按要求提供。② 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺函替代的证明材料提交采购人

		核验。③采购人或政府采购代理机构在发布中标（成交）公告时，应将参与政府采购活动的供应商信用承诺函一并公开。
5.1	联合体投标	不接受
7.1	分公司投标	接受 要求:分公司投标要有具有法人资格的总公司授权
9	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予 10.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件

		彩色扫描件)的,视同为小型和微型企业。 6.符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的,视同为小型和微型企业。 7.(1)小型和微型企业价格扣除:10%(2)监狱企业价格扣除:同小型和微型企业(3)残疾人福利性单位价格扣除:同小型和微型企业
9.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	工业
11.1	现场踏勘(标前答疑会)	组织 集合时间:2025-05-19 09:00:00 集合地点:现场勘查:嘉峪关市玉泉路幼儿园 联系人:赵女士 联系电话:18219791967 届时请每家供应商可安排不超过2人出席,并须携带本人身份证原件及加盖单位公章的介绍信(证明函)。现场踏勘仅组织一次,供应商错过现场踏勘后果自负。
14.3	招标文件的构成	加注“●”号条款为实质性条款,不得出现负偏离,发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品,任意一种核心产品为同一品牌时,按照投标人须知第35.4条款执行。
15.1	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
19.3	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
20.1	投标保证金	不收取

24.1	投标有效期	开标后90天
25.1	电子投标文件份数	固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。 注：固化的电子投标文件应包含资格证明文件和商务技术文件两部分。
25.4	电子投标文件的签署	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。
26.1	电子投标文件提交方式	本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将投标文件对应的哈希值和固化的电子投标文件按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ）
26.1	投标截止时间	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。
28.1	开标时间和地点	开标时间：2025年5月29日 9:00（北京时间） 开标地点：甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-网上开评标
28.6	开标	各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”

		功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
28.7		评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。
29.1	资格审查	开标后，采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
34.1	评标原则	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
34.2	评标办法	综合评分法
43.1	分包履约	不接受
47.1	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。
48.1	采购代理服务费用	集采机构不收取采购代理服务费, 请投标人在报价时充分考虑。
49.1	中标通知书领取	中标供应商自行登录网站下载或由采购人发放，因未领取造成的后果由中标人自行承担
核心产品	户外大型玩具滑梯组合1、户外大型玩具滑梯组合2、班级柜子（铁艺收纳展示柜组合）、原木十格分类收纳柜，无背板	



其他 补充 内容	网上投标须知 1. 软硬件设施：（1）计算机带摄像头、麦克风、推荐使用win10系统；（2）浏览器要求：使用360安全浏览器；（3）开标前扫描二维码参加直播会议（二维码见投标人须知前附表）；（4）办公软件：WPS或office、PDF阅读器等办公软件；（5）网络环境：网络流畅（建议带宽不低于200M），保证电子投标文件上传的流畅性。 2. 系统登陆：1. 已在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册用户：方式一（用户登录）：打开“嘉峪关市公共资源交易中心官网”（网址：http://zyjy.jyg.gov.cn），点击“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-网上开评标系统”（网址：http://121.41.35.55:3060/login），点击用户登录，输入账号（手机号）→输入密码→点击登录即可。方式二（证书登陆）：打开“嘉峪关市公共资源交易中心官网”（网址：http://zyjy.jyg.gov.cn），点击“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-网上开评标系统”（网址：http://121.41.35.55:3060/login），点击证书登录，插入UKEY（即CA证书），输入密码点击登录。 2. 未在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册用户：登录嘉峪关市公共资源交易中心官网，用户注册界面，（http://101.37.134.104:1200/Accounts/Login）注册手机号→填写企业信息→提交认证，认证通过后登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-网上开评标系统”，登陆方式同上。 3. 操作流程：（详见招标文件附件）投标登记→下载投标文件编制工具→开标前提交 HASH 编码→开标后提交固化后的投标文件（1）投标登记：登陆甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-网上开评标系统。（2）下载投标文件编制工具：登陆甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-网上开评标系统→找到对应的项目→点击“进入网上开标厅”→下载投标文件制作工具。（3）下载固化后的zbsx格式招标文件（使用360安全浏览器登录下载）：登陆网上开评标系统→找到对应的项目→点击“进入网上开标厅”→下载固化后的zbsx格式招标文件。（4）编制好的投标文件：安装下载好的投标文件编制工具，导出固化后的tbsx格式投标文件（生成HASH编码与固化后的tbsx格式投标文件）。（5）开标前提交HASH编码：开标前登陆甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-网上开评标系统→找到对应项目→进入网上开标厅→复制HASH编码→提交。（6）开标后提交固化后的tbsx格式投标文件：登陆甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易
----------------	--

	系统-网上开评标系统→找到对应项目→进入网上开标厅→开标后提交固化后的tbsx格式投标文件→系统自动校验（文件与之前提交的HASH编码匹配对应即校验成功）→等待确认结果→点击确认无异议→开标结束。（7）如遇操作问题，请致电技术公司技术支持人员：文锐技术支持0937-6213009 0931-4267890 4. 各投标人可登录嘉峪关市公共资源交易电子服务系统一左侧在线质疑投诉功能就已参加的项目向招标人/代理机构提出质疑申请或向监管部门提出投诉申请。登录网址:嘉峪关市公共资源交易电子服务系统 http: // /120.27.242.171:8091/Accounts/Login 联系电话:0937-6213009 5. 软件正版化要求:采购单位采购办公设备、软件等网络信息化设备,应落实软件正版化工作的相关要求。供应商应提供符合采购人需求的正版化软件。
评审过程 澄清、 谈判、 述标 等视 频会 议操 作	投标人响应澄清答疑、谈判及询标时,将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时,及时响应视频会议;因投标人自身原因未响应视频会议,导致的一切损失自行承担。 投标人具体使用步骤是,投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”,在“我参与的项目”中进入网上评标厅,然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。 该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起,投标人应确保在网络环境良好,且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议,以保证沟通效果。专家发起会议后,会通过短信(投标登记时填写的联系电话)和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人,投标人收到提醒后,应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题,可以通过交易系统的客服获取帮助,也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。 “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址: https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login

一、总则

嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科受嘉峪关市教育局委托，依据《政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等政策法规及采购人审查通过的采购需求、实施计划编制了此项目的招标文件。

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 集中采购机构（以下简称集采机构）。集采机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“集采机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由集采机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件编制完成后向集采机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。



2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

2.14 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、集采机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

5. 关于联合体投标

5.1 若《投标邀请》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当



有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

(3) 联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6. 关于关联企业投标

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 关于分公司投标

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

7.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

8. 关于提供前期服务的投标人

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。



9. 关于中小企业扶持政策

9.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

9.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.3 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

9.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

9.6 中标投标人为中小企业的，应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

9.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

11. 现场踏勘

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。

11.2 踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、招标文件

14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按



照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃政府采购网、嘉峪关公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知集采机构，集采机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向集采机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件编制

16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、集采机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、集采机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料



必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

18. 电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

19. 投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21. 投标人资格证明文件

21.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

22. 技术响应文件

22.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源



资料；

(3) 逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

22.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体的数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。

23. 商务响应文件

23.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；
- (3) 商务响应表；
- (4) 中小企业有关证明材料；

(5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

24. 投标有效期

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

25. 电子投标文件的份数和签署

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，并上传投标文件对应的哈希值，以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。



25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。

25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

26. 电子投标文件的递交

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件和对应的哈希值，按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

27. 电子投标文件的修改和撤回

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件的哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。



四、开标和评标

28. 开标

本项目采用钉钉直播会议的方式进行，代理机构开标前10分钟通过钉钉软件建立网上开标视频会议群，各投标人提前搜索群号，申请加入参加钉钉视频会议，不按时进群造成未参加网上开标的后果由投标人自行承担。（入群申请备注项目名称）

钉钉群号：31244273

开标、评标环节如遇不可抗力因素或开评标系统、软硬件及网络等原因导致开标、评标活动不能正常进行的，招标人有权会同交易中心和监管部门确定是否延时、延期、终止及重新组织招标。

如投标人遇断电、断网、硬件设备损坏等其他突发情况、网络原因造成投标文件上传失败的后果，由投标人自行承担。

28.1 集采机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。

29. 资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后，采购人依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

30. 评标委员会

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定



(1) 电子投标文件的签署、盖章：是否按招标文件要求签署、盖章

(2) 投标函、商务响应表、技术响应表：是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。

(3) 招标文件规定的实质性条款：加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）

(4) 国家相关强制性标准：投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）

(5) 采购预算或最高限价：报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价

(6) 采购人不能接受的附加条件：电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。

(8) 报价不一致的情形：查看现场唱标形成的报价和投标文件中开标一览表（报价表）是否一致，如有出入以现场唱标形成的报价为准。

(9) 未按照要求澄清、说明、补正：投标人能否按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。

31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；



(4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

31.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

(1) 评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的相关证明材料。

(2) 对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照投标人须知前附表规定的扣除比例，给予相应的价格扣除。

评标价=总投标报价-小型和微型企业的总投标报价×投标须知前附表规定的扣除比例

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

32. 电子投标文件的澄清

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

34. 评标原则和评标方法

34.1 评标原则

(1) 评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

(2) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招

标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.2 评标方法

34.2.1 综合评分法

（1）“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2.2 最低评标价法

（1）最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

（2）中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或集采机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、废标和串通投标

36. 废标的情形

36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在甘肃政府采购网、嘉峪关公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；



（三）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

六、中标

39. 中标人的确定

39.1 集采机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者集采机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网、嘉峪关公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

40. 中标通知书

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。



七、合同签订及履行

42. 签订合同

42.1 中标人在收到集采机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对

招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

42.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

43. 合同分包

43.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

43.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

44. 履约保证金

44.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

44.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

45. 合同验收

45.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、询问和质疑

46. 询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑义的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向集采机构、采购人提出询问，集采机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托集采机构事项的，集采机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

47. 质疑

47.1 投标人认为采购文件、评标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。



47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

47.3 对采购需求、中标结果的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托集采机构事项的，集采机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或集采机构不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- （3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- （4）未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- （5）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- （6）其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：投标人可登录嘉峪关市公共资源交易电子服务系统——左侧在线质疑投诉功能就已参加的项目向招标人/代理机构提出质疑申请或向监管部门提出投诉申请。 **登录网址：**嘉峪关市公共资源交易电子服务系统<http://120.27.242.171:8091/Accounts/Login> **联系电话：**0937-6213009



九、其他规定

48. 采购代理服务 fee

48.1 集采机构不收取采购代理服务费, 请投标人在报价时充分考虑。

49. 中标通知书

49.1 中标供应商自行登录网站下载或由采购人发放, 因未领取造成的后果由中标人自行承担

50. 投标人向集采机构咨询的有关项目事项, 一切以法律法规的规定和集采机构书面答复为准, 其他一切形式均为个人意见, 不代表本单位的意见。



第三章 电子投标文件格式

（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）



封面格式

(项目名称)项目

招标文件编号:_____

包号:_____

采购人: _____

集中采购机构:_____

投标人名称（加盖公章）: _____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____



____年____月

目录

第一部分 资格证明文件

一、	
二、	
三、	
四、	

第二部分 商务技术文件

一、	
二、	
三、	
四、	
五、	



第一部分 资格证明文件

1. 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）

2. 财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

3. 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

4. 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

5. 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

无违法记录声明（格式）

采购人名称：_____

本投标人现参与_____项目（招标文件编号：_____）的采购活动，在参加本采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)



投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：_____主营：_____；兼营：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

法定代表人授权书(授权代表参加投标)

_____（采购人名称）：

本授权声明：_____（投标人名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方“_____”项目（招标文件编号：_____）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

7. 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）



8. 备注：① 供应商在投标(响应)时，按照采购文件规定的1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）至（6）项内容提供《嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函》（详见附件），无需再提交上述证明材料”，其余资料仍需按要求提供。②供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺函替代的证明材料提交采购人核验。③采购人或政府采购代理机构在发布中标（成交）公告时，应将参与政府采购活动的供应商信用承诺函一并公开。

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。



第二部分 商务技术文件

(一) 投标函

投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了（项目名称）的招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期_____日内撤回投标文件。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

注：不提供此函视为无效投标。



(二) 中小企业有关证明材料

以下声明函为加盖投标人单位公章的原件彩色扫描件，否则不予认可。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不影响认定供应商投标（响应）无效。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）

(三) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品, 节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品, 环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



(四)联合协议（如有）

致_____（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。



(五)开标一览表

投标人名称：
项目名称：嘉峪关市玉泉路幼儿园开办设备购置项目
招标文件编号：JYGZC2025009G
包号：03

投标人名称	总价(万元)

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期： 年 月 日

注：

- 1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- 2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3. “开标一览表”按包分别填写。



(六)报价明细表

项目名称：嘉峪关市玉泉路幼儿园开办设备购置项目
招标文件编号：JYGZC2025009G
包 号：03
单位：万元

货物名称	品牌	规格型号	单价（万元）	采购数量	计量单位	总价（万元）	制造商	产地	交货期

注：
1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日



(七)技术响应表

技术响应表

项目名称:

招标文件编号:

包 号:

项目需求书所有条款的应答			
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明

注:

1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。
2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
4. 对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。
5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日 期： 年 月 日



(八) 投标产品详细配置

投标产品详细配置

项目名称:

招标文件编号:

包 号:

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1			
2			
3			
...			

注:

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人（公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日 期: 年 月 日



(九) 投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表

序号	用户单位名称	项目内容	实施地点	用户联系人及联系方式	项目起止时间	合同金额

注：
若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日



(十)商务响应表

商务响应表

项目名称:

招标文件编号:

包 号:

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
(一) 报价要求				
(二) 服务要求				
(三) 交货要求				
(四) 付款方式				
(五) 履约保证金				
(六) 验收方法及标准				

注:

1. 不提供此表视为无效响应。

2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。

3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。

5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

供应商：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期： 年 月 日



(十一)售后服务承诺

售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	
2	保修期后	
3	培训方案	
4	其他内容	

注：
供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日



(十二)嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函

嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函

致：（采购单位或代理机构）_____

单位名称：_____

统一社会信用代码：_____

法定代表人：_____

联系人：_____

联系地址：_____

联系电话：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则，依法诚信经营，坚决遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的部分条件，包括：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和有关机关的审查和处罚。

承诺单位(盖章)：

法定代表人或授权代表(签名或盖章)：

日期： 年 月 日



(十三) 其他资料

其他资料

1. 投标人服务承诺（如有）
2. 投标人认为有必要提供的其他资料（如有）
3. 采购方要求提供的其他证明材料（如有）

备注：

由投标人自拟格式

投标人(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月 日



(十四)质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____

地 址：_____邮

编：_____

联 系 人：_____联 系 电

话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地 址：_____邮

编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____标段号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求和主张

请求：_____

签字(签章)：_____公章：_____

日期：_____

注：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一个标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑函必须是一次性递交，不接受反复递交。
7. 质疑函和递交应当采取书面递交的方式。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
8. 采购人或采购代理机构收到质疑函后，应当向质疑供应商签收回执。





第四章 采购项目需求

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。

二、服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

三、交货要求

1. 交货期：按甲方要求进行供货
2. 交货地点：嘉峪关市玉泉路幼儿园
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

四、付款方式

根据一般性采购项目进行分期付款，所有产品全部到货后，外观验收合格，支付合同价款的50%；项目整体完工后达到正常运行要求且验收合格后支付



合同价款的45%，剩余5%作为质量保证金，于一年质保期结束后，如无质量、服务问题及其他争议，甲方在10个工作日内付清。

五、 履约保证金

是否收取:不收取。

六、 验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。



第二部分 技术要求

【三标段】户外玩具器械及班级、功能室区域柜

预算：72.9276 万元

最高限价：72.9276 万元

1. 技术要求

嘉峪关市玉泉路幼儿园开办设备购置项目

第三标段：户外玩具器械及班级、功能室区域柜 (允许尺寸上有轻微的偏离，需符合儿童使用安全和环保要求，如有国家最新标准需按最新标准执行)				
序号	设备名称	单位	数量	参数
1	户外玩具器械	批	1	参数 1-参数 42
2	班级、功能室区域柜	批	1	参数 43-参数 202

户外玩具器械参数规格：

第三标段：户外玩具器械及班级、功能室区域柜 (允许尺寸上有轻微的偏离，需符合儿童使用安全和环保要求，如有国家最新标准需按最新标准执行)				
序号	设备名称	数量	单位	参数
1	户外大型玩具滑梯组合 1	1	套	参数 1
2	户外大型玩具滑梯组合 2	1	套	参数 2
3	人字梯	4	批	参数 3
4	直梯 1	4		参数 4
5	直梯 2	4		参数 5
6	平衡板 1	8		参数 6
7	平衡板 2	6		参数 7
8	支架 1	2		参数 8
9	支架 2	2		参数 9
10	PE 攀爬箱 1	2		参数 10
11	PE 攀爬箱 2	2		参数 11

12		滚筒 1	1		参数 12
13		滚筒 2	1		参数 13
14		滚筒 3	1		参数 14
15		滚筒 4	1		参数 15
16		平板车（原木色/蓝色）	2		参数 16
17		探索游戏指导手册	1		参数 17
18	户外涂鸦墙器械收纳柜		6	组	参数 18
小车、篮球等收纳架					
19	威力三轮车		2	辆	参数 19
20	威力计程车		2	辆	参数 20
21	威力双人车		2	辆	参数 21
22	威力警车		2	辆	参数 22
23	威力救护车		2	辆	参数 23
24	威力消防车		2	辆	参数 24
25	威力三人棚车-黄色		1	辆	参数 25
26	威力双乘车		2	辆	参数 26
27	交通标志牌		1	套	参数 27
28	小车收纳架		2	组	参数 28
29	篮球收纳架		3	个	参数 29
30	体操垫		20	块	参数 30
31	篮球		110	个	参数 31
32	幼儿军事体能训练障碍器材 迷彩酷跑攀爬训练感统训练器材 21 件套		1	组	参数 32
33	呼啦圈		110	个	参数 33
34	感统训练滑板车		35	个	参数 34
35	小推车（独轮车）		4	组	参数 35
36	四人协力龙舟车		4	组	参数 36

37	水库组	1	套	参数 37
小型玩具、积木等				
38	积木组合套装 1	2	套	参数 38
39	积木组合套装 2	2	套	参数 39
40	积木拼搭底板	8	张	参数 40
41	彩色亚克力积木组合	1	套	参数 41
国旗旗杆				
42	304 不锈钢锥形一体旗杆（国旗）	1	套	参数 42



班级、功能室区域柜参数规格：

第三标段：户外玩具器械及班级、功能室区域柜 (允许尺寸上有轻微的偏离，需符合儿童使用安全和环保要求，如有国家最新标准需按最新标准执行)				
序号	设备名称	单位	数量	参数
43	班级柜子（铁艺收纳展示柜组合）	套	9	参数 43
44	原木十格分类收纳柜，无背板	个	3	参数 44
45	托育双面美术画架	个	1	参数 45
46	私密小窝	个	1	参数 46
47	儿童理发店	套	1	参数 47
48	原木圆桌. 49cm	张	1	参数 48
49	原木拱桥椅. 25cm	把	2	参数 49
50	铁艺茶几	张	4	参数 50
51	无扶手双人皮沙发	个	1	参数 51
52	色层分离环形地毯	张	1	参数 52
53	互动化妆台	套	2	参数 53
54	互动婴儿床	个	2	参数 54
55	直栏栅	个	2	参数 55
56	原木 2 层 45° 弧形矮柜	个	2	参数 56
57	动物造型门	个	1	参数 57
58	童趣互动厨房组合	套	1	参数 58
59	原木 8 格万用高柜无背板	个	3	参数 59
60	涂色书架	个	3	参数 60
61	原木阶梯组合柜无背板	个	3	参数 61
62	原木 4 人桌. 52cm	张	1	参数 62
63	原木拱桥椅子. 27cm	张	8	参数 63
64	造型柜	个	1	参数 64
65	皮沙发组合	套	1	参数 65
66	原木 3 层短柜高柜. 半背板	个	1	参数 66
67	曲线波纹挡板	个	1	参数 67
68	H59cm 挡板连接件	个	9	参数 68
69	H80cm 挡板连接件	个	1	参数 69
70	怀抱单人布艺沙发. 米白	张	1	参数 70
71	小方桌	张	3	参数 71
72	小屋收纳休闲座椅	个	1	参数 72
73	原木 4 层可调高柜半背板	个	1	参数 73
74	移动小书架	个	1	参数 74
75	阅读座椅书架	个	1	参数 75
76	小屋造型收纳柜	个	1	参数 76
77	四角简约帐篷	个	1	参数 77
78	皮凳子	个	2	参数 78

79	数字圆形皮质软垫（1-40）	套	1	参数 79
80	怀抱单人布艺沙发. 天蓝	张	1	参数 80
81	甜蜜波点多功能柜	个	1	参数 81
82	美术用品收纳柜	个	10	参数 82
83	幼儿圆桌. 可调节	张	1	参数 83
84	幼儿椅. 25cm. 可叠	张	4	参数 84
85	极简拱形门	个	1	参数 85
86	弧形波纹挡板	个	4	参数 86
87	二层矮柜. 可调节. 无背板	个	1	参数 87
88	直线波纹挡板	个	1	参数 88
89	洞洞拱形门	个	1	参数 89
90	单人皮沙发	个	2	参数 90
91	可移动衣帽收纳架	个	1	参数 91
92	3 层短柜高柜. 半背板	个	2	参数 92
93	简约互动小厨房	个	1	参数 93
94	阶梯组合柜. 无背板	个	2	参数 94
95	布艺沙发	个	1	参数 95
96	2 层 90° 弧形矮柜	个	1	参数 96
97	6 格玩具高柜 无背板	个	2	参数 97
98	4 层高柜可调节 半背板	个	3	参数 98
99	无扶手双人皮沙发	个	1	参数 99
100	动物造型坐垫	套	1	参数 100
101	秘密游戏树洞	个	1	参数 101
102	可调节书架	套	2	参数 102
103	造型书柜	个	1	参数 103
104	2 层 90° 转角矮柜	个	1	参数 104
105	大圆桌. 可调节	张	1	参数 105
106	一体成型椅. 28cm. 可叠	张	4	参数 106
107	10 格分类收纳柜. 无背板. B 款	套	3	参数 107
108	拱形造型柜	个	3	参数 108
109	小剧场木偶台	个	2	参数 109
110	小舞台	个	1	参数 110
111	5 格矮柜. 无背板	个	2	参数 111
112	售卖台	套	1	参数 112
113	2 层 45° 弧形矮柜	个	2	参数 113
114	圆形地毯	张	1	参数 114
115	2 层 90° 转角矮柜	个	1	参数 115
116	简约衣帽饰品柜	个	1	参数 116
117	4 层高柜半背板	个	2	参数 117
118	6 人桌. 可调节	张	2	参数 118
119	简约书架	个	2	参数 119
120	弧形栏栅	个	1	参数 120
121	皮凳子	个	1	参数 121

122	怀抱双人布艺沙发. 天蓝	张	1	参数 122
123	组合收纳柜 A	个	1	参数 123
124	组合收纳柜 B	个	1	参数 124
125	组合收纳柜 C	个	1	参数 125
126	组合收纳柜 D	个	1	参数 126
127	6 格矮柜无背板	个	1	参数 127
128	3 层短柜高柜半背板	个	2	参数 128
129	波莉椅. 29cm. 可叠	张	4	参数 129
130	阶梯组合柜. 无背板	个	1	参数 130
131	三层教具篮收纳柜	套	3	参数 131
132	8 格万用高柜. 全背板	个	1	参数 132
133	交通标志地毯	张	1	参数 133
134	原木圆桌. 52cm	张	8	参数 134
135	15#教具篮. 卡其色	个	30	参数 135
136	10#教具篮. 卡其色	个	30	参数 136
137	8#编织教具篮	个	40	参数 137
138	长方形厨房岛台. 直角	张	1	参数 138
139	电器收纳柜	个	1	参数 139
140	模具收纳柜	个	1	参数 140
141	蔬菜收纳柜	个	1	参数 141
142	水果收纳柜	个	1	参数 142
143	灵动组合屏风. 22 件	套	2	参数 143
144	生活馆橱柜组合	套	1	参数 144
145	长方形厨房岛台 圆角	张	1	参数 145
146	铁艺储物推车	个	1	参数 146
147	原木 6 人桌. 52cm	张	3	参数 147
148	置物架	套	4	参数 148
149	黑板板双面画架	个	4	参数 149
150	山峰小屋收纳柜	个	1	参数 150
151	美工椅	张	39	参数 151
152	森林小屋组合收纳柜	套	1	参数 152
153	小屋造型门	个	1	参数 153
154	小推车	个	1	参数 154
155	19#教具篮. 透明	个	30	参数 155
156	10#教具篮. 透明	个	30	参数 156
157	15#编织教具篮	个	30	参数 157
158	U 型托盘. 卡其色	个	30	参数 158
159	立架实验桌	张	1	参数 159
160	光影实验桌	张	1	参数 160
161	生态实验桌	张	1	参数 161
162	飞船书柜	个	1	参数 162
163	原木 2 层矮柜. 可调节. 无背板	个	2	参数 163
164	原木 3 层矮柜. 可调节. 无背板	个	4	参数 164

165	原木 5 格分区矮柜, 无背板	个	1	参数 165
166	原木 2 层 45° 转角矮柜	个	1	参数 166
167	高款铁艺美术组合柜	套	3	参数 167
168	城市积木组合	套	1	参数 168
169	实木清水积木组合套装	套	1	参数 169
170	光影工作站	套	1	参数 170
171	三原色光影装置	套	1	参数 171
172	光影探索套件	组	1	参数 172
173	灯光涂鸦板	张	2	参数 173
174	彩虹洞洞板	套	1	参数 174
175	15#教具篮. 透明	个	10	参数 175
176	小分类盒. 卡其色	个	10	参数 176
177	可擦写绘画桌	张	2	参数 177
178	多功能手工桌	张	2	参数 178
179	拼图材料手工桌	张	2	参数 179
180	美术纸筒柜	个	2	参数 180
181	美术作品晾干柜	个	1	参数 181
182	材料综合收纳柜 A/B/C/D/框架	套	1	参数 182
183	多功能纸柜	个	2	参数 183
184	围裙综合收纳架	个	1	参数 184
185	书柜组合	个	1	参数 185
186	45° 弧形双层书柜 可组合	个	2	参数 186
187	扇形座椅柜 A 有靠背	个	3	参数 187
188	扇形座椅柜 B 有靠背	个	3	参数 188
189	藤编茶几	套	1	参数 189
190	阅读书屋	个	1	参数 190
191	动物移动书柜	个	1	参数 191
192	动物移动书柜	个	1	参数 192
193	防滑耐磨地垫	块	1	参数 193
194	绘本馆组合书柜	组	1	参数 194
195	沙发、茶几组合	组	1	参数 195
196	桌、椅组合 (含坐垫)	组	1	参数 196
197	桌、椅组合	组	1	参数 197
198	双层鞋柜	个	3	参数 198
199	9 格书包储物综合柜	组	2	参数 199
200	9 格工作柜	组	2	参数 200
201	移动舞台	m²	100	参数 201
202	音乐积木凳	个	100	参数 202

户外玩具器械关键参数规格(参数中图片仅供参考,不指向任何品牌、也不作为评分条件)


第三标段：户外玩具器械及班级、功能室区域柜 (允许尺寸上有轻微的偏离，需符合儿童使用安全和环保要求，如有国家最新标准需按最新标准执行)						
序号	设备名称	图片	规格、参数	数量	单位	参数
1	▲户外大型玩具滑梯组合 1		1、立柱采用Ø114mm 镀锌钢管，并满足整体强度要求，强度系数8。镀锌管焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，★镀锌钢管符合 GB/T 230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第 1 部分:试验方法》，GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的检测报告。 2、附件管：采用直径 48、38、32mm 壁厚 2.0mm，材质：焊管；表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆，楼梯扶手间距不大于 89mm。★ 静电喷涂粉料(塑粉)符合 GB6675.4-2014 检测要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告。 3、平台走梯：采用厚度 2.0mm 冲孔成型热轧板或高强度冷轧钢板，整体加工成型后经除油、抛丸处理，表面浸塑。★平台符合 GB6675.4-2014 检测要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告。 4、塑料件采用有色聚乙烯粉末制成，加工热度为 200 度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易褪色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味。★塑料件符合 GB/T27689-2011、GB/T 1040.1-2018、GB/T 1040.2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 1843-2008. GB/T		套	参数 1

		2411-2008、GB/T 2408-2021 拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、悬臂梁冲击强度、邵氏硬度、燃烧性标准要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告。 5、绳网 1 股变色钢丝绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 6、PE 板厚度 15mm，具有优异的耐冲击性、防水、耐磨、耐热、表面硬、不易褪色、抗静电；极强的耐侯性，无论日照、雨淋和风蚀，还是潮气，对其表面几乎没有任何影响；较高的弹性模量、抗拉强度和抗弯性强；本身具有自洁性，材质致密不会黏附灰尘，清洗简单，用水冲洗即可。 ★PE 板符合 GB/T 24128-2018 黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉的防霉等级达到 0 级的标准要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告。 7、木制部分采用巴蒂木，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛇处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保油漆，聚氨酯清漆，防水能力达到十年以上。 ★巴蒂木符合 JC/T 2039-2010 抗菌防霉木质装饰板 附录 B 抗菌霉菌性能试验方法，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告。 8、螺丝采用不锈钢 304 材质，连接耳攀采用 Q235、直径 10、20mm 优质碳素结构钢。★螺丝符合 GB/T 10125-2021、GB/T 230.1-2018 、 GB/T 228.1-2021 检测要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告。 9、具备攀、滑等功能，采用组合式联结。扶手与立柱连接处采用			
--	--	--	--	--	--


			扣件（铝合金）连接。★儿童玩具符合 GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》、GB/T34272-2017《小型游乐设施安全规范》标准，需提供国家认证认可的检测机构出具的滑梯检验报告。			
2	▲户外大型玩具滑梯组合 2		1、立柱采用Ø114mm 镀锌钢管，并满足整体强度要求，强度系数 8。镀锌管焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。★镀锌钢管需提供符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第 1 部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺）》、GB/T4340.1-2009《金属材料维氏硬度试验第 1 部分：试验方法》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的检测报告。 2、附件管：采用直径 48mm、38mm、32mm 壁厚 2.0mm，材质：钢管；表面处理：室外聚脂系树脂粉末涂装烤漆，楼梯扶手间距不大于 89mm。★静电喷涂粉料（塑粉）符合 GB6675.4-2014 检测要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告。 3、平台走梯：采用厚度 2.0mm 冲孔成型热轧板或高强度冷轧钢板整体加工成型后经除油、抛光处理，表面浸塑。★平台符合 GB6675.4-2014 检测要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告。 4、塑料件采用有色聚乙烯粉末制成，加工热度为 200 度，所加工	1 组	参数 2	

			产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易褪色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味。★塑料件符合 GB/T27689-2011、GB/T 1040.1-2018、GB/T 1040.2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 1843-2008. GB/T 2411-2008、GB/T 2408-2021 拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、悬臂梁冲击强度、邵氏硬度、燃烧性标准要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告。 5、绳网 1 股变色钢丝绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 6、PE 板厚度 15mm，具有优异的耐冲击性、防水、耐磨、耐热、表面硬、不易褪色、抗静电；极强的耐候性，无论日照、雨淋和风蚀，还是潮气，对其表面几乎没有任何影响；较高的弹性模量、抗拉强度和抗弯性强；本身具有自洁性，材质致密不会黏附灰尘，清洗简单，用水冲洗即可。 ★PE 板符合 GB/T 24128-2018 黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉的防霉等级达到 0 级的标准要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告。 6、螺丝采用不锈钢 304 材质，连接耳攀采用 Q235、直径 10、20mm 优质碳素结构钢。★螺丝符合 GB/T 10125-2021、GB/T 230.1-2018 、 GB/T 228.1-2021 检测要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告。 7、具备攀、滑等功能，采用组合式联结。扶手与立柱连接处采用扣件（铝合金）连接。★儿童玩具需提供符合 GB/T 27689-2011 《无动力类游乐设施儿童滑梯》、			
--	--	--	---	--	--	--

				GB/T34272-2017《小型游乐设施安全规范》标准的儿童滑梯检验报告。			
3	小型 体育 器械 类 和 游 戏 器 械 组 合	人 字 梯		松木碳化清漆 120×44×14cm， 无毛刺、平整光滑，两格间隔间 距 29cm	4	批	参数 3
4		直 梯 1		松木碳化清漆 195×35×7cm，两 格间隔间距 25cm	4		参数 4
5		直 梯 2		松木碳化清漆 150×35×7cm，无 毛刺、平整光滑，两格间隔间距 24cm	4		参数 5
6		平 衡 板 1		松木碳化清漆，无毛刺、平整光 滑，150×20×2.7cm	8		参数 6
7		平 衡 板 2		松木碳化清漆，无毛刺、平整光 滑，120×20×2.7cm	6		参数 7
8		支 架 1		松木碳化清漆 长 60×宽 56×高 60cm，无毛刺、 平整光滑，横梁间隔间距 20.5cm	2		参数 8
9		支 架 2		松木碳化清漆 60×56×30cm，无毛刺、平整光 滑，横梁间隔间距 12cm	2		参数 9
10		PE 攀 爬 箱 1		PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS 60×60×60cm 厚度 1.5cm	2		参数 10
11		PE 攀 爬 箱 2		PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS 80×80×80cm，厚度 1.5cm	2		参数 11

1 2		滚筒 1		PP 直径 50，长 60，厚度 1.2cm	1		参数 12
1 3		滚筒2		PP 直径50，长90，厚度1.2cm	1		参数 13
1 4		滚筒3		PP 直径56，长60，厚度1.2cm	1		参数 14
1 5		滚筒4		PP 直径56，长90，厚度1.2cm	1		参数 15
1 6		平板车 (原木色/ 蓝色)		EO 级环保标准多层板 80×80cm	2		参数 16
1 7		探索游戏 指导手册		根据甲方要求定制，纸质	1		参数 17
1 8	户外涂鸦墙器械收纳柜		规格：宽 1.2 米，厚 85 公分，高 1.4 米 材质：金属蜂窝板+铝型材。 工艺：整体框架为铝型材，内置隔板采用≥15mm 金属蜂窝板，顶板、外围横板和竖板采用≥10mm 金属蜂窝板，配件采用 304 不锈钢。板材整体经过除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。柜门为灰色涂鸦板，表面油漆静电喷涂户外涂鸦漆，带 4 个万向轮。柜子整体组装便捷易于操作，内置两个隔板上下轨道式调节。无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美			6 组	参数 18

			收纳。柜门可涂鸦，可用普通粉笔、水性粉笔涂鸦。 ★铝型材符合 GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 中性盐雾 (NSS) ≥ 200h 试验检测要求。			
小车、篮球等收纳架						
19	威力三轮车 中号-黄色		尺寸：79×52×60cm；材质：铁件。单人骑乘，后车杆可搭载一站立乘客，有站立防滑垫。	2	辆	参数 19
20	威力计程车		尺寸：104×52×64cm；材质：铁件。黄色。	2	辆	参数 20
21	威力双人车		尺寸：114×52×64cm；材质：铁件。黄色，适合各种角色扮演游戏，可以 2 人骑，具有防滑垫。	2	辆	参数 21
22	威力警车		尺寸：104×52×64cm；材质：铁件。银灰色，坚固耐用的后厢设计，可搭载另一位小朋友，增强了社会技能的开发。	2	辆	参数 22
23	威力救护车		尺寸：104×52×64cm；材质：铁件。新欧亚蓝，后厢可搭载一位小朋友，开发小朋友运动和社会技能。	2	辆	参数 23

2 4	威力消防 车		尺寸：104×52×64cm；材质：铁件。红色，消防车会给小朋友无限创意，使小朋友的运动技能和创造能力得到了很大的提升。	2	辆	参数 24
2 5	威力三 人棚车- 黄色		尺寸：104×82×104cm；材质：铁件。一人骑行，可搭载两名乘客，落脚处设置踏脚面板，顶部设置遮阳棚。	1	辆	参数 25
2 6	威力双 乘车		尺寸：86×82×65cm；材质：铁件。黄色，可供双人骑行，双座椅，双把手设计，带来双份乐趣，踏脚面板可供休息放松。	2	辆	参数 26
2 7	交通标 志牌		1. 材质：PE 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品组件：交通标志 12 个，基座 24 个，连接件 12 个，支柱（68cm）12 根。	1	套	参数 27
2 8	小车收 纳架		尺寸：6.8m×0.6m，带有分格停车位，可根据实际需要划分宽度。	2	组	参数 28
2 9	篮球收 纳架		长 139cm，宽 38cm，高 152cm 铁艺焊接，表面烤漆涂层，耐用美观，配有独立可移动四轮。	3	个	参数 29
3 0	体操垫		规格：≥120cm×60cm×5cm，内胆为高密度海绵，面料为牛津布材质，需要迷彩布颜色。	20	块	参数 30
3 1	篮球		5 号篮球，材质：耐磨防滑 PU 表皮，橡胶内胆，加宽筋沟设计。	110	个	参数 31

3 2	幼儿军事体能训练障碍器材迷彩酷跑攀爬训练感统训练器材 21 件套		材质：外皮是 PVC 夹网布，内芯是 Epe 珍珠棉+压缩棉，21 件套：攀爬墙梯 1 个，高墙 1 个，矮墙 1 个，障碍钻洞 1 个，攀爬板 1 个，低桩网 2 个，高低跳台 1 个，两面攀爬梯 1 个，小跨栏 1 个，迷彩垫 4 个，平云梯 2 个，墩子 1 套（含墩子 2 个，圆柱 1 个），平衡木 1 个。	1	组	参数 32
3 3	呼啦圈		直径 60cm，PE 管，高弹泡棉	110	个	参数 33
3 4	感统训练滑板车		中号 42cm×40cm，360° 转向滑行，静音硅胶轮，3D 蜂窝底板，环保材质。	35	个	参数 34
3 5	小推车（独轮车）		工程塑料，88×35×40cm，红、黄、蓝、绿色各一个。	4	组	参数 35
3 6	四人协力龙舟车		工程塑料，210×25×70cm，座位间隔距离约 28cm，四种不同颜色和造型，提供样图。	4	组	参数 36
3 7	水库组		玩沙戏水组合模型，材质：安全塑料、金属、木制；尺寸：L320×W255×H62cm（不同摆放尺寸）；适用年龄：3 周岁+。设备包含：透明细圆直管（50×600）1 个、透明细圆直管（50×900）2 个、剖面直管 2 个、支架-底座（矮）4 个、空心小球 5 个、小船 6 个、水库-（高中低）可调 5 个、45° 弯头（50）3 个、变径直通（50/75）1 个、接水盒 2 个、水舀 3 个、欢乐小水桶 3 个。	1	套	参数 37
小型玩具、积木等						

38	积木组合套装 1		尺寸：37×18×26.2cm；材质：塑料、胶制。经典创意大号积木盒，颗粒数：790。	2	套	参数 38
39	积木组合套装 2		尺寸：45.6×11.8×28.2cm；材质：塑料、胶制。欢乐农场动物积木，颗粒数：74。	2	套	参数 39
40	积木拼搭底板		尺寸：30.8×26cm；材质：塑料、胶制，绿色底板。	8	张	参数 40
41	彩色亚克力积木组合		136 粒，橡胶木材质，无漆，单个尺寸约 8-20cm。	1	套	参数 41
国旗旗杆						
42	304 不锈钢锥形一体旗杆（国旗）		高度：12.8m 口径：上 φ85mm，下 φ185mm，壁厚=3.2mm，材质 304 不锈钢，带 1 面 3 号国旗。	1	套	参数 42

班级、功能室区域柜等参数规格(参数中图片仅供参考,不指向任何品牌、也不作为评分条件)



序号	设备名称	规格	型号、规格、参数	数量	单位	备注	参数
43	▲班级柜子 (铁艺收纳展示柜组合)	L246× W41× H126cm	规格: L246×W41×H126cm 1、材质用料: (1) 基材: 层板采用厚度 25mm 的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板, 板材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 抗菌率 $\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求; 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 封边条: 采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒, 符合 QB/T 4463-2013 标准要求, 封边细腻硬度高, 线条均匀, 转角过渡自然, 无脱胶, 表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 铁架: 铁管采用优质冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂工艺, 可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识关于粉末涂料的检测报告。	9	套		参数 43
44	▲原木十格分类收纳柜, 无背板	L91.5× W30× H59cm(含盒)	规格: L91.5×W30×H59cm(含盒) 1、材质用料: (1) 基材: 柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板, 围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板, 板材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 抗菌率 $\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率 $\geq 99\%$ 符合 GB/T 21866-2008 标准要求; 有害物质限	3	个		参数 44



			量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告。				
45	托育 双面 美术 画架	L79×W55 ×H104cm	规格：L79×W55×H104cm 1、材质用料： （1）基材：主体采用厚度 15mm 桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用厚度 12mm 环保实木多层板，画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板；画架上框架采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素	1	个	 	参数 45

		中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率$\geq$99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq$99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （5）脚轮：H80mm 平底万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （6）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。			
--	--	---	--	--	--



46	私密小窝	L115×W70×H88cm	规格：L115×W70×H88cm 1、材质用料： （1）基材：主体采用厚度 18mm 的环保优质实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）符合 GB 38507-2020 标准要求。 （6）篷布：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，符合 GB 31701-2015 标准要求。 （7）坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，符合 GB/T 6343-2009 标准要求。	1	个	 	参数 46
----	------	----------------	---	---	---	--	----------

47	儿童理发店	L145×W120×H160cm(框体尺寸)	规格：L145×W120×H160cm(框体尺寸) 1、材质用料： (1) 基材：主体采用厚度 12mm 及 18mm 的环保实木饰面多层板。板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求；外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。 (5) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	套		参数 47
48	原木圆桌. 49cm	Φ80×H49cm	规格：Φ80×H49cm 1、材质用料： (1) 基材：桌面采用优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能符合国家标准；桌脚采用橡胶木原木制作而成，实木材质，厚实纹路清晰，尺寸为 48×	1	张		参数 48



			48mm, 边沿均采用圆边处理(外侧边 R25mm, 其他三边 R10mm)。 (2) 木蜡油: 桌面采用环保的水性木蜡油封边, 成分天然, 分子机构细小, 成膜牢固, 密封性好, 环保无毒, 有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 抗菌率$\geq$99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 油漆: 桌脚采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率$\geq$99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (4) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告。				
49	原木拱桥椅. 25cm	L30×W30×H50cm (座高 25cm)	规格: L30×W30×H50cm (座高 25cm) 1、材质用料: (1) 基材: 框架采用环保橡胶木拼板(椅脚厚度 22mm, 其余厚度 18mm); 椅背采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板, 座板采用厚度 12mm 的饰面环保实木多层板, 板材甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³, 抗菌率$\geq$99%, 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆: 采用环保的水性漆,	2	把		参数 49



			全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）木蜡油：座板采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （4）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告。				
50	铁艺茶几	$\phi 40 \times H40\text{cm}$	规格：$\phi 40 \times H40\text{cm}$ 1、采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。壁厚 3.0mm，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色。	4	张	 	参数 50

51	无扶手双人皮沙发	L120×W44×H54cm	规格：L120×W44×H54cm 1. 框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2. 面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，符合 QB/T 4045-2010 标准要求。触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色暮光绿，材质柔软、耐磨，免洗。 3. 填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。符合 GB/T 6343-2009 标准要求。 4. 产品特点：绿叶无扶手造型，双人可坐；沙发脚采用橡木原木，经抛光上透明清漆。	1	个		参数 51
52	色层分离环形地毯	L180×W100cm	规格：L180×W100cm 采用优质尼龙纱线环保材料，不同颜色分层环绕设计，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。	1			参数 52

53	互动 化妆 台	桌:L79×W37×H91cm 椅:L36×W24×H26cm 1、材质用料: (1) 基材: 主体采用厚度 12mm 及 18mm 的环保优质实木多层板, 抽屉盒底板采用厚度 5mm 桦木纹饰面实木纤维板, 板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³, 抗菌率 ≥ 99%, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率 ≥ 99% 符合 GB/T 21866-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 油墨: 采用环保水性油墨, 颜色饱满, 无毒无异味, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。 (5) 亚克力板: 采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板, 表面光滑无缺陷, 坚硬耐用, 高透光性, 环保无毒, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合 GB 28481-2012 标准要求。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的关于亚克力板的检测报告。	2	套	 	参数 53
----	---------------	--	---	---	---	----------

54	互动 婴儿 床	L60×W40 × H53.5cm	规格：L60×W40×H53.5cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；床板采用厚度 5mm 的饰面实木纤维板。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	2	个		参数 54
----	---------------	-------------------------	--	---	---	---	----------



55	直栏栅	L78×W10×H59cm	规格：L78×W10×H59cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）脚轮：1 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。	2	个		参数 55
----	-----	---------------	---	---	---	---	-------



56	原木 2层 45° 弧形 矮柜	L60×W33 ×H59cm	规格：L60×W33×H59cm 1、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	2	个		参数 56
57	动物 造型 门	L197× W30× H173cm	1、材质用料：长颈鹿造型 （1）基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，铭牌采用厚度 9mm 的环保实木多层板。板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	个		参数 57

			(4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675. 1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675. 4-2014 标准要求。 (5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675. 4-2014 标准要求，挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。				
58	童趣互动厨房组合	4 合 1 橱柜：L60×W32×H84cm 冰箱 L40×W32×H81cm 洗衣机 L30×W32×H46cm 转角柜：L50×W50×H46cm	1、材质用料： (1) 基材：木色部分柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分柜体采用厚度 15mm 及 12mm 的实木多层板喷涂水性漆，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m3，抗菌率 ≥ 99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675. 4-2014 标准要求，抗菌率 ≥ 99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675. 4-2014 标准要求。 (4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥ 99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求;有害物质限			参数 58	

			量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (5) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (6) 铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合 QB/T 2189-2013 标准要求。 (7) 亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合 GB 28481-2012 标准要求。			
59	原木 8 格 万用 高柜 无背 板	L91.5× W30× H80cm	规格：L91.5×W30×H80cm 1、材质用料： (1) 基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB	3	个	  参数 59

			6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (6) 脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告，采用 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准，检测规格：2 寸 TPR 静音万向轮。				
60	涂色书架	L90×W30×H86cm	规格：L90×W30×H86cm 1、材质用料： (1) 基材：架体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 饰面环保实木纤维板。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、	3	个	 	参数 60

			砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。			
61	原木阶梯组合柜无背板	3 层: L30×W30×H80cm 2 层: L30×W30×H59cm 1 层: L30×W30×H34cm	规格： 3 层: L30×W30×H80cm 2 层: L30×W30×H59cm 1 层: L30×W30×H34cm 1、材质用料： (1) 基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m3，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求;有害物质限量符合 GB 18581-2020 、 HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。		参数 61	

62	原木 4人 桌. 5 2cm	L60×W60 ×H52cm	规格：L60×W60×H52cm 1、材质用料： （1）基材：桌面采用优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能符合国家标准；桌脚采用橡胶木原木制作而成，实木材质，厚实纹路清晰，尺寸为 48×48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm, 其他三边 R10mm）。 （2）木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）油漆：桌脚采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （4）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	张		参数 62
----	-------------------------	-------------------	---	---	---	--	----------



63	原木拱桥椅子. 27cm	L30×W30×H53cm (座高27cm)	规格：L30×W30×H53cm（座高27cm） 1、材质用料： （1）基材：框架采用环保橡胶木拼板（椅脚厚度22mm，其余厚度18mm）；椅背采用厚度18mm的饰面环保实木多层板，座板采用厚度12mm的饰面环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求；有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求；耐黄变检测符合GB/T 23999-2009标准要求。 （3）木蜡油：座板采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求，抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2008标准要求。 （4）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告。	18	张	 	参数63
----	--------------	---------------------------	---	----	---	--	------

64	造型柜	L76×W31.5×H111cm	规格：L76×W31.5×H111cm 蜗牛造型 1、材质用料： （1）基材：木色部分柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，颜色部分柜体采用厚度 15mm 的实木多层板喷涂水性漆，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （4）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB	1	个	 	参数 64
----	-----	------------------	--	---	---	--	-------

			6675.4-2014 标准要求,挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。				
65	皮沙发组合	$\Phi 35 \times H26\text{cm}$ (单个)	规格: $\Phi 35 \times H26\text{cm}$ (单个) 月亮形状的造型 1. 框架材质: 采用环保实木内框架, 坚实牢固。 2. 面料材质: 采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮, 符合 QB/T 4045-2010 标准要求, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用。 3. 填充材质: 海绵, 密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$, 回弹性强, 不易变形。符合 GB/T 6343-2009 标准要求。 4. 产品特点: 月亮造型, 沙发底部安装环保塑料脚钉, 软性防滑, 可有效保护地面刮花并降低噪音。	1	套		参数 65
66	原木3层短柜高柜.半背板	$L61.5 \times W30 \times H80\text{cm}$	规格: $L61.5 \times W30 \times H80\text{cm}$ 1、材质用料: (1) 基材: 采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板, 围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板, 板材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 抗菌率 $\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准; 背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 (2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率 $\geq 99\%$ 符合 GB/T 21866-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、	1	个	 	参数 66

			钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (6) 脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准要求。			
67	曲线 波纹 挡板	L89× W2.5× H80cm	规格：L89×W2.5×H80cm 1、材质用料： (1) 基材：边框采用厚度 24mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99% 符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 波纹板：芯板采用厚度 8mm 的优质半透明亚克力中空板，表面光滑无缺陷，中空结构抗压性强，环保无毒，符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 标准要求。	1	 	参数 67

68	H59cm 挡板连接件	$\phi 5.5 \times H59\text{cm}$	规格: $\phi 5.5 \times H59\text{cm}$ 1、材质用料: (1) 铁管: 采用优质冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂工艺, 可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。 (2) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	9	个		参数 68
69	H80cm 挡板连接件	$\phi 5.5 \times H80\text{cm}$	规格: $\phi 5.5 \times H80\text{cm}$ 1、材质用料: (1) 铁管: 采用优质冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂工艺, 可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。 (2) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	个	 	参数 69
70	怀抱单人布艺沙发. 米白	$L60 \times W50 \times H61\text{cm}$	规格: $L60 \times W50 \times H61\text{cm}$ 1. 面料材质: 采用优质环保的涤纶纤维织造布料, 颜色米白色, 仿棉麻材质, 耐磨, 免洗。 2. 填充材质: 海绵, 密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$, 回弹性强, 不易变形。符合 GB/T 6343-2009 标准要求。 3. 产品特点: 单人座, 采用原木, 经抛光上透明清漆。	1	张		参数 70

71	小方桌	L60×W60×H30cm	规格：L60×W60×H30cm 1、材质用料： （1）基材：桌面采用厚度 24mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；桌脚采用桦木原木，直径 Φ48mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99% 符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	3	张	 	参数 71
----	-----	---------------	---	---	---	---	----------

72	小屋 收纳 休闲 座椅	L90×W30 ×H80cm	规格：L90×W30×H80cm 1、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，符合 GB/T 6343-2009 标准要求。	1	个		参数 72
73	原木 4层 可调 高柜 半背 板	L91.5× W30× H80cm	规格：L91.5×W30×H80cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）油漆：采用环保的水性漆，	1	个		参数 73



			全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准要求。				
74	移动小书架	L35×W25×H43.5cm	规格：L35×W25×H43.5cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要	1	个		参数 74



			求。 (3)五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4)脚轮：1 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。				
75	阅读座椅书架	L90×W54×H61cm	规格：L90×W54×H61cm 1、材质用料： (1)基材：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2)木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3)五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4)塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5)坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，符合 GB/T 6343-2009 标准要求。	1		参数 75	

76	小屋造型收纳柜	L85×W34×H121cm	规格：L85×W34×H121cm 1、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99% 符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合 QB/T 2189-2013 标准要求。	1	个	 	参数 76
77	四角简约帐篷	L120×W120×H145cm	规格：L120×W120×H145cm （1）采用桦木原木，支架 4 根。 （2）帐篷采用优质帆布制成，柔软透气不闷热，能拆卸清洗，可搭配坐垫。	1	个		参数 77
78	皮凳子	Φ 30×27cm	规格：Φ 30×27cm 1. 框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2. 面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，符合 QB/T 4045-2010 标准要求。触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色焦糖棕，	2	个		参数 78

			奶咖白，红色，材质柔软、耐磨，免洗。 3. 填充材质：海绵，密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性强，不易变形。符合 GB/T 6343-2009 标准要求。 4. 产品特点：小鸡造型，适合单人坐；沙发脚安装 H8mm 塑料脚钉，可有效保护地面刮花并降低噪音。				
79	数字圆形皮质软垫（1-40）	$\Phi 30\times H2\text{cm}$ （单个圆垫）	规格： $\Phi 30\times H2\text{cm}$ （单个圆垫） 1、材质用料： （1）基材：底板采用厚度 25mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，抗菌率 $\geq 99\%$ ，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求；外观质量、理化性能等符合国家标准；圆棒采用桦木原木。 （2）油漆：收纳架采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 $\geq 99\%$ 符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （5）数字圆垫面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮质，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，符合 QB/T 4045-2010 标准要求。 （6）数字圆垫填充材质：海绵，密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性强，不易变形，符合 GB/T 6343-2009 标准要求。	1 套		参数 79	

80	怀抱 单人 布艺 沙发. 天蓝	L60×W50 ×H61cm	规格：L60×W50×H61cm 1. 面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色天蓝色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2. 填充材质：海绵，密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹性强，不易变形。符合 GB/T 6343-2009 标准要求。 3. 产品特点：单人座，脚柱采用原木，经抛光上透明清漆。	1	张		参数 80
81	甜蜜 波点 多功能柜	L93×W34 ×H140cm (含盒)	规格：L93×W34×H140cm（含盒） 1、材质用料： （1）基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用厚度 18mm 及 12mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，铭牌采用厚度 9mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、	1			参数 81

			钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (6) 窗帘篷布：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，符合 GB 31701-2015 标准要求。				
82	美术用品收纳柜	L100×W40×H61.5cm	规格：L100×W40×H61.5cm 1、材质用料： (1) 基材：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 铁网：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。 (6) 脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。★提供国	10 个		参数 82	

			家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告。			
83	幼儿 圆桌. 可调节	Φ80× H49/52/5 5cm 可调节高度	规格：Φ80×H49/52/55cm 可调节高度 1、材质用料： （1）基材：桌面采用厚度 24mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；桌脚采用桦木原木，直径 Φ48mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99% 符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1张		参数 83

84	幼儿椅. 2 5cm. 可叠	L34× W31.5× H49cm(座 高: 25cm)	规格: L34×W31.5×H49cm (座高: 25cm) 1、材质用料: (1) 基材: 采用环保实木多层板 (座板厚度 12mm; 靠背厚度 15mm; 椅框厚度 18mm) 搭配桦木原木, 材质厚实坚固, 纹理均匀细致。板材甲醛释放量≤0.05mg/m³, 抗菌率≥99%, 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	4	张		参数 84
----	----------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	----------



85	极简拱形门	L85×W8×H97cm	规格：L85×W8×H97cm 1、材质用料： （1）基材：立柱板采用厚度 24mm 的环保实木多层板，顶造型板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	个		参数 85
86	弧形波纹挡板	L87×W22.5×H59cm	规格：L87×W22.5×H59cm 1、材质用料： （1）基材：边框采用厚度 24mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	4	个		参数 86



			砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 波纹板：芯板采用厚度 8mm 的优质半透明亚克力中空板，表面光滑无缺陷，中空结构抗压性强，环保无毒，符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 标准要求。				
87	二层矮柜. 可调节. 无背板	L92×W30×H59cm	规格：L92×W30×H59cm 1、材质用料： (1) 基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (6) 脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。	1		参数 87	

88	直线 波纹 挡板	L89× W2.5× H59cm	规格：L89×W2.5×H59cm 1、材质用料： （1）基材：边框采用厚度 24mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99% 符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）波纹板：芯板采用厚度 8mm 的优质半透明亚克力中空板，表面光滑无缺陷，中空结构抗压性强，环保无毒，符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 标准要求。	1	个	 	参数 88
----	----------------	------------------------	--	---	---	--	----------

89	洞洞拱形门	L85×W8×H138cm	规格：L85×W8×H138cm 1、材质用料： （1）基材：立柱板采用厚度 24mm 的环保实木多层板，顶造型板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	个		参数 89
----	-------	---------------	--	---	---	---	----------



90	单人皮沙发	L54×W48×H59.5cm	规格：L54×W48×H59.5cm 龙猫口袋 1. 框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2. 面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，符合 QB/T 4045-2010 标准要求。触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色奶咖白，清新蓝，材质柔软、耐磨，免洗。 3. 填充材质：海绵，密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹性强，不易变形。符合 GB/T 6343-2009 标准要求。 4. 产品特点：龙猫无扶手造型，单人可坐；沙发脚采用橡木原木，经抛光上黑色清漆。	2	个		参数 90
91	可移动衣帽收纳架	L80×W40×H120cm	规格：L80×W40×H120cm 1、材质用料： （1）基材：底板、底边档条采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，侧板采用厚度 18mm 的饰面环保实木多层板喷涂水性漆，装饰小板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	个		参数 91

			(4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。 (6) 脚轮：2 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。				
92	3 层短柜高柜. 半背板	L62×W30×H80cm	规格：L62×W30×H80cm 1、材质用料： (1) 基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB	2	个	 	参数 92

			6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (6) 脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。			
93	简约互动小厨房	L93×W30×H86cm	规格：L93×W30×H86cm 1、材质用料： (1) 基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用厚度 12mm 及 15mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 油漆：采用环保的水性漆，	1		参数 93

		全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （5）脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （6）铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合 QB/T 2189-2013 标准要求。 （7）亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合 GB 28481-2012 标准要求。 （8）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （9）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）符合 GB 38507-2020 标准要求。			
--	--	---	--	--	--



94	阶梯组合柜. 无背板	3 层: L30×W30×H80cm 2 层: L30×W30×H59cm 1 层: L30×W30×H32cm	规格: 3 层: L30×W30×H80cm 2 层: L30×W30×H59cm 1 层: L30×W30×H32cm 1、材质用料: (1) 基材: 采用厚度 18mm 的环保实木多层板, 板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 抗菌率$\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	2	个		参数 94
95	布艺沙发	L50×W27×H27cm	规格: L50×W27×H27cm 兔子条纹 1. 面料材质: 采用优质环保的麻棉面料, 颜色黑白条纹, 可拆洗。 2. 填充材质: 内置 EPS 粒子。 2. 产品特点: 密度低、重量轻且有弹性, 适合幼儿区角的互动学习。	1	个		参数 95

96	2 层 90° 弧形 矮柜	L84× W39.5× H59cm	规格：L84×W39.5×H59cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	个		参数 96
----	------------------------	-------------------------	--	---	---	---	----------



97	6 格 玩具 高柜 无背 板	L92×W30 ×H80cm	规格：L92×W30×H80cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板。板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。	2	个	 	参数 97
----	----------------------------	-------------------	--	---	---	---	----------

98	4 层 高柜 可调 节半 背板	L92×W30 ×H80cm	规格：L92×W30×H80cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。	3	个	 	参数 98
----	-----------------------------	-------------------	--	---	---	--	----------

99	无扶手双人皮沙发	L110×W60×H60cm	规格：L110×W60×H60cm 彩虹云朵造型 1. 框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2. 面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，符合 QB/T 4045-2010 标准要求。触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色清新蓝，赤土红，焦糖棕，暮光绿，材质柔软、耐磨，免洗。 3. 填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。符合 GB/T 6343-2009 标准要求。 4. 产品特点：彩虹+云朵无扶手造型，双人可坐；沙发脚采用橡木原木，经抛光上黑色清漆。	1	个		参数 99
100	动物造型坐垫	企鹅：L29×W29×H4cm、青蛙：L31×W27×H4cm、小熊：L30×W23×H4cm、狮子：L30×W30×H4cm	规格：企鹅：L29×W29×H4cm、青蛙：L31×W27×H4cm、小熊：L30×W23×H4cm、狮子：L30×W30×H4cm 1. 面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，符合 QB/T 4045-2010 标准要求。触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，耐磨免洗。 3. 填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。符合 GB/T 6343-2009 标准要求。 4. 产品特点：企鹅、青蛙、小熊、狮子四种造型，可单独使用，可搭配沙发使用。	1	套	 	参数 100

101	秘密 游戏 树洞	L103× W42× H150cm	规格：L103×W42×H150cm 1、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，前后造型挡板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，铭牌采用 9mm 环保实木多层板。板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，符合 GB/T 6343-2009 标准要求。 （6）篷布：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，符合 GB 31701-2015 标准要求。	1	个	 	参数 101
-----	----------------	-------------------------	--	---	---	---	-----------

102	可调 节书 架	L92×W37 ×H82cm	规格：L92×W37×H82cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020 、 HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （7）亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多	2	套	 	参数 102
-----	---------------	-------------------	---	---	---	---	-----------

			溴二苯醚符合 GB 28481-2012 标准要求。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告,采用 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测标准。			
103	造型书柜	L100×W44×H80cm	规格: L100×W44×H80cm, 外型设计有仙人掌造型。 1、材质用料: (1) 基材: 柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板, 左侧板采用厚度 18mm 的环保实木多层板喷涂水性漆, 板材甲醛释放量≤	1	个	参数 103



		0.05mg/m³, 抗菌率≥99%, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边, 成分天然, 分子机构细小, 成膜牢固, 密封性好, 环保无毒, 有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (5) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (6) 油墨: 采用环保水性油墨, 颜色饱满, 无毒无异味, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。 (7) 坐垫: 可拆卸, 内部填充海绵, 密度≥30kg/m³, 回弹性强, 不易变形, 符合 GB/T 6343-2009 标准要求。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告, 采用 GB			
--	--	--	--	--	--



			28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测标准。				
104	2 层 90° 转角 矮柜	L30×W30 ×H59cm	规格：L30×W30×H59cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	个		参数 104
105	大圆 桌. 可 调 节	φ 120× H49/52/5 5cm 可 调 节 高 度	规格：φ 120×H49/52/55cm 可调节高度 1、材质用料： （1）基材：桌面采用厚度 24mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；桌脚采用桦木原木，直径 φ 48mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限	1	张		参数 105



			量符合 GB 18581-2020 、 HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。				
106	一体成型椅.28cm.可叠	L38×W36×H53.5cm（座高28cm）	规格：L38×W36×H53.5cm（座高28cm） 1、材质用料： （1）基材：采用厚度≥15mm 的环保优质实木多层板（弯板），板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020 、 HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标	4	张		参数 106

			准要求。 （5）塑料件：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告，采用 GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》检测标准。				
107	10 格分 类收 纳 柜. 无背 板.B 款	L92×W30 ×H59cm (含盒)	规格：L92×W30×H59cm（含盒） 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求;有害物质限量符合 GB 18581-2020 、 HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等			参数 107	

			缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。				
108	拱形造型柜	L48×W32.4×H141cm	规格：L48×W32.4×H141cm 1、材质用料： （1）基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，顶部装饰板采用厚度 12mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等重金属符合国家标准；防腐抗锈，经 90h 以上中性盐雾试验合格。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	3		参数 108	

			(6)脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 (7)油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞 八 大 金 属 含 量 符 合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物 (VOCs) 符 合 GB 38507-2020 标准要求。			
109	小剧场木偶台	L91×W32×H153cm	规格：L91×W32×H153cm 1、材质用料： (1)基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，白板框采用厚度 18mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，顶部造型板采用厚度 12mm 的实木多层板喷涂水性漆，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；白板芯板采用厚度 5mm 的环保实木纤维板。 (2)木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞 八 大 金 属 含 量 符 合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3)五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4)油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020 、 HJ		参数 109	

		2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）符合 GB 38507-2020 标准要求。 （7）窗帘：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，符合 GB 31701-2015 标准要求。				
--	--	---	--	--	--	--



110	小舞台	L123.6×W120×H177cm	规格：L123.6×W120×H177cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 12mm 的环保优质实木多层板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99% 符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。 （6）PVC 地垫：采用优质环保无毒的 PVC 塑料制成，质感柔软，表面防滑防水，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （7）窗帘：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，符合 GB 31701-2015 标准要求。	1	个	参数 110
-----	-----	--------------------	--	---	---	--------



111	5 格矮柜. 无背板	L91.5×W30×H59cm	规格: L91.5×W30×H59cm 经典木语系列 1、材质用料: (1) 基材: 采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板, 板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 抗菌率$\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 封边条: 采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒, 符合 QB/T 4463-2013 标准要求, 封边细腻硬度高, 线条均匀, 转角过渡自然, 无脱胶, 表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	2	个		参数 111
112	售卖台	L91×W30×H149cm (含盒)	规格: L91×W30×H149cm (含盒) 一路顺风 1、材质用料: (1) 基材: 柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板, 铭牌采用厚度 9mm 环保实木多层板, 板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 抗菌率$\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边, 成分天然, 分子机构细小, 成膜牢固, 密封性好, 环保无毒, 有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 抗菌率$\geq$	1	套	 	参数 112

			99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。 (5) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。				
113	2 层 45° 弧形矮柜	规格：L60×W33×H59cm	规格：L60×W33×H59cm 经典木语系列 1、材质用料： (1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。★提供国家认证认可的检	2	个	 	参数 113

			测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告。				
114	圆形地毯	Φ 200cm	规格：Φ 200cm 1. 采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2. 圆形地毯内容丰富多彩，可包括树枝、圆等图案设计，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	1	张		参数 114
115	2 层 90° 转角矮柜	规格：L30 × W30 × H59cm	规格：L30 × W30 × H59cm 经典木语系列 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m ³ ，抗菌率 ≥ 99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。				参数 115

116	简约衣帽饰品柜	L105×W40×H110cm	规格：L105×W40×H110cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）脚轮：H80mm 平底万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （5）亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合 GB 28481-2012 标准要求。	1	个	 	参数 116
117	4 层高柜半背板	L91.5×W30×H80cm	规格：L91.5×W30×H80cm 经典木语系列 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。板材甲醛释放	2	个		参数 117

			量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 抗菌率$\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 封边条: 采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒, 符合 QB/T 4463-2013 标准要求, 封边细腻硬度高, 线条均匀, 转角过渡自然, 无脱胶, 表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。			
118	6 人桌, 可调节	L120 $\times$ W60 $\times$ H49/52/55cm 可调	规格: L120$\times$W60$\times$H49/52/55cm 可调 1、材质用料: (1) 基材: 桌面采用厚度 25mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板, 板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 抗菌率$\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准; 桌脚采用桦木原木, 直径$\Phi 48\text{mm}$, 材质厚实坚固, 纹理均匀细致。 (2) 油漆: 桌脚采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料连接件: 采用环保无毒塑料, 材质坚硬, 邻苯二甲酸酯符	2		参数 118

			合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 塑料:采用环保无毒材质,优质不易开裂,邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。				
119	简约书架	L93×W30×H81cm	规格: L93×W30×H81cm 1、材质用料: (1) 基材:采用厚度 16mm 的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板,板材甲醛释放量≤0.05mg/m³,抗菌率≥99%,防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求,外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒,符合 QB/T 4463-2013 标准要求,封边细腻硬度高,线条均匀,转角过渡自然,无脱胶,表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料:采用环保无毒材质,优质不易开裂,邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	2	个	 	参数 119
120	弧形栏栅	L90×W23×H59cm	规格: L90×W23×H59cm 1、材质用料: (1) 基材:采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板,弧形弯板采用厚度 15mm 的环保实木多层板(弯板),板材甲醛释放量≤0.05mg/m³,抗菌率≥99%,防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求,外观质量、理化性能等符合国家标准。	1	个		参数 120

			(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 脚轮：1 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 (5) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。			
121	皮凳子	$\phi 30 \times 27\text{cm}$	规格：$\phi 30 \times 27\text{cm}$ 小猫造型 1. 框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2. 面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，符合 QB/T 4045-2010 标准要求。触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色焦糖棕，奶咖白，材质柔软、耐磨，免洗。 3. 填充材质：海绵，密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹性强，不易变形。符合 GB/T 6343-2009 标准要求。 4. 产品特点：小猫造型，适合单人坐；沙发脚安装 H8mm 塑料脚钉，可有效保护地面刮花并降低噪音。			参数 121

122	怀抱 双人 布艺 沙发. 天蓝	L97×W50 ×H61cm	规格: L97×W50×H61cm 1. 面料材质: 采用优质环保的涤纶纤维织造布料, 颜色天蓝色, 仿棉麻材质, 耐磨, 免洗。 2. 填充材质: 海绵, 密度$\geq 30\text{kg/m}^3$, 回弹性强, 不易变形。符合 GB/T 6343-2009 标准要求。 3. 产品特点: 双人座, 脚柱采用原木, 经抛光上透明清漆。	1	张		参数 122
123	组合 收纳 柜 A	L60× W31.5× H134cm	规格: L60×W31.5×H134cm 森林小屋主题造型设计。 1、材质用料: (1) 基材: 采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板, 板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 抗菌率$\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 封边条: 采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒, 符合 QB/T 4463-2013 标准要求, 封边细腻硬度高, 线条均匀, 转角过渡自然, 无脱胶, 表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 油墨: 采用环保水性油墨, 颜色饱满, 无毒无异味, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。		个		参数 123

124	组合 收纳 柜 B	L93× W31.5× H88cm	规格：L93×W31.5×H88cm 森林小屋主题造型设计。 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）符合 GB 38507-2020 标准要求。	1	个		参数 124
125	组合 收纳 柜 C	L93× W31.5× H55cm	规格：L93×W31.5×H55cm 森林小屋主题造型设计。 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合	1	个		参数 125



			QB/T 4463-2013 标准要求,封边细腻硬度高,线条均匀,转角过渡自然,无脱胶,表面光滑平整无胶渍。 (3)五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4)塑料:采用环保无毒材质,优质不易开裂,邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5)油墨:采用环保水性油墨,颜色饱满,无毒无异味,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求,挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。 (6)坐垫:可拆卸,内部填充海绵,密度$\geq 30\text{kg/m}^3$,回弹性强,不易变形,符合 GB/T 6343-2009 标准要求。				
126	组合收纳柜 D	L63×W31.5×H137cm	规格: L63×W31.5×H137cm 森林小屋主题造型设计。 1、材质用料: (1)基材:采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板,板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$,抗菌率$\geq 99\%$,防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求,外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2)封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒,符合 QB/T 4463-2013 标准要求,封边细腻硬度高,线条均匀,转角过渡自然,无脱胶,表面光滑平整无胶渍。 (3)五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4)塑料:采用环保无毒材质,	1	个	 	参数 126

			优质不易开裂,邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 油墨:采用环保水性油墨,颜色饱满,无毒无异味,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求,挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。				
127	6 格矮柜无背板	L91.5×W30×H59cm	规格: L91.5×W30×H59cm 1、材质用料: (1) 基材:采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板,板材甲醛释放量≤0.05mg/m³,抗菌率≥99%,防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求,外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒,符合 QB/T 4463-2013 标准要求,封边细腻硬度高,线条均匀,转角过渡自然,无脱胶,表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件:采用环保五金,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料:采用环保无毒材质,优质不易开裂,邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	个	 	参数 127
128	3 层短柜高柜半背板	规格: L61.5×W30×H80cm	规格: L61.5×W30×H80cm 1、材质用料: (1) 基材:采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板,背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。板材甲醛释放量≤0.05mg/m³,抗菌率≥99%,防霉性能测试结果为 0% 符合	2	个		参数 128

			JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。				
129	波莉椅. 29cm. 可叠	L40×W37×H55cm 座高 29cm	规格：L40×W37×H55cm 座高 29cm 1、材质用料： (1) 铁架：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。 (2) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (3) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告，采用 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测标准。	4	张		参数 129
130	阶梯组合柜. 无背板	3 层：L30×W30×H80cm 2 层：L30×W30×H59cm 1 层：L30	规格： 3 层：L30×W30×H80cm 2 层：L30×W30×H59cm 1 层：L30×W30×H35cm 1、材质用料： (1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。板材甲醛释放量 ≤	1	个		参数 130

		×W30× H35cm	0.05mg/m3, 抗菌率≥99%, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 封边条: 采用 PVC 封边条, 表面光滑平整, 环保无毒, 符合 QB/T 4463-2013 标准要求, 封边细腻硬度高, 线条均匀, 转角过渡自然, 无脱胶, 表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。			
131	三层 教具 篮收 纳柜	L91×W30 ×H59cm	规格: L91×W30×H59cm 1、材质用料: (1) 基材: 柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板, 围脚采用厚度 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板, 板材甲醛释放量≤0.05mg/m3, 抗菌率≥99%, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边, 成分天然, 分子机构细小, 成膜牢固, 密封性好, 环保无毒, 有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质,	3		参数 131

			优质不易开裂,邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 铁质圆管:采用优质冷轧铁艺,表面采用静电粉末喷涂工艺,可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。 (6) 脚轮:2 寸 TPR 静音万向轮,轮面光洁,无裂纹、伤痕、毛边等缺陷;金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷,符合 QB/T 4765-2014 的标准。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告,采用 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测标准。			
132	8 格万用高柜.全背板	L91.5×W30×H80cm	规格: L91.5×W30×H80cm 1、材质用料: (1) 基材:采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板,背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。板材甲醛释放量≤0.05mg/m³,抗菌率≥99%,防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求,外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 封边条:采用 PVC 封边条,表面光滑平整,环保无毒,符合 QB/T 4463-2013 标准要求,封边细腻硬度高,线条均匀,转角过渡自然,无脱胶,表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件:采用环保五金,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料:采用环保无毒材质,优质不易开裂,邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1		参数 132

133	交通标志地毯	L220×W180cm	规格：L220×W180cm 1. 采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2. 交通标志地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	1	张		参数 133
134	原木圆桌. 52cm	Φ80×H52cm	规格：Φ80×H52cm 1、材质用料： （1）基材：桌面采用优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能符合国家标准；桌脚采用橡胶木原木制作而成，实木材质，厚实纹路清晰，尺寸为 48×48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm, 其他三边 R10mm）。 （2）木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）油漆：桌脚采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （4）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、	8	张	 	参数 134

			钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。				
135	15# 教具 篮. 卡其 色	L20×W28 ×H15cm	规格: L20×W28×H15cm 1、材质用料: 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	30	个		参数 135
136	10# 教具 篮. 卡其 色	L26×W28 ×H10cm	规格: L26×W28×H10cm 1、材质用料: 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	30	个		参数 136
137	8#编 织教 具篮	L26×W28 ×H8cm	规格: L26×W28×H8cm 1、材质用料: 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	40	个		参数 137
138	长方 形厨 房岛 台. 直角	L180× W60× H60cm	规格: L180×W60×H60cm 1、材质用料: (1) 基材: 主体采用厚度 18mm 的桦木纹/白色饰面的环保实木多层板, 面板采用厚度 18mm 的环保实木多层板正面贴白色防火板, 板材甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 抗菌率≥99%, 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 封边条: 采用 PVC 封边条,	1	张		参数 138

		表面光滑平整，环保无毒，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合 QB/T 2189-2013 标准要求。 （5）脚轮：H80mm 平底万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。				
--	--	--	--	--	--	--



139	电器 收纳 柜	L90×W40 ×H180cm	规格：L90×W40×H180cm 1、材质用料： （1）基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，顶造型板采用厚度 15mm 的实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）铁质洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告。	1	个		参数 139
140	模具 收纳 柜	L90×W40 ×H180cm	规格：L90×W40×H180cm 1、材质用料： （1）基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，顶造型板采用厚度 15mm 的实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，	1	个		参数 140

			外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 铁质洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。				
141	蔬菜收纳柜	L90×W40×H180cm	规格：L90×W40×H180cm 1、材质用料： (1) 基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，顶造型板采用厚度 15mm 的实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥	1	个		参数 141

		99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。				
--	--	--	--	--	--	--



142	水果 收纳 柜	L90×W40 ×H180cm	规格：L90×W40×H180cm 1、材质用料： （1）基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，顶造型板采用厚度 15mm 的实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	个	 	参数 142
-----	---------------	--------------------	--	---	---	--	-----------

143	灵动组合屏风.22件	L135×W100×H159cm	规格：L135×W100×H159cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，芯板采用 9mm 实木多层板。板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，抗菌率 ≥ 99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥ 99% 符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）洞洞挂板、收纳盒、笔筒、挂钩：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求 （5）聚酯纤维吸音板：选用环保安全聚酯纤维材质厚度 9mm 的吸音板，对中高频噪声的吸声效果优异，适合吸收乐器声、户外声等中高频噪声，提升语音清晰度并降低噪声干扰；低频声音并无明显吸声，不影响正常的活动交流；中高低频声音智能吸纳，符合幼儿区角活动课室使用。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告。	2	套	参数 143
-----	------------	------------------	--	---	---	-----------



144	生活馆橱柜组合	L480×W60×H220cm	规格：L480×W60×H220cm 1、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 18mm 的桦木纹饰面的环保实木多层板，门板采用厚度 18mm 的白色饰面的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （3）铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合 QB/T 2189-2013 标准要求。	1	套		参数 144
145	长方形厨房岛台圆角	L180×W60×H60cm	规格：L180×W60×H60cm 1、材质用料： （1）基材：主体采用厚度 18mm 的桦木纹/白色饰面的环保实木多层板，面板采用厚度 18mm 的环保实木多层板正面贴白色防火板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）脚轮：H80mm 平底万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。	1	张	 	参数 145

146	铁艺储物推车	L66×W36×H70cm	规格：L66×W36×H70cm 1、材质用料： （1）铁质：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。 （2）脚轮：静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。	1	个		参数 146
-----	--------	---------------	--	---	---	---	-----------



147	原木 6人 桌.5 2cm	L120× W60× H52cm	规格：L120×W60×H52cm 1、材质用料： （1）基材：桌面采用优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能符合国家标准；桌脚采用橡胶木原木制作而成，实木材质，厚实纹路清晰，尺寸为 48×48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm,其他三边 R10mm）。 （2）木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）油漆：桌脚采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （4）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	3	张	 	参数 147
-----	------------------------	------------------------	--	---	---	---	-----------

148	置物架	A 三层： L80×W30×H104cm B 四层： L80×W30×H132cm C 五层： L80×W30×H160cm	规格：A 三层：L80×W30×H104cm B 四 层： L80 × W30 × H132cm C 五层：L80×W30×H160cm 1、材质用料： （1）基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，顶部修饰条采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，抗菌率 ≥ 99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率 ≥ 99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	2	套		参数 148
149	黑白板双面画架	L62×W67×H120cm	规格：L62×W67×H120cm 1、材质用料： （1）基材：部分采用厚度 12mm 及 15mm 的环保实木多层板，画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板配黑白磁铁皮书写面材；画架框架采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，抗菌率 ≥ 99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。	4	个		参数 149



		(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。				
--	--	---	--	--	--	--



150	山峰 小屋 收纳 柜	L50×W30 × H110.5cm	规格：L50×W30×H110.5cm 1、材质用料： （1）主柜体与抽斗采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）符合 GB 38507-2020 标准要求。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。	1	个	 	参数 150
-----	---------------------	--------------------------	---	---	---	--	-----------

151	美工椅	L36×W24×H26cm	规格：L36×W24×H26cm 1、材质用料： （1）基材：座板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，凳脚采用厚度 15mm 环保实木多层板（弯板），板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	39	张		参数 151
152	森林小屋组合收纳柜	A:L60×W31.5×H134cm B:L93×W31.5×H88cm C:L93×W31.5×H55cm D:L63×W31.5×H137cm	规格：A:L60×W31.5×H134cm B:L93×W31.5×H88cm C:L93×W31.5×H55cm D:L63×W31.5×H137cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 （3）五金件：采用环保五金，可	1	套	 	参数 152

		迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。 (6) 坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹性强，不易变形，符合 GB/T 6343-2009 标准要求。				
153	小屋造型门	L98×W20×H150cm 1、材质用料： (1) 基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标	1	个		参数 153

			准要求。				
154	小推车	L45×W35×H55cm	规格：L45×W35×H55cm 甲壳虫造型 1、材质用料： （1）基材：框体采用厚度 12mm 的环保实木多层板，轮子、后挡板（即扶手）采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，抗菌率 ≥ 99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；底板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥ 99% 符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）符合 GB 38507-2020 标准要求。	1	个	 	参数 154

155	19# 教具 篮. 透明	L26×W28 ×H19cm	规格: L26×W28×H19cm 1、材质用料: 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	30	个		参数 155
156	10# 教具 篮. 透明	L26×W28 ×H10cm	规格: L26×W28×H10cm 1、材质用料: 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	30	个		参数 156
157	15# 编织 教具 篮	L26×W28 ×H15cm	规格: L26×W28×H15cm 1、材质用料: 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	30	个		参数 157
158	U 型 托 盘. 卡其 色	L25.5× W26× H5.5cm	规格: L25.5×W26×H5.5cm 1、材质用料: 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	30	个		参数 158

159	立架 实验 桌	L120× W80× H105cm	规格：L120×W80×H105cm 1、材质用料： （1）基材：主体采用厚度 18mm 的环保优质实木多层板，后挡板采用厚度 12mm 的环保优质实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）符合 GB 38507-2020 标准要求。 （5）铁艺：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。★提供国家认证认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识检测报告，采用 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》检测标准。 （6）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	张	 	参数 159
-----	---------------	-------------------------	--	---	---	---	-----------

160	光影实验桌	无盆：60×60×40, 43, 46, 49, 52cm；反盆：68×68×44, 47, 50, 53, 56cm；正盆：68×68×51, 54, 57, 60, 63cm 1. 材质用料： （1）基材：主体采用厚度 15mm 的环保优质实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）脚轮：平底万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。	1	张		参数 160
161	生态实验桌	规格：L120×W70×H99cm 1、材质用料： （1）基材：桌面采用厚度 24mm 桦木纹饰面的环保优质实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；桌脚采用桦木原木，直径 Φ48mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。	1	张		参数 161

			(2) 油漆：桌脚采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5)ABS 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (6) 封边：采用环保无毒 PP 塑料材质一次性注塑包裹封边，表面光滑有弹性，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (7) 铁艺挂篮：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。			
162	飞船书柜	L93×W31.5×H63cm	规格：L93×W31.5×H63cm 1、材质用料： (1) 基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细	1	个	参数 162



			小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率$\geq$99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）符合 GB 38507-2020 标准要求。 （6）坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度$\geq$30kg/m³，回弹性强，不易变形，符合 GB/T 6343-2009 标准要求。				
163	原木 2 层 矮柜. 可调节. 无背板	L91.5× W30× H59cm	规格：L91.5×W30×H59cm 1、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³，抗菌率$\geq$99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq$99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测	2	个		参数 163



			符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (6) 脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。				
164	原木 3 层 矮柜. 可调节. 无背板	L91.5× W30× H59cm	规格：L91.5×W30×H59cm 1、材质用料： (1) 基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合	4	个	 	参数 164


			GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 塑料连接件: 采用环保无毒塑料, 材质坚硬, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (6) 脚轮: 2 寸 TPR 静音万向轮, 轮面光洁, 无裂纹、伤痕、毛边等缺陷; 金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷, 符合 QB/T 4765-2014 的标准。			
165	原木 5 格 分区 矮 柜. 无背 板	规格: L91.5× W30× H59cm	规格: L91.5×W30×H59cm 1、材质用料: (1) 基材: 柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板, 围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板, 板材甲醛释放量≤0.05mg/m³, 抗菌率≥99%, 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 塑料连接件: 采用环保无毒塑料, 材质坚硬, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中		参数 165	

			锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (6) 脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。				
166	原木 2 层 45° 弧形 矮柜	规格：L60 ×W33× H59cm	格：L60×W33×H59cm 1、材质用料： (1) 基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99% 符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	个		参数 166
167	高款 铁艺 美术 组合 柜	L248× W41× H208cm	规格：L248×W41×H208cm 1、材质用料： (1) 基材：层板采用厚度 25mm 的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，其他采用厚度 16mm 的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求；外观质量、理化性能等符合国家标准。	3	套		参数 167



		(2) 封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 铁架：铁管采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。 (5) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。			
168	城市 积木 组合	材质：木制。小斜坡约 24×12×6cm 大斜坡约 24×12×12cm 正方形（高）约 12×12×12cm 正方形（矮）约 12×12×6cm 中长方形（高）约 12×12×12cm 中长方形（矮）约 12×12×6cm 大长方形（高）约 12×12×12cm 大长方形（矮）约 12×12×6cm 小斜坡×2 大斜坡×2 正方形（高）×2 正方形（矮）×2 中长方形（高）×4 中长方形（矮）×4 大长方形（高）×1 大长方形（矮）×3 空心设计大积木，幼儿方便拿取，大型设计帮助幼儿建造出更宏伟的空间建筑，以更具象的角度观察形状堆叠的稳定性、形状镶嵌的对称性,初步感知立体几何。		参数 168	

169	实木清水积木组合套装		材质：榉木。 产品尺寸：小方块:6×6×3, 24 个 基本块:6×12×3, 24 个 双倍块:6×24×3, 24 个 四倍块:6×48×3, 24 个 小三角:6×6×3, 16 个 三角块:6×12×3, 12 个 大三角:6×24×3, 8 个 扁小方块:3×6×3, 24 个 扁基本块:3×12×3, 24 个 扁双倍块:3×24×3, 24 个 宽扁双倍块:6×24×1.5, 12 个 宽扁四倍块:6×48×1.5, 12 个 小圆柱:Φ3×6, 12 个 二倍圆柱:Φ3×12, 12 个 大圆柱:Φ6×12, 12 个 斜坡:3×12×6, 12 个 大半圆环:R12×3, 4 个 圆拱块:R6×3, 4 个 小弯曲:R12×3, 4 个 扇形:R6×3, 16 个 桥形块:6×12×3, 12 个 小半圆形:R3×3, 12 个 半拱门:6×12×3, 4 个 小拱壁:3×9×3, 4 个 大弯曲:R18×3, 4 个 Y 形:18×18×3, 2 个 十字形:18×18×3, 2 个 大叉路:16×24×3, 2 个 Y 形内芯:4×11×3, 2 个 内含: 积木×348、学习卡×3	1	套		参数 169
170	光影工作站	1320mm×800mm×1360mm	规格: 1320mm×800mm×1360mm 材质: 榉木多层板。质地软硬适中, 中间胶水为酚醛胶, 木质紧密, 韧性好, 层次均匀。 配件包含: 操作站主体、投影部分、多彩亚克力板等。反光镜: 用来调节反射至荧幕的垂直仰角; 不用时将其合上, 保护物镜及防尘。物镜组合: 用于图像聚焦, TT250 型为单片镜组件。平板玻璃: 作放映台面, 书写薄膜或者薄膜图片, 可用于投影至荧幕上。灯泡转换手柄: 左右扳动可转换工作灯泡为灯泡 1	1	套		参数 170

			或者灯泡 2。灯室：光源和集光装置（TT-250 型两个灯泡）。电机：接通电源后风扇会自动排热。有效放映台面尺寸：250mm×250mm。放映距离范围：1m~2.5m。光通量：≥1560LM(300W)≥1300LM(250W)。分辨率：中心：12 线/mm，0.7 视场处：4 线/mm（III）型；中心：8 线/mm，0.7 视场处：2 线/mm（非 III）型。台面温升：≤20℃。噪声：≤50DB。仰角调节：≥30。电源：AC220V±22V，50Hz。光源：24V，250W 溴钨灯（G 型为 300W 镝灯）教学：幼儿能够利用光影操作站，配合积木、绘画、自制装置等，将创意投影出去，探究光影变化，也可以进行情境类的模拟，例如光影故事剧场。				
171	三原色光影装置	200mm×110mm×120mm	单个规格：200mm×110mm×120mm 材质：桦木。质地软硬适中，中间胶水为酚醛胶，木质紧密，韧性好，层次均匀。 单个规格：200mm×110mm×120mm，包含：红色灯模组、绿色灯模组、蓝色灯模组。 光源参数：材质：铝，功率：6W-10W，安装方式：嵌入式，颜色分类：3W 蓝光、3W 绿光、3W 红光，是否带光源：是，电压：111V~240V，光源类型：led 灯 教学：三原色互动装置，利用灯光的三原色以及灯光的叠加效应，在不同角度不同颜色的灯光照射下产生不同颜色的多重影，人与影子可以进行互动。	1	套		参数 171
172	光影探索套件		光影探索，多角度思维 适用年龄：幼儿园，小学 配件包含：底座组件，亚克力造型组件，手电筒。1 组包含 10 套基础套件。	1	组		参数 172

173	灯光涂鸦板	880mm×350mm×1200mm	单块规格：880mm×350mm×1200mm 材质：桦木夹板 配件包含：木板，蓄光膜层等。蓄光膜层类型：夜光膜。材质：PVC。耐候性：常规。颜色：黄绿。操作温度：常温。型号：FG104/pet 6 小时,FG10。 夜光(蓄光)膜是一种以自然稀土为主要成分通过多种材料复合成膜，运用稀土自然吸光发光的原理，具有长效的蓄光夜光性能。使用灯光可以在蓄光膜上进行涂鸦，光路会在板上停留显现，等待对应时间后会慢慢褪去，即可重新进行绘制。 教学：幼儿可利用手电筒等光源在膜层上进行绘制，实现光影创意。	2	张	 	参数 173
174	彩虹洞洞板	540×540×8mm	木板规格：540×540×8mm 材质：桦木多层板。质地软硬适中，中间胶水为酚醛胶，木质紧密，韧性好，层次均匀。 亚克力棒：100 根 教学：孩子可以利用亚克力棒在洞洞板上做拼插造型，还可以搭配光影工作站和三原色光影装置做光影故事场景。	1	套		参数 174
175	15# 教具篮. 透明	L20×W28×H15cm	规格：L20×W28×H15cm 1、材质用料： 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	10			参数 175
176	小分类盒. 卡其色	L15×W12×H6cm	规格：L15×W12×H6cm 1、材质用料： 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	10	个		参数 176

177	可擦 写绘 画桌	L120× W120× H55cm	规格：L120×W120×H55cm 1、材质用料： （1）基材：主体采用厚度 18mm 的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：画板采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥99% 符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	2	张		参数 177
-----	----------------	-------------------------	---	---	---	---	-----------


178	多功能手工桌	L120×W120×H78cm	规格：L120×W120×H78cm 1、材质用料： （1）基材：主要采用厚度 18mm 的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板采用厚度 18mm 的环保优质实木多层板，桌面架采用厚度 12mm 的环保优质实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：面板+桌面架采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 （6）铁质洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。	2	张		参数 178
-----	--------	-----------------	---	---	---	--	-----------



179	拼图材料手工桌	L120×W65×H60cm	规格：L120×W65×H60cm 1、工艺设计： （1）大面积透明亚克力桌面，底部收纳一目了然，便于教具管理与教学使用；桌面呈弧形造型，可两张拼接，互动性更强；抽屉安装缓冲滑轨，抽屉滑动自如。 （2）所有板材截面均采用全自动封边机精加工封边处理，保证封边界面平整，让封边条和板材贴合紧密。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）桌面顶部弧形造型，设置一个 139×420mm 的颜料杯槽板，4 个 $\phi 70$mm 圆形孔，可放置 4 个塑料一次成型 $\phi 79 \times 95$mm 烟灰橄榄绿颜料杯/笔筒；桌面为大面积亚克力板尺寸 1118×390mm，可清可见抽屉的储物情况；两个抽屉分别配套 3 个 L24.5×W15×H6cm 浅咖色塑料分类收纳盒，3 个 L15×W12×H6cm 浅咖色塑料分类收纳盒。 （2）桌子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）桌子两侧设有镂空几何图形，尺寸分别为 $\phi 125$mm 圆形，150×150mm 方形，H170mm 的落地方形，宽 150mm 圆弧形门洞。 3、材质用料： （1）基材：主体采用厚度 9mm、12mm 及 18mm 桦木纹饰面实木多层板。板材甲醛释放量≤ 0.05mg/m³，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能符合国家标准。	2 张	 	参数 179
-----	---------	----------------	---	-----	---	-----------

			(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020 、 HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 亚克力板：桌面芯板采用厚度 8mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合 GB 28481-2012 标准要求。				
180	美术纸筒柜	L40×W40×H58cm	规格：L40×W40×H58cm 1、材质用料： (1) 基材：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要	2	个		参数 180



			求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 (5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物 (VOCs) 符合 GB 38507-2020 标准要求。			
181	美术作品晾干柜	L50×W40×H76cm	规格：L50×W40×H76cm 1、材质用料： (1) 基材：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标	1		参数 181

			准要求。 (5) 铁网：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。 (6) 脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。				
182	材料综合收纳柜 A/B/C/D/框架	A: L89×W40×H210cm、 B: L69×W40×H210cm、 C: L89×W40×H210cm、 D: L89×W40×H210cm、 侧框: L4.5×W40×H210cm	规格: A: L89×W40×H210cm、B: L69×W40×H210cm、C: L89×W40×H210cm、D: L89×W40×H210cm、侧框: L4.5×W40×H210cm 1. 材质用料: (1) 基材: 采用厚度 12/18mm 的实木多层板，框架采用松木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能符合国家标准。 (2) 油漆: 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求;有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求;耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 铁架: 采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。	1	套	 	参数 182
183	多功能纸柜	L92×W40×H78cm	规格: L92×W40×H78cm 1、材质用料: (1) 基材: 采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质	2	个		参数 183

		量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 (6) 铁网：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。			
--	--	--	--	--	--




184	围裙 综合 收纳 架	L100× W40× H110cm	规格：L100×W40×H110cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）脚轮：TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。	1	个		参数 184
-----	---------------------	-------------------------	--	---	---	---	-----------



185	书柜组合	L60×W33×H75cm	规格：L60×W33×H75cm ， 外形：简约巴士造型 1、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物（VOCs）符合 GB 38507-2020 标准要求。	1	个	 	参数 185
-----	------	---------------	--	---	---	---	-----------


186	45° 弧形 双层 书柜 可组 合	L120× W39.5× H75cm	规格：L120×W39.5×H75cm 1、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，隔板采用厚度 5mm 的柔性环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求。 （5）脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。	2	个	 	参数 186
-----	----------------------------------	--------------------------	---	---	---	---	-----------

187	扇形座椅柜 A 有靠背	L119×W68×H65cm(含坐垫)	规格: L119×W68×H65cm(含坐垫) 1、材质用料: (1) 基材: 采用厚度 18mm 的环保实木多层板, 板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 抗菌率$\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边, 成分天然, 分子机构细小, 成膜牢固, 密封性好, 环保无毒, 有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 坐垫: 可拆卸, 内部填充海绵, 密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹性强, 不易变形, 符合 GB/T 6343-2009 标准要求。	3	个		参数 187
188	扇形座椅柜 B 有靠背	L119×W68×H65cm(含坐垫)	规格: L119×W68×H65cm(含坐垫) 1、材质用料: (1) 基材: 采用厚度 18mm 的环保实木多层板, 板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 抗菌率$\geq 99\%$, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边, 成分天然, 分子机构细小, 成膜牢固, 密封性好, 环保无毒, 有害物质限量符合 GB	3	个		参数 188



			18581-2020 标准要求,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求,抗菌率$\geq$99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3)五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4)塑料:采用环保无毒材质,优质不易开裂,邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5)坐垫:可拆卸,内部填充海绵,密度$\geq$30kg/m³,回弹性强,不易变形,符合 GB/T 6343-2009 标准要求。				
189	藤编茶几	$\Phi 51 \times 31.5\text{cm}$	规格: $\Phi 51 \times 31.5\text{cm}$ 1. 框架:采用太空铝材料,壁厚 1.2mm,框架进行抛丸处理后手工仿制藤棍效果,防锈防腐。 2. 椅子:采用超强硬度和拉力的塑料仿藤全新材料,抗 UV 紫外线,纯手工编制,编织紧密,平整光滑,透气性好,不易变形。 3. 产品:仿藤编设计圆形茶几,质轻,结实牢固。	1	套	 	参数 189
190	阅读书屋	$L123.5 \times W130 \times H141\text{cm}$	规格: $L123.5 \times W130 \times H141\text{cm}$ 1、材质用料: (1)基材:采用厚度 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板,板材甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³,抗菌率$\geq$99%,防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求,外观质量、理化性能等符合国家标准。 (2)木蜡油:采用环保的水性木蜡油封边,成分天然,分子机构细小,成膜牢固,密封性好,环保无毒,有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、	1	个		参数 190

			汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 抗菌率$\geq$99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 篷布: 可方便拆洗, 采用优质涤纶纤维织造, 仿棉麻质感, 柔软亲肤, 透气性好, 环保无毒, 符合 GB 31701-2015 标准要求。				
191	动物移动书柜	74×39.1×40cm	外形: 鳄鱼造型 材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+木制 尺寸: 74×39.1×40cm	1	个		参数 191
192	动物移动书柜	76×43.5×35.8cm	外形: 大象造型 材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+木制 尺寸: 76×43.5×35.8cm	1	个		参数 192
193	防滑耐磨地垫	200×300cm	尺寸: 200×300cm, 采用优质尼龙环保材料, 厚度约 1cm, 带卡通图样。				参数 193
194	绘本馆组合书柜	L240×W35×H255cm	规格: 造型高书柜. 圆形镂空 L240×W35×H255cm 模块建构书柜. 圆形A款 L90×W35×H255cm 模块建构书柜. 圆形B款 L90×W35×H255cm 1、材质用料: (1) 基材: 柜体采用厚度 16mm 的桦木纹/乳白色的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板, 侧板、造型板采用厚度 18mm 的桦木纹/乳白色双饰面实木多层板。板材甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³, 抗菌率$\geq$99%, 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质	1	组		参数 194

			量、理化性能等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 (2) 封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 (3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹性强，不易变形，符合 GB/T 6343-2009 标准要求。				
195	沙发、茶几组合	二人位 L131×W75×H74cm 单人位 L65×W75×H74cm 长桌 L120×W60×H45cm 圆桌 W60×H60cm	材质：橡胶木、座椅面麻布材质、填充高密度海绵。 二人位 L131×W75×H74cm 单人位 L65×W75×H74cm 长桌 L120×W60×H45cm 圆桌 W60×H60cm				参数 195
196	桌、椅组合 (含坐垫)	桌子：L60×W60×H75cm 椅子 1：L47×W48×H72cm 椅子 2：L642×W46.5×H72cm	材质：铝合金框架户外可使用、桌面 HPL 板材、椅背 PE 高韧性凝丝绳编织。椅面优质 PE 藤编。 桌子：L60×W60×H75cm 椅子 1：L47×W48×H72cm 椅子 2：L642×W46.5×H72cm	1	组		参数 196

197	桌、椅组合	桌子: W60×H45cm 椅子: L62×W62×H73cm	材质: 橡胶木 椅面强度弹性透气防水韩皮、扶手真藤编、座椅填充高密度原生海绵。 桌子: W60×H45cm 椅子: L62×W62×H73cm	1	组		参数 197
198	双层鞋柜	L118.5×W30×H38.5cm(含坐垫)	规格: L118.5×W30×H38.5cm(含坐垫), 大约可收纳 12 双鞋 1、材质用料: (1) 基材: 柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板, 板材甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 抗菌率≥99%, 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准; 背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 (2) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边, 成分天然, 分子机构细小, 成膜牢固, 密封性好, 环保无毒, 有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求。 (3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (4) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 (5) 坐垫: 可拆卸, 内部填充海绵, 密度≥30kg/m ³ , 回弹性强, 不易变形, 符合 GB/T 6343-2009 标准要求。	3	个	 	参数 198

199	9 格 书包 储物 综合 柜	L120× W35× H105cm	规格：L120×W35×H105cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，符合 QB/T 4463-2013 标准要求，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	2	组		参数 199
200	9 格工 作柜	120× 36.5× 99cm	规格：120×36.5×99cm 材质用料：柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。	2			参数 200

201	移动舞台	台面：60×60×5.5cm	材质为 PP 一体注塑成型，无毒无味耐压，单片承重 300 公斤，台面：60×60×5.5cm 蓝色和黄色，腿柱：离地 40cm, 蓝+白色，踏板腿柱离地 20cm	100	m ²		参数 201
202	音乐积木凳	300mm×250mm×370mm	红黄蓝绿各色 25 个，规格：300mm×250mm×370mm，六面体结构，彩色 1.2cm 高密度板材，软塑料边条经机械封饰，八角配有龄合型软防滑脚垫。三个高度，三个面都可以坐，以备选择不同的视角。	100	个		参数 202

2. 商务要求

(1) 包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

2025 年 5 月中下旬完成招标，5 月底正式签订合同。合同签订后 45 日内，中标商完成安装、调试及教师的技术培训工作，保证教学正常使用。运行 30 日后且所有性能满足合同要求后，按要求申请完工验收。采购商品由中标商自行负责运输到目的地，即嘉峪关市玉泉路幼儿园。

(2) 付款条件（进度和方式）

根据一般性采购项目进行分期付款，所有产品全部到货后，外观验收合格，支付合同价款的 50%；项目整体完工后达到正常运行要求且验收合格后支付合同价款的 45%，剩余 5%作为质量保证金，于一年质保期结束后，如无质量、服务问题及其他争议，甲方在 10 个工作日内付清。

(3) 包装和运输

由中标商提供产品的包装及运输，并在外包装上标识制造批次、物料名称、物料编号、材质、型号、规格、颜色、数量等，包装应适合货车装卸、长途运输，符合防潮、防尘、防震要求，确保到货时产品包装完好，因包装、运输不当引起锈蚀、损坏等由中标商无条件更换，产生费用由中标商自行承担。

（4）售后服务

①投标商针对本项目提供完整的售后服务方案或承诺，包括质保期限、质保范围、优惠条件、响应时间、故障排除时间等。

②中标商所提供的产品在安装完成后，发现有任何质量问题(包括外角损坏)，均需免费更换新产品。

③中标商需要提供三年及以上免费质量保证责任。在质量保证期限内设备、线路等出现质量问题，中标商须在接到报修电话 30 分钟内响应，并保证技术人员 2 小时以内到场，并按照要求提供包括但不限于维修、更换或退货等服务。一般故障 24 小时内解决，复杂问题在 7 个工作日内解决。如有必要可免费提供备件，以供使用。

④在质保期内，同一产品、同一质量问题连续二次维修仍无法正常使用的，中标方需更换同品牌、同型号新产品，并对产品质量实行三包服务。在质保期外，产品的维修、更换只收取零配件成本费用，不另收取服务费。

（5）保密要求

中标商在完成本项目内容时，所接触到的招标方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及为招标方提供服务形成的任何交付物件及资料，负有为招标方保密的义务，需签订保密工作协议。未经招标方书面同意，中标商不得以任何方式向任何第三方提供或透露，保密义务在合同有效期结束后继续生效。如因中标商的原因导致招标方受到损失的，招标方有权向投标商索赔直接和间接损失。

（6）项目验收



①项目验收包括设备外观验收、初步验收和完工验收、最终验收三个阶段，中标商须配合招标方完成各阶段验收。

②外观验收指产品到货后，查验班级、功能室区域柜、玩教具等设备型号、数量及外观是否符合招标文件要求，是否存在损坏现象；初步验收主要是中标商完成设备安装后，对设备安装摆放是否规范坚固，班级、功能室区域柜、玩教具设备等环保、性能、材质是否符合招标文件等相关要求，设备安装手册、技术说明是否齐全等内容进行验收；完工验收指项目完成后的整体效果验收，查验中标商设备主要指标和性能是否达到合同要求，并对初验遗留的相关问题进行复测。

（7）采购人认为有必要增加的其他内容

投标人需提供详细的项目实施方案(包括但不限于施工计划、安装调试计划、培训方案、质量保障措施等)，条理清晰，内容具体齐全，系统性、可操作性强，技术合规，实施方案中施工计划与合同工期需要吻合。

（8） 合同文本中的内容也是供应商必须响应的采购需求。





第五章 评标办法

一、评标方法（见投标人须知前附表）

二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

1. 符合性审查；

符合性检查的内容及标准

序号	内 容	标 准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标函、商务响应表、技术响应表	是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。
3	招标文件规定的实质性条款	加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）
4	国家相关强制性标准	投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）
5	采购预算或最高限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
6	采购人不能接受的附加条件	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

7	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。
8	报价不一致的情形	查看现场唱标形成的报价和投标文件中开标一览表（报价表）是否一致，如有出入以现场唱标形成的报价为准。
9	未按照要求澄清、说明、补正	投标人能否按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。

2. 澄清有关问题；

3. 对投标文件进行比较和评价；

评分明细

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	投标报价（30）	报价	满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算： $\text{报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ （保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30分
2	商务部分（20）	商务1	投标人提供详细的项目实施方案，供应商针对本项目提供完整的售后服务方案或承诺，条理	2.0分

			清晰，内容具体齐全、可操作性强，能够实际满足采购人需求的得2分，有缺项、漏项等明显的不足得1分，不提供不得分。	
		商务2	投标人近三年内完成同类业务合同：每个得1分，最多得3分（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同或中标通知书复印件）	3.0分
		商务3	投标商提供产品通过并提供下列认证证书，每项得1分，共3分。 1. 质量管理体系认证（ISO9001）； 2. 环境管理体系认证（ISO14001）； 3. 职业健康安全管理体系认证（ISO 45001或OHSAS18001）。	3.0分
		商务4	1. 供应商针对本项目提供完整的售后服务方案或承诺，质保期限、质保范围、优惠条件、响应时间、故障排除时间等完全满足实际需要的得6分；有缺项漏项，或者不能满足实际需要的得2分，不提供不得分。 2. 有明确的质保期限，并在原有质保期基础上，每延长1年的得1分，最多的3分。自拟质保承诺，单独附页，明确延长质保年限。 3. 对于柜体中、设备中、器械中的易损坏小零件、耗材等，应提供充足的备件在完工时提供给学校留存，能提供者得1分，不能提供不得分。自拟承诺，单独附页。 4. 所有户外玩具器械及班级、功能室区域柜等须提供三年免费维修服务，需要投标人提供服务承诺书，提供得2分，不提供不得分。	12.0分
3	技术部分 (50)	技术1	提供所投产品样图，内容清晰，全部提供并能够完全展示出采购实际需求的得10分，不满足或有缺项、漏项的得5分，不提供的不得分。	10.0分
		技术2	1. 参数中带★项参数为核心参数，全部满足招标文件的得16分，满足一项得0.5分，不满足不得分，满分16分。 (注：参数必须逐条响应，否则视为负偏离，	40.0分

		按不满足参数对待，其中带★参数要求的技术证明材料除必须逐条响应外，并在投标文件中提供相应证明材料复印件或扫描件，否则视为负偏离) 2. 参数中未带★项参数为一般参数，全部满足招标文件采购需求得19分，有1项不满足的得9分，有2项不满足的得4分，有3项（含3项）以上不满足的不得分。 3. 所投产品明显优于招标文件采购要求的，需另附页，逐项说明优点，每类产品具有合理的优点算作1项，每项得1分，最高得5分。	
--	--	---	--

4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、集采机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者集采机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者集采机构，不得私自转托他人。

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或集采机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问,配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问,与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷,以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备,不得与外界联系。因发生不可预见情况,确实需要与外界联系的,应当有在场工作人员陪同。

4. 评审过程中,不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论;不得征询或者接受采购人的倾向性意见;不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口,表达与其原电子投标文件原意不同的意见;不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据;不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见;不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。



第六章 合同条款及格式

合同编号：

嘉峪关市玉泉路幼儿园开办设备购置项目合同

甲方：嘉峪关市玉泉路幼儿园

乙方：_____

年 月 日

项目编号：JYGZC2025009G

甲方：嘉峪关市玉泉路幼儿园

乙方：_____

采购人（单位名称）嘉峪关市教育局于_____年_____月_____日经过_____招标，确定（中标人名称）为_____项目的中标单位，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，达成如下合同条款：

第一条：项目名称、数量及价格

一、项目名称：嘉峪关市玉泉路幼儿园开办设备购置项目

二、项目标的及数量：

标段号	标段名称	生产厂商	品牌、规格、型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	食堂设备					
2	校园网建设					
3	户外玩具器械及班级、功能室区域柜					



4	班级设备及办公家具设备					
5	录播室					
6	办公电子设备					
7	图书类					
8	窗帘类					
9	安全防护设施、后勤设备、卫生用品、生活用品					
10	文创广告制作					
总价 (人民币大写)						

三、合同总价款：(大写)_____

¥：_____，合同金额包括完成招标文件规定的招标范围内全部货物采购的货款、税金、安装调试、运输、人工、材料(含辅材)、验收、保险、培训、对接、维护费用及相关伴随服务等全过程的费用、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

第二条：质量和项目技术要求、服务要求：

一、质量要求

1. 本项目所采购的货物和服务必须符合国家质量标准及技术规范，保证技术指标先进，质量可靠，硬件设备“三包”完善。
2. 必须符合《招标文件》中的各项要求。
3. 乙方须按照采购项目完成与相关内容的对接，并承担相应的对接费用。

4. 甲方采购办公设备、软件应落实软件正版化工作的相关要求；在采购计算机硬件时，应当预装正版操作系统软件。供应商需提供符合采购人需求的正版化软件。

二、服务要求

1. 乙方负责甲方所购买的_____到合同所指定的地点嘉峪关市玉泉路幼儿园_____进行安装，并承担在此过程中的所有费用。

2. 乙方必须全力配合产品验证工作，安装调试应在设备交付后_____天内完成，全部按照甲方的有关规定进行产品的验收和质检，如设备验收合格，甲方应在验收报告上签字确定。验收不合格的产品或不符合《招标文件》中规定技术参数要求的产品，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，无条件提供退(换)货并重新提供服务，直至验收合格为止，由此产生的所有费用，由乙方承担。

3. 设备安装、调试完成后，合同工期日前5个工作日，乙方提交外观验收报告申请验收。

第三条：履行期限、交货方式及交货地点

1. **交货期：**乙方须在合同签订后45天内完成本项目项下的采购货物的交货手续并按要求申请验收。

2. **交货方式：**完成安装调试并试运行30日后整体交货。

3. **交货地点：**嘉峪关市玉泉路幼儿园。

4. **包装方式：**乙方应充分考虑产品特点、运输距离等，按照相关行业标准进行包装，做好防潮防水、防震防撞等方面的保护，以确保货物安全无损运抵指定现场，包装费用由乙方负责。内包装不当产生的一切损失，均由乙方负责。

5. **运输方式：**所有货物由乙方自行负责运输到目的地，费用由乙方承担。

第四条：履约验收方案(验收交付的标准及方法)

1. 外观验收：所有产品应保持外观完好，无划痕、无破损现象。
2. 质量验收：所有产品应符合《招标文件》规定的技术参数和要求，运行正常。
3. 所有设备安装调试完成后，经项目学校试用30日内无质量问题，由乙方方向甲方提交验收申请，按照采购内容要求，由甲、乙双方组织有关人员进行全面验收。

4. 如果产品的质量和规格与合同规定相符,甲方应及时填写验收表;如乙方未按《招标文件》和合同约定提供服务,产品的质量和规格与合同规定不符,或有明显缺陷的,乙方应按照甲方意见在规定的期限内完成更换,直至所有产品质量达到合同约定要求,期间产生的所有费用由乙方负责。如发现乙方提供产品存在严重质量问题,甲方可通知供方停止供货,解除合同,并追究乙方违约责任。

5. 乙方在交验产品时需提供发货清单、出厂合格证以及《招标文件》中要求提供的各类检测报告、证书、佐证材料备查。

第五条:合同付款周期及付款方式

1. 各标段具体要求:食堂设备全部到货经外观验收合格之后,支付合同价款的50%,项目整体完工并完成设备安装、调试,达到正常运行要求且验收合格后支付合同价款的45%,剩余5%作为质量保证金,于一年质保期结束后,如无质量、服务问题及其他争议,甲方在10个工作日内付清。

户外玩具体育器械及班级、功能室区域柜、班级设备及办公家具设备等产品全部到货经外观验收合格之后,支付合同价款的50%,项目整体完成设备组装、安装和调试、摆放等,达到实际使用要求且验收合格后支付合同价款的45%,剩余5%作为质量保证金,于一年质保期结束后,如无质量、服务问题及其他争议,甲方在10个工作日内付清。

校园网建设、录播室、办公电子设备等产品全部到货经外观验收合格之后,支付合同价款的50%,项目整体完工并完成系统安装、设备连接、调试运行,达到正常使用需求且验收合格后支付合同价款的45%,剩余5%作为质量保证金,于一年质保期结束后,如无质量、服务问题及其他争议,甲方在10个工作日内付清。

窗帘类产品全部到货经外观验收合格之后,支付合同价款的50%,项目整体完成窗帘、轨道等安装、调试,达到正常使用需求且验收合格后支付合同价款的45%,剩余5%作为质量保证金,于一年质保期结束后,如无质量、服务问题及其他争议,甲方在10个工作日内付清。

图书类及安全防护设施、后勤设备、卫生用品、生活用品产品全部到货经外观验收合格之后,支付合同价款的50%,产品整体配备到位、数量合适,达到正常使用需求且验收合格后支付合同价款的45%,剩余5%作为质量保证金,于一年质保期结束后,如无质量、服务问题及其他争议,甲方在10个工作日内付清。

文创广告制作产品全部到货经外观验收合格之后,支付合同价款的50%,项目整体完成各类制度牌、标识牌等安装、张贴后,达到使用要求且验收合格后支付合同价款的45%,剩余5%作为质量保证金,于一年质保期结束后,如无质量、服务问题及其他争议,甲方在10个工作日内付清。

2. 付款须通过银行转账方式进行,乙方账户信息如下。

开户行:

户名称:

账 号:

第六条:售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及合同的约定、相关“服务承诺”提供服务。

2. 所有货物在保修期内维保服务均由乙方提供,由此产生的一切费用均由乙方承担。质保期内因产品质量问题对甲方造成损失的,甲方有权按照实际损失向乙方索赔。

3. 乙方需要提供三年质量保证责任。在质量保证责任期限内,乙方提供免费维修服务,除超出“三包”期限的配件更换费用外,不得收取人工费或其他服务费用,且配件费用不得高于任何第三方最低价。

4. 乙方须在接报修电话30分钟内响应,并保证技术人员2小时以内到场,一般故障24小时内解决,复杂问题在7个工作日内解决,如有必要可免费提供备件,以供使用。

第七条:项目完成期限

乙方必须在 45 天内完成中标项目的全部工作。

第八条:保密要求

乙方对甲方完成本合同项下的合同内容时,所接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的),以及为甲方提供服务形成的任何交付物件及资料,负有为甲方保密的义务。未经甲方书面同意,乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露,保密义务在合同有效期结束后继续生效。如因为乙方的原因导致甲方受到损失的甲方有权向乙方索赔直接和间接损失。


第九条:违约责任

1. 乙方交付的货物不符合《投标文件》或本合同约定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同约定的交货时间及质量要求交付货物或提供服务的,从逾期之日起每日按本合同总价1%的数额向甲方支付违约金,违约金总额不超过合同总价款的30%;逾期超过一个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。



3. 甲方无正当理由拒收货物或服务，到期拒付货物或服务款项的，甲方向乙方支付本合同总价1



- 的违约金。甲方如逾期付款，则按照同期同类银行贷款利息向乙方支付违约金。
4. 如一方违约的，违约方还应当承担守约方为实现权利而支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。
5. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》处理。

第十条：解决争议的方法

一、本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- 1. 本合同条款；
- 2. 招标文件；
- 3. 乙方提供的投标文件和投标报价表；
- 4. 乙方在投标时的书面承诺；
- 5. 中标通知书或成交通知书；
- 6. 合同补充条款或说明；
- 7. 保密协议或条款；

二、合同履行过程中发生争议，双方应协商解决或请求调解，协商不成则应提交甲方所在地嘉峪关仲裁委员会管辖并依法处理。

第十一条：不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2. 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第十二条：税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担，乙方向甲方开具合规的普通增值税发票，税率按国家标准执行。

2. 在每一付款节点前7日，乙方应向甲方提供符合规定的普通增值税发票并向甲方提示付款，甲方应按程序安排付款，付款时间不得早于开票时间。

第十三条：质量保修范围及保修期

1. 本合同所有附件、《招标文件》（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、投标文件（含澄清等）、《中标通知书》、《标后技术协议》均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。本合同未尽事项以招标文件约定的内容为主。

2. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项的任何责任和义务。

4. 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

第十四条：合同生效及其他

1. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2. 本合同在甲乙双方法人代表或授权代表签字盖章后生效。

3. 本合同一式 份，具有同等法律效力。甲方 份，乙方 份。

第十五条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外。本合同条件不得有任何变化或修改。

第十六条：其他特别约定事项

合同附件：

- 附件一：招标文件
- 附件二：服务承诺书
- 附件三：中标通知书
- 附件四：投标文件
- 附件五：履约验收方案

采购方（甲方）嘉峪关市玉泉路幼儿园

供货方（乙方）

法定代表人： (签字)	法定代表人：（签字）
----------------	------------



委托代理人： (签字)	委托代理人：(签字)
电 话：	电 话：
合同签 订 日 期： 年 月 日	合同签 订 日期： 年 月 日

履约验收方案

1. 包 (1、2、3、4、5、6、7、8、9、10均适用)

(1) 履约验收主体

采购人：嘉峪关市教育局

采购代理机构：

☐ 本项目的其他供应商：无

☐ 第三方专业机构：

☐ 专家：

服务对象：项目学校

☐ 其他：

(2) 履约验收时间

按照买卖合同完成供货安装后，试用30天后进行验收

(3) 履约验收方式

组织验收小组进行实地查看、试用、访谈等方式进行

(4) 履约验收程序

项目学校进行初步验收，验收合格后，以书面方式申请市教育局组织最终验收

(5) 履约验收内容

主要对实施项目的施工进度、设备数量、设备质量、试用情况、售后服务等方面

(6) 履约验收标准

根据相关的法律法规和招标文件、投标文件的相关要求条款进行验收

(7) 履约验收其他事项

无

风险管控措施

1. 包 (1、2、3、4、5、6、7、8、9、10均适用)

(1) 国家政策变化应对措施：根据变化做出适当调整，如确实无法履行及时停止

(2) 实施环境变化应对措施：根据变化做出适当调整，如确实无法履行及时停止

(3) 重大技术变化应对措施：根据变化做出适当调整，如确实无法履行及时停止

(4) 预算项目调整应对措施：根据变化做出适当调整，如确实无法履行及时停止

(5) 因质疑投诉影响采购进度应对措施：根据变化做出适当调整，如确实无法履行及时停止

(6) 采购失败应对措施：总结反思后再次实施



- (7) 不按规定签订或者履行合同应对措施：依据相关法律法规及时处
理
- (8) 出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：依据相关法律法规及时处
理



第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷

项目名称：

招标文件编号：

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对集采机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对集采机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对集采机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期： 年 月 日



说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给集采机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册

一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

二、系统概述

投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。



三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1.登录一网通办系统

投标人登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。




证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2. 一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。



5. 编制流程说明

5.1 签章说明提示:

• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。

甘南文电电子交易系统-投标文件编制工具

封面

生成签章文件

下载签章文件

上传签章文件

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘南文电电子交易系统-投标文件编制工具

甘南文电电子交易系统-投标文件编制工具

查看签章文件

生成签章文件

下载签章文件

上传签章文件

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11


投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘南文电电子交易系统-投标文件编制工具

签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

2 投标文件

3 投标文件附件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1002

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

2 投标文件

3 投标文件附件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

重要提示

投标人如果没有电子章,可以下载当前页面打印并按照招标文件要求签字盖章后扫描上传,请不要自行修改系统生成的文件内容,否则可能导致废标,由此产生的一切后果投标人自行承担。

我知道了

投标人名称: 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

5.2编制流程说明

5.2.1封面

投标人根据页面提示填写封面信息。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

2 投标文件

3 投标文件附件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

招标文件编号: _____

包号: 1

采购人: _____ 填写封面信息

机构: _____

投标人名称(加盖公章): _____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文鼎电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02

5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

如果有电子章，可以在线盖章

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

2 投标文件

3 投标文件附件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

可以下载投标文件模板

上传投标文件

未选择文件

政府采购交易专用章

甘肃文鼎电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02



5.2.3 资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



5.2.4 商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的投标资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同附件和中标（成交）公告）	上传文件
2	资质	提供数字出版生产厂（家）ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证；提供以上三项所有资质证书扫描件上传附件及国家市场监管总局全国认证认可公共服务平台查询结果并加盖公章，每提供一个得2分，总分6分，不提供不得分。	上传文件
3	售后	投标人需结合本项目的实际情况制定本项目售后服务方案，评审根据投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所采购产品的服务内容，以及故障响应解决方式是否全面具体，故障处理时间响应及时并有效解决，故障服务响应时间，技术支持人员是否合理，完善的售后服务流程，免费售后服务，售后服务处理措施以及符合本项目定制售后服务承诺。）进行综合评审，提供售后服务全面合理、可行性强，具有完善的售后服务体系，解决方案全面的得3分；售后服务较完整，可行性及服务体系，解决方案较全面的得2分；售后服务承诺一般，可行性不强，解决方案简单得1分；不合理或未提供售后服务的不得分。	上传文件

5.2.5技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一步”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	技术分	满足项目需求书中对相关产品技术标准的全部技术指标得分，★指标为实质性响应条款，未响应或不满足★指标的，该项指标不得分，无★指标为一般指标每满足一条得1分。（按照投标人提供的技术参数的数量、响应及技术参数的完整性进行评分）	上传文件
2	功能	1、所投数字出版系统防护功能得分，否则不得分；2、所投数字出版系统软件安装、升级、更新的便捷性、易用性和兼容性得分，否则不得分；	上传文件
3	供货	根据投标人提供的供货方案，方案详细完整可行，科学合理，能在15个工作日内完成供货，得分合理可得3分；方案较完整可行，较科学合理，能在25至30个工作日内完成供货，得分合理可得2分；方案可行性、完整性、合理性、科学性一般，能在35至40个工作日内完成供货，得分合理可得1分；不提供不得分。	上传文件
4	售后服务承诺	投标人提供数字出版系统售后服务承诺函和附件扫描件，提供详细售后服务方案得3分，否则不得分。	上传文件

5.2.6优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

生成投标文件

序号

优惠政策

文件上传

1	中小微、监狱及残疾人企业优惠	上传文件
2	联合体中小企业优惠的利率	上传文件

1-1

1-2

5.2.7开标一览表

投标人根据招标文件设定的开标一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成投标文件

导出投标文件

生成投标文件

投标人名称: 1

项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 1

包号: 1

币种: 人民币

序号	投标人名称	总价(万元)
1	1	

投标人(公章): 1

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2023年11月22日

说明:

1.报价应是最终用户验收合格后的总价,包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件中规定的一切费用。

2."开标一览表"必须签字或盖章,否则为无效投标。可以盖内签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3."开标一览表"按包分别填写。

4.电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致,若不一致的,以开标一览表为准。

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.0.2

甘肃公共资源交易中心

政府采购交易专用章

018013202



5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



5.2.9 商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。

5.2.10预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

5.2.11导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。
开始导出投标文件

生成投标文件



查看投标文件完整性




导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。



6.2 上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



6.3 上传核验投标文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。




6.4 确认开标结果


投标人在开标结果确认环节，查看开标记录，对开标结果进行确认。



评标时，投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。




如果专家发起澄清，投标人需要回复澄清。上传附件。



技术支持人员联系电话：0931-4267890





微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；

②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。



五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书更新订单


①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。





5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。



六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2.操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3.证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4.提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5.等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6.证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。



注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易 



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661

