

## 第二部分 技术要求

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
1	单帐篷12平米	<p>技术参数:</p> <p>1、篷体: 天蓝色, 300D/pvc涂层布; 支架: 主杆 <math>\phi 25 \times 1.0\text{mm}</math> 钢管、接头 <math>\phi 28 \times 1.0\text{mm}</math> 钢管; 整体结构: 宽 3.2M, 长 3.7M, 檐高 1.75M, 顶高 2.67M, 1门5窗, 插接式结构; 适用人数: 3-4人</p> <p>2、式样: 救灾专用12m<sup>2</sup>单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个, 开窗山墙开三角窗一个, 方形窗一个, 两侧墙各开方形窗户两个。整体帐篷通过拉绳拉起, 用三角桩固定, 其样式、结构及尺寸偏离值符合民政部2010年行业标准 (MZ/T 011.2-2010) 规定。</p> <p>3、外包装采用单面涂覆PVC涂层布 (涤纶丝333dtex<math>\times</math>333dtex) 配8号尼龙拉链 (平拉强力<math>\geq 600\text{N}</math>, 拉头拉片结合强力大于等于250N), 包装紧实、防水。</p>	顶	300
2	木板折叠床	<p>规格: (186*90*41cm 承重<math>\geq 150\text{Kg}</math>)</p> <p>床架: 钢管喷漆</p> <p>承重<math>\geq 150\text{kg}</math></p> <p>床板<math>\geq 1.2\text{cm}</math></p>	张	300
3	毛巾被	(纯棉2m*1.5m, $\geq 900\text{g}$ )	床	1000
4	吊挂式LED照明灯	<p>执行标准: GB7000.204</p> <p>使用温度: <math>-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}</math></p> <p>使用湿度: <math>&lt; 90\%</math></p> <p>额定输入4.2v-300mA</p> <p>额定功率1.26W</p> <p>材质PP+电子元器件</p> <p>锂电池3.7V 3600mAh</p>	个	500
5	床单	<p>1、主要材料: 面料要求100%斜纹棉, 无拼接, 浅色印花。</p> <p>2、生产工艺及质量标准:</p> <p>(1) 裁剪: 验布后缩水的里面料要提前预缩, 颜色和质量不合格的不得使用、排片, 用尺幅宽, 先大片, 后小片, 并且划线清晰, 有剪口的部位, 划定部位、套板时要注意布料的经纬向, 色差。</p> <p>(2) 熨烫: 熨烫不能有亮光, 水花、油污等缺陷, 整体上平服、整洁、美观。</p> <p>(3) 制作质量: 缝制部位表面平整, 线迹均匀, 不得有跳线、断线等缺陷。</p> <p>(4) 床单一周卷边1.2CM, 要求缝线顺直, 针码均匀, 左右对称, 无断线, 跳线等缺陷。并且表面干净无油污。</p>	条	1000
6	枕巾	<p>执行GB/T22864-2020</p> <p>(纯棉750mm*460mm<math>\geq 120\text{g}</math>)</p>	条	1000

7	枕芯(珍珠棉)、枕套(斜纹棉)42x68cm	<p>1、主要材料:</p> <p>(1)面料:100%斜纹棉,无拼接,浅色印花。</p> <p>(2)填充物:珍珠棉。</p> <p>(3)拉链:3#高档尼龙拉链。</p> <p>2、产品规格:42x68cm。</p>	套	1000
8	军用棉大衣	<p>产品面料为军绿色涤棉卡其布,涤棉卡其面料:聚酯纤维80% 棉20% 平纹布里料:棉100% 填充物:棉100%。重量: <math>\geq 1600\text{g}</math>; 涤棉卡其面料:拆下纱线线密度 <math>\geq 27.8 \times 27.8\text{tex}</math>, 织物密度: <math>\geq 425 \times 228\text{根}/10\text{cm}</math>; 平纹布里料: 织物密度: <math>\geq 268 \times 268\text{根}/10\text{cm}</math>。里料为100%纯棉布,填充物为国标4级以上棉(包括4级)。</p>	件	220