

平凉市军警民综合训练基地室内装饰
工程设备购置安装二包

政府采购合同

合同备案号:2024HTBA00066

项目编号: GSSN-2024-010

合同编号: HXSM-2024-003

采购单位: 平凉市退役军人事务局

供应商: 平凉汇鑫商贸有限公司

招标代理机构: 甘肃首诺工程咨询有限公司

甲方（采购人）：平凉市退役军人事务局

乙方（中标人）：平凉汇鑫商贸有限公司

根据平凉市军警民综合训练基地室内装饰工程设备购置安装二包的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、货物内容：

序号	货物名称	品牌、型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价（元）	金额（元）
1. 主食区	1.1 米面架	米面架：1200*600*250 不锈钢材质，2.0mm加厚钢材，防摔，不易变形，大反变设计易搬易拿，防刮手。底部加厚，无磁防锈。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	4	1850	7400
	1.2 四层货架	四层货架：1200*600*1550 1.采用优质钢板；2.加强筋 承重力高；3.可调节脚；4. 板材厚度1.0mm；5.加厚不锈钢	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	4	1850	7400
2. 更衣间	2.1 更衣柜	更衣柜：900*400*1800mm 1.采用优质冷轧钢板，强度高，耐腐蚀，抗冲压。2. 系统化设计，合理利用空间，方便分类和查找。3. 一门一锁，采用防盗锁具，互开率低，储物安全。4. 加厚单层层板，可承重30 kg。5.金属挂衣杆，承重力强。6.精美内嵌拉手，反复使用，手感舒适。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	1500	3000
3. 副食库	3.1 四层货架	四层货架：1800*800*1550mm 1.采用优质钢板；2.加强筋 承重力高；3.可调节脚；4. 板材厚度1.0mm；5.加厚不 锈钢	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	6	2950	17700
4. 肉食加工区	4.1 花格水池	花格水池：1200*600*800mm 1.采用优质不锈钢板材；2.支撑脚管采用加粗不锈钢管，更平稳；3.配可调节脚	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	1450	1450
	4.2 简易工作	简易工作台：1800*600*800mm	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	1900	1900

	台	1. 优质不锈钢面板, 底板加强筋; 2. 采用 1.0mm 贴塑不锈钢板; 3. 配加粗可调节腿; 4. 上下两层方便取物。 绞切两用机: $\leq 550 \times 380 \times 750 \text{mm}$	备工程有限公司			
4.3	绞切两用机	1. 整机采用不锈钢板材, 全钢绞缸, 符合国家食品安全标准; 2. 双缸三用组合, 绞肉产量 200 公斤/时; 切片产量 150 公斤/时, 切片产量 200 公斤/时。3. 功率 1.5kw/220v。 刨肉机: 32 型	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	5800	5800
4.4	刨肉机	1. 机身采用加厚不锈钢板材。整机重量 90Kg; 防水等级 IPX1。2. 采用铜芯双电机, 额定输入功率 920W; 送料频率: 40 次/min; 额定电压 220V; 额定电频率 50Hz。3 急停开关, 可紧急制动。4. 防滑柱脚; 凹凸式送肉板, 加重压肉锤; 进口刀片, 切片薄厚可随意调节。5. 内置磨刀石, 经久耐用	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	8900	8900
4.5	砍斧	砍斧: 特制钢材, 锋利, 耐用, 使用便利。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	450	900
4.6	单通打荷台	单通打荷台: 1800*800*800mm 厚度 1.0 拉门工作台 (加厚款)	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	2800	5600
4.7	宰杀台	宰杀台: 1200*600*800mm 1. 采用优质不锈钢板材; 2 支撑脚管采用加粗不锈钢管, 更平稳; 3 配可调节脚	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	3500	3500
4.8	四层货架	四层货架: 1500*800*1550mm 1. 采用优质钢板; 2. 加强筋承重力高; 3. 可调节脚; 4. 板材厚度 1.0mm; 5. 加厚不锈钢	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	4	3000	12000
5.1	花格水池	花格水池 1800*800*800mm 1. 采用优质不锈钢板材; 2 支撑脚管采用加粗不锈钢管, 更平稳; 3 配可调节脚	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	2000	2000
5.2	简易工作台	简易工作台 1800*600*800mm 1. 优质不锈钢面板, 底板加强筋; 2. 采用 1.0mm 贴塑不锈钢板; 3. 配加粗可调节腿; 4. 上下两层方便取物。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	2800	2800
5.3	土豆去皮机	土豆去皮机 $\geq 640 \times 580 \times 1240 \text{mm}$ 1. 选用优质不锈钢板材; 2. 选用优质铜芯电机; 3. 桶壁选用优质不锈钢; 4. 底盘采用特殊金刚砂粘接工艺; 5. 容量: 每次处理量 15kg; 功率:	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	3200	3200

5. 蔬菜加工区

			3kw/380V。						
5.4	多功能剥菜机	多功能剥菜机≤1300*400*1250 不锈钢板材，耐腐蚀，1000kg/小时、切面光滑无划痕，不连刀，粗细、厚薄可以自由调节，切出的片、条、丝光滑均匀，无破碎。采用不锈钢制成，外设进水润滑口，无易损件，离心式工作原理，设备振动小。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	8100	8100			
5.5	十八子厨片刀	十八子厨片刀 特制钢材，锋利，耐用，使用便利。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	450	900			
5.6	拉门工作台	拉门工作台 1500*800*800mm ★采用 201 不锈钢磨砂板制作，板材厚度为 1.2mm 方便各种面点使用！	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	4500	9000			
5.7	四层货架	四层货架 1800*800*1550mm 1. 采用优质钢板；2. 加强筋承重高；3. 可调节脚；4. 板材厚度 1.0mm；5. 加厚不锈钢	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	2500	5000			
5.7	杀鱼台	杀鱼台 1200*600*800mm 1. 采用优质钢板；2. 加强筋承重高；3. 可调节脚；4. 板材厚度 1.0mm；5. 翻边设计不伤手。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	2500	2500			
6.1	全包水池	全包水池 1200*600*800mm 1. 优质不锈钢面板，底板加强筋；2. 门板采用 1.0 不锈钢板；3. 采用 1.0mm 贴塑不锈钢板；4. 配加粗可调节腿；5. 推拉门，方便取物；6 柜体式结构，干净卫生	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	2500	5000			
6.2	高温消毒柜	高温消毒柜 1160*480*1785mm 1. 采用优质不锈钢板材；2. 整体发泡，热风循环；3. 温度可达到 125 度，立体热风循环高温杀菌；4. 容量 900L。★5. 智能微电脑控制，具有超温自动断电保护，恒温自动保护，防臭氧泄露保护，优质加粗无磁不锈钢层架，避免高温、潮湿环境下的锈蚀现象，单层承重 15kg 6. 塑料制品餐具消毒不损坏，不分解，不烫手	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	8100	16200			
6.3	单通打荷台	单通打荷台 1800*800*800mm 1. 优质 1.0 厚度不锈钢面板，中隔板、底板加强筋；2. 门板采用 1.0 不锈钢板；3. 采用 1.0mm 贴塑不锈钢板；4. 配加粗可调节腿；5. 推拉门，方便取物；	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	1980	1980			

7. 留样区	留样柜	留样柜 ≤1200*580*2000 1. 具有安全锁功能, 使用安全; 2. 箱体材料: 柜体材料: 优质结构钢板, 经先进防腐磷化、喷涂工艺, 优质钢丝浸漆桐架; 3. 控温方式: 精密温度传感器; 保鲜留样效果好。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	6050	6050
8. 厨房消毒区	8.1 全包水池	全包水池 1200*600*800mm 1. 优质不锈钢面板, 底板加强筋; 2. 门板采用 1.0 不锈钢板; 3. 采用 1.0mm 贴塑不锈钢板; 4. 配加粗可调节腿; 5. 推拉门, 方便取物; 6. 柜体式结构, 干净卫生	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	3000	6000
	8.2 碗柜	碗柜 1200*500*1800 1. 采用优质钢板; 2. 加强筋承重高; 3. 可调节脚; 4. 板材厚度 1.2mm; 5. 加厚不锈钢	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	5950	11900
9. 凉菜区	8.3 高温消毒柜	高温消毒柜 1160*480*1785mm 1. 采用优质不锈钢板材; 2. 整体发泡, 热风循环; 3. 温度可达到 125 度, 立体热风循环高温杀菌; 4. 容量 900L。★5. 智能微电脑控制, 具有超温自动断电保护, 恒温自动保护, 防臭氧泄露保护, 优质加粗无磁不锈钢层架, 避免高温、潮湿环境下的锈蚀现象, 单层承重 15kg 6. 塑料制品餐具消毒不损坏, 不分解, 不烫手	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	7900	15800
	9.1 平冷工作台	平冷工作台 1800*800*800mm 1. 压缩机选用噪音低, 制冷快; 2. 采用环保无氟 134A 制冷剂; 3. 冷藏、冷冻独立室; 4. 冷藏-5℃至+5℃, 冷冻 0℃至-15℃; 5. 选用铜管, 制冷效果好, 且耐腐蚀; 6. 配置加热丝, 节省凝露; 7. 万象脚轮方便挪动。不锈钢内胆不带磁, 高频焊接, 不渗漏, 不生锈。8. 高效发泡原料, 高压注射比普通发泡保温更好。制冷强劲, 冷却速度更快。7. 电脑显示屏, 不锈钢置物架。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	5750	11500
9.2 四门冰柜	四门冰柜 1200*700*1900mm 1. 压缩机选用噪音低, 制冷快; 2. ★采用环保无氟 134A 制冷剂; 3. 双压缩机, 冷藏、冷冻独立室; 4. ★冷藏-5℃至+5℃, 冷冻 0℃至-15℃; 5. 选用优质铜管, 制冷效果好, 且耐腐蚀; 6. 配置加热丝, 节省凝露; 7. 万象脚轮方便挪动; ★8. 不锈钢内胆不带磁, 高频焊接, 不渗漏, 不生锈; 9. 尺寸: 120cm*195cm*72cm。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	5350	10700	

	9.3	单星水池	单星水池 600*600*800 1. 优质不锈钢面板, 底板加强筋; 2. 门板采用 1.0 不锈钢板; 3. 采用 1.0mm 贴塑不锈钢板; 4. 配加粗可调节腿; 5. 推拉门, 方便取物; 6 柜体式结构, 干净卫生	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	1200	1200
	9.4	制冰机	制冰机: 25KG 1、直接低温, 冰温低, 可达-8° 以下。2、成冰干燥洁净、形状美观、不易成块、流动性好、卫生方便。3、片状结构, 因此与冷藏品接触面积大, 冷却效果更佳。4、片冰无尖锐棱角, 不会损伤冷藏品表面, 且十分利于贮存和运输。5、冰的厚度可达到 1mm-2mm, 且不用碎冰机, 可随时使用。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	2300	2300
10. 备餐区	10. 1	暖碟台	暖碟台 1600*800*800mm 1. 选用 1.2 厚优质不锈钢板材, 坚固耐用。2. 尺寸 1800mm*800mm*800mm。3. 总功率 1800W, 额定电压 220V~50Hz, 额定电流 10A。4. 采用热风循环加热传送, 升温速度快, 受热均匀。餐具使用保持温热, 有效保证菜品口感。5. 温控调节, 清晰易操控。6 可拆卸腿脚, 方便包装。7. 中层采用网孔搁物架, 热循环气更速度。8 一体拉伸脚槽, 左右推拉更便捷	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	3	9350	28050
	10. 2	四层货架	四层货架 1500*800*800mm 1. 采用优质钢板; 2. 加强筋承重高; 3. 可调节脚; 4. 板材厚度 1.0mm; 5. 加厚不锈钢	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	3500	7000
	11. 1	和面机	和面机: 50kg 1. 板材为优质不锈钢, 全封闭式; 2. 电机选用铜芯电机; 3. 结构: 90 度倾斜设置, 方便取面; 4. 传动部件: 减速器装置更有效降低噪音; 5. 功率: 3kw/380V ; 6 有效控制的面量, 速度快, 面筋道。机器运行平稳, 噪音小, 定位准确, 效率高。 全自动揉面机: 350 型	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	7950	7950
11. 面点房	11. 2	全自动揉面机	1. 不锈钢材质; 2. 功率为 3KW; 3. 适用于揉面打面片, 辅助馒头面, 饺子面食品加工, 糕点揉压各种酥; 韧性面团。操作简单便利, 开机后即可将面团放入输送带即可。4. 120kg/小时, 棍子最大宽度为 2cm。5. 产品尺寸: ≤138x610x1260mm/扎棍尺寸: 113x350mm	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	8900	8900
	11. 3	压面机	压面机: 125 型号 1. 板材为优质不锈钢; 2. 电机选用铜芯电机, 且具有 CNC 认证; 3. 刀具:	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	7850	7850

		<p>12、外形尺寸：700*700*500。</p> <p>电磁四眼煲仔炉 ≤1800*800*800mm</p> <p>1. 采用 IGBT 模块； 2. 聚能超大线圈盘； 3. 带有电路防干扰 EMC 模块设计； 4. 具有三重立体屏蔽辐射设计； 5. 机箱具有有效防虫、水、油污侵蚀； 6. 采用优质不锈钢材料； 7. 功率为 20KW*2、“齿”形线圈组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。8. 数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。9. 一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋。10. 全不锈钢制作，坚固耐用。三防结构，防水、防油烟、防虫。12、大磁控火力调节开关，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。</p>	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	13500	13500
12. 2	电磁四眼煲仔炉					
12. 3	电磁单炒单温	<p>电磁单炒单温 1000*900*800</p> <p>1. 采用 IGBT 模块</p> <p>2. 聚能超大线圈盘；</p> <p>★3. 带有电路防干扰 EMC 模块设计；</p> <p>4. 具有三重立体屏蔽辐射设计；</p> <p>5. 机箱具有有效防虫、水、油污侵蚀；</p> <p>6. 采用优质不锈钢材料；</p> <p>★7. 功率为 15KW、“齿”形线圈组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>8. 数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。</p> <p>★9、一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋。</p> <p>10、三防结构：防水、防油烟、防虫。</p> <p>11、大磁控火力调节开关，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰。</p> <p>12、外形尺寸：1000/1100/800。</p>	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	7500	7500
12. 4	电磁 80 双大锅	<p>电磁 80 双大锅 2000*1100*800 mm</p> <p>1. 采用 IGBT 模块；</p> <p>2. 聚能超大线圈盘；</p> <p>★3. 带有电路防干扰 EMC 模块设计；</p> <p>4. 具有三重立体屏蔽辐射设计； 5. 机箱具有有效防虫、水、油污侵蚀；</p> <p>6. 采用优质不锈钢材料； ★7. 功率为 20KW、“齿”形线圈组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。 8. 数码管显示，直观显示</p>	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	13500	27000

			当前工作状态下的火力强度。 ★9、一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋。10、三防结构：防水、防油烟、防虫。11、大磁控火力调节开关，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰。12、外形尺寸：1000/1100/800。				
12.5	燃气一炒一锅灶	燃气一炒：一锅灶≤2100*1100*800 mm 1.适用于天然气、液化气，使用180瓦风机。2.点火器具具有10秒的延时点火功能。3.电源开关采用内置防水处理，有效的减少了漏电情况和插头氧化的发生。4.电源点火启动采取一键启动设计厨师操作更方便。5.炉心采用球铁铸造炉芯，经久耐用，燃烧高效，温度高达1200℃。 产品特点： 1.全不锈钢机身，永不生锈。设备自带水喉注水功能。2.优质高效管式大功率燃烧器，发热效率高。 3.控温、恒温及超温保护功能。 4.脉冲连续点火装置，有意外熄火保护，长明火待机功能，安全实用。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	13900	13900	
12.6	灶间拼台	灶间拼台 500*1100*800mm 1.采用不锈钢板材。2.可调节脚，更加平稳。3.后背背根据炉灶尺寸设计，统一整齐	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	4	2200	8800	
12.7	海鲜蒸柜	海鲜蒸柜≤1000*900*1850 1.采用优质加厚板材，箱体厚度1.0-1.2，配全钢把手。2.额定电压380V，功率24KW。3.水箱采用敞开式设计，可清理水垢。4.可定时恒温，带防干烧	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	1500	1500	
12.8	24层蒸饭柜	24层蒸饭柜≤1450*600*1800 1.全钢全发泡不锈钢板材，保温性高；2.配备全钢发热管；3.自动进水装置；4.带定时、控温装置；5.带角轮方便挪动；6.带0.8加厚蒸盘。豪华型数码蒸饭车全自动电脑监控，多功能多用途无须专人看管，自动恒温，自动进水，缺水报警，防止干烧；定时功能，安全气阀，豪华型镀铬门锁铰，方便实用，保温、环保、节能；耐高温多气囊嵌入式硅胶密封，密封牢固；进口不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生；冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层架，经久耐用；蒸制功能：大米、馒头、包子、海鲜、炖汤、高效湿蒸消毒，效果更佳。 采用加热管管式结构，产热快捷，超低能耗，更换简便，不漏水；高效	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	7800	15600	

		快捷、节能：热产率高达98%以上。 电饼铛：80型				
12.9	电饼铛	1 采用压铸铝材，食品级铝材，升温速度快，节能降耗，外形尺寸：82cm*68cm*46cm、锅体内直径54cm，功率：5kW/380V。新式电饼铛表面进行不粘涂层处理，具有上、下档双面烙制食品的功能，效果非同凡响。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	3200	3200
12.10	▲油烟净化一体机、烟道、风柜	△油烟净化一体机、烟道、风柜≤7500*1300*1000mm 油烟净化机采用机械式除油技术，第一级利用特殊设计的风轮进行油烟净化，通过流体力学的双向流理论在叶轮内部实现油气分离。通过改变叶片的角度和叶片的形式，使得油烟在叶轮盘、叶片上撞击聚集。经一级后，大部分油气已经被分离和收集。机组第二级采用经过多次试验验证后确立的过滤效率高、过滤阻力低的专用滤材，滤材采用深V型布置，过滤面风速低，微小烟气得到高效吸附，吸附效果可高达96%以上，经二级吸附后排出的气体远高于环保部门规定的排放标准。第三级为消声部分，使用岩棉管消声器，更换方便，既消声又净化。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	47200	47200
12.11	双通打荷台	双通打荷台 1800*600*800mm 不锈钢面板，底板加强筋；2. 门板采用1.0不锈钢板；3. 采用1.0mm贴塑不锈钢板；4. 配加粗可调节腿；5. 推拉门，方便取物；6 柜体式结构，干净卫生	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	4	2200	9000
12.12	双层工作台	双层工作台 1800*800*800mm 1. 优质不锈钢面板，底板加强筋；2. 采用1.0mm贴塑不锈钢板；3. 配加粗可调节腿；4. 上下两层方便取物。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	1800	4000
12.13	保鲜工作台	保鲜工作台 1800*800*800mm 1. 压缩机噪音低，制冷快；2. 采用环保无氟134A制冷剂；3. 双压缩机，冷藏、冷冻独立室；4. 冷藏-5℃至+5℃，冷冻0℃至-15℃；5. 选用优质铜管，制冷效果好，且耐腐蚀；6. 配置加热丝，节省凝露；7. 万象脚轮方便挪动。不锈钢内胆不带磁，高频焊接，不渗漏，不生锈。高效发泡原料，高压注射比普通发泡保温更好。制冷强劲，冷却速度更快。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	6800	13600
12.14	四层货架	四层货架 1550*500*1550mm 1. 采用优质钢板；2. 加强筋承重高；3. 可调节脚；4. 板材厚度1.0mm；5. 加厚不锈钢	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	4000	8000

12.15	四门冰柜	四门冰柜 1200*700*1900mm 1. 压缩机噪音低, 制冷快; 2. 采用环保无氟 134A 制冷剂; 3. 双压缩机, 冷藏、冷冻独立室; 4. 冷藏 -5℃至 +5℃, 冷冻 0℃至 -15℃; 5. 选用优质铜管, 制冷效果好, 且耐腐蚀; 6. 配置加热丝, 节省凝露; 7. 万象脚轮方便挪动。不锈钢内胆不带磁, 高磷焊接, 不渗漏, 不生锈。高效发泡原料, 高压注射比普通发泡保温更好。制冷强劲, 冷却速度更快。 全包水池 ≤1250*600*800mm	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	2	8000	16000
	12.16	全包水池	1. 优质不锈钢面板, 底板加强筋; 2. 门板采用 1.0 不锈钢板; 3. 采用 1.0mm 贴塑不锈钢板; 4. 配加粗可调节腿; 5. 推拉门, 方便取物; 6 柜体式结构, 干净卫生。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	1	3000
13.1	高温消毒柜	高温消毒柜 1160*490*1815mm 1. 采用优质不锈钢板材; 2. 整体发泡, 热风循环; 3. 温度可达到 125 度, 立体热风循环高温杀菌; 4. 容量 900L。★5. 智能微电脑控制, 具有超温自动断电保护, 恒温自动保护, 防臭气泄露保护, 优质加粗无磁不锈钢层架, 避免高温、潮湿环境下的锈蚀现象, 单层承重 15kg 6. 塑料制品餐具消毒不损坏, 不分解, 不烫手	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	6	7500	45000
	13.2	保温售餐台	保温售餐台 ≤1850*700*800 1. 采用不锈钢板材; 2 配带分数盒; 3. 采用不锈钢圆管支架; 4 可调节脚; 5 优质不锈钢加热管。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	8	2900
14.1	备餐柜	备餐柜 ≤1850*490*940mm 1. 整体发泡, 热风循环; 3. 温度可达到 55 度, 立体热风循环高温杀菌; 4. 容量 900L。智能微电脑控制, 具有超温自动断电保护, 恒温自动保护, 防臭气泄露保护, 优质加粗无磁不锈钢层架, 避免高温、潮湿环境下的锈蚀, 沾污现象, 保持柜内清洁, 单层承重 15kg。具有塑料制品餐具消毒不损坏, 不分解, 不烫手等优点。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	5	4050	20250
	14.2	五斗收餐车	五斗收餐车: 5 斗 1. 规格 90*46*90cm 2. 整车加厚加粗铝合金钢管, 加密网格, 车身稳固结实。 3. 多功能收纳区, 配备 2 个桶, 尺寸: 21*27.5*31.5cm; 配备 3 个栏管, 尺寸: 53*38*15cm 4. 静音脚轮	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	8	1450
14.3	三层餐车	三层餐车 ≤100*500*800 不锈钢板材, 4 寸轮, 氩弧焊满焊	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	4	2030	8120

14.4	快餐盘 304	快餐盘 304: 6 格 304 不锈钢,符合国家食品安全标准,加厚钢材,防刮手圈边设计。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	400	60	24000
14.5	304筷子	304 筷子: 采用 304 不锈钢食品级材质,符合国家食品安全标准。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	400	7.5	3000
14.6	304汤碗	304 汤碗: 13cm 1.采用 304 不锈钢食品级材质,符合国家食品安全标准。2 双层隔热,防烫,保温。3 加厚钢材,耐摔不易变形。4 无磁不生锈,防水碗边,碗口光滑不伤口。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	400	25	10000
14.7	304面碗	304 面碗: 18cm 1.采用 304 不锈钢食品级材质,符合国家食品安全标准。2 双层隔热,防烫,保温。3 加厚钢材,耐摔不易变形。4 无磁不生锈,防水碗边,碗口光滑不伤口。	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	400	25	10000
14.8	304小勺	304 小勺 1.采用 304 不锈钢食品级材质,符合国家食品安全标准。2 加厚钢材,耐摔不易变形。3 无磁不生锈,勺头光滑不伤口	陕西金太阳厨房设备工程有限公司	400	6.5	2600
1	乒乓球桌	面板厚度 $\geq 18\text{mm}$,整体尺寸长 $\geq 2700\text{mm}$ 、宽 $\geq 1500\text{mm}$ 、高 $\geq 750\text{mm}$,可移动,可折叠,带原装网架,带 1 副乒乓球拍,带 1 盒乒乓球。	山东奥贝森运动器材有限公司	3	3800	11400
2	台球桌	中式黑 8 球桌,标准九尺,外框长 $\geq 2.80\text{m}$,外框宽 $\geq 1.50\text{m}$,内框长 $\geq 2.50\text{m}$,内框宽 $\geq 1.25\text{m}$,桌高 0.83m。带台球一盒,球杆 4 支,架杆 1 支。	山东奥贝森运动器材有限公司	4	13500	54000
3	跑步机	承重 ≥ 300 斤,跑台 $\geq 710\text{mm}$,配速 1-18km/h,20 挡电动坡度,液压缓降折叠,自动加油系统,带高清彩屏。	山东奥贝森运动器材有限公司	4	15500	62000
4	椭圆仪	承重 ≥ 300 斤,步距 $\geq 400\text{mm}$,整体尺寸长 $\geq 1150\text{mm}$ 、宽 $\geq 500\text{mm}$ 、高 $\geq 1500\text{mm}$,32 挡飞梭档位,16 挡手动阻力档位,可折叠。	山东奥贝森运动器材有限公司	4	8900	35600
5	臂力训练器	承重 ≥ 328 公斤,整体尺寸长 $\geq 2000\text{mm}$ 、宽 $\geq 2450\text{mm}$ 、高 $\geq 2000\text{mm}$,滑轨防脱轨、防夹手,钢板保护罩,可折叠。	山东奥贝森运动器材有限公司	1	7000	7000
6	腹肌训练器	承重 ≥ 800 斤,7 挡可调节,整体尺寸长 $\geq 1350\text{mm}$ 、宽 $\geq 600\text{mm}$,滚轮滑动收纳,真皮优质钢材。	山东奥贝森运动器材有限公司	2	2250	4500
合计						818300.00

注：货物名称内容必须与《招标文件》中货物名称内容一致。

二、合同总金额：

合同总金额为（大写）：捌拾壹万捌仟叁佰元整元（¥818300.00）人民币。

合同总金额包括完成采购范围内全部货物采购及相关伴随服务等全过程的费用等。

三、货物要求：

货物为原生产厂家制造的全新产品，无污染，无任何安全隐患、无任何权利瑕疵等法律责任，在中国境内可正常安全合法使用。

交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合《招标文件》和《投标文件》中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。

四、交货期、交货方式及交货地点：

交货期：甲乙双方合同签订之日起 30 日内交付（如遇不可抗力等原因，例如疫情、洪水、地震等自然灾害，交货日期经双方协商可相应推迟）

交货地点：平凉市军警民综合训练基地

五、付款方式：本合同签订后，甲方根据财政定向划拨款项向乙方支付款项，乙方在甲方付清最后一笔款项前，缴纳合同总金额的 3%，即人民币 24600.00 元（大写：贰万肆仟陆佰元整）作为质保金。自全部设备安装验收合格之日起，乙方向甲方提供两年质保服务，期满后甲方向乙方退还质保金。

六、质保期及售后服务要求：

本合同的质量保证期（简称“质保期”）为自全部设备安装验收合格之日起两年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养等质保服务。

质保期内，如因非人为因素发现产品质量问题供货商应无条件退换。质保期和免费维修期相应顺延。如设备停用时间累计超过3天则质保期重新计算。

七、验收标准：

乙方所提供的全部产品，各项指标必须符合国家质量合格标准。乙方在供货时需向甲方提供相应的质量证明文件。

货物为原厂商未启封全新包装，出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全。

乙方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

甲方、乙方及设备制造商共同组成验收小组按国家有关规定及规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。相关费用均由乙方承担。

八、违约责任：

乙方交付的货物不符合《招标文件》、《投标文件》及本合同规定的，甲方有权拒收且乙方须向甲方支付本合同总金额百分之十的违约金。

乙方未能按本合同约定的交货时间交付货物或提供服务的，自逾期之日起，乙方每日按本合同总金额的千分之五向甲方支付违约金；逾期满 15 日的，甲方有权单方终止合同，由此造成的甲方全部损失均由乙方承担。

甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物或服务款项的，甲方每日按本合同总金额的千分之五向乙方支付违约金。

九、履约保证金：

本项目无履约保证金。

十、争议解决：

本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向平凉市崆峒区人民法院提起诉讼，产生的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费）均由违约方承担。

十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十二、税费负担：

本合同在履行过程中产生的全部税费均由乙方负担。

十三、其它条款：

1. 《招标文件》(含补充通知、澄清、答疑会议纪要等)、投标文件(含澄清等《中标通知书》)及所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合

同具同等法律效力。

3. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

(以下为签署处，无正文)

<p>甲方（采购人）：平凉市退役军人事务局 盖章： 地址：平凉市南环路492号 电话：0933-8230959 传真：</p> 	<p>乙方（中标人）：平凉汇鑫商贸有限公司 盖章： 地址：甘肃平凉市崆峒区玄鹤路柳湖小区 2号楼3号门面 电话：0933-8355009 传真：</p> 
<p>法定代表人： 被授权人： 日期：2024.6.27</p> 	<p>法定代表人： 被授权人： 日期：2024年6月27日</p> 
<p>账 号： 开户行：</p> 	<p>账 号：62001690103051501433 开户行：中国建设银行股份有限公司 平凉南门支行</p>
<p>采购代理机构：甘肃京诺工程咨询有限公司 地址：平凉市崆峒区世纪花园 B2 区正门三楼 电话：0933-8216972</p>	