

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: 武威市公安局大侦查中心建设项目(硬件设备
合同备案号: 2025HTBA00044 采购)第二次

合同编号: WWGAJJHT2025006

甲 方: 武威市公安局

乙 方: 甘肃省中科通衢智能系统工程有限公司

签订时间: 2025 年 01 月 20 日

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：武威市公安局（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：甘肃省中科通衢智能系统工程有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 武威市公安局大侦查中心建设项目(硬件设备采购)第二次

采购项目编号: 124001JH6206016

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容：详见附件一合同清单

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌: _____ 规格型号: _____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: _____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☒ 否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标 (成交) 采购标的制造商是否为中小企业: ☐ 是 ☒ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：二级工作站、三级工作

站

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：二级工作站、三级

工作站

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 2719166.90 元

大写: 贰佰柒拾壹万玖仟壹佰陆拾陆元玖角

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐固定总价 ☒固定单价 ☒固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: 甲乙双方正式签订合同后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付合同额 30% (大写: 捌拾壹万伍仟柒佰伍拾元零柒分。¥815750.07 元) 做为预付款, 工程完成后支付至合同总额的 70% (大写: 壹佰零捌万柒仟陆佰陆拾陆元柒角陆分。¥1087666.76 元), 待竣工验收合格后支付至合同总额的 100% (大写: 捌拾壹万伍仟柒佰伍拾元零柒分。¥815750.07 元)。乙方向甲方开具正规全额增值税发票, 同时乙方向甲方缴纳等于合同金额 3% 的质保金, 大写: 捌万壹仟伍佰柒拾伍元。¥81575.00 元。质保期到期后, 甲方于 10 日内退还乙方缴纳的 3% 的质保金, 大写: 捌万壹仟伍佰柒拾伍元。¥81575.00 元。

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 01 月 20 日, 完成日期: 2025 年 03 月 09 日。

(2) 履约地点: 武威市公安局

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 武威市公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：_____(供应商提出验收申请之日起3日内组织验收)_____

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：_____(应明确分期/分项验收的工作安排)_____

(4) 履约验收程序：____乙方提出验收申请甲方组织相关人员验收_____

(5) 履约验收的内容：____对合同清单内容数量、功能验收、规格、型号、参数、性能。_____

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：_____(产权过户登记等)_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自____甲乙双方签字盖章后____生效。


7. 合同份数

本合同一式____肆____份，甲方执____贰____份，乙方执____贰____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：____2025____年____01____月____20____日

合同订立地点：____武威市公安局_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	 武威市公安局 合同专用章 9206010048429	单位名称（公章或合同章）	 甘肃省中科通衢智能系统工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	 芳运
		拥有者性别	男
住 所	甘肃省武威市凉州区天丰街 36 号	住 所	甘肃省兰州市城关区雁东路 102 号中国兰州留学人员创业园 11 层 A02 室
联 系 人		联 系 人	郝敬君
联系电话		联系电话	0931-8519111
通信地址	甘肃省武威市凉州区天丰街 36 号	通信地址	甘肃省兰州市城关区滩尖子外滩银谷写字楼 2303 室
邮政编码	733000	邮政编码	730030
电子邮箱		电子邮箱	375563532@qq.com
统一社会信用代码	11622300013931082D	统一社会信用代码	91620100MA72MC4N8C
		开户名称	甘肃省中科通衢智能系统工程有限公司
		开户银行	招商银行股份有限公司 兰州分行营业部
		银行账号	931904667610902
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	无联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	10 个工作日
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	甲乙双方同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	叁年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	有专职的维修工程师有效保证 2 小时内响应, 4 小时内到达现场 7*24 小时提供技术服务。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	签订保密协议
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	有专职的维修工程师有效保证 2 小时内响应, 4 小时内到达现场 7*24 小时提供技术服务。

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	(1) 包退包换要求：质保期内，无法修复的设备，我方承诺替换同样设备供采购人使用。 (2) 质保期内，所有设备维护保养服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。 (3) 免费提供系统升级方面的技术支持服务。我方承诺定期派遣责任工程师巡访客户，做一些日常维护工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜，确保设备正常使用，延长设备使用寿命。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	(1) 质保期内，无法修复的设备，我方承诺替换同样设备供采购人使用。 (2) 质保期满后：双方协商保修期过后的质保方式，我方承诺尽最大力度减少采购人费用支出，对进行维修的设备只收取成本费，能减免的尽量减免采购人费用支出。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.01% 计算，最高限额为本合同总价的 10%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过诉讼的方式解决争议。 按下列方式解决：向 <u> 武威市 </u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

附件一：合同清单

货物名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	总价	交货期	备注
LED 显示屏	科达	JY-P4	1. 像素间距 1.25mm，像素密度 640000 点/m²；本次配置 31.59 m²，尺寸 7.8m（宽）×4.05m（高）； 2. 为有效提高屏体平整度和 16：9 显示效果，单元箱体按 600mm×337.5mm 尺寸，且单元箱体厚度 28mm，禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式； 3. 全倒装 COB 封装：光源采用全倒装芯片（RGB 全倒装, 1R1G1B），芯片单片尺寸 100 μm，无焊线工艺，所有晶片与 PCB 基板不使用任何材质的线材连接，芯片直接焊接在 PCB 上； 4. 箱体采用压铸铝合金材质，为一体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇无散热孔，密封防尘和静音设计； 5. LED 面板设计按共阴原理设计，共阴技术分压供电（恒流源输出端驱动 LED 的阳极，同时一个像素的三个基色 R/G/B 的阴极在封装时连接在一起），红光驱动电压：2.8V，绿（蓝）光驱动电压：3.8V； 6. 支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿（动态图像自动补偿）、色彩坐标变换处理、钝化处理功能，支持 HDR 高动态范围图像技术显示（符合 CESI-PC-0D74 中 HDR3.0 显示的要求）； 7. 产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分升温≤15℃，绝缘材料温升不超过≤10℃； 8. 模组、接收卡与主板采用硬连接设计，板对板设计，无排线，直接插拔；采用 50 μ 镀金接插件硬连接浮动式接插件设计，可上下左右位置微调，缝隙精准可调；	m ²	31.59	23460	741101.4	30 天	产地：江苏 制造厂商：苏州科达科技股份有限公司

			9. 芯片的波长误差值在±1nm 之内，每个灯芯的亮度误差在 2.5%以内； 10. 设备在正常工作条件下，连续工作 168h，不会出现电、机械或操作系统的故障； 11. 亮度≥1000cd/m², 0-100%无极可调，软件 0-255 级可调；对比度≥1000000:1； 12. 色温可调范围：1000K~12000K；色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差 100K； 13. 按照 SJ/T 11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法标准中的屏体视角测量要求与方法测得数据：垂直视角上下 180°，水平左右 180°； 14. 模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量=16kb； 15. 智能节电：LED 显示屏具备点检（开路检测）、智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上； 16. VICO 指数（人眼视觉舒适度），测试值在 $0 \leq VICO < 1$ 间，属于 I 级舒适度，人眼观看基本无疲劳感；采用独特的面板处理技术（可选哑光、镜面），有效降低炫光及刺目感，显示柔和，观看时无像素颗粒感；LED 表面硬度可达等级≥HRC8 级，防止刮蹭伤害屏幕； 17. 显示屏整屏亮度均匀性 99%，发光点中心距偏差<0.5%，整屏色度均匀性±0.001Cx, Cy 之内； 18. 防护等级：正面 IP65, 背面 IP65；						
发送器	科达	JY-S300-N 6	标准 1u 机箱;6 网口输出单卡最大带载面积：230 万像素，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点;支持 HDMI/DVI 视频输入;HDMI 音频输入/外部音频输入;支持高位阶视频输入 12bit/10bit/8bit;普通视频源带载能力:1920X1200 2048X1152 2560X960;可级联多台进行统一控	台	12	5150	61800	30 天	产地：江苏 制造厂商：苏州科达科技股份有限公司

			制, 整机功耗:6.6W						司
配电柜	科达	定制	40KW, PLC 远程控制, 三相五线制输入, AC220V 输出	台	1	8500	8500	30 天	产地: 江苏 制造厂商: 苏州科达科技股份有限公司
产品框架及安装调试	科达	定制	安装和调试, 包含小间距 LED 拼接屏配套框架、基座、大屏周边 5cm 及以上包边, 不含表面及周边装饰材料。	m²	31.59	750	23692.5	30 天	产地: 江苏 制造厂商: 苏州科达科技股份有限公司
视音频显控平台	淳中科技	MOBIUS-G800-16H8UH	1. 全硬件 FPGAG800 架构, 系统采用嵌入式处理方式, 不受操作系统影响, 信号与桌面分别独立处理。对各个输入通道采用纯硬件处理技术, 采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽, 切换过程中对其他信号无影响, 实现了对输入通道的实时处理功能。图像信号无压缩、无失真实时传输。 2. 单张板卡支持 4 通道输入或输出, 子母卡结构灵活使用配置。 3. 本次所产品支持多行拼接屏的画面同步功能, 针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象; 支持设备之间的扩展级联, 多机级联拼接, 实现输入源图层扩展共享, 输出拼接带载增大。 4. 支持超大分辨率底图显示, 横纵分辨率最大可达到 65535 像素; 5. 本次所产品支持 Dual Link DVI、HDMI 1.4、HDBaseT、DisplayPort、VGA、YPbPr、DVI、IP H.264、IP H.265、CVBS、HDMI 1.3、SDI、光纤信号输入, 信号最大支持 3840x2160 分辨率采集, 并向下兼容其他分辨率; 支持网络抓屏, 可将 PC 桌面信号通过网络抓屏方式传输至拼接屏同步显示。	台	1	169500	169500	30 天	产地: 北京 制造厂商: 北京淳中科技股份有限公司

		6. 本次所产品支持 DVI、CVBS、YPbPr、Dual Link DVI、HDMI 1.3、HDMI1.4、VGA、SDI、光纤、HDBaseT 信号输出,信号最大支持 3840x2160 分辨率输出,并向下兼容其他分辨率。支持模拟音频输入输出,具有通道同步切换功能; 7. 本次所产品支持 MP0 接口光纤信号输出,信号最大支持 1920×1200@60Hz,最大传输距离 300 米;; 8. 支持图像开窗功能、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、保存场景、读取场景、图像截取等功能。支持全局预案切换; 9. 支持预监功能,浏览所有输入信号的实时预览画面;支持回显功能,可在控制端显示整面拼接墙的显示图像; 10. 单台设备最大可达 128 高清路输入,144 路高清输出,不需要设备级联。 11. 支持分辨率实时全兼容,应能通过控制软件实现分成 4 组不同分辨率显示; 12. 本次所产品支持双信号输出冗余备份,具备双路信号切换无闪断。支持输入信号热备份,当输入信号丢失时可自动切换至指定备份信号。 13. 支持 3D 拼接显示,可以在一面有多台具有 3D 显示功能的拼接单元组成的拼接墙上显示出一个整体的 3D 图像; 14. 支持输出通道测试,可以输出不少于 7 种测试颜色及网格图像,以对设备输出进行测试; 15. 本次所产品最大单机背板信号处理带宽 1140Gbps;图像开窗响应速度<15ms;场景调取响应速度<20ms;信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤20ms; 16. 设备采用抗高温低温设计,工作温度范围可达到-5℃~45℃; 17. 本次所产品支持解码中断时保留最后一帧的功能,且解码卡不同							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			输出口以及跨解码卡的输出之间输出色彩无色差； 18. 输入板卡热插拔恢复时间<2s；输出板卡热插拔恢复时间<8s； 19. 支持滚动字幕功能，无需添加第三方设备，即可实现滚动字幕的添加，字体的大小、格式均可修改； 20. 本次所产品支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至 1 像素。 21. 本次所产品支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。 22. 支持拼接单元控制协议，实现对大屏幕的开关控制； 23. 本次所产品软件支持 Windows 操作系统和麒麟操作系统，支持多种移动终端软件控制。						
超高清 HDMI 输入板卡	淳中科技	Mobius-G800-04H-IC	1. 支持双信号输出冗余备份，具备双路信号切换无闪断。支持输入信号热备份，当输入信号丢失时，可自动切换至指定备份信号； 2. 输入板卡热插拔恢复时间<2s；输出板卡热插拔恢复时间<8s；	块	4	12100	48400	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司
HDMI 视频拼接输出板卡	淳中科技	Mobius-G800-04H-OC	1. 支持多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持设备之间的扩展级联，多机级联拼接； 2. 支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率≥65535 像素；	块	2	11800	23600	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司
超高清 HDMI 输出板	淳中科技	Mobius-G800-04UH-IC	1. 支持输出通道测试，可以输出不少于 7 种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试； 2. 支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至 1 像素；	块	1	10900	10900	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司

预监板	淳中科技	Mobius-G800-01PV	支持预监功能，浏览所有输入信号的实时预览画面；支持回显功能，可在控制端显示整面拼接墙的显示图像；	块	1	24500	24500	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司
信息展示屏	Vidda	NEW S100 Pro	屏幕尺寸：100 英寸 分辨率：4K（3840*2160） 刷新率：144Hz 广色域：98%DCI-P3 CPU：四核 A73+双核 G52、内存 4GB+64GB	台	3	13200	39600	30 天	产地：山东 制造厂商：青岛聚好源智能科技有限公司
信息展示屏支架	国产	定制	100 英寸显示器支架，墙壁活动支架，支撑 100 寸电视墙面安装。	套	3	1200	3600	30 天	产地：山东 制造厂商：青岛聚好源智能科技有限公司
工程线缆	国产	定制	配电柜到屏体电源线（5*16mm ² 国标电源线），发送盒到屏体网线（机房机柜至大屏整体箱体连接网线）。	套	1	12000	12000	30 天	产地：甘肃 制造厂商：甘肃省中科通衢智能系统工程有限公司
会议主机	淳中科技	TDC-5500E-G800	1、主机装备 3.5" TFT 触控显示屏，并兼备屏幕触控和实体按键的双重操作方式，提升管理控制效率及稳定性； 2、主机具备 8 路会议单元输出接口，包含 4 路 8 芯和 4 路 RJ45 网络接口，主机可挂载 60 支会议单元；支持多级扩展连接，最大可连接 5000 支会议单元；	台	1	12400	12400	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司

		3、主机内置 DSP 音频处理，可最大程度抑制啸叫问题； 4、支持先进先出、后入后出、数量限制、计时模式、声控模式、主席电脑允许、自由讨论七种工作模式； 5、发言人数可设置为 1/2/3/4/5/6 个，主席和 VIP 单元不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 6、支持实时修改话筒身份，实现话筒身份在主席、VIP、代表中自由切换； 7、主机具备双机热备份功能，当会议主机出现异常，会议备机可自动接管； 8、内置摄像跟踪功能，支持 PELCO-D、PELCO-P、VISCA 等控制协议，主机最多可同时控制 4 台摄像机实现发言自动跟踪功能； 9、具备三进一出 AV 视频矩阵，可直接控制多个高清摄像机实现画面的自动切换； 10、通过扩展网络连接盒可显示实时日期时钟，支持网络实时时间同步； 11、支持与会者服务请求功能，并能通过配有专用会议服务软件，最多可同时响应 8 个会议室中会议话筒的服务请求，也可支持主机自带 3.5 寸显示屏同时处理话筒的服务申请； 12、频率响应：20Hz—25KHz； 13、信噪比>96dB(A)； 14、通道隔离度>86dB 15、动态范围>98dB； 16、总谐波失真<0.05%； 17、音频输入：RCA×2 、XLR×1； 18、音频输出：XLR×1、RCA×4、6.35×1； 19、控制接口：RS-232×2、RS-485×1；						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

主席发言单元	淳中科技	TDC-530C-G800	1、采用锌铝合金话筒杆，内置 14mm 纯金膜高保真拾音头，最大可内置 2 枚 14mm 纯金膜咪芯； 2、双备份设计，可扩展手拉手会议与幻象供电双系统音频信号同时输出，可双重保证音频信号； 3、话筒具备磁性锁扣插拔结构，可自由更换不同性能的话筒杆来适应不同的会议场合；休会期间可拆卸话筒杆，方便设备维护； 4、全新触摸操控技术，具备 3.5 英寸的全彩色电容触摸屏幕，可提供定制化 Logo 界面； 5、会议单元具备双备份发言按键设计，可同时支持发言实体静音按键及触控屏超静音触摸按键发言； 6、高灵敏度咪芯设计，拾音距离最远可达 80cm； 7、配合高清摄像机，可实现发言者自动跟踪及画面自动切换； 8、支持系统签到功能，可通过会议单元完成会议签到； 9、配合主机，可以实现先进先出、后入后出、限制发言、主席允许、自由讨论五种发言模式； 10、单元带有耳机插孔，与会者可使用耳机收听他人发言；并有物理旋钮，可以控制耳机音量； 11、自带 TYPE-C 升级接口，可以支持软件检测及升级； 12、话筒身份可根据需求自行设定，在代表、主席、VIP 身份中自由切换，使用更灵活； 13、支持“环形手拉手”连接，可连接备份主机，让系统连接更方便，更可靠； 14、具备系统自我检测功能，通过软件可自动完成按键、表决、音频信号状态的自动检测，简化会前准备、测试工作，提高会议的稳定性； 15、频率响应：20Hz—20KHz； 16、信噪比>92dB；	支	1	3870	3870	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司
--------	------	---------------	--	---	---	------	------	------	----------------------------

			17、动态范围>98dB; 18、总谐波失真<0.05%; 19、最大声压级: 136dB; 20、灵敏度: -34dB;						
代表发言 单元	淳中 科技	TDC-530D- G800	1、采用锌铝合金话筒杆, 内置 14mm 纯金膜高保真拾音头, 最大可内 置 2 枚 14mm 纯金膜咪芯; 2、双备份设计, 可扩展手拉手会议与幻象供电双系统音频信号同时 输出, 可双重保证音频信号; 3、话筒具备磁性锁扣插拔结构, 可自由更换不同性能的话筒杆来适 应不同的会议场合; 休会期间可拆卸话筒杆, 方便设备维护; 4、全新触摸操控技术, 具备 3.5 英寸的全彩色电容触摸屏幕, 可提 供定制化 Logo 界面; 5、会议单元具备双备份发言按键设计, 可同时支持发言实体静音按 键及触摸屏超静音触摸按键发言; 6、高灵敏度咪芯设计, 拾音距离最远可达 80cm; 7、配合高清摄像机, 可实现发言者自动跟踪及画面自动切换; 8、支持系统签到功能, 可通过会议单元完成会议签到; 9、配合主机, 可以实现先进先出、后入后出、限制发言、主席允许、 自由讨论五种发言模式; 10、单元带有耳机插孔, 与会者可使用耳机收听他人发言; 并有物理 旋钮, 可以控制耳机音量; 11、自带 TYPE-C 升级接口, 可以支持软件检测及升级; 12、话筒身份可根据需求自行设定, 在代表、主席、VIP 身份中自由 切换, 使用更灵活; 13、支持“环形手拉手”连接, 可连接备份主机, 让系统连接更方 便, 更可靠;	支	29	3870	112230	30 天	产地: 北京 制造厂商: 北 京淳中科技 股份有限公 司

			14、具备系统自我检测功能，可自动完成按键、表决、音频信号状态的自动检测，简化会前准备、测试工作，提高会议的稳定性； 15、频率响应：20Hz—20KHz； 16、信噪比>92dB； 17、动态范围>98dB； 18、总谐波失真<0.05%； 19、最大声压级：136dB； 20、灵敏度：-34dB；						
数字反馈抑制器	淳中科技	TDC-DF20	1、2 寸彩色显示屏，可实时显示当前设备的状态；具备 2 路独立输入及 2 路独立输出，每路均具备卡侬及大三芯接口； 2、采用自适应啸叫处理算法，通过数字处理技术及先进的子带降噪消除技术，可快速自动消除啸叫及背景噪声问题； 3、设备内置自适应动态噪声滤波器，可过滤现场环境噪声且不影响拾音效果； 4、具备智能双向电平控制技术，可实现清晰、持续的、大小均匀语音输出，提升增益可达 6~8dB； 5、采用高速浮点运算，内置 24Bit A/D、D/A 转换；24 位 DSP 处理器，48KHz 高采样率。 6、一键智能免人工调试，无论房间环境改变后无需进行声场调试。 7、键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。菜单可以中英文切换。	台	1	6150	6150	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司
8 芯 30 米公母延长线	淳中科技	TDC-30M	用于数字会议主机与发言单元之间的 30 米专用连接线；	条	10	200	2000	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司

专业功放	淳中科技	TAS-DPA2.4	1、功放类型：D类功放（CLASS-D） 2、输出功率：不劣于，立体声输出：8Ω：450W×2，4Ω：640W×2，2Ω：840W×2，桥接输出：8Ω：1250W×1、4Ω：1650W×1 3、输出模式：支持立体声/单声道/桥接 4、频率响应：不劣于 20Hz-20kHz 5、输入灵敏度选择：1.44V/0.775V 6、信噪比：>103dB 7、转换速率：≥33V/μs 8、阻尼系数：>550 9、总谐波失真：<0.05% 10、分离度：>88dB 11、输入阻抗：20KΩ（平衡）/10KΩ（非平衡） 12、音频信号接口：输入：XLR 母座×2，输出：XLR 公座×2 13、输出接口：NL4×2 14、具备扬声器反电动势吸收功能及削峰限幅功能； 15、采用温控变速风扇； 16、保护功能：静音保护、软启动、直流、次声频、高频、过热、短路保护 17、主动式功率因数校正技术,可在全电压（90-264V）范围内稳定工作。	台	4	5850	23400	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司
专业音箱	淳中科技	TAS-LFR205	1、音箱类型：无源 3 单元两分频扬声器 2、单元组成：HF：1×1"高音驱动单元，LF：2×5.5"低音驱动单元 3、频率响应：75Hz-20kHz 4、灵敏度（1m/1W）：95dB 5、最大声压级：120dB 6、额定功率：180W	只	8	5170	41360	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司

			7、峰值功率：720W 8、指向角(HxV)：90 ° ×90 ° 9、额定阻抗：8Ω						
数字调音台	淳中科技	TAS-DM20	1、输入：模拟：MIC/LINE14路，LINE2路；数字：S/PDIF2路（L/R），光纤2路（L/R）； 2、输出：模拟：主输出2路，BUS总线输出6路，AUX输出2路以及耳机输出2路（L/R）；数字：AES EBU； 3、输入通道处理具备4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相 4、输出通道处理具备8段参量均衡、高低通、压缩、反相、1.8秒延时器 5、具备2通道效果器 6、每通道模拟输入均具备单独反馈抑制模块，16通道 7、具备16通道增益共享型自动混音 8、具备7寸电阻式触摸屏，分辨率1024x600 9、支持场景预设功能，预设存储100组，并可将场景预设导入/导出至USB存储设备 10、具备13路高质量电动推子 11、具备界面语言可选功能，支持中文/英文 12、支持USB录音并自动保存在USB存储设备中 13、支持USB存储设备读取功能，播放格式支持APE、FLAC、MP3、WAV 14、支持USB键鼠控制功能，可通过键鼠对设备进行调试 15、支持C/S端架构，可通过IPAD对设备进行远程控制 16、设备接口：网口×1、RS232×1 17、输出底噪：-90dBu 无记权	台	1	23180	23180	30天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司

			18、话放底噪：30dBu/40dBu（无记权） 19、失真度：0.005% 20、信噪比：-109dB 无记权 21、动态范围：110dB 22、频率响应：20Hz—20KHz”						
音频处理器	淳中科技	TAP-NX161 6A-G800	1、16 路模拟平衡输入接口、16 路模拟平衡输出接口； 2、内置一进一出 USB 声卡，支持音乐播放、录制及软视频会议； 3、各输入通道具备：前置放大、扩展器、压缩器、自动增益、反馈抑制、参量均衡、图示均衡、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、延时器； 4、各输出通道具备：高低通滤波器、参量均衡、图示均衡、延时器、限幅器； 5、支持自适应回声消除 AEC，≥12 个独立反馈消除 AFC，自适应噪声抑制 ANS、增益共享自动混音器、门限自动混音器； 6、16 组预设场景，支持输入、输出通道的 LINK 和分组功能； 7、支持智能闪避器功能，内置摄像跟踪功能，可通过音频处理器直接控制多台摄像机实现发言者自动追踪功能； 8、处理模块为可配置式，根据需求自由更换；闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）提供 8 台设备同时在线操作； 9、支持≥8 通道媒体播放软件； 10、前面板具备输入输出音频信号指示灯，可实时显示当前每一路输入、输出的信号状态； 11、前面板具备 OLED 显示屏，动态显示设备的 IP 地址、Mac 地址、当前场景预设、每路输入输出电平等多种信息； 12、可通过网络实现双机热备份功能；	台	1	20150	20150	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司

			13、管理平台与音频系统互通互控，如与中心管理平台为不同品牌时，需提供兼容性证明文件；						
无线话筒	淳中科技	TDC-U102Z L	1、含一台双真分集接收机，两支无线手持话筒发射器，具备 540-590MHz、640-690MHz、740-790MHz、807-857MHz 四个通道模块频率范围选择； 2、采用 27-50MHz 的频率带宽，以 250KHz 频道间隔，提供 800 个频道选择，轻松避开各类干扰； 3、主机具备 2×1.8"高亮度 LCD 显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 4、手持话筒具备 1.0"高亮度 LCD 显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 5、具备 2 个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 6、具备两路独立卡侬输出及一路 6.35mm 混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存； 7、采用两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 8、具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 9、具备双重供电方式，可采用 2 节 AA 电池或镍氢充电电池，或充电器直接供电使用； 10、采用低功耗设计，镍氢充电电池可连续使用 10 小时以上；	套	3	4760	14280	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司
电源管理器	淳中科技	TCM-810	1. 整机容量 50A，进线采用符合 CCC 要求的 4 平方电缆，内部设计保留 20%电流余量。 2. 单路最大输出电流 13A（AC220V），单路最大功率 3000W。 3. 提供 8+1 个插座输出，其中 8 个插座可控制，1 个为长供电插座，	台	2	3890	7780	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司

			方便临时用电，插座采用万能插座，适用于国标、美标、欧标等各种类型插头。 4. 采用 16A 继电器，每个插座均采用磷铜材质。 5. 电路板线路采用 60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理。 6. 具有标准 RS232 控制功能，可设置 255 个 ID 地址，最大可支持 255 台设备同时使用； 7. 可控制通道时序开关，支持对独立通道进行开关控制； 8. 支持设备级联使用； 9. 支持 RS232 控制、外部开关控制、外部电平（5V-12V）控制、级联控制。						司
电源管理器	淳中科技	TCM-PW8	1. 提供 8 路输出，每路采用 30A 触点继电器，满足大功率系统供电需求； 2. 8 路常开常闭触点，采用 25A 接线端子，适用各种强弱电控制方式； 3. 支持 RS232 控制、外部开关控制、外部电平（5V-12V）控制、级联控制、TCP/IP 控制； 4. 具有标准 RS232 控制功能，可设置 255 个 ID 地址，最大可支持 255 台设备同时使用； 5. 前面板具有 8 个按键，可对每路进行手动控制，同时具备键盘锁（LOCK）功能，防止误操作； 6. 前面板可数码 LED 电压显示，误差小于 1V，具备超压、欠压警示功能，当电压高 245V 或低于 195V 闪亮警示； 7. 前面板具备 (5V/100mA) USB 供电接口，可通过按键控制 USB 供电； 8. 支持 100-250V 宽电压开关电源供电，使系统在电压不稳定地区也能稳压工作； 9. 通过按键可将设备恢复出厂设置； 10. 支持设备级联使用；	台	2	3150	6300	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司

			11. 可控制通道时序开关，延时时间可设置；支持对独立通道进行开关控制；						
中控主机	淳中科技	TCM-3000E-G800	1. 多核 CPU 速率高达 1.4G，1G 内存，支持 128GFlash 闪存； 2. 支持 2 路带供电 T-NET 总线信号管理，最大管理设备数量 255 台，支持 1 路 Ethernet 接口，支持 1 路红外仿真输出接口，支持 1 路红外学习接口； 3. 支持 8 路可自定义的 I/O 输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送 4. 设备需具备 4 路触点，每路触点安装的继电器规格为支持 30V/1A DC，125V/0.5A AC 负载； 5. 设备需具备端口复用功能，支持 8 路可自定义协议的串口，可配置 RS-232、RS-485、DMX512 协议，第一至第五路支持 24V 供电输出； 6. 设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容； 7. 设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制； 8. 设备需支持多平台控制。支持 Android、IOS、Windows 三平台同时控制，主机支持一机多屏、一屏多机、多屏多机等对接方式； 9. 设备应支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，当主机出现宕机时，备份主机自动启动并接管系统。当主控主机恢复后，备份主机恢复到冷备份状态，保证系统正常运行； 10. 可根据内置调试功能测试中控收发指令内容，快速定位调试故障点，节约调试成本，提高调试效率； 11. 触摸屏和中控支持双向通讯功能，触摸屏能够实时的读取主机的	台	1	46710	46710	30 天	产地：北京 制造厂商：北京淳中科技股份有限公司

			状态，保持按键的状态和主机的状态同步。在触摸屏断网或者断电重启之后能够读取主机最后一次操作时的状态，将触控屏按键的状态还原到断电之前； 12. 主机支持音频信号换算控制功能, 接入音频信号时根据程序自动换算，并根据程序内容来控制外围设备； 13. 搭建服务器形式的中央控制系统之后，所有中控主机都可以联动在一起，实现一个指令所有中控都可以反馈触发的机制； 14. 自动时钟定时设置，可根据用户自定义的按键定时功能，做到在规定时间内执行对应按钮动作，预约动作可精确到年月日时分秒； 15. 支持 LUA 的编辑、查看和上传； 16. 可建立时间执行时间轴，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令； 17. 支持字符串函数调用功能，拥有字符串连接、截取，数值与字符串互转，获取字符长度，字符串 json 互转的功能； 18. 设备提供计算机软件著作权登记证书；						
视频采集设备	一加	13	处理器：第三代骁龙 8； 内存：24+1T； 前摄主像素：3200 万像素； 后摄 2-超广角像素：4800 万像素； 后摄 3-tele 像素：6400 万像素； 屏幕尺寸：6.82 英寸；	台	1	6180	6180	30 天	产地：深圳 制造厂商：深圳市万普拉斯科技有限公司
控制平板	华为	MatePad Pro	1. 13.2 寸； 2. 鸿蒙系统； 3. 2.8K 高清 144Hz 全面屏办公平板电脑； 4. 12+512GB	套	1	6890	6890	30 天	产地：深圳 制造厂商：华为技术有限公司

接入交换机	锐捷	RG-NBS310 0-24GT4SF P V2	企业级交换机, 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 2 个千兆 SFP, 2 个复用的 10/100/1000Base-T 以太网端口 Combo, 千兆交换机 (背板 $\geq 192\text{Gbps}$; 转发率 $\geq 36\text{Mpps}$, 24 口)	台	3	4590	13770	30 天	产地: 福建 制造厂商: 福建星网锐捷通讯股份有限公司
办公交换机	锐捷	RG-NBS310 0-48GT4SF P	企业级交换机, 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, 2 个复用的 10/100/1000Base-T 以太网端口 Combo, 千兆交换机 (背板 192Gbps ; 转发率 36Mpps , 48 口)	台	6	4380	26280	30 天	产地: 福建 制造厂商: 福建星网锐捷通讯股份有限公司
超六类 4 对 UTP 电缆	海康威视	DS-1LN6-U E	超六类双屏蔽网线【 $0.58 \pm 0.008\text{mm}$ 纯铜线芯】	箱	25	720	18000	30 天	产地: 浙江 制造厂商: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
舞台专用音箱线	汉唐	RVVP2x1.0	360 芯无氧铜音箱喇叭线	米	500	19	9500	30 天	产地: 广东 制造厂商: 东莞汉唐声光科技有限公司
话筒屏蔽护套线	安普速友	2x1.5	37 芯+神经线轱辘	米	500	25	12500	30 天	产地: 湖北 制造厂商: 中山市安普电业有限公司
HDIM 成品控制线	HKN	定制	HDMI 高清线 (35 米)	根	40	530	21200	30 天	产地: 广东 制造厂商: 广

									东海康电线电缆有限公司
网络 86 模块	HKN	86 型	弧形双口 86 面板，双网络	个	112	32	3584	30 天	产地：广东 制造厂商：广东海康电线电缆有限公司
HDMI 带线直通模块	国产	定制	HDMI 卡线 86 模块免焊接 86 型面板	个	30	33	990	30 天	产地：广东
麦克风话筒音频线插头模块	国产	定制	卡侬公头面板模块	个	42	21	882	30 天	产地：广东
HDMI 带线直通模块	国产	定制	HDMI 带线直通模块	个	15	22	330	30 天	产地：广东
光纤	国产	定制	8 芯户外光纤，62.5 μm 的纤芯直径，包层直径为 125 μm 。	米	50	4	200	30 天	产地：广东
机柜	银洲	T2C	网孔门标准交换机、服务器机柜 (42U)	台	2	4500	9000	30 天	产地：广东 制造厂商：银洲制造(广东)有限公司
理线器	国产	定制	12 档 24 口 19 英寸 1U 机架式	套	20	80	1600	30 天	产地：广东

配线架	HKN	国标	六类配线架 24 口（含六类模块）	套	20	536	10720	30 天	产地：广东 制造厂商：广东海康电线电缆有限公司
六类跳线	HKN	国标	六类 CAT6 类跳线，8 芯双绞工程跳线	条	120	12	1440	30 天	产地：广东 制造厂商：广东海康电线电缆有限公司
插线板	公牛	GN-604	3 米插线板，额定电压：250V，8 插位带过载保护接线板	个	25	128	3200	30 天	产地：浙江 制造厂商：公牛集团股份有限公司
辅材	国产	定制	KBG 配管、KBG 接头、顶面桥架（弯头及接头）、机柜螺丝、机柜电源、尼龙扎带、防水胶带等。	项	1	16000	16000	30 天	产地：甘肃 制造厂商：甘肃省中科通衢智能系统工程有限公司
人脸门禁	海康威视	DS-K1T681M	设备包括：人脸门禁一体机、门禁电源、双磁力锁、出门按钮、闭门器； 1、设备外观：采用 8 英寸 IPS 高清触摸屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.2-3m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持 100000 张人脸白名单，1: N 人脸比对时间<0.2S/人，支持 100000 张卡片，150000 条记录；	套	1	5650	5650	30 天	产地：浙江 制造厂商：杭州海康威视数字技术股份有限公司

			3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为 TCP/I； 5、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand*1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 6、输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个； 7、使用环境：室内外环境，室外使用必须配遮阳罩； 8、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86 底盒安装；						
无线路由器	TP-LINK	TL-XDR3010	3000 兆无线路由器； WiFi6 千兆无线路由器；	套	2	215	430	30 天	产地：广东 制造厂商：普联技术有限公司
电子设备管理屏蔽柜	汉展	HZ-SJ	产品材质：优质冷轧钢板 $\geq 0.8\text{mm}$ ，静电喷塑 产品颜色：柜体定制色彩 产品门数：30 门 产品尺寸：1800mm*820mm*300mm 内部尺寸：150mm*150mm*280mm 物理屏蔽手机信号：2G/3G/4G/5G/wifi，屏蔽效能 $\geq 65\text{db}$ 。	台	1	1294	1294	30 天	产地：广东 制造厂商：北京华夏诚扬科技有限公司
一级工作站	联想	刃 7000K	1)CPU:性能 I9-13900H 2)内存:32GB 3)硬盘:1TbGSSD。 4)专业图形显卡：RTX4050、6GB 显卡。 5)光驱:DVD+/-RW； 6)显示器参数：曲面屏 32 英寸 2K 高清高刷显示器；1ms 疾速响应 HDR10 低蓝光不闪屏窄边框；接口：DP，HDMI，音频/耳机输出	台	9	14670	132030	30 天	产地：北京 制造厂商：联想集团

二级工作站	联想	启天 M760	1)CPU:性能 I7-14700 2)内存:16GB 3)硬盘:1Tb 机械硬盘+512GSDD。 4)光驱:DVD+/-RW; 5) 桌面式 27 寸升降显示器, 带键盘鼠标, 显示器自动伸缩。	台	5	6450	32250	30 天	产地: 北京 制造厂商: 联想集团
三级工作站	联想	启天 M760	1)CPU:性能 I7-14700 2)内存:16GB 3)硬盘:1Tb 机械硬盘+512GSDD。 4)光驱:DVD+/-RW; 5)显示器参数: 曲面屏 32 英寸 2K 高清高刷显示器; 1ms 疾速响应 HDR10 低蓝光不闪屏窄边框; 接口: DP, HDMI, 音频/耳机输出。	台	16	6750	108000	30 天	产地: 北京 制造厂商: 联想集团
工作桌一	美锦优品	定制	依据现场情况定制尺寸: 6450mm*750mm*750mm 1、主体框架: 材质为 1.5 厚以上冷轧镀锌钢板 SGCC 冲压折弯成型, 通风散热系统。 2、工艺流程: 均匀数控剪切, 平稳冲压, 2.5 倍内折弯, 无焦点焊接, 打沙, 脱脂, 酸洗, 防锈磷化, 静电喷塑。 3、桌面: 采用 25mm 厚 E1 级高密度颗粒板, 符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级。外观质量无干花、湿花、无纤维、发状物、无划痕、无压痕、无污斑、无边缘缺损、无缺角符合标准要求; 耐污染 4 级; 耐光色牢度达到 4-5 级; 耐干热 (180℃) 达到 1 级; 甲醛释放量达到 E0 级以上。 4、散热: 调度控制台底部设计空间大, 四周有门, 前后门上有散气孔, 可实现空气对流通畅, 使设备安全性得到有效保证。	套	1	17800	17800	30 天	产地: 广东 制造厂商: 中山市美锦智能家具有限公司

			5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 6、屏风：采用高强度铝型材，高 200mm，铝型材横截面尺寸是根据控制台架构特殊制定制，可安装特制的 LCD 支架、工作灯、电话架、文件架等。 7、桌面可配置取电集成线盒及过线孔位，柜体内可配置 PDU 电源插座，侧脚亚克力发光设计，屏风上安装导光板可发光设计。						
工作桌二	美锦优品	定制	依据现场情况定制尺寸：2300mm*600mm*750mm 1、主体框架：材质为 1.5 厚以上冷轧镀锌钢板 SGCC 冲压折弯成型，通风散热系统。 2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5 倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 3、桌面：采用 25mm 厚 E1 级高密度颗粒板，符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级。外观质量无干花、湿花、无纤维、发状物、无划痕、无压痕、无污斑、无边缘缺损、无缺角符合标准要求；耐污染 4 级；耐光色牢度达到 4-5 级；耐干热（180℃）达到 1 级；甲醛释放量达到 E0 级以上。 4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。 5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 6、屏风：采用高强度铝型材，高 200mm，铝型材横截面尺寸是根据控制台架构特殊制定制，可安装特制的 LCD 支架、工作灯、电话架、文	套	8	6780	54240	30 天	产地：广东 制造厂商：中山市美锦智能家具有限公司

			件架等。 7、桌面可配置取电集成线盒及过线孔位，柜体内可配置 PDU 电源插座，侧脚亚克力发光设计，屏风上安装导光板可发光设计。						
工学椅	美锦 优品	定制	常规： • 尼龙玻纤椅身，双框工艺，固定联动扶手； • S 形仿生曲面靠背，贴合承托脊椎，蜘蛛网背造型创意设计，腰托处有活动环扣，手控调节匹配深度，PLUS 升级宽大软包头枕，韧性抗拉透气网布； • 165° 大角度后躺，高回弹定型棉坐垫； • 自适应联动扶手，手臂坐躺皆支撑； • 协强三级气杆，通过 SGS, BIFMA5.1； • 伸缩隐藏式脚托，实心管轴支撑，承托稳固，脚托连接杆采用滚珠滑道轴承工艺，稳定顺滑； • 背和座连接处有 10MM 压力轴承，高工艺，防止衔接处网布磨损，稳固性更高； • 底盘 3.0mm 厚，多功能钢制随控底盘； • ϕ 345mm 塑脚（#345PP 脚）； • ϕ 55MM 防震静音 PU 轮；	把	29	590	17110	30 天	产地：广东 制造厂商：中山市美锦智能家具有限公司
发布屏	Vidda	NEW S100 Pro	屏幕尺寸：100 英寸 分辨率：4K（3840*2160） 刷新率：144Hz 广色域：98%DCI-P3 CPU：四核 A73+双核 G52、内存 4GB+64GB	台	1	13200	13200	30 天	产地：山东 制造厂商：青岛聚好源智能科技有限公司
发布屏支架	国产	定制	100 英寸显示器支架，墙壁活动支架，支撑 100 寸电视墙面安装。	套	1	1200	1200	30 天	产地：山东 制造厂商：青岛聚好源智能科技有限公司

									公司
三级工作站	联想	启天 M760	1)CPU:性能 I7-14700 2)内存:16GB 3)硬盘:1Tb 机械硬盘+512GSDD。 4)光驱:DVD+/-RW; 5)显示器参数: 27 英寸 2K 高清显示器 100Hz、IPS、HDR10、HDMI、低蓝光不闪; 接口: DP, HDMI。	台	4	6450	25800	30 天	产地: 北京 制造厂商: 联想集团
文件柜	奈高	定制	国家认证智能指纹锁铁皮柜防盗柜 规格: 920mm*900mm*420mm 材质: 冷轧钢板 解密方式: 密码+钥匙+指纹	台	5	949	4745	30 天	产地: 广东 制造厂商: 苏州圣欧尼家具有限公司
文件碎纸机	得力	9919	7 级专业销毁文件碎纸机, 可碎卡单次 5 张 34L, 持续 30 分钟以上。	台	3	2650	7950	30 天	产地: 浙江 制造厂商: 得力集团
工作桌二	美锦优品	定制	依据现场情况定制尺寸: 1200mm*650mm*750mm, 现代风	张	8	1910	15280	30 天	产地: 广东 制造厂商: 中山市美锦智能家具有限公司
会议桌	美锦优品	定制	依据现场情况定制尺寸: 4500mm*2000mm*750mm 1、主体框架: 材质为 1.5mm 厚以上冷轧镀锌钢板 SGCC 冲压折弯成型, 通风散热系统。 2、工艺流程: 均匀数控剪切, 平稳冲压, 2.5 倍内折弯, 无焦点焊接, 打沙, 脱脂, 酸洗, 防锈磷化, 静电喷塑。 3、桌面: 采用 50mm 厚 E1 级高密度颗粒板, 符合 GB/T17657-2022《人	套	4	1920	7680	30 天	产地: 广东 制造厂商: 中山市美锦智能家具有限公司

			造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级。外观质量无干花、湿花、无纤维、发状物、无划痕、无压痕、无污斑、无边缘缺损、无缺角符合标准要求；耐污染4级；耐光色牢度达到4-5级；耐干热（180℃）达到1级；甲醛释放量达到E0级以上。 4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。 5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 6、屏风：采用高强度铝型材，高200mm，铝型材横截面尺寸是根据控制台架构特殊制定，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等。 7、桌面可配置取电集成线盒及过线孔位，柜体内可配置PDU电源插座，侧脚亚克力发光设计，屏风上安装导光板可发光设计。						
工学椅	美锦优品	定制	常规：• 尼龙玻纤椅身，双框工艺，固定联动扶手； • S形仿生曲面靠背，贴合承托脊椎，蜘蛛网背造型创意设计，腰托处有活动环扣，手控调节匹配深度，PLUS升级宽大软包头枕，韧性抗拉透气网布； • 165°大角度后躺，高回弹定型棉坐垫； • 自适应联动扶手，手臂坐躺皆支撑； • 协强三级气杆，通过SGS，BIFMA5.1； • 伸缩隐藏式脚托，实心管轴支撑，承托稳固，脚托连接杆采用滚珠滑道轴承工艺，稳定顺滑； • 背和座连接处有10MM压力轴承，高工艺，防止衔接处网布磨损，	把	16	590	9440	30天	产地：广东 制造厂商：中山市美锦智能家具有限公司

			稳固性更高； • 底盘 3.0mm 厚，多功能钢制随控底盘； • ϕ 345mm 塑脚（#345PP 脚）； • ϕ 55MM 防震静音 PU 轮；						
人脸门禁	海康威视	DS-K1T681M	设备包括：人脸门禁一体机、门禁电源、双磁力锁、出门按钮、闭门器； 1、设备外观：采用 8 英寸 IPS 高清触摸屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.2-3m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持 100000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间 0.2S/人，支持 ≥ 100000 张卡片，150000 条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为 TCP/IP； 5、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 6、输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个； 7、使用环境：室内外环境，室外使用必须配遮阳罩； 8、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86 底盒安装；	套	1	5650	5650	30 天	产地：浙江 制造厂商：杭州海康威视数字技术股份有限公司
彩色打印机	爱普生	L3558	功能：墨仓式喷墨彩色打印； 最大原稿尺寸：A4； 基础功能：打印、复印、扫描； 纸张输入容量：150-249 页； 打印机类型：墨仓式； 黑白印量：4500 页； 黑白模式最佳打印分辨率：4800*1200dpi。	台	1	1280	1280	30 天	产地：北京 制造厂商：爱普生(中国)有限公司

办公复合一体机	富士施乐	2450S	黑白数码复合机/最大原稿尺寸：A3 幅面/复印/打印/扫描/彩色；扫描速度：25cpm，黑色扫描速度：30cpm，/复印/打印方式激光静电转印方式/感光材料 OPC/显影系统干式双组分显影/内存：标配 2GB/预热时间：主机电源打开时 10 秒或更少/睡眠模式恢复时 10 秒或更少/快速启动模式时 4 秒或更少/首页输出时间 6.4 秒/灰度等级 256 级/分辨率复印 600dpi×600dpi/打印 1200dpi×1200dpi（半速），600dpi×600dpi 扫描 600dpi×600dpi 复印倍率 固定倍率 25%，50%，61%，70%，81%，86%，100%（1:1），115%，122%，141%，200%，400%/手动缩放 25%~400%（以 1%为单位）/连续输出速度 25 页/分钟（A4，80gsm）	台	2	10990	21980	30 天	产地：上海 制造厂商：上海富士施乐有限公司
二级工作站	联想	启天 M760	1)CPU:性能 I7-14700 2)内存:16GB 3)硬盘:1Tb 机械硬盘+512GSDD。 4)光驱:DVD+/-RW; 5)显示器参数：27 英寸 2K 高清显示器；100Hz、IPS、HDR10、HDMI、低蓝光不闪；接口：DP，HDMI。	台	6	6450	38700	30 天	产地：北京 制造厂商：联想集团
工作桌一	美锦优品	定制	依据现场情况定制尺寸：2700mm*1500mm*750mm 1、主体框架：材质为 1.5mm 厚以上冷轧镀锌钢板 SGCC 冲压折弯成型，通风散热系统。 2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5 倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 3、桌面：采用 25mm 厚 E1 级高密度颗粒板，符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级。外观质量无干花、湿花、无纤维、发状物、	套	2	3600	7200	30 天	产地：广东 制造厂商：中山市美锦智能家具有限公司

			无划痕、无压痕、无污斑、无边缘缺损、无缺角符合标准要求；耐污染 4 级；耐光色牢度达到 4-5 级；耐干热（180℃）达到 1 级；甲醛释放量达到 E0 级以上。 4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。 5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 6、屏风：采用高强度铝型材，高 200mm，铝型材横截面尺寸是根据控制台架构特殊制定，可安装特制的 LCD 支架、工作灯、电话架、文件架等。 7、桌面可配置取电集成线盒及过线孔位，柜体内可配置 PDU 电源插座，侧脚亚克力发光设计，屏风上安装导光板可发光设计。						
工学椅	美锦优品	定制	常规： • 尼龙玻纤椅身，双框工艺，固定联动扶手； • S 形仿生曲面靠背，贴合承托脊椎，蜘蛛网背造型创意设计，腰托处有活动环扣，手控调节匹配深度，PLUS 升级宽大软包头枕，韧性抗拉透气网布； • 165° 大角度后躺，高回弹定型棉坐垫； • 自适应联动扶手，手臂坐躺皆支撑； • 协强三级气杆，通过 SGS，BIFMA5.1； • 伸缩隐藏式脚托，实管轴支撑，承托稳固，脚托连接杆采用滚珠滑道轴承工艺，稳定顺滑； • 背和座连接处有 10MM 压力轴承，高工艺，防止衔接处网布磨损，稳固性更高； • 底盘 3.0mm 厚，多功能钢制随控底盘； • ϕ 345mm 塑脚（#345PP 脚）； • ϕ 55MM 防震静音 PU 轮；	把	6	590	3540	30 天	产地：广东 制造厂商：中山市美锦智能家具有限公司

人脸门禁	海康威视	DS-K1T681M	设备包括：人脸门禁一体机、门禁电源、双磁力锁、出门按钮、闭门器； 1、设备外观：采用 8 英寸 IPS 高清触摸屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.2-3m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持 100000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间 0.2S/人，支持 100000 张卡片，150000 条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为 TCP/I； 5、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand*1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 6、输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个； 7、使用环境：室内外环境，室外使用必须配遮阳罩； 8、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86 底盒安装；	套	1	5650	5650	30 天	产地：浙江 制造厂商：杭州海康威视数字技术股份有限公司
文件碎纸机	得力	9919	7 级专业销毁文件碎纸机，可碎卡单次 5 张 34L，持续 30 分钟。	台	1	2650	2650	30 天	产地：浙江 制造厂商：得力集团
二级工作站	联想	启天 M760	1)CPU:性能 I7-14700 2)内存:16GB 3)硬盘:1Tb 机械硬盘+512GSDD。 4)光驱:DVD+/-RW； 5)显示器参数：27 英寸 2K 高清显示器；100Hz、IPS、HDR10、HDMI、低蓝光不闪；接口：DP，HDMI。	台	12	6450	77400	30 天	产地：北京 制造厂商：联想集团
文件柜	奈高	定制	国家认证智能指纹锁铁皮柜防盗柜 规格：920mm*900mm*420mm 材质：冷轧钢板	台	2	949	1898	30 天	产地：广东 制造厂商：苏州圣欧尼家

			解密方式：密码+钥匙+指纹						具有限公司
内部监控 (套装)	海康 威视	DS-7804N- K1	2 路 400 万室内外红外全彩夜视 POE 摄像机，内置 6T 监控硬盘。	套	1	1700	1700	30 天	产地：浙江 制造厂商：杭 州海康威视 数字技术股 份有限公司
工作桌四	美锦 优品	定制	依据现场情况定制尺寸：2700mm*1500mm*750mm 1、主体框架：材质为 1.5mm 厚以上冷轧镀锌钢板 SGCC 冲压折弯成型，通风散热系统。 2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5 倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 3、桌面：采用 25mm 厚 E1 级高密度颗粒板，符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级。外观质量无干花、湿花、无纤维、发状物、无划痕、无压痕、无污斑、无边缘缺损、无缺角符合标准要求；耐污染 4 级；耐光色牢度达到 4-5 级；耐干热（180℃）达到级；甲醛释放量达到 E0 级以上。 4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。 5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 6、屏风：采用高强度铝型材，高 200mm，铝型材横截面尺寸是根据控制台架构特殊制定制，可安装特制的 LCD 支架、工作灯、电话架、文	套	2	3600	7200	30 天	产地：广东 制造厂商：中 山市美锦智 能家具有限 公司

			件架等。 7、桌面可配置取电集成线盒及过线孔位，柜体内可配置 PDU 电源插座，侧脚亚克力发光设计，屏风上安装导光板可发光设计。						
工学椅	美锦优品	定制	常规： • 尼龙玻纤椅身，双框工艺，固定联动扶手； • S 形仿生曲面靠背，贴合承托脊椎，蜘蛛网背造型创意设计，腰托处有活动环扣，手控调节匹配深度，PLUS 升级宽大软包头枕，韧性抗拉透气网布； • 165° 大角度后躺，高回弹定型棉坐垫； • 自适应联动扶手，手臂坐躺皆支撑； • 协强三级气杆，通过 SGS, BIFMA5.1； • 伸缩隐藏式脚托，实心管轴支撑，承托稳固，脚托连接杆采用滚珠滑道轴承工艺，稳定顺滑； • 背和座连接处有 10MM 压力轴承，高工艺，防止衔接处网布磨损，稳固性更高； • 底盘 3.0mm 厚，多功能钢制随控底盘； • ϕ 345mm 塑脚（#345PP 脚）； • ϕ 55MM 防震静音 PU 轮；	把	6	590	3540	30 天	产地：广东 制造厂商：中山市美锦智能家具有限公司
人脸门禁	海康威视	DS-K1T681M	设备包括：人脸门禁一体机、门禁电源、双磁力锁、出门按钮、闭门器； 1、设备外观：采用 8 英寸 IPS 高清触摸屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.2-3m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持 100000 张人脸白名单，1: N 人脸比对时间 < 0.2S/人，支持 100000 张卡片，150000 条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为 TCP/I；	套	1	5650	5650	30 天	产地：浙江 制造厂商：杭州海康威视数字技术股份有限公司

			5、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand*1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 6、输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个； 7、使用环境：室内外环境，室外使用必须配遮阳罩； 8、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86 底盒安装；						
二级工作站	联想	启天 M760	1)CPU:性能 I7-14700 2)内存:16GB 3)硬盘:1Tb 机械硬盘+512GSDD。 4)光驱:DVD+/-RW； 5) 27 英寸 2K 高清显示器；100Hz、IPS、HDR10、HDMI、低蓝光不闪； 接口：DP，HDMI。	台	4	6450	25800	30 天	产地：北京 制造厂商：联想集团
三级工作站	联想	启天 M760	1)CPU:性能 I7-14700 2)内存:16GB 3)硬盘:1Tb 机械硬盘+512GSDD。 4)光驱:DVD+/-RW； 5) 显示器参数：曲面屏 32 英寸 2K 高清高刷显示器；1ms 疾速响应 HDR10 低蓝光不闪屏窄边框；接口：DP，HDMI，音频/耳机输出；	台	6	6750	40500	30 天	产地：北京 制造厂商：联想集团
工作桌二	美锦优品	定制	依据现场情况定制尺寸：2300*600*750 1、主体框架：材质为 1.5 厚以上冷轧镀锌钢板 SGCC 冲压折弯成型，通风散热系统。 2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5 倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 3、桌面：采用 25mm 厚 E1 级高密度颗粒板，符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 人造板及其	套	2	9780	19560	30 天	产地：广东 制造厂商：中山市美锦智能家具有限公司

			制品甲醛释放量分级。外观质量无干花、湿花、无纤维、发状物、无划痕、无压痕、无污斑、无边缘缺损、无缺角符合标准要求；耐污染4级；耐光色牢度达到4-5级；耐干热（180℃）达到1级；甲醛释放量达到E0级以上。 4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。 5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 6、屏风：采用高强度铝型材，高200mm，铝型材横截面尺寸是根据控制台架构特殊定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等。 7、桌面可配置取电集成线盒及过线孔位，柜体内可配置PDU电源插座，侧脚亚克力发光设计，屏风上安装导光板可发光设计。						
工作桌三	美锦优品	定制	依据现场情况定制尺寸：1200mm*650mm*750mm，现代风	张	4	3820	15280	30天	产地：广东 制造厂商：中山市美锦智能家具有限公司
工学椅	美锦优品	定制	常规：• 尼龙玻纤椅身，双框工艺，固定联动扶手； • S形仿生曲面靠背，贴合承托脊椎，蜘蛛网背造型创意设计，腰托处有活动环扣，手控调节匹配深度，PLUS升级宽大软包头枕，韧性抗拉透气网布； • 165°大角度后躺，高回弹定型棉坐垫； • 自适应联动扶手，手臂坐躺皆支撑； • 协强三级气杆，通过SGS BIFMA5.1； • 伸缩隐藏式脚托，实心管轴支撑，承托稳固，脚托连接杆采用滚珠	把	10	590	5900	30天	产地：广东 制造厂商：中山市美锦智能家具有限公司

			滑道轴承工艺，稳定顺滑； • 背和座连接处有 10MM 压力轴承，高工艺，防止衔接处网布磨损，稳固性更高； • 底盘 3.0mm 厚，多功能钢制随控底盘； • ϕ 345mm 塑脚（#345PP 脚）； • ϕ 55MM 防震静音 PU 轮						
一体办公直饮机	威可利	WR-30L	直饮一体办公直饮机商用净水机 RO 反渗透过滤立式净饮机	台	1	6500	6500	30 天	产地：广东 制造厂商：中山市威可利节能环保设备有限公司
会商 4 人桌子	国产	定制	依据现场情况定制； 一桌四椅 80 橙灰，椅子尺寸：长 55CM*宽 52CM*高 75CM（椅腿高 44CM）； 圆桌尺寸：桌子直径 80CM*高 75CM； 材质：12MM 加厚岩板、碳素钢框架、科技布；	套	4	3700	14800	30 天	产地：广东 制造厂商：中山市美锦智能家具有限公司
会商沙发座椅	国产	定制	依据现场情况定制； 沙发 3+1+1+岩板茶几深灰+浅灰；沙发尺寸：174CM*70CM*79CM、75CM*70CM*79CM；茶几尺寸：120CM*60CM*45CM； 采用加厚纳帕皮，亲肤透气，防腐耐磨；加厚实木框架，牢固结实，承重力强；高回弹海绵不易塌陷。	套	1	5600	5600	30 天	产地：广东 制造厂商：中山市美锦智能家具有限公司
设备系统调试、系统集成	国产	定制	1. 包含（LED 显示屏、发送器、配电柜、视音频显控平台、信息展示屏、会议主机、主席发言单元、代表发言单元、数字反馈抑制器、专业功放、专业音箱、数字调音台、音频处理器、无线话筒、电源管理器、中控主机、控制平板、接入交换机、办公交换机、机柜、人脸门禁、无线路由器、一级工作站、二级工作站、三级工作站、发布屏、	项	1	175600	175600	30 天	产地：甘肃 制造厂商：甘肃省中科通衢智能系统工程技术有

			彩色打印机、办公复合一体机、文件碎纸机、内部监控（套装）、空调室外机、空调器）设备安装服务、设备单站加电测试服务、设备单站调试服务、系统联调联试服务，系统整体运行服务； 2. 包含（LED 显示屏、发送器、配电柜、视音频显控平台、信息展示屏、会议主机、主席发言单元、代表发言单元、数字反馈抑制器、专业功放、专业音箱、数字调音台、音频处理器、无线话筒、电源管理器、中控主机、控制平板、人脸门禁、无线路由器、一级工作站、二级工作站、三级工作站、发布屏、内部监控（套装）、空调室外机、空调器）设备端口数据制作，设备端口台账制作，设备联调测试报告输出。						限公司
空调室外机	海信	HVR-954W	1. 名称:空调室外机 2. 制冷量 KW: 56 3. 制热量 KW: 63 4. 风量 (m3/h): 22000 5. 电源 (v): 380 6. 功率 (kw): 19.59/19.18 7. 噪音 (dB): 62 8. 减振器、支架形式、材质及试压要求: 满足要求 9. 能效等级: 一级能效, 变频空调	台	3	20500	61500	30 天	产地: 山东 制造厂商: 海信空调有限公司
空调器	海信	HVR-140FG	1. 名称:空调室内机 2. 制冷量 KW: 2.2 3. 制热量 KW: 2.5 4. 风量 (m3/h): 550 5. 最大静压: 40 6. 电源 (v): 220 7. 功率 (kw): 0.063	台	9	1250	11250	30 天	产地: 山东 制造厂商: 海信空调有限公司

			8. 噪声 (dB) : 30 9. 能效等级: 一级能效, 变频空调						
空调器	海信	HVR-140FG	1. 名称: 空调室内机 2. 制冷量 KW: 2.8 3. 制热量 KW: 3.2 4. 风量 (m³/h) : 550 5. 最大静压: 40 6. 电源 (v) : 220 7. 功率 (kw) : 0.063 8. 噪声 (dB) : 30 9. 能效等级: 一级能效, 变频空调	台	8	1448	11584	30 天	产地: 山东 制造厂商: 海信空调有限公司
空调器	海信	HVR-140FG	1. 名称: 空调室内机 2. 制冷量 KW: 3.6 3. 制热量 KW: 4.0 4. 风量 (m³/h) : 650 5. 最大静压: 40 6. 电源 (v) : 220 7. 功率 (kw) : 0.069 8. 噪声 (dB) : 33 9. 能效等级: 一级能效, 变频空调	台	2	1399	2798	30 天	产地: 山东 制造厂商: 海信空调有限公司
空调器	海信	HVR-140FG	1. 名称: 空调室内机 2. 制冷量 KW: 8.0 3. 制热量 KW: 9.0 4. 风量 (m³/h) : 1200 5. 最大静压: 100 6. 电源 (v) : 220	台	2	1716	3432	30 天	产地: 山东 制造厂商: 海信空调有限公司

			7. 功率 (kw) : 0.190 8. 噪声 (dB) : 42 9. 能效等级: 一级能效, 变频空调						
空调器	海信	HVR-140FG	1. 名称: 空调室内机 2. 制冷量 KW: 9.0 3. 制热量 KW: 10.0 4. 风量 (m3/h) : 1500 5. 最大静压: 100 6. 电源 (v) : 220 7. 功率 (kw) : 0.230 8. 噪声 (dB) : 40 9. 能效等级: 一级能效, 变频空调	台	2	1918	3836	30 天	产地: 山东 制造厂商: 海信空调有限公司
铜管	国产	定制	1. 名称: 空调冷媒管 2. 材质: 去氢磷铜无缝管 3. 规格、压力等级: $\phi 9.52$ 4. 连接形式: 承插口焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足要求 6. 其他: 包括分歧管的安装	m	80	26	2080	30 天	产地: 甘肃
铜管	国产	定制	1. 名称: 空调冷媒管 2. 材质: 去氢磷铜无缝管 3. 规格、压力等级: $\phi 9.53$ 4. 连接形式: 承插口焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足要求 6. 其他: 包括分歧管的安装	m	80	32	2560	30 天	产地: 甘肃
铜管	国产	定制	1. 名称: 空调冷媒管 2. 材质: 去氢磷铜无缝管	m	40	42	1680	30 天	产地: 甘肃

			3. 规格、压力等级: ϕ 12.7 4. 连接形式: 承插口焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足要求 6. 其他: 包括分歧管的安装						
铜管	国产	定制	1. 名称: 空调冷媒管 2. 材质: 去氢磷铜无缝管 3. 规格、压力等级: ϕ 15.88 4. 连接形式: 承插口焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足要求 6. 其他: 包括分歧管的安装	m	100	60	6000	30 天	产地: 甘肃
铜管	国产	定制	1. 名称: 空调冷媒管 2. 材质: 去氢磷铜无缝管 3. 规格、压力等级: ϕ 19.05 4. 连接形式: 承插口焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足要求 6. 其他: 包括分歧管的安装	m	60	75	4500	30 天	产地: 甘肃
通风工程 检测、调 试	国产	定制	1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	项	1	11000	11000	30 天	产地: 甘肃 制造厂商: 甘 肃省中科通 衡智能系统 工程技术有 限公司
合计							2719166.9		

附件二：设备制造商信息

1. 室内全彩 LED 屏、发送器、配电柜（标的名称），制造商为：苏州科达科技股份有限公司（企业名称），属于中型企业，地址：苏州市虎丘区金山路 131 号；
2. 视音频显控平台、超高清 HDMI 输入板卡、HDMI 视频拼接输出板卡、超高清 HDMI 输出板、预监板、会议主机、主席发言单元、代表发言单元、数字反馈抑制器、8 芯 30 米公母延长线、专业功放、专业音箱、数字调音台、音频处理器、无线话筒、电源管理器、电源管理器、中控主机（标的名称），制造商为：北京淳中科技股份有限公司（企业名称），属于大型企业，地址：北京市海淀区林风二路绿地中央广场 39 号院 1 号楼 5-8 层；
3. 信息展示屏、信息展示屏支架（标的名称），制造商为：青岛聚好源智能科技有限公司（企业名称），属于大型企业，地址：山东省青岛市崂山区松岭路 399 号 A4BA 楼；
4. 视频采集设备（标的名称），制造商为：深圳市万普拉斯科技有限公司（企业名称），属于大型企业，地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，实际经营场所：深圳市福田滨河大道北深业泰然大厦 18C02、18C03、18C04、18C05；
5. 控制平板（标的名称），制造商为：华为技术有限公司（企业名称），属于大型企业，地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼；
6. 接入交换机、办公交换机（标的名称），制造商为：福建星网锐捷通讯股份有限公司（企业名称），属于中型企业，地址：福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲星网锐捷科技园 19-22 栋；
7. 超六类 4 对 UTP 电缆、人脸门禁、内部监控（套装）（标的名称），制造商为：杭州海康威视数字技术股份有限公司（企业名称），属于大型企业，地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号；
8. 一级工作站、二级工作站、三级工作站（标的名称），制造商为：联想（北京）有限公司（企业名称），属于大型企业，地址：北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6；

9. 工作桌一、工作桌二、工学椅、会议桌、会商 4 人桌子、会商沙发座椅（标的名称），制造商为：中山市美锦智能家具有限公司（企业名称），属于小微企业，地址：中山市小榄镇同茂社区茂华路 39 号二楼 2 卡；

10. 空调室外机、空调器（标的名称），制造商为：海信空调有限公司（企业名称），属于大型企业，地址：青岛平度市南村镇驻地海信路 1 号；

11. 设备系统调试、系统集成、通风工程检测、调试（标的名称），制造商为：甘肃省中科通衢智能系统工程技术有限公司（企业名称），属于中小型企业，地址：甘肃省兰州市城关区雁东路102号中国兰州留学人员创业园11层A02室；