

甘肃省政府采购框架协议直接选定合同

框架协议编号: GS-KJXY-20241220620001000040

征集人: 甘肃省公共资源交易中心

入围供应商: 兰州信创云科技有限公司

合同名称: 肃北蒙古族自治县石包城乡卫生院台式计算机直接选定采购合同

合同编号: GS-KCHT-2025-038477

甲方: 肃北蒙古族自治县石包城乡卫生院

乙方: 兰州联逸电子科技有限公司

合同金额(元): 4820.00

人民币大写: 肆仟捌佰贰拾元整

经甲乙双方达成一致, 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定以及《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》签订本合同, 并共同遵守。

合同备案号: 2025KJXYBA00059

序号	类型	产品名称	技术规格	数量	单价(元)	金额(元)
			台式计算机, 联想开天, 开天M70z G1s-D414, 开天M70z G1s-D414 CPU系列: 兆芯 CPU型号: 兆芯KX-U67 80A CPU主频: 2.0GHz CPU线程数: 8 CPU核数: 8核 CPU未级缓存容量: 8M CPU支持的内存最高速率: DDR4-2666 CPU信息: 2.0GHz 8核 8线程 8M 35W CPU厂商: 兆芯 内存频率: 2666MHz 内存类型: 支持 DDR4/L PDDR4/LPDDR4X 及 以上 内存总容量: 16GB 内存条数: 1 内存插槽满配时提供的 最高内存总容量: 64GB 内存读写速率: 2666MH z 内存扩展接口(板载内存			

不涉及);2
固态硬盘总容量:256G
B
机械硬盘总容量:无
机械硬盘规格:无
机械硬盘转速:无
固态硬盘数量:1
机械硬盘数量:0
固态存储形态:采用插卡
或板载等形态, 可选用
符合M.2,采用插卡或板
载等形态, 可选用符合
M.2或2.5 寸SATA或m
SATA等标准的插卡形
态,M.2
存储设备其他参数要求:
a)固态硬盘符合 SJ/T 116
54 相关规定; b)机械
硬盘准备时间不大于 3
0s; 侧面固定螺丝孔数
量可为4 孔或6孔; 工作
状态环境温度 满足 5°C
~55°C; 其它参数符合
GB/T 12628 相 关规定
存储功能:通过 SATA 固
态存储/PCIe 固 态 存储/
UFS 固态存储/SATA 硬
盘 等存储部件提供存
储功能
内置控制器固态存储加
密:固态存储通过内置控
制器硬件支持加密, 不
依赖处理器, 保障数据
安全性, 但不得影响存
储性能。a)支持加密功
能, 且加密功能开启不
影响SSD读写性能; b)
支持固件加密、安全启
动和安全升级; c)支持
数据的安全擦除
固态存储寿命:TBW = 8
0TB
机械硬盘寿命:通电时间
= 5万小时
显卡类型:独立显卡
显存容量:1G
独立显卡显存位宽:64
位
显示分辨率:1920*144
0
显卡显示芯片核心频率:
400MHz
显卡可支持多屏同时显
示数量:显卡支持2块屏
幕同时显示, 分辨率不
低于 1920×1080
显卡外接显示接口:VGA
+HDMI
独立显卡显存类型:DDR
4
显示器类型:LED液晶显
示器
显示器尺寸(英寸):23.8
显示器接口:显示器应与
显卡外接显示接口匹配
显示屏屏幕比例:16:9
显示屏色准:ΔE = 4
显示屏对比度:3000: 1

显示屏屏占比: >90%
 显示屏分辨率: 1920*1080
 显示屏尺寸: 23.8
 显示器外观颜色: 黑色
 显示屏防蓝光: 支持防蓝光模式, 蓝光加权辐射亮度比 0.0012W/($\text{cd} \cdot \text{s} \cdot \text{r}$) (瓦每坎特拉每球面度)
 显示屏低频闪: 显示屏应支持低频闪 $\leq -35\text{dB}$
 显示屏防炫目: 显示屏镜面反射率 ≤ 10
 显示屏刷新率: 75HZ
 显示屏位深: 8位
 显示屏色域: 99% sRGB
 显示屏响应时间: 4ms
 显示屏亮度: 250 cd/m^2
 显示屏亮度一致性: 70%
 显示屏其他参数: 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
 显示器支架: 显示器提供显示器支架, 根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等
 显示器参数调节: a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等; b) 支持色温、亮度、对比度调节
 显示屏屏幕失效点: 符合 GB/T 9813.2 的要求
 台式机类型: 主机+显示器
 操作系统: 统信操作系统、麒麟操作系统或中科方德 (永久版, 免费升级)
 视频接口数量: 2
 机箱防护要求: 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求
 机身材质: 金属
 机身颜色: 黑色
 机箱尺寸容量: 8.4升
 视频接口类型: HDMI, VGA
 主板芯片: GM9-6601
 USB接口总数: 机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 接口 (含 4 个 USB 3.0 及以上接口)
 主板支持的 CPU 和内存情况: 兆芯 KX-U6880A KX-U6780A KX-U6580 KX-U6980S KX-6640MA KX-6940S
 主板集成模块: 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等, 主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
 主板其他内置接口: 3 个 SATA 接口、2 个 M.2 接口、11 个 USB 接口
 单内存插槽最大可支持

容量(板载内存不涉及):32GB
 主板USB瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能
 主板防静电保护:支持防静电保护功能
 有线键盘连接线:1.5米
 键盘按键数目:104
 鼠标数量:1
 键盘数量:1
 键盘连接方式:有线
 键盘键程:3.5mm
 键盘按键压力:0.54 N
 键盘颜色:黑
 键盘其他要求:键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定
 鼠标连接方式:有线
 有线鼠标连接线:1.5米
 鼠标DPI分辨率:1000
 鼠标颜色:黑
 鼠标其他要求:其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定
 内置光驱:支持
 键盘按键寿命:1000万次
 鼠标按键寿命:500万次
 键盘鼠标线材寿命:键盘鼠标所用线材经 $\pm 60^\circ$ 弯折,不低于3000次,功能、外观完好
 风扇寿命:4万小时
 整机质量服务要求:免费服务周期(含换件和维修)3年
 配置检查工具:供应商提供自检测试工具
 服务响应:a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务;b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务,2个工作日内解决问题,对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案,并提供周转设备或更换设备;c)建立全国技术服务体系和服务团体,符合专业服务体系标准要求,提供原厂中文服务;d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
 培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
 典型问题解决手册:供应商提供典型问题解决说明文档或视频
 厂家升级软件与扩容服务:供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
 合格证书要求:供应商提

1	产品	供产品合格证 开箱组装、使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导 驱动下载服务要求:供应商提供驱动光盘或下载方式 兼容适配软件下载服务要求:供应商提供兼容适配软件下载渠道(光盘、网站) 有线网卡数量:1 有线网卡速率:1000M 支持无线网络通信技术协议:WIFI5.0 无线网卡频宽:20MHz 网络功能:a)支持网络连接、网络开启/关闭功能; b)支持访问网络和数据交换功能 数据传输:支持数据传输能力,并提供数据流量和异常日志记录功能 有线网卡接口类型:支持RJ45 接口 无线网卡标准:若配备无线网卡,产品应符合GB 15629.11所有部分 网络设备拆装:网络设备支持物理拆装,包括无线网卡和蓝牙模块等 电源功率(W):180 关键部件安全要求:CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求 USB母座接口要求:机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位,采用横向排列 中心间距应不小于27mm 音频接口数量:3 存储卡接口数量:4 整机外观:a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀,不应起泡、龟裂、脱落和磨损,金属零部件无锈蚀及其它机械损伤; b)产品表面说明功能的文字、符号、标志,应清晰、端正、牢固 状态指示灯:在产品显著位置提供状态指示功能,如运行状态 整机结构:a)机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定; b)产品内部结构符合通用部件的安装需求; c)所有输入输出接口符合相关国家或行业标准; d)产品零部件紧固无松动,可插拔部件可靠连接,开关、按钮和其它控制部件灵活可靠,布局方便	1	4820.00	4820.00
---	----	--	---	---------	---------

使用; e)所有I/O 连接器及需插接线缆 的部位预留采购人操作空间, 方便插拔解锁与插拔线缆; f) 可插拔板卡插槽部位预留安装、拆卸或更换板卡空间; g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位做防划伤处理, 以保证安全; h)整机内部走线规整, 固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理, 需便于理线和插拔操作, 走线不影响系统各主要部件组装和拆卸; i)如需通过孔走线, 过线孔做防割线处理; j)各插头位置和插拔方向合理, 做到插拔无障碍设计, 具备防呆设计, 有效避免误操作; k)各主要部件拆装无障碍, 使用常规工具拆装, 无特殊拆装工具需求; l)各主要部件拆装步骤要少, 各自拆装需避免相互干扰; m)对于整机或零部件外表面为高亮面的, 粘贴保护膜, 保护膜需粘贴牢固, 运输、组装等过程不易脱落, 撕下无残留; n)其它要求符合 GB/T 9813.1 的相关规定

整机噪音:产品工作在空闲状态下, 产品的声功率级4.5 Bel

整机散热:在环境温度25℃及处理器满载情况下, 产品表面温度应符合如下要求: a)出风口在机箱后面板情况下, 出风口温度不高于55℃
b)可触及面温度不高于45℃
c)显示器表面温度:显示屏不高于38℃, 显示屏上下灯带位置温度(如涉及)不高于40℃, 出风口温度不高于45℃

整机能效限定值:1级
显存等效频率:1000MT/s

存储扩展接口(板载存储不涉及):2个

I/O接口功能:提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行扩容功能等。产品I/O 接口, 应具备外接标准

USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
音频接口类型:支持3.5mm孔径3段式接口
HDMI、DP、Type-C显示接口要求:若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口,应支持音频和视频同步输出
电源线适配能力:电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求,可拆线的插头和连接器可以不做要求
中文信息处理要求:符合GB 18030的相关规定
操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能
固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能
操作系统及驱动升级:支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
固件升级:支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
BIOS支持关闭通讯接口:支持BIOS关闭以太网及USB接口
固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能,并按照设置的启动顺序启动
固件设置口令:支持设置口令、修改口令、验证口令功能
固件设置网络引导:支持网络引导启动和关闭功能
电磁兼容性要求的抗扰度:符合GB/T 9254.2的规定
环境条件要求的气候环境适应性:符合GB/T9813.1中规定
环境条件要求的振动适应性:符合GB/T9813.1中规定
环境条件要求的冲击适应性:符合GB/T9813.1中规定
环境条件要求的碰撞适应性:符合GB/T9813.1中规定
环境条件要求的运输包装件跌落适应性:符合GB/T9813.1中规定
MTBF测试:100万小时
常用软件兼容:支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解

压软件、多媒体、图形
 图像处理等常用软件
 数据库兼容:兼容3个及
 以上厂商的数据库产品
 中间件兼容:兼容3个及
 以上厂商中间件产品
 平台软件兼容:兼容3个
 及以上厂商云计算及大
 数据平台
 标志、包装、运输和贮
 存:符合GB/T9813.1和
 商品包装政府采购需求
 标准的相关规定
 服务周期:a) 设备停产
 后应继续提供质量保障
 服务(含备品备件),
 服务终止时间与最后一
 批设备交付时间间隔不
 低于6年; b) 产品停止
 服务时间应提前1年告
 知; c) 应明确产品发布
 日期
 产品部件保障:商保障产
 品主要部件,提供6年
 的备件服务能力(自购
 买之日起),或提供可
 兼容原设备的升级换代
 产品
 抗干扰性:当产品部件出
 现供应风险时,供应商
 应通知采购人并提供风
 险应对方案确保产品的
 服务保障
 供应能力证明:查看
 密码算法实现:CPU 芯
 片应符合 GM/T 0008
 的相关规定,或芯片密
 码模块应符合
 GB/T37092 或 GM/T
 0028 的相关规定
 信息安全基本要求:a)产
 品应符合GB/T39276的
 5.2的规定; b)生产厂商
 应建立漏洞跟踪表,保
 证产品版本涉及到的漏
 洞(如驱动程序等)可查
 看; c)产品不得包含已
 知的恶意代码或漏洞,
 不存在未声明的指令、
 功能、接口
 固件安全启动:支持固件
 安全启动功能,固件启
 动过程中只有通过启动
 校验才能正常启动
 限用物质的限量要求:符
 合 GB/T 26572 中规定
 操作系统及软件功能名
 称:统信操作系统、麒麟
 操作系统或 中科方德 (永
 久版,免费升级)

合计

(大写):肆仟捌佰贰拾元整(小写):¥4820.00元

备注:

二、交货时间、地点

- 1.交货时间：合同生效之日起7个日历天内。
- 2.交货地点：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县石包城乡西泉新区德勒诺尔路3号。

三、质保期及售后服务要求

- 1.乙方所提供的货物质保期、售后服务标准应按照生产厂商标准。
- 2.乙方应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

四、验收标准

- 1.验收标准依据采购需求的约定。
- 2.乙方将货物送达交货地点并安装调试合格后7个工作日内进行验收，无正当理由逾期不验收的，应承担违约责任。

五、付款方式

验收合格后7个工作日内，甲方按合同约定向乙方支付全部货款。

支付方式：公卡支付

六、违约责任

合同双方可以双方协商一致后，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当依法承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

七、解决纠纷方式

因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议，任意一方可发起纠纷处理流程，由征集人进行协调。协调不能达成一致的，按照民法典规定申请仲裁、诉讼等方式进行处理。

八、其他

- 1.本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
- 2.合同内容如与国家法规及政策另有规定的，从其规定。

甲方(公章):

甲方联系人:

甲方单位名称: 肃北蒙古族自治县石包城乡卫生院

联系电话: 13993710231

单位地址: 甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县石包城乡西泉新区德勒诺尔路3号

2025年04月17日

乙方(公章):

乙方联系人: 党光艳

开户银行: 兰州银行科技支行

银行账号: 101692000180568

联系电话: 18394817243

单位地址: 甘肃省兰州市城关区科技街143号218-B室

2025年04月17日

甘肃省框架协议电子化采购系统

验收单

日期: 2025-04-17 12:01:42

订单编号	GS-KCDD-2025-023924	成交商品总价	4820.00
采购单位	肃北蒙古族自治县石包城乡卫生院	供应商	兰州联逸电子科技有限公司
采购单位联系人	孟克格尔力	供货单位联系人	党光艳
采购人电话	13993710231	联系电话	18394817243
下单时间	2025-04-17 11:55	订单状态	供应商已确认
交易平台	甘肃省框架协议电子化采购系统		

订单商品					
名称	品牌	分类	数量	单价	总价
开天M70z G1s-D414	联想开天	台式计算机	1	4,820	4820.00
合计:					¥4820.00

采购单位验收意见	验收单位(盖章)
----------	----------